

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/DE80/DE80.HTM>
Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=m,0; iORS; oORS, CIELAB



www.ps.bam.de/DG80/10Q/Q80G10FP.PS/.PDF; Linearisierte-Ausgabe
F: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) DG80/10Q/Q80G10FP.DAT in der Datei (F)




Bild C2: 5 visuell gleichabständige L^* -Graustufen + N_0 + W_1 ; Benutzung des PS-Operators $000n^* setmykcolor$




Bild C2: 5 visuell gleichabständige L^* -Graustufen + N_0 + W_1 ; Benutzung des PS-Operators $w^* setgray$




Bild C2: 5 visuell gleichabständige L^* -Graustufen + N_0 + W_1 ; Benutzung des PS-Operators $nnn0^* setmykcolor$




Bild C2: 5 visuell gleichabständige L^* -Graustufen + N_0 + W_1 ; Benutzung des PS-Operators $www^* setrgbcolor$

Fig. C2 von ISO/IEC-Prüfvorlage Nr. 3;

ISO/IEC 15775 und
DIS ISO/IEC 19839-X;

input: mixture (m) of PS operators
output: $cmy0^* / 000n^* setmykcolor$



BAM-Registrierung: 20030101-DG80/10Q/Q80G10FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Monitore und Drucker

