www.ps.bam.de/DG85/10L/L85G05FP.PS/.PDF; Linearisierte-Ausgabe
F: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) DG85/10L/L85G05FP.DAT in der Datei (F)



Bild D4: 16 gleichabständige Stufen ***W-O, W-L, W-V*** und ***W-N***; Benutzter PS−Operator *cmy0* setcmykcolor* (only)



Bild D5: Schrift und Landoltringe *N, O, L* und *V*; Benutzter PS−Operator *cmy0* setcmykcolor* (only)



Bild D6: Landoltringe ***W-O*** und ***W-L***; Benutzter PS−Operator *cmy0* setcmykcolor* (only)



Bild D7: Landoltringe ***W-V*** und ***W-N***; Benutzter PS−Operator *cmy0* setcmykcolor* (only)



Bild D4: 16 gleichabständige Stufen ***W-O, W-L, W-V*** und ***W-N***; Benutzter PS−Operator *olv* setrgbcolor* (only)



Bild D5: Schrift und Landoltringe *N, O, L* und *V*; Benutzter PS−Operator *olv* setrgbcolor* (only)



Bild D6: Landoltringe ***W-O*** und ***W-L***; Benutzter PS−Operator *olv* setrgbcolor* (only)



Bild D7: Landoltringe ***W-V*** und ***W-N***; Benutzter PS−Operator *olv* setrgbcolor* (only)

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/DE85/DE85.HTM
Information, Bestellung: http://www.ps.bam.de Version 2.0, io=m,5; iORS; oORS, CIELAB

BAM-Registrierung: 20030101-DG85/10L/L85G05FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Monitore und Drucker

Fig. D4 bis D7; ISO/IEC-Prüfvorlage 4; ISO/IEC 15775 und DIS ISO/IEC 19839-X; input: mixture (m) of PS operators; output: *LAB* setcolor*