Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/DG86/
Information, Bestellung: http://www.ps.bam.de Version 2.0, io=0,0

BAM-Registrierung: 20031201-DG86/10O/O86G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Ganze Seite: Anwendung für Monitore (Yr=2.5) und Drucker



Bild C1: Radialgitter (Siemenssterne) *N-W, W-N, N-Z* und *W-Z*; PS-Operator: *000n* setcmykcolor*



Bild C2: 5 visuell gleichabständige *L**-Graustufen + *N0* + *W1*; PS-Operator: *000n* setcmykcolor*



Bild C3: 16 visuell gleichabständige *L**-Graustufen; PS-Operator: *000n* setcmykcolor*



Bild C4: Landoltringe *W-N*; PS-Operator: *000n* setcmykcolor*



Bild C5: Linienraster unter 45° (oder 135°); PS-Operator: *000n* setcmykcolor*



Bild C6: Linienraster unter 90° (oder 0°); Benutzung des PS-Operators *000n* setcmykcolor*

ISO/IEC-Prüfvorlage Nr. 3 nach ISO/IEC 15775 und DIS ISO/IEC 19839-X;

input: *000n*lin 1.0 exp setcmykcolor*
output: *000n*lin 1.0 exp setcmykcolor*