

| Nr. und<br>Hex-Code                                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $w^* = \frac{I^*_{CIELAB, r}}{I^*_{CIELAB, r, max}}$<br>(relativ) | 0,000 | 0,067 | 0,133 | 0,200 | 0,267 | 0,333 | 0,400 | 0,467 | 0,533 | 0,600 | 0,667 | 0,733 | 0,800 | 0,867 | 0,933 | 1,000 |

Bild C3: 16 visuell gleichabständige  $L^*$ -Graustufen; PS-Operator:  $w^*lin\ 1.0\ exp\ setgray$ ; benutze Datei [www.bam.de/EE87/10L/L87E0iFA.PS](http://www.bam.de/EE87/10L/L87E0iFA.PS) oder [L87E0iFP.PS/.PDF](http://www.bam.de/EE87/10L/L87E0iFP.PS) (i=0,7) für DPS- oder PDF-Systeme zur Bild-Ergänzung

ISO/IEC-Prüfvorlage Nr. 3 nach

ISO/IEC 15775 und input:  $w^*lin\ 1.0\ exp\ setgray$   
DIS ISO/IEC 19839-X; output:  $000n^*\ setcmykcolor$