Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/IG89/
Information, Bestellung: http://www.ps.bam.de Version 2.0, io=3,3

BAM-Registrierung: 20031201-IG89/10B/B89G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Ganze Seite: Anwendung für Monitore



Bild C1: Radialgitter (Siemenssterne) *N-W, W-N, N-Z* und *W-Z*; PS-Operator: *www*lin 1.0 exp setrgbcolor*



Bild C2: 5 visuell gleichabständige *L**-Graustufen + *N0* + *W1*; PS-Operator: *www*lin 1.0 exp setrgbcolor*



Bild C3: 16 visuell gleichabständige *L**-Graustufen; PS-Operator: *www*lin 1.0 exp setrgbcolor*



Bild C4: Landoltringe *W-N*; PS-Operator: *www*lin 1.0 exp setrgbcolor*



Bild C5: Linienraster unter 45° (oder 135°); PS-Operator: *www*lin 1.0 exp setrgbcolor*



Bild C6: Linienraster unter 90° (oder 0°); PS-Operator: *www*lin 1.0 exp setrgbcolor*

ISO/IEC-Prüfvorlage Nr. 3B nach ISO/IEC 15775 und DIS ISO/IEC 19839-X; input: *www*lin 1.0 exp setrgbcolor* output: *www*lin 1.0 exp setrgbcolor*