

Bild C1: Radialgitter (Siemenssterne) N-W, W-N, N-Z und W-Z; PS-Operator: 000n\*lin 1.0 exp setcmykcolor




Bild C2: 5 visuell gleichabständige L\*-Graustufen + N0 + W1; PS-Operator: 000n\*lin 1.0 exp setcmykcolor




Bild C3: 16 visuell gleichabständige L\*-Graustufen; PS-Operator: 000n\*lin 1.0 exp setcmykcolor; benutze Datei www.bam.de/KG86/10C/C86G00FA.PS oder /C86G00FP.PS/PDF für DPS-/PDF-Systeme zur Bild-Erzeugung

ISO/IEC-Prüfvorlage Nr. 3C nach

ISO/IEC 15775 und input: 000n\*lin 1.0 exp setcmykcolor  
DIS ISO/IEC 19839-X; output: cmy0\* / 000n\* setcmykcolor




Bild C4: Landoltringe W-N; PS-Operator: 000n\*lin 1.0 exp setcmykcolor




Bild C5: Linienraster unter 45° (oder 135°); PS-Operator: 000n\*lin 1.0 exp setcmykcolor




Bild C6: Linienraster unter 90° (oder 0°); PS-Operator: 000n\*lin 1.0 exp setcmykcolor