




### Radialgitter (Siemensstern) *N-W*



**Radialgitter (Siemensstern) W-N**



### Radialgitter (Siemensstern) *N-Z*



### Radialgitter (Siemensstern) W-Z

Bild C1: Radialgitter (Siemenssterne)  $N-W$ ,  $W-N$ ,  $N-Z$  und  $W-Z$ ; PS-Operator: `www*lin 1.0 exp setrgbcolor`















$L^*/Y-5,04$	26.7/0.0	44.0/8.8	61.1/24.4	78.3/48.6	95.4/83.5	$N_0(min.)$	$W_I(max.)$
(absolut)							
$Y=Y_t+5,04$							
$J^{*}_{CIELAB, t}$	0.0	0.381	0.605	0.807	1.0	$N_0(min.)$	$W_I(max.)$
$J^{*}_{CIELAB, t+r}$	0.0	0.25	0.5	0.75	1.0	$N_0(min.)$	$W_I(max.)$

Bild C2: 5 visuell gleichabständige  $L^*$ -Graustufen +  $N0$  +  $W1$ ; PS-Operator: *www\*lin 1.0 exp setrgbcolor*

[illegible]

Bild C3: 16 visuell gleichabständige  $L^*$ -Graustufen; PS-Operator: `www*lin 1.0 exp setrgbcolor`; benutze Datei [www.bam.de/KG89/10C/C89G00FA.PS](http://www.bam.de/KG89/10C/C89G00FA.PS) oder [www.bam.de/KG89/10C/C89G00FP.PS](http://www.bam.de/KG89/10C/C89G00FP.PS).PDF für DPS-/PDF-Systeme zur Bild-Ergänzung

# ISO/IEC-Prüfvorlage Nr. 3C nach

ISO/IEC 15775 und `input: www*lin 1.0 exp setrgbcolor`  
 DIS ISO/IEC 19839-X; `output: cmy0*/000n* setcmykcolor`

<i>Umfeldstufe</i>	0									1	<i>Ringstufe</i>	0-1	
<i>Hex-Code</i>	7									8	<i>Hex-Code</i>	7-8	
	E									F		E-F	
	2									0		2-0	
	8									6		8-6	
	F									D		F-D	
		Landoltringe W-N										<i>Code: Umfeld-Ring</i>	

Bild C4: Landoltringe W-N; PS-Operator: `www*lin 1.0 exp setrgbcolor`

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	24
60 (+4)																	12
30 (+2)																	6
15 (+1)																	3
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

Bild C5: Linienraster unter 45° (oder 135°); PS-Operator: `www*lin 1.0 exp setrgbcolor`

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	24
60 (+4)																	12
30 (+2)																	6
15 (+1)																	3
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	Rasterweite in lpi																

Bild C6: Linienraster unter 90° (oder 0°); PS-Operator: `www*lin 1.0 exp setrgbcolor`