

$L^* = 11 + 0.00$																
No. and Hex code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$L^*_{CIE\text{LAB}, t}$	0.0	0.067	0.133	0.2	0.267	0.333	0.4	0.467	0.533	0.6	0.667	0.733	0.8	0.867	0.933	1.0
$L^*_{CIE\text{LAB}, t+r}$	0.0	0.067	0.133	0.2	0.267	0.333	0.4	0.467	0.533	0.6	0.667	0.733	0.8	0.867	0.933	1.0

Picture C3: 16 visual equidistant  $L^*$ -grey steps; PS operator:  $w^*lin\ 1.0\ exp\ setgray$ ; use file [www.bam.de/KE87/10A/A87E00NA.PS](http://www.bam.de/KE87/10A/A87E00NA.PS) or [/A87E00NP.PS](http://www.bam.de/KE87/10A/A87E00NP.PS) for DPS or PDF systems to complete the figure

ISO/IEC-test chart no. 3A according to ISO/IEC 15775 and input:  $w^*lin\ 1.0\ exp\ setgray$   
DIS ISO/IEC 19839-X; output:  $w^*lin\ 1.0\ exp\ setgray$