www.ps.bam.de/KE87/10C/C87E00FP.PS/.PDF; linearized output
F: Output Linearization (OL) data KE87/10C/C87E00FP.DAT in File (F)

See for similar files: http://www.ps.bam.de/KE87/
Information and Order: http://www.ps.bam.de Version 2.0, io=1,0; iLRS; oLRS, CIEXYZ

BAM registration: 20031201-KE87/10C/C87E00FP.PS/.PDF BAM material: code=rha4ta
Bottom part of page: application for monitors, Yr=5.0, XYZ

$l^* = 1t^{+5,04}$

No. and Hex code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$l^*_{CIELAB,\ t}$	0.0	0.154	0.253	0.33	0.398	0.461	0.52	0.577	0.633	0.687	0.741	0.794	0.846	0.897	0.949	1.0
$l^*_{CIELAB,\ t+r}$	0.0	0.067	0.133	0.2	0.267	0.333	0.4	0.467	0.533	0.6	0.667	0.733	0.8	0.867	0.933	1.0

Picture C3: 16 visual equidistant *L**-grey steps; PS operator: *w*lin 1.0 exp setgray*; use file www.bam.de/JE87/10C/C87E00FA.PS or /C87E00FP.PS/.PDF for DPS or PDF systems to complete the figure

ISO/IEC-test chart no. 3C according to ISO/IEC 15775 and DIS ISO/IEC 19839-X; input: *w*lin 1.0 exp setgray* output: *cmy0* / 000n* setcmykcolor*