

Benutzte Koordinate	Umfeld	Infeld
	c000*	c000*
C		
	1my0*	1my0*
	0m00*	0m00*
M		
	c1y0*	c1y0*
	00y0*	00y0*
Y		
	cm10*	cm10*
	0my0*	0my0*
O		
	c110*	c110*
	c0y0*	c0y0*
L		
	1m10*	1m10*
	cm00*	cm00*
V		
	11y0*	11y0*
	cmy0*	cmy0*
N/W		
	000k*	000k*

16 gleichabständige CIELAB−Stufen: *C−W, C−N, M−W, M−N, Y−W, Y−N, O−W, O−N, L−W, L−N, V−W, V−N, N−W, W−N* und 14 CIE-Testfarben (links)

Prüfvorlage LG13: CIELAB−Stufen ISO/IEC 15775
Bunt−Weiß, Bunt−Schwarz, Schwarz−Weiß

Eingabe ‚TLS00: *LAB* setcolor/olv* setrgbcolo*
Ausgabe ‚TLS00: *cmy0* / nnn0* setcmykcolor*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG13/LG13.HTM
Information, Bestellung: http://www.ps.bam.de Version 2.0, io=0,2; iTLS; oTLS, CIELAB

BAM-Registrierung: 20030101-LG13/10S/S13G02FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Monitor- (γ=2.5) und Druckerausgabe