

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG18/LG18.HTM>
Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=0,0

Benutzte Koordinate
Umfeld Infeld

*LAB*_{TLS00} c000**

C
*LAB*_{TLS00} 1my0**

*LAB*_{TLS00} 0m00**

M
*LAB*_{TLS00} c1y0**

*LAB*_{TLS00} 00y0**

Y
*LAB*_{TLS00} cm10**

*LAB*_{TLS00} 0my0**

O
*LAB*_{TLS00} c110**

*LAB*_{TLS00} c0y0**

L
*LAB*_{TLS00} 1m10**

*LAB*_{TLS00} cm00**

V
*LAB*_{TLS00} 11y0**

*LAB*_{TLS00} cmy0**

N/W
*LAB*_{TLS00} 000k**

BAM-Registrierung: 20030101-LG18/10L/L18G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Monitor- (Yr=2.5) und Druckerausgabe

16 gleichabständige CIELAB-Stufen: C-W, C-N, M-W, M-N, Y-W, Y-N, O-W, O-N, L-W, L-N, V-W, V-N, N-W, W-N und 14 CIE-Testfarben (links)

Prüfvorlage LG18: CIELAB-Stufen ISO/IEC 15775
Bunt-Weiß, Bunt-Schwarz, Schwarz-Weiß

Eingabe ,TLS00,ORS18: *LAB* setcolor (2x)*
Ausgabe ,TLS00: *keine Änderung*