

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG18/LG18.HTM>
Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=0,0

Benutzte Koordinate
Umfeld Infeld

LAB^{}_{TLS00} c000**

C *LAB^{*}_{TLS00} 1my0**

LAB^{}_{TLS00} 0m00**

M *LAB^{*}_{TLS00} c1y0**

LAB^{}_{TLS00} 00y0**

Y *LAB^{*}_{TLS00} cm10**

LAB^{}_{TLS00} 0my0**

O *LAB^{*}_{TLS00} c110**

LAB^{}_{TLS00} c0y0**

L *LAB^{*}_{TLS00} 1m10**

LAB^{}_{TLS00} cm00**

V *LAB^{*}_{TLS00} 11y0**

LAB^{}_{TLS00} cmy0**

N/W *LAB^{*}_{TLS00} 000k**

16 gleichabständige CIELAB-Stufen: C-W, C-N, M-W, M-N, Y-W, Y-N, O-W, O-N, L-W, L-N, V-W, V-N, N-W, W-N und 14 CIE-Testfarben (links)

Prüfvorlage LG18: CIELAB-Stufen ISO/IEC 15775
Bunt-Weiß, Bunt-Schwarz, Schwarz-Weiß

Eingabe ,TLS00,ORS18: *LAB^{*} setcolor (2x)*
Ausgabe ,TLS00: *keine Änderung*

BAM-Registrierung: 20030101-LG18/10L/L18G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Monitor- (Yr=2.5) und Druckerausgabe