

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG18/LG18.HTM>
Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=0,7; iTLS; oTLS, CIELAB

Benutzte Koordinate
Umfeld Infeld

*LAB*_{TLS00} *c000**

C

*LAB*_{TLS00} *1my0**

*LAB*_{TLS00} *0m00**

M

*LAB*_{TLS00} *c1y0**

*LAB*_{TLS00} *00y0**

Y

*LAB*_{TLS00} *cm10**

*LAB*_{TLS00} *0my0**

O

*LAB*_{TLS00} *c110**

*LAB*_{TLS00} *c0y0**

L

*LAB*_{TLS00} *1m10**

*LAB*_{TLS00} *cm00**

V

*LAB*_{TLS00} *11y0**

*LAB*_{TLS00} *cmy0**

N/W

*LAB*_{TLS00} *000k**

16 gleichabständige CIELAB-Stufen: C-W, C-N, M-W, M-N, Y-W, Y-N, O-W, O-N, L-W, L-N, V-W, V-N, N-W, W-N und 14 CIE-Testfarben (links)

Prüfvorlage LG18: CIELAB-Stufen ISO/IEC 15775
Bunt-Weiß, Bunt-Schwarz, Schwarz-Weiß

Eingabe ,TLS00,ORS18: *LAB*^{*} setcolor (2x)
Ausgabe ,TLS00: *w*^{*} setgray