

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG18/LG18.HTM>
Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=0,2; iTLS; oTLS, CIELAB

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	Benutzte Koordinate
01																		Umfeld Infeld
02																		C $LAB^*_{\text{TLS00}} \text{ } c000^*$
03																		$LAB^*_{\text{TLS00}} \text{ } 1my0^*$
04																		$LAB^*_{\text{TLS00}} \text{ } 0m00^*$
05																		M $LAB^*_{\text{TLS00}} \text{ } c1y0^*$
06																		$LAB^*_{\text{TLS00}} \text{ } 00y0^*$
07																		Y $LAB^*_{\text{TLS00}} \text{ } cm10^*$
08																		$LAB^*_{\text{TLS00}} \text{ } 00y0^*$
09																		O $LAB^*_{\text{TLS00}} \text{ } c110^*$
10																		$LAB^*_{\text{TLS00}} \text{ } c0y0^*$
11																		L $LAB^*_{\text{TLS00}} \text{ } 1m10^*$
12																		$LAB^*_{\text{TLS00}} \text{ } cm00^*$
13																		V $LAB^*_{\text{TLS00}} \text{ } 11y0^*$
14																		$LAB^*_{\text{TLS00}} \text{ } cmy0^*$
																		N/W $LAB^*_{\text{TLS00}} \text{ } 000k^*$

16 gleichabständige CIELAB-Stufen: C-W, C-N, M-W, M-N, Y-W, Y-N, O-W, O-N, L-W, L-N, V-W, V-N, N-W, W-N und 14 CIE-Testfarben (links)

Prüfvorlage LG18: CIELAB-Stufen ISO/IEC 15775
Bunt-Weiß, Bunt-Schwarz, Schwarz-Weiß

Eingabe ,TLS00,ORS18: $LAB^* \text{ setcolor } (2x)$
Ausgabe ,TLS00: $cmy0^* / nnn0^* \text{ setcmykcolor}$

BAM-Registrierung: 20030101-LG18/10Q/Q18G02FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Monitor- (Yr=2.5) und Druckerausgabe