

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG18/LG18.HTM>
Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=0,0; iTLS; oTLS, CIELAB

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	Benutzte Koordinate Umfeld Infeld
01																		C $LAB^*_{\text{TLS00}} c000^*$
02																		$LAB^*_{\text{TLS00}} 1my0^*$
03																		$LAB^*_{\text{TLS00}} 0m00^*$
04																		M $LAB^*_{\text{TLS00}} c1y0^*$
05																		$LAB^*_{\text{TLS00}} 00y0^*$
06																		Y $LAB^*_{\text{TLS00}} cm10^*$
07																		$LAB^*_{\text{TLS00}} 0my0^*$
08																		O $LAB^*_{\text{TLS00}} c110^*$
09																		$LAB^*_{\text{TLS00}} c0y0^*$
10																		L $LAB^*_{\text{TLS00}} 1m10^*$
11																		$LAB^*_{\text{TLS00}} cm00^*$
12																		V $LAB^*_{\text{TLS00}} 11y0^*$
13																		$LAB^*_{\text{TLS00}} cmy0^*$
14																		N/W $LAB^*_{\text{TLS00}} 000k^*$

16 gleichabständige CIELAB-Stufen: C-W, C-N, M-W, M-N, Y-W, Y-N, O-W, O-N, L-W, L-N, V-W, V-N, N-W, W-N und 14 CIE-Testfarben (links)

Prüfvorlage LG18: CIELAB-Stufen ISO/IEC 15775
Bunt-Weiß, Bunt-Schwarz, Schwarz-Weiß

Eingabe ,TLS00,ORS18: $LAB^*_{\text{setcolor}} (2x)$
Ausgabe ,TLS00: $cmy0^* / 000n^*_{\text{setcmykcolor}}$

BAM-Registrierung: 20030101-LG18/10S/S18G00F1.PS/TXT BAM-Material: Code=thada
Anwendung für Messung von Monitor- (Y=2.5) und Druckerausgabe