

*o**=0, *l**=0, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 1 Seitenz hlung 1



*o**=0, *l**=0, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 2 Seitenz hlung 2



*o**=0, *l**=0, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 3 Seitenz hlung 3



*o**=0, *l**=0, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 4 Seitenz hlung 4



*o**=0, *l**=0, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 5 Seitenz hlung 5



*o**=0, *l**=0, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 6 Seitenz hlung 6



*o**=0, *l**=0, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 7 Seitenz hlung 7



*o**=0, *l**=0, *v**=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 8 Seitenz hlung 8



*o**=0, *l**=0, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 9 Seitenz hlung 9



*o**=0, *l**=0, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 10 Seitenz hlung 10



*o**=0, *l**=0, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 11 Seitenz hlung 11



*o**=0, *l**=0, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 12 Seitenz hlung 12



*o**=0, *l**=0, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 13 Seitenz hlung 13



*o**=0, *l**=0, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 14 Seitenz hlung 14



*o**=0, *l**=0, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 15 Seitenz hlung 15



*o**=0, *l**=0, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 16 Seitenzählung 16



*o**=0, *l**=1, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 17 Seitenz hlung 17



*o**=0, *l**=1, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 18 Seitenzählung 18

*o**=0, *l**=1, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 19 Seitenz hlung 19

*o**=0, *l**=1, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 20 Seitenz hlung 20



*o**=0, *l**=1, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 21 Seitenz hlung 21



*o**=0, *l**=1, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 22 Seitenz hlung 22



*o**=0, *l**=1, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 23 Seitenz hlung 23



*o**=0, *l**=1, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 24 Seitenz hlung 24



*o**=0, *l**=1, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 25 Seitenz hlung 25



*o**=0, *l**=1, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 26 Seitenz hlung 26



*o**=0, *l**=1, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 27 Seitenz hlung 27



*o**=0, *l**=1, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 28 Seitenz hlung 28



*o**=0, *l**=1, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 29 Seitenz hlung 29



*o**=0, *l**=1, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 30 Seitenz hlung 30



*o**=0, *l**=1, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 31 Seitenz hlung 31



*o**=0, *l**=1, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 32 Seitenz hlung 32



*o**=0, *l**=2, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 33 Seitenz hlung 33



*o**=0, *l**=2, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 34 Seitenz hlung 34



*o**=0, *l**=2, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 35 Seitenz hlung 35

*o**=0, *l**=2, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 36 Seitenz hlung 36

*o**=0, *l**=2, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 37 Seitenz hlung 37



*o**=0, *l**=2, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 38 Seitenz hlung 38



*o**=0, *l**=2, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 39 Seitenz hlung 39



*o**=0, *l**=2, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 40 Seitenz hlung 40



*o**=0, *l**=2, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 41 Seitenz hlung 41



*o**=0, *l**=2, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 42 Seitenz hlung 42



*o**=0, *l**=2, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 43 Seitenz hlung 43



*o**=0, *l**=2, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 44 Seitenz hlung 44



*o**=0, *l**=2, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 45 Seitenz hlung 45



*o**=0, *l**=2, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 46 Seitenz hlung 46



*o**=0, *l**=2, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 47 Seitenz hlung 47



*o**=0, *l**=2, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 48 Seitenz hlung 48



*o**=0, *l**=3, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 49 Seitenz hlung 49



*o**=0, *l**=3, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 50 Seitenz hlung 50



*o**=0, *l**=3, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 51 Seitenz hlung 51



*o**=0, *l**=3, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 52 Seitenz hlung 52



*o**=0, *l**=3, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 53 Seitenz hlung 53



*o**=0, *l**=3, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 54 Seitenz hlung 54



*o**=0, *l**=3, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 55 Seitenz hlung 55



*o**=0, *l**=3, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 56 Seitenz hlung 56



*o**=0, *l**=3, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 57 Seitenz hlung 57



*o**=0, *l**=3, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 58 Seitenz hlung 58



*o**=0, *l**=3, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 59 Seitenz hlung 59



*o**=0, *l**=3, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 60 Seitenz hlung 60



*o**=0, *l**=3, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 61 Seitenz hlung 61



*o**=0, *l**=3, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 62 Seitenz hlung 62



*o**=0, *l**=3, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 63 Seitenz hlung 63



*o**=0, *l**=3, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 64 Seitenz hlung 64



*o**=0, *l**=4, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 65 Seitenz hlung 65



*o**=0, *l**=4, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 66 Seitenz hlung 66



*o**=0, *l**=4, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 67 Seitenz hlung 67



*o**=0, *l**=4, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 68 Seitenz hlung 68



*o**=0, *l**=4, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 69 Seitenz hlung 69



*o**=0, *l**=4, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 70 Seitenz hlung 70



*o**=0, *l**=4, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 71 Seitenz hlung 71



o=0, l*=4, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 72 Seitenz hlung 72



*o**=0, *l**=4, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 73 Seitenz hlung 73



*o**=0, *l**=4, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 74 Seitenz hlung 74



*o**=0, *l**=4, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 75 Seitenz hlung 75



*o**=0, *l**=4, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 76 Seitenz hlung 76



*o**=0, *l**=4, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 77 Seitenz hlung 77



*o**=0, *l**=4, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 78 Seitenz hlung 78



*o**=0, *l**=4, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 79 Seitenz hlung 79



*o**=0, *l**=4, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 80 Seitenz hlung 80



*o**=0, *l**=5, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 81 Seitenz hlung 81



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=0, *l**=5, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=0, *l**=5, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 83 Seitenz hlung 83



*o**=0, *l**=5, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 84 Seitenz hlung 84



*o**=0, *l**=5, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 85 Seitenz hlung 85



*o**=0, *l**=5, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 86 Seitenz hlung 86



*o**=0, *l**=5, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 87 Seitenz hlung 87



*o**=0, *l**=5, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 88 Seitenz hlung 88



*o**=0, *l**=5, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 89 Seitenz hlung 89



*o**=0, *l**=5, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 90 Seitenz hlung 90



*o**=0, *l**=5, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 91 Seitenz hlung 91



*o**=0, *l**=5, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 92 Seitenz hlung 92



*o**=0, *l**=5, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 93 Seitenz hlung 93



*o**=0, *l**=5, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 94 Seitenz hlung 94



*o**=0, *l**=5, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 95 Seitenz hlung 95



*o**=0, *l**=5, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 96 Seitenz hlung 96



*o**=0, *l**=6, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 97 Seitenz hlung 97



*o**=0, *l**=6, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 98 Seitenz hlung 98



*o**=0, *l**=6, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 99 Seitenz hlung 99



*o**=0, *l**=6, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 100 Seitenz hlung 100



*o**=0, *l**=6, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 101 Seitenz hlung 101



*o**=0, *l**=6, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 102 Seitenz hlung 102



*o**=0, *l**=6, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 103 Seitenz hlung 103



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=0, *l**=6, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=0, *l**=6, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 105 Seitenz hlung 105



*o**=0, *l**=6, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 106 Seitenz hlung 106



*o**=0, *l**=6, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 107 Seitenz hlung 107



*o**=0, *l**=6, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 108 Seitenz hlung 108



*o**=0, *l**=6, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 109 Seitenz hlung 109



*o**=0, *l**=6, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 110 Seitenz hlung 110



*o**=0, *l**=6, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 111 Seitenz hlung 111



*o**=0, *l**=6, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 112 Seitenz hlung 112



*o**=0, *l**=7, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 113 Seitenz hlung 113



*o**=0, *l**=7, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 114 Seitenz hlung 114



*o**=0, *l**=7, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 115 Seitenz hlung 115



*o**=0, *l**=7, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 116 Seitenz hlung 116



*o**=0, *l**=7, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 117 Seitenz hlung 117



*o**=0, *l**=7, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 118 Seitenz hlung 118



*o**=0, *l**=7, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 119 Seitenz hlung 119



*o**=0, *l**=7, *v**=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 120 Seitenz hlung 120



*o**=0, *l**=7, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 121 Seitenz hlung 121



*o**=0, *l**=7, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 122 Seitenz hlung 122



*o**=0, *l**=7, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 123 Seitenz hlung 123



*o**=0, *l**=7, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 124 Seitenz hlung 124



*o**=0, *l**=7, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 125 Seitenz hlung 125



*o**=0, *l**=7, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 126 Seitenz hlung 126



*o**=0, *l**=7, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 127 Seitenz hlung 127



*o**=0, *l**=7, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 128 Seitenz hlung 128



*o**=0, *l**=8, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 129 Seitenz hlung 129



*o**=0, *l**=8, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 130 Seitenz hlung 130



*o**=0, *l**=8, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 131 Seitenz hlung 131



*o**=0, *l**=8, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 132 Seitenz hlung 132



*o**=0, *l**=8, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 133 Seitenz hlung 133



*o**=0, *l**=8, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 134 Seitenz hlung 134



*o**=0, *l**=8, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 135 Seitenz hlung 135



*o**=0, *l**=8, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 136 Seitenz hlung 136



*o**=0, *l**=8, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 137 Seitenz hlung 137



*o**=0, *l**=8, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 138 Seitenz hlung 138



*o**=0, *l**=8, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=0, *l**=8, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=0, *l**=8, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=0, *l**=8, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=0, *l**=8, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=0, *l**=8, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 144 Seitenz hlung 144



*o**=0, *l**=9, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 145 Seitenz hlung 145



*o**=0, *l**=9, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 146 Seitenz hlung 146



*o**=0, *l**=9, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 147 Seitenz hlung 147



*o**=0, *l**=9, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 148 Seitenz hlung 148



*o**=0, *l**=9, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 149 Seitenz hlung 149



*o**=0, *l**=9, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 150 Seitenz hlung 150



*o**=0, *l**=9, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 151 Seitenz hlung 151



*o**=0, *l**=9, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 152 Seitenz hlung 152



*o**=0, *l**=9, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=0, *l**=9, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.



*o**=0, *l**=9, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 155 Seitenz hlung 155



*o**=0, *l**=9, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 156 Seitenz hlung 156



*o**=0, *l**=9, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=0, *l**=9, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 158 Seitenz hlung 158



*o**=0, *l**=9, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=0, *l**=9, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 160 Seitenz hlung 160



*o**=0, *l**=10, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 161 Seitenz hlung 161



*o**=0, *l**=10, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 162 Seitenz hlung 162



*o**=0, *l**=10, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 163 Seitenz hlung 163



*o**=0, *l**=10, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=0, *l**=10, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=0, *l**=10, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 166 Seitenz hlung 166



*o**=0, *l**=10, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 167 Seitenz hlung 167



*o**=0, *l**=10, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 168 Seitenz hlung 168



*o**=0, *l**=10, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 169 Seitenz hlung 169



*o**=0, *l**=10, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 170 Seitenz hlung 170



*o**=0, *l**=10, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 171 Seitenz hlung 171



*o**=0, *l**=10, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 172 Seitenz hlung 172



*o**=0, *l**=10, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 173 Seitenz hlung 173



*o**=0, *l**=10, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 174 Seitenz hlung 174



*o**=0, *l**=10, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 175 Seitenz hlung 175



*o**=0, *l**=10, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 176 Seitenz hlung 176



*o**=0, *l**=11, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 177 Seitenz hlung 177



*o**=0, *l**=11, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 178 Seitenz hlung 178



*o**=0, *l**=11, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 179 Seitenz hlung 179



*o**=0, *l**=11, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 180 Seitenz hlung 180



*o**=0, *l**=11, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 181 Seitenz hlung 181



*o**=0, *l**=11, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 182 Seitenz hlung 182



*o**=0, *l**=11, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 183 Seitenz hlung 183



*o**=0, *l**=11, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 184 Seitenz hlung 184



*o**=0, *l**=11, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 185 Seitenz hlung 185



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

*o**=0, *l**=11, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=0, *l**=11, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 187 Seitenz hlung 187



*o**=0, *l**=11, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 188 Seitenz hlung 188



*o**=0, *l**=11, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 189 Seitenz hlung 189



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

*o**=0, *l**=11, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=0, *l**=11, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 191 Seitenz hlung 191

*o**=0, *l**=11, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 192 Seitenz hlung 192



*o**=0, *l**=12, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 193 Seitenz hlung 193



*o**=0, *l**=12, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 194 Seitenz hlung 194



*o**=0, *l**=12, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 195 Seitenz hlung 195



*o**=0, *l**=12, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 196 Seitenz hlung 196



*o**=0, *l**=12, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 197 Seitenz hlung 197



*o**=0, *l**=12, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 198 Seitenz hlung 198



*o**=0, *l**=12, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 199 Seitenz hlung 199



o=0, l*=12, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 200 Seitenz hlung 200



*o**=0, *l**=12, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 201 Seitenz hlung 201



*o**=0, *l**=12, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 202 Seitenz hlung 202



*o**=0, *l**=12, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 203 Seitenz hlung 203



*o**=0, *l**=12, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 204 Seitenz hlung 204



*o**=0, *l**=12, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 205 Seitenz hlung 205



*o**=0, *l**=12, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 206 Seitenz hlung 206



*o**=0, *l**=12, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 207 Seitenz hlung 207



*o**=0, *l**=12, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 208 Seitenz hlung 208



*o**=0, *l**=13, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 209 Seitenz hlung 209



*o**=0, *l**=13, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 210 Seitenz hlung 210



*o**=0, *l**=13, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 211 Seitenz hlung 211



*o**=0, *l**=13, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 212 Seitenz hlung 212



*o**=0, *l**=13, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 213 Seitenz hlung 213



*o**=0, *l**=13, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 214 Seitenz hlung 214



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=0, *l**=13, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.



*o**=0, *l**=13, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 216 Seitenz hlung 216



*o**=0, *l**=13, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 217 Seitenz hlung 217



*o**=0, *l**=13, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 218 Seitenz hlung 218



*o**=0, *l**=13, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 219 Seitenz hlung 219



*o**=0, *l**=13, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 220 Seitenz hlung 220



*o**=0, *l**=13, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 221 Seitenz hlung 221



*o**=0, *l**=13, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 222 Seitenz hlung 222



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 223 Seitenz hlung 223

*o**=0, *l**=13, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=0, *l**=13, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 224 Seitenz hlung 224



*o**=0, *l**=14, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=0, *l**=14, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 226 Seitenz hlung 226



*o**=0, *l**=14, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 227 Seitenz hlung 227



*o**=0, *l**=14, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 228 Seitenz hlung 228



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

*o**=0, *l**=14, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=0, *l**=14, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 230 Seitenz hlung 230



*o**=0, *l**=14, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 231 Seitenz hlung 231



*o**=0, *l**=14, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 232 Seitenz hlung 232



*o**=0, *l**=14, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 233 Seitenz hlung 233



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=0, *l**=14, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=0, *l**=14, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 235 Seitenz hlung 235



*o**=0, *l**=14, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 236 Seitenz hlung 236



*o**=0, *l**=14, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 237 Seitenz hlung 237



*o**=0, *l**=14, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 238 Seitenz hlung 238



*o**=0, *l**=14, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 239 Seitenz hlung 239



*o**=0, *l**=14, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 240 Seitenz hlung 240



*o**=0, *l**=15, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 241 Seitenz hlung 241



*o**=0, *l**=15, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 242 Seitenz hlung 242



*o**=0, *l**=15, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 243 Seitenz hlung 243



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

*o**=0, *l**=15, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=0, *l**=15, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 245 Seitenz hlung 245



*o**=0, *l**=15, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 246 Seitenz hlung 246



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=0, *l**=15, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.



*o**=0, *l**=15, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 248 Seitenz hlung 248



*o**=0, *l**=15, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 249 Seitenz hlung 249



*o**=0, *l**=15, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 250 Seitenz hlung 250



*o**=0, *l**=15, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 251 Seitenz hlung 251



*o**=0, *l**=15, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=0, *l**=15, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 253 Seitenz hlung 253



*o**=0, *l**=15, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 254 Seitenz hlung 254



*o**=0, *l**=15, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 255 Seitenz hlung 255



*o**=0, *l**=15, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 256 Seitenz hlung 256



*o**=1, *l**=0, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 1 Seitenz hlung 257



*o**=1, *l**=0, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 2 Seitenz hlung 258



*o**=1, *l**=0, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 3 Seitenz hlung 259



*o**=1, *l**=0, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 4 Seitenz hlung 260



*o**=1, *l**=0, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 5 Seitenz hlung 261



*o**=1, *l**=0, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 6 Seitenz hlung 262



*o**=1, *l**=0, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 7 Seitenz hlung 263



*o**=1, *l**=0, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 8 Seitenz hlung 264



*o**=1, *l**=0, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 9 Seitenz hlung 265



*o**=1, *l**=0, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 10 Seitenz hlung 266



*o**=1, *l**=0, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 11 Seitenz hlung 267



*o**=1, *l**=0, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 12 Seitenz hlung 268



*o**=1, *l**=0, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 13 Seitenz hlung 269



*o**=1, *l**=0, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 14 Seitenz hlung 270



*o**=1, *l**=0, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 15 Seitenz hlung 271



*o**=1, *l**=0, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 16 Seitenz hlung 272



*o**=1, *l**=1, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 17 Seitenz hlung 273



*o**=1, *l**=1, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 18 Seitenz hlung 274

*o**=1, *l**=1, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 19 Seitenz hlung 275

*o**=1, *l**=1, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 20 Seitenz hlung 276



*o**=1, *l**=1, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 21 Seitenz hlung 277



*o**=1, *l**=1, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 22 Seitenz hlung 278



*o**=1, *l**=1, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 23 Seitenz hlung 279



*o**=1, *l**=1, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 24 Seitenz hlung 280



*o**=1, *l**=1, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 25 Seitenz hlung 281



*o**=1, *l**=1, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 26 Seitenz hlung 282



*o**=1, *l**=1, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 27 Seitenz hlung 283



*o**=1, *l**=1, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 28 Seitenz hlung 284



*o**=1, *l**=1, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 29 Seitenz hlung 285



*o**=1, *l**=1, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 30 Seitenz hlung 286



*o**=1, *l**=1, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 31 Seitenz hlung 287



*o**=1, *l**=1, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 32 Seitenz hlung 288



*o**=1, *l**=2, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 33 Seitenz hlung 289



*o**=1, *l**=2, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 34 Seitenz hlung 290



*o**=1, *l**=2, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 35 Seitenz hlung 291

*o**=1, *l**=2, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 36 Seitenz hlung 292

*o**=1, *l**=2, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 37 Seitenz hlung 293



*o**=1, *l**=2, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 38 Seitenz hlung 294



*o**=1, *l**=2, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 39 Seitenz hlung 295



*o**=1, *l**=2, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 40 Seitenz hlung 296



*o**=1, *l**=2, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 41 Seitenz hlung 297



*o**=1, *l**=2, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 42 Seitenz hlung 298



*o**=1, *l**=2, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 43 Seitenz hlung 299



*o**=1, *l**=2, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 44 Seitenz hlung 300



*o**=1, *l**=2, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 45 Seitenz hlung 301



*o**=1, *l**=2, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 46 Seitenz hlung 302



*o**=1, *l**=2, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 47 Seitenz hlung 303



*o**=1, *l**=2, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 48 Seitenz hlung 304



*o**=1, *l**=3, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 49 Seitenz hlung 305



*o**=1, *l**=3, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 50 Seitenz hlung 306



*o**=1, *l**=3, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 51 Seitenz hlung 307



*o**=1, *l**=3, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 52 Seitenz hlung 308



*o**=1, *l**=3, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 53 Seitenz hlung 309



*o**=1, *l**=3, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 54 Seitenz hlung 310



*o**=1, *l**=3, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 55 Seitenz hlung 311



*o**=1, *l**=3, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 56 Seitenz hlung 312



*o**=1, *l**=3, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 57 Seitenz hlung 313



*o**=1, *l**=3, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 58 Seitenz hlung 314



*o**=1, *l**=3, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 59 Seitenz hlung 315



*o**=1, *l**=3, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 60 Seitenz hlung 316



*o**=1, *l**=3, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 61 Seitenz hlung 317



*o**=1, *l**=3, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 62 Seitenz hlung 318



*o**=1, *l**=3, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 63 Seitenz hlung 319



*o**=1, *l**=3, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 64 Seitenz hlung 320



*o**=1, *l**=4, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 65 Seitenz hlung 321



*o**=1, *l**=4, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 66 Seitenz hlung 322



*o**=1, *l**=4, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 67 Seitenz hlung 323



*o**=1, *l**=4, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 68 Seitenz hlung 324



*o**=1, *l**=4, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 69 Seitenz hlung 325



*o**=1, *l**=4, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 70 Seitenz hlung 326



*o**=1, *l**=4, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 71 Seitenz hlung 327



o=1, l*=4, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 72 Seitenz hlung 328



*o**=1, *l**=4, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 73 Seitenz hlung 329



*o**=1, *l**=4, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 74 Seitenz hlung 330



*o**=1, *l**=4, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 75 Seitenz hlung 331



*o**=1, *l**=4, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 76 Seitenz hlung 332



*o**=1, *l**=4, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 77 Seitenz hlung 333



*o**=1, *l**=4, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 78 Seitenz hlung 334



*o**=1, *l**=4, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 79 Seitenz hlung 335



*o**=1, *l**=4, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 80 Seitenz hlung 336



*o**=1, *l**=5, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 81 Seitenz hlung 337



*o**=1, *l**=5, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 82 Seitenz hlung 338



*o**=1, *l**=5, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 83 Seitenz hlung 339



*o**=1, *l**=5, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 84 Seitenz hlung 340



*o**=1, *l**=5, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 85 Seitenz hlung 341



*o**=1, *l**=5, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 86 Seitenz hlung 342



*o**=1, *l**=5, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 87 Seitenz hlung 343



*o**=1, *l**=5, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 88 Seitenz hlung 344



*o**=1, *l**=5, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 89 Seitenz hlung 345



*o**=1, *l**=5, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 90 Seitenz hlung 346



*o**=1, *l**=5, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 91 Seitenz hlung 347



*o**=1, *l**=5, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 92 Seitenz hlung 348



*o**=1, *l**=5, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 93 Seitenz hlung 349



*o**=1, *l**=5, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 94 Seitenz hlung 350



*o**=1, *l**=5, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 95 Seitenz hlung 351



*o**=1, *l**=5, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 96 Seitenz hlung 352



*o**=1, *l**=6, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 97 Seitenz hlung 353



*o**=1, *l**=6, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 98 Seitenz hlung 354



*o**=1, *l**=6, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 99 Seitenz hlung 355



*o**=1, *l**=6, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 100 Seitenz hlung 356



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=1, *l**=6, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=1, *l**=6, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 102 Seitenz hlung 358



*o**=1, *l**=6, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 103 Seitenz hlung 359



*o**=1, *l**=6, *v**=7

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 104 Seitenz hlung 360

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=1, *l**=6, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 105 Seitenz hlung 361



*o**=1, *l**=6, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 106 Seitenz hlung 362



*o**=1, *l**=6, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 107 Seitenz hlung 363

*o**=1, *l**=6, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 108 Seitenz hlung 364

*o**=1, *l**=6, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 109 Seitenz hlung 365



*o**=1, *l**=6, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 110 Seitenz hlung 366



*o**=1, *l**=6, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 111 Seitenz hlung 367



*o**=1, *l**=6, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 112 Seitenz hlung 368



*o**=1, *l**=7, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 113 Seitenz hlung 369



*o**=1, *l**=7, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 114 Seitenz hlung 370



*o**=1, *l**=7, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 115 Seitenz hlung 371



*o**=1, *l**=7, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 116 Seitenz hlung 372



*o**=1, *l**=7, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 117 Seitenz hlung 373



*o**=1, *l**=7, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 118 Seitenz hlung 374



*o**=1, *l**=7, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 119 Seitenz hlung 375



*o**=1, *l**=7, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 120 Seitenz hlung 376



*o**=1, *l**=7, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 121 Seitenz hlung 377



*o**=1, *l**=7, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 122 Seitenz hlung 378



*o**=1, *l**=7, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 123 Seitenz hlung 379



*o**=1, *l**=7, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 124 Seitenz hlung 380



*o**=1, *l**=7, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 125 Seitenz hlung 381



*o**=1, *l**=7, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 126 Seitenz hlung 382



*o**=1, *l**=7, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 127 Seitenz hlung 383

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



*o**=1, *l**=7, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 128 Seitenz hlung 384



*o**=1, *l**=8, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 129 Seitenz hlung 385



*o**=1, *l**=8, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 130 Seitenz hlung 386



*o**=1, *l**=8, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 131 Seitenz hlung 387



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=1, *l**=8, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=1, *l**=8, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=1, *l**=8, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 134 Seitenz hlung 390



*o**=1, *l**=8, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 135 Seitenz hlung 391



*o**=1, *l**=8, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 136 Seitenz hlung 392



*o**=1, *l**=8, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 137 Seitenz hlung 393



*o**=1, *l**=8, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 138 Seitenz hlung 394



*o**=1, *l**=8, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 139 Seitenz hlung 395



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

*o**=1, *l**=8, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=1, *l**=8, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 141 Seitenz hlung 397



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen
/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 142 Seitenz hlung 398

*o**=1, *l**=8, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.



*o**=1, *l**=8, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 143 Seitenz hlung 399



*o**=1, *l**=8, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 144 Seitenz hlung 400



*o**=1, *l**=9, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 145 Seitenz hlung 401



*o**=1, *l**=9, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 146 Seitenz hlung 402



*o**=1, *l**=9, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 147 Seitenz hlung 403



*o**=1, *l**=9, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=1, *l**=9, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=1, *l**=9, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 150 Seitenz hlung 406



*o**=1, *l**=9, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 151 Seitenz hlung 407



*o**=1, *l**=9, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 152 Seitenz hlung 408



*o**=1, *l**=9, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 153 Seitenz hlung 409



*o**=1, *l**=9, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 154 Seitenz hlung 410



*o**=1, *l**=9, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 155 Seitenz hlung 411



*o**=1, *l**=9, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 156 Seitenz hlung 412



*o**=1, *l**=9, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 157 Seitenz hlung 413



*o**=1, *l**=9, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 158 Seitenz hlung 414



*o**=1, *l**=9, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 159 Seitenz hlung 415



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=1, *l**=9, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.



*o**=1, *l**=10, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 161 Seitenz hlung 417



*o**=1, *l**=10, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 162 Seitenz hlung 418



*o**=1, *l**=10, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.



*o**=1, *l**=10, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 164 Seitenz hlung 420



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=1, *l**=10, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=1, *l**=10, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=1, *l**=10, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 167 Seitenz hlung 423



*o**=1, *l**=10, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 168 Seitenz hlung 424



*o**=1, *l**=10, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 169 Seitenz hlung 425



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen
/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 170 Seitenz hlung 426

*o**=1, *l**=10, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=1, *l**=10, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 171 Seitenz hlung 427



*o**=1, *l**=10, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 172 Seitenz hlung 428



*o**=1, *l**=10, *v**=12

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 173 Seitenz hlung 429

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=1, *l**=10, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 174 Seitenz hlung 430



*o**=1, *l**=10, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 175 Seitenz hlung 431



*o**=1, *l**=10, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 176 Seitenz hlung 432



*o**=1, *l**=11, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 177 Seitenz hlung 433



*o**=1, *l**=11, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 178 Seitenz hlung 434



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=1, *l**=11, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=1, *l**=11, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 180 Seitenz hlung 436



*o**=1, *l**=11, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 181 Seitenz hlung 437



*o**=1, *l**=11, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 182 Seitenz hlung 438



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=1, *l**=11, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=1, *l**=11, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 184 Seitenz hlung 440



*o**=1, *l**=11, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 185 Seitenz hlung 441



*o**=1, *l**=11, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 186 Seitenz hlung 442



*o**=1, *l**=11, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 187 Seitenz hlung 443



*o**=1, *l**=11, *v**=11

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 188 Seitenz hlung 444

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=1, *l**=11, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 189 Seitenz hlung 445



*o**=1, *l**=11, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 190 Seitenz hlung 446



*o**=1, *l**=11, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 191 Seitenz hlung 447

*o**=1, *l**=11, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 192 Seitenz hlung 448



*o**=1, *l**=12, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 193 Seitenz hlung 449



*o**=1, *l**=12, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 194 Seitenz hlung 450



*o**=1, *l**=12, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 195 Seitenz hlung 451



*o**=1, *l**=12, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 196 Seitenz hlung 452



*o**=1, *l**=12, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 197 Seitenz hlung 453



*o**=1, *l**=12, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 198 Seitenz hlung 454



*o**=1, *l**=12, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 199 Seitenz hlung 455



o=1, l*=12, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 200 Seitenz hlung 456



*o**=1, *l**=12, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 201 Seitenz hlung 457



*o**=1, *l**=12, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 202 Seitenz hlung 458



*o**=1, *l**=12, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 203 Seitenz hlung 459



*o**=1, *l**=12, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 204 Seitenz hlung 460



*o**=1, *l**=12, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 205 Seitenz hlung 461

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



*o**=1, *l**=12, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 206 Seitenz hlung 462



*o**=1, *l**=12, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 207 Seitenz hlung 463



*o**=1, *l**=12, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 208 Seitenz hlung 464



*o**=1, *l**=13, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 209 Seitenz hlung 465



*o**=1, *l**=13, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 210 Seitenz hlung 466



*o**=1, *l**=13, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 211 Seitenz hlung 467



*o**=1, *l**=13, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 212 Seitenz hlung 468



*o**=1, *l**=13, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 213 Seitenz hlung 469



*o**=1, *l**=13, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 214 Seitenz hlung 470



*o**=1, *l**=13, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 215 Seitenz hlung 471



*o**=1, *l**=13, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 216 Seitenz hlung 472



*o**=1, *l**=13, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 217 Seitenz hlung 473



*o**=1, *l**=13, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 218 Seitenz hlung 474



*o**=1, *l**=13, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 219 Seitenz hlung 475



*o**=1, *l**=13, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 220 Seitenz hlung 476



*o**=1, *l**=13, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 221 Seitenz hlung 477



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=1, *l**=13, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=1, *l**=13, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 223 Seitenz hlung 479



*o**=1, *l**=13, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 224 Seitenz hlung 480



*o**=1, *l**=14, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=1, *l**=14, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 226 Seitenz hlung 482



*o**=1, *l**=14, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 227 Seitenz hlung 483



*o**=1, *l**=14, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 228 Seitenz hlung 484



*o**=1, *l**=14, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 229 Seitenz hlung 485



*o**=1, *l**=14, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 230 Seitenz hlung 486



*o**=1, *l**=14, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 231 Seitenz hlung 487



*o**=1, *l**=14, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 232 Seitenz hlung 488



*o**=1, *l**=14, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 233 Seitenz hlung 489



*o**=1, *l**=14, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=1, *l**=14, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 235 Seitenz hlung 491



*o**=1, *l**=14, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 236 Seitenz hlung 492



*o**=1, *l**=14, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 237 Seitenz hlung 493



*o**=1, *l**=14, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 238 Seitenz hlung 494



*o**=1, *l**=14, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 239 Seitenz hlung 495

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



*o**=1, *l**=14, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 240 Seitenz hlung 496

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



*o**=1, *l**=15, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 241 Seitenz hlung 497



*o**=1, *l**=15, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 242 Seitenz hlung 498



*o**=1, *l**=15, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 243 Seitenz hlung 499



*o**=1, *l**=15, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 244 Seitenz hlung 500



*o**=1, *l**=15, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 245 Seitenz hlung 501



*o**=1, *l**=15, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 246 Seitenz hlung 502



*o**=1, *l**=15, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 247 Seitenz hlung 503



*o**=1, *l**=15, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 248 Seitenz hlung 504



*o**=1, *l**=15, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 249 Seitenz hlung 505



*o**=1, *l**=15, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 250 Seitenz hlung 506



*o**=1, *l**=15, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 251 Seitenz hlung 507



*o**=1, *l**=15, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 252 Seitenz hlung 508



*o**=1, *l**=15, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 253 Seitenz hlung 509



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=1, *l**=15, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



*o**=1, *l**=15, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 255 Seitenz hlung 511



*o**=1, *l**=15, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 256 Seitenz hlung 512



*o**=2, *l**=0, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 1 Seitenz hlung 513



*o**=2, *l**=0, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 2 Seitenz hlung 514



*o**=2, *l**=0, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 3 Seitenz hlung 515



*o**=2, *l**=0, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 4 Seitenz hlung 516



*o**=2, *l**=0, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 5 Seitenz hlung 517



*o**=2, *l**=0, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 6 Seitenz hlung 518



*o**=2, *l**=0, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 7 Seitenz hlung 519



o=2, l*=0, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 8 Seitenz hlung 520



*o**=2, *l**=0, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 9 Seitenz hlung 521



*o**=2, *l**=0, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 10 Seitenz hlung 522



*o**=2, *l**=0, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 11 Seitenz hlung 523



*o**=2, *l**=0, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 12 Seitenz hlung 524



*o**=2, *l**=0, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 13 Seitenz hlung 525



*o**=2, *l**=0, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 14 Seitenz hlung 526



*o**=2, *l**=0, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 15 Seitenz hlung 527



*o**=2, *l**=0, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 16 Seitenz hlung 528



*o**=2, *l**=1, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 17 Seitenz hlung 529



*o**=2, *l**=1, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 18 Seitenz hlung 530



*o**=2, *l**=1, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 19 Seitenz hlung 531



*o**=2, *l**=1, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 20 Seitenz hlung 532



*o**=2, *l**=1, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 21 Seitenz hlung 533



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=2, *l**=1, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=2, *l**=1, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 23 Seitenz hlung 535



*o**=2, *l**=1, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 24 Seitenz hlung 536



*o**=2, *l**=1, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 25 Seitenz hlung 537



*o**=2, *l**=1, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 26 Seitenz hlung 538



*o**=2, *l**=1, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 27 Seitenz hlung 539



*o**=2, *l**=1, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 28 Seitenz hlung 540



*o**=2, *l**=1, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 29 Seitenz hlung 541



*o**=2, *l**=1, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 30 Seitenz hlung 542



*o**=2, *l**=1, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 31 Seitenz hlung 543



*o**=2, *l**=1, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 32 Seitenz hlung 544



*o**=2, *l**=2, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 33 Seitenz hlung 545



*o**=2, *l**=2, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 34 Seitenz hlung 546



*o**=2, *l**=2, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 35 Seitenz hlung 547

*o**=2, *l**=2, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 36 Seitenz hlung 548

*o**=2, *l**=2, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 37 Seitenz hlung 549



*o**=2, *l**=2, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 38 Seitenz hlung 550



*o**=2, *l**=2, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 39 Seitenz hlung 551



o=2, l*=2, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 40 Seitenz hlung 552



*o**=2, *l**=2, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 41 Seitenz hlung 553



*o**=2, *l**=2, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 42 Seitenz hlung 554



*o**=2, *l**=2, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 43 Seitenz hlung 555



*o**=2, *l**=2, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 44 Seitenz hlung 556



*o**=2, *l**=2, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 45 Seitenz hlung 557



*o**=2, *l**=2, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 46 Seitenz hlung 558



*o**=2, *l**=2, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 47 Seitenz hlung 559



*o**=2, *l**=2, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 48 Seitenz hlung 560



*o**=2, *l**=3, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 49 Seitenz hlung 561



*o**=2, *l**=3, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 50 Seitenz hlung 562



*o**=2, *l**=3, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 51 Seitenz hlung 563



*o**=2, *l**=3, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 52 Seitenz hlung 564



*o**=2, *l**=3, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 53 Seitenz hlung 565

*o**=2, *l**=3, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 54 Seitenz hlung 566



*o**=2, *l**=3, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 55 Seitenz hlung 567



*o**=2, *l**=3, *v**=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 56 Seitenz hlung 568



*o**=2, *l**=3, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 57 Seitenz hlung 569



*o**=2, *l**=3, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 58 Seitenz hlung 570



*o**=2, *l**=3, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 59 Seitenz hlung 571



*o**=2, *l**=3, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 60 Seitenz hlung 572



*o**=2, *l**=3, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 61 Seitenz hlung 573



*o**=2, *l**=3, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 62 Seitenz hlung 574



*o**=2, *l**=3, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 63 Seitenz hlung 575



*o**=2, *l**=3, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 64 Seitenz hlung 576



*o**=2, *l**=4, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 65 Seitenz hlung 577



*o**=2, *l**=4, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 66 Seitenz hlung 578



*o**=2, *l**=4, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 67 Seitenz hlung 579



*o**=2, *l**=4, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 68 Seitenz hlung 580



*o**=2, *l**=4, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 69 Seitenz hlung 581



*o**=2, *l**=4, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 70 Seitenz hlung 582



*o**=2, *l**=4, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 71 Seitenz hlung 583



o=2, l*=4, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 72 Seitenz hlung 584



*o**=2, *l**=4, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 73 Seitenz hlung 585



*o**=2, *l**=4, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 74 Seitenz hlung 586



*o**=2, *l**=4, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 75 Seitenz hlung 587



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=2, *l**=4, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=2, *l**=4, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 77 Seitenz hlung 589



*o**=2, *l**=4, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 78 Seitenz hlung 590



*o**=2, *l**=4, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 79 Seitenz hlung 591



*o**=2, *l**=4, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 80 Seitenz hlung 592



*o**=2, *l**=5, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 81 Seitenz hlung 593



*o**=2, *l**=5, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 82 Seitenz hlung 594



*o**=2, *l**=5, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 83 Seitenz hlung 595



*o**=2, *l**=5, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 84 Seitenz hlung 596



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=2, *l**=5, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=2, *l**=5, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 86 Seitenz hlung 598



*o**=2, *l**=5, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 87 Seitenz hlung 599



*o**=2, *l**=5, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 88 Seitenz hlung 600



*o**=2, *l**=5, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 89 Seitenz hlung 601



*o**=2, *l**=5, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 90 Seitenz hlung 602



*o**=2, *l**=5, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 91 Seitenz hlung 603



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=2, *l**=5, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=2, *l**=5, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 93 Seitenz hlung 605



*o**=2, *l**=5, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 94 Seitenz hlung 606



*o**=2, *l**=5, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 95 Seitenz hlung 607



*o**=2, *l**=5, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 96 Seitenz hlung 608



*o**=2, *l**=6, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 97 Seitenz hlung 609



*o**=2, *l**=6, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 98 Seitenz hlung 610



*o**=2, *l**=6, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 99 Seitenz hlung 611



*o**=2, *l**=6, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 100 Seitenz hlung 612



*o**=2, *l**=6, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 101 Seitenz hlung 613



*o**=2, *l**=6, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 102 Seitenz hlung 614



*o**=2, *l**=6, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 103 Seitenz hlung 615



*o**=2, *l**=6, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 104 Seitenz hlung 616



*o**=2, *l**=6, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 105 Seitenz hlung 617



*o**=2, *l**=6, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 106 Seitenz hlung 618



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=2, *l**=6, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

*o**=2, *l**=6, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 108 Seitenz hlung 620

*o**=2, *l**=6, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 109 Seitenz hlung 621



*o**=2, *l**=6, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 110 Seitenz hlung 622



*o**=2, *l**=6, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 111 Seitenz hlung 623



*o**=2, *l**=6, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 112 Seitenz hlung 624



*o**=2, *l**=7, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 113 Seitenz hlung 625



*o**=2, *l**=7, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 114 Seitenz hlung 626



o=2, l*=7, v*=2*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 115 Seitenz hlung 627



*o**=2, *l**=7, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 116 Seitenz hlung 628



o=2, l*=7, v*=4*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 117 Seitenz hlung 629



*o**=2, *l**=7, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 118 Seitenz hlung 630



*o**=2, *l**=7, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 119 Seitenz hlung 631



o=2, l*=7, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 120 Seitenz hlung 632



*o**=2, *l**=7, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 121 Seitenz hlung 633



o=2, l*=7, v*=9*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 122 Seitenz hlung 634



*o**=2, *l**=7, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 123 Seitenz hlung 635



*o**=2, *l**=7, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 124 Seitenz hlung 636



*o**=2, *l**=7, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 125 Seitenz hlung 637



*o**=2, *l**=7, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 126 Seitenz hlung 638



*o**=2, *l**=7, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 127 Seitenz hlung 639

*o**=2, *l**=7, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 128 Seitenz hlung 640



*o**=2, *l**=8, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 129 Seitenz hlung 641



*o**=2, *l**=8, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 130 Seitenz hlung 642



*o**=2, *l**=8, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 131 Seitenz hlung 643



*o**=2, *l**=8, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 132 Seitenz hlung 644



*o**=2, *l**=8, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 133 Seitenz hlung 645



*o**=2, *l**=8, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 134 Seitenz hlung 646



*o**=2, *l**=8, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 135 Seitenz hlung 647



o=2, l*=8, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 136 Seitenz hlung 648



*o**=2, *l**=8, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 137 Seitenz hlung 649



*o**=2, *l**=8, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 138 Seitenz hlung 650



*o**=2, *l**=8, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 139 Seitenz hlung 651



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=2, *l**=8, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 141 Seitenz hlung 653

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=2, *l**=8, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=2, *l**=8, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 142 Seitenz hlung 654

*o**=2, *l**=8, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 143 Seitenz hlung 655



*o**=2, *l**=8, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 144 Seitenz hlung 656



*o**=2, *l**=9, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 145 Seitenz hlung 657



*o**=2, *l**=9, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 146 Seitenz hlung 658



*o**=2, *l**=9, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 147 Seitenz hlung 659



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen
/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 148 Seitenz hlung 660

*o**=2, *l**=9, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.



*o**=2, *l**=9, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 149 Seitenz hlung 661



*o**=2, *l**=9, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 150 Seitenz hlung 662



*o**=2, *l**=9, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 151 Seitenz hlung 663



o=2, l*=9, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 152 Seitenz hlung 664



*o**=2, *l**=9, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 153 Seitenz hlung 665



*o**=2, *l**=9, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 154 Seitenz hlung 666



*o**=2, *l**=9, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 155 Seitenz hlung 667



*o**=2, *l**=9, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 156 Seitenz hlung 668



*o**=2, *l**=9, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 157 Seitenz hlung 669



*o**=2, *l**=9, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 158 Seitenz hlung 670



*o**=2, *l**=9, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 159 Seitenz hlung 671



*o**=2, *l**=9, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 160 Seitenz hlung 672



*o**=2, *l**=10, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 161 Seitenz hlung 673



*o**=2, *l**=10, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 162 Seitenz hlung 674



*o**=2, *l**=10, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 163 Seitenz hlung 675



*o**=2, *l**=10, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 164 Seitenz hlung 676



*o**=2, *l**=10, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 165 Seitenz hlung 677



/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 166 Seitenz hlung 678

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=2, *l**=10, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=2, *l**=10, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 167 Seitenz hlung 679



*o**=2, *l**=10, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 168 Seitenz hlung 680



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=2, *l**=10, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=2, *l**=10, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 170 Seitenz hlung 682



*o**=2, *l**=10, *v**=10

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 171 Seitenz hlung 683

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=2, *l**=10, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 172 Seitenz hlung 684



*o**=2, *l**=10, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 173 Seitenz hlung 685



*o**=2, *l**=10, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 174 Seitenz hlung 686



*o**=2, *l**=10, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 175 Seitenz hlung 687



*o**=2, *l**=10, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 176 Seitenz hlung 688



*o**=2, *l**=11, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 177 Seitenz hlung 689



*o**=2, *l**=11, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 178 Seitenz hlung 690



/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 179 Seitenz hlung 691

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=2, *l**=11, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=2, *l**=11, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=2, *l**=11, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 181 Seitenz hlung 693



*o**=2, *l**=11, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 182 Seitenz hlung 694



*o**=2, *l**=11, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 183 Seitenz hlung 695



o=2, l*=11, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 184 Seitenz hlung 696



*o**=2, *l**=11, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 185 Seitenz hlung 697



*o**=2, *l**=11, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 186 Seitenz hlung 698



*o**=2, *l**=11, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 187 Seitenz hlung 699



*o**=2, *l**=11, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 188 Seitenz hlung 700



*o**=2, *l**=11, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 189 Seitenz hlung 701



/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 190 Seitenz hlung 702

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=2, *l**=11, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 191 Seitenz hlung 703

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=2, *l**=11, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=2, *l**=11, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 192 Seitenz hlung 704



*o**=2, *l**=12, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 193 Seitenz hlung 705



*o**=2, *l**=12, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 194 Seitenz hlung 706



*o**=2, *l**=12, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 195 Seitenz hlung 707



*o**=2, *l**=12, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 196 Seitenz hlung 708



o=2, l*=12, v*=4*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 197 Seitenz hlung 709



*o**=2, *l**=12, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 198 Seitenz hlung 710



*o**=2, *l**=12, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 199 Seitenz hlung 711



o=2, l*=12, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 200 Seitenz hlung 712



*o**=2, *l**=12, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 201 Seitenz hlung 713



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=2, *l**=12, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=2, *l**=12, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 203 Seitenz hlung 715



*o**=2, *l**=12, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 204 Seitenz hlung 716



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 205 Seitenz hlung 717

*o**=2, *l**=12, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.



*o**=2, *l**=12, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 206 Seitenz hlung 718



*o**=2, *l**=12, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 207 Seitenz hlung 719



*o**=2, *l**=12, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 208 Seitenz hlung 720



*o**=2, *l**=13, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 209 Seitenz hlung 721



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen
/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 210 Seitenz hlung 722

*o**=2, *l**=13, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=2, *l**=13, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 211 Seitenz hlung 723



*o**=2, *l**=13, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 212 Seitenz hlung 724



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen
/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 213 Seitenz hlung 725

*o**=2, *l**=13, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=2, *l**=13, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 214 Seitenz hlung 726



*o**=2, *l**=13, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 215 Seitenz hlung 727



*o**=2, *l**=13, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 216 Seitenz hlung 728



*o**=2, *l**=13, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 217 Seitenz hlung 729



*o**=2, *l**=13, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 218 Seitenz hlung 730



*o**=2, *l**=13, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 219 Seitenz hlung 731



*o**=2, *l**=13, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 220 Seitenz hlung 732



*o**=2, *l**=13, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 221 Seitenz hlung 733



*o**=2, *l**=13, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 222 Seitenz hlung 734



*o**=2, *l**=13, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 223 Seitenz hlung 735



*o**=2, *l**=13, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 224 Seitenz hlung 736



*o**=2, *l**=14, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 225 Seitenz hlung 737



*o**=2, *l**=14, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 226 Seitenz hlung 738



*o**=2, *l**=14, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 227 Seitenz hlung 739



*o**=2, *l**=14, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 228 Seitenz hlung 740



*o**=2, *l**=14, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=2, *l**=14, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 230 Seitenz hlung 742



*o**=2, *l**=14, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 231 Seitenz hlung 743



*o**=2, *l**=14, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 232 Seitenz hlung 744



*o**=2, *l**=14, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 233 Seitenz hlung 745



*o**=2, *l**=14, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 234 Seitenz hlung 746



*o**=2, *l**=14, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 235 Seitenz hlung 747



*o**=2, *l**=14, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 236 Seitenz hlung 748



*o**=2, *l**=14, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 237 Seitenz hlung 749



*o**=2, *l**=14, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 238 Seitenz hlung 750

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 239 Seitenz hlung 751

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=2, *l**=14, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=2, *l**=14, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 240 Seitenz hlung 752



*o**=2, *l**=15, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 241 Seitenz hlung 753



*o**=2, *l**=15, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 242 Seitenz hlung 754



*o**=2, *l**=15, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 243 Seitenz hlung 755



*o**=2, *l**=15, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 244 Seitenz hlung 756



*o**=2, *l**=15, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 245 Seitenz hlung 757

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 246 Seitenz hlung 758

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=2, *l**=15, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=2, *l**=15, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 247 Seitenz hlung 759



*o**=2, *l**=15, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 248 Seitenz hlung 760



*o**=2, *l**=15, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 249 Seitenz hlung 761



*o**=2, *l**=15, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 250 Seitenz hlung 762



*o**=2, *l**=15, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 251 Seitenz hlung 763



*o**=2, *l**=15, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=2, *l**=15, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 253 Seitenz hlung 765



*o**=2, *l**=15, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 254 Seitenz hlung 766



*o**=2, *l**=15, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 255 Seitenz hlung 767



*o**=2, *l**=15, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 256 Seitenz hlung 768



*o**=3, *l**=0, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 1 Seitenz hlung 769



*o**=3, *l**=0, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 2 Seitenz hlung 770



*o**=3, *l**=0, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 3 Seitenz hlung 771



*o**=3, *l**=0, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 4 Seitenz hlung 772



*o**=3, *l**=0, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 5 Seitenz hlung 773



*o**=3, *l**=0, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 6 Seitenz hlung 774



*o**=3, *l**=0, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 7 Seitenz hlung 775



*o**=3, *l**=0, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 8 Seitenz hlung 776



*o**=3, *l**=0, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 9 Seitenz hlung 777



*o**=3, *l**=0, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 10 Seitenz hlung 778



*o**=3, *l**=0, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 11 Seitenz hlung 779



*o**=3, *l**=0, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 12 Seitenz hlung 780



*o**=3, *l**=0, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 13 Seitenz hlung 781



*o**=3, *l**=0, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 14 Seitenz hlung 782



*o**=3, *l**=0, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 15 Seitenz hlung 783



*o**=3, *l**=0, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 16 Seitenz hlung 784



*o**=3, *l**=1, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 17 Seitenz hlung 785



*o**=3, *l**=1, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 18 Seitenz hlung 786



*o**=3, *l**=1, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 19 Seitenz hlung 787



*o**=3, *l**=1, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 20 Seitenz hlung 788



*o**=3, *l**=1, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 21 Seitenz hlung 789



*o**=3, *l**=1, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 22 Seitenz hlung 790



*o**=3, *l**=1, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 23 Seitenz hlung 791



*o**=3, *l**=1, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 24 Seitenz hlung 792



*o**=3, *l**=1, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 25 Seitenz hlung 793



*o**=3, *l**=1, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 26 Seitenz hlung 794



*o**=3, *l**=1, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 27 Seitenz hlung 795



*o**=3, *l**=1, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 28 Seitenz hlung 796



*o**=3, *l**=1, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 29 Seitenz hlung 797



*o**=3, *l**=1, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 30 Seitenz hlung 798



*o**=3, *l**=1, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 31 Seitenz hlung 799



*o**=3, *l**=1, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 32 Seitenz hlung 800



*o**=3, *l**=2, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 33 Seitenz hlung 801



*o**=3, *l**=2, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 34 Seitenz hlung 802



*o**=3, *l**=2, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 35 Seitenz hlung 803



*o**=3, *l**=2, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 36 Seitenz hlung 804



*o**=3, *l**=2, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 37 Seitenz hlung 805



*o**=3, *l**=2, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 38 Seitenz hlung 806



*o**=3, *l**=2, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 39 Seitenz hlung 807



*o**=3, *l**=2, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 40 Seitenz hlung 808



*o**=3, *l**=2, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 41 Seitenz hlung 809



*o**=3, *l**=2, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 42 Seitenz hlung 810



*o**=3, *l**=2, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 43 Seitenz hlung 811



*o**=3, *l**=2, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 44 Seitenz hlung 812



*o**=3, *l**=2, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 45 Seitenz hlung 813



*o**=3, *l**=2, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 46 Seitenz hlung 814



*o**=3, *l**=2, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 47 Seitenz hlung 815



*o**=3, *l**=2, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 48 Seitenz hlung 816



*o**=3, *l**=3, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 49 Seitenz hlung 817



*o**=3, *l**=3, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 50 Seitenz hlung 818



*o**=3, *l**=3, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 51 Seitenz hlung 819



*o**=3, *l**=3, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 52 Seitenz hlung 820

*o**=3, *l**=3, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 53 Seitenz hlung 821

*o**=3, *l**=3, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 54 Seitenz hlung 822



*o**=3, *l**=3, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 55 Seitenz hlung 823



*o**=3, *l**=3, *v**=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 56 Seitenz hlung 824



*o**=3, *l**=3, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 57 Seitenz hlung 825



*o**=3, *l**=3, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 58 Seitenz hlung 826



*o**=3, *l**=3, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 59 Seitenz hlung 827



*o**=3, *l**=3, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 60 Seitenz hlung 828



*o**=3, *l**=3, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 61 Seitenz hlung 829



*o**=3, *l**=3, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 62 Seitenz hlung 830



*o**=3, *l**=3, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 63 Seitenz hlung 831



*o**=3, *l**=3, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 64 Seitenz hlung 832



*o**=3, *l**=4, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 65 Seitenz hlung 833



*o**=3, *l**=4, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 66 Seitenz hlung 834



*o**=3, *l**=4, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 67 Seitenz hlung 835



*o**=3, *l**=4, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 68 Seitenz hlung 836



*o**=3, *l**=4, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 69 Seitenz hlung 837



*o**=3, *l**=4, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 70 Seitenz hlung 838



*o**=3, *l**=4, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 71 Seitenz hlung 839



o=3, l*=4, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 72 Seitenz hlung 840



*o**=3, *l**=4, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 73 Seitenz hlung 841



*o**=3, *l**=4, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 74 Seitenz hlung 842



*o**=3, *l**=4, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 75 Seitenz hlung 843



*o**=3, *l**=4, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 76 Seitenz hlung 844



*o**=3, *l**=4, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 77 Seitenz hlung 845



*o**=3, *l**=4, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 78 Seitenz hlung 846



*o**=3, *l**=4, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 79 Seitenz hlung 847



*o**=3, *l**=4, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 80 Seitenz hlung 848



*o**=3, *l**=5, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 81 Seitenz hlung 849



*o**=3, *l**=5, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 82 Seitenz hlung 850



*o**=3, *l**=5, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 83 Seitenz hlung 851



*o**=3, *l**=5, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 84 Seitenz hlung 852



*o**=3, *l**=5, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 85 Seitenz hlung 853



*o**=3, *l**=5, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 86 Seitenz hlung 854



*o**=3, *l**=5, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 87 Seitenz hlung 855



*o**=3, *l**=5, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 88 Seitenz hlung 856



*o**=3, *l**=5, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 89 Seitenz hlung 857



*o**=3, *l**=5, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 90 Seitenz hlung 858



*o**=3, *l**=5, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 91 Seitenz hlung 859



*o**=3, *l**=5, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 92 Seitenz hlung 860



*o**=3, *l**=5, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 93 Seitenz hlung 861



*o**=3, *l**=5, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 94 Seitenz hlung 862



*o**=3, *l**=5, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 95 Seitenz hlung 863



*o**=3, *l**=5, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 96 Seitenz hlung 864



*o**=3, *l**=6, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 97 Seitenz hlung 865



*o**=3, *l**=6, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 98 Seitenz hlung 866



*o**=3, *l**=6, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 99 Seitenz hlung 867



*o**=3, *l**=6, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 100 Seitenz hlung 868



*o**=3, *l**=6, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 101 Seitenz hlung 869



*o**=3, *l**=6, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 102 Seitenz hlung 870



*o**=3, *l**=6, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 103 Seitenz hlung 871



*o**=3, *l**=6, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 104 Seitenz hlung 872



*o**=3, *l**=6, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 105 Seitenz hlung 873



*o**=3, *l**=6, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 106 Seitenz hlung 874

*o**=3, *l**=6, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 107 Seitenz hlung 875

*o**=3, *l**=6, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 108 Seitenz hlung 876

*o**=3, *l**=6, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 109 Seitenz hlung 877

*o**=3, *l**=6, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 110 Seitenz hlung 878



*o**=3, *l**=6, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 111 Seitenz hlung 879

*o**=3, *l**=6, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 112 Seitenz hlung 880



*o**=3, *l**=7, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 113 Seitenz hlung 881



*o**=3, *l**=7, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 114 Seitenz hlung 882



*o**=3, *l**=7, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 115 Seitenz hlung 883



*o**=3, *l**=7, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 116 Seitenz hlung 884



*o**=3, *l**=7, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 117 Seitenz hlung 885



*o**=3, *l**=7, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 118 Seitenz hlung 886



*o**=3, *l**=7, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 119 Seitenz hlung 887



o=3, l*=7, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 120 Seitenz hlung 888



*o**=3, *l**=7, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 121 Seitenz hlung 889



*o**=3, *l**=7, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 122 Seitenz hlung 890



*o**=3, *l**=7, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 123 Seitenz hlung 891



*o**=3, *l**=7, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 124 Seitenz hlung 892

*o**=3, *l**=7, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 125 Seitenz hlung 893



*o**=3, *l**=7, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 126 Seitenz hlung 894



*o**=3, *l**=7, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 127 Seitenz hlung 895



*o**=3, *l**=7, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 128 Seitenz hlung 896



*o**=3, *l**=8, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 129 Seitenz hlung 897



*o**=3, *l**=8, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 130 Seitenz hlung 898



*o**=3, *l**=8, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 131 Seitenz hlung 899



*o**=3, *l**=8, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 132 Seitenz hlung 900



*o**=3, *l**=8, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 133 Seitenz hlung 901



*o**=3, *l**=8, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 134 Seitenz hlung 902



*o**=3, *l**=8, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 135 Seitenz hlung 903



o=3, l*=8, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 136 Seitenz hlung 904



*o**=3, *l**=8, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 137 Seitenz hlung 905



*o**=3, *l**=8, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 138 Seitenz hlung 906



*o**=3, *l**=8, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 139 Seitenz hlung 907



*o**=3, *l**=8, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 140 Seitenz hlung 908



*o**=3, *l**=8, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 141 Seitenz hlung 909



*o**=3, *l**=8, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 142 Seitenz hlung 910



*o**=3, *l**=8, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 143 Seitenz hlung 911



*o**=3, *l**=8, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 144 Seitenz hlung 912



*o**=3, *l**=9, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 145 Seitenz hlung 913



*o**=3, *l**=9, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 146 Seitenz hlung 914



*o**=3, *l**=9, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 147 Seitenz hlung 915



*o**=3, *l**=9, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 148 Seitenz hlung 916



*o**=3, *l**=9, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 149 Seitenz hlung 917



*o**=3, *l**=9, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 150 Seitenz hlung 918



*o**=3, *l**=9, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 151 Seitenz hlung 919



*o**=3, *l**=9, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 152 Seitenz hlung 920



*o**=3, *l**=9, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 153 Seitenz hlung 921



*o**=3, *l**=9, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 154 Seitenz hlung 922



*o**=3, *l**=9, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 155 Seitenz hlung 923



*o**=3, *l**=9, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 156 Seitenz hlung 924



*o**=3, *l**=9, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 157 Seitenz hlung 925



*o**=3, *l**=9, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 158 Seitenz hlung 926



*o**=3, *l**=9, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 159 Seitenz hlung 927



*o**=3, *l**=9, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 160 Seitenz hlung 928



*o**=3, *l**=10, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 161 Seitenz hlung 929



*o**=3, *l**=10, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 162 Seitenz hlung 930



*o**=3, *l**=10, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 163 Seitenz hlung 931



*o**=3, *l**=10, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 164 Seitenz hlung 932



*o**=3, *l**=10, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 165 Seitenz hlung 933



*o**=3, *l**=10, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 166 Seitenz hlung 934



*o**=3, *l**=10, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 167 Seitenz hlung 935



*o**=3, *l**=10, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 168 Seitenz hlung 936



*o**=3, *l**=10, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 169 Seitenz hlung 937



*o**=3, *l**=10, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 170 Seitenz hlung 938



*o**=3, *l**=10, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 171 Seitenz hlung 939



*o**=3, *l**=10, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 172 Seitenz hlung 940



*o**=3, *l**=10, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 173 Seitenz hlung 941



*o**=3, *l**=10, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 174 Seitenz hlung 942



*o**=3, *l**=10, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 175 Seitenz hlung 943



*o**=3, *l**=10, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 176 Seitenz hlung 944



*o**=3, *l**=11, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 177 Seitenz hlung 945



*o**=3, *l**=11, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 178 Seitenz hlung 946



*o**=3, *l**=11, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 179 Seitenz hlung 947



*o**=3, *l**=11, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 180 Seitenz hlung 948



*o**=3, *l**=11, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 181 Seitenz hlung 949



*o**=3, *l**=11, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 182 Seitenz hlung 950



*o**=3, *l**=11, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 183 Seitenz hlung 951



*o**=3, *l**=11, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 184 Seitenz hlung 952



*o**=3, *l**=11, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 185 Seitenz hlung 953



*o**=3, *l**=11, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 186 Seitenz hlung 954



*o**=3, *l**=11, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 187 Seitenz hlung 955



*o**=3, *l**=11, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 188 Seitenz hlung 956



*o**=3, *l**=11, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 189 Seitenz hlung 957



*o**=3, *l**=11, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 190 Seitenz hlung 958



*o**=3, *l**=11, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 191 Seitenz hlung 959

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



*o**=3, *l**=11, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 192 Seitenz hlung 960



*o**=3, *l**=12, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 193 Seitenz hlung 961

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



*o**=3, *l**=12, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 194 Seitenz hlung 962



*o**=3, *l**=12, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 195 Seitenz hlung 963



*o**=3, *l**=12, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 196 Seitenz hlung 964



*o**=3, *l**=12, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 197 Seitenz hlung 965



*o**=3, *l**=12, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 198 Seitenz hlung 966



*o**=3, *l**=12, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 199 Seitenz hlung 967



*o**=3, *l**=12, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 200 Seitenz hlung 968



*o**=3, *l**=12, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 201 Seitenz hlung 969



*o**=3, *l**=12, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 202 Seitenz hlung 970



*o**=3, *l**=12, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 203 Seitenz hlung 971



*o**=3, *l**=12, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 204 Seitenz hlung 972



*o**=3, *l**=12, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 205 Seitenz hlung 973



*o**=3, *l**=12, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 206 Seitenz hlung 974



*o**=3, *l**=12, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 207 Seitenz hlung 975



*o**=3, *l**=12, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 208 Seitenz hlung 976



*o**=3, *l**=13, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 209 Seitenz hlung 977



*o**=3, *l**=13, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 210 Seitenz hlung 978



*o**=3, *l**=13, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.



*o**=3, *l**=13, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 212 Seitenz hlung 980



*o**=3, *l**=13, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 213 Seitenz hlung 981



*o**=3, *l**=13, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 214 Seitenz hlung 982



*o**=3, *l**=13, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 215 Seitenz hlung 983



*o**=3, *l**=13, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 216 Seitenz hlung 984



*o**=3, *l**=13, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 217 Seitenz hlung 985



*o**=3, *l**=13, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 218 Seitenz hlung 986



*o**=3, *l**=13, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 219 Seitenz hlung 987



*o**=3, *l**=13, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 220 Seitenz hlung 988



*o**=3, *l**=13, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 221 Seitenz hlung 989



*o**=3, *l**=13, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 222 Seitenz hlung 990



*o**=3, *l**=13, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 223 Seitenz hlung 991



*o**=3, *l**=13, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 224 Seitenz hlung 992



*o**=3, *l**=14, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 225 Seitenz hlung 993



*o**=3, *l**=14, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 226 Seitenz hlung 994



*o**=3, *l**=14, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 227 Seitenz hlung 995



*o**=3, *l**=14, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 228 Seitenz hlung 996



*o**=3, *l**=14, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 229 Seitenz hlung 997



*o**=3, *l**=14, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 230 Seitenz hlung 998



*o**=3, *l**=14, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 231 Seitenz hlung 999



*o**=3, *l**=14, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 232 Seitenz hlung 1000



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen
/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 233 Seitenz hlung 1001

*o**=3, *l**=14, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=3, *l**=14, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 234 Seitenz hlung 1002



*o**=3, *l**=14, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 235 Seitenz hlung 1003



*o**=3, *l**=14, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 236 Seitenz hlung 1004



*o**=3, *l**=14, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 237 Seitenz hlung 1005



*o**=3, *l**=14, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 238 Seitenz hlung 1006



*o**=3, *l**=14, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 239 Seitenz hlung 1007



*o**=3, *l**=14, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 240 Seitenz hlung 1008



*o**=3, *l**=15, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 241 Seitenz hlung 1009



*o**=3, *l**=15, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 242 Seitenz hlung 1010



*o**=3, *l**=15, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 243 Seitenz hlung 1011



*o**=3, *l**=15, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 244 Seitenz hlung 1012



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen
/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 245 Seitenz hlung 1013

*o**=3, *l**=15, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.



*o**=3, *l**=15, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 246 Seitenz hlung 1014



*o**=3, *l**=15, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 247 Seitenz hlung 1015



*o**=3, *l**=15, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 248 Seitenz hlung 1016



*o**=3, *l**=15, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 249 Seitenz hlung 1017



*o**=3, *l**=15, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 250 Seitenz hlung 1018



*o**=3, *l**=15, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 251 Seitenz hlung 1019



*o**=3, *l**=15, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 252 Seitenz hlung 1020



*o**=3, *l**=15, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 253 Seitenz hlung 1021



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen
/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 254 Seitenz hlung 1022

*o**=3, *l**=15, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=3, *l**=15, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 255 Seitenz hlung 1023



*o**=3, *l**=15, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 256 Seitenz hlung 1024



*o**=4, *l**=0, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 1 Seitenz hlung 1025



*o**=4, *l**=0, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 2 Seitenz hlung 1026



*o**=4, *l**=0, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 3 Seitenz hlung 1027



*o**=4, *l**=0, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 4 Seitenz hlung 1028



*o**=4, *l**=0, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 5 Seitenz hlung 1029



*o**=4, *l**=0, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 6 Seitenz hlung 1030



*o**=4, *l**=0, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 7 Seitenz hlung 1031



o=4, l*=0, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 8 Seitenz hlung 1032



*o**=4, *l**=0, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 9 Seitenz hlung 1033



*o**=4, *l**=0, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 10 Seitenz hlung 1034



*o**=4, *l**=0, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 11 Seitenz hlung 1035



*o**=4, *l**=0, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 12 Seitenz hlung 1036



*o**=4, *l**=0, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 13 Seitenz hlung 1037



*o**=4, *l**=0, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 14 Seitenz hlung 1038



*o**=4, *l**=0, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 15 Seitenz hlung 1039



*o**=4, *l**=0, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 16 Seitenz hlung 1040



*o**=4, *l**=1, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 17 Seitenz hlung 1041



*o**=4, *l**=1, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 18 Seitenz hlung 1042



*o**=4, *l**=1, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 19 Seitenz hlung 1043



*o**=4, *l**=1, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 20 Seitenz hlung 1044



*o**=4, *l**=1, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 21 Seitenz hlung 1045



*o**=4, *l**=1, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 22 Seitenz hlung 1046



*o**=4, *l**=1, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 23 Seitenz hlung 1047



*o**=4, *l**=1, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 24 Seitenz hlung 1048



*o**=4, *l**=1, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 25 Seitenz hlung 1049



*o**=4, *l**=1, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 26 Seitenz hlung 1050



*o**=4, *l**=1, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 27 Seitenz hlung 1051



*o**=4, *l**=1, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 28 Seitenz hlung 1052



*o**=4, *l**=1, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 29 Seitenz hlung 1053



*o**=4, *l**=1, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 30 Seitenz hlung 1054



*o**=4, *l**=1, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 31 Seitenz hlung 1055



*o**=4, *l**=1, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 32 Seitenz hlung 1056



*o**=4, *l**=2, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 33 Seitenz hlung 1057



*o**=4, *l**=2, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 34 Seitenz hlung 1058



*o**=4, *l**=2, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 35 Seitenz hlung 1059



*o**=4, *l**=2, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 36 Seitenz hlung 1060



*o**=4, *l**=2, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 37 Seitenz hlung 1061



*o**=4, *l**=2, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 38 Seitenz hlung 1062



*o**=4, *l**=2, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 39 Seitenz hlung 1063



o=4, l*=2, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 40 Seitenz hlung 1064



*o**=4, *l**=2, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 41 Seitenz hlung 1065



*o**=4, *l**=2, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 42 Seitenz hlung 1066



*o**=4, *l**=2, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 43 Seitenz hlung 1067



*o**=4, *l**=2, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 44 Seitenz hlung 1068



*o**=4, *l**=2, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 45 Seitenz hlung 1069



*o**=4, *l**=2, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 46 Seitenz hlung 1070



o=4, l*=2, v*=14*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 47 Seitenz hlung 1071



*o**=4, *l**=2, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 48 Seitenz hlung 1072



*o**=4, *l**=3, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 49 Seitenz hlung 1073



*o**=4, *l**=3, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 50 Seitenz hlung 1074



*o**=4, *l**=3, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 51 Seitenz hlung 1075



*o**=4, *l**=3, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 52 Seitenz hlung 1076



*o**=4, *l**=3, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 53 Seitenz hlung 1077



*o**=4, *l**=3, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 54 Seitenz hlung 1078



*o**=4, *l**=3, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 55 Seitenz hlung 1079



o=4, l*=3, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 56 Seitenz hlung 1080



*o**=4, *l**=3, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 57 Seitenz hlung 1081



*o**=4, *l**=3, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 58 Seitenz hlung 1082



*o**=4, *l**=3, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 59 Seitenz hlung 1083



*o**=4, *l**=3, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 60 Seitenz hlung 1084



*o**=4, *l**=3, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 61 Seitenz hlung 1085



*o**=4, *l**=3, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 62 Seitenz hlung 1086



*o**=4, *l**=3, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 63 Seitenz hlung 1087



*o**=4, *l**=3, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 64 Seitenz hlung 1088



*o**=4, *l**=4, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 65 Seitenz hlung 1089



o=4, l*=4, v*=1*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 66 Seitenz hlung 1090



o=4, l*=4, v*=2*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 67 Seitenz hlung 1091



o=4, l*=4, v*=3*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 68 Seitenz hlung 1092



o=4, l*=4, v*=4*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 69 Seitenz hlung 1093



*o**=4, *l**=4, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 70 Seitenz hlung 1094



*o**=4, *l**=4, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 71 Seitenz hlung 1095



o=4, l*=4, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 72 Seitenz hlung 1096



*o**=4, *l**=4, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 73 Seitenz hlung 1097



o=4, l*=4, v*=9*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 74 Seitenz hlung 1098



*o**=4, *l**=4, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 75 Seitenz hlung 1099



*o**=4, *l**=4, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 76 Seitenz hlung 1100



o=4, l*=4, v*=12*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 77 Seitenz hlung 1101



*o**=4, *l**=4, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 78 Seitenz hlung 1102



*o**=4, *l**=4, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 79 Seitenz hlung 1103



*o**=4, *l**=4, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 80 Seitenz hlung 1104



*o**=4, *l**=5, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 81 Seitenz hlung 1105



*o**=4, *l**=5, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 82 Seitenz hlung 1106



*o**=4, *l**=5, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 83 Seitenz hlung 1107



*o**=4, *l**=5, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 84 Seitenz hlung 1108



*o**=4, *l**=5, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 85 Seitenz hlung 1109



*o**=4, *l**=5, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 86 Seitenz hlung 1110



*o**=4, *l**=5, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 87 Seitenz hlung 1111



*o**=4, *l**=5, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 88 Seitenz hlung 1112



*o**=4, *l**=5, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 89 Seitenz hlung 1113



*o**=4, *l**=5, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 90 Seitenz hlung 1114



*o**=4, *l**=5, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 91 Seitenz hlung 1115



*o**=4, *l**=5, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 92 Seitenz hlung 1116



*o**=4, *l**=5, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 93 Seitenz hlung 1117



*o**=4, *l**=5, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 94 Seitenz hlung 1118



*o**=4, *l**=5, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 95 Seitenz hlung 1119



*o**=4, *l**=5, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 96 Seitenz hlung 1120



*o**=4, *l**=6, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 97 Seitenz hlung 1121



*o**=4, *l**=6, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 98 Seitenz hlung 1122



*o**=4, *l**=6, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 99 Seitenz hlung 1123



*o**=4, *l**=6, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 100 Seitenz hlung 1124



*o**=4, *l**=6, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 101 Seitenz hlung 1125



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen
/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 102 Seitenz hlung 1126

*o**=4, *l**=6, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=4, *l**=6, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 103 Seitenz hlung 1127



o=4, l*=6, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 104 Seitenz hlung 1128



*o**=4, *l**=6, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 105 Seitenz hlung 1129



*o**=4, *l**=6, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 106 Seitenz hlung 1130



*o**=4, *l**=6, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 107 Seitenz hlung 1131



*o**=4, *l**=6, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 108 Seitenz hlung 1132

*o**=4, *l**=6, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 109 Seitenz hlung 1133

*o**=4, *l**=6, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 110 Seitenz hlung 1134

*o**=4, *l**=6, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 111 Seitenz hlung 1135



*o**=4, *l**=6, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 112 Seitenz hlung 1136



*o**=4, *l**=7, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 113 Seitenz hlung 1137



*o**=4, *l**=7, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 114 Seitenz hlung 1138



o=4, l*=7, v*=2*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 115 Seitenz hlung 1139



*o**=4, *l**=7, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 116 Seitenz hlung 1140



o=4, l*=7, v*=4*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 117 Seitenz hlung 1141



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=4, *l**=7, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=4, *l**=7, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 119 Seitenz hlung 1143



o=4, l*=7, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 120 Seitenz hlung 1144



*o**=4, *l**=7, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 121 Seitenz hlung 1145



o=4, l*=7, v*=9*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 122 Seitenz hlung 1146



*o**=4, *l**=7, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 123 Seitenz hlung 1147

*o**=4, *l**=7, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 124 Seitenz hlung 1148

*o**=4, *l**=7, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 125 Seitenz hlung 1149

*o**=4, *l**=7, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 126 Seitenz hlung 1150



o=4, l*=7, v*=14*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 127 Seitenz hlung 1151



*o**=4, *l**=7, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 128 Seitenz hlung 1152



*o**=4, *l**=8, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 129 Seitenz hlung 1153



*o**=4, *l**=8, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 130 Seitenz hlung 1154



*o**=4, *l**=8, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 131 Seitenz hlung 1155



*o**=4, *l**=8, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 132 Seitenz hlung 1156



*o**=4, *l**=8, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 133 Seitenz hlung 1157



*o**=4, *l**=8, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 134 Seitenz hlung 1158



*o**=4, *l**=8, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 135 Seitenz hlung 1159



o=4, l*=8, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 136 Seitenz hlung 1160



*o**=4, *l**=8, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 137 Seitenz hlung 1161



*o**=4, *l**=8, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 138 Seitenz hlung 1162



*o**=4, *l**=8, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 139 Seitenz hlung 1163



*o**=4, *l**=8, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 140 Seitenz hlung 1164



*o**=4, *l**=8, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 141 Seitenz hlung 1165



*o**=4, *l**=8, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 142 Seitenz hlung 1166



*o**=4, *l**=8, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 143 Seitenz hlung 1167



*o**=4, *l**=8, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 144 Seitenz hlung 1168



*o**=4, *l**=9, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 145 Seitenz hlung 1169



*o**=4, *l**=9, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 146 Seitenz hlung 1170



*o**=4, *l**=9, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 147 Seitenz hlung 1171



*o**=4, *l**=9, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 148 Seitenz hlung 1172



*o**=4, *l**=9, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 149 Seitenz hlung 1173



*o**=4, *l**=9, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 150 Seitenz hlung 1174



*o**=4, *l**=9, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 151 Seitenz hlung 1175



o=4, l*=9, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 152 Seitenz hlung 1176



*o**=4, *l**=9, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 153 Seitenz hlung 1177



*o**=4, *l**=9, *v**=9

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 154 Seitenz hlung 1178

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=4, *l**=9, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 155 Seitenz hlung 1179



*o**=4, *l**=9, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 156 Seitenz hlung 1180



*o**=4, *l**=9, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 157 Seitenz hlung 1181



*o**=4, *l**=9, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 158 Seitenz hlung 1182



*o**=4, *l**=9, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 159 Seitenz hlung 1183



*o**=4, *l**=9, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 160 Seitenz hlung 1184



*o**=4, *l**=10, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 161 Seitenz hlung 1185



*o**=4, *l**=10, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 162 Seitenz hlung 1186



*o**=4, *l**=10, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 163 Seitenz hlung 1187



*o**=4, *l**=10, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 164 Seitenz hlung 1188



*o**=4, *l**=10, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 165 Seitenz hlung 1189



*o**=4, *l**=10, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 166 Seitenz hlung 1190



*o**=4, *l**=10, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 167 Seitenz hlung 1191



*o**=4, *l**=10, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 168 Seitenz hlung 1192



*o**=4, *l**=10, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 169 Seitenz hlung 1193



*o**=4, *l**=10, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 170 Seitenz hlung 1194



*o**=4, *l**=10, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 171 Seitenz hlung 1195



*o**=4, *l**=10, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 172 Seitenz hlung 1196



*o**=4, *l**=10, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 173 Seitenz hlung 1197



*o**=4, *l**=10, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 174 Seitenz hlung 1198



*o**=4, *l**=10, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 175 Seitenz hlung 1199



*o**=4, *l**=10, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 176 Seitenz hlung 1200



*o**=4, *l**=11, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 177 Seitenz hlung 1201



*o**=4, *l**=11, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 178 Seitenz hlung 1202



*o**=4, *l**=11, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 179 Seitenz hlung 1203



*o**=4, *l**=11, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 180 Seitenz hlung 1204



o=4, l*=11, v*=4*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 181 Seitenz hlung 1205



*o**=4, *l**=11, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 182 Seitenz hlung 1206



*o**=4, *l**=11, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 183 Seitenz hlung 1207



o=4, l*=11, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 184 Seitenz hlung 1208



*o**=4, *l**=11, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 185 Seitenz hlung 1209



*o**=4, *l**=11, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 186 Seitenz hlung 1210



*o**=4, *l**=11, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 187 Seitenz hlung 1211



*o**=4, *l**=11, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 188 Seitenz hlung 1212



*o**=4, *l**=11, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 189 Seitenz hlung 1213



*o**=4, *l**=11, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 190 Seitenz hlung 1214



*o**=4, *l**=11, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 191 Seitenz hlung 1215



*o**=4, *l**=11, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 192 Seitenz hlung 1216



*o**=4, *l**=12, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 193 Seitenz hlung 1217



o=4, l*=12, v*=1*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 194 Seitenz hlung 1218



*o**=4, *l**=12, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 195 Seitenz hlung 1219



*o**=4, *l**=12, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 196 Seitenz hlung 1220



*o**=4, *l**=12, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 197 Seitenz hlung 1221



*o**=4, *l**=12, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 198 Seitenz hlung 1222

*o**=4, *l**=12, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 199 Seitenz hlung 1223

o=4, l*=12, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 200 Seitenz hlung 1224



*o**=4, *l**=12, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 201 Seitenz hlung 1225



*o**=4, *l**=12, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 202 Seitenz hlung 1226



*o**=4, *l**=12, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 203 Seitenz hlung 1227



*o**=4, *l**=12, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 204 Seitenz hlung 1228



*o**=4, *l**=12, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 205 Seitenz hlung 1229



*o**=4, *l**=12, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 206 Seitenz hlung 1230



*o**=4, *l**=12, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 207 Seitenz hlung 1231



*o**=4, *l**=12, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 208 Seitenz hlung 1232



*o**=4, *l**=13, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 209 Seitenz hlung 1233



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=4, *l**=13, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.



*o**=4, *l**=13, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 211 Seitenz hlung 1235



*o**=4, *l**=13, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 212 Seitenz hlung 1236



*o**=4, *l**=13, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 213 Seitenz hlung 1237



*o**=4, *l**=13, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 214 Seitenz hlung 1238



*o**=4, *l**=13, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 215 Seitenz hlung 1239



*o**=4, *l**=13, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 216 Seitenz hlung 1240



*o**=4, *l**=13, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 217 Seitenz hlung 1241



*o**=4, *l**=13, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 218 Seitenz hlung 1242



*o**=4, *l**=13, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 219 Seitenz hlung 1243



*o**=4, *l**=13, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 220 Seitenz hlung 1244



*o**=4, *l**=13, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 221 Seitenz hlung 1245



*o**=4, *l**=13, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 222 Seitenz hlung 1246



*o**=4, *l**=13, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 223 Seitenz hlung 1247



*o**=4, *l**=13, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 224 Seitenz hlung 1248



*o**=4, *l**=14, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 225 Seitenz hlung 1249



*o**=4, *l**=14, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 226 Seitenz hlung 1250



*o**=4, *l**=14, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 227 Seitenz hlung 1251



*o**=4, *l**=14, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 228 Seitenz hlung 1252



o=4, l*=14, v*=4*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 229 Seitenz hlung 1253



*o**=4, *l**=14, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 230 Seitenz hlung 1254



*o**=4, *l**=14, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 231 Seitenz hlung 1255



o=4, l*=14, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 232 Seitenz hlung 1256



*o**=4, *l**=14, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 233 Seitenz hlung 1257



*o**=4, *l**=14, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 234 Seitenz hlung 1258



*o**=4, *l**=14, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 235 Seitenz hlung 1259



*o**=4, *l**=14, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 236 Seitenz hlung 1260



*o**=4, *l**=14, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 237 Seitenz hlung 1261



*o**=4, *l**=14, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 238 Seitenz hlung 1262



*o**=4, *l**=14, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 239 Seitenz hlung 1263



*o**=4, *l**=14, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 240 Seitenz hlung 1264



*o**=4, *l**=15, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 241 Seitenz hlung 1265



*o**=4, *l**=15, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 242 Seitenz hlung 1266



*o**=4, *l**=15, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 243 Seitenz hlung 1267



*o**=4, *l**=15, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 244 Seitenz hlung 1268



*o**=4, *l**=15, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 245 Seitenz hlung 1269



*o**=4, *l**=15, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 246 Seitenz hlung 1270



*o**=4, *l**=15, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 247 Seitenz hlung 1271



*o**=4, *l**=15, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 248 Seitenz hlung 1272



*o**=4, *l**=15, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 249 Seitenz hlung 1273



*o**=4, *l**=15, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 250 Seitenz hlung 1274



*o**=4, *l**=15, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 251 Seitenz hlung 1275



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=4, *l**=15, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=4, *l**=15, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 253 Seitenz hlung 1277



*o**=4, *l**=15, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 254 Seitenz hlung 1278



*o**=4, *l**=15, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 255 Seitenz hlung 1279



*o**=4, *l**=15, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 256 Seitenz hlung 1280



*o**=5, *l**=0, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 1 Seitenz hlung 1281



*o**=5, *l**=0, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 2 Seitenz hlung 1282



*o**=5, *l**=0, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 3 Seitenz hlung 1283



*o**=5, *l**=0, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 4 Seitenz hlung 1284



*o**=5, *l**=0, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 5 Seitenz hlung 1285



*o**=5, *l**=0, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 6 Seitenz hlung 1286



*o**=5, *l**=0, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 7 Seitenz hlung 1287



*o**=5, *l**=0, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 8 Seitenz hlung 1288



*o**=5, *l**=0, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 9 Seitenz hlung 1289



*o**=5, *l**=0, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 10 Seitenz hlung 1290



*o**=5, *l**=0, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 11 Seitenz hlung 1291



*o**=5, *l**=0, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 12 Seitenz hlung 1292



*o**=5, *l**=0, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 13 Seitenz hlung 1293



*o**=5, *l**=0, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 14 Seitenz hlung 1294



*o**=5, *l**=0, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 15 Seitenz hlung 1295



*o**=5, *l**=0, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 16 Seitenz hlung 1296



*o**=5, *l**=1, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 17 Seitenz hlung 1297



*o**=5, *l**=1, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 18 Seitenz hlung 1298



*o**=5, *l**=1, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 19 Seitenz hlung 1299



*o**=5, *l**=1, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 20 Seitenz hlung 1300



*o**=5, *l**=1, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 21 Seitenz hlung 1301



*o**=5, *l**=1, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 22 Seitenz hlung 1302



*o**=5, *l**=1, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 23 Seitenz hlung 1303



*o**=5, *l**=1, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 24 Seitenz hlung 1304



*o**=5, *l**=1, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 25 Seitenz hlung 1305



*o**=5, *l**=1, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 26 Seitenz hlung 1306



*o**=5, *l**=1, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 27 Seitenz hlung 1307



*o**=5, *l**=1, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 28 Seitenz hlung 1308



*o**=5, *l**=1, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 29 Seitenz hlung 1309



*o**=5, *l**=1, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 30 Seitenz hlung 1310



*o**=5, *l**=1, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 31 Seitenz hlung 1311



*o**=5, *l**=1, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 32 Seitenz hlung 1312



*o**=5, *l**=2, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 33 Seitenz hlung 1313



*o**=5, *l**=2, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 34 Seitenz hlung 1314



*o**=5, *l**=2, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 35 Seitenz hlung 1315



*o**=5, *l**=2, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 36 Seitenz hlung 1316



*o**=5, *l**=2, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 37 Seitenz hlung 1317



*o**=5, *l**=2, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 38 Seitenz hlung 1318



*o**=5, *l**=2, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 39 Seitenz hlung 1319



*o**=5, *l**=2, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 40 Seitenz hlung 1320



*o**=5, *l**=2, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 41 Seitenz hlung 1321



*o**=5, *l**=2, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 42 Seitenz hlung 1322



*o**=5, *l**=2, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 43 Seitenz hlung 1323



*o**=5, *l**=2, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 44 Seitenz hlung 1324



*o**=5, *l**=2, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 45 Seitenz hlung 1325



*o**=5, *l**=2, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 46 Seitenz hlung 1326



*o**=5, *l**=2, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 47 Seitenz hlung 1327



*o**=5, *l**=2, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 48 Seitenz hlung 1328



*o**=5, *l**=3, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 49 Seitenz hlung 1329



*o**=5, *l**=3, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 50 Seitenz hlung 1330



*o**=5, *l**=3, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 51 Seitenz hlung 1331



*o**=5, *l**=3, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 52 Seitenz hlung 1332



*o**=5, *l**=3, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 53 Seitenz hlung 1333



*o**=5, *l**=3, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 54 Seitenz hlung 1334



*o**=5, *l**=3, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 55 Seitenz hlung 1335



*o**=5, *l**=3, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 56 Seitenz hlung 1336



*o**=5, *l**=3, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 57 Seitenz hlung 1337



*o**=5, *l**=3, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 58 Seitenz hlung 1338



*o**=5, *l**=3, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 59 Seitenz hlung 1339



*o**=5, *l**=3, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 60 Seitenz hlung 1340



*o**=5, *l**=3, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 61 Seitenz hlung 1341



*o**=5, *l**=3, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 62 Seitenz hlung 1342



*o**=5, *l**=3, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 63 Seitenz hlung 1343



*o**=5, *l**=3, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 64 Seitenz hlung 1344



*o**=5, *l**=4, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 65 Seitenz hlung 1345



*o**=5, *l**=4, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 66 Seitenz hlung 1346



*o**=5, *l**=4, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 67 Seitenz hlung 1347



*o**=5, *l**=4, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 68 Seitenz hlung 1348



*o**=5, *l**=4, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 69 Seitenz hlung 1349



*o**=5, *l**=4, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 70 Seitenz hlung 1350



*o**=5, *l**=4, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 71 Seitenz hlung 1351



*o**=5, *l**=4, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 72 Seitenz hlung 1352



*o**=5, *l**=4, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 73 Seitenz hlung 1353



*o**=5, *l**=4, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 74 Seitenz hlung 1354



*o**=5, *l**=4, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 75 Seitenz hlung 1355



*o**=5, *l**=4, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=5, *l**=4, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 77 Seitenz hlung 1357



*o**=5, *l**=4, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 78 Seitenz hlung 1358



*o**=5, *l**=4, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 79 Seitenz hlung 1359



*o**=5, *l**=4, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 80 Seitenz hlung 1360



*o**=5, *l**=5, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 81 Seitenz hlung 1361



*o**=5, *l**=5, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 82 Seitenz hlung 1362



*o**=5, *l**=5, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 83 Seitenz hlung 1363



*o**=5, *l**=5, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 84 Seitenz hlung 1364



*o**=5, *l**=5, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 85 Seitenz hlung 1365



*o**=5, *l**=5, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 86 Seitenz hlung 1366



*o**=5, *l**=5, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 87 Seitenz hlung 1367



*o**=5, *l**=5, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 88 Seitenz hlung 1368



*o**=5, *l**=5, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 89 Seitenz hlung 1369



*o**=5, *l**=5, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 90 Seitenz hlung 1370



*o**=5, *l**=5, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 91 Seitenz hlung 1371



*o**=5, *l**=5, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 92 Seitenz hlung 1372



*o**=5, *l**=5, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 93 Seitenz hlung 1373



*o**=5, *l**=5, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 94 Seitenz hlung 1374



*o**=5, *l**=5, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 95 Seitenz hlung 1375



*o**=5, *l**=5, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 96 Seitenz hlung 1376



*o**=5, *l**=6, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 97 Seitenz hlung 1377



*o**=5, *l**=6, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 98 Seitenz hlung 1378



*o**=5, *l**=6, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 99 Seitenz hlung 1379



*o**=5, *l**=6, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 100 Seitenz hlung 1380



*o**=5, *l**=6, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 101 Seitenz hlung 1381



*o**=5, *l**=6, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 102 Seitenz hlung 1382



*o**=5, *l**=6, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 103 Seitenz hlung 1383



*o**=5, *l**=6, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 104 Seitenz hlung 1384



*o**=5, *l**=6, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 105 Seitenz hlung 1385



*o**=5, *l**=6, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 106 Seitenz hlung 1386



*o**=5, *l**=6, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 107 Seitenz hlung 1387



*o**=5, *l**=6, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 108 Seitenz hlung 1388

*o**=5, *l**=6, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 109 Seitenz hlung 1389

*o**=5, *l**=6, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 110 Seitenz hlung 1390



*o**=5, *l**=6, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 111 Seitenz hlung 1391



*o**=5, *l**=6, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 112 Seitenz hlung 1392



*o**=5, *l**=7, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 113 Seitenz hlung 1393



*o**=5, *l**=7, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 114 Seitenz hlung 1394



*o**=5, *l**=7, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 115 Seitenz hlung 1395



*o**=5, *l**=7, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 116 Seitenz hlung 1396



*o**=5, *l**=7, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 117 Seitenz hlung 1397



*o**=5, *l**=7, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 118 Seitenz hlung 1398



*o**=5, *l**=7, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 119 Seitenz hlung 1399



*o**=5, *l**=7, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 120 Seitenz hlung 1400



*o**=5, *l**=7, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 121 Seitenz hlung 1401



*o**=5, *l**=7, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 122 Seitenz hlung 1402



*o**=5, *l**=7, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 123 Seitenz hlung 1403



*o**=5, *l**=7, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 124 Seitenz hlung 1404



*o**=5, *l**=7, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 125 Seitenz hlung 1405



*o**=5, *l**=7, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 126 Seitenz hlung 1406



*o**=5, *l**=7, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 127 Seitenz hlung 1407



*o**=5, *l**=7, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 128 Seitenz hlung 1408



*o**=5, *l**=8, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 129 Seitenz hlung 1409



*o**=5, *l**=8, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 130 Seitenz hlung 1410



*o**=5, *l**=8, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 131 Seitenz hlung 1411



*o**=5, *l**=8, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 132 Seitenz hlung 1412



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen
/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 133 Seitenz hlung 1413

*o**=5, *l**=8, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=5, *l**=8, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 134 Seitenz hlung 1414



*o**=5, *l**=8, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 135 Seitenz hlung 1415



*o**=5, *l**=8, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 136 Seitenz hlung 1416



*o**=5, *l**=8, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 137 Seitenz hlung 1417



*o**=5, *l**=8, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 138 Seitenz hlung 1418



*o**=5, *l**=8, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 139 Seitenz hlung 1419



*o**=5, *l**=8, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 140 Seitenz hlung 1420



*o**=5, *l**=8, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 141 Seitenz hlung 1421



*o**=5, *l**=8, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 142 Seitenz hlung 1422



*o**=5, *l**=8, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 143 Seitenz hlung 1423



*o**=5, *l**=8, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 144 Seitenz hlung 1424



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen
/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 145 Seitenz hlung 1425

*o**=5, *l**=9, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=5, *l**=9, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 146 Seitenz hlung 1426



*o**=5, *l**=9, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 147 Seitenz hlung 1427



*o**=5, *l**=9, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 148 Seitenz hlung 1428



*o**=5, *l**=9, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 149 Seitenz hlung 1429



*o**=5, *l**=9, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 150 Seitenz hlung 1430



*o**=5, *l**=9, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 151 Seitenz hlung 1431



*o**=5, *l**=9, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 152 Seitenz hlung 1432



*o**=5, *l**=9, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 153 Seitenz hlung 1433



*o**=5, *l**=9, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 154 Seitenz hlung 1434



*o**=5, *l**=9, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 155 Seitenz hlung 1435



*o**=5, *l**=9, *v**=11

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 156 Seitenz hlung 1436

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=5, *l**=9, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 157 Seitenz hlung 1437



*o**=5, *l**=9, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 158 Seitenz hlung 1438



*o**=5, *l**=9, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 159 Seitenz hlung 1439



*o**=5, *l**=9, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 160 Seitenz hlung 1440



*o**=5, *l**=10, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 161 Seitenz hlung 1441



*o**=5, *l**=10, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 162 Seitenz hlung 1442



*o**=5, *l**=10, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 163 Seitenz hlung 1443



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=5, *l**=10, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=5, *l**=10, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=5, *l**=10, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 166 Seitenz hlung 1446



*o**=5, *l**=10, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 167 Seitenz hlung 1447



*o**=5, *l**=10, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 168 Seitenz hlung 1448



*o**=5, *l**=10, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 169 Seitenz hlung 1449



*o**=5, *l**=10, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 170 Seitenz hlung 1450



*o**=5, *l**=10, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 171 Seitenz hlung 1451



*o**=5, *l**=10, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 172 Seitenz hlung 1452



*o**=5, *l**=10, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 173 Seitenz hlung 1453



*o**=5, *l**=10, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 174 Seitenz hlung 1454



*o**=5, *l**=10, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 175 Seitenz hlung 1455



*o**=5, *l**=10, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 176 Seitenz hlung 1456



*o**=5, *l**=11, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 177 Seitenz hlung 1457



*o**=5, *l**=11, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 178 Seitenz hlung 1458



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=5, *l**=11, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=5, *l**=11, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 180 Seitenz hlung 1460



*o**=5, *l**=11, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 181 Seitenz hlung 1461



*o**=5, *l**=11, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 182 Seitenz hlung 1462



*o**=5, *l**=11, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 183 Seitenz hlung 1463



*o**=5, *l**=11, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 184 Seitenz hlung 1464



*o**=5, *l**=11, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 185 Seitenz hlung 1465

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 186 Seitenz hlung 1466

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=5, *l**=11, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=5, *l**=11, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 187 Seitenz hlung 1467



*o**=5, *l**=11, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 188 Seitenz hlung 1468



*o**=5, *l**=11, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 189 Seitenz hlung 1469



*o**=5, *l**=11, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 190 Seitenz hlung 1470



*o**=5, *l**=11, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 191 Seitenz hlung 1471



*o**=5, *l**=11, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 192 Seitenz hlung 1472



*o**=5, *l**=12, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 193 Seitenz hlung 1473



*o**=5, *l**=12, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 194 Seitenz hlung 1474



*o**=5, *l**=12, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 195 Seitenz hlung 1475



*o**=5, *l**=12, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 196 Seitenz hlung 1476



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=5, *l**=12, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=5, *l**=12, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 198 Seitenz hlung 1478



*o**=5, *l**=12, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 199 Seitenz hlung 1479



*o**=5, *l**=12, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 200 Seitenz hlung 1480



*o**=5, *l**=12, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 201 Seitenz hlung 1481



*o**=5, *l**=12, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 202 Seitenz hlung 1482



*o**=5, *l**=12, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 203 Seitenz hlung 1483



*o**=5, *l**=12, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 204 Seitenz hlung 1484



*o**=5, *l**=12, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 205 Seitenz hlung 1485



*o**=5, *l**=12, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 206 Seitenz hlung 1486



*o**=5, *l**=12, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 207 Seitenz hlung 1487



*o**=5, *l**=12, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 208 Seitenz hlung 1488



*o**=5, *l**=13, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 209 Seitenz hlung 1489



*o**=5, *l**=13, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 210 Seitenz hlung 1490



*o**=5, *l**=13, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 211 Seitenz hlung 1491



*o**=5, *l**=13, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 212 Seitenz hlung 1492



*o**=5, *l**=13, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 213 Seitenz hlung 1493



*o**=5, *l**=13, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 214 Seitenz hlung 1494



*o**=5, *l**=13, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 215 Seitenz hlung 1495



*o**=5, *l**=13, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 216 Seitenz hlung 1496



*o**=5, *l**=13, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 217 Seitenz hlung 1497



*o**=5, *l**=13, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 218 Seitenz hlung 1498



*o**=5, *l**=13, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 219 Seitenz hlung 1499



*o**=5, *l**=13, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 220 Seitenz hlung 1500



*o**=5, *l**=13, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 221 Seitenz hlung 1501



*o**=5, *l**=13, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 222 Seitenz hlung 1502



*o**=5, *l**=13, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 223 Seitenz hlung 1503



*o**=5, *l**=13, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 224 Seitenz hlung 1504



*o**=5, *l**=14, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 225 Seitenz hlung 1505



*o**=5, *l**=14, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 226 Seitenz hlung 1506



*o**=5, *l**=14, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 227 Seitenz hlung 1507



*o**=5, *l**=14, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 228 Seitenz hlung 1508



*o**=5, *l**=14, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 229 Seitenz hlung 1509



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=5, *l**=14, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.



*o**=5, *l**=14, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 231 Seitenz hlung 1511



*o**=5, *l**=14, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 232 Seitenz hlung 1512



*o**=5, *l**=14, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 233 Seitenz hlung 1513



*o**=5, *l**=14, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 234 Seitenz hlung 1514



*o**=5, *l**=14, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 235 Seitenz hlung 1515



*o**=5, *l**=14, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 236 Seitenz hlung 1516



*o**=5, *l**=14, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 237 Seitenz hlung 1517



*o**=5, *l**=14, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 238 Seitenz hlung 1518



*o**=5, *l**=14, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 239 Seitenz hlung 1519

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 240 Seitenz hlung 1520

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=5, *l**=14, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=5, *l**=15, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 241 Seitenz hlung 1521



*o**=5, *l**=15, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 242 Seitenz hlung 1522



*o**=5, *l**=15, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 243 Seitenz hlung 1523



*o**=5, *l**=15, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 244 Seitenz hlung 1524



*o**=5, *l**=15, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 245 Seitenz hlung 1525



*o**=5, *l**=15, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 246 Seitenz hlung 1526



*o**=5, *l**=15, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 247 Seitenz hlung 1527



*o**=5, *l**=15, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 248 Seitenz hlung 1528



*o**=5, *l**=15, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 249 Seitenz hlung 1529



*o**=5, *l**=15, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 250 Seitenz hlung 1530



*o**=5, *l**=15, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 251 Seitenz hlung 1531



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=5, *l**=15, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=5, *l**=15, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 253 Seitenz hlung 1533



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen
/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 254 Seitenz hlung 1534

*o**=5, *l**=15, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 255 Seitenz hlung 1535

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=5, *l**=15, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=5, *l**=15, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 256 Seitenz hlung 1536



*o**=6, *l**=0, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 1 Seitenz hlung 1537



*o**=6, *l**=0, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 2 Seitenz hlung 1538



*o**=6, *l**=0, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 3 Seitenz hlung 1539



*o**=6, *l**=0, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 4 Seitenz hlung 1540



*o**=6, *l**=0, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 5 Seitenz hlung 1541



*o**=6, *l**=0, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 6 Seitenz hlung 1542



*o**=6, *l**=0, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 7 Seitenz hlung 1543



*o**=6, *l**=0, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 8 Seitenz hlung 1544



*o**=6, *l**=0, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 9 Seitenz hlung 1545



*o**=6, *l**=0, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 10 Seitenz hlung 1546



*o**=6, *l**=0, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 11 Seitenz hlung 1547



*o**=6, *l**=0, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 12 Seitenz hlung 1548



*o**=6, *l**=0, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 13 Seitenz hlung 1549



*o**=6, *l**=0, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 14 Seitenz hlung 1550



*o**=6, *l**=0, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 15 Seitenz hlung 1551



*o**=6, *l**=0, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 16 Seitenz hlung 1552



*o**=6, *l**=1, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 17 Seitenz hlung 1553



*o**=6, *l**=1, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 18 Seitenz hlung 1554



*o**=6, *l**=1, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 19 Seitenz hlung 1555



*o**=6, *l**=1, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 20 Seitenz hlung 1556



*o**=6, *l**=1, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 21 Seitenz hlung 1557



*o**=6, *l**=1, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 22 Seitenz hlung 1558



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=6, *l**=1, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=6, *l**=1, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 24 Seitenz hlung 1560



*o**=6, *l**=1, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 25 Seitenz hlung 1561



*o**=6, *l**=1, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 26 Seitenz hlung 1562



*o**=6, *l**=1, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 27 Seitenz hlung 1563



*o**=6, *l**=1, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 28 Seitenz hlung 1564



*o**=6, *l**=1, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 29 Seitenz hlung 1565



*o**=6, *l**=1, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 30 Seitenz hlung 1566



*o**=6, *l**=1, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 31 Seitenz hlung 1567



*o**=6, *l**=1, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 32 Seitenz hlung 1568



*o**=6, *l**=2, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 33 Seitenz hlung 1569



*o**=6, *l**=2, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 34 Seitenz hlung 1570



*o**=6, *l**=2, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 35 Seitenz hlung 1571



*o**=6, *l**=2, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 36 Seitenz hlung 1572



*o**=6, *l**=2, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 37 Seitenz hlung 1573



*o**=6, *l**=2, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 38 Seitenz hlung 1574



*o**=6, *l**=2, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 39 Seitenz hlung 1575



*o**=6, *l**=2, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 40 Seitenz hlung 1576



*o**=6, *l**=2, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 41 Seitenz hlung 1577



*o**=6, *l**=2, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 42 Seitenz hlung 1578



*o**=6, *l**=2, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 43 Seitenz hlung 1579



*o**=6, *l**=2, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 44 Seitenz hlung 1580



*o**=6, *l**=2, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 45 Seitenz hlung 1581



*o**=6, *l**=2, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 46 Seitenz hlung 1582



*o**=6, *l**=2, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 47 Seitenz hlung 1583



*o**=6, *l**=2, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 48 Seitenz hlung 1584



*o**=6, *l**=3, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 49 Seitenz hlung 1585



*o**=6, *l**=3, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 50 Seitenz hlung 1586



*o**=6, *l**=3, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 51 Seitenz hlung 1587



*o**=6, *l**=3, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 52 Seitenz hlung 1588



*o**=6, *l**=3, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 53 Seitenz hlung 1589



*o**=6, *l**=3, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 54 Seitenz hlung 1590



*o**=6, *l**=3, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 55 Seitenz hlung 1591



*o**=6, *l**=3, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 56 Seitenz hlung 1592



*o**=6, *l**=3, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 57 Seitenz hlung 1593



*o**=6, *l**=3, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 58 Seitenz hlung 1594



*o**=6, *l**=3, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 59 Seitenz hlung 1595



*o**=6, *l**=3, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 60 Seitenz hlung 1596



*o**=6, *l**=3, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 61 Seitenz hlung 1597



*o**=6, *l**=3, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 62 Seitenz hlung 1598



*o**=6, *l**=3, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 63 Seitenz hlung 1599



*o**=6, *l**=3, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 64 Seitenz hlung 1600



*o**=6, *l**=4, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 65 Seitenz hlung 1601



*o**=6, *l**=4, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 66 Seitenz hlung 1602



*o**=6, *l**=4, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 67 Seitenz hlung 1603



*o**=6, *l**=4, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 68 Seitenz hlung 1604



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen
/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 69 Seitenz hlung 1605

*o**=6, *l**=4, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=6, *l**=4, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 70 Seitenz hlung 1606



*o**=6, *l**=4, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 71 Seitenz hlung 1607



*o**=6, *l**=4, *v**=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 72 Seitenz hlung 1608



*o**=6, *l**=4, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 73 Seitenz hlung 1609



*o**=6, *l**=4, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 74 Seitenz hlung 1610



*o**=6, *l**=4, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 75 Seitenz hlung 1611



*o**=6, *l**=4, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 76 Seitenz hlung 1612



*o**=6, *l**=4, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 77 Seitenz hlung 1613



*o**=6, *l**=4, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 78 Seitenz hlung 1614



*o**=6, *l**=4, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 79 Seitenz hlung 1615



*o**=6, *l**=4, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 80 Seitenz hlung 1616



*o**=6, *l**=5, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 81 Seitenz hlung 1617



*o**=6, *l**=5, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 82 Seitenz hlung 1618



*o**=6, *l**=5, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 83 Seitenz hlung 1619



*o**=6, *l**=5, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 84 Seitenz hlung 1620



*o**=6, *l**=5, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 85 Seitenz hlung 1621



*o**=6, *l**=5, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 86 Seitenz hlung 1622



*o**=6, *l**=5, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 87 Seitenz hlung 1623



*o**=6, *l**=5, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 88 Seitenz hlung 1624



*o**=6, *l**=5, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 89 Seitenz hlung 1625



*o**=6, *l**=5, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 90 Seitenz hlung 1626

*o**=6, *l**=5, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 91 Seitenz hlung 1627



*o**=6, *l**=5, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 92 Seitenz hlung 1628

*o**=6, *l**=5, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 93 Seitenz hlung 1629



*o**=6, *l**=5, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 94 Seitenz hlung 1630



*o**=6, *l**=5, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 95 Seitenz hlung 1631



*o**=6, *l**=5, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 96 Seitenz hlung 1632



*o**=6, *l**=6, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 97 Seitenz hlung 1633



*o**=6, *l**=6, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 98 Seitenz hlung 1634



*o**=6, *l**=6, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 99 Seitenz hlung 1635



*o**=6, *l**=6, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 100 Seitenz hlung 1636



*o**=6, *l**=6, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 101 Seitenz hlung 1637



*o**=6, *l**=6, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 102 Seitenz hlung 1638



*o**=6, *l**=6, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 103 Seitenz hlung 1639



*o**=6, *l**=6, *v**=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 104 Seitenz hlung 1640



*o**=6, *l**=6, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 105 Seitenz hlung 1641



*o**=6, *l**=6, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 106 Seitenz hlung 1642

*o**=6, *l**=6, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 107 Seitenz hlung 1643



*o**=6, *l**=6, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 108 Seitenz hlung 1644



*o**=6, *l**=6, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 109 Seitenz hlung 1645



*o**=6, *l**=6, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 110 Seitenz hlung 1646



*o**=6, *l**=6, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 111 Seitenz hlung 1647



*o**=6, *l**=6, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 112 Seitenz hlung 1648



*o**=6, *l**=7, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 113 Seitenz hlung 1649



*o**=6, *l**=7, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 114 Seitenz hlung 1650



*o**=6, *l**=7, *v**=2

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 115 Seitenz hlung 1651

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=6, *l**=7, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 116 Seitenz hlung 1652



*o**=6, *l**=7, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 117 Seitenz hlung 1653



*o**=6, *l**=7, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 118 Seitenz hlung 1654



*o**=6, *l**=7, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 119 Seitenz hlung 1655



o=6, l*=7, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 120 Seitenz hlung 1656



*o**=6, *l**=7, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 121 Seitenz hlung 1657



*o**=6, *l**=7, *v**=9

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 122 Seitenz hlung 1658

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=6, *l**=7, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 123 Seitenz hlung 1659



*o**=6, *l**=7, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 124 Seitenz hlung 1660



*o**=6, *l**=7, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 125 Seitenz hlung 1661



*o**=6, *l**=7, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 126 Seitenz hlung 1662



*o**=6, *l**=7, *v**=14

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 127 Seitenz hlung 1663

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=6, *l**=7, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 128 Seitenz hlung 1664



*o**=6, *l**=8, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 129 Seitenz hlung 1665



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen
/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 130 Seitenz hlung 1666

*o**=6, *l**=8, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=6, *l**=8, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 131 Seitenz hlung 1667



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen
/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 132 Seitenz hlung 1668

*o**=6, *l**=8, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=6, *l**=8, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 133 Seitenz hlung 1669



*o**=6, *l**=8, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 134 Seitenz hlung 1670



*o**=6, *l**=8, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 135 Seitenz hlung 1671



*o**=6, *l**=8, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 136 Seitenz hlung 1672



*o**=6, *l**=8, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 137 Seitenz hlung 1673



*o**=6, *l**=8, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 138 Seitenz hlung 1674



*o**=6, *l**=8, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 139 Seitenz hlung 1675



*o**=6, *l**=8, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 140 Seitenz hlung 1676



*o**=6, *l**=8, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 141 Seitenz hlung 1677



*o**=6, *l**=8, *v**=13

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 142 Seitenz hlung 1678

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=6, *l**=8, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=6, *l**=8, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 144 Seitenz hlung 1680



*o**=6, *l**=9, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 145 Seitenz hlung 1681



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen
/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 146 Seitenz hlung 1682

*o**=6, *l**=9, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen
/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 147 Seitenz hlung 1683

*o**=6, *l**=9, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen
/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 148 Seitenz hlung 1684

*o**=6, *l**=9, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.



*o**=6, *l**=9, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 149 Seitenz hlung 1685



*o**=6, *l**=9, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 150 Seitenz hlung 1686



*o**=6, *l**=9, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 151 Seitenz hlung 1687



o=6, l*=9, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 152 Seitenz hlung 1688



*o**=6, *l**=9, *v**=8

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 153 Seitenz hlung 1689

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=6, *l**=9, *v**=9

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 154 Seitenz hlung 1690

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=6, *l**=9, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 155 Seitenz hlung 1691



*o**=6, *l**=9, *v**=11

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 156 Seitenz hlung 1692

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=6, *l**=9, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 157 Seitenz hlung 1693



*o**=6, *l**=9, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 158 Seitenz hlung 1694



*o**=6, *l**=9, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 159 Seitenz hlung 1695



*o**=6, *l**=9, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 160 Seitenz hlung 1696



*o**=6, *l**=10, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 161 Seitenz hlung 1697



*o**=6, *l**=10, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 162 Seitenz hlung 1698



*o**=6, *l**=10, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 163 Seitenz hlung 1699



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=6, *l**=10, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=6, *l**=10, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 165 Seitenz hlung 1701

*o**=6, *l**=10, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 166 Seitenz hlung 1702



*o**=6, *l**=10, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 167 Seitenz hlung 1703



*o**=6, *l**=10, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=6, *l**=10, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 169 Seitenz hlung 1705



*o**=6, *l**=10, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 170 Seitenz hlung 1706



*o**=6, *l**=10, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 171 Seitenz hlung 1707



*o**=6, *l**=10, *v**=11

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 172 Seitenz hlung 1708

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=6, *l**=10, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 173 Seitenz hlung 1709



*o**=6, *l**=10, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 174 Seitenz hlung 1710

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



*o**=6, *l**=10, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 175 Seitenz hlung 1711



*o**=6, *l**=10, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 176 Seitenz hlung 1712



*o**=6, *l**=11, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 177 Seitenz hlung 1713



*o**=6, *l**=11, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 178 Seitenz hlung 1714



*o**=6, *l**=11, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 179 Seitenz hlung 1715



*o**=6, *l**=11, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 180 Seitenz hlung 1716



*o**=6, *l**=11, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 181 Seitenz hlung 1717



*o**=6, *l**=11, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 182 Seitenz hlung 1718



*o**=6, *l**=11, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 183 Seitenz hlung 1719



*o**=6, *l**=11, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 184 Seitenz hlung 1720



*o**=6, *l**=11, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 185 Seitenz hlung 1721



*o**=6, *l**=11, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 186 Seitenz hlung 1722



*o**=6, *l**=11, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 187 Seitenz hlung 1723



*o**=6, *l**=11, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 188 Seitenz hlung 1724



*o**=6, *l**=11, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 189 Seitenz hlung 1725



*o**=6, *l**=11, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 190 Seitenz hlung 1726



*o**=6, *l**=11, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 191 Seitenz hlung 1727



*o**=6, *l**=11, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 192 Seitenz hlung 1728



*o**=6, *l**=12, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 193 Seitenz hlung 1729



*o**=6, *l**=12, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 194 Seitenz hlung 1730



*o**=6, *l**=12, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 195 Seitenz hlung 1731



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen
/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 196 Seitenz hlung 1732

*o**=6, *l**=12, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

*o**=6, *l**=12, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 197 Seitenz hlung 1733



*o**=6, *l**=12, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 198 Seitenz hlung 1734



*o**=6, *l**=12, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 199 Seitenz hlung 1735



*o**=6, *l**=12, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 200 Seitenz hlung 1736



*o**=6, *l**=12, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 201 Seitenz hlung 1737



*o**=6, *l**=12, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 202 Seitenz hlung 1738



*o**=6, *l**=12, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 203 Seitenz hlung 1739



*o**=6, *l**=12, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 204 Seitenz hlung 1740



*o**=6, *l**=12, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 205 Seitenz hlung 1741



*o**=6, *l**=12, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 206 Seitenz hlung 1742



*o**=6, *l**=12, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 207 Seitenz hlung 1743



*o**=6, *l**=12, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 208 Seitenz hlung 1744



*o**=6, *l**=13, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 209 Seitenz hlung 1745



*o**=6, *l**=13, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 210 Seitenz hlung 1746

*o**=6, *l**=13, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 211 Seitenz hlung 1747

*o**=6, *l**=13, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 212 Seitenz hlung 1748

*o**=6, *l**=13, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 213 Seitenz hlung 1749



*o**=6, *l**=13, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 214 Seitenz hlung 1750



*o**=6, *l**=13, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 215 Seitenz hlung 1751



*o**=6, *l**=13, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 216 Seitenz hlung 1752



*o**=6, *l**=13, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 217 Seitenz hlung 1753



*o**=6, *l**=13, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 218 Seitenz hlung 1754



*o**=6, *l**=13, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 219 Seitenz hlung 1755



*o**=6, *l**=13, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 220 Seitenz hlung 1756



*o**=6, *l**=13, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 221 Seitenz hlung 1757



*o**=6, *l**=13, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 222 Seitenz hlung 1758



*o**=6, *l**=13, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 223 Seitenz hlung 1759



*o**=6, *l**=13, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 224 Seitenz hlung 1760



*o**=6, *l**=14, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 225 Seitenz hlung 1761



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=6, *l**=14, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=6, *l**=14, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 227 Seitenz hlung 1763



*o**=6, *l**=14, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 228 Seitenz hlung 1764



*o**=6, *l**=14, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 229 Seitenz hlung 1765



*o**=6, *l**=14, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 230 Seitenz hlung 1766



*o**=6, *l**=14, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 231 Seitenz hlung 1767



*o**=6, *l**=14, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 232 Seitenz hlung 1768



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen
/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 233 Seitenz hlung 1769

*o**=6, *l**=14, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 234 Seitenz hlung 1770

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=6, *l**=14, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=6, *l**=14, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 235 Seitenz hlung 1771



*o**=6, *l**=14, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 236 Seitenz hlung 1772



*o**=6, *l**=14, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 237 Seitenz hlung 1773



*o**=6, *l**=14, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 238 Seitenz hlung 1774



*o**=6, *l**=14, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 239 Seitenz hlung 1775



*o**=6, *l**=14, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 240 Seitenz hlung 1776



*o**=6, *l**=15, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 241 Seitenz hlung 1777



*o**=6, *l**=15, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 242 Seitenz hlung 1778



*o**=6, *l**=15, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 243 Seitenz hlung 1779



*o**=6, *l**=15, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 244 Seitenz hlung 1780



*o**=6, *l**=15, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 245 Seitenz hlung 1781



*o**=6, *l**=15, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 246 Seitenz hlung 1782



*o**=6, *l**=15, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 247 Seitenz hlung 1783



*o**=6, *l**=15, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 248 Seitenz hlung 1784



*o**=6, *l**=15, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 249 Seitenz hlung 1785



*o**=6, *l**=15, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 250 Seitenz hlung 1786



*o**=6, *l**=15, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 251 Seitenz hlung 1787



*o**=6, *l**=15, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 252 Seitenz hlung 1788



*o**=6, *l**=15, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 253 Seitenz hlung 1789



*o**=6, *l**=15, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 254 Seitenz hlung 1790



*o**=6, *l**=15, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 255 Seitenz hlung 1791



*o**=6, *l**=15, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 256 Seitenz hlung 1792



*o**=7, *l**=0, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 1 Seitenz hlung 1793



*o**=7, *l**=0, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 2 Seitenz hlung 1794



*o**=7, *l**=0, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 3 Seitenz hlung 1795



*o**=7, *l**=0, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 4 Seitenz hlung 1796



*o**=7, *l**=0, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 5 Seitenz hlung 1797



*o**=7, *l**=0, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 6 Seitenz hlung 1798



*o**=7, *l**=0, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 7 Seitenz hlung 1799



o=7, l*=0, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 8 Seitenz hlung 1800



*o**=7, *l**=0, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 9 Seitenz hlung 1801



*o**=7, *l**=0, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 10 Seitenz hlung 1802



*o**=7, *l**=0, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 11 Seitenz hlung 1803



*o**=7, *l**=0, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 12 Seitenz hlung 1804



*o**=7, *l**=0, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 13 Seitenz hlung 1805



*o**=7, *l**=0, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 14 Seitenz hlung 1806



*o**=7, *l**=0, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 15 Seitenz hlung 1807



*o**=7, *l**=0, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 16 Seitenz hlung 1808



*o**=7, *l**=1, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 17 Seitenz hlung 1809



*o**=7, *l**=1, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 18 Seitenz hlung 1810



*o**=7, *l**=1, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 19 Seitenz hlung 1811



*o**=7, *l**=1, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 20 Seitenz hlung 1812



*o**=7, *l**=1, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 21 Seitenz hlung 1813



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=7, *l**=1, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=7, *l**=1, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 23 Seitenz hlung 1815



*o**=7, *l**=1, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 24 Seitenz hlung 1816



*o**=7, *l**=1, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 25 Seitenz hlung 1817



*o**=7, *l**=1, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 26 Seitenz hlung 1818



*o**=7, *l**=1, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 27 Seitenz hlung 1819



*o**=7, *l**=1, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 28 Seitenz hlung 1820



*o**=7, *l**=1, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 29 Seitenz hlung 1821



*o**=7, *l**=1, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 30 Seitenz hlung 1822



*o**=7, *l**=1, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 31 Seitenz hlung 1823



*o**=7, *l**=1, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 32 Seitenz hlung 1824



*o**=7, *l**=2, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 33 Seitenz hlung 1825



*o**=7, *l**=2, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 34 Seitenz hlung 1826



o=7, l*=2, v*=2*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 35 Seitenz hlung 1827



*o**=7, *l**=2, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 36 Seitenz hlung 1828



*o**=7, *l**=2, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 37 Seitenz hlung 1829



*o**=7, *l**=2, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 38 Seitenz hlung 1830



*o**=7, *l**=2, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 39 Seitenz hlung 1831



o=7, l*=2, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 40 Seitenz hlung 1832



*o**=7, *l**=2, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 41 Seitenz hlung 1833

*o**=7, *l**=2, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 42 Seitenz hlung 1834



*o**=7, *l**=2, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 43 Seitenz hlung 1835



*o**=7, *l**=2, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 44 Seitenz hlung 1836



*o**=7, *l**=2, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 45 Seitenz hlung 1837



*o**=7, *l**=2, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 46 Seitenz hlung 1838



*o**=7, *l**=2, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 47 Seitenz hlung 1839



*o**=7, *l**=2, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 48 Seitenz hlung 1840



*o**=7, *l**=3, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 49 Seitenz hlung 1841



*o**=7, *l**=3, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 50 Seitenz hlung 1842



*o**=7, *l**=3, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 51 Seitenz hlung 1843



*o**=7, *l**=3, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 52 Seitenz hlung 1844



*o**=7, *l**=3, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 53 Seitenz hlung 1845



*o**=7, *l**=3, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 54 Seitenz hlung 1846



*o**=7, *l**=3, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 55 Seitenz hlung 1847



o=7, l*=3, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 56 Seitenz hlung 1848



*o**=7, *l**=3, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 57 Seitenz hlung 1849

*o**=7, *l**=3, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 58 Seitenz hlung 1850



*o**=7, *l**=3, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 59 Seitenz hlung 1851



*o**=7, *l**=3, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 60 Seitenz hlung 1852



*o**=7, *l**=3, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 61 Seitenz hlung 1853



*o**=7, *l**=3, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 62 Seitenz hlung 1854



*o**=7, *l**=3, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 63 Seitenz hlung 1855



*o**=7, *l**=3, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 64 Seitenz hlung 1856



*o**=7, *l**=4, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 65 Seitenz hlung 1857



*o**=7, *l**=4, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 66 Seitenz hlung 1858



o=7, l*=4, v*=2*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 67 Seitenz hlung 1859



*o**=7, *l**=4, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 68 Seitenz hlung 1860



o=7, l*=4, v*=4*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 69 Seitenz hlung 1861



*o**=7, *l**=4, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 70 Seitenz hlung 1862



*o**=7, *l**=4, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 71 Seitenz hlung 1863



o=7, l*=4, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 72 Seitenz hlung 1864



*o**=7, *l**=4, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 73 Seitenz hlung 1865



*o**=7, *l**=4, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 74 Seitenz hlung 1866

*o**=7, *l**=4, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 75 Seitenz hlung 1867



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=7, *l**=4, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=7, *l**=4, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 77 Seitenz hlung 1869



*o**=7, *l**=4, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 78 Seitenz hlung 1870



o=7, l*=4, v*=14*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 79 Seitenz hlung 1871



*o**=7, *l**=4, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 80 Seitenz hlung 1872



*o**=7, *l**=5, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 81 Seitenz hlung 1873



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=7, *l**=5, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.



*o**=7, *l**=5, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 83 Seitenz hlung 1875



*o**=7, *l**=5, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 84 Seitenz hlung 1876



*o**=7, *l**=5, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 85 Seitenz hlung 1877



*o**=7, *l**=5, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 86 Seitenz hlung 1878



*o**=7, *l**=5, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 87 Seitenz hlung 1879



*o**=7, *l**=5, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 88 Seitenz hlung 1880



*o**=7, *l**=5, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 89 Seitenz hlung 1881



*o**=7, *l**=5, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 90 Seitenz hlung 1882



*o**=7, *l**=5, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 91 Seitenz hlung 1883

*o**=7, *l**=5, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 92 Seitenz hlung 1884



*o**=7, *l**=5, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 93 Seitenz hlung 1885



*o**=7, *l**=5, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 94 Seitenz hlung 1886



*o**=7, *l**=5, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 95 Seitenz hlung 1887



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=7, *l**=5, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=7, *l**=6, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 97 Seitenz hlung 1889



*o**=7, *l**=6, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 98 Seitenz hlung 1890



*o**=7, *l**=6, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 99 Seitenz hlung 1891



*o**=7, *l**=6, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 100 Seitenz hlung 1892



*o**=7, *l**=6, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 101 Seitenz hlung 1893



*o**=7, *l**=6, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 102 Seitenz hlung 1894



*o**=7, *l**=6, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 103 Seitenz hlung 1895



*o**=7, *l**=6, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 104 Seitenz hlung 1896



*o**=7, *l**=6, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 105 Seitenz hlung 1897



*o**=7, *l**=6, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 106 Seitenz hlung 1898



*o**=7, *l**=6, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 107 Seitenz hlung 1899



*o**=7, *l**=6, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 108 Seitenz hlung 1900



*o**=7, *l**=6, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 109 Seitenz hlung 1901



*o**=7, *l**=6, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 110 Seitenz hlung 1902



*o**=7, *l**=6, *v**=14

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 111 Seitenz hlung 1903

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=7, *l**=6, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 112 Seitenz hlung 1904



*o**=7, *l**=7, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 113 Seitenz hlung 1905



*o**=7, *l**=7, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 114 Seitenz hlung 1906



o=7, l*=7, v*=2*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 115 Seitenz hlung 1907



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

*o**=7, *l**=7, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen
/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 117 Seitenz hlung 1909

o=7, l*=7, v*=4*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 118 Seitenz hlung 1910

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=7, *l**=7, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 119 Seitenz hlung 1911



o=7, l*=7, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 120 Seitenz hlung 1912



*o**=7, *l**=7, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 121 Seitenz hlung 1913



*o**=7, *l**=7, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 122 Seitenz hlung 1914



*o**=7, *l**=7, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 123 Seitenz hlung 1915



*o**=7, *l**=7, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 124 Seitenz hlung 1916



*o**=7, *l**=7, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 125 Seitenz hlung 1917



*o**=7, *l**=7, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 126 Seitenz hlung 1918



*o**=7, *l**=7, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 127 Seitenz hlung 1919



*o**=7, *l**=7, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 128 Seitenz hlung 1920



*o**=7, *l**=8, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 129 Seitenz hlung 1921



*o**=7, *l**=8, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 130 Seitenz hlung 1922



*o**=7, *l**=8, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 131 Seitenz hlung 1923



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen
/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 132 Seitenz hlung 1924

*o**=7, *l**=8, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

*o**=7, *l**=8, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 134 Seitenz hlung 1926

*o**=7, *l**=8, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=7, *l**=8, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 135 Seitenz hlung 1927



o=7, l*=8, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 136 Seitenz hlung 1928



*o**=7, *l**=8, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 137 Seitenz hlung 1929



*o**=7, *l**=8, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 138 Seitenz hlung 1930



*o**=7, *l**=8, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 139 Seitenz hlung 1931



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=7, *l**=8, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=7, *l**=8, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 141 Seitenz hlung 1933



*o**=7, *l**=8, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 142 Seitenz hlung 1934



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=7, *l**=8, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen
/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 144 Seitenz hlung 1936

*o**=7, *l**=8, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.



*o**=7, *l**=9, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 145 Seitenz hlung 1937



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen
/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 146 Seitenz hlung 1938

*o**=7, *l**=9, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.



*o**=7, *l**=9, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 147 Seitenz hlung 1939



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=7, *l**=9, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=7, *l**=9, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 149 Seitenz hlung 1941



*o**=7, *l**=9, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 150 Seitenz hlung 1942



*o**=7, *l**=9, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 151 Seitenz hlung 1943



*o**=7, *l**=9, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 152 Seitenz hlung 1944



*o**=7, *l**=9, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 153 Seitenz hlung 1945



*o**=7, *l**=9, *v**=9

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 154 Seitenz hlung 1946

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=7, *l**=9, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 155 Seitenz hlung 1947



*o**=7, *l**=9, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 156 Seitenz hlung 1948



*o**=7, *l**=9, *v**=12

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 157 Seitenz hlung 1949

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=7, *l**=9, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=7, *l**=9, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=7, *l**=9, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 160 Seitenz hlung 1952



*o**=7, *l**=10, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 161 Seitenz hlung 1953



*o**=7, *l**=10, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 162 Seitenz hlung 1954



*o**=7, *l**=10, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 163 Seitenz hlung 1955



*o**=7, *l**=10, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 164 Seitenz hlung 1956



*o**=7, *l**=10, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 165 Seitenz hlung 1957



*o**=7, *l**=10, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 166 Seitenz hlung 1958



*o**=7, *l**=10, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 167 Seitenz hlung 1959



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 168 Seitenz hlung 1960

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=7, *l**=10, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 169 Seitenz hlung 1961



*o**=7, *l**=10, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 170 Seitenz hlung 1962



*o**=7, *l**=10, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 171 Seitenz hlung 1963



*o**=7, *l**=10, *v**=11

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 172 Seitenz hlung 1964

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=7, *l**=10, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 173 Seitenz hlung 1965



*o**=7, *l**=10, *v**=13

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 174 Seitenz hlung 1966

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=7, *l**=10, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 175 Seitenz hlung 1967



*o**=7, *l**=10, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 176 Seitenz hlung 1968



*o**=7, *l**=11, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 177 Seitenz hlung 1969



*o**=7, *l**=11, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 178 Seitenz hlung 1970



*o**=7, *l**=11, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 179 Seitenz hlung 1971



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 180 Seitenz hlung 1972

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=7, *l**=11, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 181 Seitenz hlung 1973



*o**=7, *l**=11, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 182 Seitenz hlung 1974



*o**=7, *l**=11, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 183 Seitenz hlung 1975



o=7, l*=11, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 184 Seitenz hlung 1976



*o**=7, *l**=11, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 185 Seitenz hlung 1977



*o**=7, *l**=11, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 186 Seitenz hlung 1978



*o**=7, *l**=11, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 187 Seitenz hlung 1979



*o**=7, *l**=11, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 188 Seitenz hlung 1980



*o**=7, *l**=11, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 189 Seitenz hlung 1981



*o**=7, *l**=11, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 190 Seitenz hlung 1982



*o**=7, *l**=11, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 191 Seitenz hlung 1983



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen
/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 192 Seitenz hlung 1984

*o**=7, *l**=11, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.



/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 193 Seitenz hlung 1985

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=7, *l**=12, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=7, *l**=12, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 194 Seitenz hlung 1986

o=7, l*=12, v*=2*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 195 Seitenz hlung 1987



*o**=7, *l**=12, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 196 Seitenz hlung 1988



*o**=7, *l**=12, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 197 Seitenz hlung 1989



*o**=7, *l**=12, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 198 Seitenz hlung 1990



*o**=7, *l**=12, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 199 Seitenz hlung 1991



*o**=7, *l**=12, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 200 Seitenz hlung 1992



*o**=7, *l**=12, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 201 Seitenz hlung 1993



*o**=7, *l**=12, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 202 Seitenz hlung 1994



*o**=7, *l**=12, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 203 Seitenz hlung 1995



*o**=7, *l**=12, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 204 Seitenz hlung 1996



*o**=7, *l**=12, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 205 Seitenz hlung 1997



*o**=7, *l**=12, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 206 Seitenz hlung 1998



*o**=7, *l**=12, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 207 Seitenz hlung 1999



*o**=7, *l**=12, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 208 Seitenz hlung 2000



*o**=7, *l**=13, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 209 Seitenz hlung 2001

*o**=7, *l**=13, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 210 Seitenz hlung 2002



*o**=7, *l**=13, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 211 Seitenz hlung 2003



/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 212 Setenz hlung 2004

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=7, *l**=13, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

*o**=7, *l**=13, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 213 Seitenz hlung 2005

*o**=7, *l**=13, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 214 Seitenz hlung 2006



*o**=7, *l**=13, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 215 Seitenz hlung 2007



*o**=7, *l**=13, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 216 Seitenz hlung 2008



*o**=7, *l**=13, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 217 Seitenz hlung 2009



*o**=7, *l**=13, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 218 Seitenz hlung 2010



*o**=7, *l**=13, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 219 Seitenz hlung 2011



*o**=7, *l**=13, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 220 Seitenz hlung 2012



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 221 Seitenz hlung 2013

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=7, *l**=13, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 222 Seitenz hlung 2014



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=7, *l**=13, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=7, *l**=13, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.



*o**=7, *l**=14, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 225 Seitenz hlung 2017

*o**=7, *l**=14, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 226 Seitenz hlung 2018



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=7, *l**=14, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=7, *l**=14, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.



*o**=7, *l**=14, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 229 Seitenz hlung 2021



*o**=7, *l**=14, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 230 Seitenz hlung 2022



*o**=7, *l**=14, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 231 Seitenz hlung 2023



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=7, *l**=14, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 233 Setenz hlung 2025

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=7, *l**=14, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen
/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 234 Seitenz hlung 2026

*o**=7, *l**=14, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=7, *l**=14, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 235 Seitenz hlung 2027



*o**=7, *l**=14, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 236 Seitenz hlung 2028

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



*o**=7, *l**=14, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 237 Seitenz hlung 2029



*o**=7, *l**=14, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 238 Seitenz hlung 2030



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=7, *l**=14, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=7, *l**=14, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=7, *l**=15, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 241 Seitenz hlung 2033



*o**=7, *l**=15, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 242 Seitenz hlung 2034



*o**=7, *l**=15, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 243 Seitenz hlung 2035



*o**=7, *l**=15, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 244 Seitenz hlung 2036



*o**=7, *l**=15, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 245 Seitenz hlung 2037



*o**=7, *l**=15, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 246 Seitenz hlung 2038



*o**=7, *l**=15, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 247 Seitenz hlung 2039



*o**=7, *l**=15, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 248 Seitenz hlung 2040



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen
/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 249 Seitenz hlung 2041

*o**=7, *l**=15, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=7, *l**=15, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=7, *l**=15, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 251 Seitenz hlung 2043



*o**=7, *l**=15, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 252 Seitenz hlung 2044



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=7, *l**=15, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=7, *l**=15, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 254 Seitenz hlung 2046



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen
/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 255 Seitenz hlung 2047

*o**=7, *l**=15, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 256 Seitenz hlung 2048

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=7, *l**=15, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=8, *l**=0, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 1 Seitenz hlung 2049



*o**=8, *l**=0, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 2 Seitenz hlung 2050



*o**=8, *l**=0, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 3 Seitenz hlung 2051



*o**=8, *l**=0, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 4 Seitenz hlung 2052



*o**=8, *l**=0, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 5 Seitenz hlung 2053



*o**=8, *l**=0, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 6 Seitenz hlung 2054



*o**=8, *l**=0, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 7 Seitenz hlung 2055



*o**=8, *l**=0, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 8 Seitenz hlung 2056



*o**=8, *l**=0, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 9 Seitenz hlung 2057



*o**=8, *l**=0, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 10 Seitenz hlung 2058



*o**=8, *l**=0, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 11 Seitenz hlung 2059



*o**=8, *l**=0, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 12 Seitenz hlung 2060



*o**=8, *l**=0, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 13 Seitenz hlung 2061



*o**=8, *l**=0, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 14 Seitenz hlung 2062



*o**=8, *l**=0, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 15 Seitenz hlung 2063



*o**=8, *l**=0, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 16 Seitenz hlung 2064



*o**=8, *l**=1, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 17 Seitenz hlung 2065



*o**=8, *l**=1, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 18 Seitenz hlung 2066



*o**=8, *l**=1, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 19 Seitenz hlung 2067



*o**=8, *l**=1, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 20 Seitenz hlung 2068



*o**=8, *l**=1, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 21 Seitenz hlung 2069



*o**=8, *l**=1, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 22 Seitenz hlung 2070



*o**=8, *l**=1, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 23 Seitenz hlung 2071



*o**=8, *l**=1, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 24 Seitenz hlung 2072



*o**=8, *l**=1, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 25 Seitenz hlung 2073



*o**=8, *l**=1, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 26 Seitenz hlung 2074



*o**=8, *l**=1, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 27 Seitenz hlung 2075



*o**=8, *l**=1, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 28 Seitenz hlung 2076



*o**=8, *l**=1, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 29 Seitenz hlung 2077



*o**=8, *l**=1, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 30 Seitenz hlung 2078



*o**=8, *l**=1, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 31 Seitenz hlung 2079



*o**=8, *l**=1, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 32 Seitenz hlung 2080



*o**=8, *l**=2, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 33 Seitenz hlung 2081



*o**=8, *l**=2, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 34 Seitenz hlung 2082



*o**=8, *l**=2, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 35 Seitenz hlung 2083



*o**=8, *l**=2, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 36 Seitenz hlung 2084



*o**=8, *l**=2, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 37 Seitenz hlung 2085



*o**=8, *l**=2, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 38 Seitenz hlung 2086



*o**=8, *l**=2, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 39 Seitenz hlung 2087



o=8, l*=2, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 40 Seitenz hlung 2088



*o**=8, *l**=2, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 41 Seitenz hlung 2089

*o**=8, *l**=2, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 42 Seitenz hlung 2090

*o**=8, *l**=2, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 43 Seitenz hlung 2091

*o**=8, *l**=2, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 44 Seitenz hlung 2092

*o**=8, *l**=2, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 45 Seitenz hlung 2093



*o**=8, *l**=2, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 46 Seitenz hlung 2094



*o**=8, *l**=2, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 47 Seitenz hlung 2095



*o**=8, *l**=2, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 48 Seitenz hlung 2096



*o**=8, *l**=3, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 49 Seitenz hlung 2097



*o**=8, *l**=3, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 50 Seitenz hlung 2098



*o**=8, *l**=3, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 51 Seitenz hlung 2099



*o**=8, *l**=3, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 52 Seitenz hlung 2100



*o**=8, *l**=3, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 53 Seitenz hlung 2101



*o**=8, *l**=3, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 54 Seitenz hlung 2102



*o**=8, *l**=3, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 55 Seitenz hlung 2103



*o**=8, *l**=3, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 56 Seitenz hlung 2104



*o**=8, *l**=3, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 57 Seitenz hlung 2105

*o**=8, *l**=3, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 58 Seitenz hlung 2106



*o**=8, *l**=3, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 59 Seitenz hlung 2107



*o**=8, *l**=3, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 60 Seitenz hlung 2108

*o**=8, *l**=3, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 61 Seitenz hlung 2109



*o**=8, *l**=3, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 62 Seitenz hlung 2110



*o**=8, *l**=3, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 63 Seitenz hlung 2111



*o**=8, *l**=3, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 64 Seitenz hlung 2112



*o**=8, *l**=4, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 65 Seitenz hlung 2113



*o**=8, *l**=4, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 66 Seitenz hlung 2114



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 67 Seitenz hlung 2115

*o**=8, *l**=4, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=8, *l**=4, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 68 Seitenz hlung 2116



*o**=8, *l**=4, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 69 Seitenz hlung 2117



*o**=8, *l**=4, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 70 Seitenz hlung 2118



*o**=8, *l**=4, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 71 Seitenz hlung 2119



*o**=8, *l**=4, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 72 Seitenz hlung 2120



*o**=8, *l**=4, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 73 Seitenz hlung 2121

*o**=8, *l**=4, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 74 Seitenz hlung 2122



*o**=8, *l**=4, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 75 Seitenz hlung 2123



*o**=8, *l**=4, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 76 Seitenz hlung 2124

*o**=8, *l**=4, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 77 Seitenz hlung 2125



*o**=8, *l**=4, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 78 Seitenz hlung 2126



*o**=8, *l**=4, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 79 Seitenz hlung 2127



*o**=8, *l**=4, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 80 Seitenz hlung 2128



*o**=8, *l**=5, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 81 Seitenz hlung 2129



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen
/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 82 Seitenz hlung 2130

*o**=8, *l**=5, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=8, *l**=5, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 83 Seitenz hlung 2131



*o**=8, *l**=5, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 84 Seitenz hlung 2132



*o**=8, *l**=5, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 85 Seitenz hlung 2133



*o**=8, *l**=5, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 86 Seitenz hlung 2134



*o**=8, *l**=5, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 87 Seitenz hlung 2135



*o**=8, *l**=5, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 88 Seitenz hlung 2136



*o**=8, *l**=5, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 89 Seitenz hlung 2137



*o**=8, *l**=5, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 90 Seitenz hlung 2138



*o**=8, *l**=5, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 91 Seitenz hlung 2139



*o**=8, *l**=5, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 92 Seitenz hlung 2140



*o**=8, *l**=5, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 93 Seitenz hlung 2141



*o**=8, *l**=5, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 94 Seitenz hlung 2142



*o**=8, *l**=5, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 95 Seitenz hlung 2143



*o**=8, *l**=5, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 96 Seitenz hlung 2144



*o**=8, *l**=6, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 97 Seitenz hlung 2145



*o**=8, *l**=6, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 98 Seitenz hlung 2146



*o**=8, *l**=6, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 99 Seitenz hlung 2147



*o**=8, *l**=6, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 100 Seitenz hlung 2148



*o**=8, *l**=6, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 101 Seitenz hlung 2149



*o**=8, *l**=6, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 102 Seitenz hlung 2150



*o**=8, *l**=6, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 103 Seitenz hlung 2151



*o**=8, *l**=6, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 104 Seitenz hlung 2152



*o**=8, *l**=6, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 105 Seitenz hlung 2153



*o**=8, *l**=6, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 106 Seitenz hlung 2154



*o**=8, *l**=6, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 107 Seitenz hlung 2155



*o**=8, *l**=6, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 108 Seitenz hlung 2156



*o**=8, *l**=6, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 109 Seitenz hlung 2157



*o**=8, *l**=6, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 110 Seitenz hlung 2158



*o**=8, *l**=6, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 111 Seitenz hlung 2159



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=8, *l**=6, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=8, *l**=7, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 113 Seitenz hlung 2161



*o**=8, *l**=7, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 114 Seitenz hlung 2162



*o**=8, *l**=7, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 115 Seitenz hlung 2163



*o**=8, *l**=7, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 116 Seitenz hlung 2164



*o**=8, *l**=7, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 117 Seitenz hlung 2165



*o**=8, *l**=7, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 118 Seitenz hlung 2166



*o**=8, *l**=7, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 119 Seitenz hlung 2167



*o**=8, *l**=7, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 120 Seitenz hlung 2168



*o**=8, *l**=7, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 121 Seitenz hlung 2169



*o**=8, *l**=7, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 122 Seitenz hlung 2170



*o**=8, *l**=7, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 123 Seitenz hlung 2171



*o**=8, *l**=7, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 124 Seitenz hlung 2172



*o**=8, *l**=7, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 125 Seitenz hlung 2173



*o**=8, *l**=7, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 126 Seitenz hlung 2174



*o**=8, *l**=7, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 127 Seitenz hlung 2175



*o**=8, *l**=7, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 128 Seitenz hlung 2176



*o**=8, *l**=8, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 129 Seitenz hlung 2177



*o**=8, *l**=8, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 130 Seitenz hlung 2178



*o**=8, *l**=8, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 131 Seitenz hlung 2179



*o**=8, *l**=8, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 132 Seitenz hlung 2180



*o**=8, *l**=8, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 133 Seitenz hlung 2181



*o**=8, *l**=8, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 134 Seitenz hlung 2182



*o**=8, *l**=8, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 135 Seitenz hlung 2183



o=8, l*=8, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 136 Seitenz hlung 2184



*o**=8, *l**=8, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 137 Seitenz hlung 2185



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen
/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 138 Seitenz hlung 2186

*o**=8, *l**=8, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.



*o**=8, *l**=8, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 139 Seitenz hlung 2187



*o**=8, *l**=8, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 140 Seitenz hlung 2188



*o**=8, *l**=8, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 141 Seitenz hlung 2189



*o**=8, *l**=8, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 142 Seitenz hlung 2190



*o**=8, *l**=8, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 143 Seitenz hlung 2191



*o**=8, *l**=8, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 144 Seitenz hlung 2192



*o**=8, *l**=9, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 145 Seitenz hlung 2193



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen
/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 146 Seitenz hlung 2194

*o**=8, *l**=9, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=8, *l**=9, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 147 Seitenz hlung 2195



*o**=8, *l**=9, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 148 Seitenz hlung 2196



*o**=8, *l**=9, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 149 Seitenz hlung 2197



*o**=8, *l**=9, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 150 Seitenz hlung 2198



*o**=8, *l**=9, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 151 Seitenz hlung 2199



*o**=8, *l**=9, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 152 Seitenz hlung 2200



*o**=8, *l**=9, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 153 Seitenz hlung 2201



*o**=8, *l**=9, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 154 Seitenz hlung 2202



*o**=8, *l**=9, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 155 Seitenz hlung 2203



*o**=8, *l**=9, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 156 Seitenz hlung 2204



*o**=8, *l**=9, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 157 Seitenz hlung 2205



*o**=8, *l**=9, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 158 Seitenz hlung 2206



*o**=8, *l**=9, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 159 Seitenz hlung 2207



*o**=8, *l**=9, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 160 Seitenz hlung 2208



*o**=8, *l**=10, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 161 Seitenz hlung 2209



*o**=8, *l**=10, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 162 Seitenz hlung 2210



*o**=8, *l**=10, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 163 Seitenz hlung 2211



*o**=8, *l**=10, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 164 Seitenz hlung 2212



*o**=8, *l**=10, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 165 Seitenz hlung 2213



*o**=8, *l**=10, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 166 Seitenz hlung 2214



*o**=8, *l**=10, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 167 Seitenz hlung 2215



*o**=8, *l**=10, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 168 Seitenz hlung 2216



*o**=8, *l**=10, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 169 Seitenz hlung 2217



*o**=8, *l**=10, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 170 Seitenz hlung 2218



*o**=8, *l**=10, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 171 Seitenz hlung 2219



*o**=8, *l**=10, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 172 Seitenz hlung 2220



*o**=8, *l**=10, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 173 Seitenz hlung 2221



*o**=8, *l**=10, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 174 Seitenz hlung 2222



*o**=8, *l**=10, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 175 Seitenz hlung 2223



*o**=8, *l**=10, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 176 Seitenz hlung 2224



*o**=8, *l**=11, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 177 Seitenz hlung 2225



*o**=8, *l**=11, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 178 Seitenz hlung 2226



*o**=8, *l**=11, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 179 Seitenz hlung 2227



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen
/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 180 Seitenz hlung 2228

*o**=8, *l**=11, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.



*o**=8, *l**=11, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 181 Seitenz hlung 2229



*o**=8, *l**=11, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 182 Seitenz hlung 2230



*o**=8, *l**=11, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 183 Seitenz hlung 2231



*o**=8, *l**=11, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 184 Seitenz hlung 2232



*o**=8, *l**=11, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 185 Seitenz hlung 2233



*o**=8, *l**=11, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 186 Seitenz hlung 2234



*o**=8, *l**=11, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 187 Seitenz hlung 2235



*o**=8, *l**=11, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 188 Seitenz hlung 2236



*o**=8, *l**=11, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 189 Seitenz hlung 2237



*o**=8, *l**=11, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 190 Seitenz hlung 2238



*o**=8, *l**=11, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 191 Seitenz hlung 2239



*o**=8, *l**=11, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 192 Seitenz hlung 2240

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 193 Seitenz hlung 2241

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=8, *l**=12, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

*o**=8, *l**=12, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 194 Seitenz hlung 2242



*o**=8, *l**=12, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 195 Seitenz hlung 2243



*o**=8, *l**=12, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 196 Seitenz hlung 2244



*o**=8, *l**=12, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 197 Seitenz hlung 2245



*o**=8, *l**=12, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 198 Seitenz hlung 2246



*o**=8, *l**=12, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 199 Seitenz hlung 2247



*o**=8, *l**=12, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 200 Seitenz hlung 2248



*o**=8, *l**=12, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 201 Seitenz hlung 2249



*o**=8, *l**=12, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 202 Seitenz hlung 2250



*o**=8, *l**=12, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 203 Seitenz hlung 2251



*o**=8, *l**=12, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 204 Seitenz hlung 2252



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=8, *l**=12, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=8, *l**=12, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 206 Seitenz hlung 2254



*o**=8, *l**=12, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 207 Seitenz hlung 2255



*o**=8, *l**=12, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 208 Seitenz hlung 2256



*o**=8, *l**=13, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 209 Seitenz hlung 2257

*o**=8, *l**=13, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 210 Seitenz hlung 2258

*o**=8, *l**=13, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 211 Seitenz hlung 2259

*o**=8, *l**=13, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 212 Seitenz hlung 2260

*o**=8, *l**=13, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 213 Seitenz hlung 2261

*o**=8, *l**=13, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 214 Seitenz hlung 2262

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



*o**=8, *l**=13, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 215 Seitenz hlung 2263



*o**=8, *l**=13, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 216 Seitenz hlung 2264



*o**=8, *l**=13, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 217 Seitenz hlung 2265



*o**=8, *l**=13, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 218 Seitenz hlung 2266



*o**=8, *l**=13, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 219 Seitenz hlung 2267



*o**=8, *l**=13, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 220 Seitenz hlung 2268



*o**=8, *l**=13, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 221 Seitenz hlung 2269



*o**=8, *l**=13, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 222 Seitenz hlung 2270



*o**=8, *l**=13, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 223 Seitenz hlung 2271



*o**=8, *l**=13, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 224 Seitenz hlung 2272

*o**=8, *l**=14, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 225 Seitenz hlung 2273

*o**=8, *l**=14, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 226 Seitenz hlung 2274

*o**=8, *l**=14, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 227 Seitenz hlung 2275

*o**=8, *l**=14, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 228 Seitenz hlung 2276

*o**=8, *l**=14, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 229 Seitenz hlung 2277



*o**=8, *l**=14, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 230 Seitenz hlung 2278

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



*o**=8, *l**=14, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 231 Seitenz hlung 2279



*o**=8, *l**=14, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 232 Seitenz hlung 2280



*o**=8, *l**=14, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 233 Seitenz hlung 2281



*o**=8, *l**=14, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 234 Seitenz hlung 2282



*o**=8, *l**=14, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 235 Seitenz hlung 2283



*o**=8, *l**=14, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 236 Seitenz hlung 2284



*o**=8, *l**=14, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 237 Seitenz hlung 2285



*o**=8, *l**=14, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 238 Seitenz hlung 2286



*o**=8, *l**=14, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 239 Seitenz hlung 2287



*o**=8, *l**=14, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 240 Seitenz hlung 2288



*o**=8, *l**=15, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 241 Seitenz hlung 2289



*o**=8, *l**=15, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 242 Seitenz hlung 2290



*o**=8, *l**=15, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 243 Seitenz hlung 2291



*o**=8, *l**=15, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 244 Seitenz hlung 2292



*o**=8, *l**=15, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 245 Seitenz hlung 2293



*o**=8, *l**=15, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 246 Seitenz hlung 2294



*o**=8, *l**=15, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 247 Seitenz hlung 2295



*o**=8, *l**=15, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 248 Seitenz hlung 2296



*o**=8, *l**=15, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 249 Seitenz hlung 2297



*o**=8, *l**=15, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 250 Seitenz hlung 2298



*o**=8, *l**=15, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 251 Seitenz hlung 2299



*o**=8, *l**=15, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 252 Seitenz hlung 2300



*o**=8, *l**=15, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 253 Seitenz hlung 2301



*o**=8, *l**=15, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 254 Seitenz hlung 2302



*o**=8, *l**=15, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 255 Seitenz hlung 2303



*o**=8, *l**=15, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 256 Seitenz hlung 2304



*o**=9, *l**=0, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 1 Seitenz hlung 2305



*o**=9, *l**=0, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 2 Seitenz hlung 2306



*o**=9, *l**=0, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 3 Seitenz hlung 2307



*o**=9, *l**=0, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 4 Seitenz hlung 2308



*o**=9, *l**=0, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 5 Seitenz hlung 2309



*o**=9, *l**=0, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 6 Seitenz hlung 2310



*o**=9, *l**=0, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 7 Seitenz hlung 2311



*o**=9, *l**=0, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 8 Seitenz hlung 2312



*o**=9, *l**=0, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 9 Seitenz hlung 2313



*o**=9, *l**=0, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 10 Seitenz hlung 2314



*o**=9, *l**=0, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 11 Seitenz hlung 2315



*o**=9, *l**=0, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 12 Seitenz hlung 2316



*o**=9, *l**=0, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 13 Seitenz hlung 2317



*o**=9, *l**=0, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 14 Seitenz hlung 2318



*o**=9, *l**=0, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 15 Seitenz hlung 2319



*o**=9, *l**=0, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 16 Seitenz hlung 2320



*o**=9, *l**=1, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 17 Seitenz hlung 2321



*o**=9, *l**=1, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 18 Seitenz hlung 2322



*o**=9, *l**=1, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 19 Seitenz hlung 2323



*o**=9, *l**=1, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 20 Seitenz hlung 2324



*o**=9, *l**=1, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 21 Seitenz hlung 2325



*o**=9, *l**=1, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 22 Seitenz hlung 2326



*o**=9, *l**=1, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 23 Seitenz hlung 2327



*o**=9, *l**=1, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 24 Seitenz hlung 2328



*o**=9, *l**=1, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 25 Seitenz hlung 2329



*o**=9, *l**=1, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 26 Seitenz hlung 2330

*o**=9, *l**=1, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 27 Seitenz hlung 2331

*o**=9, *l**=1, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 28 Seitenz hlung 2332

*o**=9, *l**=1, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 29 Seitenz hlung 2333



*o**=9, *l**=1, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 30 Seitenz hlung 2334



*o**=9, *l**=1, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 31 Seitenz hlung 2335



*o**=9, *l**=1, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 32 Seitenz hlung 2336



*o**=9, *l**=2, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 33 Seitenz hlung 2337



*o**=9, *l**=2, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 34 Seitenz hlung 2338



*o**=9, *l**=2, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 35 Seitenz hlung 2339



*o**=9, *l**=2, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 36 Seitenz hlung 2340



*o**=9, *l**=2, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 37 Seitenz hlung 2341



*o**=9, *l**=2, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 38 Seitenz hlung 2342



*o**=9, *l**=2, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 39 Seitenz hlung 2343



o=9, l*=2, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 40 Seitenz hlung 2344

*o**=9, *l**=2, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 41 Seitenz hlung 2345

*o**=9, *l**=2, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 42 Seitenz hlung 2346



*o**=9, *l**=2, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 43 Seitenz hlung 2347

*o**=9, *l**=2, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 44 Seitenz hlung 2348

*o**=9, *l**=2, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 45 Seitenz hlung 2349

*o**=9, *l**=2, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 46 Seitenz hlung 2350



*o**=9, *l**=2, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 47 Seitenz hlung 2351



*o**=9, *l**=2, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 48 Seitenz hlung 2352



*o**=9, *l**=3, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 49 Seitenz hlung 2353



*o**=9, *l**=3, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 50 Seitenz hlung 2354



*o**=9, *l**=3, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 51 Seitenz hlung 2355



*o**=9, *l**=3, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 52 Seitenz hlung 2356



*o**=9, *l**=3, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 53 Seitenz hlung 2357



*o**=9, *l**=3, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 54 Seitenz hlung 2358



*o**=9, *l**=3, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 55 Seitenz hlung 2359



*o**=9, *l**=3, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 56 Seitenz hlung 2360



*o**=9, *l**=3, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 57 Seitenz hlung 2361



*o**=9, *l**=3, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 58 Seitenz hlung 2362



*o**=9, *l**=3, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 59 Seitenz hlung 2363



*o**=9, *l**=3, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 60 Seitenz hlung 2364



*o**=9, *l**=3, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 61 Seitenz hlung 2365

*o**=9, *l**=3, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 62 Seitenz hlung 2366



*o**=9, *l**=3, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 63 Seitenz hlung 2367



*o**=9, *l**=3, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 64 Seitenz hlung 2368



*o**=9, *l**=4, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 65 Seitenz hlung 2369



*o**=9, *l**=4, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 66 Seitenz hlung 2370



*o**=9, *l**=4, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 67 Seitenz hlung 2371



*o**=9, *l**=4, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 68 Seitenz hlung 2372



*o**=9, *l**=4, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 69 Seitenz hlung 2373



*o**=9, *l**=4, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 70 Seitenz hlung 2374



*o**=9, *l**=4, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 71 Seitenz hlung 2375



o=9, l*=4, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 72 Seitenz hlung 2376



*o**=9, *l**=4, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 73 Seitenz hlung 2377



*o**=9, *l**=4, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 74 Seitenz hlung 2378



*o**=9, *l**=4, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 75 Seitenz hlung 2379



*o**=9, *l**=4, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 76 Seitenz hlung 2380



*o**=9, *l**=4, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 77 Seitenz hlung 2381



*o**=9, *l**=4, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 78 Seitenz hlung 2382



*o**=9, *l**=4, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 79 Seitenz hlung 2383



*o**=9, *l**=4, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 80 Seitenz hlung 2384



*o**=9, *l**=5, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 81 Seitenz hlung 2385



*o**=9, *l**=5, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 82 Seitenz hlung 2386



*o**=9, *l**=5, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 83 Seitenz hlung 2387



*o**=9, *l**=5, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 84 Seitenz hlung 2388



*o**=9, *l**=5, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 85 Seitenz hlung 2389



*o**=9, *l**=5, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 86 Seitenz hlung 2390



*o**=9, *l**=5, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 87 Seitenz hlung 2391



*o**=9, *l**=5, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 88 Seitenz hlung 2392



*o**=9, *l**=5, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 89 Seitenz hlung 2393



*o**=9, *l**=5, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 90 Seitenz hlung 2394



*o**=9, *l**=5, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 91 Seitenz hlung 2395



*o**=9, *l**=5, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 92 Seitenz hlung 2396



*o**=9, *l**=5, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 93 Seitenz hlung 2397



*o**=9, *l**=5, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 94 Seitenz hlung 2398



*o**=9, *l**=5, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 95 Seitenz hlung 2399



*o**=9, *l**=5, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 96 Seitenz hlung 2400



*o**=9, *l**=6, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 97 Seitenz hlung 2401



*o**=9, *l**=6, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 98 Seitenz hlung 2402



*o**=9, *l**=6, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 99 Seitenz hlung 2403



*o**=9, *l**=6, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 100 Seitenz hlung 2404



*o**=9, *l**=6, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 101 Seitenz hlung 2405



*o**=9, *l**=6, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 102 Seitenz hlung 2406



*o**=9, *l**=6, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 103 Seitenz hlung 2407



*o**=9, *l**=6, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 104 Seitenz hlung 2408



*o**=9, *l**=6, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 105 Seitenz hlung 2409



*o**=9, *l**=6, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 106 Seitenz hlung 2410



*o**=9, *l**=6, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 107 Seitenz hlung 2411



*o**=9, *l**=6, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 108 Seitenz hlung 2412



*o**=9, *l**=6, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 109 Seitenz hlung 2413



*o**=9, *l**=6, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 110 Seitenz hlung 2414



*o**=9, *l**=6, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 111 Seitenz hlung 2415



*o**=9, *l**=6, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 112 Seitenz hlung 2416



*o**=9, *l**=7, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 113 Seitenz hlung 2417



*o**=9, *l**=7, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 114 Seitenz hlung 2418



*o**=9, *l**=7, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 115 Seitenz hlung 2419



*o**=9, *l**=7, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 116 Seitenz hlung 2420



*o**=9, *l**=7, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 117 Seitenz hlung 2421



*o**=9, *l**=7, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 118 Seitenz hlung 2422



*o**=9, *l**=7, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 119 Seitenz hlung 2423



o=9, l*=7, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 120 Seitenz hlung 2424



*o**=9, *l**=7, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 121 Seitenz hlung 2425



*o**=9, *l**=7, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 122 Seitenz hlung 2426



*o**=9, *l**=7, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 123 Seitenz hlung 2427



*o**=9, *l**=7, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 124 Seitenz hlung 2428



*o**=9, *l**=7, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 125 Seitenz hlung 2429



*o**=9, *l**=7, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 126 Seitenz hlung 2430



*o**=9, *l**=7, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 127 Seitenz hlung 2431



*o**=9, *l**=7, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 128 Seitenz hlung 2432



*o**=9, *l**=8, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 129 Seitenz hlung 2433



*o**=9, *l**=8, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 130 Seitenz hlung 2434



*o**=9, *l**=8, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 131 Seitenz hlung 2435



*o**=9, *l**=8, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 132 Seitenz hlung 2436



*o**=9, *l**=8, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 133 Seitenz hlung 2437



*o**=9, *l**=8, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 134 Seitenz hlung 2438



*o**=9, *l**=8, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 135 Seitenz hlung 2439



*o**=9, *l**=8, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 136 Seitenz hlung 2440



*o**=9, *l**=8, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 137 Seitenz hlung 2441



*o**=9, *l**=8, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 138 Seitenz hlung 2442



*o**=9, *l**=8, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 139 Seitenz hlung 2443



*o**=9, *l**=8, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 140 Seitenz hlung 2444



*o**=9, *l**=8, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 141 Seitenz hlung 2445



*o**=9, *l**=8, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 142 Seitenz hlung 2446



*o**=9, *l**=8, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 143 Seitenz hlung 2447



*o**=9, *l**=8, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 144 Seitenz hlung 2448

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 145 Seitenz hlung 2449

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=9, *l**=9, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=9, *l**=9, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 146 Seitenz hlung 2450



*o**=9, *l**=9, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 147 Seitenz hlung 2451



*o**=9, *l**=9, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 148 Seitenz hlung 2452



*o**=9, *l**=9, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 149 Seitenz hlung 2453



*o**=9, *l**=9, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 150 Seitenz hlung 2454



*o**=9, *l**=9, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 151 Seitenz hlung 2455



*o**=9, *l**=9, *v**=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 152 Seitenz hlung 2456



*o**=9, *l**=9, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 153 Seitenz hlung 2457



*o**=9, *l**=9, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 154 Seitenz hlung 2458



*o**=9, *l**=9, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 155 Seitenz hlung 2459



*o**=9, *l**=9, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 156 Seitenz hlung 2460



*o**=9, *l**=9, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 157 Seitenz hlung 2461



*o**=9, *l**=9, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 158 Seitenz hlung 2462



*o**=9, *l**=9, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 159 Seitenz hlung 2463



*o**=9, *l**=9, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 160 Seitenz hlung 2464



*o**=9, *l**=10, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 161 Seitenz hlung 2465



*o**=9, *l**=10, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 162 Seitenz hlung 2466



*o**=9, *l**=10, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 163 Seitenz hlung 2467



*o**=9, *l**=10, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 164 Seitenz hlung 2468



*o**=9, *l**=10, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 165 Seitenz hlung 2469



*o**=9, *l**=10, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 166 Seitenz hlung 2470



*o**=9, *l**=10, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 167 Seitenz hlung 2471



*o**=9, *l**=10, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 168 Seitenz hlung 2472



*o**=9, *l**=10, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 169 Seitenz hlung 2473



*o**=9, *l**=10, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 170 Seitenz hlung 2474



*o**=9, *l**=10, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 171 Seitenz hlung 2475



*o**=9, *l**=10, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 172 Seitenz hlung 2476



*o**=9, *l**=10, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 173 Seitenz hlung 2477



*o**=9, *l**=10, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 174 Seitenz hlung 2478



*o**=9, *l**=10, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 175 Seitenz hlung 2479



*o**=9, *l**=10, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 176 Seitenz hlung 2480



*o**=9, *l**=11, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 177 Seitenz hlung 2481



*o**=9, *l**=11, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 178 Seitenz hlung 2482



*o**=9, *l**=11, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 179 Seitenz hlung 2483



*o**=9, *l**=11, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 180 Seitenz hlung 2484



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=9, *l**=11, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=9, *l**=11, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 182 Seitenz hlung 2486



*o**=9, *l**=11, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 183 Seitenz hlung 2487



*o**=9, *l**=11, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 184 Seitenz hlung 2488



*o**=9, *l**=11, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 185 Seitenz hlung 2489



*o**=9, *l**=11, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 186 Seitenz hlung 2490



*o**=9, *l**=11, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 187 Seitenz hlung 2491



*o**=9, *l**=11, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 188 Seitenz hlung 2492

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



*o**=9, *l**=11, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 189 Seitenz hlung 2493



*o**=9, *l**=11, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 190 Seitenz hlung 2494



*o**=9, *l**=11, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 191 Seitenz hlung 2495



*o**=9, *l**=11, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 192 Seitenz hlung 2496



*o**=9, *l**=12, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 193 Seitenz hlung 2497

*o**=9, *l**=12, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 194 Seitenz hlung 2498



*o**=9, *l**=12, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 195 Seitenz hlung 2499



*o**=9, *l**=12, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 196 Seitenz hlung 2500



*o**=9, *l**=12, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 197 Seitenz hlung 2501



*o**=9, *l**=12, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 198 Seitenz hlung 2502



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=9, *l**=12, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=9, *l**=12, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 200 Seitenz hlung 2504



*o**=9, *l**=12, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 201 Seitenz hlung 2505



*o**=9, *l**=12, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 202 Seitenz hlung 2506



*o**=9, *l**=12, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 203 Seitenz hlung 2507



*o**=9, *l**=12, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 204 Seitenz hlung 2508



*o**=9, *l**=12, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 205 Seitenz hlung 2509



*o**=9, *l**=12, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 206 Seitenz hlung 2510



*o**=9, *l**=12, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 207 Seitenz hlung 2511

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



*o**=9, *l**=12, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 208 Seitenz hlung 2512

*o**=9, *l**=13, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 209 Seitenz hlung 2513

*o**=9, *l**=13, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 210 Seitenz hlung 2514

*o**=9, *l**=13, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 211 Seitenz hlung 2515

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



*o**=9, *l**=13, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 212 Seitenz hlung 2516



*o**=9, *l**=13, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 213 Seitenz hlung 2517

*o**=9, *l**=13, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 214 Seitenz hlung 2518



*o**=9, *l**=13, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 215 Seitenz hlung 2519



*o**=9, *l**=13, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 216 Seitenz hlung 2520



*o**=9, *l**=13, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 217 Seitenz hlung 2521



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen
/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 218 Seitenz hlung 2522

*o**=9, *l**=13, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=9, *l**=13, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 219 Seitenz hlung 2523



*o**=9, *l**=13, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 220 Seitenz hlung 2524



*o**=9, *l**=13, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 221 Seitenz hlung 2525



*o**=9, *l**=13, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 222 Seitenz hlung 2526



*o**=9, *l**=13, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 223 Seitenz hlung 2527



*o**=9, *l**=13, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 224 Seitenz hlung 2528

*o**=9, *l**=14, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 225 Seitenz hlung 2529

*o**=9, *l**=14, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 226 Seitenz hlung 2530



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 227 Seitenz hlung 2531

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

*o**=9, *l**=14, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 228 Seitenz hlung 2532



*o**=9, *l**=14, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 229 Seitenz hlung 2533

*o**=9, *l**=14, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 230 Seitenz hlung 2534



*o**=9, *l**=14, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 231 Seitenz hlung 2535

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



*o**=9, *l**=14, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 232 Seitenz hlung 2536



*o**=9, *l**=14, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 233 Seitenz hlung 2537



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen
/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 234 Seitenz hlung 2538

*o**=9, *l**=14, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=9, *l**=14, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 235 Seitenz hlung 2539



*o**=9, *l**=14, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 236 Seitenz hlung 2540



*o**=9, *l**=14, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 237 Seitenz hlung 2541



*o**=9, *l**=14, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 238 Seitenz hlung 2542



*o**=9, *l**=14, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 239 Seitenz hlung 2543



*o**=9, *l**=14, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 240 Seitenz hlung 2544



*o**=9, *l**=15, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 241 Seitenz hlung 2545



*o**=9, *l**=15, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 242 Seitenz hlung 2546



*o**=9, *l**=15, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 243 Seitenz hlung 2547



*o**=9, *l**=15, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 244 Seitenz hlung 2548



*o**=9, *l**=15, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 245 Seitenz hlung 2549



*o**=9, *l**=15, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 246 Seitenz hlung 2550



*o**=9, *l**=15, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 247 Seitenz hlung 2551



*o**=9, *l**=15, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 248 Seitenz hlung 2552



*o**=9, *l**=15, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 249 Seitenz hlung 2553



*o**=9, *l**=15, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 250 Seitenz hlung 2554



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen
/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 251 Seitenz hlung 2555

*o**=9, *l**=15, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=9, *l**=15, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 252 Seitenz hlung 2556

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



*o**=9, *l**=15, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 253 Seitenz hlung 2557

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



*o**=9, *l**=15, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 254 Seitenz hlung 2558



*o**=9, *l**=15, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 255 Seitenz hlung 2559



*o**=9, *l**=15, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 256 Seitenz hlung 2560



*o**=10, *l**=0, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 1 Seitenz hlung 2561



*o**=10, *l**=0, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 2 Seitenz hlung 2562



*o**=10, *l**=0, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 3 Seitenz hlung 2563



*o**=10, *l**=0, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 4 Seitenz hlung 2564



*o**=10, *l**=0, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 5 Seitenz hlung 2565



*o**=10, *l**=0, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 6 Seitenz hlung 2566



*o**=10, *l**=0, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 7 Seitenz hlung 2567



*o**=10, *l**=0, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 8 Seitenz hlung 2568



*o**=10, *l**=0, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 9 Seitenz hlung 2569



*o**=10, *l**=0, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 10 Seitenz hlung 2570



*o**=10, *l**=0, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 11 Seitenz hlung 2571

*o**=10, *l**=0, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 12 Seitenz hlung 2572

*o**=10, *l**=0, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 13 Seitenz hlung 2573

*o**=10, *l**=0, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 14 Seitenz hlung 2574



*o**=10, *l**=0, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 15 Seitenz hlung 2575



*o**=10, *l**=0, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 16 Seitenz hlung 2576



*o**=10, *l**=1, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 17 Seitenz hlung 2577



*o**=10, *l**=1, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 18 Seitenz hlung 2578



*o**=10, *l**=1, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 19 Seitenz hlung 2579



*o**=10, *l**=1, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 20 Seitenz hlung 2580

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 21 Seitenz hlung 2581

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=10, *l**=1, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=10, *l**=1, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 22 Seitenz hlung 2582



*o**=10, *l**=1, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 23 Seitenz hlung 2583



*o**=10, *l**=1, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 24 Seitenz hlung 2584

*o**=10, *l**=1, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 25 Seitenz hlung 2585

*o**=10, *l**=1, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 26 Seitenz hlung 2586

*o**=10, *l**=1, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 27 Seitenz hlung 2587

*o**=10, *l**=1, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 28 Seitenz hlung 2588

*o**=10, *l**=1, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 29 Seitenz hlung 2589

*o**=10, *l**=1, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 30 Seitenz hlung 2590

*o**=10, *l**=1, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 31 Seitenz hlung 2591



*o**=10, *l**=1, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 32 Seitenz hlung 2592



*o**=10, *l**=2, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 33 Seitenz hlung 2593



*o**=10, *l**=2, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 34 Seitenz hlung 2594



*o**=10, *l**=2, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 35 Seitenz hlung 2595

*o**=10, *l**=2, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 36 Seitenz hlung 2596



*o**=10, *l**=2, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 37 Seitenz hlung 2597



*o**=10, *l**=2, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 38 Seitenz hlung 2598



*o**=10, *l**=2, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 39 Seitenz hlung 2599

*o**=10, *l**=2, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 40 Seitenz hlung 2600

*o**=10, *l**=2, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 41 Seitenz hlung 2601

*o**=10, *l**=2, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 42 Seitenz hlung 2602



*o**=10, *l**=2, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 43 Seitenz hlung 2603

*o**=10, *l**=2, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 44 Seitenz hlung 2604

*o**=10, *l**=2, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 45 Seitenz hlung 2605

*o**=10, *l**=2, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 46 Seitenz hlung 2606



*o**=10, *l**=2, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 47 Seitenz hlung 2607



*o**=10, *l**=2, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 48 Seitenz hlung 2608



*o**=10, *l**=3, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 49 Seitenz hlung 2609



*o**=10, *l**=3, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 50 Seitenz hlung 2610



*o**=10, *l**=3, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 51 Seitenz hlung 2611



*o**=10, *l**=3, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 52 Seitenz hlung 2612



*o**=10, *l**=3, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 53 Seitenz hlung 2613



*o**=10, *l**=3, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 54 Seitenz hlung 2614



*o**=10, *l**=3, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 55 Seitenz hlung 2615

*o**=10, *l**=3, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 56 Seitenz hlung 2616

*o**=10, *l**=3, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 57 Seitenz hlung 2617

*o**=10, *l**=3, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 58 Seitenz hlung 2618



*o**=10, *l**=3, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 59 Seitenz hlung 2619

*o**=10, *l**=3, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 60 Seitenz hlung 2620

*o**=10, *l**=3, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 61 Seitenz hlung 2621



*o**=10, *l**=3, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 62 Seitenz hlung 2622

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



*o**=10, *l**=3, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 63 Seitenz hlung 2623



*o**=10, *l**=3, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 64 Seitenz hlung 2624



*o**=10, *l**=4, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 65 Seitenz hlung 2625



*o**=10, *l**=4, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 66 Seitenz hlung 2626



*o**=10, *l**=4, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 67 Seitenz hlung 2627



*o**=10, *l**=4, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 68 Seitenz hlung 2628



*o**=10, *l**=4, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 69 Seitenz hlung 2629



*o**=10, *l**=4, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 70 Seitenz hlung 2630



*o**=10, *l**=4, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 71 Seitenz hlung 2631



*o**=10, *l**=4, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 72 Seitenz hlung 2632



*o**=10, *l**=4, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 73 Seitenz hlung 2633



*o**=10, *l**=4, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 74 Seitenz hlung 2634



*o**=10, *l**=4, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 75 Seitenz hlung 2635



*o**=10, *l**=4, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 76 Seitenz hlung 2636



*o**=10, *l**=4, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 77 Seitenz hlung 2637



*o**=10, *l**=4, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 78 Seitenz hlung 2638



*o**=10, *l**=4, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 79 Seitenz hlung 2639



*o**=10, *l**=4, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 80 Seitenz hlung 2640



*o**=10, *l**=5, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 81 Seitenz hlung 2641



*o**=10, *l**=5, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 82 Seitenz hlung 2642



*o**=10, *l**=5, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 83 Seitenz hlung 2643



*o**=10, *l**=5, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 84 Seitenz hlung 2644



*o**=10, *l**=5, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 85 Seitenz hlung 2645



*o**=10, *l**=5, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 86 Seitenz hlung 2646



*o**=10, *l**=5, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 87 Seitenz hlung 2647



*o**=10, *l**=5, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 88 Seitenz hlung 2648



*o**=10, *l**=5, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 89 Seitenz hlung 2649



*o**=10, *l**=5, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 90 Seitenz hlung 2650



*o**=10, *l**=5, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 91 Seitenz hlung 2651



*o**=10, *l**=5, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 92 Seitenz hlung 2652



*o**=10, *l**=5, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 93 Seitenz hlung 2653



*o**=10, *l**=5, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 94 Seitenz hlung 2654



*o**=10, *l**=5, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 95 Seitenz hlung 2655

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



*o**=10, *l**=5, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 96 Seitenz hlung 2656



*o**=10, *l**=6, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 97 Seitenz hlung 2657



*o**=10, *l**=6, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 98 Seitenz hlung 2658



*o**=10, *l**=6, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 99 Seitenz hlung 2659



*o**=10, *l**=6, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 100 Seitenz hlung 2660



*o**=10, *l**=6, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 101 Seitenz hlung 2661



*o**=10, *l**=6, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 102 Seitenz hlung 2662



*o**=10, *l**=6, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 103 Seitenz hlung 2663



*o**=10, *l**=6, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 104 Seitenz hlung 2664



*o**=10, *l**=6, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 105 Seitenz hlung 2665



*o**=10, *l**=6, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 106 Seitenz hlung 2666



*o**=10, *l**=6, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 107 Seitenz hlung 2667



*o**=10, *l**=6, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 108 Seitenz hlung 2668



*o**=10, *l**=6, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 109 Seitenz hlung 2669



*o**=10, *l**=6, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 110 Seitenz hlung 2670

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 111 Seitenz hlung 2671

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=10, *l**=6, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=10, *l**=6, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 112 Seitenz hlung 2672



*o**=10, *l**=7, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 113 Seitenz hlung 2673



*o**=10, *l**=7, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 114 Seitenz hlung 2674

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 115 Seitenz hlung 2675

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=10, *l**=7, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=10, *l**=7, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 116 Seitenz hlung 2676

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 117 Seitenz hlung 2677

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=10, *l**=7, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=10, *l**=7, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 118 Seitenz hlung 2678



*o**=10, *l**=7, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 119 Seitenz hlung 2679



*o**=10, *l**=7, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 120 Seitenz hlung 2680



*o**=10, *l**=7, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 121 Seitenz hlung 2681



*o**=10, *l**=7, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 122 Seitenz hlung 2682

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 123 Seitenz hlung 2683

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1



*o**=10, *l**=7, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 124 Seitenz hlung 2684

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=10, *l**=7, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=10, *l**=7, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 125 Seitenz hlung 2685



*o**=10, *l**=7, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 126 Seitenz hlung 2686



*o**=10, *l**=7, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 127 Seitenz hlung 2687



*o**=10, *l**=7, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 128 Seitenz hlung 2688

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



*o**=10, *l**=8, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 129 Seitenz hlung 2689



*o**=10, *l**=8, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 130 Seitenz hlung 2690



*o**=10, *l**=8, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 131 Seitenz hlung 2691



*o**=10, *l**=8, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 132 Seitenz hlung 2692



*o**=10, *l**=8, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 133 Seitenz hlung 2693



*o**=10, *l**=8, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 134 Seitenz hlung 2694



*o**=10, *l**=8, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 135 Seitenz hlung 2695



*o**=10, *l**=8, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 136 Seitenz hlung 2696



*o**=10, *l**=8, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 137 Seitenz hlung 2697

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



*o**=10, *l**=8, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 138 Seitenz hlung 2698



*o**=10, *l**=8, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 139 Seitenz hlung 2699



*o**=10, *l**=8, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 140 Seitenz hlung 2700

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 141 Seitenz hlung 2701

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=10, *l**=8, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=10, *l**=8, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 142 Seitenz hlung 2702

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



*o**=10, *l**=8, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 143 Seitenz hlung 2703



*o**=10, *l**=8, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 144 Seitenz hlung 2704



*o**=10, *l**=9, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 145 Seitenz hlung 2705

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 146 Seitenz hlung 2706

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=10, *l**=9, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=10, *l**=9, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 147 Seitenz hlung 2707



*o**=10, *l**=9, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 148 Seitenz hlung 2708

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 149 Seitenz hlung 2709

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=10, *l**=9, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 150 Seitenz hlung 2710

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1



*o**=10, *l**=9, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=10, *l**=9, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 151 Seitenz hlung 2711



*o**=10, *l**=9, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 152 Seitenz hlung 2712



*o**=10, *l**=9, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 153 Seitenz hlung 2713



*o**=10, *l**=9, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 154 Seitenz hlung 2714

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 155 Seitenz hlung 2715

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=10, *l**=9, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=10, *l**=9, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 156 Seitenz hlung 2716

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



*o**=10, *l**=9, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 157 Seitenz hlung 2717

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



*o**=10, *l**=9, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 158 Seitenz hlung 2718

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



*o**=10, *l**=9, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 159 Seitenz hlung 2719

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 160 Seitenz hlung 2720

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=10, *l**=9, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



*o**=10, *l**=10, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 161 Seitenz hlung 2721



*o**=10, *l**=10, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 162 Seitenz hlung 2722



*o**=10, *l**=10, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 163 Seitenz hlung 2723



*o**=10, *l**=10, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 164 Seitenz hlung 2724



*o**=10, *l**=10, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 165 Seitenz hlung 2725



*o**=10, *l**=10, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 166 Seitenz hlung 2726



*o**=10, *l**=10, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 167 Seitenz hlung 2727



*o**=10, *l**=10, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 168 Seitenz hlung 2728



*o**=10, *l**=10, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 169 Seitenz hlung 2729



*o**=10, *l**=10, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 170 Seitenz hlung 2730



*o**=10, *l**=10, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 171 Seitenz hlung 2731



*o**=10, *l**=10, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 172 Seitenz hlung 2732



*o**=10, *l**=10, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 173 Seitenz hlung 2733



*o**=10, *l**=10, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 174 Seitenz hlung 2734



*o**=10, *l**=10, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 175 Seitenz hlung 2735



*o**=10, *l**=10, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 176 Seitenz hlung 2736

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



*o**=10, *l**=11, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 177 Seitenz hlung 2737

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 178 Seitenz hlung 2738

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=10, *l**=11, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=10, *l**=11, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 179 Seitenz hlung 2739



*o**=10, *l**=11, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 180 Seitenz hlung 2740

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 181 Seitenz hlung 2741

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=10, *l**=11, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=10, *l**=11, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 182 Seitenz hlung 2742



*o**=10, *l**=11, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 183 Seitenz hlung 2743



*o**=10, *l**=11, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 184 Seitenz hlung 2744



*o**=10, *l**=11, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 185 Seitenz hlung 2745

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 186 Seitenz hlung 2746

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=10, *l**=11, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=10, *l**=11, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 187 Seitenz hlung 2747



*o**=10, *l**=11, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 188 Seitenz hlung 2748



*o**=10, *l**=11, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 189 Seitenz hlung 2749



*o**=10, *l**=11, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 190 Seitenz hlung 2750

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 191 Seitenz hlung 2751

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=10, *l**=11, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=10, *l**=11, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 192 Seitenz hlung 2752

*o**=10, *l**=12, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 193 Seitenz hlung 2753



*o**=10, *l**=12, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 194 Seitenz hlung 2754



*o**=10, *l**=12, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 195 Seitenz hlung 2755



*o**=10, *l**=12, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 196 Seitenz hlung 2756



*o**=10, *l**=12, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 197 Seitenz hlung 2757



*o**=10, *l**=12, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 198 Seitenz hlung 2758

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 199 Seitenz hlung 2759

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=10, *l**=12, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=10, *l**=12, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 200 Seitenz hlung 2760



*o**=10, *l**=12, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 201 Seitenz hlung 2761



*o**=10, *l**=12, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 202 Seitenz hlung 2762



*o**=10, *l**=12, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 203 Seitenz hlung 2763



*o**=10, *l**=12, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 204 Seitenz hlung 2764



*o**=10, *l**=12, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 205 Seitenz hlung 2765



*o**=10, *l**=12, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 206 Seitenz hlung 2766



*o**=10, *l**=12, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 207 Seitenz hlung 2767

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 208 Seitenz hlung 2768

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=10, *l**=12, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=10, *l**=13, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 209 Seitenz hlung 2769

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 210 Seitenz hlung 2770

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=10, *l**=13, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



*o**=10, *l**=13, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 211 Seitenz hlung 2771



*o**=10, *l**=13, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 212 Seitenz hlung 2772



*o**=10, *l**=13, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 213 Seitenz hlung 2773



*o**=10, *l**=13, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 214 Seitenz hlung 2774



*o**=10, *l**=13, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 215 Seitenz hlung 2775



*o**=10, *l**=13, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 216 Seitenz hlung 2776



*o**=10, *l**=13, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 217 Seitenz hlung 2777



*o**=10, *l**=13, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 218 Seitenz hlung 2778



*o**=10, *l**=13, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 219 Seitenz hlung 2779



*o**=10, *l**=13, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 220 Seitenz hlung 2780



*o**=10, *l**=13, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 221 Seitenz hlung 2781

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 222 Seitenz hlung 2782

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=10, *l**=13, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=10, *l**=13, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 223 Seitenz hlung 2783



*o**=10, *l**=13, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 224 Seitenz hlung 2784

*o**=10, *l**=14, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 225 Seitenz hlung 2785

*o**=10, *l**=14, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 226 Seitenz hlung 2786

*o**=10, *l**=14, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 227 Seitenz hlung 2787



*o**=10, *l**=14, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 228 Seitenz hlung 2788



*o**=10, *l**=14, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 229 Seitenz hlung 2789



*o**=10, *l**=14, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 230 Seitenz hlung 2790



*o**=10, *l**=14, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 231 Seitenz hlung 2791



*o**=10, *l**=14, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 232 Seitenz hlung 2792



*o**=10, *l**=14, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 233 Seitenz hlung 2793



*o**=10, *l**=14, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 234 Seitenz hlung 2794



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=10, *l**=14, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=10, *l**=14, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 236 Seitenz hlung 2796



*o**=10, *l**=14, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 237 Seitenz hlung 2797

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 238 Seitenz hlung 2798

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=10, *l**=14, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



*o**=10, *l**=14, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 239 Seitenz hlung 2799

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 240 Seitenz hlung 2800

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=10, *l**=14, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=10, *l**=15, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 241 Seitenz hlung 2801



*o**=10, *l**=15, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 242 Seitenz hlung 2802



*o**=10, *l**=15, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 243 Seitenz hlung 2803



*o**=10, *l**=15, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 244 Seitenz hlung 2804



*o**=10, *l**=15, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 245 Seitenz hlung 2805

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 246 Seitenz hlung 2806

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=10, *l**=15, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=10, *l**=15, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 247 Seitenz hlung 2807



*o**=10, *l**=15, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 248 Seitenz hlung 2808

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 249 Seitenz hlung 2809

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=10, *l**=15, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=10, *l**=15, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 250 Seitenz hlung 2810

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 251 Seitenz hlung 2811

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=10, *l**=15, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 252 Seitenz hlung 2812

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=10, *l**=15, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=10, *l**=15, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 253 Seitenz hlung 2813



*o**=10, *l**=15, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 254 Seitenz hlung 2814

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 255 Seitenz hlung 2815

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=10, *l**=15, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ANP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 256 Seitenz hlung 2816

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=10, *l**=15, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=11, *l**=0, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 1 Seitenz hlung 2817



*o**=11, *l**=0, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 2 Seitenz hlung 2818



*o**=11, *l**=0, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 3 Seitenz hlung 2819



*o**=11, *l**=0, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 4 Seitenz hlung 2820



*o**=11, *l**=0, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 5 Seitenz hlung 2821



*o**=11, *l**=0, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 6 Seitenz hlung 2822



*o**=11, *l**=0, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 7 Seitenz hlung 2823



*o**=11, *l**=0, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 8 Seitenz hlung 2824



*o**=11, *l**=0, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 9 Seitenz hlung 2825

*o**=11, *l**=0, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 10 Seitenz hlung 2826

*o**=11, *l**=0, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 11 Seitenz hlung 2827

*o**=11, *l**=0, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 12 Seitenz hlung 2828

*o**=11, *l**=0, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 13 Seitenz hlung 2829

*o**=11, *l**=0, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 14 Seitenz hlung 2830

*o**=11, *l**=0, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 15 Seitenz hlung 2831



*o**=11, *l**=0, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 16 Seitenz hlung 2832



*o**=11, *l**=1, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 17 Seitenz hlung 2833



*o**=11, *l**=1, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 18 Seitenz hlung 2834



*o**=11, *l**=1, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 19 Seitenz hlung 2835



*o**=11, *l**=1, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 20 Seitenz hlung 2836



*o**=11, *l**=1, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 21 Seitenz hlung 2837



*o**=11, *l**=1, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 22 Seitenz hlung 2838

*o**=11, *l**=1, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 23 Seitenz hlung 2839

*o**=11, *l**=1, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 24 Seitenz hlung 2840

*o**=11, *l**=1, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 25 Seitenz hlung 2841

*o**=11, *l**=1, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 26 Seitenz hlung 2842

*o**=11, *l**=1, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 27 Seitenz hlung 2843

*o**=11, *l**=1, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 28 Seitenz hlung 2844

*o**=11, *l**=1, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 29 Seitenz hlung 2845

*o**=11, *l**=1, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 30 Seitenz hlung 2846



*o**=11, *l**=1, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 31 Seitenz hlung 2847



*o**=11, *l**=1, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 32 Seitenz hlung 2848



*o**=11, *l**=2, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 33 Seitenz hlung 2849



*o**=11, *l**=2, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 34 Seitenz hlung 2850



*o**=11, *l**=2, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 35 Seitenz hlung 2851

*o**=11, *l**=2, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 36 Seitenz hlung 2852

*o**=11, *l**=2, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 37 Seitenz hlung 2853



*o**=11, *l**=2, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 38 Seitenz hlung 2854

*o**=11, *l**=2, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 39 Seitenz hlung 2855

*o**=11, *l**=2, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 40 Seitenz hlung 2856

*o**=11, *l**=2, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 41 Seitenz hlung 2857

*o**=11, *l**=2, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 42 Seitenz hlung 2858

*o**=11, *l**=2, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 43 Seitenz hlung 2859

*o**=11, *l**=2, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 44 Seitenz hlung 2860

*o**=11, *l**=2, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 45 Seitenz hlung 2861



*o**=11, *l**=2, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 46 Seitenz hlung 2862



*o**=11, *l**=2, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 47 Seitenz hlung 2863



*o**=11, *l**=2, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 48 Seitenz hlung 2864



*o**=11, *l**=3, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 49 Seitenz hlung 2865



*o**=11, *l**=3, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 50 Seitenz hlung 2866



*o**=11, *l**=3, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 51 Seitenz hlung 2867



*o**=11, *l**=3, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 52 Seitenz hlung 2868

*o**=11, *l**=3, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 53 Seitenz hlung 2869



*o**=11, *l**=3, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 54 Seitenz hlung 2870

*o**=11, *l**=3, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 55 Seitenz hlung 2871

*o**=11, *l**=3, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 56 Seitenz hlung 2872



*o**=11, *l**=3, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 57 Seitenz hlung 2873

*o**=11, *l**=3, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 58 Seitenz hlung 2874

*o**=11, *l**=3, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 59 Seitenz hlung 2875



*o**=11, *l**=3, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 60 Seitenz hlung 2876



*o**=11, *l**=3, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 61 Seitenz hlung 2877



*o**=11, *l**=3, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 62 Seitenz hlung 2878



*o**=11, *l**=3, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 63 Seitenz hlung 2879



*o**=11, *l**=3, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 64 Seitenz hlung 2880



*o**=11, *l**=4, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 65 Seitenz hlung 2881



*o**=11, *l**=4, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 66 Seitenz hlung 2882



*o**=11, *l**=4, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 67 Seitenz hlung 2883



*o**=11, *l**=4, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 68 Seitenz hlung 2884



*o**=11, *l**=4, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 69 Seitenz hlung 2885

*o**=11, *l**=4, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 70 Seitenz hlung 2886



*o**=11, *l**=4, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 71 Seitenz hlung 2887



*o**=11, *l**=4, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 72 Seitenz hlung 2888



*o**=11, *l**=4, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 73 Seitenz hlung 2889



*o**=11, *l**=4, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 74 Seitenz hlung 2890



*o**=11, *l**=4, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 75 Seitenz hlung 2891



*o**=11, *l**=4, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 76 Seitenz hlung 2892



*o**=11, *l**=4, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 77 Seitenz hlung 2893



*o**=11, *l**=4, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 78 Seitenz hlung 2894



*o**=11, *l**=4, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 79 Seitenz hlung 2895



*o**=11, *l**=4, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 80 Seitenz hlung 2896



*o**=11, *l**=5, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 81 Seitenz hlung 2897



*o**=11, *l**=5, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 82 Seitenz hlung 2898



*o**=11, *l**=5, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 83 Seitenz hlung 2899



*o**=11, *l**=5, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 84 Seitenz hlung 2900



*o**=11, *l**=5, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 85 Seitenz hlung 2901



*o**=11, *l**=5, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 86 Seitenz hlung 2902



*o**=11, *l**=5, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 87 Seitenz hlung 2903



*o**=11, *l**=5, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 88 Seitenz hlung 2904

*o**=11, *l**=5, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 89 Seitenz hlung 2905



*o**=11, *l**=5, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 90 Seitenz hlung 2906



*o**=11, *l**=5, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 91 Seitenz hlung 2907



*o**=11, *l**=5, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 92 Seitenz hlung 2908



*o**=11, *l**=5, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 93 Seitenz hlung 2909



*o**=11, *l**=5, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 94 Seitenz hlung 2910



*o**=11, *l**=5, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 95 Seitenz hlung 2911



*o**=11, *l**=5, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 96 Seitenz hlung 2912



*o**=11, *l**=6, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 97 Seitenz hlung 2913



*o**=11, *l**=6, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 98 Seitenz hlung 2914



*o**=11, *l**=6, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 99 Seitenz hlung 2915

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 100 Seitenz hlung 2916

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=11, *l**=6, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=11, *l**=6, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 101 Seitenz hlung 2917



*o**=11, *l**=6, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 102 Seitenz hlung 2918



*o**=11, *l**=6, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 103 Seitenz hlung 2919



*o**=11, *l**=6, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 104 Seitenz hlung 2920



*o**=11, *l**=6, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 105 Seitenz hlung 2921



*o**=11, *l**=6, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 106 Seitenz hlung 2922



*o**=11, *l**=6, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 107 Seitenz hlung 2923



*o**=11, *l**=6, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 108 Seitenz hlung 2924



*o**=11, *l**=6, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 109 Seitenz hlung 2925



*o**=11, *l**=6, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 110 Seitenz hlung 2926



*o**=11, *l**=6, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 111 Seitenz hlung 2927



*o**=11, *l**=6, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 112 Seitenz hlung 2928



*o**=11, *l**=7, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 113 Seitenz hlung 2929



*o**=11, *l**=7, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 114 Seitenz hlung 2930



*o**=11, *l**=7, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 115 Seitenz hlung 2931



*o**=11, *l**=7, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 116 Seitenz hlung 2932



*o**=11, *l**=7, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 117 Seitenz hlung 2933



*o**=11, *l**=7, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 118 Seitenz hlung 2934



*o**=11, *l**=7, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 119 Seitenz hlung 2935



*o**=11, *l**=7, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 120 Seitenz hlung 2936



*o**=11, *l**=7, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 121 Seitenz hlung 2937



*o**=11, *l**=7, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 122 Seitenz hlung 2938



*o**=11, *l**=7, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 123 Seitenz hlung 2939



*o**=11, *l**=7, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 124 Seitenz hlung 2940



*o**=11, *l**=7, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 125 Seitenz hlung 2941



*o**=11, *l**=7, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 126 Seitenz hlung 2942

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 127 Seitenz hlung 2943

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=11, *l**=7, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=11, *l**=7, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 128 Seitenz hlung 2944

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 129 Seitenz hlung 2945

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=11, *l**=8, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=11, *l**=8, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 130 Seitenz hlung 2946



*o**=11, *l**=8, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 131 Seitenz hlung 2947



*o**=11, *l**=8, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 132 Seitenz hlung 2948



*o**=11, *l**=8, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 133 Seitenz hlung 2949



*o**=11, *l**=8, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 134 Seitenz hlung 2950



*o**=11, *l**=8, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 135 Seitenz hlung 2951



*o**=11, *l**=8, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 136 Seitenz hlung 2952



*o**=11, *l**=8, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 137 Seitenz hlung 2953



*o**=11, *l**=8, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 138 Seitenz hlung 2954



*o**=11, *l**=8, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 139 Seitenz hlung 2955



*o**=11, *l**=8, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 140 Seitenz hlung 2956



*o**=11, *l**=8, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 141 Seitenz hlung 2957

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 142 Seitenz hlung 2958

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=11, *l**=8, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=11, *l**=8, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 143 Seitenz hlung 2959



*o**=11, *l**=8, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 144 Seitenz hlung 2960



*o**=11, *l**=9, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 145 Seitenz hlung 2961



*o**=11, *l**=9, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 146 Seitenz hlung 2962



*o**=11, *l**=9, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 147 Seitenz hlung 2963



*o**=11, *l**=9, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 148 Seitenz hlung 2964



*o**=11, *l**=9, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 149 Seitenz hlung 2965



*o**=11, *l**=9, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 150 Seitenz hlung 2966



*o**=11, *l**=9, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 151 Seitenz hlung 2967



*o**=11, *l**=9, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 152 Seitenz hlung 2968



*o**=11, *l**=9, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 153 Seitenz hlung 2969



*o**=11, *l**=9, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 154 Seitenz hlung 2970



*o**=11, *l**=9, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 155 Seitenz hlung 2971



*o**=11, *l**=9, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 156 Seitenz hlung 2972



*o**=11, *l**=9, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 157 Seitenz hlung 2973



*o**=11, *l**=9, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 158 Seitenz hlung 2974



*o**=11, *l**=9, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 159 Seitenz hlung 2975



*o**=11, *l**=9, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 160 Seitenz hlung 2976



*o**=11, *l**=10, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 161 Seitenz hlung 2977



*o**=11, *l**=10, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 162 Seitenz hlung 2978



*o**=11, *l**=10, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 163 Seitenz hlung 2979



*o**=11, *l**=10, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 164 Seitenz hlung 2980



*o**=11, *l**=10, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 165 Seitenz hlung 2981



*o**=11, *l**=10, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 166 Seitenz hlung 2982



*o**=11, *l**=10, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 167 Seitenz hlung 2983



*o**=11, *l**=10, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 168 Seitenz hlung 2984



*o**=11, *l**=10, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 169 Seitenz hlung 2985



*o**=11, *l**=10, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 170 Seitenz hlung 2986



*o**=11, *l**=10, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 171 Seitenz hlung 2987



*o**=11, *l**=10, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 172 Seitenz hlung 2988



*o**=11, *l**=10, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 173 Seitenz hlung 2989



*o**=11, *l**=10, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 174 Seitenz hlung 2990



*o**=11, *l**=10, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 175 Seitenz hlung 2991



*o**=11, *l**=10, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 176 Seitenz hlung 2992

*o**=11, *l**=11, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 177 Seitenz hlung 2993



*o**=11, *l**=11, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 178 Seitenz hlung 2994

*o**=11, *l**=11, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 179 Seitenz hlung 2995



*o**=11, *l**=11, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 180 Seitenz hlung 2996



*o**=11, *l**=11, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 181 Seitenz hlung 2997



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 182 Seitenz hlung 2998

*o**=11, *l**=11, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=11, *l**=11, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 183 Seitenz hlung 2999



*o**=11, *l**=11, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 184 Seitenz hlung 3000



*o**=11, *l**=11, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 185 Seitenz hlung 3001



*o**=11, *l**=11, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 186 Seitenz hlung 3002



*o**=11, *l**=11, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 187 Seitenz hlung 3003



*o**=11, *l**=11, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 188 Seitenz hlung 3004



*o**=11, *l**=11, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 189 Seitenz hlung 3005

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 190 Seitenz hlung 3006

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=11, *l**=11, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=11, *l**=11, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 191 Seitenz hlung 3007



*o**=11, *l**=11, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 192 Seitenz hlung 3008

*o**=11, *l**=12, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 193 Seitenz hlung 3009



*o**=11, *l**=12, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 194 Seitenz hlung 3010



*o**=11, *l**=12, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 195 Seitenz hlung 3011



*o**=11, *l**=12, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 196 Seitenz hlung 3012



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 197 Seitenz hlung 3013

*o**=11, *l**=12, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=11, *l**=12, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 198 Seitenz hlung 3014

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 199 Seitenz hlung 3015

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=11, *l**=12, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=11, *l**=12, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 200 Seitenz hlung 3016



*o**=11, *l**=12, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 201 Seitenz hlung 3017



*o**=11, *l**=12, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 202 Seitenz hlung 3018



*o**=11, *l**=12, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 203 Seitenz hlung 3019



*o**=11, *l**=12, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 204 Seitenz hlung 3020



*o**=11, *l**=12, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 205 Seitenz hlung 3021



*o**=11, *l**=12, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 206 Seitenz hlung 3022

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 207 Seitenz hlung 3023

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=11, *l**=12, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

*o**=11, *l**=12, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

*o**=11, *l**=13, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 209 Seitenz hlung 3025

*o**=11, *l**=13, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 210 Seitenz hlung 3026

*o**=11, *l**=13, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 211 Seitenz hlung 3027

*o**=11, *l**=13, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 212 Seitenz hlung 3028

*o**=11, *l**=13, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 213 Seitenz hlung 3029

*o**=11, *l**=13, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 214 Seitenz hlung 3030

*o**=11, *l**=13, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 215 Seitenz hlung 3031

*o**=11, *l**=13, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 216 Seitenz hlung 3032



*o**=11, *l**=13, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 217 Seitenz hlung 3033



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

*o**=11, *l**=13, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=11, *l**=13, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 219 Seitenz hlung 3035



*o**=11, *l**=13, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 220 Seitenz hlung 3036



*o**=11, *l**=13, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 221 Seitenz hlung 3037



*o**=11, *l**=13, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 222 Seitenz hlung 3038



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen
/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 223 Seitenz hlung 3039

*o**=11, *l**=13, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=11, *l**=13, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 224 Seitenz hlung 3040

*o**=11, *l**=14, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 225 Seitenz hlung 3041

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=11, *l**=14, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

*o**=11, *l**=14, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 227 Seitenz hlung 3043

*o**=11, *l**=14, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 228 Seitenz hlung 3044

*o**=11, *l**=14, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 229 Seitenz hlung 3045



*o**=11, *l**=14, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 230 Seitenz hlung 3046

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 231 Seitenz hlung 3047

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=11, *l**=14, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

*o**=11, *l**=14, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 232 Seitenz hlung 3048



*o**=11, *l**=14, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 233 Seitenz hlung 3049



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen
/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 234 Seitenz hlung 3050

*o**=11, *l**=14, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 235 Seitenz hlung 3051

*o**=11, *l**=14, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=11, *l**=14, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 236 Seitenz hlung 3052



*o**=11, *l**=14, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 237 Seitenz hlung 3053



*o**=11, *l**=14, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 238 Seitenz hlung 3054



*o**=11, *l**=14, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 239 Seitenz hlung 3055



*o**=11, *l**=14, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 240 Seitenz hlung 3056



*o**=11, *l**=15, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 241 Seitenz hlung 3057



*o**=11, *l**=15, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 242 Seitenz hlung 3058



*o**=11, *l**=15, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 243 Seitenz hlung 3059



*o**=11, *l**=15, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 244 Seitenz hlung 3060

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 245 Seitenz hlung 3061

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=11, *l**=15, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=11, *l**=15, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 246 Seitenz hlung 3062



*o**=11, *l**=15, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 247 Seitenz hlung 3063



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

*o**=11, *l**=15, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=11, *l**=15, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 249 Seitenz hlung 3065



*o**=11, *l**=15, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 250 Seitenz hlung 3066



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 251 Seitenz hlung 3067

*o**=11, *l**=15, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=11, *l**=15, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 252 Seitenz hlung 3068



*o**=11, *l**=15, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 253 Seitenz hlung 3069



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen
/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 254 Seitenz hlung 3070

*o**=11, *l**=15, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=11, *l**=15, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 255 Seitenz hlung 3071



*o**=11, *l**=15, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 256 Seitenz hlung 3072



*o**=12, *l**=0, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 1 Seitenz hlung 3073



*o**=12, *l**=0, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 2 Seitenz hlung 3074



*o**=12, *l**=0, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 3 Seitenz hlung 3075



*o**=12, *l**=0, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 4 Seitenz hlung 3076



*o**=12, *l**=0, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 5 Seitenz hlung 3077



*o**=12, *l**=0, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 6 Seitenz hlung 3078

*o**=12, *l**=0, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 7 Seitenz hlung 3079

*o**=12, *l**=0, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 8 Seitenz hlung 3080

*o**=12, *l**=0, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 9 Seitenz hlung 3081

*o**=12, *l**=0, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 10 Seitenz hlung 3082

*o**=12, *l**=0, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 11 Seitenz hlung 3083

*o**=12, *l**=0, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 12 Seitenz hlung 3084

*o**=12, *l**=0, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 13 Seitenz hlung 3085

*o**=12, *l**=0, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 14 Seitenz hlung 3086



*o**=12, *l**=0, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 15 Seitenz hlung 3087



*o**=12, *l**=0, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 16 Seitenz hlung 3088



*o**=12, *l**=1, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 17 Seitenz hlung 3089



*o**=12, *l**=1, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 18 Seitenz hlung 3090

*o**=12, *l**=1, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 19 Seitenz hlung 3091

*o**=12, *l**=1, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 20 Seitenz hlung 3092

*o**=12, *l**=1, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 21 Seitenz hlung 3093

*o**=12, *l**=1, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 22 Seitenz hlung 3094

*o**=12, *l**=1, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 23 Seitenz hlung 3095

*o**=12, *l**=1, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 24 Seitenz hlung 3096

*o**=12, *l**=1, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 25 Seitenz hlung 3097

*o**=12, *l**=1, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 26 Seitenz hlung 3098



*o**=12, *l**=1, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 27 Seitenz hlung 3099

*o**=12, *l**=1, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 28 Seitenz hlung 3100

*o**=12, *l**=1, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 29 Seitenz hlung 3101



*o**=12, *l**=1, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 30 Seitenz hlung 3102



*o**=12, *l**=1, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 31 Seitenz hlung 3103



*o**=12, *l**=1, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 32 Seitenz hlung 3104



*o**=12, *l**=2, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 33 Seitenz hlung 3105



*o**=12, *l**=2, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 34 Seitenz hlung 3106

*o**=12, *l**=2, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 35 Seitenz hlung 3107

*o**=12, *l**=2, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 36 Seitenz hlung 3108

*o**=12, *l**=2, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 37 Seitenz hlung 3109

*o**=12, *l**=2, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 38 Seitenz hlung 3110

*o**=12, *l**=2, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 39 Seitenz hlung 3111



*o**=12, *l**=2, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 40 Seitenz hlung 3112

*o**=12, *l**=2, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 41 Seitenz hlung 3113



*o**=12, *l**=2, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 42 Seitenz hlung 3114

*o**=12, *l**=2, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 43 Seitenz hlung 3115

*o**=12, *l**=2, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 44 Seitenz hlung 3116



*o**=12, *l**=2, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 45 Seitenz hlung 3117



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=12, *l**=2, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=12, *l**=2, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 47 Seitenz hlung 3119



*o**=12, *l**=2, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 48 Seitenz hlung 3120



*o**=12, *l**=3, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 49 Seitenz hlung 3121



*o**=12, *l**=3, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 50 Seitenz hlung 3122



*o**=12, *l**=3, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 51 Seitenz hlung 3123



*o**=12, *l**=3, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 52 Seitenz hlung 3124

*o**=12, *l**=3, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 53 Seitenz hlung 3125

*o**=12, *l**=3, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 54 Seitenz hlung 3126

*o**=12, *l**=3, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 55 Seitenz hlung 3127

*o**=12, *l**=3, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 56 Seitenz hlung 3128



*o**=12, *l**=3, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 57 Seitenz hlung 3129

*o**=12, *l**=3, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 58 Seitenz hlung 3130



*o**=12, *l**=3, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 59 Seitenz hlung 3131



*o**=12, *l**=3, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 60 Seitenz hlung 3132



*o**=12, *l**=3, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 61 Seitenz hlung 3133



*o**=12, *l**=3, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 62 Seitenz hlung 3134



*o**=12, *l**=3, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 63 Seitenz hlung 3135



*o**=12, *l**=3, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 64 Seitenz hlung 3136



*o**=12, *l**=4, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 65 Seitenz hlung 3137



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=12, *l**=4, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.



*o**=12, *l**=4, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 67 Seitenz hlung 3139

*o**=12, *l**=4, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 68 Seitenz hlung 3140



*o**=12, *l**=4, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 69 Seitenz hlung 3141

*o**=12, *l**=4, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 70 Seitenz hlung 3142

*o**=12, *l**=4, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 71 Seitenz hlung 3143



*o**=12, *l**=4, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 72 Seitenz hlung 3144



*o**=12, *l**=4, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 73 Seitenz hlung 3145



*o**=12, *l**=4, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 74 Seitenz hlung 3146



*o**=12, *l**=4, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 75 Seitenz hlung 3147



*o**=12, *l**=4, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=12, *l**=4, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 77 Seitenz hlung 3149



*o**=12, *l**=4, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 78 Seitenz hlung 3150



*o**=12, *l**=4, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 79 Seitenz hlung 3151



*o**=12, *l**=4, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 80 Seitenz hlung 3152



*o**=12, *l**=5, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 81 Seitenz hlung 3153



*o**=12, *l**=5, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 82 Seitenz hlung 3154



*o**=12, *l**=5, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 83 Seitenz hlung 3155



*o**=12, *l**=5, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 84 Seitenz hlung 3156



*o**=12, *l**=5, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 85 Seitenz hlung 3157



*o**=12, *l**=5, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 86 Seitenz hlung 3158



*o**=12, *l**=5, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 87 Seitenz hlung 3159



*o**=12, *l**=5, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 88 Seitenz hlung 3160



*o**=12, *l**=5, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 89 Seitenz hlung 3161



*o**=12, *l**=5, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 90 Seitenz hlung 3162



*o**=12, *l**=5, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 91 Seitenz hlung 3163



*o**=12, *l**=5, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 92 Seitenz hlung 3164



*o**=12, *l**=5, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 93 Seitenz hlung 3165



*o**=12, *l**=5, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 94 Seitenz hlung 3166



*o**=12, *l**=5, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 95 Seitenz hlung 3167



*o**=12, *l**=5, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 96 Seitenz hlung 3168



*o**=12, *l**=6, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 97 Seitenz hlung 3169

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 98 Seitenz hlung 3170

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=12, *l**=6, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 99 Seitenz hlung 3171

*o**=12, *l**=6, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=12, *l**=6, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 100 Seitenz hlung 3172



*o**=12, *l**=6, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 101 Seitenz hlung 3173



*o**=12, *l**=6, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 102 Seitenz hlung 3174



*o**=12, *l**=6, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 103 Seitenz hlung 3175



*o**=12, *l**=6, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 104 Seitenz hlung 3176



*o**=12, *l**=6, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 105 Seitenz hlung 3177



*o**=12, *l**=6, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 106 Seitenz hlung 3178



*o**=12, *l**=6, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 107 Seitenz hlung 3179



*o**=12, *l**=6, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 108 Seitenz hlung 3180



*o**=12, *l**=6, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 109 Seitenz hlung 3181



*o**=12, *l**=6, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 110 Seitenz hlung 3182



*o**=12, *l**=6, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 111 Seitenz hlung 3183



*o**=12, *l**=6, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 112 Seitenz hlung 3184

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 113 Seitenz hlung 3185

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=12, *l**=7, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=12, *l**=7, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 114 Seitenz hlung 3186



*o**=12, *l**=7, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 115 Seitenz hlung 3187



*o**=12, *l**=7, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 116 Seitenz hlung 3188



*o**=12, *l**=7, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 117 Seitenz hlung 3189



*o**=12, *l**=7, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 118 Seitenz hlung 3190



*o**=12, *l**=7, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 119 Seitenz hlung 3191



*o**=12, *l**=7, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 120 Seitenz hlung 3192

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



*o**=12, *l**=7, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 121 Seitenz hlung 3193



*o**=12, *l**=7, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 122 Seitenz hlung 3194

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



*o**=12, *l**=7, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 123 Seitenz hlung 3195



*o**=12, *l**=7, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 124 Seitenz hlung 3196



*o**=12, *l**=7, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 125 Seitenz hlung 3197



*o**=12, *l**=7, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 126 Seitenz hlung 3198



*o**=12, *l**=7, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 127 Seitenz hlung 3199



*o**=12, *l**=7, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 128 Seitenz hlung 3200



*o**=12, *l**=8, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 129 Seitenz hlung 3201



*o**=12, *l**=8, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 130 Seitenz hlung 3202



*o**=12, *l**=8, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 131 Seitenz hlung 3203



*o**=12, *l**=8, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 132 Seitenz hlung 3204



*o**=12, *l**=8, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 133 Seitenz hlung 3205



*o**=12, *l**=8, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 134 Seitenz hlung 3206



*o**=12, *l**=8, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 135 Seitenz hlung 3207



*o**=12, *l**=8, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 136 Seitenz hlung 3208



*o**=12, *l**=8, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 137 Seitenz hlung 3209



*o**=12, *l**=8, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 138 Seitenz hlung 3210



*o**=12, *l**=8, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 139 Seitenz hlung 3211



*o**=12, *l**=8, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 140 Seitenz hlung 3212



*o**=12, *l**=8, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 141 Seitenz hlung 3213



*o**=12, *l**=8, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 142 Seitenz hlung 3214



*o**=12, *l**=8, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 143 Seitenz hlung 3215



*o**=12, *l**=8, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 144 Seitenz hlung 3216



*o**=12, *l**=9, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 145 Seitenz hlung 3217

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 146 Seitenz hlung 3218

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=12, *l**=9, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=12, *l**=9, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 147 Seitenz hlung 3219



*o**=12, *l**=9, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 148 Seitenz hlung 3220



*o**=12, *l**=9, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 149 Seitenz hlung 3221



*o**=12, *l**=9, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 150 Seitenz hlung 3222



*o**=12, *l**=9, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 151 Seitenz hlung 3223



*o**=12, *l**=9, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 152 Seitenz hlung 3224



*o**=12, *l**=9, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 153 Seitenz hlung 3225



*o**=12, *l**=9, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 154 Seitenz hlung 3226



*o**=12, *l**=9, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 155 Seitenz hlung 3227



*o**=12, *l**=9, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 156 Seitenz hlung 3228



*o**=12, *l**=9, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 157 Seitenz hlung 3229



*o**=12, *l**=9, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 158 Seitenz hlung 3230



*o**=12, *l**=9, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 159 Seitenz hlung 3231



*o**=12, *l**=9, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 160 Seitenz hlung 3232



*o**=12, *l**=10, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 161 Seitenz hlung 3233



*o**=12, *l**=10, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 162 Seitenz hlung 3234



*o**=12, *l**=10, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 163 Seitenz hlung 3235



*o**=12, *l**=10, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 164 Seitenz hlung 3236



*o**=12, *l**=10, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 165 Seitenz hlung 3237



*o**=12, *l**=10, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 166 Seitenz hlung 3238



*o**=12, *l**=10, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 167 Seitenz hlung 3239



*o**=12, *l**=10, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 168 Seitenz hlung 3240



*o**=12, *l**=10, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 169 Seitenz hlung 3241



*o**=12, *l**=10, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 170 Seitenz hlung 3242



*o**=12, *l**=10, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 171 Seitenz hlung 3243



*o**=12, *l**=10, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 172 Seitenz hlung 3244



*o**=12, *l**=10, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 173 Seitenz hlung 3245



*o**=12, *l**=10, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 174 Seitenz hlung 3246



*o**=12, *l**=10, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 175 Seitenz hlung 3247



*o**=12, *l**=10, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 176 Seitenz hlung 3248



*o**=12, *l**=11, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 177 Seitenz hlung 3249



*o**=12, *l**=11, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 178 Seitenz hlung 3250



*o**=12, *l**=11, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 179 Seitenz hlung 3251



*o**=12, *l**=11, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 180 Seitenz hlung 3252



*o**=12, *l**=11, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 181 Seitenz hlung 3253



*o**=12, *l**=11, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 182 Seitenz hlung 3254



*o**=12, *l**=11, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 183 Seitenz hlung 3255



*o**=12, *l**=11, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 184 Seitenz hlung 3256



*o**=12, *l**=11, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 185 Seitenz hlung 3257



*o**=12, *l**=11, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 186 Seitenz hlung 3258



*o**=12, *l**=11, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 187 Seitenz hlung 3259



*o**=12, *l**=11, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 188 Seitenz hlung 3260



*o**=12, *l**=11, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 189 Seitenz hlung 3261



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 190 Seitenz hlung 3262

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 191 Seitenz hlung 3263

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=12, *l**=11, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=12, *l**=11, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen
/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 193 Seitenz hlung 3265

*o**=12, *l**=12, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=12, *l**=12, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 194 Seitenz hlung 3266



*o**=12, *l**=12, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 195 Seitenz hlung 3267



*o**=12, *l**=12, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 196 Seitenz hlung 3268



*o**=12, *l**=12, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 197 Seitenz hlung 3269



*o**=12, *l**=12, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 198 Seitenz hlung 3270



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen
/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 199 Seitenz hlung 3271

*o**=12, *l**=12, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.



*o**=12, *l**=12, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 200 Seitenz hlung 3272



*o**=12, *l**=12, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 201 Seitenz hlung 3273



*o**=12, *l**=12, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 202 Seitenz hlung 3274



*o**=12, *l**=12, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 203 Seitenz hlung 3275



*o**=12, *l**=12, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 204 Seitenz hlung 3276



*o**=12, *l**=12, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 205 Seitenz hlung 3277



*o**=12, *l**=12, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 206 Seitenz hlung 3278



*o**=12, *l**=12, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 207 Seitenz hlung 3279



*o**=12, *l**=12, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 208 Seitenz hlung 3280



*o**=12, *l**=13, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 209 Seitenz hlung 3281

*o**=12, *l**=13, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 210 Seitenz hlung 3282



*o**=12, *l**=13, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 211 Seitenz hlung 3283

*o**=12, *l**=13, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 212 Seitenz hlung 3284

*o**=12, *l**=13, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 213 Seitenz hlung 3285

*o**=12, *l**=13, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 214 Seitenz hlung 3286



*o**=12, *l**=13, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 215 Seitenz hlung 3287



*o**=12, *l**=13, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 216 Seitenz hlung 3288



*o**=12, *l**=13, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 217 Seitenz hlung 3289



*o**=12, *l**=13, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 218 Seitenz hlung 3290



*o**=12, *l**=13, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 219 Seitenz hlung 3291



*o**=12, *l**=13, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 220 Seitenz hlung 3292



*o**=12, *l**=13, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 221 Seitenz hlung 3293



*o**=12, *l**=13, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 222 Seitenz hlung 3294



*o**=12, *l**=13, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 223 Seitenz hlung 3295



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

*o**=12, *l**=13, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

*o**=12, *l**=14, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 225 Seitenz hlung 3297

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 226 Seitenz hlung 3298

*o**=12, *l**=14, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

*o**=12, *l**=14, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 227 Seitenz hlung 3299

*o**=12, *l**=14, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 228 Seitenz hlung 3300

*o**=12, *l**=14, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 229 Seitenz hlung 3301

*o**=12, *l**=14, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 230 Seitenz hlung 3302

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 231 Seitenz hlung 3303

*o**=12, *l**=14, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

*o**=12, *l**=14, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 232 Seitenz hlung 3304

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 233 Seitenz hlung 3305

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=12, *l**=14, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=12, *l**=14, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 234 Seitenz hlung 3306



*o**=12, *l**=14, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 235 Seitenz hlung 3307



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 236 Seitenz hlung 3308

*o**=12, *l**=14, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=12, *l**=14, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 237 Seitenz hlung 3309



*o**=12, *l**=14, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 238 Seitenz hlung 3310



*o**=12, *l**=14, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 239 Seitenz hlung 3311



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 240 Seitenz hlung 3312

*o**=12, *l**=14, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

*o**=12, *l**=15, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=12, *l**=15, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 242 Seitenz hlung 3314



*o**=12, *l**=15, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 243 Seitenz hlung 3315

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 244 Seitenz hlung 3316

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=12, *l**=15, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 245 Seitenz hlung 3317

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=12, *l**=15, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 246 Seitenz hlung 3318

*o**=12, *l**=15, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 247 Seitenz hlung 3319

*o**=12, *l**=15, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=12, *l**=15, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 248 Seitenz hlung 3320



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=12, *l**=15, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 250 Seitenz hlung 3322

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=12, *l**=15, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=12, *l**=15, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 251 Seitenz hlung 3323



*o**=12, *l**=15, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 252 Seitenz hlung 3324



*o**=12, *l**=15, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 253 Seitenz hlung 3325



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

*o**=12, *l**=15, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen
/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 255 Seitenz hlung 3327

*o**=12, *l**=15, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 256 Seitenz hlung 3328

*o**=12, *l**=15, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=13, *l**=0, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 1 Seitenz hlung 3329



*o**=13, *l**=0, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 2 Seitenz hlung 3330



*o**=13, *l**=0, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 3 Seitenz hlung 3331

*o**=13, *l**=0, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 4 Seitenz hlung 3332

*o**=13, *l**=0, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 5 Seitenz hlung 3333

*o**=13, *l**=0, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 6 Seitenz hlung 3334

*o**=13, *l**=0, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 7 Seitenz hlung 3335

*o**=13, *l**=0, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 8 Seitenz hlung 3336

*o**=13, *l**=0, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 9 Seitenz hlung 3337

*o**=13, *l**=0, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 10 Seitenz hlung 3338

*o**=13, *l**=0, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 11 Seitenz hlung 3339

*o**=13, *l**=0, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 12 Seitenz hlung 3340

*o**=13, *l**=0, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 13 Seitenz hlung 3341



*o**=13, *l**=0, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 14 Seitenz hlung 3342



*o**=13, *l**=0, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 15 Seitenz hlung 3343



*o**=13, *l**=0, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 16 Seitenz hlung 3344



*o**=13, *l**=1, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 17 Seitenz hlung 3345



*o**=13, *l**=1, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 18 Seitenz hlung 3346



*o**=13, *l**=1, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 19 Seitenz hlung 3347



*o**=13, *l**=1, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 20 Seitenz hlung 3348

*o**=13, *l**=1, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 21 Seitenz hlung 3349

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 22 Seitenz hlung 3350

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=13, *l**=1, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

*o**=13, *l**=1, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 23 Seitenz hlung 3351

*o**=13, *l**=1, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 24 Seitenz hlung 3352

*o**=13, *l**=1, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 25 Seitenz hlung 3353

*o**=13, *l**=1, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 26 Seitenz hlung 3354



*o**=13, *l**=1, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 27 Seitenz hlung 3355

*o**=13, *l**=1, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 28 Seitenz hlung 3356



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=13, *l**=1, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 30 Seitenz hlung 3358

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=13, *l**=1, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=13, *l**=1, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=13, *l**=1, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 32 Seitenz hlung 3360



*o**=13, *l**=2, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 33 Seitenz hlung 3361

*o**=13, *l**=2, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 34 Seitenz hlung 3362

*o**=13, *l**=2, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 35 Seitenz hlung 3363

*o**=13, *l**=2, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 36 Seitenz hlung 3364

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 37 Seitenz hlung 3365

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=13, *l**=2, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

*o**=13, *l**=2, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 38 Seitenz hlung 3366

*o**=13, *l**=2, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 39 Seitenz hlung 3367



*o**=13, *l**=2, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 40 Seitenz hlung 3368



*o**=13, *l**=2, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 41 Seitenz hlung 3369



*o**=13, *l**=2, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 42 Seitenz hlung 3370



*o**=13, *l**=2, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 43 Seitenz hlung 3371



*o**=13, *l**=2, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 44 Seitenz hlung 3372



*o**=13, *l**=2, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 45 Seitenz hlung 3373



*o**=13, *l**=2, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 46 Seitenz hlung 3374



*o**=13, *l**=2, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 47 Seitenz hlung 3375

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 48 Seitenz hlung 3376

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=13, *l**=2, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=13, *l**=3, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 49 Seitenz hlung 3377

*o**=13, *l**=3, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 50 Seitenz hlung 3378

*o**=13, *l**=3, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 51 Seitenz hlung 3379

*o**=13, *l**=3, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 52 Seitenz hlung 3380

*o**=13, *l**=3, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 53 Seitenz hlung 3381

*o**=13, *l**=3, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 54 Seitenz hlung 3382

*o**=13, *l**=3, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 55 Seitenz hlung 3383



*o**=13, *l**=3, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 56 Seitenz hlung 3384



*o**=13, *l**=3, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 57 Seitenz hlung 3385



*o**=13, *l**=3, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 58 Seitenz hlung 3386



*o**=13, *l**=3, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 59 Seitenz hlung 3387



*o**=13, *l**=3, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 60 Seitenz hlung 3388



*o**=13, *l**=3, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 61 Seitenz hlung 3389



*o**=13, *l**=3, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 62 Seitenz hlung 3390

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 63 Seitenz hlung 3391

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=13, *l**=3, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=13, *l**=3, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 64 Seitenz hlung 3392

*o**=13, *l**=4, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 65 Seitenz hlung 3393

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 66 Seitenz hlung 3394

*o**=13, *l**=4, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=13, *l**=4, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 67 Seitenz hlung 3395

*o**=13, *l**=4, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 68 Seitenz hlung 3396



*o**=13, *l**=4, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 69 Seitenz hlung 3397



*o**=13, *l**=4, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 70 Seitenz hlung 3398



*o**=13, *l**=4, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 71 Seitenz hlung 3399



*o**=13, *l**=4, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 72 Seitenz hlung 3400



*o**=13, *l**=4, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 73 Seitenz hlung 3401



*o**=13, *l**=4, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 74 Seitenz hlung 3402



*o**=13, *l**=4, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 75 Seitenz hlung 3403



*o**=13, *l**=4, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 76 Seitenz hlung 3404



*o**=13, *l**=4, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 77 Seitenz hlung 3405



*o**=13, *l**=4, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 78 Seitenz hlung 3406



*o**=13, *l**=4, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 79 Seitenz hlung 3407



*o**=13, *l**=4, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 80 Seitenz hlung 3408

*o**=13, *l**=5, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 81 Seitenz hlung 3409



*o**=13, *l**=5, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 82 Seitenz hlung 3410



*o**=13, *l**=5, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 83 Seitenz hlung 3411



*o**=13, *l**=5, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 84 Seitenz hlung 3412



*o**=13, *l**=5, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 85 Seitenz hlung 3413



*o**=13, *l**=5, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 86 Seitenz hlung 3414



*o**=13, *l**=5, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 87 Seitenz hlung 3415



*o**=13, *l**=5, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 88 Seitenz hlung 3416



*o**=13, *l**=5, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 89 Seitenz hlung 3417



*o**=13, *l**=5, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 90 Seitenz hlung 3418



*o**=13, *l**=5, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 91 Seitenz hlung 3419



*o**=13, *l**=5, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 92 Seitenz hlung 3420



*o**=13, *l**=5, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 93 Seitenz hlung 3421



*o**=13, *l**=5, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 94 Seitenz hlung 3422



*o**=13, *l**=5, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 95 Seitenz hlung 3423



*o**=13, *l**=5, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 96 Seitenz hlung 3424



*o**=13, *l**=6, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 97 Seitenz hlung 3425



*o**=13, *l**=6, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 98 Seitenz hlung 3426



*o**=13, *l**=6, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 99 Seitenz hlung 3427



*o**=13, *l**=6, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 100 Seitenz hlung 3428



*o**=13, *l**=6, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 101 Seitenz hlung 3429



*o**=13, *l**=6, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 102 Seitenz hlung 3430



*o**=13, *l**=6, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 103 Seitenz hlung 3431



*o**=13, *l**=6, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 104 Seitenz hlung 3432



*o**=13, *l**=6, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 105 Seitenz hlung 3433



*o**=13, *l**=6, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 106 Seitenz hlung 3434



*o**=13, *l**=6, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 107 Seitenz hlung 3435



*o**=13, *l**=6, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 108 Seitenz hlung 3436



*o**=13, *l**=6, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 109 Seitenz hlung 3437

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 110 Seitenz hlung 3438

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=13, *l**=6, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=13, *l**=6, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 111 Seitenz hlung 3439



*o**=13, *l**=6, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 112 Seitenz hlung 3440



*o**=13, *l**=7, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 113 Seitenz hlung 3441



*o**=13, *l**=7, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 114 Seitenz hlung 3442

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 115 Seitenz hlung 3443

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=13, *l**=7, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=13, *l**=7, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 116 Seitenz hlung 3444



*o**=13, *l**=7, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 117 Seitenz hlung 3445



*o**=13, *l**=7, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 118 Seitenz hlung 3446



*o**=13, *l**=7, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 119 Seitenz hlung 3447



*o**=13, *l**=7, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 120 Seitenz hlung 3448



*o**=13, *l**=7, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 121 Seitenz hlung 3449

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 122 Seitenz hlung 3450

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=13, *l**=7, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=13, *l**=7, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 123 Seitenz hlung 3451

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 124 Seitenz hlung 3452

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=13, *l**=7, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=13, *l**=7, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 125 Seitenz hlung 3453



*o**=13, *l**=7, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 126 Seitenz hlung 3454



*o**=13, *l**=7, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 127 Seitenz hlung 3455



*o**=13, *l**=7, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 128 Seitenz hlung 3456



*o**=13, *l**=8, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 129 Seitenz hlung 3457



*o**=13, *l**=8, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 130 Seitenz hlung 3458

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 131 Seitenz hlung 3459

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=13, *l**=8, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 132 Seitenz hlung 3460

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=13, *l**=8, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=13, *l**=8, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 133 Seitenz hlung 3461



*o**=13, *l**=8, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 134 Seitenz hlung 3462



*o**=13, *l**=8, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 135 Seitenz hlung 3463



*o**=13, *l**=8, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 136 Seitenz hlung 3464



*o**=13, *l**=8, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 137 Seitenz hlung 3465



*o**=13, *l**=8, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 138 Seitenz hlung 3466



*o**=13, *l**=8, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 139 Seitenz hlung 3467



*o**=13, *l**=8, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 140 Seitenz hlung 3468

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 141 Seitenz hlung 3469

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=13, *l**=8, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=13, *l**=8, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 142 Seitenz hlung 3470



*o**=13, *l**=8, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 143 Seitenz hlung 3471



*o**=13, *l**=8, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 144 Seitenz hlung 3472

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 145 Seitenz hlung 3473

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=13, *l**=9, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=13, *l**=9, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 146 Seitenz hlung 3474



*o**=13, *l**=9, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 147 Seitenz hlung 3475



*o**=13, *l**=9, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 148 Seitenz hlung 3476

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 149 Seitenz hlung 3477

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=13, *l**=9, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 150 Seitenz hlung 3478

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=13, *l**=9, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=13, *l**=9, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 151 Seitenz hlung 3479



*o**=13, *l**=9, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 152 Seitenz hlung 3480



*o**=13, *l**=9, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 153 Seitenz hlung 3481



*o**=13, *l**=9, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 154 Seitenz hlung 3482



*o**=13, *l**=9, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 155 Seitenz hlung 3483

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 156 Seitenz hlung 3484

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=13, *l**=9, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=13, *l**=9, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 157 Seitenz hlung 3485



*o**=13, *l**=9, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 158 Seitenz hlung 3486



*o**=13, *l**=9, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 159 Seitenz hlung 3487



*o**=13, *l**=9, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 160 Seitenz hlung 3488



*o**=13, *l**=10, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 161 Seitenz hlung 3489

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 162 Seitenz hlung 3490

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=13, *l**=10, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=13, *l**=10, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 163 Seitenz hlung 3491



*o**=13, *l**=10, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 164 Seitenz hlung 3492



*o**=13, *l**=10, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 165 Seitenz hlung 3493



*o**=13, *l**=10, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 166 Seitenz hlung 3494

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 167 Seitenz hlung 3495

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=13, *l**=10, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=13, *l**=10, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 168 Seitenz hlung 3496



*o**=13, *l**=10, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 169 Seitenz hlung 3497



*o**=13, *l**=10, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 170 Seitenz hlung 3498



*o**=13, *l**=10, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 171 Seitenz hlung 3499

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 172 Seitenz hlung 3500

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=13, *l**=10, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 173 Seitenz hlung 3501

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=13, *l**=10, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=13, *l**=10, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 174 Seitenz hlung 3502



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 175 Seitenz hlung 3503

*o**=13, *l**=10, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=13, *l**=10, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 176 Seitenz hlung 3504



*o**=13, *l**=11, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 177 Seitenz hlung 3505



*o**=13, *l**=11, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 178 Seitenz hlung 3506



*o**=13, *l**=11, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 179 Seitenz hlung 3507



*o**=13, *l**=11, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 180 Seitenz hlung 3508



*o**=13, *l**=11, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 181 Seitenz hlung 3509



*o**=13, *l**=11, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 182 Seitenz hlung 3510



*o**=13, *l**=11, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 183 Seitenz hlung 3511



*o**=13, *l**=11, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 184 Seitenz hlung 3512



*o**=13, *l**=11, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 185 Seitenz hlung 3513



*o**=13, *l**=11, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 186 Seitenz hlung 3514



*o**=13, *l**=11, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 187 Seitenz hlung 3515



*o**=13, *l**=11, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 188 Seitenz hlung 3516



*o**=13, *l**=11, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 189 Seitenz hlung 3517



*o**=13, *l**=11, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 190 Seitenz hlung 3518



*o**=13, *l**=11, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 191 Seitenz hlung 3519

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 192 Seitenz hlung 3520

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=13, *l**=11, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 193 Seitenz hlung 3521

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=13, *l**=12, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 194 Seitenz hlung 3522

*o**=13, *l**=12, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=13, *l**=12, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 195 Seitenz hlung 3523

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 196 Seitenz hlung 3524

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=13, *l**=12, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=13, *l**=12, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=13, *l**=12, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 198 Seitenz hlung 3526



*o**=13, *l**=12, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 199 Seitenz hlung 3527



*o**=13, *l**=12, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 200 Seitenz hlung 3528



*o**=13, *l**=12, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 201 Seitenz hlung 3529



*o**=13, *l**=12, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 202 Seitenz hlung 3530



*o**=13, *l**=12, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 203 Seitenz hlung 3531



*o**=13, *l**=12, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 204 Seitenz hlung 3532



*o**=13, *l**=12, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 205 Seitenz hlung 3533



*o**=13, *l**=12, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 206 Seitenz hlung 3534



*o**=13, *l**=12, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 207 Seitenz hlung 3535



*o**=13, *l**=12, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 208 Seitenz hlung 3536



*o**=13, *l**=13, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 209 Seitenz hlung 3537



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 210 Seitenz hlung 3538

*o**=13, *l**=13, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=13, *l**=13, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 211 Seitenz hlung 3539



*o**=13, *l**=13, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 212 Seitenz hlung 3540



*o**=13, *l**=13, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 213 Seitenz hlung 3541



*o**=13, *l**=13, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 214 Seitenz hlung 3542



*o**=13, *l**=13, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 215 Seitenz hlung 3543



*o**=13, *l**=13, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 216 Seitenz hlung 3544



*o**=13, *l**=13, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 217 Seitenz hlung 3545



*o**=13, *l**=13, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 218 Seitenz hlung 3546



*o**=13, *l**=13, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 219 Seitenz hlung 3547



*o**=13, *l**=13, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 220 Seitenz hlung 3548



*o**=13, *l**=13, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 221 Seitenz hlung 3549



*o**=13, *l**=13, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 222 Seitenz hlung 3550



*o**=13, *l**=13, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 223 Seitenz hlung 3551



*o**=13, *l**=13, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 224 Seitenz hlung 3552



/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 225 Seitenz hlung 3553

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=13, *l**=14, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 226 Seitenz hlung 3554

*o**=13, *l**=14, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=13, *l**=14, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 227 Seitenz hlung 3555



*o**=13, *l**=14, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 228 Seitenz hlung 3556



*o**=13, *l**=14, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 229 Seitenz hlung 3557



*o**=13, *l**=14, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 230 Seitenz hlung 3558



*o**=13, *l**=14, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 231 Seitenz hlung 3559



*o**=13, *l**=14, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 232 Seitenz hlung 3560



*o**=13, *l**=14, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 233 Seitenz hlung 3561



*o**=13, *l**=14, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 234 Seitenz hlung 3562



*o**=13, *l**=14, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 235 Seitenz hlung 3563



*o**=13, *l**=14, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 236 Seitenz hlung 3564

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 237 Seitenz hlung 3565

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=13, *l**=14, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=13, *l**=14, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 238 Seitenz hlung 3566



*o**=13, *l**=14, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 239 Seitenz hlung 3567



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen
/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 240 Seitenz hlung 3568

*o**=13, *l**=14, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=13, *l**=15, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 241 Seitenz hlung 3569



*o**=13, *l**=15, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 242 Seitenz hlung 3570



*o**=13, *l**=15, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 243 Seitenz hlung 3571

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 244 Seitenz hlung 3572

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=13, *l**=15, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=13, *l**=15, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 245 Seitenz hlung 3573



*o**=13, *l**=15, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 246 Seitenz hlung 3574

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 247 Seitenz hlung 3575

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=13, *l**=15, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=13, *l**=15, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 248 Seitenz hlung 3576



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 249 Seitenz hlung 3577

*o**=13, *l**=15, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=13, *l**=15, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 250 Seitenz hlung 3578

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 251 Seitenz hlung 3579

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=13, *l**=15, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=13, *l**=15, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 252 Seitenz hlung 3580

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 253 Seitenz hlung 3581

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=13, *l**=15, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=13, *l**=15, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 254 Seitenz hlung 3582

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 255 Seitenz hlung 3583

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=13, *l**=15, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen
/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 256 Seitenz hlung 3584

*o**=13, *l**=15, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=14, *l**=0, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 1 Seitenz hlung 3585



*o**=14, *l**=0, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 2 Seitenz hlung 3586



*o**=14, *l**=0, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 3 Seitenz hlung 3587

*o**=14, *l**=0, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 4 Seitenz hlung 3588



*o**=14, *l**=0, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 5 Seitenz hlung 3589

*o**=14, *l**=0, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 6 Seitenz hlung 3590



*o**=14, *l**=0, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 7 Seitenz hlung 3591

*o**=14, *l**=0, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 8 Seitenz hlung 3592



*o**=14, *l**=0, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 9 Seitenz hlung 3593



*o**=14, *l**=0, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 10 Seitenz hlung 3594

*o**=14, *l**=0, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 11 Seitenz hlung 3595



*o**=14, *l**=0, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 12 Seitenz hlung 3596



*o**=14, *l**=0, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 13 Seitenz hlung 3597



*o**=14, *l**=0, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 14 Seitenz hlung 3598



*o**=14, *l**=0, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 15 Seitenz hlung 3599



*o**=14, *l**=0, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 16 Seitenz hlung 3600



*o**=14, *l**=1, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 17 Seitenz hlung 3601



*o**=14, *l**=1, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 18 Seitenz hlung 3602

*o**=14, *l**=1, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 19 Seitenz hlung 3603



*o**=14, *l**=1, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 20 Seitenz hlung 3604



*o**=14, *l**=1, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 21 Seitenz hlung 3605



*o**=14, *l**=1, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 22 Seitenz hlung 3606



*o**=14, *l**=1, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 23 Seitenz hlung 3607



*o**=14, *l**=1, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 24 Seitenz hlung 3608



*o**=14, *l**=1, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 25 Seitenz hlung 3609



*o**=14, *l**=1, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 26 Seitenz hlung 3610



*o**=14, *l**=1, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 27 Seitenz hlung 3611



*o**=14, *l**=1, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 28 Seitenz hlung 3612



*o**=14, *l**=1, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 29 Seitenz hlung 3613



*o**=14, *l**=1, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 30 Seitenz hlung 3614



*o**=14, *l**=1, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 31 Seitenz hlung 3615



*o**=14, *l**=1, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 32 Seitenz hlung 3616

*o**=14, *l**=2, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 33 Seitenz hlung 3617

*o**=14, *l**=2, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 34 Seitenz hlung 3618



*o**=14, *l**=2, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 35 Seitenz hlung 3619



*o**=14, *l**=2, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 36 Seitenz hlung 3620



*o**=14, *l**=2, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 37 Seitenz hlung 3621



*o**=14, *l**=2, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 38 Seitenz hlung 3622



*o**=14, *l**=2, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 39 Seitenz hlung 3623



*o**=14, *l**=2, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 40 Seitenz hlung 3624



*o**=14, *l**=2, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 41 Seitenz hlung 3625

*o**=14, *l**=2, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 42 Seitenz hlung 3626



*o**=14, *l**=2, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 43 Seitenz hlung 3627



*o**=14, *l**=2, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 44 Seitenz hlung 3628



*o**=14, *l**=2, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 45 Seitenz hlung 3629



*o**=14, *l**=2, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 46 Seitenz hlung 3630



*o**=14, *l**=2, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 47 Seitenz hlung 3631



*o**=14, *l**=2, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 48 Seitenz hlung 3632

*o**=14, *l**=3, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 49 Seitenz hlung 3633

*o**=14, *l**=3, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 50 Seitenz hlung 3634



*o**=14, *l**=3, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 51 Seitenz hlung 3635



*o**=14, *l**=3, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 52 Seitenz hlung 3636



*o**=14, *l**=3, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 53 Seitenz hlung 3637



*o**=14, *l**=3, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 54 Seitenz hlung 3638



*o**=14, *l**=3, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 55 Seitenz hlung 3639



*o**=14, *l**=3, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 56 Seitenz hlung 3640



*o**=14, *l**=3, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 57 Seitenz hlung 3641



*o**=14, *l**=3, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 58 Seitenz hlung 3642



*o**=14, *l**=3, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 59 Seitenz hlung 3643



*o**=14, *l**=3, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 60 Seitenz hlung 3644



*o**=14, *l**=3, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 61 Seitenz hlung 3645



*o**=14, *l**=3, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 62 Seitenz hlung 3646



*o**=14, *l**=3, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 63 Seitenz hlung 3647



*o**=14, *l**=3, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 64 Seitenz hlung 3648



*o**=14, *l**=4, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 65 Seitenz hlung 3649



*o**=14, *l**=4, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 66 Seitenz hlung 3650



*o**=14, *l**=4, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 67 Seitenz hlung 3651



*o**=14, *l**=4, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 68 Seitenz hlung 3652



*o**=14, *l**=4, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 69 Seitenz hlung 3653



*o**=14, *l**=4, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 70 Seitenz hlung 3654



*o**=14, *l**=4, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 71 Seitenz hlung 3655



*o**=14, *l**=4, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 72 Seitenz hlung 3656



*o**=14, *l**=4, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 73 Seitenz hlung 3657



*o**=14, *l**=4, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 74 Seitenz hlung 3658



*o**=14, *l**=4, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 75 Seitenz hlung 3659



*o**=14, *l**=4, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 76 Seitenz hlung 3660



*o**=14, *l**=4, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 77 Seitenz hlung 3661



*o**=14, *l**=4, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 78 Seitenz hlung 3662



*o**=14, *l**=4, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 79 Seitenz hlung 3663



*o**=14, *l**=4, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 80 Seitenz hlung 3664



*o**=14, *l**=5, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 81 Seitenz hlung 3665



*o**=14, *l**=5, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 82 Seitenz hlung 3666



*o**=14, *l**=5, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 83 Seitenz hlung 3667



*o**=14, *l**=5, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 84 Seitenz hlung 3668



*o**=14, *l**=5, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 85 Seitenz hlung 3669



*o**=14, *l**=5, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 86 Seitenz hlung 3670



*o**=14, *l**=5, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 87 Seitenz hlung 3671



*o**=14, *l**=5, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 88 Seitenz hlung 3672



*o**=14, *l**=5, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 89 Seitenz hlung 3673



*o**=14, *l**=5, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 90 Seitenz hlung 3674



*o**=14, *l**=5, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 91 Seitenz hlung 3675



*o**=14, *l**=5, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 92 Seitenz hlung 3676



*o**=14, *l**=5, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 93 Seitenz hlung 3677



*o**=14, *l**=5, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 94 Seitenz hlung 3678



*o**=14, *l**=5, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 95 Seitenz hlung 3679



*o**=14, *l**=5, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 96 Seitenz hlung 3680



*o**=14, *l**=6, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 97 Seitenz hlung 3681



*o**=14, *l**=6, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 98 Seitenz hlung 3682



*o**=14, *l**=6, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 99 Seitenz hlung 3683



*o**=14, *l**=6, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 100 Seitenz hlung 3684



*o**=14, *l**=6, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 101 Seitenz hlung 3685



*o**=14, *l**=6, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 102 Seitenz hlung 3686



*o**=14, *l**=6, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 103 Seitenz hlung 3687



*o**=14, *l**=6, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 104 Seitenz hlung 3688



*o**=14, *l**=6, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 105 Seitenz hlung 3689



*o**=14, *l**=6, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 106 Seitenz hlung 3690



*o**=14, *l**=6, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 107 Seitenz hlung 3691



*o**=14, *l**=6, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 108 Seitenz hlung 3692



*o**=14, *l**=6, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 109 Seitenz hlung 3693



*o**=14, *l**=6, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 110 Seitenz hlung 3694



*o**=14, *l**=6, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 111 Seitenz hlung 3695



*o**=14, *l**=6, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 112 Seitenz hlung 3696



*o**=14, *l**=7, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 113 Seitenz hlung 3697



*o**=14, *l**=7, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 114 Seitenz hlung 3698



*o**=14, *l**=7, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 115 Seitenz hlung 3699



*o**=14, *l**=7, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 116 Seitenz hlung 3700



*o**=14, *l**=7, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 117 Seitenz hlung 3701



*o**=14, *l**=7, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 118 Seitenz hlung 3702



*o**=14, *l**=7, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 119 Seitenz hlung 3703



*o**=14, *l**=7, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 120 Seitenz hlung 3704



*o**=14, *l**=7, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 121 Seitenz hlung 3705



*o**=14, *l**=7, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 122 Seitenz hlung 3706



*o**=14, *l**=7, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 123 Seitenz hlung 3707



*o**=14, *l**=7, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 124 Seitenz hlung 3708



*o**=14, *l**=7, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 125 Seitenz hlung 3709



*o**=14, *l**=7, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 126 Seitenz hlung 3710



*o**=14, *l**=7, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 127 Seitenz hlung 3711



*o**=14, *l**=7, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 128 Seitenz hlung 3712



*o**=14, *l**=8, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 129 Seitenz hlung 3713



*o**=14, *l**=8, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 130 Seitenz hlung 3714



*o**=14, *l**=8, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 131 Seitenz hlung 3715



*o**=14, *l**=8, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 132 Seitenz hlung 3716



*o**=14, *l**=8, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 133 Seitenz hlung 3717



*o**=14, *l**=8, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 134 Seitenz hlung 3718



*o**=14, *l**=8, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 135 Seitenz hlung 3719



*o**=14, *l**=8, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 136 Seitenz hlung 3720



*o**=14, *l**=8, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 137 Seitenz hlung 3721



*o**=14, *l**=8, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 138 Seitenz hlung 3722



*o**=14, *l**=8, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 139 Seitenz hlung 3723



*o**=14, *l**=8, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 140 Seitenz hlung 3724



*o**=14, *l**=8, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 141 Seitenz hlung 3725



*o**=14, *l**=8, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 142 Seitenz hlung 3726



*o**=14, *l**=8, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 143 Seitenz hlung 3727



*o**=14, *l**=8, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 144 Seitenz hlung 3728



*o**=14, *l**=9, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 145 Seitenz hlung 3729



*o**=14, *l**=9, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 146 Seitenz hlung 3730



*o**=14, *l**=9, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 147 Seitenz hlung 3731



*o**=14, *l**=9, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 148 Seitenz hlung 3732



*o**=14, *l**=9, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 149 Seitenz hlung 3733



*o**=14, *l**=9, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 150 Seitenz hlung 3734



*o**=14, *l**=9, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 151 Seitenz hlung 3735



*o**=14, *l**=9, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 152 Seitenz hlung 3736



*o**=14, *l**=9, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 153 Seitenz hlung 3737



*o**=14, *l**=9, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 154 Seitenz hlung 3738



*o**=14, *l**=9, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 155 Seitenz hlung 3739



*o**=14, *l**=9, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 156 Seitenz hlung 3740



*o**=14, *l**=9, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 157 Seitenz hlung 3741



*o**=14, *l**=9, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 158 Seitenz hlung 3742



*o**=14, *l**=9, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 159 Seitenz hlung 3743



*o**=14, *l**=9, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 160 Seitenz hlung 3744



*o**=14, *l**=10, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 161 Seitenz hlung 3745



*o**=14, *l**=10, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 162 Seitenz hlung 3746



*o**=14, *l**=10, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 163 Seitenz hlung 3747



*o**=14, *l**=10, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 164 Seitenz hlung 3748



*o**=14, *l**=10, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 165 Seitenz hlung 3749



*o**=14, *l**=10, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 166 Seitenz hlung 3750



*o**=14, *l**=10, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 167 Seitenz hlung 3751



*o**=14, *l**=10, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 168 Seitenz hlung 3752



*o**=14, *l**=10, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 169 Seitenz hlung 3753



*o**=14, *l**=10, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 170 Seitenz hlung 3754



*o**=14, *l**=10, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 171 Seitenz hlung 3755



*o**=14, *l**=10, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 172 Seitenz hlung 3756

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 173 Seitenz hlung 3757

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=14, *l**=10, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=14, *l**=10, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 174 Seitenz hlung 3758



*o**=14, *l**=10, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 175 Seitenz hlung 3759



*o**=14, *l**=10, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 176 Seitenz hlung 3760



*o**=14, *l**=11, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 177 Seitenz hlung 3761



*o**=14, *l**=11, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 178 Seitenz hlung 3762



*o**=14, *l**=11, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 179 Seitenz hlung 3763



*o**=14, *l**=11, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 180 Seitenz hlung 3764



*o**=14, *l**=11, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 181 Seitenz hlung 3765



*o**=14, *l**=11, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 182 Seitenz hlung 3766



*o**=14, *l**=11, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 183 Seitenz hlung 3767



*o**=14, *l**=11, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 184 Seitenz hlung 3768



*o**=14, *l**=11, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 185 Seitenz hlung 3769



*o**=14, *l**=11, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 186 Seitenz hlung 3770



*o**=14, *l**=11, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 187 Seitenz hlung 3771



*o**=14, *l**=11, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 188 Seitenz hlung 3772

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 189 Seitenz hlung 3773

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=14, *l**=11, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=14, *l**=11, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 190 Seitenz hlung 3774



*o**=14, *l**=11, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 191 Seitenz hlung 3775



*o**=14, *l**=11, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 192 Seitenz hlung 3776



*o**=14, *l**=12, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 193 Seitenz hlung 3777



*o**=14, *l**=12, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 194 Seitenz hlung 3778



*o**=14, *l**=12, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 195 Seitenz hlung 3779



*o**=14, *l**=12, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 196 Seitenz hlung 3780



*o**=14, *l**=12, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 197 Seitenz hlung 3781



*o**=14, *l**=12, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 198 Seitenz hlung 3782



*o**=14, *l**=12, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 199 Seitenz hlung 3783



*o**=14, *l**=12, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 200 Seitenz hlung 3784



*o**=14, *l**=12, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 201 Seitenz hlung 3785



*o**=14, *l**=12, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 202 Seitenz hlung 3786



*o**=14, *l**=12, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 203 Seitenz hlung 3787



*o**=14, *l**=12, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 204 Seitenz hlung 3788



*o**=14, *l**=12, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 205 Seitenz hlung 3789



*o**=14, *l**=12, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 206 Seitenz hlung 3790



*o**=14, *l**=12, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 207 Seitenz hlung 3791



*o**=14, *l**=12, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 208 Seitenz hlung 3792



*o**=14, *l**=13, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 209 Seitenz hlung 3793



*o**=14, *l**=13, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 210 Seitenz hlung 3794



*o**=14, *l**=13, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 211 Seitenz hlung 3795



*o**=14, *l**=13, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 212 Seitenz hlung 3796



*o**=14, *l**=13, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 213 Seitenz hlung 3797



*o**=14, *l**=13, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 214 Seitenz hlung 3798



*o**=14, *l**=13, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 215 Seitenz hlung 3799



*o**=14, *l**=13, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 216 Seitenz hlung 3800



*o**=14, *l**=13, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 217 Seitenz hlung 3801



*o**=14, *l**=13, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 218 Seitenz hlung 3802



*o**=14, *l**=13, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 219 Seitenz hlung 3803



*o**=14, *l**=13, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 220 Seitenz hlung 3804



*o**=14, *l**=13, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 221 Seitenz hlung 3805



*o**=14, *l**=13, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 222 Seitenz hlung 3806



*o**=14, *l**=13, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 223 Seitenz hlung 3807



*o**=14, *l**=13, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 224 Seitenz hlung 3808



*o**=14, *l**=14, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 225 Seitenz hlung 3809



*o**=14, *l**=14, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 226 Seitenz hlung 3810



*o**=14, *l**=14, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 227 Seitenz hlung 3811



*o**=14, *l**=14, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 228 Seitenz hlung 3812



*o**=14, *l**=14, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 229 Seitenz hlung 3813



*o**=14, *l**=14, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 230 Seitenz hlung 3814



*o**=14, *l**=14, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 231 Seitenz hlung 3815



*o**=14, *l**=14, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 232 Seitenz hlung 3816



*o**=14, *l**=14, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 233 Seitenz hlung 3817



*o**=14, *l**=14, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 234 Seitenz hlung 3818



*o**=14, *l**=14, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 235 Seitenz hlung 3819



*o**=14, *l**=14, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 236 Seitenz hlung 3820



*o**=14, *l**=14, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 237 Seitenz hlung 3821



*o**=14, *l**=14, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 238 Seitenz hlung 3822



*o**=14, *l**=14, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 239 Seitenz hlung 3823



*o**=14, *l**=14, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 240 Seitenz hlung 3824



*o**=14, *l**=15, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 241 Seitenz hlung 3825



*o**=14, *l**=15, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 242 Seitenz hlung 3826



*o**=14, *l**=15, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 243 Seitenz hlung 3827



*o**=14, *l**=15, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 244 Seitenz hlung 3828



*o**=14, *l**=15, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 245 Seitenz hlung 3829



*o**=14, *l**=15, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 246 Seitenz hlung 3830



*o**=14, *l**=15, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 247 Seitenz hlung 3831



*o**=14, *l**=15, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 248 Seitenz hlung 3832



*o**=14, *l**=15, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 249 Seitenz hlung 3833



*o**=14, *l**=15, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 250 Seitenz hlung 3834



*o**=14, *l**=15, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 251 Seitenz hlung 3835



*o**=14, *l**=15, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 252 Seitenz hlung 3836



*o**=14, *l**=15, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 253 Seitenz hlung 3837



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen
/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 254 Seitenz hlung 3838

*o**=14, *l**=15, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=14, *l**=15, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 255 Seitenz hlung 3839



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ENP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 256 Seitenz hlung 3840

*o**=14, *l**=15, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=15, *l**=0, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 1 Seitenz hlung 3841



*o**=15, *l**=0, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 2 Seitenz hlung 3842



*o**=15, *l**=0, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 3 Seitenz hlung 3843

*o**=15, *l**=0, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 4 Seitenz hlung 3844

*o**=15, *l**=0, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 5 Seitenz hlung 3845

*o**=15, *l**=0, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 6 Seitenz hlung 3846

*o**=15, *l**=0, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 7 Seitenz hlung 3847

*o**=15, *l**=0, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 8 Seitenz hlung 3848

*o**=15, *l**=0, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 9 Seitenz hlung 3849



*o**=15, *l**=0, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 10 Seitenz hlung 3850



*o**=15, *l**=0, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 11 Seitenz hlung 3851



*o**=15, *l**=0, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 12 Seitenz hlung 3852



*o**=15, *l**=0, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 13 Seitenz hlung 3853



*o**=15, *l**=0, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 14 Seitenz hlung 3854



*o**=15, *l**=0, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 15 Seitenz hlung 3855



*o**=15, *l**=0, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 16 Seitenz hlung 3856



*o**=15, *l**=1, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 17 Seitenz hlung 3857



*o**=15, *l**=1, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 18 Seitenz hlung 3858



*o**=15, *l**=1, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 19 Seitenz hlung 3859

*o**=15, *l**=1, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 20 Seitenz hlung 3860

*o**=15, *l**=1, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 21 Seitenz hlung 3861

*o**=15, *l**=1, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 22 Seitenz hlung 3862

*o**=15, *l**=1, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 23 Seitenz hlung 3863



*o**=15, *l**=1, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 24 Seitenz hlung 3864



*o**=15, *l**=1, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 25 Seitenz hlung 3865



*o**=15, *l**=1, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 26 Seitenz hlung 3866



*o**=15, *l**=1, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 27 Seitenz hlung 3867



*o**=15, *l**=1, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 28 Seitenz hlung 3868



*o**=15, *l**=1, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 29 Seitenz hlung 3869



*o**=15, *l**=1, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 30 Seitenz hlung 3870



*o**=15, *l**=1, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 31 Seitenz hlung 3871



*o**=15, *l**=1, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 32 Seitenz hlung 3872



*o**=15, *l**=2, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 33 Seitenz hlung 3873

*o**=15, *l**=2, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 34 Seitenz hlung 3874

*o**=15, *l**=2, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 35 Seitenz hlung 3875

*o**=15, *l**=2, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 36 Seitenz hlung 3876



*o**=15, *l**=2, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 37 Seitenz hlung 3877

*o**=15, *l**=2, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 38 Seitenz hlung 3878



*o**=15, *l**=2, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 39 Seitenz hlung 3879



*o**=15, *l**=2, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 40 Seitenz hlung 3880



*o**=15, *l**=2, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 41 Seitenz hlung 3881



*o**=15, *l**=2, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 42 Seitenz hlung 3882



*o**=15, *l**=2, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 43 Seitenz hlung 3883



*o**=15, *l**=2, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 44 Seitenz hlung 3884



*o**=15, *l**=2, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 45 Seitenz hlung 3885



*o**=15, *l**=2, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 46 Seitenz hlung 3886



*o**=15, *l**=2, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 47 Seitenz hlung 3887



*o**=15, *l**=2, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 48 Seitenz hlung 3888



*o**=15, *l**=3, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 49 Seitenz hlung 3889

*o**=15, *l**=3, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 50 Seitenz hlung 3890

*o**=15, *l**=3, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 51 Seitenz hlung 3891

*o**=15, *l**=3, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 52 Seitenz hlung 3892

*o**=15, *l**=3, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 53 Seitenz hlung 3893

*o**=15, *l**=3, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 54 Seitenz hlung 3894



*o**=15, *l**=3, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 55 Seitenz hlung 3895



*o**=15, *l**=3, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 56 Seitenz hlung 3896



*o**=15, *l**=3, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 57 Seitenz hlung 3897



*o**=15, *l**=3, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 58 Seitenz hlung 3898



*o**=15, *l**=3, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 59 Seitenz hlung 3899



*o**=15, *l**=3, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 60 Seitenz hlung 3900



*o**=15, *l**=3, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 61 Seitenz hlung 3901



*o**=15, *l**=3, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 62 Seitenz hlung 3902



*o**=15, *l**=3, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 63 Seitenz hlung 3903



*o**=15, *l**=3, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 64 Seitenz hlung 3904



*o**=15, *l**=4, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 65 Seitenz hlung 3905

*o**=15, *l**=4, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 66 Seitenz hlung 3906

*o**=15, *l**=4, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 67 Seitenz hlung 3907

*o**=15, *l**=4, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 68 Seitenz hlung 3908



*o**=15, *l**=4, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 69 Seitenz hlung 3909



*o**=15, *l**=4, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 70 Seitenz hlung 3910



*o**=15, *l**=4, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 71 Seitenz hlung 3911



*o**=15, *l**=4, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 72 Seitenz hlung 3912



*o**=15, *l**=4, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 73 Seitenz hlung 3913



*o**=15, *l**=4, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 74 Seitenz hlung 3914



*o**=15, *l**=4, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 75 Seitenz hlung 3915



*o**=15, *l**=4, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 76 Seitenz hlung 3916



*o**=15, *l**=4, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 77 Seitenz hlung 3917



*o**=15, *l**=4, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 78 Seitenz hlung 3918



*o**=15, *l**=4, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 79 Seitenz hlung 3919



*o**=15, *l**=4, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 80 Seitenz hlung 3920



*o**=15, *l**=5, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 81 Seitenz hlung 3921

*o**=15, *l**=5, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 82 Seitenz hlung 3922



*o**=15, *l**=5, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 83 Seitenz hlung 3923

*o**=15, *l**=5, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 84 Seitenz hlung 3924

*o**=15, *l**=5, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 85 Seitenz hlung 3925



*o**=15, *l**=5, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 86 Seitenz hlung 3926



*o**=15, *l**=5, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 87 Seitenz hlung 3927



*o**=15, *l**=5, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 88 Seitenz hlung 3928



*o**=15, *l**=5, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 89 Seitenz hlung 3929



*o**=15, *l**=5, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 90 Seitenz hlung 3930



*o**=15, *l**=5, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 91 Seitenz hlung 3931



*o**=15, *l**=5, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 92 Seitenz hlung 3932



*o**=15, *l**=5, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 93 Seitenz hlung 3933



*o**=15, *l**=5, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 94 Seitenz hlung 3934



*o**=15, *l**=5, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 95 Seitenz hlung 3935



*o**=15, *l**=5, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 96 Seitenz hlung 3936

*o**=15, *l**=6, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 97 Seitenz hlung 3937

*o**=15, *l**=6, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 98 Seitenz hlung 3938

*o**=15, *l**=6, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 99 Seitenz hlung 3939

*o**=15, *l**=6, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 100 Seitenz hlung 3940

*o**=15, *l**=6, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 101 Seitenz hlung 3941



*o**=15, *l**=6, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 102 Seitenz hlung 3942



*o**=15, *l**=6, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 103 Seitenz hlung 3943



*o**=15, *l**=6, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 104 Seitenz hlung 3944



*o**=15, *l**=6, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 105 Seitenz hlung 3945



*o**=15, *l**=6, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 106 Seitenz hlung 3946



*o**=15, *l**=6, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 107 Seitenz hlung 3947



*o**=15, *l**=6, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 108 Seitenz hlung 3948



*o**=15, *l**=6, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 109 Seitenz hlung 3949



*o**=15, *l**=6, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 110 Seitenz hlung 3950



*o**=15, *l**=6, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 111 Seitenz hlung 3951



*o**=15, *l**=6, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 112 Seitenz hlung 3952



*o**=15, *l**=7, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 113 Seitenz hlung 3953



*o**=15, *l**=7, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 114 Seitenz hlung 3954

*o**=15, *l**=7, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 115 Seitenz hlung 3955

*o**=15, *l**=7, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 116 Seitenz hlung 3956

*o**=15, *l**=7, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 117 Seitenz hlung 3957



*o**=15, *l**=7, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 118 Seitenz hlung 3958



*o**=15, *l**=7, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 119 Seitenz hlung 3959



*o**=15, *l**=7, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 120 Seitenz hlung 3960



*o**=15, *l**=7, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 121 Seitenz hlung 3961



*o**=15, *l**=7, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 122 Seitenz hlung 3962



*o**=15, *l**=7, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 123 Seitenz hlung 3963



*o**=15, *l**=7, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 124 Seitenz hlung 3964



*o**=15, *l**=7, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 125 Seitenz hlung 3965



*o**=15, *l**=7, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 126 Seitenz hlung 3966



*o**=15, *l**=7, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 127 Seitenz hlung 3967



*o**=15, *l**=7, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 128 Seitenz hlung 3968

*o**=15, *l**=8, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 129 Seitenz hlung 3969



*o**=15, *l**=8, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 130 Seitenz hlung 3970



*o**=15, *l**=8, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 131 Seitenz hlung 3971

*o**=15, *l**=8, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 132 Seitenz hlung 3972



*o**=15, *l**=8, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 133 Seitenz hlung 3973



*o**=15, *l**=8, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 134 Seitenz hlung 3974



*o**=15, *l**=8, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 135 Seitenz hlung 3975



*o**=15, *l**=8, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 136 Seitenz hlung 3976



*o**=15, *l**=8, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 137 Seitenz hlung 3977



*o**=15, *l**=8, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 138 Seitenz hlung 3978



*o**=15, *l**=8, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 139 Seitenz hlung 3979



*o**=15, *l**=8, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 140 Seitenz hlung 3980



*o**=15, *l**=8, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 141 Seitenz hlung 3981



*o**=15, *l**=8, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 142 Seitenz hlung 3982



*o**=15, *l**=8, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 143 Seitenz hlung 3983



*o**=15, *l**=8, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 144 Seitenz hlung 3984

*o**=15, *l**=9, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 145 Seitenz hlung 3985

*o**=15, *l**=9, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 146 Seitenz hlung 3986



*o**=15, *l**=9, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 147 Seitenz hlung 3987



*o**=15, *l**=9, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 148 Seitenz hlung 3988



*o**=15, *l**=9, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 149 Seitenz hlung 3989



*o**=15, *l**=9, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 150 Seitenz hlung 3990



*o**=15, *l**=9, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 151 Seitenz hlung 3991



*o**=15, *l**=9, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 152 Seitenz hlung 3992



*o**=15, *l**=9, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 153 Seitenz hlung 3993



*o**=15, *l**=9, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 154 Seitenz hlung 3994



*o**=15, *l**=9, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 155 Seitenz hlung 3995



*o**=15, *l**=9, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 156 Seitenz hlung 3996



*o**=15, *l**=9, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 157 Seitenz hlung 3997



*o**=15, *l**=9, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 158 Seitenz hlung 3998



*o**=15, *l**=9, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 159 Seitenz hlung 3999



*o**=15, *l**=9, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 160 Seitenz hlung 4000

*o**=15, *l**=10, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 161 Seitenz hlung 4001

*o**=15, *l**=10, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 162 Seitenz hlung 4002



*o**=15, *l**=10, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 163 Seitenz hlung 4003



*o**=15, *l**=10, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 164 Seitenz hlung 4004



*o**=15, *l**=10, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 165 Seitenz hlung 4005



*o**=15, *l**=10, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 166 Seitenz hlung 4006



*o**=15, *l**=10, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 167 Seitenz hlung 4007



*o**=15, *l**=10, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 168 Seitenz hlung 4008



*o**=15, *l**=10, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 169 Seitenz hlung 4009



*o**=15, *l**=10, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 170 Seitenz hlung 4010



*o**=15, *l**=10, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 171 Seitenz hlung 4011



*o**=15, *l**=10, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 172 Seitenz hlung 4012



*o**=15, *l**=10, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 173 Seitenz hlung 4013



*o**=15, *l**=10, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 174 Seitenz hlung 4014



*o**=15, *l**=10, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 175 Seitenz hlung 4015



*o**=15, *l**=10, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 176 Seitenz hlung 4016

*o**=15, *l**=11, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 177 Seitenz hlung 4017



*o**=15, *l**=11, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 178 Seitenz hlung 4018

*o**=15, *l**=11, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 179 Seitenz hlung 4019

*o**=15, *l**=11, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 180 Seitenz hlung 4020



*o**=15, *l**=11, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 181 Seitenz hlung 4021



*o**=15, *l**=11, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 182 Seitenz hlung 4022



*o**=15, *l**=11, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 183 Seitenz hlung 4023



*o**=15, *l**=11, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 184 Seitenz hlung 4024



*o**=15, *l**=11, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 185 Seitenz hlung 4025



*o**=15, *l**=11, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 186 Seitenz hlung 4026



*o**=15, *l**=11, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 187 Seitenz hlung 4027



*o**=15, *l**=11, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 188 Seitenz hlung 4028

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 189 Seitenz hlung 4029

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=15, *l**=11, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=15, *l**=11, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 190 Seitenz hlung 4030



*o**=15, *l**=11, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 191 Seitenz hlung 4031



*o**=15, *l**=11, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 192 Seitenz hlung 4032



*o**=15, *l**=12, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 193 Seitenz hlung 4033



*o**=15, *l**=12, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 194 Seitenz hlung 4034



*o**=15, *l**=12, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 195 Seitenz hlung 4035



*o**=15, *l**=12, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 196 Seitenz hlung 4036



*o**=15, *l**=12, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 197 Seitenz hlung 4037



*o**=15, *l**=12, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 198 Seitenz hlung 4038



*o**=15, *l**=12, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 199 Seitenz hlung 4039



*o**=15, *l**=12, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 200 Seitenz hlung 4040



*o**=15, *l**=12, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 201 Seitenz hlung 4041



*o**=15, *l**=12, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 202 Seitenz hlung 4042



*o**=15, *l**=12, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 203 Seitenz hlung 4043



*o**=15, *l**=12, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 204 Seitenz hlung 4044



*o**=15, *l**=12, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 205 Seitenz hlung 4045



*o**=15, *l**=12, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 206 Seitenz hlung 4046



*o**=15, *l**=12, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 207 Seitenz hlung 4047



*o**=15, *l**=12, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 208 Seitenz hlung 4048



*o**=15, *l**=13, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 209 Seitenz hlung 4049



*o**=15, *l**=13, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 210 Seitenz hlung 4050



*o**=15, *l**=13, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 211 Seitenz hlung 4051



*o**=15, *l**=13, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 212 Seitenz hlung 4052



*o**=15, *l**=13, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 213 Seitenz hlung 4053



*o**=15, *l**=13, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 214 Seitenz hlung 4054



*o**=15, *l**=13, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 215 Seitenz hlung 4055



*o**=15, *l**=13, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 216 Seitenz hlung 4056



*o**=15, *l**=13, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 217 Seitenz hlung 4057



*o**=15, *l**=13, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 218 Seitenz hlung 4058



*o**=15, *l**=13, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 219 Seitenz hlung 4059



*o**=15, *l**=13, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 220 Seitenz hlung 4060



*o**=15, *l**=13, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 221 Seitenz hlung 4061



*o**=15, *l**=13, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 222 Seitenz hlung 4062



*o**=15, *l**=13, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 223 Seitenz hlung 4063



*o**=15, *l**=13, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 224 Seitenz hlung 4064



*o**=15, *l**=14, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 225 Seitenz hlung 4065



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=15, *l**=14, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=15, *l**=14, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 227 Seitenz hlung 4067



*o**=15, *l**=14, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 228 Seitenz hlung 4068



*o**=15, *l**=14, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 229 Seitenz hlung 4069



*o**=15, *l**=14, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 230 Seitenz hlung 4070



*o**=15, *l**=14, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 231 Seitenz hlung 4071



*o**=15, *l**=14, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 232 Seitenz hlung 4072



*o**=15, *l**=14, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 233 Seitenz hlung 4073



*o**=15, *l**=14, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 234 Seitenz hlung 4074



*o**=15, *l**=14, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 235 Seitenz hlung 4075



*o**=15, *l**=14, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 236 Seitenz hlung 4076



*o**=15, *l**=14, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 237 Seitenz hlung 4077



*o**=15, *l**=14, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 238 Seitenz hlung 4078



*o**=15, *l**=14, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 239 Seitenz hlung 4079



*o**=15, *l**=14, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 240 Seitenz hlung 4080



*o**=15, *l**=15, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 241 Seitenz hlung 4081



*o**=15, *l**=15, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 242 Seitenz hlung 4082



*o**=15, *l**=15, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 243 Seitenz hlung 4083



*o**=15, *l**=15, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 244 Seitenz hlung 4084



*o**=15, *l**=15, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 245 Seitenz hlung 4085



*o**=15, *l**=15, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 246 Seitenz hlung 4086



*o**=15, *l**=15, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 247 Seitenz hlung 4087



*o**=15, *l**=15, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 248 Seitenz hlung 4088



*o**=15, *l**=15, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 249 Seitenz hlung 4089



*o**=15, *l**=15, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 250 Seitenz hlung 4090



*o**=15, *l**=15, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 251 Seitenz hlung 4091



*o**=15, *l**=15, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 252 Seitenz hlung 4092



*o**=15, *l**=15, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 253 Seitenz hlung 4093



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

*o**=15, *l**=15, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*



*o**=15, *l**=15, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 255 Seitenz hlung 4095



*o**=15, *l**=15, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FNP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 256 Seitenz hlung 4096