www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 1 Seitenz hlung 1

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=0, *l**=0, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 2 Seitenz hlung 2

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=0, *l**=0, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 3 Seitenz hlung 3

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=0, *l**=0, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=0, *l**=0, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 4 Seitenz hlung 4

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 5 Seitenz hlung 5

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=0, *l**=0, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=0, *l**=0, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 6 Seitenz hlung 6

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=0, *l**=0, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 7 Seitenz hlung 7



o=0, l*=0, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 8 Seitenz hlung 8



*o**=0, *l**=0, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 9 Seitenz hlung 9

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=0, *l**=0, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 10 Seitenz hlung 10



*o**=0, *l**=0, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 11 Seitenz hlung 11



*o**=0, *l**=0, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 12 Seitenz hlung 12

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=0, *l**=0, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 13 Seitenz hlung 13

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=0, *l**=0, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 14 Seitenz hlung 14

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 15 Seitenz hlung 15

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=0, *l**=0, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 16 Seitenz hlung 16

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=0, *l**=0, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 17 Seitenz hlung 17

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=0, *l**=1, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=0, *l**=1, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 18 Seitenz hlung 18

*o**=0, *l**=1, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 19 Seitenz hlung 19

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

*o**=0, *l**=1, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 20 Seitenz hlung 20



*o**=0, *l**=1, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 21 Seitenz hlung 21



*o**=0, *l**=1, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 22 Seitenz hlung 22



*o**=0, *l**=1, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 23 Seitenz hlung 23



*o**=0, *l**=1, *v**=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 24 Seitenz hlung 24



*o**=0, *l**=1, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 25 Seitenz hlung 25



*o**=0, *l**=1, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 26 Seitenz hlung 26



*o**=0, *l**=1, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 27 Seitenz hlung 27



*o**=0, *l**=1, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 28 Seitenz hlung 28

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=0, *l**=1, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 29 Seitenz hlung 29

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=0, *l**=1, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 30 Seitenz hlung 30



*o**=0, *l**=1, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 31 Seitenz hlung 31

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 32 Seitenz hlung 32

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=0, *l**=1, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=0, *l**=2, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 33 Seitenz hlung 33



*o**=0, *l**=2, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 34 Seitenz hlung 34

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 35 Seitenz hlung 35

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=0, *l**=2, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

*o**=0, *l**=2, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 36 Seitenz hlung 36

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 37 Seitenz hlung 37

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=0, *l**=2, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=0, *l**=2, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 38 Seitenz hlung 38



*o**=0, *l**=2, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 39 Seitenz hlung 39



o=0, l*=2, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 40 Seitenz hlung 40



*o**=0, *l**=2, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 41 Seitenz hlung 41

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 42 Seitenz hlung 42

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=0, *l**=2, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 43 Seitenz hlung 43

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=0, *l**=2, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=0, *l**=2, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 44 Seitenz hlung 44



*o**=0, *l**=2, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 45 Seitenz hlung 45



*o**=0, *l**=2, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 46 Seitenz hlung 46



*o**=0, *l**=2, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 47 Seitenz hlung 47



*o**=0, *l**=2, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 48 Seitenz hlung 48

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 49 Seitenz hlung 49

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=0, *l**=3, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=0, *l**=3, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 50 Seitenz hlung 50



*o**=0, *l**=3, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 51 Seitenz hlung 51



*o**=0, *l**=3, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 52 Seitenz hlung 52

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 53 Seitenz hlung 53

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=0, *l**=3, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=0, *l**=3, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 54 Seitenz hlung 54



*o**=0, *l**=3, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 55 Seitenz hlung 55



*o**=0, *l**=3, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 56 Seitenz hlung 56



*o**=0, *l**=3, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 57 Seitenz hlung 57



*o**=0, *l**=3, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 58 Seitenz hlung 58



*o**=0, *l**=3, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 59 Seitenz hlung 59



*o**=0, *l**=3, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 60 Seitenz hlung 60



*o**=0, *l**=3, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 61 Seitenz hlung 61

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 62 Seitenz hlung 62

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=0, *l**=3, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 63 Seitenz hlung 63

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=0, *l**=3, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=0, *l**=3, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 64 Seitenz hlung 64



*o**=0, *l**=4, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 65 Seitenz hlung 65



*o**=0, *l**=4, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 66 Seitenz hlung 66



*o**=0, *l**=4, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 67 Seitenz hlung 67



*o**=0, *l**=4, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 68 Seitenz hlung 68



*o**=0, *l**=4, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 69 Seitenz hlung 69



*o**=0, *l**=4, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 70 Seitenz hlung 70



*o**=0, *l**=4, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 71 Seitenz hlung 71



o=0, l*=4, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 72 Seitenz hlung 72

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=0, *l**=4, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 73 Seitenz hlung 73



*o**=0, *l**=4, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 74 Seitenz hlung 74



*o**=0, *l**=4, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 75 Seitenz hlung 75



*o**=0, *l**=4, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 76 Seitenz hlung 76

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 77 Seitenz hlung 77

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=0, *l**=4, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=0, *l**=4, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 78 Seitenz hlung 78



*o**=0, *l**=4, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 79 Seitenz hlung 79

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 80 Seitenz hlung 80

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=0, *l**=4, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=0, *l**=5, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 81 Seitenz hlung 81

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=0, *l**=5, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 82 Seitenz hlung 82



*o**=0, *l**=5, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 83 Seitenz hlung 83



*o**=0, *l**=5, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 84 Seitenz hlung 84

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 85 Seitenz hlung 85

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=0, *l**=5, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=0, *l**=5, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 86 Seitenz hlung 86

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 87 Seitenz hlung 87

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=0, *l**=5, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=0, *l**=5, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 88 Seitenz hlung 88

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 89 Seitenz hlung 89

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=0, *l**=5, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 90 Seitenz hlung 90

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=0, *l**=5, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=0, *l**=5, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 91 Seitenz hlung 91

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 92 Seitenz hlung 92

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=0, *l**=5, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=0, *l**=5, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 93 Seitenz hlung 93

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 94 Seitenz hlung 94

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=0, *l**=5, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 95 Seitenz hlung 95

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=0, *l**=5, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 96 Seitenz hlung 96

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=0, *l**=5, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=0, *l**=6, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 97 Seitenz hlung 97

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=0, *l**=6, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 98 Seitenz hlung 98



*o**=0, *l**=6, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 99 Seitenz hlung 99



*o**=0, *l**=6, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 100 Seitenz hlung 100



*o**=0, *l**=6, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 101 Seitenz hlung 101

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 102 Seitenz hlung 102

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=0, *l**=6, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=0, *l**=6, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 103 Seitenz hlung 103



*o**=0, *l**=6, *v**=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 104 Seitenz hlung 104

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 105 Seitenz hlung 105

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=0, *l**=6, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 106 Seitenz hlung 106

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=0, *l**=6, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 107 Seitenz hlung 107

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=0, *l**=6, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 108 Seitenz hlung 108

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=0, *l**=6, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 109 Seitenz hlung 109

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=0, *l**=6, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=0, *l**=6, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 110 Seitenz hlung 110



*o**=0, *l**=6, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 111 Seitenz hlung 111

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=0, *l**=6, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 112 Seitenz hlung 112



*o**=0, *l**=7, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 113 Seitenz hlung 113

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 114 Seitenz hlung 114

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=0, *l**=7, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=0, *l**=7, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=0, *l**=7, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 116 Seitenz hlung 116



*o**=0, *l**=7, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 117 Seitenz hlung 117



*o**=0, *l**=7, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 118 Seitenz hlung 118



*o**=0, *l**=7, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=0, *l**=7, *v**=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 120 Seitenz hlung 120

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 121 Seitenz hlung 121

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=0, *l**=7, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=0, *l**=7, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 122 Seitenz hlung 122

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 123 Seitenz hlung 123

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=0, *l**=7, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 124 Seitenz hlung 124

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=0, *l**=7, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 125 Seitenz hlung 125

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=0, *l**=7, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=0, *l**=7, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 126 Seitenz hlung 126



*o**=0, *l**=7, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 127 Seitenz hlung 127

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 128 Seitenz hlung 128

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=0, *l**=7, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=0, *l**=8, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 129 Seitenz hlung 129



*o**=0, *l**=8, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 130 Seitenz hlung 130

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 131 Seitenz hlung 131

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=0, *l**=8, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=0, *l**=8, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 132 Seitenz hlung 132

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 133 Seitenz hlung 133

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=0, *l**=8, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 134 Seitenz hlung 134

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=0, *l**=8, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 135 Seitenz hlung 135

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=0, *l**=8, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 136 Seitenz hlung 136

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=0, *l**=8, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 137 Seitenz hlung 137

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=0, *l**=8, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 138 Seitenz hlung 138

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=0, *l**=8, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=0, *l**=8, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 139 Seitenz hlung 139



*o**=0, *l**=8, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 140 Seitenz hlung 140

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=0, *l**=8, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 141 Seitenz hlung 141

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 142 Seitenz hlung 142

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=0, *l**=8, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=0, *l**=8, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 143 Seitenz hlung 143



*o**=0, *l**=8, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 144 Seitenz hlung 144



*o**=0, *l**=9, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 145 Seitenz hlung 145



*o**=0, *l**=9, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 146 Seitenz hlung 146



*o**=0, *l**=9, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 147 Seitenz hlung 147



*o**=0, *l**=9, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=0, *l**=9, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 149 Seitenz hlung 149



*o**=0, *l**=9, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 150 Seitenz hlung 150

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 151 Seitenz hlung 151

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=0, *l**=9, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=0, *l**=9, *v**=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 152 Seitenz hlung 152



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 153 Seitenz hlung 153

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=0, *l**=9, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=0, *l**=9, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 154 Seitenz hlung 154



*o**=0, *l**=9, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 155 Seitenz hlung 155

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 156 Seitenz hlung 156

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=0, *l**=9, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 157 Seitenz hlung 157

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=0, *l**=9, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=0, *l**=9, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 158 Seitenz hlung 158



*o**=0, *l**=9, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 159 Seitenz hlung 159

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 160 Seitenz hlung 160

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=0, *l**=9, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=0, *l**=10, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 161 Seitenz hlung 161



*o**=0, *l**=10, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=0, *l**=10, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 163 Seitenz hlung 163



*o**=0, *l**=10, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 164 Seitenz hlung 164



*o**=0, *l**=10, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 165 Seitenz hlung 165

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 166 Seitenz hlung 166

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=0, *l**=10, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=0, *l**=10, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 167 Seitenz hlung 167



*o**=0, *l**=10, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 168 Seitenz hlung 168



*o**=0, *l**=10, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 169 Seitenz hlung 169



*o**=0, *l**=10, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 170 Seitenz hlung 170



*o**=0, *l**=10, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 171 Seitenz hlung 171



*o**=0, *l**=10, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 172 Seitenz hlung 172



*o**=0, *l**=10, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 173 Seitenz hlung 173



*o**=0, *l**=10, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 174 Seitenz hlung 174



*o**=0, *l**=10, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 175 Seitenz hlung 175



*o**=0, *l**=10, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 176 Seitenz hlung 176



*o**=0, *l**=11, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 177 Seitenz hlung 177



*o**=0, *l**=11, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 178 Seitenz hlung 178



*o**=0, *l**=11, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 179 Seitenz hlung 179



*o**=0, *l**=11, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 180 Seitenz hlung 180



*o**=0, *l**=11, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 181 Seitenz hlung 181



*o**=0, *l**=11, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 182 Seitenz hlung 182



*o**=0, *l**=11, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 183 Seitenz hlung 183



*o**=0, *l**=11, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=0, *l**=11, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 185 Seitenz hlung 185



*o**=0, *l**=11, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 186 Seitenz hlung 186



*o**=0, *l**=11, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 187 Seitenz hlung 187



*o**=0, *l**=11, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 188 Seitenz hlung 188



*o**=0, *l**=11, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 189 Seitenzählung 189



*o**=0, *l**=11, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 190 Seitenz hlung 190



*o**=0, *l**=11, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 191 Seitenz hlung 191

*o**=0, *l**=11, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 192 Seitenz hlung 192



*o**=0, *l**=12, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 193 Seitenz hlung 193



*o**=0, *l**=12, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=0, *l**=12, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 195 Seitenz hlung 195



*o**=0, *l**=12, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=0, *l**=12, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 197 Seitenz hlung 197



*o**=0, *l**=12, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 198 Seitenz hlung 198

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 199 Seitenz hlung 199

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=0, *l**=12, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=0, *l**=12, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 200 Seitenz hlung 200

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 201 Seitenz hlung 201

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=0, *l**=12, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=0, *l**=12, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 202 Seitenz hlung 202



*o**=0, *l**=12, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 203 Seitenz hlung 203



*o**=0, *l**=12, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 204 Seitenz hlung 204



*o**=0, *l**=12, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 205 Seitenz hlung 205

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 206 Seitenz hlung 206

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=0, *l**=12, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=0, *l**=12, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 207 Seitenz hlung 207



*o**=0, *l**=12, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 208 Seitenz hlung 208



*o**=0, *l**=13, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 209 Seitenz hlung 209



*o**=0, *l**=13, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 210 Seitenz hlung 210



*o**=0, *l**=13, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 211 Seitenz hlung 211



*o**=0, *l**=13, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 212 Seitenz hlung 212



*o**=0, *l**=13, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 213 Seitenz hlung 213



*o**=0, *l**=13, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 214 Seitenz hlung 214



*o**=0, *l**=13, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 215 Seitenz hlung 215



*o**=0, *l**=13, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 216 Seitenz hlung 216



*o**=0, *l**=13, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 217 Seitenz hlung 217



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 218 Seitenz hlung 218

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=0, *l**=13, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=0, *l**=13, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 219 Seitenz hlung 219

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 220 Seitenz hlung 220

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=0, *l**=13, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 221 Seitenz hlung 221

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=0, *l**=13, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=0, *l**=13, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 222 Seitenz hlung 222



*o**=0, *l**=13, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 223 Seitenz hlung 223



*o**=0, *l**=13, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 224 Seitenz hlung 224



*o**=0, *l**=14, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 225 Seitenz hlung 225



*o**=0, *l**=14, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 226 Seitenz hlung 226



*o**=0, *l**=14, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 227 Seitenz hlung 227



*o**=0, *l**=14, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=0, *l**=14, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 229 Seitenz hlung 229



*o**=0, *l**=14, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 230 Seitenz hlung 230



*o**=0, *l**=14, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 231 Seitenz hlung 231



*o**=0, *l**=14, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 232 Seitenz hlung 232



*o**=0, *l**=14, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 233 Seitenz hlung 233



*o**=0, *l**=14, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 234 Seitenz hlung 234



*o**=0, *l**=14, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 235 Seitenz hlung 235



*o**=0, *l**=14, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 236 Seitenz hlung 236



*o**=0, *l**=14, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 237 Seitenz hlung 237



*o**=0, *l**=14, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 238 Seitenz hlung 238

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 239 Seitenz hlung 239

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=0, *l**=14, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 240 Seitenz hlung 240

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=0, *l**=14, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=0, *l**=15, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?



*o**=0, *l**=15, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 242 Seitenz hlung 242



*o**=0, *l**=15, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 243 Seitenz hlung 243



*o**=0, *l**=15, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 244 Seitenz hlung 244



*o**=0, *l**=15, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 245 Seitenz hlung 245



*o**=0, *l**=15, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 246 Seitenz hlung 246



*o**=0, *l**=15, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 247 Seitenz hlung 247



*o**=0, *l**=15, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 248 Seitenz hlung 248



*o**=0, *l**=15, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 249 Seitenz hlung 249



*o**=0, *l**=15, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 250 Seitenz hlung 250



*o**=0, *l**=15, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 251 Seitenz hlung 251

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 252 Seitenz hlung 252

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=0, *l**=15, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 253 Seitenz hlung 253

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=0, *l**=15, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=0, *l**=15, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 254 Seitenz hlung 254



*o**=0, *l**=15, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 255 Seitenz hlung 255

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=0, *l**=15, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 256 Seitenz hlung 256

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G01SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 1 Seitenz hlung 257

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=0, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G01SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 2 Seitenz hlung 258

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=0, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G01SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 3 Seitenz hlung 259

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=0, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=1, *l**=0, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 4 Seitenz hlung 260



*o**=1, *l**=0, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 5 Seitenz hlung 261



*o**=1, *l**=0, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 6 Seitenz hlung 262



*o**=1, *l**=0, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 7 Seitenz hlung 263



*o**=1, *l**=0, *v**=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 8 Seitenz hlung 264



*o**=1, *l**=0, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 9 Seitenz hlung 265



*o**=1, *l**=0, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 10 Seitenz hlung 266



*o**=1, *l**=0, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 11 Seitenz hlung 267



*o**=1, *l**=0, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 12 Seitenz hlung 268



*o**=1, *l**=0, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=1, *l**=0, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 14 Seitenz hlung 270



*o**=1, *l**=0, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 15 Seitenz hlung 271



*o**=1, *l**=0, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 16 Seitenz hlung 272

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G01SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 17 Seitenz hlung 273

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=1, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G01SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=1, *l**=1, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 18 Seitenz hlung 274

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G01SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 19 Seitenz hlung 275

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=1, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G01SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 20 Seitenz hlung 276

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=1, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=1, *l**=1, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 21 Seitenz hlung 277



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=1, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=1, *l**=1, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 23 Seitenz hlung 279

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G01SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 24 Seitenz hlung 280

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=1, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=1, *l**=1, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 25 Seitenz hlung 281



*o**=1, *l**=1, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 26 Seitenz hlung 282

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G01SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 27 Seitenz hlung 283

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=1, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G01SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 28 Seitenz hlung 284

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=1, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=1, *l**=1, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 29 Seitenz hlung 285



*o**=1, *l**=1, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 30 Seitenz hlung 286



*o**=1, *l**=1, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 31 Seitenz hlung 287

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G01SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 32 Seitenz hlung 288

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=1, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?



*o**=1, *l**=2, *v**=0

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 33 Seitenz hlung 289

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G01SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 34 Seitenz hlung 290

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=2, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G01SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 35 Seitenz hlung 291

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=2, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=1, *l**=2, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 36 Seitenz hlung 292

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 37 Seitenz hlung 293

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=2, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=1, *l**=2, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 38 Seitenz hlung 294



*o**=1, *l**=2, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 39 Seitenz hlung 295



*o**=1, *l**=2, *v**=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=1, *l**=2, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G01SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 42 Seitenz hlung 298

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=2, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G01SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 43 Seitenz hlung 299

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=2, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=1, *l**=2, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 44 Seitenz hlung 300

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G01SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 45 Seitenz hlung 301

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=2, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=1, *l**=2, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 46 Seitenz hlung 302



*o**=1, *l**=2, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 47 Seitenz hlung 303



*o**=1, *l**=2, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G01SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=1, *l**=3, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 49 Seitenz hlung 305



*o**=1, *l**=3, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 50 Seitenz hlung 306



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 51 Seitenz hlung 307

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=3, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=1, *l**=3, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 52 Seitenz hlung 308

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G01SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 53 Seitenz hlung 309

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=3, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=1, *l**=3, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G01SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 55 Seitenz hlung 311

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=3, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G01SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 56 Seitenz hlung 312

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=3, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=1, *l**=3, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 57 Seitenz hlung 313



*o**=1, *l**=3, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=1, *l**=3, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 59 Seitenz hlung 315



*o**=1, *l**=3, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 60 Seitenz hlung 316



*o**=1, *l**=3, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 61 Seitenz hlung 317



*o**=1, *l**=3, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 62 Seitenz hlung 318

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G01SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 63 Seitenz hlung 319

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=3, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=1, *l**=3, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 64 Seitenz hlung 320



*o**=1, *l**=4, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 65 Seitenz hlung 321



*o**=1, *l**=4, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 66 Seitenz hlung 322



*o**=1, *l**=4, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 67 Seitenz hlung 323



*o**=1, *l**=4, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 68 Seitenz hlung 324

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G01SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 69 Seitenz hlung 325

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=4, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=1, *l**=4, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 70 Seitenz hlung 326



*o**=1, *l**=4, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



o=1, l*=4, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 72 Seitenz hlung 328



*o**=1, *l**=4, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 73 Seitenz hlung 329



*o**=1, *l**=4, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 74 Seitenz hlung 330



*o**=1, *l**=4, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 75 Seitenz hlung 331



*o**=1, *l**=4, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 76 Seitenz hlung 332



*o**=1, *l**=4, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 77 Seitenz hlung 333

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G01SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 78 Seitenz hlung 334

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=4, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G01SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 79 Seitenz hlung 335

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=4, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G01SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 80 Seitenz hlung 336

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=4, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=1, *l**=5, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=1, *l**=5, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 82 Seitenz hlung 338

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G01SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 83 Seitenz hlung 339

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=5, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 84 Seitenz hlung 340

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=5, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G01SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 85 Seitenz hlung 341

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=5, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=1, *l**=5, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 86 Seitenz hlung 342



*o**=1, *l**=5, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 87 Seitenz hlung 343



*o**=1, *l**=5, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 88 Seitenz hlung 344



*o**=1, *l**=5, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 89 Seitenz hlung 345



*o**=1, *l**=5, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 90 Seitenz hlung 346



*o**=1, *l**=5, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 91 Seitenz hlung 347



*o**=1, *l**=5, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 92 Seitenz hlung 348



*o**=1, *l**=5, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 93 Seitenz hlung 349

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G01SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 94 Seitenz hlung 350

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=5, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=1, *l**=5, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 95 Seitenz hlung 351

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G01SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 96 Seitenz hlung 352

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=5, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=1, *l**=6, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 97 Seitenz hlung 353



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 98 Seitenz hlung 354

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=6, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=1, *l**=6, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 99 Seitenz hlung 355



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 100 Seitenz hlung 356

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=6, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 101 Seitenz hlung 357

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=6, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 102 Seitenz hlung 358

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=6, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G01SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 103 Seitenz hlung 359

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=6, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 104 Seitenz hlung 360

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=6, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 105 Seitenz hlung 361

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=6, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=1, *l**=6, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 106 Seitenz hlung 362



*o**=1, *l**=6, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 107 Seitenz hlung 363

*o**=1, *l**=6, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G01SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 109 Seitenz hlung 365

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=6, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=1, *l**=6, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 110 Seitenz hlung 366

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G01SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=1, *l**=6, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 111 Seitenz hlung 367

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G01SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 112 Seitenz hlung 368

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=6, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=1, *l**=7, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 113 Seitenz hlung 369



*o**=1, *l**=7, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 115 Seitenz hlung 371

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=7, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 116 Seitenz hlung 372

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=7, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 117 Seitenz hlung 373

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=7, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G01SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 118 Seitenz hlung 374

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=7, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G01SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 119 Seitenz hlung 375

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=7, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=1, *l**=7, *v**=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 120 Seitenz hlung 376



*o**=1, *l**=7, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 121 Seitenz hlung 377



*o**=1, *l**=7, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 122 Seitenz hlung 378

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G01SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 123 Seitenz hlung 379

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=7, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=1, *l**=7, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 124 Seitenz hlung 380



*o**=1, *l**=7, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=1, *l**=7, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 126 Seitenz hlung 382

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G01SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 127 Seitenz hlung 383

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=7, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G01SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 128 Seitenz hlung 384

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=7, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 129 Seitenz hlung 385

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=8, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 130 Seitenz hlung 386

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=8, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=1, *l**=8, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 131 Seitenz hlung 387



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=8, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 133 Seitenz hlung 389

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=8, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=1, *l**=8, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=1, *l**=8, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 135 Seitenz hlung 391



*o**=1, *l**=8, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 136 Seitenz hlung 392



*o**=1, *l**=8, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=1, *l**=8, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 138 Seitenz hlung 394



*o**=1, *l**=8, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 139 Seitenz hlung 395



*o**=1, *l**=8, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=1, *l**=8, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 141 Seitenz hlung 397

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G01SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=1, *l**=8, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 142 Seitenz hlung 398

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G01SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 143 Seitenz hlung 399

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=8, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=1, *l**=8, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=1, *l**=9, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=1, *l**=9, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 147 Seitenz hlung 403

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=9, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=1, *l**=9, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=1, *l**=9, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 150 Seitenz hlung 406

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=9, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=1, *l**=9, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=1, *l**=9, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 152 Seitenz hlung 408



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 153 Seitenz hlung 409

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=9, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=1, *l**=9, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=1, *l**=9, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=1, *l**=9, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=1, *l**=9, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 157 Seitenz hlung 413

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G01SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=1, *l**=9, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 158 Seitenz hlung 414

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G01SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 159 Seitenz hlung 415

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=9, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=1, *l**=9, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=1, *l**=10, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=1, *l**=10, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G01SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 163 Seitenz hlung 419

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=10, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=1, *l**=10, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 164 Seitenz hlung 420



o=1, l*=10, v*=4*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 165 Seitenz hlung 421



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 166 Seitenz hlung 422

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=10, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=1, *l**=10, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 167 Seitenz hlung 423



*o**=1, *l**=10, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 168 Seitenz hlung 424



*o**=1, *l**=10, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 169 Seitenz hlung 425



*o**=1, *l**=10, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 170 Seitenz hlung 426



*o**=1, *l**=10, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 171 Seitenz hlung 427



*o**=1, *l**=10, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 172 Seitenz hlung 428

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G01SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=1, *l**=10, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 173 Seitenz hlung 429



*o**=1, *l**=10, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=1, *l**=10, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=1, *l**=10, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 176 Seitenz hlung 432



*o**=1, *l**=11, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?



o=1, l*=11, v*=1*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 178 Seitenz hlung 434



*o**=1, *l**=11, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 179 Seitenz hlung 435



*o**=1, *l**=11, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 180 Seitenz hlung 436



o=1, l*=11, v*=4*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 181 Seitenz hlung 437



*o**=1, *l**=11, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=1, *l**=11, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



o=1, l*=11, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 184 Seitenz hlung 440



*o**=1, *l**=11, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=1, *l**=11, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 186 Seitenz hlung 442

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G01SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=1, *l**=11, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 187 Seitenz hlung 443



*o**=1, *l**=11, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 188 Seitenz hlung 444



*o**=1, *l**=11, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 189 Seitenz hlung 445



*o**=1, *l**=11, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=1, *l**=11, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 191 Seitenz hlung 447



*o**=1, *l**=11, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=1, *l**=12, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 193 Seitenz hlung 449



*o**=1, *l**=12, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=1, *l**=12, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=1, *l**=12, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 196 Seitenz hlung 452



o=1, l*=12, v*=4*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G01SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=1, *l**=12, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 198 Seitenz hlung 454

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G01SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 199 Seitenz hlung 455

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=12, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



o=1, l*=12, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 200 Seitenz hlung 456



*o**=1, *l**=12, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 201 Seitenz hlung 457

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G01SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 202 Seitenz hlung 458

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=12, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G01SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 203 Seitenz hlung 459

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=12, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 204 Seitenz hlung 460

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=12, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G01SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 205 Seitenz hlung 461

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=12, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=1, *l**=12, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 206 Seitenz hlung 462



*o**=1, *l**=12, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 207 Seitenz hlung 463

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G01SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=1, *l**=12, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 208 Seitenz hlung 464



*o**=1, *l**=13, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=1, *l**=13, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?



*o**=1, *l**=13, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G01SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=1, *l**=13, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 212 Seitenz hlung 468



*o**=1, *l**=13, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 213 Seitenz hlung 469



*o**=1, *l**=13, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 214 Seitenz hlung 470



*o**=1, *l**=13, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=1, *l**=13, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=1, *l**=13, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=1, *l**=13, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=1, *l**=13, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 219 Seitenz hlung 475



*o**=1, *l**=13, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 220 Seitenz hlung 476



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 221 Seitenz hlung 477

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=13, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 222 Seitenz hlung 478

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=13, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 223 Seitenz hlung 479

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=13, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G01SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 224 Seitenz hlung 480

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=13, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=1, *l**=14, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 225 Seitenz hlung 481



*o**=1, *l**=14, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 226 Seitenz hlung 482



*o**=1, *l**=14, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 227 Seitenz hlung 483



*o**=1, *l**=14, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



o=1, l*=14, v*=4*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 229 Seitenz hlung 485



*o**=1, *l**=14, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=1, *l**=14, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 231 Seitenz hlung 487



o=1, l*=14, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 232 Seitenz hlung 488



*o**=1, *l**=14, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 233 Seitenz hlung 489



*o**=1, *l**=14, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 234 Seitenz hlung 490



*o**=1, *l**=14, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 235 Seitenz hlung 491



*o**=1, *l**=14, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 236 Seitenz hlung 492



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 237 Seitenz hlung 493

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=14, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G01SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 238 Seitenz hlung 494

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=14, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



o=1, l*=14, v*=14*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 239 Seitenz hlung 495



*o**=1, *l**=14, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 240 Seitenz hlung 496



*o**=1, *l**=15, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 241 Seitenz hlung 497



*o**=1, *l**=15, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=1, *l**=15, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 243 Seitenz hlung 499



*o**=1, *l**=15, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 244 Seitenz hlung 500



*o**=1, *l**=15, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 245 Seitenz hlung 501



*o**=1, *l**=15, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=1, *l**=15, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 247 Seitenz hlung 503



*o**=1, *l**=15, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 248 Seitenz hlung 504



*o**=1, *l**=15, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 249 Seitenz hlung 505



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 250 Seitenz hlung 506

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=15, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 251 Seitenz hlung 507

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=15, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=1, *l**=15, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 252 Seitenz hlung 508



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 253 Seitenz hlung 509

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=15, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=1, *l**=15, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 254 Seitenz hlung 510

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G01SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 255 Seitenz hlung 511

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=1, *l**=15, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=1, *l**=15, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 256 Seitenz hlung 512

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 1 Seitenz hlung 513

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=0, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=2, *l**=0, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 2 Seitenz hlung 514

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 3 Seitenz hlung 515

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=0, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=2, *l**=0, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 4 Seitenz hlung 516

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 5 Seitenz hlung 517

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=0, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=2, *l**=0, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 6 Seitenz hlung 518

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 7 Seitenz hlung 519

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=0, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 8 Seitenz hlung 520

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=0, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 9 Seitenz hlung 521

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=0, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=2, *l**=0, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 10 Seitenz hlung 522



*o**=2, *l**=0, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 11 Seitenz hlung 523



*o**=2, *l**=0, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 12 Seitenz hlung 524



*o**=2, *l**=0, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 13 Seitenz hlung 525



*o**=2, *l**=0, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 14 Seitenz hlung 526



*o**=2, *l**=0, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 15 Seitenz hlung 527

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 16 Seitenz hlung 528

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=0, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 17 Seitenz hlung 529

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=1, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=2, *l**=1, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 18 Seitenz hlung 530

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 19 Seitenz hlung 531

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=1, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=2, *l**=1, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 20 Seitenz hlung 532



*o**=2, *l**=1, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 21 Seitenz hlung 533



*o**=2, *l**=1, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 22 Seitenz hlung 534



*o**=2, *l**=1, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 23 Seitenz hlung 535



*o**=2, *l**=1, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 24 Seitenz hlung 536

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 25 Seitenz hlung 537

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=1, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=2, *l**=1, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 26 Seitenz hlung 538



*o**=2, *l**=1, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 27 Seitenz hlung 539



*o**=2, *l**=1, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 28 Seitenz hlung 540



*o**=2, *l**=1, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 29 Seitenz hlung 541

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 30 Seitenz hlung 542

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=1, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=2, *l**=1, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 31 Seitenz hlung 543



*o**=2, *l**=1, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 32 Seitenz hlung 544



*o**=2, *l**=2, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 33 Seitenz hlung 545



*o**=2, *l**=2, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 34 Seitenz hlung 546



o=2, l*=2, v*=2*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 35 Seitenz hlung 547

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 36 Seitenz hlung 548

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=2, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

o=2, l*=2, v*=4*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 37 Seitenz hlung 549

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 38 Seitenz hlung 550

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=2, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=2, *l**=2, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 39 Seitenz hlung 551



o=2, l*=2, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 40 Seitenz hlung 552

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 41 Seitenz hlung 553

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=2, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=2, *l**=2, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 42 Seitenz hlung 554



*o**=2, *l**=2, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 43 Seitenz hlung 555



*o**=2, *l**=2, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 44 Seitenz hlung 556

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 45 Seitenz hlung 557

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=2, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=2, *l**=2, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 46 Seitenz hlung 558

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 47 Seitenz hlung 559

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=2, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 48 Seitenz hlung 560

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=2, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 49 Seitenz hlung 561

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=3, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=2, *l**=3, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 50 Seitenz hlung 562



*o**=2, *l**=3, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 51 Seitenz hlung 563



*o**=2, *l**=3, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 52 Seitenz hlung 564



*o**=2, *l**=3, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 53 Seitenz hlung 565

*o**=2, *l**=3, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 54 Seitenz hlung 566



*o**=2, *l**=3, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 55 Seitenz hlung 567



*o**=2, *l**=3, *v**=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 56 Seitenz hlung 568



*o**=2, *l**=3, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 57 Seitenz hlung 569



*o**=2, *l**=3, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 58 Seitenz hlung 570



*o**=2, *l**=3, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 59 Seitenz hlung 571

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 60 Seitenz hlung 572

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=3, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=2, *l**=3, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 61 Seitenz hlung 573



*o**=2, *l**=3, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 62 Seitenz hlung 574

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 63 Seitenz hlung 575

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=3, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=2, *l**=3, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 64 Seitenz hlung 576

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 65 Seitenz hlung 577

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=4, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 66 Seitenz hlung 578

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=4, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



o=2, l*=4, v*=2*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 67 Seitenz hlung 579

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 68 Seitenz hlung 580

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=4, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



o=2, l*=4, v*=4*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 69 Seitenz hlung 581



*o**=2, *l**=4, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 70 Seitenz hlung 582



*o**=2, *l**=4, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 71 Seitenz hlung 583



o=2, l*=4, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 72 Seitenz hlung 584



*o**=2, *l**=4, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 73 Seitenz hlung 585



*o**=2, *l**=4, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 74 Seitenz hlung 586



*o**=2, *l**=4, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 75 Seitenz hlung 587



*o**=2, *l**=4, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 76 Seitenz hlung 588



*o**=2, *l**=4, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 77 Seitenz hlung 589

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 78 Seitenz hlung 590

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=4, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=2, *l**=4, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 79 Seitenz hlung 591

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 80 Seitenz hlung 592

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=4, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 81 Seitenz hlung 593

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=5, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=2, *l**=5, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 82 Seitenz hlung 594



*o**=2, *l**=5, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 83 Seitenz hlung 595



*o**=2, *l**=5, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 84 Seitenz hlung 596

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 85 Seitenz hlung 597

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=5, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=2, *l**=5, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 86 Seitenz hlung 598

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 87 Seitenz hlung 599

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=5, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 88 Seitenz hlung 600

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=5, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 89 Seitenz hlung 601

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=5, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 90 Seitenz hlung 602

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=5, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=2, *l**=5, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 91 Seitenz hlung 603



*o**=2, *l**=5, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 92 Seitenz hlung 604

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 93 Seitenz hlung 605

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=5, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 94 Seitenz hlung 606

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=5, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 95 Seitenz hlung 607

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=5, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 96 Seitenz hlung 608

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=5, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=2, *l**=6, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 97 Seitenz hlung 609



*o**=2, *l**=6, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 98 Seitenz hlung 610



*o**=2, *l**=6, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 99 Seitenz hlung 611

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 100 Seitenz hlung 612

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=6, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 101 Seitenz hlung 613

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=6, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=2, *l**=6, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 102 Seitenz hlung 614



*o**=2, *l**=6, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 103 Seitenz hlung 615



o=2, l*=6, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 104 Seitenz hlung 616

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 105 Seitenz hlung 617

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=6, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 106 Seitenz hlung 618

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=6, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=2, *l**=6, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 107 Seitenz hlung 619

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 108 Seitenz hlung 620

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=6, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 109 Seitenz hlung 621

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=6, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 110 Seitenz hlung 622

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=6, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 111 Seitenz hlung 623

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=6, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 112 Seitenz hlung 624

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=6, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=2, *l**=7, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 113 Seitenz hlung 625



*o**=2, *l**=7, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 115 Seitenz hlung 627

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=7, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=2, *l**=7, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 116 Seitenz hlung 628

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 117 Seitenz hlung 629

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=7, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=2, *l**=7, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 118 Seitenz hlung 630



*o**=2, *l**=7, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 119 Seitenz hlung 631



o=2, l*=7, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 120 Seitenz hlung 632

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 121 Seitenz hlung 633

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=7, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=2, *l**=7, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 122 Seitenz hlung 634



*o**=2, *l**=7, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 123 Seitenz hlung 635



*o**=2, *l**=7, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 124 Seitenz hlung 636



*o**=2, *l**=7, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 125 Seitenz hlung 637

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 126 Seitenz hlung 638

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=7, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 127 Seitenz hlung 639

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=7, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 128 Seitenz hlung 640

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=7, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=2, *l**=8, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 130 Seitenz hlung 642

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=8, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 131 Seitenz hlung 643

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=8, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=2, *l**=8, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 132 Seitenz hlung 644



*o**=2, *l**=8, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 133 Seitenz hlung 645

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 134 Seitenz hlung 646

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=8, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 135 Seitenz hlung 647

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=8, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



o=2, l*=8, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 136 Seitenz hlung 648



*o**=2, *l**=8, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 137 Seitenz hlung 649



*o**=2, *l**=8, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 138 Seitenz hlung 650



*o**=2, *l**=8, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 139 Seitenz hlung 651



*o**=2, *l**=8, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 140 Seitenz hlung 652



*o**=2, *l**=8, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 141 Seitenz hlung 653

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=2, *l**=8, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 142 Seitenz hlung 654

*o**=2, *l**=8, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 143 Seitenz hlung 655

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 144 Seitenz hlung 656

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=8, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=2, *l**=9, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 145 Seitenz hlung 657



*o**=2, *l**=9, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 147 Seitenz hlung 659

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=9, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=2, *l**=9, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 148 Seitenz hlung 660

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 149 Seitenz hlung 661

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=9, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 150 Seitenz hlung 662

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=9, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=2, *l**=9, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 151 Seitenz hlung 663



o=2, l*=9, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 152 Seitenz hlung 664

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 153 Seitenz hlung 665

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=9, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=2, *l**=9, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 154 Seitenz hlung 666

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 155 Seitenz hlung 667

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=9, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 156 Seitenz hlung 668

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=9, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

*o**=2, *l**=9, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 157 Seitenz hlung 669

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 158 Seitenz hlung 670

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=9, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=2, *l**=9, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=2, *l**=9, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 160 Seitenz hlung 672



*o**=2, *l**=10, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 162 Seitenz hlung 674

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=10, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=2, *l**=10, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 163 Seitenz hlung 675



*o**=2, *l**=10, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=2, *l**=10, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 165 Seitenz hlung 677



*o**=2, *l**=10, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 166 Seitenz hlung 678



*o**=2, *l**=10, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 167 Seitenz hlung 679

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 168 Seitenz hlung 680

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=10, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=2, *l**=10, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 169 Seitenz hlung 681

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 170 Seitenz hlung 682

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=10, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 171 Seitenz hlung 683

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=10, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=2, *l**=10, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 172 Seitenz hlung 684



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 173 Seitenz hlung 685

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=10, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 174 Seitenz hlung 686

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=10, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=2, *l**=10, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 175 Seitenz hlung 687



*o**=2, *l**=10, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 176 Seitenz hlung 688



*o**=2, *l**=11, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 177 Seitenz hlung 689



*o**=2, *l**=11, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 178 Seitenz hlung 690



*o**=2, *l**=11, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 179 Seitenz hlung 691



*o**=2, *l**=11, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 180 Seitenz hlung 692



*o**=2, *l**=11, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 181 Seitenz hlung 693



*o**=2, *l**=11, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 182 Seitenz hlung 694



*o**=2, *l**=11, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 183 Seitenz hlung 695

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 184 Seitenz hlung 696

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=11, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 185 Seitenz hlung 697

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=11, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=2, *l**=11, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 186 Seitenz hlung 698



*o**=2, *l**=11, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 187 Seitenz hlung 699



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 188 Seitenz hlung 700

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=11, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 189 Seitenz hlung 701

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=11, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 190 Seitenz hlung 702

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=11, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 191 Seitenz hlung 703

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=11, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=2, *l**=11, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 192 Seitenz hlung 704



*o**=2, *l**=12, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 193 Seitenz hlung 705



o=2, l*=12, v*=1*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 194 Seitenz hlung 706



*o**=2, *l**=12, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 195 Seitenz hlung 707



*o**=2, *l**=12, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 196 Seitenz hlung 708



o=2, l*=12, v*=4*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 197 Seitenz hlung 709

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 198 Seitenz hlung 710

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=12, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=2, *l**=12, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 199 Seitenz hlung 711



o=2, l*=12, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 200 Seitenz hlung 712



*o**=2, *l**=12, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 201 Seitenz hlung 713



*o**=2, *l**=12, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 202 Seitenz hlung 714



*o**=2, *l**=12, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 203 Seitenz hlung 715



*o**=2, *l**=12, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 204 Seitenz hlung 716



*o**=2, *l**=12, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 205 Seitenz hlung 717

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 206 Seitenz hlung 718

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=12, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 207 Seitenz hlung 719

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=12, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 208 Seitenz hlung 720

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=12, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=2, *l**=13, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?



*o**=2, *l**=13, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 210 Seitenz hlung 722



*o**=2, *l**=13, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 211 Seitenz hlung 723



*o**=2, *l**=13, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 212 Seitenz hlung 724



*o**=2, *l**=13, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 213 Seitenz hlung 725



*o**=2, *l**=13, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 214 Seitenz hlung 726



*o**=2, *l**=13, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 215 Seitenz hlung 727



*o**=2, *l**=13, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 216 Seitenz hlung 728



*o**=2, *l**=13, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 217 Seitenz hlung 729



*o**=2, *l**=13, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 218 Seitenz hlung 730



*o**=2, *l**=13, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 219 Seitenz hlung 731



*o**=2, *l**=13, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 220 Seitenz hlung 732



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 221 Seitenz hlung 733

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=13, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 222 Seitenz hlung 734

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=13, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 223 Seitenz hlung 735

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=13, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=2, *l**=13, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 224 Seitenz hlung 736



*o**=2, *l**=14, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 225 Seitenz hlung 737



*o**=2, *l**=14, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 226 Seitenz hlung 738



*o**=2, *l**=14, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 227 Seitenz hlung 739



*o**=2, *l**=14, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 228 Seitenz hlung 740



*o**=2, *l**=14, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=2, *l**=14, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 230 Seitenz hlung 742



*o**=2, *l**=14, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 231 Seitenz hlung 743



o=2, l*=14, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 232 Seitenz hlung 744



*o**=2, *l**=14, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 233 Seitenz hlung 745



*o**=2, *l**=14, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 234 Seitenz hlung 746



*o**=2, *l**=14, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 235 Seitenz hlung 747



*o**=2, *l**=14, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 236 Seitenz hlung 748



*o**=2, *l**=14, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 237 Seitenz hlung 749

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 238 Seitenz hlung 750

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=14, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 239 Seitenz hlung 751

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=14, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=2, *l**=14, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 240 Seitenz hlung 752



*o**=2, *l**=15, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 241 Seitenz hlung 753



*o**=2, *l**=15, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 242 Seitenz hlung 754



*o**=2, *l**=15, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 243 Seitenz hlung 755



*o**=2, *l**=15, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 244 Seitenz hlung 756



*o**=2, *l**=15, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 245 Seitenz hlung 757



*o**=2, *l**=15, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 246 Seitenz hlung 758



*o**=2, *l**=15, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 247 Seitenz hlung 759



*o**=2, *l**=15, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 248 Seitenz hlung 760



*o**=2, *l**=15, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 249 Seitenz hlung 761



*o**=2, *l**=15, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 250 Seitenz hlung 762



*o**=2, *l**=15, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 251 Seitenz hlung 763



*o**=2, *l**=15, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 252 Seitenz hlung 764



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 253 Seitenz hlung 765

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=15, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=2, *l**=15, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 254 Seitenz hlung 766



*o**=2, *l**=15, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 255 Seitenz hlung 767



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 256 Seitenz hlung 768

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=2, *l**=15, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=3, *l**=0, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 1 Seitenz hlung 769



*o**=3, *l**=0, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 2 Seitenz hlung 770

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=3, *l**=0, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 3 Seitenz hlung 771

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=3, *l**=0, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 4 Seitenz hlung 772



*o**=3, *l**=0, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 5 Seitenz hlung 773



*o**=3, *l**=0, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 6 Seitenz hlung 774



*o**=3, *l**=0, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 7 Seitenz hlung 775

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 8 Seitenz hlung 776

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=3, *l**=0, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=3, *l**=0, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 9 Seitenz hlung 777

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 10 Seitenz hlung 778

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=3, *l**=0, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 11 Seitenz hlung 779

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=3, *l**=0, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=3, *l**=0, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 12 Seitenz hlung 780



*o**=3, *l**=0, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 13 Seitenz hlung 781

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=3, *l**=0, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 14 Seitenz hlung 782



*o**=3, *l**=0, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 15 Seitenz hlung 783



*o**=3, *l**=0, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 16 Seitenz hlung 784

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=3, *l**=1, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 17 Seitenz hlung 785

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=3, *l**=1, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 18 Seitenz hlung 786



*o**=3, *l**=1, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 19 Seitenz hlung 787

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 20 Seitenz hlung 788

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=3, *l**=1, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=3, *l**=1, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 21 Seitenz hlung 789



*o**=3, *l**=1, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 22 Seitenz hlung 790



*o**=3, *l**=1, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 23 Seitenz hlung 791



*o**=3, *l**=1, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 24 Seitenz hlung 792



*o**=3, *l**=1, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 25 Seitenz hlung 793



*o**=3, *l**=1, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 26 Seitenz hlung 794



*o**=3, *l**=1, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 27 Seitenz hlung 795



*o**=3, *l**=1, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 28 Seitenz hlung 796

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=3, *l**=1, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 29 Seitenz hlung 797



*o**=3, *l**=1, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 30 Seitenz hlung 798

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 31 Seitenz hlung 799

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=3, *l**=1, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=3, *l**=1, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 32 Seitenz hlung 800

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=3, *l**=2, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 33 Seitenz hlung 801



*o**=3, *l**=2, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 34 Seitenz hlung 802



*o**=3, *l**=2, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 35 Seitenz hlung 803

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 36 Seitenz hlung 804

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=3, *l**=2, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=3, *l**=2, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 37 Seitenz hlung 805

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=3, *l**=2, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 38 Seitenz hlung 806

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 39 Seitenz hlung 807

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=3, *l**=2, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=3, *l**=2, *v**=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 40 Seitenz hlung 808

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 41 Seitenz hlung 809

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=3, *l**=2, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=3, *l**=2, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 42 Seitenz hlung 810



*o**=3, *l**=2, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 43 Seitenz hlung 811



*o**=3, *l**=2, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 44 Seitenz hlung 812

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=3, *l**=2, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 45 Seitenz hlung 813

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=3, *l**=2, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 46 Seitenz hlung 814

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=3, *l**=2, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 47 Seitenz hlung 815

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=3, *l**=2, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 48 Seitenz hlung 816

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=3, *l**=3, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 49 Seitenz hlung 817

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=3, *l**=3, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 50 Seitenz hlung 818

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 51 Seitenz hlung 819

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=3, *l**=3, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=3, *l**=3, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 52 Seitenz hlung 820

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 53 Seitenz hlung 821

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=3, *l**=3, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

*o**=3, *l**=3, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 54 Seitenz hlung 822

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 55 Seitenz hlung 823

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=3, *l**=3, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=3, *l**=3, *v**=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 56 Seitenz hlung 824



*o**=3, *l**=3, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 57 Seitenz hlung 825



*o**=3, *l**=3, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 58 Seitenz hlung 826

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=3, *l**=3, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 59 Seitenz hlung 827



*o**=3, *l**=3, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 60 Seitenz hlung 828



*o**=3, *l**=3, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 61 Seitenz hlung 829



*o**=3, *l**=3, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 62 Seitenz hlung 830

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=3, *l**=3, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 63 Seitenz hlung 831



*o**=3, *l**=3, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 64 Seitenz hlung 832



*o**=3, *l**=4, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 65 Seitenz hlung 833

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=3, *l**=4, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 66 Seitenz hlung 834



*o**=3, *l**=4, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 67 Seitenz hlung 835



*o**=3, *l**=4, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 68 Seitenz hlung 836



*o**=3, *l**=4, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 69 Seitenz hlung 837

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 70 Seitenz hlung 838

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=3, *l**=4, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 71 Seitenz hlung 839

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=3, *l**=4, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



o=3, l*=4, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 72 Seitenz hlung 840



*o**=3, *l**=4, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 73 Seitenz hlung 841



*o**=3, *l**=4, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 74 Seitenz hlung 842



*o**=3, *l**=4, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 75 Seitenz hlung 843



*o**=3, *l**=4, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 76 Seitenz hlung 844



*o**=3, *l**=4, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 77 Seitenz hlung 845

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 78 Seitenz hlung 846

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=3, *l**=4, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=3, *l**=4, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 79 Seitenz hlung 847



*o**=3, *l**=4, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 80 Seitenz hlung 848



*o**=3, *l**=5, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 81 Seitenz hlung 849



*o**=3, *l**=5, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 82 Seitenz hlung 850



*o**=3, *l**=5, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 83 Seitenz hlung 851

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 84 Seitenz hlung 852

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=3, *l**=5, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 85 Seitenz hlung 853

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=3, *l**=5, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=3, *l**=5, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 86 Seitenz hlung 854

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=3, *l**=5, *v**=6

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 87 Seitenz hlung 855

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 88 Seitenz hlung 856

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=3, *l**=5, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 89 Seitenz hlung 857

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=3, *l**=5, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 90 Seitenz hlung 858

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=3, *l**=5, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=3, *l**=5, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 91 Seitenz hlung 859



*o**=3, *l**=5, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 92 Seitenz hlung 860



*o**=3, *l**=5, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 93 Seitenz hlung 861

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=3, *l**=5, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 94 Seitenz hlung 862

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=3, *l**=5, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 95 Seitenz hlung 863

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 96 Seitenz hlung 864

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=3, *l**=5, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=3, *l**=6, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 97 Seitenz hlung 865



*o**=3, *l**=6, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 98 Seitenz hlung 866



*o**=3, *l**=6, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 99 Seitenz hlung 867



*o**=3, *l**=6, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 100 Seitenz hlung 868



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 101 Seitenz hlung 869

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=3, *l**=6, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=3, *l**=6, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 102 Seitenz hlung 870

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=3, *l**=6, *v**=6

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 103 Seitenz hlung 871

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=3, *l**=6, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 104 Seitenz hlung 872

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 105 Seitenz hlung 873

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=3, *l**=6, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=3, *l**=6, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 106 Seitenz hlung 874

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 107 Seitenz hlung 875

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=3, *l**=6, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

*o**=3, *l**=6, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 108 Seitenz hlung 876

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 109 Seitenz hlung 877

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=3, *l**=6, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

*o**=3, *l**=6, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 110 Seitenz hlung 878

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

*o**=3, *l**=6, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 111 Seitenz hlung 879



*o**=3, *l**=6, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 112 Seitenz hlung 880



*o**=3, *l**=7, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 113 Seitenz hlung 881



*o**=3, *l**=7, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 115 Seitenz hlung 883

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=3, *l**=7, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=3, *l**=7, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=3, *l**=7, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 117 Seitenz hlung 885



*o**=3, *l**=7, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 118 Seitenz hlung 886



*o**=3, *l**=7, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 119 Seitenz hlung 887



o=3, l*=7, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 120 Seitenz hlung 888

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 121 Seitenz hlung 889

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=3, *l**=7, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=3, *l**=7, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 122 Seitenz hlung 890

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=3, *l**=7, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 123 Seitenz hlung 891

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 124 Seitenz hlung 892

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=3, *l**=7, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 125 Seitenz hlung 893

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=3, *l**=7, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

*o**=3, *l**=7, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 126 Seitenz hlung 894

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=3, *l**=7, *v**=14

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 127 Seitenz hlung 895

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=3, *l**=7, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 128 Seitenz hlung 896



*o**=3, *l**=8, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 129 Seitenz hlung 897



*o**=3, *l**=8, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 130 Seitenz hlung 898



*o**=3, *l**=8, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 131 Seitenz hlung 899

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 132 Seitenz hlung 900

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=3, *l**=8, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=3, *l**=8, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 133 Seitenz hlung 901



*o**=3, *l**=8, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 134 Seitenz hlung 902



*o**=3, *l**=8, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 135 Seitenz hlung 903



o=3, l*=8, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 136 Seitenz hlung 904

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 137 Seitenz hlung 905

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=3, *l**=8, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=3, *l**=8, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 138 Seitenz hlung 906

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=3, *l**=8, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 139 Seitenz hlung 907



*o**=3, *l**=8, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 140 Seitenz hlung 908

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 141 Seitenz hlung 909

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=3, *l**=8, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 142 Seitenz hlung 910

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=3, *l**=8, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 143 Seitenz hlung 911

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=3, *l**=8, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=3, *l**=8, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 144 Seitenz hlung 912

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=3, *l**=9, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 145 Seitenz hlung 913



*o**=3, *l**=9, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 147 Seitenz hlung 915

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=3, *l**=9, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 148 Seitenz hlung 916

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=3, *l**=9, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 149 Seitenz hlung 917

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=3, *l**=9, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 150 Seitenz hlung 918

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=3, *l**=9, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 151 Seitenz hlung 919

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=3, *l**=9, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=3, *l**=9, *v**=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 152 Seitenz hlung 920

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 153 Seitenz hlung 921

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=3, *l**=9, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=3, *l**=9, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 154 Seitenz hlung 922

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 155 Seitenz hlung 923

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=3, *l**=9, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 156 Seitenz hlung 924

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=3, *l**=9, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 157 Seitenz hlung 925

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=3, *l**=9, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=3, *l**=9, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 158 Seitenz hlung 926

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 159 Seitenz hlung 927

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=3, *l**=9, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 160 Seitenz hlung 928

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=3, *l**=9, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 161 Seitenz hlung 929

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=3, *l**=10, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=3, *l**=10, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 162 Seitenz hlung 930

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=3, *l**=10, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 163 Seitenz hlung 931



*o**=3, *l**=10, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 164 Seitenz hlung 932

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 165 Seitenz hlung 933

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=3, *l**=10, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=3, *l**=10, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=3, *l**=10, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 167 Seitenz hlung 935



*o**=3, *l**=10, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 168 Seitenz hlung 936

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 169 Seitenz hlung 937

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=3, *l**=10, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=3, *l**=10, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 170 Seitenz hlung 938

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 171 Seitenz hlung 939

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=3, *l**=10, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

*o**=3, *l**=10, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 172 Seitenz hlung 940



*o**=3, *l**=10, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=3, *l**=10, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 174 Seitenz hlung 942

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 175 Seitenz hlung 943

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=3, *l**=10, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=3, *l**=10, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=3, *l**=11, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 177 Seitenz hlung 945

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=3, *l**=11, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 178 Seitenz hlung 946



*o**=3, *l**=11, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 179 Seitenz hlung 947



*o**=3, *l**=11, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 180 Seitenz hlung 948



*o**=3, *l**=11, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 181 Seitenz hlung 949



*o**=3, *l**=11, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 182 Seitenz hlung 950

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=3, *l**=11, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 183 Seitenz hlung 951



*o**=3, *l**=11, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 184 Seitenz hlung 952



*o**=3, *l**=11, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 185 Seitenz hlung 953

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 186 Seitenz hlung 954

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=3, *l**=11, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=3, *l**=11, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 187 Seitenz hlung 955



*o**=3, *l**=11, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 188 Seitenz hlung 956



*o**=3, *l**=11, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 189 Seitenz hlung 957



*o**=3, *l**=11, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 190 Seitenz hlung 958



*o**=3, *l**=11, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 191 Seitenz hlung 959



*o**=3, *l**=11, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 192 Seitenz hlung 960



*o**=3, *l**=12, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 193 Seitenz hlung 961



*o**=3, *l**=12, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 195 Seitenz hlung 963

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=3, *l**=12, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=3, *l**=12, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 196 Seitenz hlung 964



*o**=3, *l**=12, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 197 Seitenz hlung 965



*o**=3, *l**=12, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 198 Seitenz hlung 966

*o**=3, *l**=12, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 199 Seitenz hlung 967

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 200 Seitenz hlung 968

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=3, *l**=12, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=3, *l**=12, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 201 Seitenz hlung 969

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 202 Seitenz hlung 970

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=3, *l**=12, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=3, *l**=12, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 203 Seitenz hlung 971

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=3, *l**=12, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 204 Seitenz hlung 972



*o**=3, *l**=12, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 205 Seitenz hlung 973



*o**=3, *l**=12, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 206 Seitenz hlung 974



*o**=3, *l**=12, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 207 Seitenz hlung 975

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 208 Seitenz hlung 976

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=3, *l**=12, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=3, *l**=13, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 209 Seitenz hlung 977



*o**=3, *l**=13, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 210 Seitenz hlung 978



*o**=3, *l**=13, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 211 Seitenz hlung 979



*o**=3, *l**=13, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 212 Seitenz hlung 980



*o**=3, *l**=13, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 213 Seitenz hlung 981



*o**=3, *l**=13, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 214 Seitenz hlung 982



*o**=3, *l**=13, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 215 Seitenz hlung 983



*o**=3, *l**=13, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 216 Seitenz hlung 984



*o**=3, *l**=13, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 217 Seitenz hlung 985

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 218 Seitenz hlung 986

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=3, *l**=13, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 219 Seitenz hlung 987

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=3, *l**=13, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=3, *l**=13, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 220 Seitenz hlung 988

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=3, *l**=13, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 221 Seitenz hlung 989

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 222 Seitenz hlung 990

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=3, *l**=13, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 223 Seitenz hlung 991

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=3, *l**=13, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 224 Seitenz hlung 992

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=3, *l**=13, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=3, *l**=14, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 225 Seitenz hlung 993



*o**=3, *l**=14, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 226 Seitenz hlung 994



*o**=3, *l**=14, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 227 Seitenz hlung 995



*o**=3, *l**=14, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 228 Seitenz hlung 996



*o**=3, *l**=14, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 229 Seitenz hlung 997



*o**=3, *l**=14, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 230 Seitenz hlung 998



*o**=3, *l**=14, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 231 Seitenz hlung 999



*o**=3, *l**=14, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 232 Seitenz hlung 1000

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=3, *l**=14, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 233 Seitenz hlung 1001

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 234 Seitenz hlung 1002

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=3, *l**=14, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=3, *l**=14, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 235 Seitenz hlung 1003



*o**=3, *l**=14, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 236 Seitenz hlung 1004



*o**=3, *l**=14, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 237 Seitenz hlung 1005



*o**=3, *l**=14, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 238 Seitenz hlung 1006



*o**=3, *l**=14, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 239 Seitenz hlung 1007



*o**=3, *l**=14, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 240 Seitenz hlung 1008



*o**=3, *l**=15, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 241 Seitenz hlung 1009



*o**=3, *l**=15, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 242 Seitenz hlung 1010



*o**=3, *l**=15, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 243 Seitenz hlung 1011



*o**=3, *l**=15, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 244 Seitenz hlung 1012



*o**=3, *l**=15, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 245 Seitenz hlung 1013



*o**=3, *l**=15, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 246 Seitenz hlung 1014



*o**=3, *l**=15, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 247 Seitenz hlung 1015



*o**=3, *l**=15, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 248 Seitenz hlung 1016



*o**=3, *l**=15, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 249 Seitenz hlung 1017



*o**=3, *l**=15, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 250 Seitenz hlung 1018



*o**=3, *l**=15, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 251 Seitenz hlung 1019



*o**=3, *l**=15, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 252 Seitenz hlung 1020



*o**=3, *l**=15, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 253 Seitenz hlung 1021



*o**=3, *l**=15, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 254 Seitenz hlung 1022



*o**=3, *l**=15, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 255 Seitenz hlung 1023



*o**=3, *l**=15, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 256 Seitenz hlung 1024

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 1 Seitenz hlung 1025

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=0, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=4, *l**=0, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 2 Seitenz hlung 1026

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 3 Seitenz hlung 1027

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=0, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 4 Seitenz hlung 1028

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=0, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=4, *l**=0, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 5 Seitenz hlung 1029



*o**=4, *l**=0, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 6 Seitenz hlung 1030

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 7 Seitenz hlung 1031

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=0, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



o=4, l*=0, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 8 Seitenz hlung 1032



*o**=4, *l**=0, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 9 Seitenz hlung 1033



*o**=4, *l**=0, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 10 Seitenz hlung 1034

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 11 Seitenz hlung 1035

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=0, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=4, *l**=0, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 12 Seitenz hlung 1036



*o**=4, *l**=0, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 13 Seitenz hlung 1037



*o**=4, *l**=0, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 14 Seitenz hlung 1038



*o**=4, *l**=0, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 15 Seitenz hlung 1039



*o**=4, *l**=0, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 16 Seitenz hlung 1040

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 17 Seitenz hlung 1041

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=1, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=4, *l**=1, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 18 Seitenz hlung 1042

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 19 Seitenz hlung 1043

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=1, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=4, *l**=1, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 20 Seitenz hlung 1044



*o**=4, *l**=1, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 21 Seitenz hlung 1045



*o**=4, *l**=1, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 22 Seitenz hlung 1046

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 23 Seitenz hlung 1047

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=1, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



o=4, l*=1, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 24 Seitenz hlung 1048



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 25 Seitenz hlung 1049

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=1, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=4, *l**=1, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 26 Seitenz hlung 1050



*o**=4, *l**=1, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 27 Seitenz hlung 1051



*o**=4, *l**=1, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 28 Seitenz hlung 1052



*o**=4, *l**=1, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 29 Seitenz hlung 1053



*o**=4, *l**=1, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 30 Seitenz hlung 1054



*o**=4, *l**=1, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 31 Seitenz hlung 1055



*o**=4, *l**=1, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 32 Seitenz hlung 1056

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 33 Seitenz hlung 1057

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=2, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=4, *l**=2, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 34 Seitenz hlung 1058



o=4, l*=2, v*=2*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 35 Seitenz hlung 1059



*o**=4, *l**=2, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 36 Seitenz hlung 1060

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 37 Seitenz hlung 1061

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=2, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=4, *l**=2, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 38 Seitenz hlung 1062

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 39 Seitenz hlung 1063

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=2, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



o=4, l*=2, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 40 Seitenz hlung 1064



*o**=4, *l**=2, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 41 Seitenz hlung 1065



o=4, l*=2, v*=9*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 42 Seitenz hlung 1066



*o**=4, *l**=2, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 43 Seitenz hlung 1067



*o**=4, *l**=2, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 44 Seitenz hlung 1068



*o**=4, *l**=2, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 45 Seitenz hlung 1069



*o**=4, *l**=2, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 46 Seitenz hlung 1070



o=4, l*=2, v*=14*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 47 Seitenz hlung 1071



*o**=4, *l**=2, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 48 Seitenz hlung 1072

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 49 Seitenz hlung 1073

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=3, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 50 Seitenz hlung 1074

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=3, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=4, *l**=3, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 51 Seitenz hlung 1075

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 52 Seitenz hlung 1076

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=3, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=4, *l**=3, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 53 Seitenz hlung 1077



*o**=4, *l**=3, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 54 Seitenz hlung 1078

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 55 Seitenz hlung 1079

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=3, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



o=4, l*=3, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 56 Seitenz hlung 1080

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 57 Seitenz hlung 1081

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=3, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=4, *l**=3, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 58 Seitenz hlung 1082

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 59 Seitenz hlung 1083

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=3, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 60 Seitenz hlung 1084

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=3, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=4, *l**=3, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 61 Seitenz hlung 1085

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 62 Seitenz hlung 1086

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=3, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 63 Seitenz hlung 1087

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=3, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 64 Seitenz hlung 1088

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=3, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 65 Seitenz hlung 1089

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=4, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=4, *l**=4, *v**=1*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 66 Seitenz hlung 1090



o=4, l*=4, v*=2*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 67 Seitenz hlung 1091

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 68 Seitenz hlung 1092

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=4, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



o=4, l*=4, v*=4*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 69 Seitenz hlung 1093

*o**=4, *l**=4, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 70 Seitenz hlung 1094



o=4, l*=4, v*=6*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 71 Seitenz hlung 1095

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



o=4, l*=4, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 72 Seitenz hlung 1096



*o**=4, *l**=4, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 73 Seitenz hlung 1097



o=4, l*=4, v*=9*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 74 Seitenz hlung 1098



*o**=4, *l**=4, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 75 Seitenz hlung 1099



*o**=4, *l**=4, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 76 Seitenz hlung 1100



*o**=4, *l**=4, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 77 Seitenz hlung 1101

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 78 Seitenz hlung 1102

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=4, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 79 Seitenz hlung 1103

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=4, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=4, *l**=4, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 80 Seitenz hlung 1104



*o**=4, *l**=5, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=4, *l**=5, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 82 Seitenz hlung 1106

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 83 Seitenz hlung 1107

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=5, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=4, *l**=5, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 84 Seitenz hlung 1108



*o**=4, *l**=5, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 85 Seitenz hlung 1109

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 86 Seitenz hlung 1110

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=5, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=4, *l**=5, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 87 Seitenz hlung 1111



*o**=4, *l**=5, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 88 Seitenz hlung 1112

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 89 Seitenz hlung 1113

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=5, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=4, *l**=5, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 90 Seitenz hlung 1114

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 91 Seitenz hlung 1115

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=5, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 92 Seitenz hlung 1116

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=5, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=4, *l**=5, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 93 Seitenz hlung 1117

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 94 Seitenz hlung 1118

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=5, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=4, *l**=5, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 95 Seitenz hlung 1119



*o**=4, *l**=5, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 96 Seitenz hlung 1120



*o**=4, *l**=6, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 98 Seitenz hlung 1122

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=6, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=4, *l**=6, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 99 Seitenz hlung 1123



*o**=4, *l**=6, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 100 Seitenz hlung 1124

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 101 Seitenz hlung 1125

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=6, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=4, *l**=6, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 102 Seitenz hlung 1126



*o**=4, *l**=6, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 103 Seitenz hlung 1127

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=4, *l**=6, *v**=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 104 Seitenz hlung 1128



*o**=4, *l**=6, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 105 Seitenz hlung 1129



*o**=4, *l**=6, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 106 Seitenz hlung 1130

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 107 Seitenz hlung 1131

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=6, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 108 Seitenz hlung 1132

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=6, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

*o**=4, *l**=6, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 109 Seitenz hlung 1133

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 110 Seitenz hlung 1134

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=6, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

*o**=4, *l**=6, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 111 Seitenz hlung 1135

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 112 Seitenz hlung 1136

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=6, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=4, *l**=7, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 113 Seitenz hlung 1137



o=4, l*=7, v*=1*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 114 Seitenz hlung 1138



o=4, l*=7, v*=2*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 115 Seitenz hlung 1139



o=4, l*=7, v*=3*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 116 Seitenz hlung 1140



o=4, l*=7, v*=4*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 117 Seitenz hlung 1141



*o**=4, *l**=7, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 118 Seitenz hlung 1142



*o**=4, *l**=7, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



o=4, l*=7, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 120 Seitenz hlung 1144

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=4, *l**=7, *v**=8

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 121 Seitenz hlung 1145

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=4, *l**=7, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=4, *l**=7, *v**=10

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 123 Seitenz hlung 1147

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 124 Seitenz hlung 1148

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=7, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

*o**=4, *l**=7, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 125 Seitenz hlung 1149

*o**=4, *l**=7, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 126 Seitenz hlung 1150

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 127 Seitenz hlung 1151

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=7, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 128 Seitenz hlung 1152

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=7, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=4, *l**=8, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 129 Seitenz hlung 1153



*o**=4, *l**=8, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 130 Seitenz hlung 1154



o=4, l*=8, v*=2*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 131 Seitenz hlung 1155



*o**=4, *l**=8, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 132 Seitenz hlung 1156

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 133 Seitenz hlung 1157

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=8, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=4, *l**=8, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=4, *l**=8, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 135 Seitenz hlung 1159



o=4, l*=8, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 136 Seitenz hlung 1160

*o**=4, *l**=8, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 138 Seitenz hlung 1162

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=8, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=4, *l**=8, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 139 Seitenz hlung 1163

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 140 Seitenz hlung 1164

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=8, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=4, *l**=8, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 141 Seitenz hlung 1165

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 142 Seitenz hlung 1166

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=8, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=4, *l**=8, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 143 Seitenz hlung 1167

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 144 Seitenz hlung 1168

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=8, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=4, *l**=9, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 145 Seitenz hlung 1169

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 146 Seitenz hlung 1170

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=9, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 147 Seitenz hlung 1171

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=9, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=4, *l**=9, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=4, *l**=9, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 149 Seitenz hlung 1173



*o**=4, *l**=9, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 150 Seitenz hlung 1174



*o**=4, *l**=9, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 151 Seitenz hlung 1175

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 152 Seitenz hlung 1176

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=9, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=4, *l**=9, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 153 Seitenz hlung 1177



*o**=4, *l**=9, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 154 Seitenz hlung 1178

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 155 Seitenz hlung 1179

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=9, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=4, *l**=9, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 156 Seitenz hlung 1180



*o**=4, *l**=9, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 157 Seitenz hlung 1181

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 158 Seitenz hlung 1182

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=9, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 159 Seitenz hlung 1183

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=9, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 160 Seitenz hlung 1184

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=9, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=4, *l**=10, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 161 Seitenz hlung 1185



*o**=4, *l**=10, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 162 Seitenz hlung 1186



*o**=4, *l**=10, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 163 Seitenz hlung 1187



*o**=4, *l**=10, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 164 Seitenz hlung 1188



*o**=4, *l**=10, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 165 Seitenz hlung 1189



*o**=4, *l**=10, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 166 Seitenz hlung 1190



*o**=4, *l**=10, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 167 Seitenz hlung 1191

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 168 Seitenz hlung 1192

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=10, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 169 Seitenz hlung 1193

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=10, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 170 Seitenz hlung 1194

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=10, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=4, *l**=10, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 171 Seitenz hlung 1195

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 172 Seitenz hlung 1196

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=10, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=4, *l**=10, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 173 Seitenz hlung 1197



*o**=4, *l**=10, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 174 Seitenz hlung 1198

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 175 Seitenz hlung 1199

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=10, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 176 Seitenz hlung 1200

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=10, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=4, *l**=11, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 177 Seitenz hlung 1201

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 178 Seitenz hlung 1202

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=11, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=4, *l**=11, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 179 Seitenz hlung 1203



*o**=4, *l**=11, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 180 Seitenz hlung 1204



o=4, l*=11, v*=4*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 181 Seitenz hlung 1205



*o**=4, *l**=11, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 182 Seitenz hlung 1206



*o**=4, *l**=11, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 183 Seitenz hlung 1207



o=4, l*=11, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 184 Seitenz hlung 1208



*o**=4, *l**=11, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 185 Seitenz hlung 1209

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 186 Seitenz hlung 1210

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=11, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=4, *l**=11, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 187 Seitenz hlung 1211

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 188 Seitenz hlung 1212

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=11, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 189 Seitenz hlung 1213

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=11, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 190 Seitenz hlung 1214

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=11, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=4, *l**=11, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 191 Seitenz hlung 1215



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 192 Seitenz hlung 1216

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=11, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=4, *l**=12, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 193 Seitenz hlung 1217



o=4, l*=12, v*=1*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 194 Seitenz hlung 1218



*o**=4, *l**=12, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=4, *l**=12, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 196 Seitenz hlung 1220



o=4, l*=12, v*=4*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 197 Seitenz hlung 1221

*o**=4, *l**=12, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 198 Seitenz hlung 1222

*o**=4, *l**=12, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 199 Seitenz hlung 1223

o=4, l*=12, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 200 Seitenz hlung 1224



*o**=4, *l**=12, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 201 Seitenz hlung 1225



*o**=4, *l**=12, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 202 Seitenz hlung 1226



*o**=4, *l**=12, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=4, *l**=12, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 204 Seitenz hlung 1228

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 205 Seitenz hlung 1229

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=12, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 206 Seitenz hlung 1230

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=12, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=4, *l**=12, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 207 Seitenz hlung 1231

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 208 Seitenz hlung 1232

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=12, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=4, *l**=13, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 209 Seitenz hlung 1233



*o**=4, *l**=13, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 210 Seitenz hlung 1234



*o**=4, *l**=13, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 211 Seitenz hlung 1235



*o**=4, *l**=13, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 212 Seitenz hlung 1236



*o**=4, *l**=13, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 213 Seitenz hlung 1237



*o**=4, *l**=13, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 214 Seitenz hlung 1238



*o**=4, *l**=13, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 215 Seitenz hlung 1239



*o**=4, *l**=13, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 216 Seitenz hlung 1240

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=4, *l**=13, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 217 Seitenz hlung 1241



*o**=4, *l**=13, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 218 Seitenz hlung 1242



*o**=4, *l**=13, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 219 Seitenz hlung 1243

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 220 Seitenz hlung 1244

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=13, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=4, *l**=13, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 221 Seitenz hlung 1245

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 222 Seitenz hlung 1246

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=13, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 223 Seitenz hlung 1247

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=13, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 224 Seitenz hlung 1248

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=13, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=4, *l**=14, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 225 Seitenz hlung 1249



o=4, l*=14, v*=1*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 226 Seitenz hlung 1250



o=4, l*=14, v*=2*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 227 Seitenz hlung 1251



*o**=4, *l**=14, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 228 Seitenz hlung 1252



o=4, l*=14, v*=4*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 229 Seitenz hlung 1253



*o**=4, *l**=14, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 230 Seitenz hlung 1254



*o**=4, *l**=14, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 231 Seitenz hlung 1255



o=4, l*=14, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 232 Seitenz hlung 1256



*o**=4, *l**=14, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 233 Seitenz hlung 1257



*o**=4, *l**=14, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 234 Seitenz hlung 1258



*o**=4, *l**=14, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 235 Seitenz hlung 1259



*o**=4, *l**=14, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 236 Seitenz hlung 1260



*o**=4, *l**=14, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 237 Seitenz hlung 1261

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 238 Seitenz hlung 1262

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=14, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 239 Seitenz hlung 1263

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=14, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=4, *l**=14, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 240 Seitenz hlung 1264



*o**=4, *l**=15, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 241 Seitenz hlung 1265



*o**=4, *l**=15, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 242 Seitenz hlung 1266



*o**=4, *l**=15, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 243 Seitenz hlung 1267



*o**=4, *l**=15, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 244 Seitenz hlung 1268



*o**=4, *l**=15, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 245 Seitenz hlung 1269



*o**=4, *l**=15, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 246 Seitenz hlung 1270



*o**=4, *l**=15, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 247 Seitenz hlung 1271



*o**=4, *l**=15, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 248 Seitenz hlung 1272



*o**=4, *l**=15, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 249 Seitenz hlung 1273



*o**=4, *l**=15, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 250 Seitenz hlung 1274



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 251 Seitenz hlung 1275

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=15, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=4, *l**=15, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 252 Seitenz hlung 1276



*o**=4, *l**=15, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 253 Seitenz hlung 1277



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 254 Seitenz hlung 1278

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=4, *l**=15, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=4, *l**=15, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 255 Seitenz hlung 1279



*o**=4, *l**=15, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 256 Seitenz hlung 1280

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=5, *l**=0, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 1 Seitenz hlung 1281

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 2 Seitenz hlung 1282

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=5, *l**=0, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=5, *l**=0, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 3 Seitenz hlung 1283

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=5, *l**=0, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 4 Seitenz hlung 1284



*o**=5, *l**=0, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 5 Seitenz hlung 1285



*o**=5, *l**=0, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 6 Seitenz hlung 1286



*o**=5, *l**=0, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 7 Seitenz hlung 1287



*o**=5, *l**=0, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 8 Seitenz hlung 1288



*o**=5, *l**=0, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 9 Seitenz hlung 1289



*o**=5, *l**=0, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 10 Seitenz hlung 1290



*o**=5, *l**=0, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 11 Seitenz hlung 1291



*o**=5, *l**=0, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 12 Seitenz hlung 1292



*o**=5, *l**=0, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 13 Seitenz hlung 1293



*o**=5, *l**=0, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 14 Seitenz hlung 1294

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=5, *l**=0, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 15 Seitenz hlung 1295



*o**=5, *l**=0, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 16 Seitenz hlung 1296

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=5, *l**=1, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 17 Seitenz hlung 1297

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 18 Seitenz hlung 1298

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=5, *l**=1, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 19 Seitenz hlung 1299

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=5, *l**=1, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=5, *l**=1, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 20 Seitenz hlung 1300

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 21 Seitenz hlung 1301

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=5, *l**=1, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=5, *l**=1, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 22 Seitenz hlung 1302

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 23 Seitenz hlung 1303

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=5, *l**=1, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 24 Seitenz hlung 1304

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=5, *l**=1, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 25 Seitenz hlung 1305

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=5, *l**=1, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 26 Seitenz hlung 1306

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=5, *l**=1, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=5, *l**=1, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 27 Seitenz hlung 1307



*o**=5, *l**=1, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 28 Seitenz hlung 1308



*o**=5, *l**=1, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 29 Seitenz hlung 1309

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 30 Seitenz hlung 1310

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=5, *l**=1, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 31 Seitenz hlung 1311

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=5, *l**=1, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 32 Seitenz hlung 1312

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=5, *l**=1, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 33 Seitenz hlung 1313

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=5, *l**=2, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=5, *l**=2, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 34 Seitenz hlung 1314



*o**=5, *l**=2, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 35 Seitenz hlung 1315

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 36 Seitenz hlung 1316

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=5, *l**=2, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 37 Seitenz hlung 1317

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=5, *l**=2, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=5, *l**=2, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 38 Seitenz hlung 1318

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 39 Seitenz hlung 1319

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=5, *l**=2, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=5, *l**=2, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 40 Seitenz hlung 1320



*o**=5, *l**=2, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 41 Seitenz hlung 1321



*o**=5, *l**=2, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 42 Seitenz hlung 1322



*o**=5, *l**=2, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 43 Seitenz hlung 1323

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 44 Seitenz hlung 1324

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=5, *l**=2, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 45 Seitenz hlung 1325

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=5, *l**=2, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 46 Seitenz hlung 1326

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=5, *l**=2, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=5, *l**=2, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 47 Seitenz hlung 1327



*o**=5, *l**=2, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 48 Seitenz hlung 1328



*o**=5, *l**=3, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 49 Seitenz hlung 1329

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 50 Seitenz hlung 1330

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=5, *l**=3, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 51 Seitenz hlung 1331

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=5, *l**=3, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=5, *l**=3, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 52 Seitenz hlung 1332



*o**=5, *l**=3, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 53 Seitenz hlung 1333

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=5, *l**=3, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 54 Seitenz hlung 1334

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 55 Seitenz hlung 1335

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=5, *l**=3, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=5, *l**=3, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 56 Seitenz hlung 1336



*o**=5, *l**=3, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 57 Seitenz hlung 1337



*o**=5, *l**=3, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 58 Seitenz hlung 1338



*o**=5, *l**=3, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 59 Seitenz hlung 1339

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=5, *l**=3, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 60 Seitenz hlung 1340

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 61 Seitenz hlung 1341

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=5, *l**=3, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 62 Seitenz hlung 1342

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=5, *l**=3, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 63 Seitenz hlung 1343

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=5, *l**=3, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=5, *l**=3, *v**=15

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 64 Seitenz hlung 1344

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=5, *l**=4, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 65 Seitenz hlung 1345

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 66 Seitenz hlung 1346

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=5, *l**=4, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=5, *l**=4, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 67 Seitenz hlung 1347

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 68 Seitenz hlung 1348

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=5, *l**=4, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=5, *l**=4, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 69 Seitenz hlung 1349



*o**=5, *l**=4, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 70 Seitenz hlung 1350

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=5, *l**=4, *v**=6

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 71 Seitenz hlung 1351

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=5, *l**=4, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 72 Seitenz hlung 1352



*o**=5, *l**=4, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 73 Seitenz hlung 1353



*o**=5, *l**=4, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 74 Seitenz hlung 1354



*o**=5, *l**=4, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 75 Seitenz hlung 1355



*o**=5, *l**=4, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 76 Seitenz hlung 1356



*o**=5, *l**=4, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 77 Seitenz hlung 1357

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 78 Seitenz hlung 1358

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=5, *l**=4, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 79 Seitenz hlung 1359

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=5, *l**=4, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=5, *l**=4, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 80 Seitenz hlung 1360



*o**=5, *l**=5, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 81 Seitenz hlung 1361



*o**=5, *l**=5, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 83 Seitenz hlung 1363

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=5, *l**=5, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 84 Seitenz hlung 1364

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=5, *l**=5, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 85 Seitenz hlung 1365

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=5, *l**=5, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=5, *l**=5, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 86 Seitenz hlung 1366

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=5, *l**=5, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 87 Seitenz hlung 1367

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=5, *l**=5, *v**=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 88 Seitenz hlung 1368

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 89 Seitenz hlung 1369

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=5, *l**=5, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=5, *l**=5, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 90 Seitenz hlung 1370



*o**=5, *l**=5, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 91 Seitenz hlung 1371



*o**=5, *l**=5, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 92 Seitenz hlung 1372

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 93 Seitenz hlung 1373

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=5, *l**=5, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=5, *l**=5, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 94 Seitenz hlung 1374

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=5, *l**=5, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 95 Seitenz hlung 1375

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=5, *l**=5, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 96 Seitenz hlung 1376



*o**=5, *l**=6, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 97 Seitenz hlung 1377



*o**=5, *l**=6, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 98 Seitenz hlung 1378



*o**=5, *l**=6, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 99 Seitenz hlung 1379



*o**=5, *l**=6, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 100 Seitenz hlung 1380



*o**=5, *l**=6, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 101 Seitenz hlung 1381



*o**=5, *l**=6, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 102 Seitenz hlung 1382

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=5, *l**=6, *v**=6

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 103 Seitenz hlung 1383

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=5, *l**=6, *v**=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 104 Seitenz hlung 1384

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=5, *l**=6, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 105 Seitenz hlung 1385



*o**=5, *l**=6, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 106 Seitenz hlung 1386

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 107 Seitenz hlung 1387

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=5, *l**=6, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=5, *l**=6, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 108 Seitenz hlung 1388

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 109 Seitenz hlung 1389

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=5, *l**=6, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

*o**=5, *l**=6, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 110 Seitenz hlung 1390

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 111 Seitenz hlung 1391

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=5, *l**=6, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 112 Seitenz hlung 1392

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=5, *l**=6, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=5, *l**=7, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 113 Seitenz hlung 1393



*o**=5, *l**=7, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=5, *l**=7, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 115 Seitenz hlung 1395



*o**=5, *l**=7, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=5, *l**=7, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=5, *l**=7, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 118 Seitenz hlung 1398



*o**=5, *l**=7, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=5, *l**=7, *v**=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 120 Seitenz hlung 1400

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=5, *l**=7, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 121 Seitenz hlung 1401



*o**=5, *l**=7, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=5, *l**=7, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 123 Seitenz hlung 1403

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=5, *l**=7, *v**=11

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 124 Seitenz hlung 1404

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=5, *l**=7, *v**=12

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 125 Seitenz hlung 1405

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 126 Seitenz hlung 1406

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=5, *l**=7, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 127 Seitenz hlung 1407

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=5, *l**=7, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 128 Seitenz hlung 1408

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=5, *l**=7, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 129 Seitenz hlung 1409

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=5, *l**=8, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=5, *l**=8, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 130 Seitenz hlung 1410



*o**=5, *l**=8, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 131 Seitenz hlung 1411

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=5, *l**=8, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 132 Seitenz hlung 1412



*o**=5, *l**=8, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 133 Seitenz hlung 1413



*o**=5, *l**=8, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=5, *l**=8, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 135 Seitenz hlung 1415



*o**=5, *l**=8, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=5, *l**=8, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 137 Seitenz hlung 1417



*o**=5, *l**=8, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 138 Seitenz hlung 1418

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=5, *l**=8, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 139 Seitenz hlung 1419



*o**=5, *l**=8, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=5, *l**=8, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 141 Seitenz hlung 1421

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=5, *l**=8, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 142 Seitenz hlung 1422

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 143 Seitenz hlung 1423

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=5, *l**=8, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 144 Seitenz hlung 1424

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=5, *l**=8, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 145 Seitenz hlung 1425

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=5, *l**=9, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=5, *l**=9, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 146 Seitenz hlung 1426



*o**=5, *l**=9, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=5, *l**=9, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 148 Seitenz hlung 1428



*o**=5, *l**=9, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=5, *l**=9, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 150 Seitenz hlung 1430

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 151 Seitenz hlung 1431

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=5, *l**=9, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=5, *l**=9, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=5, *l**=9, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 153 Seitenz hlung 1433



*o**=5, *l**=9, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=5, *l**=9, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=5, *l**=9, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 156 Seitenz hlung 1436

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=5, *l**=9, *v**=12

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 157 Seitenz hlung 1437

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=5, *l**=9, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 158 Seitenz hlung 1438

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 159 Seitenz hlung 1439

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=5, *l**=9, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=5, *l**=9, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 160 Seitenz hlung 1440



*o**=5, *l**=10, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 161 Seitenz hlung 1441



*o**=5, *l**=10, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 162 Seitenz hlung 1442



*o**=5, *l**=10, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 163 Seitenz hlung 1443



*o**=5, *l**=10, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 164 Seitenz hlung 1444



*o**=5, *l**=10, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 165 Seitenz hlung 1445



*o**=5, *l**=10, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 167 Seitenz hlung 1447

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=5, *l**=10, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=5, *l**=10, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=5, *l**=10, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 169 Seitenz hlung 1449

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=5, *l**=10, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 170 Seitenz hlung 1450



*o**=5, *l**=10, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 171 Seitenz hlung 1451



*o**=5, *l**=10, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 172 Seitenz hlung 1452

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 173 Seitenz hlung 1453

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=5, *l**=10, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=5, *l**=10, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 174 Seitenz hlung 1454

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=5, *l**=10, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 175 Seitenz hlung 1455

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 176 Seitenz hlung 1456

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=5, *l**=10, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=5, *l**=11, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 177 Seitenz hlung 1457



*o**=5, *l**=11, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 178 Seitenz hlung 1458



*o**=5, *l**=11, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 179 Seitenz hlung 1459



*o**=5, *l**=11, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 180 Seitenz hlung 1460



*o**=5, *l**=11, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=5, *l**=11, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 182 Seitenz hlung 1462

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 183 Seitenz hlung 1463

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=5, *l**=11, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=5, *l**=11, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 184 Seitenz hlung 1464

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 185 Seitenz hlung 1465

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=5, *l**=11, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=5, *l**=11, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 186 Seitenz hlung 1466



*o**=5, *l**=11, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 187 Seitenz hlung 1467

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=5, *l**=11, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 188 Seitenz hlung 1468

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=5, *l**=11, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 189 Seitenz hlung 1469

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 190 Seitenz hlung 1470

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=5, *l**=11, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=5, *l**=11, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 191 Seitenz hlung 1471

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 192 Seitenz hlung 1472

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=5, *l**=11, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=5, *l**=12, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 193 Seitenz hlung 1473



*o**=5, *l**=12, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?



*o**=5, *l**=12, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 195 Seitenz hlung 1475



*o**=5, *l**=12, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 196 Seitenz hlung 1476



*o**=5, *l**=12, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 197 Seitenz hlung 1477

*o**=5, *l**=12, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 198 Seitenz hlung 1478

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=5, *l**=12, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 199 Seitenz hlung 1479



*o**=5, *l**=12, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 200 Seitenz hlung 1480



*o**=5, *l**=12, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 201 Seitenz hlung 1481



*o**=5, *l**=12, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=5, *l**=12, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=5, *l**=12, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 204 Seitenz hlung 1484

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=5, *l**=12, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 205 Seitenz hlung 1485

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 206 Seitenz hlung 1486

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=5, *l**=12, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=5, *l**=12, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 207 Seitenz hlung 1487

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 208 Seitenz hlung 1488

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=5, *l**=12, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen
/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 209 Seitenz hlung 1489



*o**=5, *l**=13, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=5, *l**=13, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 210 Seitenz hlung 1490



*o**=5, *l**=13, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 211 Seitenz hlung 1491

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=5, *l**=13, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 212 Seitenz hlung 1492



*o**=5, *l**=13, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 213 Seitenz hlung 1493



*o**=5, *l**=13, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 214 Seitenz hlung 1494



*o**=5, *l**=13, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 215 Seitenz hlung 1495



*o**=5, *l**=13, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=5, *l**=13, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 217 Seitenz hlung 1497



*o**=5, *l**=13, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 218 Seitenz hlung 1498



*o**=5, *l**=13, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 219 Seitenz hlung 1499



*o**=5, *l**=13, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 220 Seitenz hlung 1500



*o**=5, *l**=13, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 221 Seitenz hlung 1501

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 222 Seitenz hlung 1502

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=5, *l**=13, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 223 Seitenz hlung 1503

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=5, *l**=13, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=5, *l**=13, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 224 Seitenz hlung 1504



*o**=5, *l**=14, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 225 Seitenz hlung 1505



*o**=5, *l**=14, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 226 Seitenz hlung 1506



*o**=5, *l**=14, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 227 Seitenz hlung 1507



*o**=5, *l**=14, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 228 Seitenz hlung 1508



*o**=5, *l**=14, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 229 Seitenz hlung 1509



*o**=5, *l**=14, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 230 Seitenz hlung 1510



*o**=5, *l**=14, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 231 Seitenz hlung 1511



*o**=5, *l**=14, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 232 Seitenz hlung 1512



*o**=5, *l**=14, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 233 Seitenz hlung 1513



*o**=5, *l**=14, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 234 Seitenz hlung 1514



*o**=5, *l**=14, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 235 Seitenz hlung 1515

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=5, *l**=14, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 236 Seitenz hlung 1516



*o**=5, *l**=14, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 237 Seitenz hlung 1517



*o**=5, *l**=14, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 238 Seitenz hlung 1518

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 239 Seitenz hlung 1519

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=5, *l**=14, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=5, *l**=14, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 240 Seitenz hlung 1520

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen
/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 241 Seitenz hlung 1521



*o**=5, *l**=15, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=5, *l**=15, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 242 Seitenz hlung 1522



*o**=5, *l**=15, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 243 Seitenz hlung 1523



*o**=5, *l**=15, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 244 Seitenz hlung 1524



*o**=5, *l**=15, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 245 Seitenz hlung 1525



*o**=5, *l**=15, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 246 Seitenz hlung 1526



*o**=5, *l**=15, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 247 Seitenz hlung 1527



*o**=5, *l**=15, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 248 Seitenz hlung 1528



*o**=5, *l**=15, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=5, *l**=15, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 250 Seitenz hlung 1530



*o**=5, *l**=15, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 251 Seitenz hlung 1531



*o**=5, *l**=15, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 252 Seitenz hlung 1532



*o**=5, *l**=15, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 253 Seitenz hlung 1533



*o**=5, *l**=15, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 254 Seitenz hlung 1534



*o**=5, *l**=15, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 255 Seitenz hlung 1535



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 256 Seitenz hlung 1536

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=5, *l**=15, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 1 Seitenz hlung 1537

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=0, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=6, *l**=0, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 2 Seitenz hlung 1538

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 3 Seitenz hlung 1539

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=0, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 4 Seitenz hlung 1540

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=0, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=6, *l**=0, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 5 Seitenz hlung 1541

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 6 Seitenz hlung 1542

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=0, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=6, *l**=0, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 7 Seitenz hlung 1543

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 8 Seitenz hlung 1544

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=0, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 9 Seitenz hlung 1545

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=0, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=6, *l**=0, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 10 Seitenz hlung 1546

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 11 Seitenz hlung 1547

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=0, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 12 Seitenz hlung 1548

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=0, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 13 Seitenz hlung 1549

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=0, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=6, *l**=0, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 14 Seitenz hlung 1550



*o**=6, *l**=0, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 15 Seitenz hlung 1551



*o**=6, *l**=0, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 16 Seitenz hlung 1552

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 17 Seitenz hlung 1553

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=1, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=6, *l**=1, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 18 Seitenz hlung 1554



*o**=6, *l**=1, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 19 Seitenz hlung 1555



*o**=6, *l**=1, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 20 Seitenz hlung 1556



*o**=6, *l**=1, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 21 Seitenz hlung 1557

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 22 Seitenz hlung 1558

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=1, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 23 Seitenz hlung 1559

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=1, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=6, *l**=1, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 24 Seitenz hlung 1560



*o**=6, *l**=1, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 25 Seitenz hlung 1561



*o**=6, *l**=1, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 26 Seitenz hlung 1562

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 27 Seitenz hlung 1563

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=1, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=6, *l**=1, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 28 Seitenz hlung 1564

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 29 Seitenz hlung 1565

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=1, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 30 Seitenz hlung 1566

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=1, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 31 Seitenz hlung 1567

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=1, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 32 Seitenz hlung 1568

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=1, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 33 Seitenz hlung 1569

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=2, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=6, *l**=2, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 34 Seitenz hlung 1570



*o**=6, *l**=2, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 35 Seitenz hlung 1571



*o**=6, *l**=2, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 36 Seitenz hlung 1572

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 37 Seitenz hlung 1573

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=2, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 38 Seitenz hlung 1574

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=2, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 39 Seitenz hlung 1575

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=2, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=6, *l**=2, *v**=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 40 Seitenz hlung 1576



*o**=6, *l**=2, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 41 Seitenz hlung 1577



*o**=6, *l**=2, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 42 Seitenz hlung 1578

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 43 Seitenz hlung 1579

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=2, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 44 Seitenz hlung 1580

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=2, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=6, *l**=2, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 45 Seitenz hlung 1581

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 46 Seitenz hlung 1582

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=2, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=6, *l**=2, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 47 Seitenz hlung 1583

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 48 Seitenz hlung 1584

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=2, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 49 Seitenz hlung 1585

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=3, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 50 Seitenz hlung 1586

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=3, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 51 Seitenz hlung 1587

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=3, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 52 Seitenz hlung 1588

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=3, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=6, *l**=3, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 53 Seitenz hlung 1589

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 54 Seitenz hlung 1590

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=3, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 55 Seitenz hlung 1591

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=3, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 56 Seitenz hlung 1592

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=3, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 57 Seitenz hlung 1593

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=3, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=6, *l**=3, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 58 Seitenz hlung 1594

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 59 Seitenz hlung 1595

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=3, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=6, *l**=3, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 60 Seitenz hlung 1596

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 61 Seitenz hlung 1597

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=3, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 62 Seitenz hlung 1598

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=3, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 63 Seitenz hlung 1599

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=3, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=6, *l**=3, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 64 Seitenz hlung 1600



*o**=6, *l**=4, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 65 Seitenz hlung 1601

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 66 Seitenz hlung 1602

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=4, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 67 Seitenz hlung 1603

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=4, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=6, *l**=4, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 68 Seitenz hlung 1604



*o**=6, *l**=4, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 69 Seitenz hlung 1605



*o**=6, *l**=4, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 70 Seitenz hlung 1606



*o**=6, *l**=4, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 71 Seitenz hlung 1607

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 72 Seitenz hlung 1608

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=4, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 73 Seitenz hlung 1609

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=4, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 74 Seitenz hlung 1610

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=4, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 75 Seitenz hlung 1611

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=4, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=6, *l**=4, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 76 Seitenz hlung 1612

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 77 Seitenz hlung 1613

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=4, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 78 Seitenz hlung 1614

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=4, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 79 Seitenz hlung 1615

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=4, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=6, *l**=4, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 80 Seitenz hlung 1616

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=6, *l**=5, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 81 Seitenz hlung 1617



*o**=6, *l**=5, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 82 Seitenz hlung 1618

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 83 Seitenz hlung 1619

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=5, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=6, *l**=5, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 84 Seitenz hlung 1620

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=6, *l**=5, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 85 Seitenz hlung 1621

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 86 Seitenz hlung 1622

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=5, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=6, *l**=5, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 87 Seitenz hlung 1623

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 88 Seitenz hlung 1624

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=5, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 89 Seitenz hlung 1625

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=5, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=6, *l**=5, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 90 Seitenz hlung 1626

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 91 Seitenz hlung 1627

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=5, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 92 Seitenz hlung 1628

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=5, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

*o**=6, *l**=5, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 93 Seitenz hlung 1629

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 94 Seitenz hlung 1630

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=5, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 95 Seitenz hlung 1631

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=5, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 96 Seitenz hlung 1632

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=5, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=6, *l**=6, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 97 Seitenz hlung 1633

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 98 Seitenz hlung 1634

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=6, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=6, *l**=6, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 99 Seitenz hlung 1635



*o**=6, *l**=6, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 100 Seitenz hlung 1636



*o**=6, *l**=6, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 101 Seitenz hlung 1637



*o**=6, *l**=6, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=6, *l**=6, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 103 Seitenz hlung 1639

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=6, *l**=6, *v**=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 104 Seitenz hlung 1640



*o**=6, *l**=6, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 105 Seitenz hlung 1641



*o**=6, *l**=6, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 106 Seitenz hlung 1642

*o**=6, *l**=6, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 107 Seitenz hlung 1643

*o**=6, *l**=6, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 108 Seitenz hlung 1644

*o**=6, *l**=6, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 109 Seitenz hlung 1645

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 110 Seitenz hlung 1646

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=6, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 111 Seitenz hlung 1647

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=6, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 112 Seitenz hlung 1648

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=6, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=6, *l**=7, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 113 Seitenz hlung 1649



*o**=6, *l**=7, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 114 Seitenz hlung 1650



*o**=6, *l**=7, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 116 Seitenz hlung 1652

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=7, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=6, *l**=7, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 117 Seitenz hlung 1653



*o**=6, *l**=7, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 118 Seitenz hlung 1654



*o**=6, *l**=7, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 119 Seitenz hlung 1655



*o**=6, *l**=7, *v**=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 120 Seitenz hlung 1656



*o**=6, *l**=7, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 121 Seitenz hlung 1657



*o**=6, *l**=7, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=6, *l**=7, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 123 Seitenz hlung 1659



*o**=6, *l**=7, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=6, *l**=7, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 125 Seitenz hlung 1661

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 126 Seitenz hlung 1662

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=7, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 127 Seitenz hlung 1663

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=7, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 128 Seitenz hlung 1664

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=7, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=6, *l**=8, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 129 Seitenz hlung 1665



*o**=6, *l**=8, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 130 Seitenz hlung 1666

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 131 Seitenz hlung 1667

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=8, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=6, *l**=8, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 133 Seitenz hlung 1669

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=8, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=6, *l**=8, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 135 Seitenz hlung 1671

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=8, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=6, *l**=8, *v**=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 136 Seitenz hlung 1672



*o**=6, *l**=8, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 137 Seitenz hlung 1673

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?



*o**=6, *l**=8, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 138 Seitenz hlung 1674

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 139 Seitenz hlung 1675

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=8, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 140 Seitenz hlung 1676

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=8, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 141 Seitenz hlung 1677

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=8, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 142 Seitenz hlung 1678

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=8, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 143 Seitenz hlung 1679

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=8, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=6, *l**=8, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 144 Seitenz hlung 1680



*o**=6, *l**=9, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 145 Seitenz hlung 1681

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 146 Seitenz hlung 1682

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=9, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=6, *l**=9, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 147 Seitenz hlung 1683

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 148 Seitenz hlung 1684

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=9, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=6, *l**=9, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 149 Seitenz hlung 1685



*o**=6, *l**=9, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 150 Seitenz hlung 1686



*o**=6, *l**=9, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 152 Seitenz hlung 1688

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=9, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=6, *l**=9, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=6, *l**=9, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 154 Seitenz hlung 1690



*o**=6, *l**=9, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 155 Seitenz hlung 1691



*o**=6, *l**=9, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 156 Seitenz hlung 1692



*o**=6, *l**=9, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 157 Seitenz hlung 1693

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 158 Seitenz hlung 1694

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=9, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 159 Seitenz hlung 1695

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=9, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 160 Seitenz hlung 1696

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=9, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=6, *l**=10, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 161 Seitenz hlung 1697



*o**=6, *l**=10, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 162 Seitenz hlung 1698



*o**=6, *l**=10, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 163 Seitenz hlung 1699



*o**=6, *l**=10, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 164 Seitenz hlung 1700



*o**=6, *l**=10, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 165 Seitenz hlung 1701



*o**=6, *l**=10, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 166 Seitenz hlung 1702



*o**=6, *l**=10, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 167 Seitenz hlung 1703

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 168 Seitenz hlung 1704

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=10, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=6, *l**=10, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=6, *l**=10, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 170 Seitenz hlung 1706



*o**=6, *l**=10, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 171 Seitenz hlung 1707



*o**=6, *l**=10, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 172 Seitenz hlung 1708

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 173 Seitenz hlung 1709

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=10, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=6, *l**=10, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 174 Seitenz hlung 1710



*o**=6, *l**=10, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 175 Seitenz hlung 1711

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 176 Seitenz hlung 1712

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=10, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=6, *l**=11, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 177 Seitenz hlung 1713

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=6, *l**=11, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 178 Seitenz hlung 1714



*o**=6, *l**=11, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 179 Seitenz hlung 1715

*o**=6, *l**=11, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=6, *l**=11, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 181 Seitenz hlung 1717



*o**=6, *l**=11, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 182 Seitenz hlung 1718

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 183 Seitenz hlung 1719

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=11, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=6, *l**=11, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 184 Seitenz hlung 1720

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 185 Seitenz hlung 1721

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=11, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=6, *l**=11, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 186 Seitenz hlung 1722



*o**=6, *l**=11, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 187 Seitenz hlung 1723



*o**=6, *l**=11, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 188 Seitenz hlung 1724

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 189 Seitenz hlung 1725

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=11, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 190 Seitenz hlung 1726

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=11, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 191 Seitenz hlung 1727

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=11, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 192 Seitenz hlung 1728

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=11, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=6, *l**=12, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 193 Seitenz hlung 1729



*o**=6, *l**=12, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 194 Seitenz hlung 1730



*o**=6, *l**=12, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 195 Seitenz hlung 1731

*o**=6, *l**=12, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 196 Seitenz hlung 1732

*o**=6, *l**=12, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 197 Seitenz hlung 1733

*o**=6, *l**=12, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 198 Seitenz hlung 1734



*o**=6, *l**=12, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 199 Seitenz hlung 1735



*o**=6, *l**=12, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 200 Seitenz hlung 1736

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 201 Seitenz hlung 1737

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=12, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 202 Seitenz hlung 1738

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=12, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=6, *l**=12, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 203 Seitenz hlung 1739



*o**=6, *l**=12, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 204 Seitenz hlung 1740

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 205 Seitenz hlung 1741

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=12, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 206 Seitenz hlung 1742

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=12, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 207 Seitenz hlung 1743

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=12, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

*o**=6, *l**=12, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 208 Seitenz hlung 1744



*o**=6, *l**=13, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 209 Seitenz hlung 1745



*o**=6, *l**=13, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=13, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 211 Seitenz hlung 1747

*o**=6, *l**=13, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 212 Seitenz hlung 1748

*o**=6, *l**=13, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 213 Seitenz hlung 1749



*o**=6, *l**=13, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 214 Seitenz hlung 1750



*o**=6, *l**=13, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 215 Seitenz hlung 1751



*o**=6, *l**=13, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 216 Seitenz hlung 1752



*o**=6, *l**=13, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 217 Seitenz hlung 1753



*o**=6, *l**=13, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 218 Seitenz hlung 1754



*o**=6, *l**=13, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 219 Seitenz hlung 1755



*o**=6, *l**=13, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 220 Seitenz hlung 1756

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=6, *l**=13, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 221 Seitenz hlung 1757

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 222 Seitenz hlung 1758

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=13, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 223 Seitenz hlung 1759

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=13, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 224 Seitenz hlung 1760

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=13, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=6, *l**=14, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 225 Seitenz hlung 1761



*o**=6, *l**=14, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 226 Seitenz hlung 1762



*o**=6, *l**=14, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 227 Seitenz hlung 1763



*o**=6, *l**=14, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 228 Seitenz hlung 1764



*o**=6, *l**=14, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 229 Seitenz hlung 1765



*o**=6, *l**=14, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 230 Seitenz hlung 1766

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 231 Seitenz hlung 1767

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=14, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=6, *l**=14, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 232 Seitenz hlung 1768



*o**=6, *l**=14, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 233 Seitenz hlung 1769

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=6, *l**=14, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 234 Seitenz hlung 1770

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 235 Seitenz hlung 1771

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=14, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=6, *l**=14, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 236 Seitenz hlung 1772

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 237 Seitenz hlung 1773

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=14, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 238 Seitenz hlung 1774

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=14, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=6, *l**=14, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 239 Seitenz hlung 1775



*o**=6, *l**=14, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 240 Seitenz hlung 1776



*o**=6, *l**=15, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 241 Seitenz hlung 1777



*o**=6, *l**=15, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 242 Seitenz hlung 1778



*o**=6, *l**=15, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 243 Seitenz hlung 1779



*o**=6, *l**=15, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 244 Seitenz hlung 1780



*o**=6, *l**=15, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 245 Seitenz hlung 1781



*o**=6, *l**=15, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 246 Seitenz hlung 1782



*o**=6, *l**=15, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 247 Seitenz hlung 1783

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=6, *l**=15, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 248 Seitenz hlung 1784



*o**=6, *l**=15, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 249 Seitenz hlung 1785



*o**=6, *l**=15, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 250 Seitenz hlung 1786

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 251 Seitenz hlung 1787

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=15, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 252 Seitenz hlung 1788

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=15, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=6, *l**=15, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 253 Seitenz hlung 1789



*o**=6, *l**=15, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 254 Seitenz hlung 1790

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 255 Seitenz hlung 1791

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=15, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 7/16, Serie: 1/1, Seite: 256 Seitenz hlung 1792

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=6, *l**=15, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=7, *l**=0, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 1 Seitenz hlung 1793



*o**=7, *l**=0, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 2 Seitenz hlung 1794

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 3 Seitenz hlung 1795

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=0, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=7, *l**=0, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 4 Seitenz hlung 1796



*o**=7, *l**=0, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 5 Seitenz hlung 1797



*o**=7, *l**=0, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 6 Seitenz hlung 1798

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 7 Seitenz hlung 1799

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=0, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 8 Seitenz hlung 1800

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=0, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=7, *l**=0, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 9 Seitenz hlung 1801



*o**=7, *l**=0, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 10 Seitenz hlung 1802



*o**=7, *l**=0, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 11 Seitenz hlung 1803

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 12 Seitenz hlung 1804

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=0, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=7, *l**=0, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 13 Seitenz hlung 1805

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=7, *l**=0, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 14 Seitenz hlung 1806



*o**=7, *l**=0, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 15 Seitenz hlung 1807



*o**=7, *l**=0, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 16 Seitenz hlung 1808

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=7, *l**=1, *v**=0

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 17 Seitenz hlung 1809

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=7, *l**=1, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 18 Seitenz hlung 1810



*o**=7, *l**=1, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 19 Seitenz hlung 1811



*o**=7, *l**=1, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 20 Seitenz hlung 1812



*o**=7, *l**=1, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 21 Seitenz hlung 1813



*o**=7, *l**=1, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 22 Seitenz hlung 1814



*o**=7, *l**=1, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 23 Seitenz hlung 1815



o=7, l*=1, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 24 Seitenz hlung 1816



*o**=7, *l**=1, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 25 Seitenz hlung 1817



*o**=7, *l**=1, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 26 Seitenz hlung 1818



*o**=7, *l**=1, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 27 Seitenz hlung 1819



*o**=7, *l**=1, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 28 Seitenz hlung 1820



*o**=7, *l**=1, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 29 Seitenz hlung 1821



*o**=7, *l**=1, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 30 Seitenz hlung 1822

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=7, *l**=1, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 31 Seitenz hlung 1823



*o**=7, *l**=1, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 32 Seitenz hlung 1824

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 33 Seitenz hlung 1825

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=2, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=7, *l**=2, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 34 Seitenz hlung 1826



o=7, l*=2, v*=2*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 35 Seitenz hlung 1827

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 36 Seitenz hlung 1828

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=2, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 37 Seitenz hlung 1829

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=2, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 38 Seitenz hlung 1830

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=2, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 39 Seitenz hlung 1831

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=2, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



o=7, l*=2, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 40 Seitenz hlung 1832

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 41 Seitenz hlung 1833

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=2, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

*o**=7, *l**=2, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 42 Seitenz hlung 1834

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 43 Seitenz hlung 1835

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=2, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=7, *l**=2, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 44 Seitenz hlung 1836

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=7, *l**=2, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 45 Seitenz hlung 1837

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 46 Seitenz hlung 1838

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=2, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 47 Seitenz hlung 1839

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=2, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=7, *l**=2, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 48 Seitenz hlung 1840

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 49 Seitenz hlung 1841

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=3, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 50 Seitenz hlung 1842

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=3, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=7, *l**=3, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 51 Seitenz hlung 1843



*o**=7, *l**=3, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 52 Seitenz hlung 1844



*o**=7, *l**=3, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 53 Seitenz hlung 1845



*o**=7, *l**=3, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 54 Seitenz hlung 1846

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 55 Seitenz hlung 1847

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=3, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=7, *l**=3, *v**=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 56 Seitenz hlung 1848

*o**=7, *l**=3, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 57 Seitenz hlung 1849

*o**=7, *l**=3, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 58 Seitenz hlung 1850

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 59 Seitenz hlung 1851

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=3, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=7, *l**=3, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 60 Seitenz hlung 1852



*o**=7, *l**=3, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 61 Seitenz hlung 1853

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=7, *l**=3, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 62 Seitenz hlung 1854



*o**=7, *l**=3, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 63 Seitenz hlung 1855



*o**=7, *l**=3, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 64 Seitenz hlung 1856



o=7, l*=4, v*=0*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 65 Seitenz hlung 1857



o=7, l*=4, v*=1*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 66 Seitenz hlung 1858

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 67 Seitenz hlung 1859

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=4, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=7, *l**=4, *v**=3

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 68 Seitenz hlung 1860

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 69 Seitenz hlung 1861

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=4, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 70 Seitenz hlung 1862

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=4, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 71 Seitenz hlung 1863

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=4, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



o=7, l*=4, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 72 Seitenz hlung 1864

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 73 Seitenz hlung 1865

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=4, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

o=7, l*=4, v*=9*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 74 Seitenz hlung 1866

*o**=7, *l**=4, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 75 Seitenz hlung 1867

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 76 Seitenz hlung 1868

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=4, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=7, *l**=4, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 77 Seitenz hlung 1869

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 78 Seitenz hlung 1870

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=4, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



o=7, l*=4, v*=14*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 79 Seitenz hlung 1871

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 80 Seitenz hlung 1872

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=4, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 81 Seitenz hlung 1873

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=5, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 82 Seitenz hlung 1874

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=5, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 83 Seitenz hlung 1875

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=5, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=7, *l**=5, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 84 Seitenz hlung 1876



*o**=7, *l**=5, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 85 Seitenz hlung 1877



*o**=7, *l**=5, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 86 Seitenz hlung 1878



*o**=7, *l**=5, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 87 Seitenz hlung 1879

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 88 Seitenz hlung 1880

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=5, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=7, *l**=5, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 89 Seitenz hlung 1881



*o**=7, *l**=5, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 90 Seitenz hlung 1882

*o**=7, *l**=5, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 91 Seitenz hlung 1883

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=7, *l**=5, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 92 Seitenz hlung 1884

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 93 Seitenz hlung 1885

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=5, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=7, *l**=5, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 94 Seitenz hlung 1886

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 95 Seitenz hlung 1887

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=5, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=7, *l**=5, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 96 Seitenz hlung 1888

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=7, *l**=6, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 97 Seitenz hlung 1889

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 98 Seitenz hlung 1890

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=6, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=7, *l**=6, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 99 Seitenz hlung 1891

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 100 Seitenz hlung 1892

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=6, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 101 Seitenz hlung 1893

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=6, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=7, *l**=6, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 102 Seitenz hlung 1894

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=7, *l**=6, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 103 Seitenz hlung 1895



o=7, l*=6, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 104 Seitenz hlung 1896

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 105 Seitenz hlung 1897

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=6, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 106 Seitenz hlung 1898

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=6, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 107 Seitenz hlung 1899

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=6, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=7, *l**=6, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 108 Seitenz hlung 1900



*o**=7, *l**=6, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 109 Seitenz hlung 1901

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 110 Seitenz hlung 1902

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=6, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=7, *l**=6, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 111 Seitenz hlung 1903

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 112 Seitenz hlung 1904

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=6, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=7, *l**=7, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 113 Seitenz hlung 1905

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 114 Seitenz hlung 1906

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=7, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=7, *l**=7, *v**=2*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 115 Seitenz hlung 1907

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 116 Seitenz hlung 1908

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=7, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



o=7, l*=7, v*=4*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 117 Seitenz hlung 1909



*o**=7, *l**=7, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=7, *l**=7, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



o=7, l*=7, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 120 Seitenz hlung 1912



*o**=7, *l**=7, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



o=7, l*=7, v*=9*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 122 Seitenz hlung 1914



*o**=7, *l**=7, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 123 Seitenz hlung 1915

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 124 Seitenz hlung 1916

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=7, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 125 Seitenz hlung 1917

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=7, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=7, *l**=7, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 126 Seitenz hlung 1918

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 127 Seitenz hlung 1919

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=7, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 128 Seitenz hlung 1920

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=7, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 129 Seitenz hlung 1921

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=8, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 130 Seitenz hlung 1922

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=8, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



o=7, l*=8, v*=2*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 131 Seitenz hlung 1923

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 132 Seitenz hlung 1924

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=8, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=7, *l**=8, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 133 Seitenz hlung 1925



*o**=7, *l**=8, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 134 Seitenz hlung 1926

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 135 Seitenz hlung 1927

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=8, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



o=7, l*=8, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 136 Seitenz hlung 1928



*o**=7, *l**=8, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 137 Seitenz hlung 1929



*o**=7, *l**=8, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 138 Seitenz hlung 1930



*o**=7, *l**=8, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 139 Seitenz hlung 1931

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 140 Seitenz hlung 1932

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=8, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 141 Seitenz hlung 1933

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=8, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=7, *l**=8, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 142 Seitenz hlung 1934

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 143 Seitenz hlung 1935

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=8, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=7, *l**=8, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 144 Seitenz hlung 1936



*o**=7, *l**=9, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 145 Seitenz hlung 1937



*o**=7, *l**=9, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 146 Seitenz hlung 1938



*o**=7, *l**=9, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 148 Seitenz hlung 1940

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=9, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=7, *l**=9, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 149 Seitenz hlung 1941



*o**=7, *l**=9, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 150 Seitenz hlung 1942

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=7, *l**=9, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 151 Seitenz hlung 1943



o=7, l*=9, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 152 Seitenz hlung 1944

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 153 Seitenz hlung 1945

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=9, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 154 Seitenz hlung 1946

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=9, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 155 Seitenz hlung 1947

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=9, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 156 Seitenz hlung 1948

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=9, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=7, *l**=9, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 157 Seitenz hlung 1949

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=7, *l**=9, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 158 Seitenz hlung 1950



*o**=7, *l**=9, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 159 Seitenz hlung 1951

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 160 Seitenz hlung 1952

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=9, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=7, *l**=10, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 161 Seitenz hlung 1953



*o**=7, *l**=10, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 162 Seitenz hlung 1954

*o**=7, *l**=10, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=7, *l**=10, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 164 Seitenz hlung 1956



*o**=7, *l**=10, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 165 Seitenz hlung 1957



*o**=7, *l**=10, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 166 Seitenz hlung 1958



*o**=7, *l**=10, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 167 Seitenz hlung 1959



*o**=7, *l**=10, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 168 Seitenz hlung 1960

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 169 Seitenz hlung 1961

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=10, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=7, *l**=10, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 170 Seitenz hlung 1962



*o**=7, *l**=10, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 171 Seitenz hlung 1963

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 172 Seitenz hlung 1964

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=10, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=7, *l**=10, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 173 Seitenz hlung 1965

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=7, *l**=10, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 174 Seitenz hlung 1966

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 175 Seitenz hlung 1967

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=10, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 176 Seitenz hlung 1968

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=10, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=7, *l**=11, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 177 Seitenz hlung 1969



*o**=7, *l**=11, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 178 Seitenz hlung 1970

*o**=7, *l**=11, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 179 Seitenz hlung 1971



*o**=7, *l**=11, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 180 Seitenz hlung 1972

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 181 Seitenz hlung 1973

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=11, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=7, *l**=11, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 182 Seitenz hlung 1974



*o**=7, *l**=11, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 183 Seitenz hlung 1975



o=7, l*=11, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 184 Seitenz hlung 1976

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 185 Seitenz hlung 1977

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=11, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=7, *l**=11, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 186 Seitenz hlung 1978

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 187 Seitenz hlung 1979

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=11, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=7, *l**=11, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 188 Seitenz hlung 1980

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 189 Seitenz hlung 1981

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=11, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 190 Seitenz hlung 1982

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=11, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 191 Seitenz hlung 1983

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=11, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 192 Seitenz hlung 1984

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=11, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=7, *l**=12, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 193 Seitenz hlung 1985

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 194 Seitenz hlung 1986

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=12, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=7, *l**=12, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 195 Seitenz hlung 1987

*o**=7, *l**=12, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 196 Seitenz hlung 1988

*o**=7, *l**=12, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 197 Seitenz hlung 1989

*o**=7, *l**=12, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 198 Seitenz hlung 1990



*o**=7, *l**=12, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 199 Seitenz hlung 1991



*o**=7, *l**=12, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 200 Seitenz hlung 1992



*o**=7, *l**=12, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 201 Seitenz hlung 1993



*o**=7, *l**=12, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 202 Seitenz hlung 1994



*o**=7, *l**=12, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 203 Seitenz hlung 1995

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 204 Seitenz hlung 1996

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=12, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=7, *l**=12, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 205 Seitenz hlung 1997



*o**=7, *l**=12, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 206 Seitenz hlung 1998

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 207 Seitenz hlung 1999

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=12, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 208 Seitenz hlung 2000

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=12, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=7, *l**=13, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 209 Seitenz hlung 2001

*o**=7, *l**=13, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 210 Seitenz hlung 2002

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=7, *l**=13, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 211 Seitenz hlung 2003

*o**=7, *l**=13, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 212 Seitenz hlung 2004

*o**=7, *l**=13, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 213 Seitenz hlung 2005

*o**=7, *l**=13, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 214 Seitenz hlung 2006



*o**=7, *l**=13, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 215 Seitenz hlung 2007



*o**=7, *l**=13, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 216 Seitenz hlung 2008



*o**=7, *l**=13, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 217 Seitenz hlung 2009



*o**=7, *l**=13, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=7, *l**=13, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 219 Seitenz hlung 2011

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=7, *l**=13, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 220 Seitenz hlung 2012



*o**=7, *l**=13, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 221 Seitenz hlung 2013



*o**=7, *l**=13, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 222 Seitenz hlung 2014



*o**=7, *l**=13, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 223 Seitenz hlung 2015

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 224 Seitenz hlung 2016

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=13, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=7, *l**=14, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 225 Seitenz hlung 2017

o=7, l*=14, v*=1*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 226 Seitenz hlung 2018

*o**=7, *l**=14, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 227 Seitenz hlung 2019

*o**=7, *l**=14, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 228 Seitenz hlung 2020



*o**=7, *l**=14, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 229 Seitenz hlung 2021



*o**=7, *l**=14, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 230 Seitenz hlung 2022



*o**=7, *l**=14, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 231 Seitenz hlung 2023



o=7, l*=14, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 232 Seitenz hlung 2024



*o**=7, *l**=14, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 233 Seitenz hlung 2025



*o**=7, *l**=14, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 234 Seitenz hlung 2026



*o**=7, *l**=14, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 235 Seitenz hlung 2027



*o**=7, *l**=14, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 236 Seitenz hlung 2028

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=7, *l**=14, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 237 Seitenz hlung 2029

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 238 Seitenz hlung 2030

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=14, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=7, *l**=14, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 239 Seitenz hlung 2031



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 240 Seitenz hlung 2032

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=14, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=7, *l**=15, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 241 Seitenz hlung 2033



*o**=7, *l**=15, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 242 Seitenz hlung 2034



*o**=7, *l**=15, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 243 Seitenz hlung 2035



*o**=7, *l**=15, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 244 Seitenz hlung 2036



*o**=7, *l**=15, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 245 Seitenz hlung 2037



*o**=7, *l**=15, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 246 Seitenz hlung 2038



*o**=7, *l**=15, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 247 Seitenz hlung 2039



*o**=7, *l**=15, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 248 Seitenz hlung 2040



*o**=7, *l**=15, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 249 Seitenz hlung 2041



*o**=7, *l**=15, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 250 Seitenz hlung 2042



*o**=7, *l**=15, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 251 Seitenz hlung 2043



*o**=7, *l**=15, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 252 Seitenz hlung 2044

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 253 Seitenz hlung 2045

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=15, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=7, *l**=15, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 254 Seitenz hlung 2046



*o**=7, *l**=15, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 255 Seitenz hlung 2047

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 8/16, Serie: 1/1, Seite: 256 Seitenz hlung 2048

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=7, *l**=15, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=8, *l**=0, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 1 Seitenz hlung 2049



*o**=8, *l**=0, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 2 Seitenz hlung 2050

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 3 Seitenz hlung 2051

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=8, *l**=0, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=8, *l**=0, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 4 Seitenz hlung 2052



*o**=8, *l**=0, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 5 Seitenz hlung 2053



*o**=8, *l**=0, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 6 Seitenz hlung 2054



*o**=8, *l**=0, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 7 Seitenz hlung 2055



*o**=8, *l**=0, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 8 Seitenz hlung 2056



*o**=8, *l**=0, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 9 Seitenz hlung 2057

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 10 Seitenz hlung 2058

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=8, *l**=0, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=8, *l**=0, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 11 Seitenz hlung 2059



*o**=8, *l**=0, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 12 Seitenz hlung 2060

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=8, *l**=0, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 13 Seitenz hlung 2061

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=8, *l**=0, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 14 Seitenz hlung 2062



*o**=8, *l**=0, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 15 Seitenz hlung 2063

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=8, *l**=0, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 16 Seitenz hlung 2064



*o**=8, *l**=1, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 17 Seitenz hlung 2065



*o**=8, *l**=1, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 18 Seitenz hlung 2066

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 19 Seitenz hlung 2067

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=8, *l**=1, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=8, *l**=1, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 20 Seitenz hlung 2068



*o**=8, *l**=1, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 21 Seitenz hlung 2069



*o**=8, *l**=1, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 22 Seitenz hlung 2070



*o**=8, *l**=1, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 23 Seitenz hlung 2071

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=8, *l**=1, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 24 Seitenz hlung 2072



*o**=8, *l**=1, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 25 Seitenz hlung 2073

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 26 Seitenz hlung 2074

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=8, *l**=1, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 27 Seitenz hlung 2075

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=8, *l**=1, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=8, *l**=1, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 28 Seitenz hlung 2076



*o**=8, *l**=1, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 29 Seitenz hlung 2077



*o**=8, *l**=1, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 30 Seitenz hlung 2078

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=8, *l**=1, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 31 Seitenz hlung 2079



*o**=8, *l**=1, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 32 Seitenz hlung 2080



*o**=8, *l**=2, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 33 Seitenz hlung 2081



*o**=8, *l**=2, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 34 Seitenz hlung 2082



*o**=8, *l**=2, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 35 Seitenz hlung 2083



*o**=8, *l**=2, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 36 Seitenz hlung 2084



*o**=8, *l**=2, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 37 Seitenz hlung 2085



*o**=8, *l**=2, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 38 Seitenz hlung 2086

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=8, *l**=2, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 39 Seitenz hlung 2087



o=8, l*=2, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 40 Seitenz hlung 2088

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=8, *l**=2, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 41 Seitenz hlung 2089

*o**=8, *l**=2, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 42 Seitenz hlung 2090

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 43 Seitenz hlung 2091

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=8, *l**=2, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

*o**=8, *l**=2, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 44 Seitenz hlung 2092

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 45 Seitenz hlung 2093

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=8, *l**=2, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=8, *l**=2, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 46 Seitenz hlung 2094

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=8, *l**=2, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 47 Seitenz hlung 2095

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 48 Seitenz hlung 2096

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=8, *l**=2, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=8, *l**=3, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 49 Seitenz hlung 2097



*o**=8, *l**=3, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 50 Seitenz hlung 2098



*o**=8, *l**=3, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 51 Seitenz hlung 2099



*o**=8, *l**=3, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 52 Seitenz hlung 2100



*o**=8, *l**=3, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 53 Seitenz hlung 2101



*o**=8, *l**=3, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 54 Seitenz hlung 2102

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 55 Seitenz hlung 2103

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=8, *l**=3, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=8, *l**=3, *v**=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 56 Seitenz hlung 2104



*o**=8, *l**=3, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 57 Seitenz hlung 2105

*o**=8, *l**=3, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 58 Seitenz hlung 2106

*o**=8, *l**=3, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 59 Seitenz hlung 2107

*o**=8, *l**=3, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 60 Seitenz hlung 2108

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=8, *l**=3, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 61 Seitenz hlung 2109



*o**=8, *l**=3, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 62 Seitenz hlung 2110



*o**=8, *l**=3, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 63 Seitenz hlung 2111



*o**=8, *l**=3, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 64 Seitenz hlung 2112

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 65 Seitenz hlung 2113

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=8, *l**=4, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 66 Seitenz hlung 2114

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=8, *l**=4, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=8, *l**=4, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 67 Seitenz hlung 2115



*o**=8, *l**=4, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 68 Seitenz hlung 2116

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 69 Seitenz hlung 2117

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=8, *l**=4, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 70 Seitenz hlung 2118

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=8, *l**=4, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 71 Seitenz hlung 2119

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=8, *l**=4, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



o=8, l*=4, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 72 Seitenz hlung 2120



*o**=8, *l**=4, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 73 Seitenz hlung 2121

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 74 Seitenz hlung 2122

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=8, *l**=4, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 75 Seitenz hlung 2123

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=8, *l**=4, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 76 Seitenz hlung 2124

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=8, *l**=4, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

*o**=8, *l**=4, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 77 Seitenz hlung 2125

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 78 Seitenz hlung 2126

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=8, *l**=4, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 79 Seitenz hlung 2127

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=8, *l**=4, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 80 Seitenz hlung 2128

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=8, *l**=4, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=8, *l**=5, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 81 Seitenz hlung 2129

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=8, *l**=5, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 82 Seitenz hlung 2130

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 83 Seitenz hlung 2131

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=8, *l**=5, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=8, *l**=5, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 84 Seitenz hlung 2132



*o**=8, *l**=5, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=8, *l**=5, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 86 Seitenz hlung 2134

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 87 Seitenz hlung 2135

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=8, *l**=5, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=8, *l**=5, *v**=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 88 Seitenz hlung 2136



*o**=8, *l**=5, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 89 Seitenz hlung 2137



*o**=8, *l**=5, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 90 Seitenz hlung 2138



*o**=8, *l**=5, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 91 Seitenz hlung 2139



*o**=8, *l**=5, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 92 Seitenz hlung 2140



*o**=8, *l**=5, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 93 Seitenz hlung 2141



*o**=8, *l**=5, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 94 Seitenz hlung 2142



*o**=8, *l**=5, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 95 Seitenz hlung 2143



*o**=8, *l**=5, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 96 Seitenz hlung 2144



*o**=8, *l**=6, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 97 Seitenz hlung 2145



*o**=8, *l**=6, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 98 Seitenz hlung 2146

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=8, *l**=6, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 99 Seitenz hlung 2147

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 100 Seitenz hlung 2148

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=8, *l**=6, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 101 Seitenz hlung 2149

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=8, *l**=6, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 102 Seitenz hlung 2150

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=8, *l**=6, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=8, *l**=6, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 103 Seitenz hlung 2151



*o**=8, *l**=6, *v**=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 104 Seitenz hlung 2152



*o**=8, *l**=6, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 105 Seitenz hlung 2153



*o**=8, *l**=6, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 106 Seitenz hlung 2154

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 107 Seitenz hlung 2155

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=8, *l**=6, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=8, *l**=6, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 108 Seitenz hlung 2156



*o**=8, *l**=6, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 109 Seitenz hlung 2157



*o**=8, *l**=6, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 110 Seitenz hlung 2158



*o**=8, *l**=6, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 111 Seitenz hlung 2159



*o**=8, *l**=6, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 112 Seitenz hlung 2160



*o**=8, *l**=7, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=8, *l**=7, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 115 Seitenz hlung 2163

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=8, *l**=7, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=8, *l**=7, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 116 Seitenz hlung 2164



*o**=8, *l**=7, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 117 Seitenz hlung 2165



*o**=8, *l**=7, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=8, *l**=7, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 119 Seitenz hlung 2167



*o**=8, *l**=7, *v**=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 120 Seitenz hlung 2168

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 121 Seitenz hlung 2169

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=8, *l**=7, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=8, *l**=7, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 122 Seitenz hlung 2170



*o**=8, *l**=7, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 123 Seitenz hlung 2171



*o**=8, *l**=7, *v**=11

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 124 Seitenz hlung 2172

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=8, *l**=7, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 125 Seitenz hlung 2173



*o**=8, *l**=7, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 126 Seitenz hlung 2174

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=8, *l**=7, *v**=14

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 127 Seitenz hlung 2175

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 128 Seitenz hlung 2176

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=8, *l**=7, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=8, *l**=8, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 129 Seitenz hlung 2177

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 130 Seitenz hlung 2178

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=8, *l**=8, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=8, *l**=8, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 131 Seitenz hlung 2179

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 132 Seitenz hlung 2180

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=8, *l**=8, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=8, *l**=8, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 133 Seitenz hlung 2181



*o**=8, *l**=8, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 134 Seitenz hlung 2182

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 135 Seitenz hlung 2183

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=8, *l**=8, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



o=8, l*=8, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 136 Seitenz hlung 2184



*o**=8, *l**=8, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 137 Seitenz hlung 2185



*o**=8, *l**=8, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 138 Seitenz hlung 2186

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?



*o**=8, *l**=8, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 139 Seitenz hlung 2187

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=8, *l**=8, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 140 Seitenz hlung 2188

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 141 Seitenz hlung 2189

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=8, *l**=8, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 142 Seitenz hlung 2190

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=8, *l**=8, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=8, *l**=8, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 143 Seitenz hlung 2191

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=8, *l**=8, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 144 Seitenz hlung 2192



*o**=8, *l**=9, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 145 Seitenz hlung 2193

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 146 Seitenz hlung 2194

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=8, *l**=9, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=8, *l**=9, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 147 Seitenz hlung 2195

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 148 Seitenz hlung 2196

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=8, *l**=9, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 149 Seitenz hlung 2197

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=8, *l**=9, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=8, *l**=9, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 150 Seitenz hlung 2198



*o**=8, *l**=9, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 152 Seitenz hlung 2200

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=8, *l**=9, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=8, *l**=9, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 153 Seitenz hlung 2201



*o**=8, *l**=9, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 154 Seitenz hlung 2202



*o**=8, *l**=9, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 155 Seitenz hlung 2203

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 156 Seitenz hlung 2204

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=8, *l**=9, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=8, *l**=9, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 157 Seitenz hlung 2205

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 158 Seitenz hlung 2206

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=8, *l**=9, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=8, *l**=9, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 159 Seitenz hlung 2207

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 160 Seitenz hlung 2208

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=8, *l**=9, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 161 Seitenz hlung 2209

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=8, *l**=10, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

*o**=8, *l**=10, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 162 Seitenz hlung 2210

*o**=8, *l**=10, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 163 Seitenz hlung 2211

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

*o**=8, *l**=10, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 164 Seitenz hlung 2212

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=8, *l**=10, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 165 Seitenz hlung 2213

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=8, *l**=10, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 166 Seitenz hlung 2214

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=8, *l**=10, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 167 Seitenz hlung 2215



*o**=8, *l**=10, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 168 Seitenz hlung 2216



*o**=8, *l**=10, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 169 Seitenz hlung 2217



*o**=8, *l**=10, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=8, *l**=10, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 171 Seitenz hlung 2219

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 172 Seitenz hlung 2220

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=8, *l**=10, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=8, *l**=10, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 173 Seitenz hlung 2221

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=8, *l**=10, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 174 Seitenz hlung 2222



*o**=8, *l**=10, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=8, *l**=10, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 176 Seitenz hlung 2224



*o**=8, *l**=11, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 177 Seitenz hlung 2225

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 178 Seitenz hlung 2226

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=8, *l**=11, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

*o**=8, *l**=11, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 179 Seitenz hlung 2227

*o**=8, *l**=11, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 180 Seitenz hlung 2228

*o**=8, *l**=11, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 181 Seitenz hlung 2229

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 182 Seitenz hlung 2230

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=8, *l**=11, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=8, *l**=11, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=8, *l**=11, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 184 Seitenz hlung 2232



*o**=8, *l**=11, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 186 Seitenz hlung 2234

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=8, *l**=11, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 187 Seitenz hlung 2235

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=8, *l**=11, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 188 Seitenz hlung 2236

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=8, *l**=11, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 189 Seitenz hlung 2237

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=8, *l**=11, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 190 Seitenz hlung 2238

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=8, *l**=11, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=8, *l**=11, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 191 Seitenz hlung 2239



*o**=8, *l**=11, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 192 Seitenz hlung 2240

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 193 Seitenz hlung 2241

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=8, *l**=12, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

*o**=8, *l**=12, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 194 Seitenz hlung 2242

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 195 Seitenz hlung 2243

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=8, *l**=12, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

*o**=8, *l**=12, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 196 Seitenz hlung 2244

*o**=8, *l**=12, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 197 Seitenz hlung 2245

*o**=8, *l**=12, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 198 Seitenz hlung 2246



*o**=8, *l**=12, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 199 Seitenz hlung 2247



*o**=8, *l**=12, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 200 Seitenz hlung 2248



*o**=8, *l**=12, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 201 Seitenz hlung 2249



*o**=8, *l**=12, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 202 Seitenz hlung 2250



*o**=8, *l**=12, *v**=10

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 203 Seitenz hlung 2251

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 204 Seitenz hlung 2252

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=8, *l**=12, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 205 Seitenz hlung 2253

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=8, *l**=12, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=8, *l**=12, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 206 Seitenz hlung 2254



*o**=8, *l**=12, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 207 Seitenz hlung 2255



*o**=8, *l**=12, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 208 Seitenz hlung 2256

*o**=8, *l**=13, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 209 Seitenz hlung 2257

*o**=8, *l**=13, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 210 Seitenz hlung 2258

*o**=8, *l**=13, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 211 Seitenz hlung 2259

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=8, *l**=13, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 212 Seitenz hlung 2260

*o**=8, *l**=13, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 213 Seitenz hlung 2261

*o**=8, *l**=13, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 214 Seitenz hlung 2262

*o**=8, *l**=13, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 215 Seitenz hlung 2263

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 216 Seitenz hlung 2264

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=8, *l**=13, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=8, *l**=13, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 217 Seitenz hlung 2265



*o**=8, *l**=13, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 218 Seitenz hlung 2266



*o**=8, *l**=13, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 219 Seitenz hlung 2267



*o**=8, *l**=13, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 220 Seitenz hlung 2268



*o**=8, *l**=13, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 221 Seitenz hlung 2269



*o**=8, *l**=13, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 222 Seitenz hlung 2270

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 223 Seitenz hlung 2271

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=8, *l**=13, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=8, *l**=13, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 224 Seitenz hlung 2272

*o**=8, *l**=14, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 225 Seitenz hlung 2273

*o**=8, *l**=14, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 226 Seitenz hlung 2274

*o**=8, *l**=14, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 227 Seitenz hlung 2275

*o**=8, *l**=14, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 228 Seitenz hlung 2276

*o**=8, *l**=14, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 229 Seitenz hlung 2277



*o**=8, *l**=14, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 230 Seitenz hlung 2278



*o**=8, *l**=14, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 231 Seitenz hlung 2279



*o**=8, *l**=14, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 232 Seitenz hlung 2280



*o**=8, *l**=14, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 233 Seitenz hlung 2281



*o**=8, *l**=14, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 234 Seitenz hlung 2282

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 235 Seitenz hlung 2283

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=8, *l**=14, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=8, *l**=14, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 236 Seitenz hlung 2284



*o**=8, *l**=14, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 237 Seitenz hlung 2285

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 238 Seitenz hlung 2286

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=8, *l**=14, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 239 Seitenz hlung 2287

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=8, *l**=14, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 240 Seitenz hlung 2288

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=8, *l**=14, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=8, *l**=15, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 241 Seitenz hlung 2289



*o**=8, *l**=15, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 242 Seitenz hlung 2290



*o**=8, *l**=15, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 243 Seitenz hlung 2291



*o**=8, *l**=15, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 244 Seitenz hlung 2292



*o**=8, *l**=15, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 245 Seitenz hlung 2293



*o**=8, *l**=15, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 246 Seitenz hlung 2294



*o**=8, *l**=15, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 247 Seitenz hlung 2295



*o**=8, *l**=15, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 248 Seitenz hlung 2296



*o**=8, *l**=15, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 249 Seitenz hlung 2297



*o**=8, *l**=15, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 250 Seitenz hlung 2298



*o**=8, *l**=15, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 251 Seitenz hlung 2299



*o**=8, *l**=15, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 252 Seitenz hlung 2300



*o**=8, *l**=15, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 253 Seitenz hlung 2301

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G08SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=8, *l**=15, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 254 Seitenz hlung 2302



*o**=8, *l**=15, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 255 Seitenz hlung 2303



*o**=8, *l**=15, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 256 Seitenz hlung 2304



*o**=9, *l**=0, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 1 Seitenz hlung 2305



*o**=9, *l**=0, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 2 Seitenz hlung 2306



*o**=9, *l**=0, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 3 Seitenz hlung 2307

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G09SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 4 Seitenz hlung 2308

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=9, *l**=0, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=9, *l**=0, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 5 Seitenz hlung 2309



*o**=9, *l**=0, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 6 Seitenz hlung 2310

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G09SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=9, *l**=0, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 7 Seitenz hlung 2311



*o**=9, *l**=0, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 8 Seitenz hlung 2312

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G09SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 9 Seitenz hlung 2313

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=9, *l**=0, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=9, *l**=0, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 10 Seitenz hlung 2314



*o**=9, *l**=0, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 11 Seitenz hlung 2315

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G09SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 12 Seitenz hlung 2316

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=9, *l**=0, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G09SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=9, *l**=0, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 13 Seitenz hlung 2317



*o**=9, *l**=0, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 14 Seitenz hlung 2318



*o**=9, *l**=0, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 15 Seitenz hlung 2319



*o**=9, *l**=0, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 16 Seitenz hlung 2320



*o**=9, *l**=1, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 17 Seitenz hlung 2321



*o**=9, *l**=1, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 18 Seitenz hlung 2322



*o**=9, *l**=1, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 19 Seitenz hlung 2323



*o**=9, *l**=1, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 20 Seitenz hlung 2324



*o**=9, *l**=1, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 21 Seitenz hlung 2325



*o**=9, *l**=1, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 22 Seitenz hlung 2326



*o**=9, *l**=1, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 23 Seitenz hlung 2327



*o**=9, *l**=1, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 24 Seitenz hlung 2328



*o**=9, *l**=1, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 25 Seitenz hlung 2329



*o**=9, *l**=1, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 26 Seitenz hlung 2330

*o**=9, *l**=1, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 27 Seitenz hlung 2331

*o**=9, *l**=1, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 28 Seitenz hlung 2332

*o**=9, *l**=1, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 29 Seitenz hlung 2333

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G09SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 30 Seitenz hlung 2334

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=9, *l**=1, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=9, *l**=1, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 31 Seitenz hlung 2335

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G09SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=9, *l**=1, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 32 Seitenz hlung 2336



*o**=9, *l**=2, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 33 Seitenz hlung 2337



*o**=9, *l**=2, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 34 Seitenz hlung 2338



*o**=9, *l**=2, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 35 Seitenz hlung 2339

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G09SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 36 Seitenz hlung 2340

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=9, *l**=2, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=9, *l**=2, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 37 Seitenz hlung 2341



*o**=9, *l**=2, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 38 Seitenz hlung 2342



*o**=9, *l**=2, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 39 Seitenz hlung 2343



o=9, l*=2, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 40 Seitenz hlung 2344

*o**=9, *l**=2, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 41 Seitenz hlung 2345

*o**=9, *l**=2, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 42 Seitenz hlung 2346

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G09SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 43 Seitenz hlung 2347

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=9, *l**=2, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G09SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 44 Seitenz hlung 2348

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=9, *l**=2, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

*o**=9, *l**=2, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 45 Seitenz hlung 2349

*o**=9, *l**=2, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 46 Seitenz hlung 2350



*o**=9, *l**=2, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 47 Seitenz hlung 2351

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G09SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=9, *l**=2, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 48 Seitenz hlung 2352



*o**=9, *l**=3, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=9, *l**=3, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 50 Seitenz hlung 2354



*o**=9, *l**=3, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 51 Seitenz hlung 2355



*o**=9, *l**=3, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 52 Seitenz hlung 2356



*o**=9, *l**=3, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 53 Seitenz hlung 2357



*o**=9, *l**=3, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 54 Seitenz hlung 2358

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G09SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=9, *l**=3, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 55 Seitenz hlung 2359



o=9, l*=3, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 56 Seitenz hlung 2360

*o**=9, *l**=3, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 57 Seitenz hlung 2361



*o**=9, *l**=3, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 58 Seitenz hlung 2362

*o**=9, *l**=3, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 59 Seitenz hlung 2363

*o**=9, *l**=3, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 60 Seitenz hlung 2364

*o**=9, *l**=3, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 61 Seitenz hlung 2365

*o**=9, *l**=3, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 62 Seitenz hlung 2366



*o**=9, *l**=3, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 63 Seitenz hlung 2367

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G09SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 64 Seitenz hlung 2368

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=9, *l**=3, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G09SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=9, *l**=4, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 65 Seitenz hlung 2369



*o**=9, *l**=4, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 66 Seitenz hlung 2370



*o**=9, *l**=4, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 67 Seitenz hlung 2371



*o**=9, *l**=4, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 68 Seitenz hlung 2372



*o**=9, *l**=4, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 69 Seitenz hlung 2373

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G09SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 70 Seitenz hlung 2374

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=9, *l**=4, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G09SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 71 Seitenz hlung 2375

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=9, *l**=4, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



o=9, l*=4, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 72 Seitenz hlung 2376

*o**=9, *l**=4, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 73 Seitenz hlung 2377



*o**=9, *l**=4, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 74 Seitenz hlung 2378



*o**=9, *l**=4, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 75 Seitenz hlung 2379

*o**=9, *l**=4, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 76 Seitenz hlung 2380



*o**=9, *l**=4, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 77 Seitenz hlung 2381

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G09SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 78 Seitenz hlung 2382

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=9, *l**=4, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=9, *l**=4, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 79 Seitenz hlung 2383

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G09SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=9, *l**=4, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 80 Seitenz hlung 2384

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G09SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 81 Seitenz hlung 2385

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=9, *l**=5, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G09SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 82 Seitenz hlung 2386

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=9, *l**=5, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=9, *l**=5, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 83 Seitenz hlung 2387

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G09SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=9, *l**=5, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 84 Seitenz hlung 2388



*o**=9, *l**=5, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 85 Seitenz hlung 2389

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G09SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=9, *l**=5, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 86 Seitenz hlung 2390



*o**=9, *l**=5, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 87 Seitenz hlung 2391

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G09SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=9, *l**=5, *v**=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 88 Seitenz hlung 2392



*o**=9, *l**=5, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 89 Seitenz hlung 2393



*o**=9, *l**=5, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 90 Seitenz hlung 2394

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G09SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=9, *l**=5, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 91 Seitenz hlung 2395



*o**=9, *l**=5, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 92 Seitenz hlung 2396

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G09SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 93 Seitenz hlung 2397

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=9, *l**=5, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=9, *l**=5, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 94 Seitenz hlung 2398



*o**=9, *l**=5, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 95 Seitenz hlung 2399



*o**=9, *l**=5, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 96 Seitenz hlung 2400



*o**=9, *l**=6, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=9, *l**=6, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 98 Seitenz hlung 2402

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G09SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=9, *l**=6, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 99 Seitenz hlung 2403



*o**=9, *l**=6, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 100 Seitenz hlung 2404



*o**=9, *l**=6, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 101 Seitenz hlung 2405

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G09SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 102 Seitenz hlung 2406

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=9, *l**=6, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=9, *l**=6, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 103 Seitenz hlung 2407



*o**=9, *l**=6, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 104 Seitenz hlung 2408

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G09SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=9, *l**=6, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 105 Seitenz hlung 2409



*o**=9, *l**=6, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 106 Seitenz hlung 2410

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G09SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 107 Seitenz hlung 2411

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=9, *l**=6, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=9, *l**=6, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 108 Seitenz hlung 2412



*o**=9, *l**=6, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 109 Seitenz hlung 2413



*o**=9, *l**=6, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 110 Seitenz hlung 2414



*o**=9, *l**=6, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 111 Seitenz hlung 2415

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G09SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=9, *l**=6, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 112 Seitenz hlung 2416



*o**=9, *l**=7, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 113 Seitenz hlung 2417



*o**=9, *l**=7, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 114 Seitenz hlung 2418

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G09SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 115 Seitenz hlung 2419

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=9, *l**=7, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=9, *l**=7, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 116 Seitenz hlung 2420



*o**=9, *l**=7, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 117 Seitenz hlung 2421



*o**=9, *l**=7, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 118 Seitenz hlung 2422



*o**=9, *l**=7, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 119 Seitenz hlung 2423



o=9, l*=7, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 120 Seitenz hlung 2424

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G09SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 121 Seitenz hlung 2425

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=9, *l**=7, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



o=9, l*=7, v*=9*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 122 Seitenz hlung 2426

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G09SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 123 Seitenz hlung 2427

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=9, *l**=7, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=9, *l**=7, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 124 Seitenz hlung 2428



*o**=9, *l**=7, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 125 Seitenz hlung 2429



*o**=9, *l**=7, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 126 Seitenz hlung 2430

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G09SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 127 Seitenz hlung 2431

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=9, *l**=7, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=9, *l**=7, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 128 Seitenz hlung 2432

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G09SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=9, *l**=8, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 129 Seitenz hlung 2433



*o**=9, *l**=8, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 130 Seitenz hlung 2434



*o**=9, *l**=8, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=9, *l**=8, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 132 Seitenz hlung 2436



*o**=9, *l**=8, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=9, *l**=8, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G09SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 135 Seitenz hlung 2439

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=9, *l**=8, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=9, *l**=8, *v**=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 136 Seitenz hlung 2440



*o**=9, *l**=8, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 137 Seitenz hlung 2441



*o**=9, *l**=8, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 138 Seitenz hlung 2442



*o**=9, *l**=8, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 139 Seitenz hlung 2443

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G09SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 140 Seitenz hlung 2444

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=9, *l**=8, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=9, *l**=8, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G09SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=9, *l**=8, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 142 Seitenz hlung 2446

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G09SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 143 Seitenz hlung 2447

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=9, *l**=8, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G09SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=9, *l**=8, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 144 Seitenz hlung 2448

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G09SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=9, *l**=9, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 145 Seitenz hlung 2449

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G09SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 146 Seitenz hlung 2450

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=9, *l**=9, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=9, *l**=9, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 147 Seitenz hlung 2451



*o**=9, *l**=9, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 148 Seitenz hlung 2452

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G09SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 149 Seitenz hlung 2453

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=9, *l**=9, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=9, *l**=9, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 150 Seitenz hlung 2454

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G09SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 151 Seitenz hlung 2455

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=9, *l**=9, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



o=9, l*=9, v*=7*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 152 Seitenz hlung 2456



*o**=9, *l**=9, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 153 Seitenz hlung 2457



o=9, l*=9, v*=9*

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 154 Seitenz hlung 2458

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G09SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 155 Seitenz hlung 2459

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=9, *l**=9, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=9, *l**=9, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 156 Seitenz hlung 2460

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G09SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 157 Seitenz hlung 2461

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=9, *l**=9, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=9, *l**=9, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 158 Seitenz hlung 2462



*o**=9, *l**=9, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 159 Seitenz hlung 2463



*o**=9, *l**=9, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 160 Seitenz hlung 2464



*o**=9, *l**=10, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 161 Seitenz hlung 2465

*o**=9, *l**=10, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 162 Seitenz hlung 2466



*o**=9, *l**=10, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 163 Seitenz hlung 2467



*o**=9, *l**=10, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 164 Seitenz hlung 2468



*o**=9, *l**=10, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 165 Seitenz hlung 2469

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G09SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=9, *l**=10, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 166 Seitenz hlung 2470



*o**=9, *l**=10, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=9, *l**=10, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 168 Seitenz hlung 2472



*o**=9, *l**=10, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 169 Seitenz hlung 2473



*o**=9, *l**=10, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 170 Seitenz hlung 2474



*o**=9, *l**=10, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 171 Seitenz hlung 2475



*o**=9, *l**=10, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 172 Seitenz hlung 2476

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G09SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=9, *l**=10, *v**=12

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 173 Seitenz hlung 2477

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G09SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=9, *l**=10, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 174 Seitenz hlung 2478

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G09SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=9, *l**=10, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 175 Seitenz hlung 2479

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G09SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=9, *l**=10, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 176 Seitenz hlung 2480

*o**=9, *l**=11, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 177 Seitenz hlung 2481

*o**=9, *l**=11, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 178 Seitenz hlung 2482

*o**=9, *l**=11, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 179 Seitenz hlung 2483

*o**=9, *l**=11, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 180 Seitenz hlung 2484



*o**=9, *l**=11, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 181 Seitenz hlung 2485



*o**=9, *l**=11, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 182 Seitenz hlung 2486



*o**=9, *l**=11, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 183 Seitenz hlung 2487



*o**=9, *l**=11, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 184 Seitenz hlung 2488



*o**=9, *l**=11, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 185 Seitenz hlung 2489



*o**=9, *l**=11, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 186 Seitenz hlung 2490



*o**=9, *l**=11, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 187 Seitenz hlung 2491



*o**=9, *l**=11, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 188 Seitenz hlung 2492



*o**=9, *l**=11, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 189 Seitenz hlung 2493



*o**=9, *l**=11, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 190 Seitenz hlung 2494



*o**=9, *l**=11, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 191 Seitenz hlung 2495



*o**=9, *l**=11, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 192 Seitenz hlung 2496

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G09SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 193 Seitenz hlung 2497

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=9, *l**=12, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

*o**=9, *l**=12, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 194 Seitenz hlung 2498

*o**=9, *l**=12, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

*o**=9, *l**=12, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 196 Seitenz hlung 2500

*o**=9, *l**=12, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 197 Seitenz hlung 2501

*o**=9, *l**=12, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 198 Seitenz hlung 2502



*o**=9, *l**=12, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 199 Seitenz hlung 2503



*o**=9, *l**=12, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 200 Seitenz hlung 2504



*o**=9, *l**=12, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 201 Seitenz hlung 2505



*o**=9, *l**=12, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 202 Seitenz hlung 2506



*o**=9, *l**=12, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 203 Seitenz hlung 2507



*o**=9, *l**=12, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 204 Seitenz hlung 2508



*o**=9, *l**=12, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 205 Seitenz hlung 2509

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G09SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 206 Seitenz hlung 2510

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=9, *l**=12, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=9, *l**=12, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 207 Seitenz hlung 2511

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G09SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 208 Seitenz hlung 2512

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=9, *l**=12, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

*o**=9, *l**=13, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 209 Seitenz hlung 2513

*o**=9, *l**=13, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 210 Seitenz hlung 2514

*o**=9, *l**=13, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 211 Seitenz hlung 2515

*o**=9, *l**=13, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 212 Seitenz hlung 2516

*o**=9, *l**=13, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 213 Seitenz hlung 2517

*o**=9, *l**=13, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 214 Seitenz hlung 2518

*o**=9, *l**=13, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 215 Seitenz hlung 2519

*o**=9, *l**=13, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 216 Seitenz hlung 2520



*o**=9, *l**=13, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 217 Seitenz hlung 2521



*o**=9, *l**=13, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=9, *l**=13, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 219 Seitenz hlung 2523



*o**=9, *l**=13, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 220 Seitenz hlung 2524

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G09SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=9, *l**=13, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 221 Seitenz hlung 2525



*o**=9, *l**=13, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 222 Seitenz hlung 2526

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G09SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 223 Seitenz hlung 2527

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=9, *l**=13, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G09SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=9, *l**=13, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 224 Seitenz hlung 2528

*o**=9, *l**=14, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 225 Seitenz hlung 2529

*o**=9, *l**=14, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 226 Seitenz hlung 2530

*o**=9, *l**=14, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 227 Seitenz hlung 2531

*o**=9, *l**=14, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 228 Seitenz hlung 2532

*o**=9, *l**=14, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 229 Seitenz hlung 2533

*o**=9, *l**=14, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 230 Seitenz hlung 2534



*o**=9, *l**=14, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 231 Seitenz hlung 2535



*o**=9, *l**=14, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 232 Seitenz hlung 2536



*o**=9, *l**=14, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 233 Seitenz hlung 2537



*o**=9, *l**=14, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 234 Seitenz hlung 2538



*o**=9, *l**=14, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 235 Seitenz hlung 2539

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G09SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=9, *l**=14, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 236 Seitenz hlung 2540

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G09SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 237 Seitenz hlung 2541

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=9, *l**=14, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=9, *l**=14, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 238 Seitenz hlung 2542



*o**=9, *l**=14, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 239 Seitenz hlung 2543

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G09SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 240 Seitenz hlung 2544

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=9, *l**=14, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=9, *l**=15, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 241 Seitenz hlung 2545



*o**=9, *l**=15, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 242 Seitenz hlung 2546



*o**=9, *l**=15, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 243 Seitenz hlung 2547



*o**=9, *l**=15, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 244 Seitenz hlung 2548



*o**=9, *l**=15, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 245 Seitenz hlung 2549



*o**=9, *l**=15, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 246 Seitenz hlung 2550



*o**=9, *l**=15, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 247 Seitenz hlung 2551



*o**=9, *l**=15, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 248 Seitenz hlung 2552



*o**=9, *l**=15, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 249 Seitenz hlung 2553



*o**=9, *l**=15, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 250 Seitenz hlung 2554



*o**=9, *l**=15, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 251 Seitenz hlung 2555



*o**=9, *l**=15, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 252 Seitenz hlung 2556



*o**=9, *l**=15, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 253 Seitenz hlung 2557



*o**=9, *l**=15, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 254 Seitenz hlung 2558



*o**=9, *l**=15, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 255 Seitenz hlung 2559



*o**=9, *l**=15, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 10/16Serie: 1/1, Seite: 256 Seitenz hlung 2560

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 1 Seitenz hlung 2561

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=0, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=10, *l**=0, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 2 Seitenz hlung 2562

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 3 Seitenz hlung 2563

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=0, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 4 Seitenz hlung 2564

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=0, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 5 Seitenz hlung 2565

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=0, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 6 Seitenz hlung 2566

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=0, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 7 Seitenz hlung 2567

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=0, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=10, *l**=0, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 8 Seitenz hlung 2568

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 9 Seitenz hlung 2569

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?



*o**=10, *l**=0, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=10, *l**=0, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 10 Seitenz hlung 2570



*o**=10, *l**=0, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 11 Seitenz hlung 2571

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 12 Seitenz hlung 2572

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?



*o**=10, *l**=0, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 13 Seitenz hlung 2573

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=0, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=10, *l**=0, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 14 Seitenz hlung 2574

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 15 Seitenz hlung 2575

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=0, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 16 Seitenz hlung 2576

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=0, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=10, *l**=1, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 17 Seitenz hlung 2577



*o**=10, *l**=1, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 18 Seitenz hlung 2578



*o**=10, *l**=1, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 19 Seitenz hlung 2579



*o**=10, *l**=1, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 20 Seitenz hlung 2580



*o**=10, *l**=1, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 21 Seitenz hlung 2581



*o**=10, *l**=1, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 22 Seitenz hlung 2582



*o**=10, *l**=1, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 23 Seitenz hlung 2583



*o**=10, *l**=1, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 24 Seitenz hlung 2584

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 25 Seitenz hlung 2585

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=1, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 26 Seitenz hlung 2586

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=1, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

*o**=10, *l**=1, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 27 Seitenz hlung 2587

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 28 Seitenz hlung 2588

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=1, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=10, *l**=1, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 29 Seitenz hlung 2589

*o**=10, *l**=1, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 30 Seitenz hlung 2590



*o**=10, *l**=1, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 31 Seitenz hlung 2591



*o**=10, *l**=1, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 32 Seitenz hlung 2592



*o**=10, *l**=2, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 33 Seitenz hlung 2593

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 34 Seitenz hlung 2594

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=2, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=10, *l**=2, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 35 Seitenz hlung 2595

*o**=10, *l**=2, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 36 Seitenz hlung 2596

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=10, *l**=2, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 37 Seitenz hlung 2597



*o**=10, *l**=2, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 38 Seitenz hlung 2598

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 39 Seitenz hlung 2599

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?



*o**=10, *l**=2, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

*o**=10, *l**=2, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 40 Seitenz hlung 2600

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 41 Seitenz hlung 2601

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=2, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 42 Seitenz hlung 2602

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=2, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 43 Seitenz hlung 2603

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=2, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

*o**=10, *l**=2, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 44 Seitenz hlung 2604

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 45 Seitenz hlung 2605

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=2, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 46 Seitenz hlung 2606

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=2, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=10, *l**=2, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 47 Seitenz hlung 2607



*o**=10, *l**=2, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 48 Seitenz hlung 2608



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=3, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 50 Seitenz hlung 2610

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=3, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=10, *l**=3, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 51 Seitenz hlung 2611



*o**=10, *l**=3, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 52 Seitenz hlung 2612



*o**=10, *l**=3, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 53 Seitenz hlung 2613



*o**=10, *l**=3, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 54 Seitenz hlung 2614

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 55 Seitenz hlung 2615

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=3, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=10, *l**=3, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 56 Seitenz hlung 2616

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 57 Seitenz hlung 2617

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=3, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=10, *l**=3, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 58 Seitenz hlung 2618

*o**=10, *l**=3, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 59 Seitenz hlung 2619

*o**=10, *l**=3, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 60 Seitenz hlung 2620



*o**=10, *l**=3, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 61 Seitenz hlung 2621

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 62 Seitenz hlung 2622

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=3, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 63 Seitenz hlung 2623

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=3, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 64 Seitenz hlung 2624

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=3, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 65 Seitenz hlung 2625

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=4, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 66 Seitenz hlung 2626

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?



*o**=10, *l**=4, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=10, *l**=4, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 67 Seitenz hlung 2627

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 68 Seitenz hlung 2628

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=4, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=10, *l**=4, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 69 Seitenz hlung 2629

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 70 Seitenz hlung 2630

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=4, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=10, *l**=4, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 71 Seitenz hlung 2631

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 72 Seitenz hlung 2632

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=4, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=10, *l**=4, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 73 Seitenz hlung 2633



*o**=10, *l**=4, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 74 Seitenz hlung 2634



*o**=10, *l**=4, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 75 Seitenz hlung 2635



*o**=10, *l**=4, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 76 Seitenz hlung 2636



*o**=10, *l**=4, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 77 Seitenz hlung 2637

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 78 Seitenz hlung 2638

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=4, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 79 Seitenz hlung 2639

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?



*o**=10, *l**=4, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 80 Seitenz hlung 2640

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=4, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=10, *l**=5, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 81 Seitenz hlung 2641



*o**=10, *l**=5, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 82 Seitenz hlung 2642

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 83 Seitenz hlung 2643

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=5, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=10, *l**=5, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 85 Seitenz hlung 2645

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=5, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=10, *l**=5, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 86 Seitenz hlung 2646



*o**=10, *l**=5, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 87 Seitenz hlung 2647



*o**=10, *l**=5, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 88 Seitenz hlung 2648



*o**=10, *l**=5, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 89 Seitenz hlung 2649



*o**=10, *l**=5, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 90 Seitenz hlung 2650

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 91 Seitenz hlung 2651

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=5, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 92 Seitenz hlung 2652

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=5, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=10, *l**=5, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 93 Seitenz hlung 2653

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 94 Seitenz hlung 2654

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=5, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 95 Seitenz hlung 2655

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=5, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 96 Seitenz hlung 2656

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=5, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=10, *l**=6, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 97 Seitenz hlung 2657

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 98 Seitenz hlung 2658

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=6, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 99 Seitenz hlung 2659

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=6, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=10, *l**=6, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 100 Seitenz hlung 2660



*o**=10, *l**=6, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 101 Seitenz hlung 2661



*o**=10, *l**=6, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 102 Seitenz hlung 2662

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 103 Seitenz hlung 2663

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?



*o**=10, *l**=6, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 104 Seitenz hlung 2664

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=6, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 105 Seitenz hlung 2665

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=6, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=10, *l**=6, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 106 Seitenz hlung 2666



*o**=10, *l**=6, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 107 Seitenz hlung 2667



*o**=10, *l**=6, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 109 Seitenz hlung 2669

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?



*o**=10, *l**=6, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 110 Seitenz hlung 2670

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=6, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=10, *l**=6, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 111 Seitenz hlung 2671



*o**=10, *l**=6, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 112 Seitenz hlung 2672



*o**=10, *l**=7, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 113 Seitenz hlung 2673

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 114 Seitenz hlung 2674

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?



*o**=10, *l**=7, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=10, *l**=7, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 115 Seitenz hlung 2675

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 116 Seitenz hlung 2676

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=7, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 117 Seitenz hlung 2677

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=7, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=10, *l**=7, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 118 Seitenz hlung 2678

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 119 Seitenz hlung 2679

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=7, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 120 Seitenz hlung 2680

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=7, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=10, *l**=7, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 121 Seitenz hlung 2681

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 122 Seitenz hlung 2682

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=7, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 123 Seitenz hlung 2683

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=7, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 124 Seitenz hlung 2684

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=7, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 125 Seitenz hlung 2685

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=7, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=10, *l**=7, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 126 Seitenz hlung 2686

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 127 Seitenz hlung 2687

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=7, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=10, *l**=7, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 128 Seitenz hlung 2688



*o**=10, *l**=8, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 130 Seitenz hlung 2690

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=8, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=10, *l**=8, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 131 Seitenz hlung 2691

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 132 Seitenz hlung 2692

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=8, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=10, *l**=8, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 133 Seitenz hlung 2693

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 134 Seitenz hlung 2694

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=8, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 135 Seitenz hlung 2695

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=8, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 136 Seitenz hlung 2696

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=8, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 137 Seitenz hlung 2697

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=8, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=10, *l**=8, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 138 Seitenz hlung 2698

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 139 Seitenz hlung 2699

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=8, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=10, *l**=8, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 140 Seitenz hlung 2700

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 141 Seitenz hlung 2701

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=8, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 142 Seitenz hlung 2702

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=8, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 143 Seitenz hlung 2703

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=8, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 144 Seitenz hlung 2704

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=8, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=10, *l**=9, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 145 Seitenz hlung 2705



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=9, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=10, *l**=9, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 147 Seitenz hlung 2707

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 148 Seitenz hlung 2708

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=9, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=10, *l**=9, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 149 Seitenz hlung 2709

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 150 Seitenz hlung 2710

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=9, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 151 Seitenz hlung 2711

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=9, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 152 Seitenz hlung 2712

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=9, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=10, *l**=9, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 153 Seitenz hlung 2713



*o**=10, *l**=9, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 154 Seitenz hlung 2714



*o**=10, *l**=9, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 155 Seitenz hlung 2715

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 156 Seitenz hlung 2716

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=9, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=10, *l**=9, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 157 Seitenz hlung 2717



*o**=10, *l**=9, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 158 Seitenz hlung 2718

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 159 Seitenz hlung 2719

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=9, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=10, *l**=9, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 160 Seitenz hlung 2720

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 161 Seitenz hlung 2721

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=10, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

*o**=10, *l**=10, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 162 Seitenz hlung 2722



*o**=10, *l**=10, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 163 Seitenz hlung 2723

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 164 Seitenz hlung 2724

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=10, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 165 Seitenz hlung 2725

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=10, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=10, *l**=10, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 166 Seitenz hlung 2726

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 167 Seitenz hlung 2727

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=10, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=10, *l**=10, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 168 Seitenz hlung 2728

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 169 Seitenz hlung 2729

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=10, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 170 Seitenz hlung 2730

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=10, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 171 Seitenz hlung 2731

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=10, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 172 Seitenz hlung 2732

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=10, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 173 Seitenz hlung 2733

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=10, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 174 Seitenz hlung 2734

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=10, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 175 Seitenz hlung 2735

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=10, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 176 Seitenz hlung 2736

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=10, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

*o**=10, *l**=11, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 177 Seitenz hlung 2737

*o**=10, *l**=11, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 178 Seitenz hlung 2738

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 179 Seitenz hlung 2739

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=11, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=10, *l**=11, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 180 Seitenz hlung 2740

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 181 Seitenz hlung 2741

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=11, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=10, *l**=11, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 182 Seitenz hlung 2742



*o**=10, *l**=11, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 183 Seitenz hlung 2743



*o**=10, *l**=11, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 184 Seitenz hlung 2744

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 185 Seitenz hlung 2745

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=11, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 186 Seitenz hlung 2746

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=11, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=10, *l**=11, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 187 Seitenz hlung 2747

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 188 Seitenz hlung 2748

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=11, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 189 Seitenz hlung 2749

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=11, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=10, *l**=11, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 190 Seitenz hlung 2750



*o**=10, *l**=11, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 191 Seitenz hlung 2751

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 192 Seitenz hlung 2752

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=11, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 193 Seitenz hlung 2753

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=12, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 194 Seitenz hlung 2754

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=12, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 195 Seitenz hlung 2755

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=12, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

*o**=10, *l**=12, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 196 Seitenz hlung 2756



*o**=10, *l**=12, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=10, *l**=12, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 198 Seitenz hlung 2758



*o**=10, *l**=12, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 199 Seitenz hlung 2759

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 200 Seitenz hlung 2760

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=12, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 201 Seitenz hlung 2761

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=12, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=10, *l**=12, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 202 Seitenz hlung 2762

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 203 Seitenz hlung 2763

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=12, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=10, *l**=12, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 204 Seitenz hlung 2764

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 205 Seitenz hlung 2765

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=12, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 206 Seitenz hlung 2766

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=12, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 207 Seitenz hlung 2767

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=12, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 208 Seitenz hlung 2768

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=12, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen
/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 209 Seitenz hlung 2769

*o**=10, *l**=13, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 210 Seitenz hlung 2770

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=13, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

*o**=10, *l**=13, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 211 Seitenz hlung 2771

*o**=10, *l**=13, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 212 Seitenz hlung 2772

*o**=10, *l**=13, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 213 Seitenz hlung 2773

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 214 Seitenz hlung 2774

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=13, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 215 Seitenz hlung 2775

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=13, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=10, *l**=13, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 216 Seitenz hlung 2776



*o**=10, *l**=13, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 217 Seitenz hlung 2777



*o**=10, *l**=13, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 218 Seitenz hlung 2778

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 219 Seitenz hlung 2779

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=13, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 220 Seitenz hlung 2780

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=13, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 221 Seitenz hlung 2781

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=13, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=10, *l**=13, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 222 Seitenz hlung 2782

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 223 Seitenz hlung 2783

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=13, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=10, *l**=13, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 224 Seitenz hlung 2784

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=10, *l**=14, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 225 Seitenz hlung 2785

*o**=10, *l**=14, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 226 Seitenz hlung 2786

*o**=10, *l**=14, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 227 Seitenz hlung 2787

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=14, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

*o**=10, *l**=14, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 229 Seitenz hlung 2789

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

*o**=10, *l**=14, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 230 Seitenz hlung 2790

*o**=10, *l**=14, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 231 Seitenz hlung 2791



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=14, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=14, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=14, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 235 Seitenz hlung 2795

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=14, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=14, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=14, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=14, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 239 Seitenz hlung 2799

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=14, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=10, *l**=14, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 240 Seitenz hlung 2800



*o**=10, *l**=15, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 241 Seitenz hlung 2801

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 242 Seitenz hlung 2802

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=15, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 243 Seitenz hlung 2803

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=15, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 244 Seitenz hlung 2804

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=15, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?



*o**=10, *l**=15, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=10, *l**=15, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 246 Seitenz hlung 2806

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 247 Seitenz hlung 2807

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=15, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=10, *l**=15, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 248 Seitenz hlung 2808



*o**=10, *l**=15, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 249 Seitenz hlung 2809



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=15, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=15, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=15, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 253 Seitenz hlung 2813

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=15, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 254 Seitenz hlung 2814

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=15, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 255 Seitenz hlung 2815

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=15, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ASP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ASP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 11/16Serie: 1/1, Seite: 256 Seitenz hlung 2816

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=10, *l**=15, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 1 Seitenz hlung 2817

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=0, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 2 Seitenz hlung 2818

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=0, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=11, *l**=0, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 3 Seitenz hlung 2819

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=11, *l**=0, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 4 Seitenz hlung 2820



*o**=11, *l**=0, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 5 Seitenz hlung 2821



*o**=11, *l**=0, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 6 Seitenz hlung 2822



*o**=11, *l**=0, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 7 Seitenz hlung 2823



*o**=11, *l**=0, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 8 Seitenz hlung 2824

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 9 Seitenz hlung 2825

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=0, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

*o**=11, *l**=0, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 10 Seitenz hlung 2826

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 11 Seitenz hlung 2827

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=0, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

*o**=11, *l**=0, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 12 Seitenz hlung 2828

*o**=11, *l**=0, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 13 Seitenz hlung 2829

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 14 Seitenz hlung 2830

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=0, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=11, *l**=0, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 15 Seitenz hlung 2831

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 16 Seitenz hlung 2832

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=0, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 17 Seitenz hlung 2833

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=1, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 18 Seitenz hlung 2834

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=1, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=11, *l**=1, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 19 Seitenz hlung 2835

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 20 Seitenz hlung 2836

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=1, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=11, *l**=1, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 21 Seitenz hlung 2837



*o**=11, *l**=1, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 22 Seitenz hlung 2838



*o**=11, *l**=1, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 23 Seitenz hlung 2839



*o**=11, *l**=1, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 24 Seitenz hlung 2840



*o**=11, *l**=1, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 25 Seitenz hlung 2841



*o**=11, *l**=1, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 26 Seitenz hlung 2842

*o**=11, *l**=1, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 27 Seitenz hlung 2843

*o**=11, *l**=1, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 28 Seitenz hlung 2844



*o**=11, *l**=1, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 29 Seitenz hlung 2845

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 30 Seitenz hlung 2846

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=1, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=11, *l**=1, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 31 Seitenz hlung 2847



*o**=11, *l**=1, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 33 Seitenz hlung 2849

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=2, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=11, *l**=2, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 34 Seitenz hlung 2850

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=11, *l**=2, *v**=2

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 35 Seitenz hlung 2851

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=11, *l**=2, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 36 Seitenz hlung 2852

*o**=11, *l**=2, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 37 Seitenz hlung 2853



*o**=11, *l**=2, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 38 Seitenz hlung 2854



*o**=11, *l**=2, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 39 Seitenz hlung 2855

*o**=11, *l**=2, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 40 Seitenz hlung 2856

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 41 Seitenz hlung 2857

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=2, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 42 Seitenz hlung 2858

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=2, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=11, *l**=2, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 43 Seitenz hlung 2859

*o**=11, *l**=2, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 44 Seitenz hlung 2860

*o**=11, *l**=2, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 45 Seitenz hlung 2861

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 46 Seitenz hlung 2862

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=2, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=11, *l**=2, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 47 Seitenz hlung 2863

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=11, *l**=2, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 48 Seitenz hlung 2864



*o**=11, *l**=3, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 49 Seitenz hlung 2865

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 50 Seitenz hlung 2866

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=3, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 51 Seitenz hlung 2867

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=3, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 52 Seitenz hlung 2868

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=3, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=11, *l**=3, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 53 Seitenz hlung 2869



*o**=11, *l**=3, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 54 Seitenz hlung 2870



*o**=11, *l**=3, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 55 Seitenz hlung 2871



*o**=11, *l**=3, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 56 Seitenz hlung 2872



*o**=11, *l**=3, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 57 Seitenz hlung 2873



*o**=11, *l**=3, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 58 Seitenz hlung 2874



*o**=11, *l**=3, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 59 Seitenz hlung 2875



*o**=11, *l**=3, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 60 Seitenz hlung 2876

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=11, *l**=3, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 61 Seitenz hlung 2877

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=11, *l**=3, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 62 Seitenz hlung 2878



*o**=11, *l**=3, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 63 Seitenz hlung 2879



*o**=11, *l**=3, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 64 Seitenz hlung 2880



*o**=11, *l**=4, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 65 Seitenz hlung 2881

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 66 Seitenz hlung 2882

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=4, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 67 Seitenz hlung 2883

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=4, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 68 Seitenz hlung 2884

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=4, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 69 Seitenz hlung 2885

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=4, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 70 Seitenz hlung 2886

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=4, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=11, *l**=4, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 71 Seitenz hlung 2887



*o**=11, *l**=4, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 72 Seitenz hlung 2888

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 73 Seitenz hlung 2889

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?



*o**=11, *l**=4, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=11, *l**=4, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 74 Seitenz hlung 2890



*o**=11, *l**=4, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=11, *l**=4, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 76 Seitenz hlung 2892



*o**=11, *l**=4, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 77 Seitenz hlung 2893



*o**=11, *l**=4, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=11, *l**=4, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 79 Seitenz hlung 2895



*o**=11, *l**=4, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 80 Seitenz hlung 2896



*o**=11, *l**=5, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 81 Seitenz hlung 2897

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 82 Seitenz hlung 2898

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=5, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=11, *l**=5, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 83 Seitenz hlung 2899

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 84 Seitenz hlung 2900

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=5, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 85 Seitenz hlung 2901

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=5, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=11, *l**=5, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 86 Seitenz hlung 2902

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=11, *l**=5, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 87 Seitenz hlung 2903



*o**=11, *l**=5, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 88 Seitenz hlung 2904



*o**=11, *l**=5, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 89 Seitenz hlung 2905



*o**=11, *l**=5, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 90 Seitenz hlung 2906



*o**=11, *l**=5, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 91 Seitenz hlung 2907

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 92 Seitenz hlung 2908

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=5, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=11, *l**=5, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 93 Seitenz hlung 2909



*o**=11, *l**=5, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 94 Seitenz hlung 2910



*o**=11, *l**=5, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 95 Seitenz hlung 2911

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 96 Seitenz hlung 2912

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=5, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=11, *l**=6, *v**=0

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 97 Seitenz hlung 2913

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=11, *l**=6, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 98 Seitenz hlung 2914

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 99 Seitenz hlung 2915

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=6, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 100 Seitenz hlung 2916

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=6, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 101 Seitenz hlung 2917

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=6, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=11, *l**=6, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 102 Seitenz hlung 2918

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 103 Seitenz hlung 2919

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=6, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=11, *l**=6, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 104 Seitenz hlung 2920

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 105 Seitenz hlung 2921

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=6, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 106 Seitenz hlung 2922

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=6, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 107 Seitenz hlung 2923

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=6, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=11, *l**=6, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=11, *l**=6, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 109 Seitenz hlung 2925



*o**=11, *l**=6, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 110 Seitenz hlung 2926



*o**=11, *l**=6, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 111 Seitenz hlung 2927

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 112 Seitenz hlung 2928

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=6, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=11, *l**=7, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 113 Seitenz hlung 2929



*o**=11, *l**=7, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 114 Seitenz hlung 2930

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 115 Seitenz hlung 2931

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=7, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=11, *l**=7, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 116 Seitenz hlung 2932



*o**=11, *l**=7, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 117 Seitenz hlung 2933



*o**=11, *l**=7, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 118 Seitenz hlung 2934

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 119 Seitenz hlung 2935

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=7, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 120 Seitenz hlung 2936

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=7, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 121 Seitenz hlung 2937

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=7, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=11, *l**=7, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 122 Seitenz hlung 2938

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 123 Seitenz hlung 2939

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=7, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 124 Seitenz hlung 2940

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=7, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=11, *l**=7, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 125 Seitenz hlung 2941

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 126 Seitenz hlung 2942

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=7, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 127 Seitenz hlung 2943

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=7, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 128 Seitenz hlung 2944

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=7, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 129 Seitenz hlung 2945

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=8, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=11, *l**=8, *v**=1

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 130 Seitenz hlung 2946

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=11, *l**=8, *v**=2

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 131 Seitenz hlung 2947

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=11, *l**=8, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 132 Seitenz hlung 2948

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 133 Seitenz hlung 2949

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=8, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=11, *l**=8, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 134 Seitenz hlung 2950

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 135 Seitenz hlung 2951

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=8, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 136 Seitenz hlung 2952

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=8, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=11, *l**=8, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 137 Seitenz hlung 2953

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 138 Seitenz hlung 2954

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=8, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 139 Seitenz hlung 2955

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=8, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 140 Seitenz hlung 2956

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=8, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 141 Seitenz hlung 2957

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=8, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 142 Seitenz hlung 2958

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=8, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 143 Seitenz hlung 2959

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=8, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 144 Seitenz hlung 2960

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=8, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=11, *l**=9, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 145 Seitenz hlung 2961



*o**=11, *l**=9, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 146 Seitenz hlung 2962

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 147 Seitenz hlung 2963

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=9, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=11, *l**=9, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=11, *l**=9, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 149 Seitenz hlung 2965



*o**=11, *l**=9, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 150 Seitenz hlung 2966



*o**=11, *l**=9, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 151 Seitenz hlung 2967



*o**=11, *l**=9, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 152 Seitenz hlung 2968



*o**=11, *l**=9, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 153 Seitenz hlung 2969



*o**=11, *l**=9, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 154 Seitenz hlung 2970



*o**=11, *l**=9, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 155 Seitenz hlung 2971

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 156 Seitenz hlung 2972

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=9, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=11, *l**=9, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 157 Seitenz hlung 2973

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=11, *l**=9, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 158 Seitenz hlung 2974



*o**=11, *l**=9, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 159 Seitenz hlung 2975

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 160 Seitenz hlung 2976

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=9, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=11, *l**=10, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 161 Seitenz hlung 2977



*o**=11, *l**=10, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 162 Seitenz hlung 2978

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 163 Seitenz hlung 2979

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=10, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=11, *l**=10, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 165 Seitenz hlung 2981

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=10, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 166 Seitenz hlung 2982

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=10, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=11, *l**=10, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 167 Seitenz hlung 2983

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 168 Seitenz hlung 2984

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=10, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 169 Seitenz hlung 2985

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=10, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=11, *l**=10, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 170 Seitenz hlung 2986

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=11, *l**=10, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 171 Seitenz hlung 2987



*o**=11, *l**=10, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 172 Seitenz hlung 2988

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 173 Seitenz hlung 2989

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=10, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=11, *l**=10, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 174 Seitenz hlung 2990

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 175 Seitenz hlung 2991

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=10, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 176 Seitenz hlung 2992

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=10, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 177 Seitenz hlung 2993

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=11, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

*o**=11, *l**=11, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 178 Seitenz hlung 2994

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 179 Seitenz hlung 2995

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=11, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=11, *l**=11, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 180 Seitenz hlung 2996



*o**=11, *l**=11, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 181 Seitenz hlung 2997



*o**=11, *l**=11, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 182 Seitenz hlung 2998



*o**=11, *l**=11, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 183 Seitenz hlung 2999

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 184 Seitenz hlung 3000

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=11, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 185 Seitenz hlung 3001

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=11, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=11, *l**=11, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 186 Seitenz hlung 3002

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 187 Seitenz hlung 3003

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=11, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 188 Seitenz hlung 3004

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=11, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 189 Seitenz hlung 3005

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=11, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 190 Seitenz hlung 3006

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=11, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=11, *l**=11, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 191 Seitenz hlung 3007

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 192 Seitenz hlung 3008

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=11, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 193 Seitenz hlung 3009

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=12, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 194 Seitenz hlung 3010

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=12, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

*o**=11, *l**=12, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 195 Seitenz hlung 3011

*o**=11, *l**=12, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 196 Seitenz hlung 3012

*o**=11, *l**=12, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 197 Seitenz hlung 3013



*o**=11, *l**=12, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 198 Seitenz hlung 3014



*o**=11, *l**=12, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 199 Seitenz hlung 3015

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 200 Seitenz hlung 3016

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=12, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 201 Seitenz hlung 3017

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=12, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=11, *l**=12, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 202 Seitenz hlung 3018



*o**=11, *l**=12, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 203 Seitenz hlung 3019



*o**=11, *l**=12, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 204 Seitenz hlung 3020

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 205 Seitenz hlung 3021

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=12, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=11, *l**=12, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 206 Seitenz hlung 3022

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 207 Seitenz hlung 3023

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=12, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 208 Seitenz hlung 3024

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=12, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

*o**=11, *l**=13, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 209 Seitenz hlung 3025

*o**=11, *l**=13, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 210 Seitenz hlung 3026

*o**=11, *l**=13, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 211 Seitenz hlung 3027

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 212 Seitenz hlung 3028

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=13, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=11, *l**=13, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 213 Seitenz hlung 3029

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 214 Seitenz hlung 3030

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=13, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 215 Seitenz hlung 3031

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=13, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=11, *l**=13, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 216 Seitenz hlung 3032

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=11, *l**=13, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 217 Seitenz hlung 3033



*o**=11, *l**=13, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 218 Seitenz hlung 3034



*o**=11, *l**=13, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 219 Seitenz hlung 3035



*o**=11, *l**=13, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 220 Seitenz hlung 3036

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 221 Seitenz hlung 3037

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=13, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 222 Seitenz hlung 3038

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=13, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 223 Seitenz hlung 3039

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=13, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 224 Seitenz hlung 3040

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=13, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=11, *l**=14, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 225 Seitenz hlung 3041

*o**=11, *l**=14, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 226 Seitenz hlung 3042

*o**=11, *l**=14, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 227 Seitenz hlung 3043

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=11, *l**=14, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 228 Seitenz hlung 3044

*o**=11, *l**=14, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 229 Seitenz hlung 3045



*o**=11, *l**=14, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 230 Seitenz hlung 3046



*o**=11, *l**=14, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 231 Seitenz hlung 3047



*o**=11, *l**=14, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 232 Seitenz hlung 3048

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 233 Seitenz hlung 3049

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=14, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 234 Seitenz hlung 3050

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=14, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=11, *l**=14, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 235 Seitenz hlung 3051

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 236 Seitenz hlung 3052

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=14, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 237 Seitenz hlung 3053

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=14, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 238 Seitenz hlung 3054

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=14, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 239 Seitenz hlung 3055

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=14, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=14, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=11, *l**=15, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 241 Seitenz hlung 3057



*o**=11, *l**=15, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 242 Seitenz hlung 3058



*o**=11, *l**=15, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 243 Seitenz hlung 3059



*o**=11, *l**=15, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 244 Seitenz hlung 3060



*o**=11, *l**=15, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 245 Seitenz hlung 3061



*o**=11, *l**=15, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 246 Seitenz hlung 3062



*o**=11, *l**=15, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 247 Seitenz hlung 3063



*o**=11, *l**=15, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 248 Seitenz hlung 3064



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 249 Seitenz hlung 3065

*o**=11, *l**=15, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=15, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=15, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=11, *l**=15, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 252 Seitenz hlung 3068

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 253 Seitenz hlung 3069

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=15, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 254 Seitenz hlung 3070

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=15, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 255 Seitenz hlung 3071

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=15, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0BSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 256 Seitenz hlung 3072

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=11, *l**=15, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=12, *l**=0, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 1 Seitenz hlung 3073

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 2 Seitenz hlung 3074

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=0, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=12, *l**=0, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 3 Seitenz hlung 3075

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 4 Seitenz hlung 3076

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=0, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=12, *l**=0, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 5 Seitenz hlung 3077

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 6 Seitenz hlung 3078

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=0, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

*o**=12, *l**=0, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 7 Seitenz hlung 3079

*o**=12, *l**=0, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 8 Seitenz hlung 3080



*o**=12, *l**=0, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 9 Seitenz hlung 3081



*o**=12, *l**=0, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 10 Seitenz hlung 3082

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 11 Seitenz hlung 3083

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=0, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

*o**=12, *l**=0, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 12 Seitenz hlung 3084



*o**=12, *l**=0, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 13 Seitenz hlung 3085



*o**=12, *l**=0, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 14 Seitenz hlung 3086



*o**=12, *l**=0, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 15 Seitenz hlung 3087



*o**=12, *l**=0, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 16 Seitenz hlung 3088



*o**=12, *l**=1, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 17 Seitenz hlung 3089

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 18 Seitenz hlung 3090

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=1, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=12, *l**=1, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 19 Seitenz hlung 3091

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 20 Seitenz hlung 3092

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=1, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

*o**=12, *l**=1, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 21 Seitenz hlung 3093

*o**=12, *l**=1, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 22 Seitenz hlung 3094



*o**=12, *l**=1, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 23 Seitenz hlung 3095



*o**=12, *l**=1, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 24 Seitenz hlung 3096



*o**=12, *l**=1, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 25 Seitenz hlung 3097



*o**=12, *l**=1, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 26 Seitenz hlung 3098

*o**=12, *l**=1, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 27 Seitenz hlung 3099



*o**=12, *l**=1, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 28 Seitenz hlung 3100

*o**=12, *l**=1, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 29 Seitenz hlung 3101



*o**=12, *l**=1, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 30 Seitenz hlung 3102



*o**=12, *l**=1, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 31 Seitenz hlung 3103



*o**=12, *l**=1, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 32 Seitenz hlung 3104

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 33 Seitenz hlung 3105

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=2, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=12, *l**=2, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 34 Seitenz hlung 3106

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 35 Seitenz hlung 3107

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=2, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

*o**=12, *l**=2, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 36 Seitenz hlung 3108

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 37 Seitenz hlung 3109

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=2, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

*o**=12, *l**=2, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 38 Seitenz hlung 3110



*o**=12, *l**=2, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 39 Seitenz hlung 3111

*o**=12, *l**=2, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 40 Seitenz hlung 3112



*o**=12, *l**=2, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 41 Seitenz hlung 3113



*o**=12, *l**=2, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 42 Seitenz hlung 3114



*o**=12, *l**=2, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 43 Seitenz hlung 3115



*o**=12, *l**=2, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 44 Seitenz hlung 3116



*o**=12, *l**=2, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 45 Seitenz hlung 3117



*o**=12, *l**=2, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 46 Seitenz hlung 3118



*o**=12, *l**=2, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 47 Seitenz hlung 3119



*o**=12, *l**=2, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 48 Seitenz hlung 3120



*o**=12, *l**=3, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 49 Seitenz hlung 3121



*o**=12, *l**=3, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 50 Seitenz hlung 3122

*o**=12, *l**=3, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 51 Seitenz hlung 3123

*o**=12, *l**=3, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 52 Seitenz hlung 3124

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 53 Seitenz hlung 3125

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=3, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=12, *l**=3, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 54 Seitenz hlung 3126

*o**=12, *l**=3, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 55 Seitenz hlung 3127



*o**=12, *l**=3, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 56 Seitenz hlung 3128



*o**=12, *l**=3, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 57 Seitenz hlung 3129



*o**=12, *l**=3, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 58 Seitenz hlung 3130

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

*o**=12, *l**=3, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 59 Seitenz hlung 3131



*o**=12, *l**=3, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 60 Seitenz hlung 3132



*o**=12, *l**=3, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 61 Seitenz hlung 3133



*o**=12, *l**=3, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 62 Seitenz hlung 3134



*o**=12, *l**=3, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 63 Seitenz hlung 3135



*o**=12, *l**=3, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 64 Seitenz hlung 3136



*o**=12, *l**=4, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 65 Seitenz hlung 3137

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 66 Seitenz hlung 3138

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=4, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

*o**=12, *l**=4, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 67 Seitenz hlung 3139



*o**=12, *l**=4, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 68 Seitenz hlung 3140

*o**=12, *l**=4, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 69 Seitenz hlung 3141



*o**=12, *l**=4, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 70 Seitenz hlung 3142

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 71 Seitenz hlung 3143

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=4, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=12, *l**=4, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 72 Seitenz hlung 3144

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 73 Seitenz hlung 3145

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=4, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=12, *l**=4, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 74 Seitenz hlung 3146

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 75 Seitenz hlung 3147

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=4, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=12, *l**=4, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 76 Seitenz hlung 3148



*o**=12, *l**=4, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 77 Seitenz hlung 3149



*o**=12, *l**=4, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 78 Seitenz hlung 3150

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 79 Seitenz hlung 3151

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=4, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 80 Seitenz hlung 3152

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=4, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=12, *l**=5, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 81 Seitenz hlung 3153



*o**=12, *l**=5, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 82 Seitenz hlung 3154



*o**=12, *l**=5, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 83 Seitenz hlung 3155



*o**=12, *l**=5, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 84 Seitenz hlung 3156

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 85 Seitenz hlung 3157

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=5, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=12, *l**=5, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 86 Seitenz hlung 3158



*o**=12, *l**=5, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 87 Seitenz hlung 3159



*o**=12, *l**=5, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 88 Seitenz hlung 3160

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 89 Seitenz hlung 3161

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=5, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=12, *l**=5, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 90 Seitenz hlung 3162



*o**=12, *l**=5, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 91 Seitenz hlung 3163



*o**=12, *l**=5, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 92 Seitenz hlung 3164

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 93 Seitenz hlung 3165

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=5, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=12, *l**=5, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 94 Seitenz hlung 3166



*o**=12, *l**=5, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 95 Seitenz hlung 3167

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 96 Seitenz hlung 3168

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=5, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=12, *l**=6, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 97 Seitenz hlung 3169

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 98 Seitenz hlung 3170

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=6, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=12, *l**=6, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 99 Seitenz hlung 3171



*o**=12, *l**=6, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 100 Seitenz hlung 3172



*o**=12, *l**=6, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 101 Seitenz hlung 3173



*o**=12, *l**=6, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 102 Seitenz hlung 3174

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=12, *l**=6, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 103 Seitenz hlung 3175

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=12, *l**=6, *v**=7

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 104 Seitenz hlung 3176

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 105 Seitenz hlung 3177

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=6, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 106 Seitenz hlung 3178

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=6, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 107 Seitenz hlung 3179

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=6, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 108 Seitenz hlung 3180

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=6, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=12, *l**=6, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 109 Seitenz hlung 3181



*o**=12, *l**=6, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 110 Seitenz hlung 3182



*o**=12, *l**=6, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 111 Seitenz hlung 3183



*o**=12, *l**=6, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 112 Seitenz hlung 3184

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 113 Seitenz hlung 3185

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=7, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=12, *l**=7, *v**=1

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 114 Seitenz hlung 3186

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 115 Seitenz hlung 3187

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=7, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=12, *l**=7, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 116 Seitenz hlung 3188



*o**=12, *l**=7, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 117 Seitenz hlung 3189



*o**=12, *l**=7, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 118 Seitenz hlung 3190



*o**=12, *l**=7, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 119 Seitenz hlung 3191



*o**=12, *l**=7, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 120 Seitenz hlung 3192



*o**=12, *l**=7, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 121 Seitenz hlung 3193



*o**=12, *l**=7, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 122 Seitenz hlung 3194

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 123 Seitenz hlung 3195

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=7, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 124 Seitenz hlung 3196

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=7, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 125 Seitenz hlung 3197

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=7, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=12, *l**=7, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 126 Seitenz hlung 3198



*o**=12, *l**=7, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 127 Seitenz hlung 3199



*o**=12, *l**=7, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 128 Seitenz hlung 3200

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 129 Seitenz hlung 3201

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=8, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 130 Seitenz hlung 3202

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=8, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 131 Seitenz hlung 3203

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=8, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 132 Seitenz hlung 3204

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=8, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=12, *l**=8, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 133 Seitenz hlung 3205



*o**=12, *l**=8, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 134 Seitenz hlung 3206

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 135 Seitenz hlung 3207

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=8, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 136 Seitenz hlung 3208

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=8, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=12, *l**=8, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 137 Seitenz hlung 3209



*o**=12, *l**=8, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 138 Seitenz hlung 3210



*o**=12, *l**=8, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 139 Seitenz hlung 3211



*o**=12, *l**=8, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 140 Seitenz hlung 3212

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 141 Seitenz hlung 3213

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=8, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=12, *l**=8, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 142 Seitenz hlung 3214



*o**=12, *l**=8, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 143 Seitenz hlung 3215

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 144 Seitenz hlung 3216

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=8, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=12, *l**=9, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 145 Seitenz hlung 3217



*o**=12, *l**=9, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 146 Seitenz hlung 3218



*o**=12, *l**=9, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 147 Seitenz hlung 3219



*o**=12, *l**=9, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 148 Seitenz hlung 3220



*o**=12, *l**=9, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 149 Seitenz hlung 3221



*o**=12, *l**=9, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 150 Seitenz hlung 3222



*o**=12, *l**=9, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 151 Seitenz hlung 3223

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=12, *l**=9, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 152 Seitenz hlung 3224



*o**=12, *l**=9, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 153 Seitenz hlung 3225

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 154 Seitenz hlung 3226

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=9, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 155 Seitenz hlung 3227

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=9, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 156 Seitenz hlung 3228

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=9, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 157 Seitenz hlung 3229

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=9, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=12, *l**=9, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 158 Seitenz hlung 3230

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 159 Seitenz hlung 3231

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=9, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 160 Seitenz hlung 3232

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=9, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 161 Seitenz hlung 3233

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=10, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=12, *l**=10, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 162 Seitenz hlung 3234

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 163 Seitenz hlung 3235

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=10, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=12, *l**=10, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 164 Seitenz hlung 3236

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 165 Seitenz hlung 3237

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=10, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=12, *l**=10, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 166 Seitenz hlung 3238



*o**=12, *l**=10, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 167 Seitenz hlung 3239



*o**=12, *l**=10, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 168 Seitenz hlung 3240



*o**=12, *l**=10, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 169 Seitenz hlung 3241



*o**=12, *l**=10, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 170 Seitenz hlung 3242

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 171 Seitenz hlung 3243

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=10, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=12, *l**=10, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 172 Seitenz hlung 3244

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 173 Seitenz hlung 3245

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=10, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 174 Seitenz hlung 3246

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=10, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 175 Seitenz hlung 3247

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=10, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 176 Seitenz hlung 3248

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=10, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 177 Seitenz hlung 3249

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=11, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 178 Seitenz hlung 3250

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=11, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

*o**=12, *l**=11, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 179 Seitenz hlung 3251



*o**=12, *l**=11, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 180 Seitenz hlung 3252



*o**=12, *l**=11, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 181 Seitenz hlung 3253

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 182 Seitenz hlung 3254

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=11, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=12, *l**=11, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 183 Seitenz hlung 3255



*o**=12, *l**=11, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 184 Seitenz hlung 3256



*o**=12, *l**=11, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 185 Seitenz hlung 3257



*o**=12, *l**=11, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 186 Seitenz hlung 3258



*o**=12, *l**=11, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 187 Seitenz hlung 3259



*o**=12, *l**=11, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 188 Seitenz hlung 3260

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 189 Seitenz hlung 3261

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=11, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=12, *l**=11, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 190 Seitenz hlung 3262

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 191 Seitenz hlung 3263

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=11, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=11, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 193 Seitenz hlung 3265

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=12, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 194 Seitenz hlung 3266

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=12, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

*o**=12, *l**=12, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 195 Seitenz hlung 3267



*o**=12, *l**=12, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 196 Seitenz hlung 3268



*o**=12, *l**=12, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 197 Seitenz hlung 3269



*o**=12, *l**=12, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 198 Seitenz hlung 3270

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 199 Seitenz hlung 3271

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=12, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 200 Seitenz hlung 3272

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=12, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=12, *l**=12, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 201 Seitenz hlung 3273



*o**=12, *l**=12, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 202 Seitenz hlung 3274



*o**=12, *l**=12, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 203 Seitenz hlung 3275

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 204 Seitenz hlung 3276

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=12, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=12, *l**=12, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 205 Seitenz hlung 3277

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 206 Seitenz hlung 3278

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=12, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 207 Seitenz hlung 3279

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=12, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=12, *l**=12, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 208 Seitenz hlung 3280

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=12, *l**=13, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 209 Seitenz hlung 3281

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 210 Seitenz hlung 3282

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=13, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 211 Seitenz hlung 3283

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=13, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=12, *l**=13, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 212 Seitenz hlung 3284

*o**=12, *l**=13, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 213 Seitenz hlung 3285

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 214 Seitenz hlung 3286

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=13, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 215 Seitenz hlung 3287

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=13, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=12, *l**=13, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 216 Seitenz hlung 3288



*o**=12, *l**=13, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=12, *l**=13, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 218 Seitenz hlung 3290



*o**=12, *l**=13, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 219 Seitenz hlung 3291

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=12, *l**=13, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 220 Seitenz hlung 3292



*o**=12, *l**=13, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 221 Seitenz hlung 3293



*o**=12, *l**=13, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 222 Seitenz hlung 3294



*o**=12, *l**=13, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 223 Seitenz hlung 3295

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 224 Seitenz hlung 3296

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=13, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

*o**=12, *l**=14, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 225 Seitenz hlung 3297

*o**=12, *l**=14, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 226 Seitenz hlung 3298

*o**=12, *l**=14, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 227 Seitenz hlung 3299

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 228 Seitenz hlung 3300

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=14, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=12, *l**=14, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 229 Seitenz hlung 3301

*o**=12, *l**=14, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 230 Seitenz hlung 3302

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 231 Seitenz hlung 3303

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=14, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

*o**=12, *l**=14, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 232 Seitenz hlung 3304



*o**=12, *l**=14, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 233 Seitenz hlung 3305

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 234 Seitenz hlung 3306

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=14, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=12, *l**=14, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 235 Seitenz hlung 3307

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=12, *l**=14, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 236 Seitenz hlung 3308

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 237 Seitenz hlung 3309

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=14, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 238 Seitenz hlung 3310

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=14, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=12, *l**=14, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 239 Seitenz hlung 3311

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 240 Seitenz hlung 3312

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=14, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=12, *l**=15, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 241 Seitenz hlung 3313



*o**=12, *l**=15, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 242 Seitenz hlung 3314

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 243 Seitenz hlung 3315

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=15, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=12, *l**=15, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 244 Seitenz hlung 3316

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 245 Seitenz hlung 3317

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=15, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=12, *l**=15, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 246 Seitenz hlung 3318



*o**=12, *l**=15, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 247 Seitenz hlung 3319

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 248 Seitenz hlung 3320

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=15, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=12, *l**=15, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 249 Seitenz hlung 3321

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 250 Seitenz hlung 3322

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=15, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 251 Seitenz hlung 3323

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=15, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=12, *l**=15, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 252 Seitenz hlung 3324

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=12, *l**=15, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 253 Seitenz hlung 3325

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 254 Seitenz hlung 3326

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=15, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 255 Seitenz hlung 3327

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=12, *l**=15, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0CSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=12, *l**=15, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 256 Seitenz hlung 3328

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 1 Seitenz hlung 3329

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=13, *l**=0, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 2 Seitenz hlung 3330

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=13, *l**=0, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=13, *l**=0, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 3 Seitenz hlung 3331

*o**=13, *l**=0, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 4 Seitenz hlung 3332

*o**=13, *l**=0, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 5 Seitenz hlung 3333

*o**=13, *l**=0, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 6 Seitenz hlung 3334



*o**=13, *l**=0, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 7 Seitenz hlung 3335

*o**=13, *l**=0, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 8 Seitenz hlung 3336



*o**=13, *l**=0, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 9 Seitenz hlung 3337

*o**=13, *l**=0, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 10 Seitenz hlung 3338

*o**=13, *l**=0, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 11 Seitenz hlung 3339

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 12 Seitenz hlung 3340

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=13, *l**=0, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=13, *l**=0, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 13 Seitenz hlung 3341

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 14 Seitenz hlung 3342

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=13, *l**=0, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=13, *l**=0, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 15 Seitenz hlung 3343



*o**=13, *l**=0, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 16 Seitenz hlung 3344

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 17 Seitenz hlung 3345

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=13, *l**=1, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=13, *l**=1, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 18 Seitenz hlung 3346

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 19 Seitenz hlung 3347

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=13, *l**=1, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

*o**=13, *l**=1, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 20 Seitenz hlung 3348

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 21 Seitenz hlung 3349

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=13, *l**=1, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

*o**=13, *l**=1, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 22 Seitenz hlung 3350

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 23 Seitenz hlung 3351

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=13, *l**=1, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=13, *l**=1, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 24 Seitenz hlung 3352

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 25 Seitenz hlung 3353

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=13, *l**=1, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=13, *l**=1, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 26 Seitenz hlung 3354



*o**=13, *l**=1, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 27 Seitenz hlung 3355

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 28 Seitenz hlung 3356

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=13, *l**=1, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=13, *l**=1, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 29 Seitenz hlung 3357



*o**=13, *l**=1, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 30 Seitenz hlung 3358



*o**=13, *l**=1, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 31 Seitenz hlung 3359



*o**=13, *l**=1, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 32 Seitenz hlung 3360

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 33 Seitenz hlung 3361

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=13, *l**=2, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

*o**=13, *l**=2, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 34 Seitenz hlung 3362

*o**=13, *l**=2, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 35 Seitenz hlung 3363

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

*o**=13, *l**=2, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 36 Seitenz hlung 3364

*o**=13, *l**=2, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 37 Seitenz hlung 3365

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 38 Seitenz hlung 3366

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=13, *l**=2, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

*o**=13, *l**=2, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 39 Seitenz hlung 3367



*o**=13, *l**=2, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 40 Seitenz hlung 3368



*o**=13, *l**=2, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 41 Seitenz hlung 3369



*o**=13, *l**=2, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 42 Seitenz hlung 3370



*o**=13, *l**=2, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 43 Seitenz hlung 3371



*o**=13, *l**=2, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 44 Seitenz hlung 3372



*o**=13, *l**=2, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 45 Seitenz hlung 3373



*o**=13, *l**=2, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 46 Seitenz hlung 3374



*o**=13, *l**=2, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 47 Seitenz hlung 3375

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=13, *l**=2, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 48 Seitenz hlung 3376

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 49 Seitenz hlung 3377

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=13, *l**=3, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

*o**=13, *l**=3, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 50 Seitenz hlung 3378

*o**=13, *l**=3, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 51 Seitenz hlung 3379

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 52 Seitenz hlung 3380

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=13, *l**=3, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=13, *l**=3, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 53 Seitenz hlung 3381

*o**=13, *l**=3, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 54 Seitenz hlung 3382

*o**=13, *l**=3, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 55 Seitenz hlung 3383



*o**=13, *l**=3, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 56 Seitenz hlung 3384

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 57 Seitenz hlung 3385

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=13, *l**=3, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=13, *l**=3, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 58 Seitenz hlung 3386



*o**=13, *l**=3, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 59 Seitenz hlung 3387



*o**=13, *l**=3, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 60 Seitenz hlung 3388



*o**=13, *l**=3, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 61 Seitenz hlung 3389



*o**=13, *l**=3, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 62 Seitenz hlung 3390

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 63 Seitenz hlung 3391

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=13, *l**=3, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=13, *l**=3, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 64 Seitenz hlung 3392

*o**=13, *l**=4, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 65 Seitenz hlung 3393

*o**=13, *l**=4, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 66 Seitenz hlung 3394

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 67 Seitenz hlung 3395

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=13, *l**=4, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 68 Seitenz hlung 3396

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=13, *l**=4, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

*o**=13, *l**=4, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 69 Seitenz hlung 3397



*o**=13, *l**=4, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 70 Seitenz hlung 3398



*o**=13, *l**=4, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 71 Seitenz hlung 3399



*o**=13, *l**=4, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 72 Seitenz hlung 3400



*o**=13, *l**=4, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 73 Seitenz hlung 3401



*o**=13, *l**=4, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 74 Seitenz hlung 3402



*o**=13, *l**=4, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 75 Seitenz hlung 3403



*o**=13, *l**=4, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 76 Seitenz hlung 3404



*o**=13, *l**=4, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 77 Seitenz hlung 3405

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 78 Seitenz hlung 3406

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=13, *l**=4, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 79 Seitenz hlung 3407

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=13, *l**=4, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=13, *l**=4, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 80 Seitenz hlung 3408

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 81 Seitenz hlung 3409

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=13, *l**=5, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 82 Seitenz hlung 3410

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=13, *l**=5, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=13, *l**=5, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 83 Seitenz hlung 3411



*o**=13, *l**=5, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 84 Seitenz hlung 3412



*o**=13, *l**=5, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 85 Seitenz hlung 3413



*o**=13, *l**=5, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 86 Seitenz hlung 3414



*o**=13, *l**=5, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 87 Seitenz hlung 3415



*o**=13, *l**=5, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 88 Seitenz hlung 3416

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 89 Seitenz hlung 3417

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=13, *l**=5, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=13, *l**=5, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 90 Seitenz hlung 3418

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 91 Seitenz hlung 3419

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=13, *l**=5, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=13, *l**=5, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 92 Seitenz hlung 3420



*o**=13, *l**=5, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 93 Seitenz hlung 3421



*o**=13, *l**=5, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 94 Seitenz hlung 3422

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 95 Seitenz hlung 3423

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=13, *l**=5, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=13, *l**=5, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 96 Seitenz hlung 3424



*o**=13, *l**=6, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 97 Seitenz hlung 3425



*o**=13, *l**=6, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 98 Seitenz hlung 3426

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 99 Seitenz hlung 3427

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=13, *l**=6, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=13, *l**=6, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 100 Seitenz hlung 3428



*o**=13, *l**=6, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 101 Seitenz hlung 3429



*o**=13, *l**=6, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 102 Seitenz hlung 3430

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 103 Seitenz hlung 3431

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=13, *l**=6, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=13, *l**=6, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 104 Seitenz hlung 3432



*o**=13, *l**=6, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 105 Seitenz hlung 3433



*o**=13, *l**=6, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 106 Seitenz hlung 3434



*o**=13, *l**=6, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 107 Seitenz hlung 3435



*o**=13, *l**=6, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 108 Seitenz hlung 3436



*o**=13, *l**=6, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 109 Seitenz hlung 3437

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 110 Seitenz hlung 3438

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=13, *l**=6, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 111 Seitenz hlung 3439

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=13, *l**=6, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=13, *l**=6, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 112 Seitenz hlung 3440



*o**=13, *l**=7, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 113 Seitenz hlung 3441



*o**=13, *l**=7, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 114 Seitenz hlung 3442



*o**=13, *l**=7, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 115 Seitenz hlung 3443



*o**=13, *l**=7, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 116 Seitenz hlung 3444



*o**=13, *l**=7, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 117 Seitenz hlung 3445



*o**=13, *l**=7, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 118 Seitenz hlung 3446



*o**=13, *l**=7, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 119 Seitenz hlung 3447



*o**=13, *l**=7, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 120 Seitenz hlung 3448

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 121 Seitenz hlung 3449

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=13, *l**=7, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=13, *l**=7, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 122 Seitenz hlung 3450

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 123 Seitenz hlung 3451

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=13, *l**=7, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=13, *l**=7, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 124 Seitenz hlung 3452



*o**=13, *l**=7, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 125 Seitenz hlung 3453



*o**=13, *l**=7, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 126 Seitenz hlung 3454



*o**=13, *l**=7, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 127 Seitenz hlung 3455

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=13, *l**=7, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 128 Seitenz hlung 3456



*o**=13, *l**=8, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 129 Seitenz hlung 3457



*o**=13, *l**=8, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 130 Seitenz hlung 3458



*o**=13, *l**=8, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 131 Seitenz hlung 3459



*o**=13, *l**=8, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 132 Seitenz hlung 3460



*o**=13, *l**=8, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 133 Seitenz hlung 3461



*o**=13, *l**=8, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 134 Seitenz hlung 3462



*o**=13, *l**=8, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 135 Seitenz hlung 3463

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 136 Seitenz hlung 3464

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=13, *l**=8, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=13, *l**=8, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 137 Seitenz hlung 3465

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 138 Seitenz hlung 3466

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=13, *l**=8, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=13, *l**=8, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 139 Seitenz hlung 3467



*o**=13, *l**=8, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 140 Seitenz hlung 3468



*o**=13, *l**=8, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 141 Seitenz hlung 3469



*o**=13, *l**=8, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 142 Seitenz hlung 3470

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 143 Seitenz hlung 3471

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=13, *l**=8, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=13, *l**=8, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 144 Seitenz hlung 3472



*o**=13, *l**=9, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 145 Seitenz hlung 3473

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 146 Seitenz hlung 3474

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=13, *l**=9, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=13, *l**=9, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 147 Seitenz hlung 3475



*o**=13, *l**=9, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 148 Seitenz hlung 3476

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 149 Seitenz hlung 3477

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=13, *l**=9, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=13, *l**=9, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 150 Seitenz hlung 3478



*o**=13, *l**=9, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 151 Seitenz hlung 3479

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?



*o**=13, *l**=9, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 152 Seitenz hlung 3480

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?



*o**=13, *l**=9, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 153 Seitenz hlung 3481



*o**=13, *l**=9, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 154 Seitenz hlung 3482



*o**=13, *l**=9, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 155 Seitenz hlung 3483



*o**=13, *l**=9, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 156 Seitenz hlung 3484



*o**=13, *l**=9, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 157 Seitenz hlung 3485



*o**=13, *l**=9, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 158 Seitenz hlung 3486



*o**=13, *l**=9, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 159 Seitenz hlung 3487

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 160 Seitenz hlung 3488

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=13, *l**=9, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 161 Seitenz hlung 3489

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=13, *l**=10, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 162 Seitenz hlung 3490

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=13, *l**=10, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 163 Seitenz hlung 3491

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=13, *l**=10, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=13, *l**=10, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 164 Seitenz hlung 3492

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 165 Seitenz hlung 3493

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=13, *l**=10, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 166 Seitenz hlung 3494

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=13, *l**=10, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=13, *l**=10, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 167 Seitenz hlung 3495



*o**=13, *l**=10, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 168 Seitenz hlung 3496



*o**=13, *l**=10, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 169 Seitenz hlung 3497



*o**=13, *l**=10, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 170 Seitenz hlung 3498



*o**=13, *l**=10, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 171 Seitenz hlung 3499

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=13, *l**=10, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 172 Seitenz hlung 3500



*o**=13, *l**=10, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 173 Seitenz hlung 3501

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 174 Seitenz hlung 3502

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=13, *l**=10, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 175 Seitenz hlung 3503

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=13, *l**=10, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 176 Seitenz hlung 3504

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=13, *l**=10, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 177 Seitenz hlung 3505

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=13, *l**=11, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=13, *l**=11, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 178 Seitenz hlung 3506

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 179 Seitenz hlung 3507

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=13, *l**=11, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=13, *l**=11, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 180 Seitenz hlung 3508



*o**=13, *l**=11, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 181 Seitenz hlung 3509



*o**=13, *l**=11, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 182 Seitenz hlung 3510



*o**=13, *l**=11, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 183 Seitenz hlung 3511



*o**=13, *l**=11, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 184 Seitenz hlung 3512



*o**=13, *l**=11, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 185 Seitenz hlung 3513

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?



*o**=13, *l**=11, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 186 Seitenz hlung 3514



*o**=13, *l**=11, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 187 Seitenz hlung 3515



*o**=13, *l**=11, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 188 Seitenz hlung 3516



*o**=13, *l**=11, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 189 Seitenz hlung 3517



*o**=13, *l**=11, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 190 Seitenz hlung 3518

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 191 Seitenz hlung 3519

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=13, *l**=11, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 192 Seitenz hlung 3520

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=13, *l**=11, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=13, *l**=12, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 193 Seitenz hlung 3521

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 194 Seitenz hlung 3522

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=13, *l**=12, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=13, *l**=12, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 195 Seitenz hlung 3523



*o**=13, *l**=12, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 196 Seitenz hlung 3524

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 197 Seitenz hlung 3525

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=13, *l**=12, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 198 Seitenz hlung 3526

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=13, *l**=12, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=13, *l**=12, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 199 Seitenz hlung 3527



*o**=13, *l**=12, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 200 Seitenz hlung 3528



*o**=13, *l**=12, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 201 Seitenz hlung 3529



*o**=13, *l**=12, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 203 Seitenz hlung 3531

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=13, *l**=12, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=13, *l**=12, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 204 Seitenz hlung 3532



*o**=13, *l**=12, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 205 Seitenz hlung 3533



*o**=13, *l**=12, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 206 Seitenz hlung 3534



*o**=13, *l**=12, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 207 Seitenz hlung 3535

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 208 Seitenz hlung 3536

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=13, *l**=12, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 209 Seitenz hlung 3537

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=13, *l**=13, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 210 Seitenz hlung 3538

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=13, *l**=13, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 211 Seitenz hlung 3539

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=13, *l**=13, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=13, *l**=13, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 212 Seitenz hlung 3540



*o**=13, *l**=13, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 213 Seitenz hlung 3541



*o**=13, *l**=13, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 214 Seitenz hlung 3542



*o**=13, *l**=13, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 215 Seitenz hlung 3543



*o**=13, *l**=13, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 216 Seitenz hlung 3544



*o**=13, *l**=13, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 217 Seitenz hlung 3545



*o**=13, *l**=13, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 218 Seitenz hlung 3546

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=13, *l**=13, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 219 Seitenz hlung 3547



*o**=13, *l**=13, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=13, *l**=13, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 221 Seitenz hlung 3549



*o**=13, *l**=13, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 222 Seitenz hlung 3550



*o**=13, *l**=13, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 224 Seitenz hlung 3552

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=13, *l**=13, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=13, *l**=14, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 225 Seitenz hlung 3553



*o**=13, *l**=14, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 226 Seitenz hlung 3554



*o**=13, *l**=14, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 227 Seitenz hlung 3555

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 228 Seitenz hlung 3556

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=13, *l**=14, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=13, *l**=14, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 229 Seitenz hlung 3557

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 230 Seitenz hlung 3558

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=13, *l**=14, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=13, *l**=14, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 231 Seitenz hlung 3559



*o**=13, *l**=14, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 232 Seitenz hlung 3560

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 233 Seitenz hlung 3561

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=13, *l**=14, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=13, *l**=14, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=13, *l**=14, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=13, *l**=14, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=13, *l**=14, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 237 Seitenz hlung 3565

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 238 Seitenz hlung 3566

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=13, *l**=14, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 239 Seitenz hlung 3567

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=13, *l**=14, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 240 Seitenz hlung 3568

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=13, *l**=14, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=13, *l**=15, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 241 Seitenz hlung 3569



*o**=13, *l**=15, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 242 Seitenz hlung 3570



*o**=13, *l**=15, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 243 Seitenz hlung 3571

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 244 Seitenz hlung 3572

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=13, *l**=15, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=13, *l**=15, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 245 Seitenz hlung 3573

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 246 Seitenz hlung 3574

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=13, *l**=15, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=13, *l**=15, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 247 Seitenz hlung 3575



*o**=13, *l**=15, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 248 Seitenz hlung 3576

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=13, *l**=15, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 249 Seitenz hlung 3577



*o**=13, *l**=15, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 250 Seitenz hlung 3578



*o**=13, *l**=15, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 251 Seitenz hlung 3579



*o**=13, *l**=15, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 252 Seitenz hlung 3580



*o**=13, *l**=15, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 253 Seitenz hlung 3581

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 254 Seitenz hlung 3582

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=13, *l**=15, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 255 Seitenz hlung 3583

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=13, *l**=15, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0DSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 14/16Serie: 1/1, Seite: 256 Seitenz hlung 3584

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=13, *l**=15, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=14, *l**=0, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 1 Seitenz hlung 3585



*o**=14, *l**=0, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 2 Seitenz hlung 3586



*o**=14, *l**=0, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 3 Seitenz hlung 3587

*o**=14, *l**=0, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 4 Seitenz hlung 3588

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ESP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 5 Seitenz hlung 3589

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=14, *l**=0, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

*o**=14, *l**=0, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 6 Seitenz hlung 3590



*o**=14, *l**=0, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 7 Seitenz hlung 3591



*o**=14, *l**=0, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 8 Seitenz hlung 3592

*o**=14, *l**=0, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 9 Seitenz hlung 3593

*o**=14, *l**=0, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 10 Seitenz hlung 3594

*o**=14, *l**=0, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 11 Seitenz hlung 3595

*o**=14, *l**=0, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 12 Seitenz hlung 3596



*o**=14, *l**=0, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 13 Seitenz hlung 3597

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ESP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 14 Seitenz hlung 3598

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=14, *l**=0, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=14, *l**=0, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 15 Seitenz hlung 3599



*o**=14, *l**=0, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 16 Seitenz hlung 3600



*o**=14, *l**=1, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 17 Seitenz hlung 3601



*o**=14, *l**=1, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 18 Seitenz hlung 3602



*o**=14, *l**=1, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 19 Seitenz hlung 3603

*o**=14, *l**=1, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 20 Seitenz hlung 3604

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ESP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 21 Seitenz hlung 3605

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=14, *l**=1, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

*o**=14, *l**=1, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 22 Seitenz hlung 3606

*o**=14, *l**=1, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 23 Seitenz hlung 3607

*o**=14, *l**=1, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 24 Seitenz hlung 3608

*o**=14, *l**=1, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 25 Seitenz hlung 3609

*o**=14, *l**=1, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 26 Seitenz hlung 3610



*o**=14, *l**=1, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 27 Seitenz hlung 3611



*o**=14, *l**=1, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 28 Seitenz hlung 3612



*o**=14, *l**=1, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 29 Seitenz hlung 3613



*o**=14, *l**=1, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 30 Seitenz hlung 3614



*o**=14, *l**=1, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 31 Seitenz hlung 3615



*o**=14, *l**=1, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 32 Seitenz hlung 3616

*o**=14, *l**=2, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 33 Seitenz hlung 3617

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ESP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 34 Seitenz hlung 3618

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=14, *l**=2, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

*o**=14, *l**=2, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 35 Seitenz hlung 3619

*o**=14, *l**=2, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 36 Seitenz hlung 3620

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ESP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 37 Seitenz hlung 3621

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=14, *l**=2, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ESP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 38 Seitenz hlung 3622

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=14, *l**=2, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=14, *l**=2, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 39 Seitenz hlung 3623



*o**=14, *l**=2, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 40 Seitenz hlung 3624



*o**=14, *l**=2, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 41 Seitenz hlung 3625



*o**=14, *l**=2, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 42 Seitenz hlung 3626



*o**=14, *l**=2, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 43 Seitenz hlung 3627



*o**=14, *l**=2, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 44 Seitenz hlung 3628



*o**=14, *l**=2, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 45 Seitenz hlung 3629



*o**=14, *l**=2, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 46 Seitenz hlung 3630



*o**=14, *l**=2, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 47 Seitenz hlung 3631



*o**=14, *l**=2, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 48 Seitenz hlung 3632

*o**=14, *l**=3, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 49 Seitenz hlung 3633

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ESP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 50 Seitenz hlung 3634

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=14, *l**=3, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

*o**=14, *l**=3, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 51 Seitenz hlung 3635

*o**=14, *l**=3, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 52 Seitenz hlung 3636

*o**=14, *l**=3, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 53 Seitenz hlung 3637



*o**=14, *l**=3, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 54 Seitenz hlung 3638

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ESP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 55 Seitenz hlung 3639

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=14, *l**=3, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=14, *l**=3, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 56 Seitenz hlung 3640



*o**=14, *l**=3, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 57 Seitenz hlung 3641



*o**=14, *l**=3, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 58 Seitenz hlung 3642



*o**=14, *l**=3, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 59 Seitenz hlung 3643



*o**=14, *l**=3, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 60 Seitenz hlung 3644



*o**=14, *l**=3, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 61 Seitenz hlung 3645



*o**=14, *l**=3, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 62 Seitenz hlung 3646



*o**=14, *l**=3, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 63 Seitenz hlung 3647



*o**=14, *l**=3, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 64 Seitenz hlung 3648

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ESP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 65 Seitenz hlung 3649

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=14, *l**=4, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

*o**=14, *l**=4, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 66 Seitenz hlung 3650

*o**=14, *l**=4, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 67 Seitenz hlung 3651



*o**=14, *l**=4, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 68 Seitenz hlung 3652



*o**=14, *l**=4, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 69 Seitenz hlung 3653



*o**=14, *l**=4, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 70 Seitenz hlung 3654



*o**=14, *l**=4, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 71 Seitenz hlung 3655



*o**=14, *l**=4, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 72 Seitenz hlung 3656



*o**=14, *l**=4, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 73 Seitenz hlung 3657



*o**=14, *l**=4, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 74 Seitenz hlung 3658



*o**=14, *l**=4, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 75 Seitenz hlung 3659



*o**=14, *l**=4, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 76 Seitenz hlung 3660



*o**=14, *l**=4, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 77 Seitenz hlung 3661



*o**=14, *l**=4, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 78 Seitenz hlung 3662



*o**=14, *l**=4, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 79 Seitenz hlung 3663



*o**=14, *l**=4, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 80 Seitenz hlung 3664



*o**=14, *l**=5, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 81 Seitenz hlung 3665



*o**=14, *l**=5, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 82 Seitenz hlung 3666



*o**=14, *l**=5, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 83 Seitenz hlung 3667



*o**=14, *l**=5, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 84 Seitenz hlung 3668



*o**=14, *l**=5, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 85 Seitenz hlung 3669



*o**=14, *l**=5, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 86 Seitenz hlung 3670

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ESP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=14, *l**=5, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 87 Seitenz hlung 3671



*o**=14, *l**=5, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 88 Seitenz hlung 3672



*o**=14, *l**=5, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 89 Seitenz hlung 3673



*o**=14, *l**=5, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 90 Seitenz hlung 3674



*o**=14, *l**=5, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 91 Seitenz hlung 3675



*o**=14, *l**=5, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 92 Seitenz hlung 3676



*o**=14, *l**=5, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 93 Seitenz hlung 3677



*o**=14, *l**=5, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 94 Seitenz hlung 3678



*o**=14, *l**=5, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 95 Seitenz hlung 3679



*o**=14, *l**=5, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 96 Seitenz hlung 3680



*o**=14, *l**=6, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 97 Seitenz hlung 3681



*o**=14, *l**=6, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 98 Seitenz hlung 3682



*o**=14, *l**=6, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 99 Seitenz hlung 3683



*o**=14, *l**=6, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 100 Seitenz hlung 3684

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ESP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 101 Seitenz hlung 3685

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=14, *l**=6, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ESP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 102 Seitenz hlung 3686

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=14, *l**=6, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=14, *l**=6, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 103 Seitenz hlung 3687



*o**=14, *l**=6, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 104 Seitenz hlung 3688



*o**=14, *l**=6, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 105 Seitenz hlung 3689



*o**=14, *l**=6, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 106 Seitenz hlung 3690



*o**=14, *l**=6, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 107 Seitenz hlung 3691



*o**=14, *l**=6, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 108 Seitenz hlung 3692



*o**=14, *l**=6, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 109 Seitenz hlung 3693



*o**=14, *l**=6, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 110 Seitenz hlung 3694



*o**=14, *l**=6, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 111 Seitenz hlung 3695



*o**=14, *l**=6, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 112 Seitenz hlung 3696

*o**=14, *l**=7, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 113 Seitenz hlung 3697

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ESP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=14, *l**=7, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 114 Seitenz hlung 3698



*o**=14, *l**=7, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 115 Seitenz hlung 3699



*o**=14, *l**=7, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 116 Seitenz hlung 3700



*o**=14, *l**=7, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 117 Seitenz hlung 3701

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ESP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 118 Seitenz hlung 3702

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=14, *l**=7, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=14, *l**=7, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 119 Seitenz hlung 3703

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ESP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=14, *l**=7, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 120 Seitenz hlung 3704

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ESP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=14, *l**=7, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 121 Seitenz hlung 3705



*o**=14, *l**=7, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 122 Seitenz hlung 3706



*o**=14, *l**=7, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 123 Seitenz hlung 3707



*o**=14, *l**=7, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 124 Seitenz hlung 3708



*o**=14, *l**=7, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 125 Seitenz hlung 3709



*o**=14, *l**=7, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 126 Seitenz hlung 3710



*o**=14, *l**=7, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 127 Seitenz hlung 3711



*o**=14, *l**=7, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 128 Seitenz hlung 3712



*o**=14, *l**=8, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 129 Seitenz hlung 3713



*o**=14, *l**=8, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 130 Seitenz hlung 3714



*o**=14, *l**=8, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 131 Seitenz hlung 3715



*o**=14, *l**=8, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 132 Seitenz hlung 3716

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ESP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 133 Seitenz hlung 3717

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=14, *l**=8, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=14, *l**=8, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 134 Seitenz hlung 3718



*o**=14, *l**=8, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 135 Seitenz hlung 3719



*o**=14, *l**=8, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 136 Seitenz hlung 3720



*o**=14, *l**=8, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 137 Seitenz hlung 3721

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?



*o**=14, *l**=8, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 138 Seitenz hlung 3722



*o**=14, *l**=8, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 139 Seitenz hlung 3723



*o**=14, *l**=8, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 140 Seitenz hlung 3724



*o**=14, *l**=8, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 141 Seitenz hlung 3725



*o**=14, *l**=8, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 142 Seitenz hlung 3726



*o**=14, *l**=8, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 143 Seitenz hlung 3727



*o**=14, *l**=8, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 144 Seitenz hlung 3728

*o**=14, *l**=9, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 145 Seitenz hlung 3729



*o**=14, *l**=9, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 146 Seitenz hlung 3730



*o**=14, *l**=9, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=14, *l**=9, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 148 Seitenz hlung 3732



*o**=14, *l**=9, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 149 Seitenz hlung 3733



*o**=14, *l**=9, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 150 Seitenz hlung 3734



*o**=14, *l**=9, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 151 Seitenz hlung 3735



*o**=14, *l**=9, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 152 Seitenz hlung 3736



*o**=14, *l**=9, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 153 Seitenz hlung 3737



*o**=14, *l**=9, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 154 Seitenz hlung 3738

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ESP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=14, *l**=9, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 155 Seitenz hlung 3739



*o**=14, *l**=9, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 156 Seitenz hlung 3740



*o**=14, *l**=9, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 157 Seitenz hlung 3741

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ESP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 158 Seitenz hlung 3742

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=14, *l**=9, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=14, *l**=9, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 159 Seitenz hlung 3743



*o**=14, *l**=9, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 160 Seitenz hlung 3744

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ESP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 161 Seitenz hlung 3745

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=14, *l**=10, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ESP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 162 Seitenz hlung 3746

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=14, *l**=10, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=14, *l**=10, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 163 Seitenz hlung 3747



*o**=14, *l**=10, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 164 Seitenz hlung 3748



*o**=14, *l**=10, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 165 Seitenz hlung 3749



*o**=14, *l**=10, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 166 Seitenz hlung 3750



*o**=14, *l**=10, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 167 Seitenz hlung 3751

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ESP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 168 Seitenz hlung 3752

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=14, *l**=10, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ESP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 169 Seitenz hlung 3753

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=14, *l**=10, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=14, *l**=10, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 170 Seitenz hlung 3754



*o**=14, *l**=10, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 171 Seitenz hlung 3755



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=14, *l**=10, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ESP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 173 Seitenz hlung 3757

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=14, *l**=10, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=14, *l**=10, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 174 Seitenz hlung 3758



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=14, *l**=10, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ESP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 176 Seitenz hlung 3760

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=14, *l**=10, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=14, *l**=11, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 177 Seitenz hlung 3761

*o**=14, *l**=11, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 178 Seitenz hlung 3762



*o**=14, *l**=11, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 179 Seitenz hlung 3763



*o**=14, *l**=11, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 180 Seitenz hlung 3764



*o**=14, *l**=11, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 181 Seitenz hlung 3765

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ESP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 182 Seitenz hlung 3766

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=14, *l**=11, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=14, *l**=11, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 183 Seitenz hlung 3767

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ESP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 184 Seitenz hlung 3768

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=14, *l**=11, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ESP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 185 Seitenz hlung 3769

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=14, *l**=11, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ESP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 186 Seitenz hlung 3770

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=14, *l**=11, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=14, *l**=11, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 187 Seitenz hlung 3771



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=14, *l**=11, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=14, *l**=11, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 189 Seitenz hlung 3773

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ESP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 190 Seitenz hlung 3774

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=14, *l**=11, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ESP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 191 Seitenz hlung 3775

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=14, *l**=11, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ESP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 192 Seitenz hlung 3776

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=14, *l**=11, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=14, *l**=12, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 193 Seitenz hlung 3777



*o**=14, *l**=12, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=14, *l**=12, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 195 Seitenz hlung 3779



*o**=14, *l**=12, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 196 Seitenz hlung 3780



*o**=14, *l**=12, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 197 Seitenz hlung 3781



*o**=14, *l**=12, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 198 Seitenz hlung 3782



*o**=14, *l**=12, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 199 Seitenz hlung 3783



*o**=14, *l**=12, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 200 Seitenz hlung 3784



*o**=14, *l**=12, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 201 Seitenz hlung 3785

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ESP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 202 Seitenz hlung 3786

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=14, *l**=12, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ESP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 203 Seitenz hlung 3787

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=14, *l**=12, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ESP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=14, *l**=12, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 204 Seitenz hlung 3788

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ESP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 205 Seitenz hlung 3789

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=14, *l**=12, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ESP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=14, *l**=12, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 206 Seitenz hlung 3790



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=14, *l**=12, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=14, *l**=12, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 208 Seitenz hlung 3792



*o**=14, *l**=13, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 209 Seitenz hlung 3793



*o**=14, *l**=13, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 210 Seitenz hlung 3794



*o**=14, *l**=13, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 211 Seitenz hlung 3795



*o**=14, *l**=13, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 212 Seitenz hlung 3796



*o**=14, *l**=13, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 213 Seitenz hlung 3797



*o**=14, *l**=13, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 214 Seitenz hlung 3798



*o**=14, *l**=13, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=14, *l**=13, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=14, *l**=13, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 217 Seitenz hlung 3801



*o**=14, *l**=13, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 218 Seitenz hlung 3802



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=14, *l**=13, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ESP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=14, *l**=13, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 220 Seitenz hlung 3804



*o**=14, *l**=13, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 221 Seitenz hlung 3805



*o**=14, *l**=13, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 222 Seitenz hlung 3806

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=14, *l**=13, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=14, *l**=13, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 224 Seitenz hlung 3808



*o**=14, *l**=14, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 225 Seitenz hlung 3809



*o**=14, *l**=14, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 226 Seitenz hlung 3810



*o**=14, *l**=14, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 227 Seitenz hlung 3811



*o**=14, *l**=14, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 228 Seitenz hlung 3812



*o**=14, *l**=14, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 229 Seitenz hlung 3813



*o**=14, *l**=14, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 230 Seitenz hlung 3814



*o**=14, *l**=14, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 231 Seitenz hlung 3815



*o**=14, *l**=14, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 232 Seitenz hlung 3816



*o**=14, *l**=14, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 233 Seitenz hlung 3817



*o**=14, *l**=14, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 234 Seitenz hlung 3818



*o**=14, *l**=14, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 235 Seitenz hlung 3819



*o**=14, *l**=14, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 236 Seitenz hlung 3820



*o**=14, *l**=14, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 237 Seitenz hlung 3821



*o**=14, *l**=14, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 238 Seitenz hlung 3822

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ESP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 239 Seitenz hlung 3823

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=14, *l**=14, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ESP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 240 Seitenz hlung 3824

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=14, *l**=14, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=14, *l**=15, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 241 Seitenz hlung 3825



*o**=14, *l**=15, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 242 Seitenz hlung 3826



*o**=14, *l**=15, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 243 Seitenz hlung 3827



*o**=14, *l**=15, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 244 Seitenz hlung 3828



*o**=14, *l**=15, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 245 Seitenz hlung 3829

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ESP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 246 Seitenz hlung 3830

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=14, *l**=15, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=14, *l**=15, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 247 Seitenz hlung 3831



*o**=14, *l**=15, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 248 Seitenz hlung 3832



*o**=14, *l**=15, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 249 Seitenz hlung 3833



*o**=14, *l**=15, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 250 Seitenz hlung 3834



*o**=14, *l**=15, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 251 Seitenz hlung 3835

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ESP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=14, *l**=15, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 252 Seitenz hlung 3836



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 253 Seitenz hlung 3837

*o**=14, *l**=15, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=14, *l**=15, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0ESP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 255 Seitenz hlung 3839

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=14, *l**=15, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=14, *l**=15, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 256 Seitenz hlung 3840

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0FSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 1 Seitenz hlung 3841

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=15, *l**=0, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=15, *l**=0, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 2 Seitenz hlung 3842



*o**=15, *l**=0, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 3 Seitenz hlung 3843

*o**=15, *l**=0, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 4 Seitenz hlung 3844

*o**=15, *l**=0, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 5 Seitenz hlung 3845

*o**=15, *l**=0, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 6 Seitenz hlung 3846

*o**=15, *l**=0, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 7 Seitenz hlung 3847



*o**=15, *l**=0, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 8 Seitenz hlung 3848

*o**=15, *l**=0, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 9 Seitenz hlung 3849

*o**=15, *l**=0, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 10 Seitenz hlung 3850



*o**=15, *l**=0, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 11 Seitenz hlung 3851



*o**=15, *l**=0, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 12 Seitenz hlung 3852

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0FSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 13 Seitenz hlung 3853

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=15, *l**=0, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=15, *l**=0, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 14 Seitenz hlung 3854



*o**=15, *l**=0, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 15 Seitenz hlung 3855



*o**=15, *l**=0, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 16 Seitenz hlung 3856



*o**=15, *l**=1, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 17 Seitenz hlung 3857



*o**=15, *l**=1, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 18 Seitenz hlung 3858



*o**=15, *l**=1, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 19 Seitenz hlung 3859

*o**=15, *l**=1, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 20 Seitenz hlung 3860

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0FSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 21 Seitenz hlung 3861

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=15, *l**=1, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

*o**=15, *l**=1, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 22 Seitenz hlung 3862



*o**=15, *l**=1, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 23 Seitenz hlung 3863



*o**=15, *l**=1, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 24 Seitenz hlung 3864



*o**=15, *l**=1, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 25 Seitenz hlung 3865



*o**=15, *l**=1, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 26 Seitenz hlung 3866



*o**=15, *l**=1, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 27 Seitenz hlung 3867



*o**=15, *l**=1, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 28 Seitenz hlung 3868



*o**=15, *l**=1, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=15, *l**=1, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 30 Seitenz hlung 3870



*o**=15, *l**=1, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 31 Seitenz hlung 3871



*o**=15, *l**=1, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 32 Seitenz hlung 3872



*o**=15, *l**=2, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 33 Seitenz hlung 3873

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0FSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=15, *l**=2, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 34 Seitenz hlung 3874

*o**=15, *l**=2, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 35 Seitenz hlung 3875



*o**=15, *l**=2, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 36 Seitenz hlung 3876

*o**=15, *l**=2, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 37 Seitenz hlung 3877

*o**=15, *l**=2, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 38 Seitenz hlung 3878

*o**=15, *l**=2, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 39 Seitenz hlung 3879



*o**=15, *l**=2, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 40 Seitenz hlung 3880



*o**=15, *l**=2, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 41 Seitenz hlung 3881

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0FSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=15, *l**=2, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 42 Seitenz hlung 3882



*o**=15, *l**=2, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 43 Seitenz hlung 3883

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0FSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 44 Seitenz hlung 3884

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=15, *l**=2, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=15, *l**=2, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 45 Seitenz hlung 3885



*o**=15, *l**=2, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 46 Seitenz hlung 3886



*o**=15, *l**=2, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 47 Seitenz hlung 3887



*o**=15, *l**=2, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 48 Seitenz hlung 3888

*o**=15, *l**=3, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 49 Seitenz hlung 3889

*o**=15, *l**=3, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 50 Seitenz hlung 3890

*o**=15, *l**=3, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 51 Seitenz hlung 3891



*o**=15, *l**=3, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 52 Seitenz hlung 3892

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0FSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=15, *l**=3, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 53 Seitenz hlung 3893



*o**=15, *l**=3, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 54 Seitenz hlung 3894



*o**=15, *l**=3, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 55 Seitenz hlung 3895



*o**=15, *l**=3, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 56 Seitenz hlung 3896



*o**=15, *l**=3, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 57 Seitenz hlung 3897



*o**=15, *l**=3, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 58 Seitenz hlung 3898



*o**=15, *l**=3, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 59 Seitenz hlung 3899



*o**=15, *l**=3, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 60 Seitenz hlung 3900

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0FSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 61 Seitenz hlung 3901

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=15, *l**=3, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=15, *l**=3, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 62 Seitenz hlung 3902

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0FSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 63 Seitenz hlung 3903

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=15, *l**=3, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=15, *l**=3, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 64 Seitenz hlung 3904

*o**=15, *l**=4, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 65 Seitenz hlung 3905

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0FSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 66 Seitenz hlung 3906

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=15, *l**=4, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

*o**=15, *l**=4, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 67 Seitenz hlung 3907

*o**=15, *l**=4, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 68 Seitenz hlung 3908



*o**=15, *l**=4, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 69 Seitenz hlung 3909



*o**=15, *l**=4, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 70 Seitenz hlung 3910



*o**=15, *l**=4, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 71 Seitenz hlung 3911



*o**=15, *l**=4, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 72 Seitenz hlung 3912



*o**=15, *l**=4, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 73 Seitenz hlung 3913



*o**=15, *l**=4, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 74 Seitenz hlung 3914



*o**=15, *l**=4, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 75 Seitenz hlung 3915



*o**=15, *l**=4, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 76 Seitenz hlung 3916



*o**=15, *l**=4, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 77 Seitenz hlung 3917



*o**=15, *l**=4, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 78 Seitenz hlung 3918



*o**=15, *l**=4, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 79 Seitenz hlung 3919



*o**=15, *l**=4, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 80 Seitenz hlung 3920

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0FSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 81 Seitenz hlung 3921

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=15, *l**=5, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

*o**=15, *l**=5, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 82 Seitenz hlung 3922

*o**=15, *l**=5, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 83 Seitenz hlung 3923

*o**=15, *l**=5, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 84 Seitenz hlung 3924

*o**=15, *l**=5, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 85 Seitenz hlung 3925



*o**=15, *l**=5, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 86 Seitenz hlung 3926



*o**=15, *l**=5, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 87 Seitenz hlung 3927



*o**=15, *l**=5, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 88 Seitenz hlung 3928



*o**=15, *l**=5, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 89 Seitenz hlung 3929



*o**=15, *l**=5, *v**=9

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 90 Seitenz hlung 3930

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=15, *l**=5, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 91 Seitenz hlung 3931



*o**=15, *l**=5, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 92 Seitenz hlung 3932



*o**=15, *l**=5, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 93 Seitenz hlung 3933



*o**=15, *l**=5, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 94 Seitenz hlung 3934

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0FSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 95 Seitenz hlung 3935

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=15, *l**=5, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=15, *l**=5, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 96 Seitenz hlung 3936

*o**=15, *l**=6, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 97 Seitenz hlung 3937

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0FSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 98 Seitenz hlung 3938

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=15, *l**=6, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=15, *l**=6, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 99 Seitenz hlung 3939



*o**=15, *l**=6, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 100 Seitenz hlung 3940



*o**=15, *l**=6, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 101 Seitenz hlung 3941

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0FSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 102 Seitenz hlung 3942

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=15, *l**=6, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0FSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 103 Seitenz hlung 3943

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=15, *l**=6, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=15, *l**=6, *v**=7

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 104 Seitenz hlung 3944

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=15, *l**=6, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 105 Seitenz hlung 3945



*o**=15, *l**=6, *v**=9

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 106 Seitenz hlung 3946

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=15, *l**=6, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 107 Seitenz hlung 3947



*o**=15, *l**=6, *v**=11

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 108 Seitenz hlung 3948

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=15, *l**=6, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 109 Seitenz hlung 3949



*o**=15, *l**=6, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 110 Seitenz hlung 3950



*o**=15, *l**=6, *v**=14

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 111 Seitenz hlung 3951

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=15, *l**=6, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 112 Seitenz hlung 3952

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0FSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 113 Seitenz hlung 3953

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=15, *l**=7, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

*o**=15, *l**=7, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 114 Seitenz hlung 3954



*o**=15, *l**=7, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 115 Seitenz hlung 3955



*o**=15, *l**=7, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 116 Seitenz hlung 3956

*o**=15, *l**=7, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 117 Seitenz hlung 3957



*o**=15, *l**=7, *v**=5

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 118 Seitenz hlung 3958

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0FSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 119 Seitenz hlung 3959

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=15, *l**=7, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=15, *l**=7, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 120 Seitenz hlung 3960

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0FSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 121 Seitenz hlung 3961

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=15, *l**=7, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=15, *l**=7, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 122 Seitenz hlung 3962

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0FSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 123 Seitenz hlung 3963

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=15, *l**=7, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0FSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 124 Seitenz hlung 3964

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=15, *l**=7, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=15, *l**=7, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 125 Seitenz hlung 3965



*o**=15, *l**=7, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 126 Seitenz hlung 3966



*o**=15, *l**=7, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 127 Seitenz hlung 3967



*o**=15, *l**=7, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 128 Seitenz hlung 3968



*o**=15, *l**=8, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 129 Seitenz hlung 3969



*o**=15, *l**=8, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 130 Seitenz hlung 3970



*o**=15, *l**=8, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 131 Seitenz hlung 3971



*o**=15, *l**=8, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 132 Seitenz hlung 3972

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0FSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 133 Seitenz hlung 3973

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=15, *l**=8, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=15, *l**=8, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 134 Seitenz hlung 3974



*o**=15, *l**=8, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 135 Seitenz hlung 3975

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0FSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 136 Seitenz hlung 3976

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=15, *l**=8, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=15, *l**=8, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 137 Seitenz hlung 3977



*o**=15, *l**=8, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 138 Seitenz hlung 3978

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0FSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 139 Seitenz hlung 3979

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=15, *l**=8, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0FSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 140 Seitenz hlung 3980

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=15, *l**=8, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=15, *l**=8, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 141 Seitenz hlung 3981



*o**=15, *l**=8, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 142 Seitenz hlung 3982



*o**=15, *l**=8, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 143 Seitenz hlung 3983



*o**=15, *l**=8, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 144 Seitenz hlung 3984

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0FSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 145 Seitenz hlung 3985

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=15, *l**=9, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=15, *l**=9, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 146 Seitenz hlung 3986

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0FSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 147 Seitenz hlung 3987

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=15, *l**=9, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=15, *l**=9, *v**=3

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 148 Seitenz hlung 3988

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=15, *l**=9, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 149 Seitenz hlung 3989



*o**=15, *l**=9, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 150 Seitenz hlung 3990



*o**=15, *l**=9, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 151 Seitenz hlung 3991



*o**=15, *l**=9, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 152 Seitenz hlung 3992



*o**=15, *l**=9, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 153 Seitenz hlung 3993



*o**=15, *l**=9, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 154 Seitenz hlung 3994



*o**=15, *l**=9, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 155 Seitenz hlung 3995



*o**=15, *l**=9, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 156 Seitenz hlung 3996

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0FSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 157 Seitenz hlung 3997

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=15, *l**=9, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=15, *l**=9, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 158 Seitenz hlung 3998



*o**=15, *l**=9, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 159 Seitenz hlung 3999



*o**=15, *l**=9, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 160 Seitenz hlung 4000

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0FSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 161 Seitenz hlung 4001

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=15, *l**=10, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=15, *l**=10, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 162 Seitenz hlung 4002

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0FSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 163 Seitenz hlung 4003

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=15, *l**=10, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=15, *l**=10, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 164 Seitenz hlung 4004

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0FSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 165 Seitenz hlung 4005

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=15, *l**=10, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0FSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 166 Seitenz hlung 4006

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=15, *l**=10, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0FSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 167 Seitenz hlung 4007

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=15, *l**=10, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=15, *l**=10, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 168 Seitenz hlung 4008



*o**=15, *l**=10, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 169 Seitenz hlung 4009

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0FSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 170 Seitenz hlung 4010

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=15, *l**=10, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=15, *l**=10, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 171 Seitenz hlung 4011



*o**=15, *l**=10, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 172 Seitenz hlung 4012

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0FSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 173 Seitenz hlung 4013

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=15, *l**=10, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=15, *l**=10, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=15, *l**=10, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 175 Seitenz hlung 4015



*o**=15, *l**=10, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0FSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=15, *l**=11, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 177 Seitenz hlung 4017

*o**=15, *l**=11, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 178 Seitenz hlung 4018



*o**=15, *l**=11, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 179 Seitenz hlung 4019



*o**=15, *l**=11, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 180 Seitenz hlung 4020



*o**=15, *l**=11, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 181 Seitenz hlung 4021

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0FSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 182 Seitenz hlung 4022

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=15, *l**=11, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0FSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 183 Seitenz hlung 4023

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=15, *l**=11, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=15, *l**=11, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 184 Seitenz hlung 4024



*o**=15, *l**=11, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 185 Seitenz hlung 4025



*o**=15, *l**=11, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 186 Seitenz hlung 4026



*o**=15, *l**=11, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 187 Seitenz hlung 4027

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0FSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 188 Seitenz hlung 4028

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=15, *l**=11, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0FSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=15, *l**=11, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 189 Seitenz hlung 4029

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0FSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 190 Seitenz hlung 4030

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=15, *l**=11, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0FSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 191 Seitenz hlung 4031

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=15, *l**=11, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=15, *l**=11, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 192 Seitenz hlung 4032



*o**=15, *l**=12, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 193 Seitenz hlung 4033

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0FSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 194 Seitenz hlung 4034

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=15, *l**=12, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0FSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 195 Seitenz hlung 4035

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=15, *l**=12, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=15, *l**=12, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 196 Seitenz hlung 4036

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0FSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 197 Seitenz hlung 4037

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=15, *l**=12, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0FSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=15, *l**=12, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 198 Seitenz hlung 4038



*o**=15, *l**=12, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 199 Seitenz hlung 4039

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0FSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=15, *l**=12, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 200 Seitenz hlung 4040



*o**=15, *l**=12, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 201 Seitenz hlung 4041



*o**=15, *l**=12, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 202 Seitenz hlung 4042



*o**=15, *l**=12, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 203 Seitenz hlung 4043

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0FSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 204 Seitenz hlung 4044

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=15, *l**=12, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0FSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 205 Seitenz hlung 4045

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=15, *l**=12, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0FSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 206 Seitenz hlung 4046

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=15, *l**=12, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0FSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=15, *l**=12, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 207 Seitenz hlung 4047



*o**=15, *l**=12, *v**=15

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 208 Seitenz hlung 4048

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=15, *l**=13, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=15, *l**=13, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 210 Seitenz hlung 4050



*o**=15, *l**=13, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 211 Seitenz hlung 4051

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0FSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 212 Seitenz hlung 4052

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=15, *l**=13, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=15, *l**=13, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 213 Seitenz hlung 4053

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0FSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 214 Seitenz hlung 4054

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=15, *l**=13, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0FSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 215 Seitenz hlung 4055

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=15, *l**=13, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0FSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 216 Seitenz hlung 4056

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=15, *l**=13, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0FSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



*o**=15, *l**=13, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 217 Seitenz hlung 4057



*o**=15, *l**=13, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 218 Seitenz hlung 4058

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0FSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 219 Seitenz hlung 4059

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=15, *l**=13, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=15, *l**=13, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 220 Seitenz hlung 4060



*o**=15, *l**=13, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0FSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 222 Seitenz hlung 4062

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=15, *l**=13, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0FSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 223 Seitenz hlung 4063

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=15, *l**=13, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0FSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 224 Seitenz hlung 4064

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=15, *l**=13, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=15, *l**=14, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 225 Seitenz hlung 4065



*o**=15, *l**=14, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 226 Seitenz hlung 4066



*o**=15, *l**=14, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=15, *l**=14, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 228 Seitenz hlung 4068

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0FSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 229 Seitenz hlung 4069

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=15, *l**=14, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=15, *l**=14, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 230 Seitenz hlung 4070



*o**=15, *l**=14, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=15, *l**=14, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 232 Seitenz hlung 4072



*o**=15, *l**=14, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 233 Seitenz hlung 4073



*o**=15, *l**=14, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 234 Seitenz hlung 4074



*o**=15, *l**=14, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=15, *l**=14, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 236 Seitenz hlung 4076



*o**=15, *l**=14, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 237 Seitenz hlung 4077

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0FSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 238 Seitenz hlung 4078

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=15, *l**=14, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=15, *l**=14, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 239 Seitenz hlung 4079

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0FSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 240 Seitenz hlung 4080

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=15, *l**=14, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=15, *l**=15, *v**=0

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 241 Seitenz hlung 4081



*o**=15, *l**=15, *v**=1

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 242 Seitenz hlung 4082



*o**=15, *l**=15, *v**=2

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 243 Seitenz hlung 4083



*o**=15, *l**=15, *v**=3

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=15, *l**=15, *v**=4

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 245 Seitenz hlung 4085

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0FSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 246 Seitenz hlung 4086

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=15, *l**=15, *v**=5

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0FSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 247 Seitenz hlung 4087

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=15, *l**=15, *v**=6

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*



*o**=15, *l**=15, *v**=7

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 248 Seitenz hlung 4088



*o**=15, *l**=15, *v**=8

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 249 Seitenz hlung 4089



*o**=15, *l**=15, *v**=9

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 250 Seitenz hlung 4090



*o**=15, *l**=15, *v**=10

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 251 Seitenz hlung 4091



*o**=15, *l**=15, *v**=11

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen



*o**=15, *l**=15, *v**=12

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 253 Seitenz hlung 4093



*o**=15, *l**=15, *v**=13

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 254 Seitenz hlung 4094



*o**=15, *l**=15, *v**=14

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 255 Seitenz hlung 4095

www.ps.bam.de/LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG53/10L/L53G0FSP.DAT im Distiller Startup (S) Directory



BAM-Registrierung: 20050601-LG53/10L/L53G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 16/16Serie: 1/1, Seite: 256 Seitenz hlung 4096

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG53/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1?

*o**=15, *l**=15, *v**=15

Prüfvorlagen−Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; o* = 0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv* setrgbcolor*
output: *Startup (S) data dependend*