

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; iORS; oORS; CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 3116 Serie 1/L, Seite 1
Seite 1 von 1

$o^*=0, l^*=0, v^*=0$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Drucksystemen

BAM-Material: Code=rh4da
/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 2
Seite 2

$o^*=0, l^*=0, v^*=1$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: `olv* setrgbcolor`
output: `olv* setrgbcolor / w* setgray`

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da
/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/L, Seite 3
Seite 3 von 3

$o^*=0, l^*=0, v^*=2$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da
/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/L, Seite 4
Seite 4 von 4

$o^*=0, l^*=0, v^*=3$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da
/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/L, Seite 5
Seite 4/ang 5

$o^*=0, l^*=0, v^*=4$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv** setrgbcolor
output: *olv** setrgbcolor / *w** setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE/LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/L, Seite 6

Seite 6

BAM-Material: Code=thada

$o^*=0, l^*=0, v^*=5$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE/LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/L, Seite 7
Seite 1/16

$o^*=0, l^*=0, v^*=6$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 8
Seite 8

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=0, v^*=7$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE/LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 9
Seite 9

$o^*=0, l^*=0, v^*=8$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/L, Seite 10 - Seitenabzug 10

$o^*=0, l^*=0, v^*=9$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 11 Seite 11

$o^*=0, l^*=0, v^*=10$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; iORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 12 Seite 12

$o^*=0, l^*=0, v^*=11$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; iORS; oORS, CIE/LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/L, Seite 13 Seite 13

$o^*=0, l^*=0, v^*=12$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 14 Seite 14

$o^*=0, l^*=0, v^*=13$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; iORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 15 Seite 15 von 15

$o^*=0, l^*=0, v^*=14$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 16 - Seitenabzug 16

$o^*=0, l^*=0, v^*=15$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS; CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/L, Seite 17 Seite 17

$o^*=0, l^*=1, v^*=0$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 18 Seite 18

$o^*=0, l^*=1, v^*=1$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: $olv^* \text{ setrgbcolor}$
output: $olv^* \text{ setrgbcolor} / w^* \text{ setgray}$

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE/LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/L, Seite 19 Seite 19/19

$o^*=0, l^*=1, v^*=2$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: $olv^* \text{ setrgbcolor}$
output: $olv^* \text{ setrgbcolor} / w^* \text{ setgray}$

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS; CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/L, Seite 20 - Seitenabzug 20

$o^*=0, l^*=1, v^*=3$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 2/1 Seite 2/1

$o^*=0, l^*=1, v^*=4$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/L, Seite 22 Seite 22/22

$o^*=0, l^*=1, v^*=5$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 2/3 Seite 2/3

$o^*=0, l^*=1, v^*=6$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 2/4 Seite 3/4 Seite 4/4

$o^*=0, l^*=1, v^*=7$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/L, Seite 25 Seite 25/25

$o^*=0, l^*=1, v^*=8$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999


input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE/LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 2/6 Seite 2/6



$o^*=0, l^*=1, v^*=9$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS; CIE/LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/L, Seite 27 Seite 27

$o^*=0, l^*=1, v^*=10$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE/LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 2/8 Seite 2/8

$o^*=0, l^*=1, v^*=11$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 2/9 Seite 2/9

$o^*=0, l^*=1, v^*=12$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE/LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 30 Seite 30

$o^*=0, l^*=1, v^*=13$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 31 Seite 31 von 31

$o^*=0, l^*=1, v^*=14$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/L, Seite 32 Seite 32

$o^*=0, l^*=1, v^*=15$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS; CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 33 Seite 33

$o^*=0, l^*=2, v^*=0$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; iORS; oORS; CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 34 Seite 34 von 34

$o^*=0, l^*=2, v^*=1$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS; CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 35 Seite 35/35

$o^*=0, l^*=2, v^*=2$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 36 Seite 36/36

$o^*=0, l^*=2, v^*=3$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS; CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 37 Seite 37

$o^*=0, l^*=2, v^*=4$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 38 Seite 38/38

$o^*=0, l^*=2, v^*=5$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE/LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/L, Seite 39 Seite 39/39

$o^*=0, l^*=2, v^*=6$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS; CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/L, Seite 40 Seite 40/40

$o^*=0, l^*=2, v^*=7$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv** setrgbcolor
output: *olv** setrgbcolor / *w** setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS; CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 41 Seite 41 von 41

$o^*=0, l^*=2, v^*=8$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 42 Seite 42/42

$o^*=0, l^*=2, v^*=9$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/L, Seite 4/3 Seite 4/3

$o^*=0, l^*=2, v^*=10$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 44 Seite 44/44

$o^*=0, l^*=2, v^*=11$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/L, Seite 45 Seite 45/45

$o^*=0, l^*=2, v^*=12$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS; CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 46 Seite 46/46

$o^*=0, l^*=2, v^*=13$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS; CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/L, Seite 47 Seite 47

$o^*=0, l^*=2, v^*=14$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 48 Seite 48/48

$o^*=0, l^*=2, v^*=15$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; iORS; oORS; CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/L, Seite 49 Seite 49/49

$o^*=0, l^*=3, v^*=0$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 50 Seite 50

$o^*=0, l^*=3, v^*=1$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; iORS; oORS; CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 5/1 Seite 1/1

$o^*=0, l^*=3, v^*=2$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 52 Seite 44 von 52

$o^*=0, l^*=3, v^*=3$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 53 Seite 44 von 53

$o^*=0, l^*=3, v^*=4$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 54 Seite 44 von 54

$o^*=0, l^*=3, v^*=5$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS; CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 55 Seite 55

$o^*=0, l^*=3, v^*=6$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE/LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 56 Seite 56

$o^*=0, l^*=3, v^*=7$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: `olv* setrgbcolor`
output: `olv* setrgbcolor / w* setgray`

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS; CIE/LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/L, Seite 57 Seite 57

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=3, v^*=8$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE/LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 58 Seite 58/58

$o^*=0, l^*=3, v^*=9$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE/LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 59 Seite 59/59

$o^*=0, l^*=3, v^*=10$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS; CIE/LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Serie 00 Serienhang 00

$o^*=0, l^*=3, v^*=11$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE/LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/L, Seite 61 Seite 61/61

$o^*=0, l^*=3, v^*=12$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS; CIE/LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 02 Seite 02

$o^*=0, l^*=3, v^*=13$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE/LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/L, Seite 63 Seite 44/46 63

$o^*=0, l^*=3, v^*=14$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; iORS; oORS, CIE/LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 64 Seite 64/64

$o^*=0, l^*=3, v^*=15$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS; CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/L, Seite 05 Seite 05/05

$o^*=0, l^*=4, v^*=0$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS; CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/L, Seite 66 Seite 66/66

$o^*=0, l^*=4, v^*=1$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS; CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form 1116 Seite 1/L, Seite 67 Seite 67

$o^*=0, l^*=4, v^*=2$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; iORS; oORS; CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 08 Seite 08/08

$o^*=0, l^*=4, v^*=3$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS; CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 69 Seite 69/69

$o^*=0, l^*=4, v^*=4$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Serie 70 - Serienabzug 70

$o^*=0, l^*=4, v^*=5$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS; CIE/LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/L, Seite 7/1 Seite 1/16

$o^*=0, l^*=4, v^*=6$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS; CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Serie 72, Serienabzug 72

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=4, v^*=7$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE/LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/L, Seite 73 Seite 44/73

$o^*=0, l^*=4, v^*=8$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE/LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1116 Seite 1/L, Seite 74 Seite 11/16

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=4, v^*=9$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE/LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Serie 75, Serie Abzug 75

$o^*=0, l^*=4, v^*=10$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form: 1116 Seite 1/L, Seite 76 Seite 11/16

$o^*=0, l^*=4, v^*=11$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS; CIE/LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1116 Seite 111, Seite 77 Seite 111/77

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=4, v^*=12$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 78 Seite 78

$o^*=0, l^*=4, v^*=13$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE/LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 79 Seite 79

$o^*=0, l^*=4, v^*=14$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS; CIE/LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 80 Seite 80/80

$o^*=0, l^*=4, v^*=15$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE/LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da
/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/L, Seite 81 Seite 81/81

$o^*=0, l^*=5, v^*=0$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; iORS; oORS; CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 02 Seite 02

$o^*=0, l^*=5, v^*=1$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; iORS; oORS, CIE/LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 83 Seite 83/83

$o^*=0, l^*=5, v^*=2$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; iORS; oORS; CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 84 Seite 84/84

$o^*=0, l^*=5, v^*=3$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; iORS; oORS; CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 85 Seite 85/85

$o^*=0, l^*=5, v^*=4$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 86 Seite 86/86

$o^*=0, l^*=5, v^*=5$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS; CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/L, Seite 87 Seite 87

$o^*=0, l^*=5, v^*=6$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form: 1/16 Serie: 1/L, Serie: 08 Serien: Abzug: 08

$o^*=0, l^*=5, v^*=7$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE/LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 89 Seite 89/89

$o^*=0, l^*=5, v^*=8$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE/LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 90 Seite 2/2

$o^*=0, l^*=5, v^*=9$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS; CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 91 Seite 91

$o^*=0, l^*=5, v^*=10$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 92 Seite 1/1

$o^*=0, l^*=5, v^*=11$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS; CIE/LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 53 Seite 44 von 93

$o^*=0, l^*=5, v^*=12$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE/LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 54 Seite 44 von 54

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=5, v^*=13$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 95 Seite 95

$o^*=0, l^*=5, v^*=14$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; iORS; oORS; CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 96 Seite 2/2 Seite 96

$o^*=0, l^*=5, v^*=15$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE/LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form: 1116 Seite 1/L, Seite 97 Seite 11/16

$o^*=0, l^*=6, v^*=0$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 98 Seite 98/98

$o^*=0, l^*=6, v^*=1$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; iORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 99 Seite 10 von 99

$o^*=0, l^*=6, v^*=2$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; iORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Serie 100 Serienabzug 100

$o^*=0, l^*=6, v^*=3$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; iORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/L, Seite 101 Seite 10/10

$o^*=0, l^*=6, v^*=4$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; iORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 102, Seitenabzug 102

$o^*=0, l^*=6, v^*=5$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/L, Seite 103 Seite 103

BAM-Material: Code=thada

$o^*=0, l^*=6, v^*=6$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 104 Seite 104

$o^*=0, l^*=6, v^*=7$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 105, Seitenabzug 105

$o^*=0, l^*=6, v^*=8$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Serie 106, Serienabzug 106

$o^*=0, l^*=6, v^*=9$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form 1116 Serie 111, Seite 107, Serienabzug 107

$o^*=0, l^*=6, v^*=10$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 108 Seite 108

$o^*=0, l^*=6, v^*=11$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/L, Seite 109 Seite 109

$o^*=0, l^*=6, v^*=12$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/L, Seite 110 Seite 110

$o^*=0, l^*=6, v^*=13$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 111 Seite 111

$o^*=0, l^*=6, v^*=14$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 112, Seitenabzug 112

$o^*=0, l^*=6, v^*=15$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 113 Seite 113

$o^*=0, l^*=7, v^*=0$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form 116 Seite 1/L, Seite 114 Seite 114

$o^*=0, l^*=7, v^*=1$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 115 Seite 115

$o^*=0, l^*=7, v^*=2$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; iORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 116 Serie 1/L, Serie 116, Serienabzug 116

$o^*=0, l^*=7, v^*=3$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; iORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 117 Seite 117

$o^*=0, l^*=7, v^*=4$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; iORS; oORS; CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 118 Seite 118

$o^*=0, l^*=7, v^*=5$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/L, Seite 119 Seite 119

$o^*=0, l^*=7, v^*=6$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS; CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 120 Seite 120

$o^*=0, l^*=7, v^*=7$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 121 Seite 121

$o^*=0, l^*=7, v^*=8$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Seite 111, Seite 122, Seitenabzug 122

$o^*=0, l^*=7, v^*=9$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 123 Seite 123

$o^*=0, l^*=7, v^*=10$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS; CIE/LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1116 Seite 1/1, Seite 124 Seite 124

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=7, v^*=11$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Seite 1/1, Seite 125, Seitenabzug 125

$o^*=0, l^*=7, v^*=12$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Seite 1/1, Seite 126, Seitenabzug 126

$o^*=0, l^*=7, v^*=13$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS; CIE/LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Seite 1/1, Seite 127 Seite 127

$o^*=0, l^*=7, v^*=14$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS; CIE/LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Seite 1/L, Seite 128 Seite 128

$o^*=0, l^*=7, v^*=15$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; iORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Seite 1/L, Seite 129 Seite 129

$o^*=0, l^*=8, v^*=0$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; iORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/L, Seite 130 Seite 130

$o^*=0, l^*=8, v^*=1$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; iORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 131 Seite 131

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=8, v^*=2$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; iORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 132, Seitenabzug 132

$o^*=0, l^*=8, v^*=3$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; iORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 133 Seite 133

$o^*=0, l^*=8, v^*=4$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; iORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Serie 134 Serienabzug 134

$o^*=0, l^*=8, v^*=5$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; iORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 135 Seite 135

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=8, v^*=6$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; iORS; oORS; CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 136, Seitenabzug 136

$o^*=0, l^*=8, v^*=7$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Seite 1/L, Seite 137 Seite 137

$o^*=0, l^*=8, v^*=8$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 138 Seite 138

$o^*=0, l^*=8, v^*=9$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; iORS; oORS; CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 139 Seite 139

$o^*=0, l^*=8, v^*=10$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 140 Seite 140

$o^*=0, l^*=8, v^*=11$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 141 Seite 141/141

$o^*=0, l^*=8, v^*=12$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Seite 111, Seite 142 Seite 142

$o^*=0, l^*=8, v^*=13$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 143 Seite 143

$o^*=0, l^*=8, v^*=14$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form 116 Seite 1/1, Seite 144 Seite 144

$o^*=0, l^*=8, v^*=15$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 145 Seite 145

$o^*=0, l^*=9, v^*=0$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; iORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Seite 1/1, Seite 146, Seitenabzug 146

$o^*=0, l^*=9, v^*=1$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1116 Seite 111, Seite 147 Seite 147

BAM-Material: Code=thada

$o^*=0, l^*=9, v^*=2$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 148 Seite 148

$o^*=0, l^*=9, v^*=3$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; iORS; oORS; CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form 1116 Seite 1/L, Seite 149 Seite 149

$o^*=0, l^*=9, v^*=4$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; iORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 150 Seite 150/150

BAM-Material: Code=rhata

$o^*=0, l^*=9, v^*=5$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; iORS; oORS; CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 151 Seite 151

$o^*=0, l^*=9, v^*=6$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; iORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 152, Seitenabzug 152

$o^*=0, l^*=9, v^*=7$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 153 Seite 153

$o^*=0, l^*=9, v^*=8$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 134 Seite 134

$o^*=0, l^*=9, v^*=9$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 155 Seite 155

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=9, v^*=10$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; iORS; oORS; CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 156, Seite 156

$o^*=0, l^*=9, v^*=11$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE/LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Seite 1/L, Seite 137 Seite 137

$o^*=0, l^*=9, v^*=12$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE/LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 138 Seite 138

$o^*=0, l^*=9, v^*=13$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 139 Seite 139

$o^*=0, l^*=9, v^*=14$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; iORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 100 Seite 100

$o^*=0, l^*=9, v^*=15$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 101 Seite 101

$o^*=0, l^*=10, v^*=0$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999


input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 102, Seitenabzug 102



$o^*=0, l^*=10, v^*=1$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999


input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 103 Seite 103



$o^*=0, l^*=10, v^*=2$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999


input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; iORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 164 Seite 164



$o^*=0, l^*=10, v^*=3$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; iORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 105 Seite 105

$o^*=0, l^*=10, v^*=4$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; iORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 166, Seitenabzug 166

$o^*=0, l^*=10, v^*=5$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form 1116 Seite 1/L, Seite 167 Seite 167

$o^*=0, l^*=10, v^*=6$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; iORS; oORS; CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 108 Seite 108

$o^*=0, l^*=10, v^*=7$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; iORS; oORS; CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 109 Seite 109

$o^*=0, l^*=10, v^*=8$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; iORS; oORS; CIE/LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Serie 170, Serienabzug 170

$o^*=0, l^*=10, v^*=9$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Seite 1/L, Seite 171, Seitenpaar 171

$o^*=0, l^*=10, v^*=10$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS; CIE/LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Serie 172, Serienabzug 172

$o^*=0, l^*=10, v^*=11$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE/LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Seite 1/L, Seite 173, Seitenabzug 173

$o^*=0, l^*=10, v^*=12$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS; CIE/LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Serie 174, Serienabzug 174

$o^*=0, l^*=10, v^*=13$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS; CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Seite 175, Seitenabzug 175

$o^*=0, l^*=10, v^*=14$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS; CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 176, Seitenpaar 176

$o^*=0, l^*=10, v^*=15$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 116 Seite 116, Seite 177 Seite 177

$o^*=0, l^*=11, v^*=0$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; iORS; oORS; CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 178, Seitenabzug 178

$o^*=0, l^*=11, v^*=1$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 179 Seite 179

BAM-Material: Code=rhata

$o^*=0, l^*=11, v^*=2$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 180 Seite 180

$o^*=0, l^*=11, v^*=3$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; iORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 181 Seite 181

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=11, v^*=4$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; iORS; oORS; CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 182, Seitenabzug 182

$o^*=0, l^*=11, v^*=5$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; iORS; oORS; CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 183 Seite 183

$o^*=0, l^*=11, v^*=6$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 184 Seite 184

$o^*=0, l^*=11, v^*=7$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 185, Seite 185

$o^*=0, l^*=11, v^*=8$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; iORS; oORS; CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 186, Seitenabzug 186

$o^*=0, l^*=11, v^*=9$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form 1116 Seite 1/L, Seite 187 Seite 187

$o^*=0, l^*=11, v^*=10$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 188 Seite 188

$o^*=0, l^*=11, v^*=11$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; iORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Serie 189 Serienabzug 189

$o^*=0, l^*=11, v^*=12$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; iORS; oORS; CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 190 Seite 190

$o^*=0, l^*=11, v^*=13$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; iORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 191 Seite 191

$o^*=0, l^*=11, v^*=14$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; iORS; oORS; CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 192, Seitenabzug 192

$o^*=0, l^*=11, v^*=15$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 193 Seite 193

$o^*=0, l^*=12, v^*=0$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; iORS; oORS; CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 194 Seite 194

$o^*=0, l^*=12, v^*=1$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; iORS; oORS; CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 195, Seite 195

$o^*=0, l^*=12, v^*=2$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; iORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 196, Seitenabzug 196

$o^*=0, l^*=12, v^*=3$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Seite 1/L, Seite 197 Seite 197

$o^*=0, l^*=12, v^*=4$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 198 Seite 198

$o^*=0, l^*=12, v^*=5$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; iORS; oORS; CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 199 Seite 199

$o^*=0, l^*=12, v^*=6$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE/LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/L, Seite 200 Seite 200

$o^*=0, l^*=12, v^*=7$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE/LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 201, Seitenabzug 201

$o^*=0, l^*=12, v^*=8$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE/LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form: 1116 Seite 1/L, Seite 202, Seitenabzug 202

$o^*=0, l^*=12, v^*=9$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; iORS; oORS, CIE/LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form: 1116 Seite 1/L, Seite 203 Seite 203

$o^*=0, l^*=12, v^*=10$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE/LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 204 Seite 204

$o^*=0, l^*=12, v^*=11$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE/LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form: 1116 Serie: 1/L, Serie: 205, Serien: Abzug: 205

$o^*=0, l^*=12, v^*=12$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; iORS; oORS; CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 206, Seitenabzug 206

$o^*=0, l^*=12, v^*=13$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE/LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Seite 1/L, Seite 207 Seite 207

$o^*=0, l^*=12, v^*=14$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; iORS; oORS; CIE/LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 208 Seite 208

$o^*=0, l^*=12, v^*=15$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Serie 209, Serienabzug 209

$o^*=0, l^*=13, v^*=0$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Serie 210, Serienabzug 210

$o^*=0, l^*=13, v^*=1$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS; CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 2/11 Seite 3/11

$o^*=0, l^*=13, v^*=2$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 2/2, Seite 2/2

$o^*=0, l^*=13, v^*=3$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE/LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 2/3 Seite 2/3

$o^*=0, l^*=13, v^*=4$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS; CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 2/4 Seite 3/4 Seite 4/4

$o^*=0, l^*=13, v^*=5$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form: 1016 Serie: 101, Seite 215, Seitenabzug 215

$o^*=0, l^*=13, v^*=6$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; iORS; oORS; CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 2/16, Seite 3/16

$o^*=0, l^*=13, v^*=7$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS; CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Seite 1/L, Seite 217 Seite 217

$o^*=0, l^*=13, v^*=8$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; iORS; oORS; CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form: 1116 Serie: 1/L, Serie 218, Serienabzug 218

$o^*=0, l^*=13, v^*=9$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; iORS; oORS; CIE/LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 2/19 Seite 2/19

$o^*=0, l^*=13, v^*=10$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; iORS; oORS; CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/L, Seite 2/0 Seitenlang 2/0

$o^*=0, l^*=13, v^*=11$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE/LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 2/1, Seite 3/1

$o^*=0, l^*=13, v^*=12$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE/LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Seite 1/L, Seite 222 Seite 222

$o^*=0, l^*=13, v^*=13$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE/LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Seite 1/L, Seite 2/3, Seitenabzug 2/3

$o^*=0, l^*=13, v^*=14$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE/LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Seite 1/L, Seite 224 Seite 224

$o^*=0, l^*=13, v^*=15$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Serie 2/5, Serienabzug 2/5

$o^*=0, l^*=14, v^*=0$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Seite 1/L, Seite 2/6, Seitenabzug 2/6

$o^*=0, l^*=14, v^*=1$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Seite 1/L, Seite 227 Seite 227

$o^*=0, l^*=14, v^*=2$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Serie 2/8, Serienabzug 2/8

$o^*=0, l^*=14, v^*=3$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS; CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form: 1116 Serie: 1/L, Seite 229 Serien-Abzug 229

$o^*=0, l^*=14, v^*=4$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS; CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form: 1116 Serie: 1/L, Serie: 230 Serien: Baumg 230

$o^*=0, l^*=14, v^*=5$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE/LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/L, Seite 231 Seite 231

$o^*=0, l^*=14, v^*=6$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Seite 1/L, Seite 232 Seite 232

$o^*=0, l^*=14, v^*=7$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE/LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Seite 1/L, Seite 233 Seite 233

$o^*=0, l^*=14, v^*=8$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; iORS; oORS; CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Seite 1/L, Seite 234 Seite 234

$o^*=0, l^*=14, v^*=9$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS; CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form: 1116 Serie: 1/L, Seite 235, Seitenabzug 235

$o^*=0, l^*=14, v^*=10$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS; CIE/LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form: 1116 Serie: 1/L, Seite: 236, Seiten: 236

$o^*=0, l^*=14, v^*=11$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS; CIE/LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Seite 1/L, Seite 237 Seite 237

$o^*=0, l^*=14, v^*=12$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; iORS; oORS; CIE/LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 2/8 Seite 3/8 Seite 4/8

$o^*=0, l^*=14, v^*=13$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form: 1116 Serie: 1/L, Seite 239 Serien-Abzug 239

$o^*=0, l^*=14, v^*=14$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE/LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Serie 240 Serienhang 240

$o^*=0, l^*=14, v^*=15$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Seite 1/L, Seite 241 Seite 241/241

$o^*=0, l^*=15, v^*=0$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE/LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Seite 1/1, Seite 242 Seite 242

$o^*=0, l^*=15, v^*=1$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE/LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Seite 1/L, Seite 243 Seite 243

$o^*=0, l^*=15, v^*=2$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE/LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Seite 1/L, Seite 244 Seite 244

$o^*=0, l^*=15, v^*=3$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; iORS; oORS; CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form: 1116 Seite 1/1, Seite 245 Seite 245

$o^*=0, l^*=15, v^*=4$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; iORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Serie 246, Serienabzug 246

$o^*=0, l^*=15, v^*=5$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Seite 1/L, Seite 247 Seite 247

$o^*=0, l^*=15, v^*=6$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; iORS; oORS, CIE/LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Serie 248, Serienabzug 248

$o^*=0, l^*=15, v^*=7$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; iORS; oORS, CIE/LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Serie 249, Serienabzug 249

$o^*=0, l^*=15, v^*=8$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Serie 2/0 Serien Abzug 2/0

$o^*=0, l^*=15, v^*=9$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; iORS; oORS; CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Serie 251, Serienabzug 251

$o^*=0, l^*=15, v^*=10$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Serie 252, Serienabzug 252

$o^*=0, l^*=15, v^*=11$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; iORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 2/3 Seite 3/3

$o^*=0, l^*=15, v^*=12$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE/LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Serie 214, Serienabzug 214

$o^*=0, l^*=15, v^*=13$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE/LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form: 1116 Serie: 1/L, Seite: 255, Seiten: 255

$o^*=0, l^*=15, v^*=14$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; IORS; oORS, CIE,LAB

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Serie 256, Serienabzug 256

$o^*=0, l^*=15, v^*=15$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: olv* setrgbcolor / w* setgray