

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da
/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Seite 1
Series Abzug 1

$o^*=0, l^*=0, v^*=0$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da
/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Seite 2
Series Abing 2

$o^*=0, l^*=0, v^*=1$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da
/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Seite 3
Seite 3 von 3

$o^*=0, l^*=0, v^*=2$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 3116 Serie 1/L, Seite 4
Serienabgleich 4

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=0, v^*=3$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00

4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor

output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da
/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/L, Seite 5
Seite 5 von 5

$o^*=0, l^*=0, v^*=4$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada
/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Seite 6
Seite 6 von 6

$o^*=0, l^*=0, v^*=5$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv** setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Seite 7

Serien-Abzug 7

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=0, v^*=6$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/L, Seite 8

Seite 8

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=0, v^*=7$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da
/LG53/ Form 1/16 Seite 1/L, Seite 9
Series 4/ang 9

$o^*=0, l^*=0, v^*=8$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da
/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Seite 10
Series Abzug 10

$o^*=0, l^*=0, v^*=9$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da
/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 11
Seite 11 von 11

$o^*=0, l^*=0, v^*=10$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Serie 12 Serie Abzug 12

$o^*=0, l^*=0, v^*=11$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da
/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 13 Seite 13

$o^*=0, l^*=0, v^*=12$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 14 Seite 14

BAM-Material: Code=thata

$o^*=0, l^*=0, v^*=13$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor

output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da
/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 15 Seite 15/15

$o^*=0, l^*=0, v^*=14$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Seite 16 - Serienabzug 16

$o^*=0, l^*=0, v^*=15$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: $olv^* \text{ setrgbcolor}$
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Seite 17 / Serie 1116

$o^*=0, l^*=1, v^*=0$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00

4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor

output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Serie 18 Seriehang 18

$o^*=0, l^*=1, v^*=1$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv** setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Seite 19 Seite 19 von 19

$o^*=0, l^*=1, v^*=2$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00

4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor

output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da
/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Serie 20
Series Abzug 20

$o^*=0, l^*=1, v^*=3$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv** setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da
/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 2/1 Seite 3/1 Seite 4/1

$o^*=0, l^*=1, v^*=4$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rhata

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 2/2 Seite 2/2

$o^*=0, l^*=1, v^*=5$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da
/LG53/ Form 1/16 Seite 1/L, Seite 23 Seite 23

$o^*=0, l^*=1, v^*=6$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 2/4 Seite 3/4 Seite 4/4

$o^*=0, l^*=1, v^*=7$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor

output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rhata
/LG53/ Form 1/16 Seite 1/L, Seite 25 Seite 25

$o^*=0, l^*=1, v^*=8$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rhata

/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Serie 2/S
Serienabzug 2/5

$o^*=0, l^*=1, v^*=9$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Seite 27 / Serienhang 27

$o^*=0, l^*=1, v^*=10$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Seite 2/8 Serien-Abzug 2/8

$o^*=0, l^*=1, v^*=11$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/L, Seite 2/9 Seite 2/10

$o^*=0, l^*=1, v^*=12$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/L, Seite 30 Seite 30

$o^*=0, l^*=1, v^*=13$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor

output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/L, Seite 31 Seite 31

$o^*=0, l^*=1, v^*=14$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 32 Seite 32

BAM-Material: Code=thata

$o^*=0, l^*=1, v^*=15$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor

output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da
/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Seite 33 Seite 33 von 33

$o^*=0, l^*=2, v^*=0$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv** setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Seite 34 Seite 34 von 34

BAM-Material: Code=rhata

$o^*=0, l^*=2, v^*=1$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor

output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Seite 35 - Serienhang 35

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=2, v^*=2$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor

output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/L, Seite 36 - Seitenblatt 36

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=2, v^*=3$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv** setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Seite 37 Seite 37 von 37

$o^*=0, l^*=2, v^*=4$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor

output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Serie 38 Serienhang 38

BAM-Material: Code=rhata

$o^*=0, l^*=2, v^*=5$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da
/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/L, Seite 39 Seite 39

$o^*=0, l^*=2, v^*=6$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thata
/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Serie 40
Series Abzug 40

$o^*=0, l^*=2, v^*=7$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da
/LG53/ Form 1/16 Seite 1/L, Seite 41 Seite 41/41

$o^*=0, l^*=2, v^*=8$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thata

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 42 Seite 42/42

$o^*=0, l^*=2, v^*=9$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/L, Seite 4/3 Seite 4/3

$o^*=0, l^*=2, v^*=10$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 44 Seite 44/44

$o^*=0, l^*=2, v^*=11$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/L, Seite 45 Seite 45/45

BAM-Material: Code=rhata

$o^*=0, l^*=2, v^*=12$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 46 Seite 46/46

$o^*=0, l^*=2, v^*=13$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Seite 47 Seite 47

BAM-Material: Code=rhata

$o^*=0, l^*=2, v^*=14$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor

output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thata

/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Serie 48 Serie 48/48

$o^*=0, l^*=2, v^*=15$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor

output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Seite 49 Seite 49 von 49

$o^*=0, l^*=3, v^*=0$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rhata

/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Serie 50 - Serienabzug 50

$o^*=0, l^*=3, v^*=1$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: $olv^* \text{ setrgbcolor}$
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Seite 5/1 Seite 4/4 von 5/1

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=3, v^*=2$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Serie 52, Serienabzug 52

$o^*=0, l^*=3, v^*=3$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv** setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Serie 53 Serie 2/16, 53

BAM-Material: Code=rhata

$o^*=0, l^*=3, v^*=4$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00

4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor

output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 54 Seite 54/54

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=3, v^*=5$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da
/LG53/ Form: 1/16 Serie: 1/L, Serie: 55, Serien: Abzug: 55

$o^*=0, l^*=3, v^*=6$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv** setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Seite 56 - Serienabzug 56

BAM-Material: Code=rhata

$o^*=0, l^*=3, v^*=7$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv** setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Seite 57 Seite 57

$o^*=0, l^*=3, v^*=8$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 58 Seite 58/58

BAM-Material: Code=thata

$o^*=0, l^*=3, v^*=9$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor

output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rhata
/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 59 Seite 59

$o^*=0, l^*=3, v^*=10$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Serie 00 Serienhang 00

$o^*=0, l^*=3, v^*=11$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/L, Seite 61 Seite 61/61

$o^*=0, l^*=3, v^*=12$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada
/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Serie G2, Serienhang G2

$o^*=0, l^*=3, v^*=13$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da
/LG53/ Form 1/16 Seite 1/L Seite 63 Seite 44/46 63

$o^*=0, l^*=3, v^*=14$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor

output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 64 Seite 64

$o^*=0, l^*=3, v^*=15$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor

output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rhata

/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Serie 05, Serienabzug 05

$o^*=0, l^*=4, v^*=0$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rhata
/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Serie 06
Series 06

$o^*=0, l^*=4, v^*=1$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Seite 67 Seite 6/ang 67

$o^*=0, l^*=4, v^*=2$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Serie 08 Serienabzug 08

$o^*=0, l^*=4, v^*=3$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rhata

/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Serie 09 Serienhang 09

$o^*=0, l^*=4, v^*=4$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rhata

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Serie 70 - Serienblatt 70

$o^*=0, l^*=4, v^*=5$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da
/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Serie 71
Series Abzug 71

$o^*=0, l^*=4, v^*=6$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Serie 72, Serienhang 72

$o^*=0, l^*=4, v^*=7$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da
/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Serie 73, Serienhang 73

$o^*=0, l^*=4, v^*=8$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da
/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Serie 74, Serienhang 74

$o^*=0, l^*=4, v^*=9$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Seite 75 - Seitenblatt 75

$o^*=0, l^*=4, v^*=10$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rhata

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Serie 76 - Serienblatt 76

$o^*=0, l^*=4, v^*=11$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Serie 11.1, Seite 77 - Serienhang 77

$o^*=0, l^*=4, v^*=12$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Serie 78, Serienhang 78

$o^*=0, l^*=4, v^*=13$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rhata
/LG53/ Form: 1116 Serie: 1/L, Seite: 79 Seite: 11/16

$o^*=0, l^*=4, v^*=14$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da
/LG53/ Form: 1/16 Serie: 1/L, Serie: 80
Series: 80

$o^*=0, l^*=4, v^*=15$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00

4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor

output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thata
/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 81
Series: blank 81

$o^*=0, l^*=5, v^*=0$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Serie R2, Serienabzug R2

$o^*=0, l^*=5, v^*=1$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00

4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor

output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da
/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/L, Seite 83 Seite 83 von 83

$o^*=0, l^*=5, v^*=2$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form: 1/16 Serie: 1/L, Serie: 84 Serie: 84

$o^*=0, l^*=5, v^*=3$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Serie 05, Serienabzug 05

BAM-Material: Code=rhata

$o^*=0, l^*=5, v^*=4$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Serie 05, Serienhang 05

BAM-Material: Code=rhata

$o^*=0, l^*=5, v^*=5$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00

4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor

output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Serie 87 - Serienabzug 87

$o^*=0, l^*=5, v^*=6$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Serie 08, Serienabzug 08

$o^*=0, l^*=5, v^*=7$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da
/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 89
Seitenlänge 89

$o^*=0, l^*=5, v^*=8$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada
/LG53/ Form: 1/16 Serie: 1/L, Serie: 90
Series: Baum 90

$o^*=0, l^*=5, v^*=9$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada
/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 91 Seite 10 von 91

$o^*=0, l^*=5, v^*=10$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 52 Seite 52

$o^*=0, l^*=5, v^*=11$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da
/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 5/3 Seite 2/2

$o^*=0, l^*=5, v^*=12$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada
/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 54
Seite 54 von 54

$o^*=0, l^*=5, v^*=13$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thata

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 95 Seite 95

$o^*=0, l^*=5, v^*=14$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form: 1/16 Seite 1/1, Seite 96 Seite 96

$o^*=0, l^*=5, v^*=15$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Seite 97 - Seitenblatt 97

$o^*=0, l^*=6, v^*=0$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor

output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Serie 98, Serienabzug 98

$o^*=0, l^*=6, v^*=1$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00

4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor

output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form: 1116 Serie: 1/L, Seite 99 Seite 99

$o^*=0, l^*=6, v^*=2$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Serie 100 Serienabzug 100

$o^*=0, l^*=6, v^*=3$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00

4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor

output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Seite 101, Serienabzug 101

$o^*=0, l^*=6, v^*=4$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Serie 102, Serienabzug 102

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=6, v^*=5$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Serie 103 Serienabzug 103

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=6, v^*=6$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Serie 104 Serienabzug 104

BAM-Material: Code=rhata

$o^*=0, l^*=6, v^*=7$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv** setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Serie 105, Serienabzug 105

$o^*=0, l^*=6, v^*=8$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv** setrgbcolor
output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Serie 106, Serienabzug 106

$o^*=0, l^*=6, v^*=9$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv** setrgbcolor
output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Serie 111, Seite 107, Serienabzug 107

$o^*=0, l^*=6, v^*=10$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/L53/ Form 1/16 Serie 1/L, Serie 108 Serienabzug 108

$o^*=0, l^*=6, v^*=11$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 109 Seite 109

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=6, v^*=12$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Serie 110 Serienabzug 110

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=6, v^*=13$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 111, Seitenabzug 111

$o^*=0, l^*=6, v^*=14$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 112, Seitenabzug 112

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=6, v^*=15$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Serie 1/3, Serienabzug 1/3

$o^*=0, l^*=7, v^*=0$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Seite 1/1, Seite 114 Seite 114

$o^*=0, l^*=7, v^*=1$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 115, Seitenabzug 115

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=7, v^*=2$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Serie 1/6, Serienabzug 1/6

$o^*=0, l^*=7, v^*=3$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 117 Seite 117

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=7, v^*=4$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 118, Seitenabzug 118

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=7, v^*=5$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Seite 119 Serienabzug 119

$o^*=0, l^*=7, v^*=6$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Serie 120 Serienabzug 120

$o^*=0, l^*=7, v^*=7$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: $olv^* \text{ setrgbcolor}$
output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 121, Seitenabzug 121

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=7, v^*=8$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv** setrgbcolor
output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1116 Serie 111, Seite 122, Serienabzug 122

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=7, v^*=9$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 123, Seitenabzug 123

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=7, v^*=10$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1116 Seite 1/1, Seite 124 Seite 124

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=7, v^*=11$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 125, Seitenabzug 125

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=7, v^*=12$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 126, Seitenabzug 126

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=7, v^*=13$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1116 Seite 1/1, Seite 127, Seitenblatt 127

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=7, v^*=14$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 128, Seitenabzug 128

$o^*=0, l^*=7, v^*=15$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Seite 129 Serienabzug 129

$o^*=0, l^*=8, v^*=0$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Serie 130 Serienabzug 130

$o^*=0, l^*=8, v^*=1$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor

output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Serie 131, Serienabzug 131

$o^*=0, l^*=8, v^*=2$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00

4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor

output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1116 Serie 111, Serie 132, Serienabzug 132

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=8, v^*=3$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1116 Serie 111, Serie 133 Serienabzug 133

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=8, v^*=4$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1116 Serie 111, Serie 134 Serienabzug 134

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=8, v^*=5$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 135, Seitenabzug 135

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=8, v^*=6$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thata

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Serie 136, Serienabzug 136

$o^*=0, l^*=8, v^*=7$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1116 Serie 111, Seite 137, Serienabzug 137

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=8, v^*=8$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Serie 1/38 Serienabzug 1/38

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=8, v^*=9$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00

4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor

output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 139 Seite 139

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=8, v^*=10$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1116 Serie 111, Serie 140, Serienhang 140

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=8, v^*=11$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 141 Seite 141

BAM-Material: Code=thada

$o^*=0, l^*=8, v^*=12$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1116 Seite 1/1, Seite 142, Seitenabzug 142

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=8, v^*=13$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1116 Serie 111, Seite 143 Serienabzug 143

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=8, v^*=14$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1116 Serie 111, Serie 144 Serienabzug 144

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=8, v^*=15$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor

output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Serie 145, Serienabzug 145

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=9, v^*=0$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rhata

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Serie 146, Serienabzug 146

$o^*=0, l^*=9, v^*=1$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00

4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor

output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Serie 111, Seite 147, Serienabzug 147

$o^*=0, l^*=9, v^*=2$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Serie 148, Serienabzug 148

$o^*=0, l^*=9, v^*=3$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00

4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor

output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rhata

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Seite 149 Serienabzug 149

$o^*=0, l^*=9, v^*=4$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Serie 150 Serienabzug 150

$o^*=0, l^*=9, v^*=5$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Seite 151 Serienabzug 151

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=9, v^*=6$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00

4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor

output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 152, Seitenabzug 152

$o^*=0, l^*=9, v^*=7$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv** setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 153 Seite 153

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=9, v^*=8$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1116 Seite 1/1, Seite 134, Seitenabzug 134

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=9, v^*=9$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv** setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 155, Seitenabzug 155

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=9, v^*=10$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Serie 156, Serienabzug 156

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=9, v^*=11$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1116 Serie 111, Seite 137 Serienabzug 137

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=9, v^*=12$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 138 Seitenlang 138

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=9, v^*=13$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 139 Seite 139

$o^*=0, l^*=9, v^*=14$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Serie 100 Serienabzug 100

BAM-Material: Code=thada

$o^*=0, l^*=9, v^*=15$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Serie 101, Serienabzug 101

BAM-Material: Code=thada

$o^*=0, l^*=10, v^*=0$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor

output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Serie 102, Serienabzug 102

BAM-Material: Code=thada

$o^*=0, l^*=10, v^*=1$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv** setrgbcolor

output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Serie 103 Serienabzug 103

$o^*=0, l^*=10, v^*=2$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Serie 164, Serienabzug 164

$o^*=0, l^*=10, v^*=3$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor

output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Serie 105, Serienabzug 105

$o^*=0, l^*=10, v^*=4$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor

output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Serie 166, Serienabzug 166

$o^*=0, l^*=10, v^*=5$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Serie 111, Seite 167, Serienabzug 167

$o^*=0, l^*=10, v^*=6$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Serie 108 Serienabzug 108

$o^*=0, l^*=10, v^*=7$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv** setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Serie 109 Serienhang 109

$o^*=0, l^*=10, v^*=8$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv** setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Serie 170, Serienabzug 170

$o^*=0, l^*=10, v^*=9$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1116 Seite 1/L, Seite 171, Seitenabzug 171

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=10, v^*=10$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1116 Serie 111, Seite 172, Seitenabzug 172

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=10, v^*=11$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1116 Serie 111, Seite 173, Seitenabzug 173

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=10, v^*=12$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1116 Seite 1/1, Seite 174, Seitenabzug 174

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=10, v^*=13$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 175, Seitenabzug 175

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=10, v^*=14$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Serie 176, Serienabzug 176

$o^*=0, l^*=10, v^*=15$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Serie 111, Seite 177, Serienabzug 177

$o^*=0, l^*=11, v^*=0$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Seite 178, Serienabzug 178

$o^*=0, l^*=11, v^*=1$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Seite 179, Serienabzug 179

$o^*=0, l^*=11, v^*=2$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Serie 180 Serienabzug 100

$o^*=0, l^*=11, v^*=3$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv** setrgbcolor
output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 181, Seitenabzug 181

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=11, v^*=4$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rhata

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Serie 182, Serienabzug 182

$o^*=0, l^*=11, v^*=5$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Serie 1/3, Serienhang 1/3

BAM-Material: Code=rhata

$o^*=0, l^*=11, v^*=6$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Serie 184, Serienabzug 184

$o^*=0, l^*=11, v^*=7$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv** setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Serie 185, Serienabzug 185

BAM-Material: Code=rhata

$o^*=0, l^*=11, v^*=8$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Serie 186, Serienabzug 186

$o^*=0, l^*=11, v^*=9$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv** setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1116 Serie 111, Seite 187, Serienabzug 187

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=11, v^*=10$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00

4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv** setrgbcolor

output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Serie 188, Serienabzug 188

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=11, v^*=11$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Seite 189 Serienabzug 189

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=11, v^*=12$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thata

/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Serie 190 Serienhang 190

$o^*=0, l^*=11, v^*=13$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 191, Seite 191

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=11, v^*=14$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Seite 192, Serienabzug 192

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=11, v^*=15$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Seite 193, Seitenabzug 193

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=12, v^*=0$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Serie 1S4, Serienabzug 1S4

$o^*=0, l^*=12, v^*=1$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Serie 195, Serienabzug 195

$o^*=0, l^*=12, v^*=2$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: *olv** setrgbcolor
output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Serie 1/96, Serienabzug 1/96

$o^*=0, l^*=12, v^*=3$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Serie 11.1, Seite 197, Serienabzug 197

$o^*=0, l^*=12, v^*=4$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Serie 198, Serienabzug 198

$o^*=0, l^*=12, v^*=5$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Serie 199, Serienabzug 199

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=12, v^*=6$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Serie 200, Serienabzug 200

$o^*=0, l^*=12, v^*=7$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Serie 201, Serienabzug 201

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=12, v^*=8$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Serie 202, Serienabzug 202

$o^*=0, l^*=12, v^*=9$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Serie 203, Serienabzug 203

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=12, v^*=10$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Serie 204, Serienabzug 204

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=12, v^*=11$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Serie 205, Serienabzug 205

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=12, v^*=12$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Serie 206, Serienabzug 206

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=12, v^*=13$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1116 Serie 111, Seite 207, Serienabzug 207

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=12, v^*=14$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/L53/ Form 1/16 Serie 1/L, Serie 208, Serienabzug 208

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=12, v^*=15$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Serie 209, Serienabzug 209

$o^*=0, l^*=13, v^*=0$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Serie 210, Serienabzug 210

$o^*=0, l^*=13, v^*=1$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/L, Seite 211 Seite 2/11

$o^*=0, l^*=13, v^*=2$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Serie 212, Serienabzug 212

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=13, v^*=3$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Serie 213, Serienabzug 213

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=13, v^*=4$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Serie 214, Serienabzug 214

$o^*=0, l^*=13, v^*=5$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Serie 215, Serienabzug 215

$o^*=0, l^*=13, v^*=6$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Serie 216, Serienabzug 216

$o^*=0, l^*=13, v^*=7$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da
/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Seite 217 Serienabzug 217

$o^*=0, l^*=13, v^*=8$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=thada

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Serie 218, Serienabzug 218

$o^*=0, l^*=13, v^*=9$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Seite 219 Serienabzug 219

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=13, v^*=10$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1/16 Serie 1/L, Serie 2/0 Serienhang 2/0

$o^*=0, l^*=13, v^*=11$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1/16 Seite 1/1, Seite 2/1, Seite 3/1

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=13, v^*=12$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da
/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Seite 222, Serienabzug 222

$o^*=0, l^*=13, v^*=13$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da
/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Serie 223, Serienabzug 223

$o^*=0, l^*=13, v^*=14$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Serie 224 Serienhang 224

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=13, v^*=15$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Serie 2/5, Serienabzug 2/5

$o^*=0, l^*=14, v^*=0$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: $olv^* \text{ setrgbcolor}$
output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Serie 2/6, Serienabzug 2/6

$o^*=0, l^*=14, v^*=1$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1116 Serie 111, Seite 227, Serienabzug 227

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=14, v^*=2$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Seite 2/8, Serienabzug 2/8

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=14, v^*=3$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Seite 229 Serienabzug 229

$o^*=0, l^*=14, v^*=4$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Serie 200 Serienalang 200

$o^*=0, l^*=14, v^*=5$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Seite 231, Serienabzug 231

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=14, v^*=6$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da
/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Serie 232, Serienabzug 232

$o^*=0, l^*=14, v^*=7$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Seite 233 Serienabzug 233

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=14, v^*=8$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Serie 234, Serienhang 234

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=14, v^*=9$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Serie 215, Serienabzug 215

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=14, v^*=10$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor

output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Seite 236, Serienabzug 236

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=14, v^*=11$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da
/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Seite 237 Serienabzug 237

$o^*=0, l^*=14, v^*=12$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Serie 218, Serienabzug 218

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=14, v^*=13$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da
/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Seite 239 Serienabzug 239

$o^*=0, l^*=14, v^*=14$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da
/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Serie 240 Serienhang 240

$o^*=0, l^*=14, v^*=15$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da
/LG53/ Form: 1116 Serie: 1/L, Serie: 241, Serien: Abzug: 241

$o^*=0, l^*=15, v^*=0$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Serie 242, Serienabzug 242

$o^*=0, l^*=15, v^*=1$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Seite 243 Serienabzug 243

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=15, v^*=2$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1116 Seite 1/1, Seite 244 Seite 244

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=15, v^*=3$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Serie 245, Serienabzug 245

$o^*=0, l^*=15, v^*=4$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Serie 246, Serienabzug 246

$o^*=0, l^*=15, v^*=5$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1116 Seite 1/L, Seite 247 Seite 247

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=15, v^*=6$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Serie 248, Serienabzug 248

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=15, v^*=7$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Seite 249 Serienabzug 249

$o^*=0, l^*=15, v^*=8$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Serie 250, Serienabzug 250

$o^*=0, l^*=15, v^*=9$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da
/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Serie 251, Serienabzug 251

$o^*=0, l^*=15, v^*=10$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Seite 252, Seitenabzug 252

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=15, v^*=11$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Seite 2/3 Serienabzug 2/3

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=15, v^*=12$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Serie 254, Serienabzug 254

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=15, v^*=13$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Seite 255, Serienabzug 255

BAM-Material: Code=rh4da

$o^*=0, l^*=15, v^*=14$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input

www.ps.bam.de/LG53/L53G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG53/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050601-LG53/L53G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Druckersystemen

BAM-Material: Code=rh4da

/LG53/ Form 1116 Serie 1/L, Serie 256, Serienabzug 256

$o^*=0, l^*=15, v^*=15$

Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv^* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $o^* = 0 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG53; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv^* setrgbcolor
output: no change compared to input