

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG63/LG63.HTM>
Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=0&0; iORS; oORS, CIELAB

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	Benutzte Umfeld	Koordinate Infeld
01																		V 1m00*	1m00*
02																		M c100*	c100*
03																		O 01y0*	01y0*
04																		Y 0m10*	0m10*
05																		L c010*	c010*
06																		C 10y0*	10y0*
07																		Mw xm00*	xm00*
08																		Yw cx00*	cx00*
09																		Cw 0xy0*	0xy0*
10																		Mn 1mx0*	1mx0*
11																		Yn c1x0*	c1x0*
12																		Cn x1y0*	x1y0*
13																		W cmy0*	cmy0*
14																		N 000n*	000n*

16 gleichabständige CIELAB-Stufen in $\text{cmy}0^*(\text{ORS18})$ 2x für Farbserien C-V, V-M, M-O, O-Y, Y-L, L-C, N-W, W-N, Cw-Mw, Mw-Yw, Yw-Cw, Cn-Mn, Mn-Yn, Yn-Cn und 14 CIE-Testfarben (links)

Prüfvorlage LG63: CIELAB-Stufen in $\text{cmy}0^*(2x)$
Maximale und halbe (47%) Buntheit, CIE-Testfarben

Eingabe,ORS18: $\text{cmy}0^* \text{ setcmykcolor } (2x)$
Ausgabe,ORS18: $\text{cmy}0^* / 000n^* \text{ setcmykcolor}$

BAM-Registrierung: 20030101-LG63/L63G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Monitor- (Y=2.5) und Druckerausgabe

BAM-Material: Code=thata