



Eingabe: Farbmimetrisches Fernseh-Licht-System TLS70

für Bunton $h^* = lab^*h = 22/360 = 0.061$

lab^*ch und lab^*nh

D65: Bunton 0
LCH*Ma: 76 28 22
olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



TL570; adaptierte CIELAB-Daten

$L^* = L^*_a \quad a^*_a \quad b^*_a \quad C^*_{sha} \quad h^*_{sha}$

O _{Ma}	76.43	26.27	10.57	28.32	22
Y _{Ma}	93.93	-10.76	34.63	36.27	107
L _{Ma}	89.32	-35.87	27.64	45.24	142
C _{Ma}	90.93	-21.95	-7.07	23.07	198
V _{Ma}	72.1	15.76	-35.63	38.97	294
M _{Ma}	78.5	37.52	-25.23	45.22	326
N _{Ma}	69.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
G _{Ma}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
C _{Ma}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272


Ausgabe: Farbmimetrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Bunton $h^* = lab^*h = 40/360 = 0.111$

lab^*ch und lab^*nh

D65: Bunton 0
LCH*Ma: 51 100 40
olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



TL500; adaptierte CIELAB-Daten

$L^* = L^*_a \quad a^*_a \quad b^*_a \quad C^*_{sha} \quad h^*_{sha}$

O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.1	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
G _{Ma}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
C _{Ma}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/OG48/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=0.0, CIELAB

BAM-Registrierung: 20060101-OG48/L48G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
KCMF Farben 1/0, Seite 1/1, Seite 1

BAM-Material: Code=matda
Seite Datei 1