www.ps.bam.de/OG51/10Q/Q51G00F1.PS/.TXT; Linearisierte-Ausgabe
F: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) OG51/10Q/Q51G00F1.DAT in der Datei (F)

Eingabe: Farbmetrisches Offset-Reliektiv-System ORS18 für Buntton $h^* = lab^*h = 38/360 = 0.105$
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton O
LCH*Ma: 48 83 38
olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma} 47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y_{Ma} 90.37	−10.26	91.75	92.32	96
L_{Ma} 50.9	−62.83	34.96	71.91	151
C_{Ma} 58.62	−30.34	−45.01	54.3	236
V_{Ma} 25.72	31.1	−44.4	54.22	305
M_{Ma} 48.13	75.28	−8.36	75.74	354
N_{Ma} 18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma} 95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE} 39.92	58.66	26.98	64.57	25
J_{CIE} 81.26	−2.16	67.76	67.79	92
G_{CIE} 52.23	−42.25	11.76	43.87	164
B_{CIE} 30.57	1.15	−46.48	46.86	271

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$



Ausgabe: Farbmetrisches Fernseh-Licht-System TLS18 für Buntton $h^* = lab^*h = 35/360 = 0.097$
*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton O
LCH*Ma: 53 87 35
olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 118$

TLS18; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma} 52.76	71.63	49.88	87.29	35
Y_{Ma} 92.74	−20.02	84.97	87.3	103
L_{Ma} 84.0	−78.98	73.94	108.2	137
C_{Ma} 87.14	−44.41	−13.11	46.32	196
V_{Ma} 35.47	64.92	−95.06	115.12	304
M_{Ma} 59.01	89.33	−55.67	105.26	328
N_{Ma} 18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma} 95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE} 39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE} 81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE} 52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE} 30.57	1.41	−46.46	46.49	272

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 22$

$g^*_{C,rel} = 40$



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/OG51/
Technische Information: http://www.ps.bam.de/ Version 2.1, lo=0.0, CIELAB

BAM-Regisrierung: 20060101-OG51/10Q/Q51G00F1.PS/.TXT BAM-Material: Code=rhadata
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

OG51; Form=10Q Seite=1/1, Seiten 1 Seitenbeitrag 1

0G510−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (links) 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 35/360 = 0.097 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG51; Farbmetrik-Systeme ORS18 & TLS18 input: *cmy0* setcmykcolor*
D65: 2 Koordinatendaten von 5stufigen Farbreihen für 10 Bunttöne output: *cmy0* / 000n* setcmykcolor*