

Eingabe: Farbmetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 38/360 = 0.105$ lab^*ch und lab^*nh

D65: Buntton O

LCH*Ma: 48 83 38


olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang


 $u^*_{rel} = 93$

%Regelartität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$ 

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

$L^* = L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O_m	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y_m	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L_m	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C_m	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V_m	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M_m	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N_m	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_m	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J_{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271



PG200-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (links)

BAM-Prüfvorlage PG20; Farbmetrik-Systeme ORS18 & TLS00 input: olv* setrgbcolor

D50: Koordinatensysteme; 5stufige Farbreihen für 10 Bunttöne output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Ausgabe: Farbmetrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 40/360 = 0.111$ LAB^*LCH , LAB^*NCH

D65: Buntton O

LCH*Ma: 51 100 40



olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

CIELAB-Helligkeit L^*

%Umfang

 $u^*_{rel} = 158$

%Regelartität

 $g^*_{H,rel} = 20$ $g^*_{C,rel} = 37$ 

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 40/360 = 0.111 (rechts)