

Farbmetrische Daten für System ORS18 für Eingabe von ol^*_F ; Sechs Buntonwinkel des Farbgerütes: (37.7, 96.4, 150.9, 236.0, 305.0, 353.7); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (24.7, 91.8, 164.5, 271.4)

ol^*_F			%j	Nr. System	ol^*_3,F			$lncu^*_F$			$LCHAB^*_{a,F}$			$H^*_{eds,i,F+M}$			ol^*_3,M			$LCHAB^*_{a,M}$									
0.0	0.0	0.0	%0000	0	ORS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.981 b92r	18.01	0.0	0.0	0	16	353	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0			
0.0	0.0	0.5	%0001	0	ORS18	0.0	0.0	0.5	0.05	0.25	0.5	0.5	0.824 b29r	21.87	27.15	305.0	15.57	-22.23	270	305	297	0.0	0.0	1.0	25.72	54.3	305.0	31.14	-44.47
0.0	0.0	1.0	%0002	0	ORS18	0.0	0.0	1.0	0.1	0.5	0.0	1.0	0.824 b29r	25.72	54.3	305.0	31.14	-44.47	270	305	297	0.0	0.0	1.0	25.72	54.3	305.0	31.14	-44.47
0.0	0.5	0.0	%0003	0	ORS18	0.0	0.5	0.0	0.213	0.25	0.5	0.5	0.454 j81g	34.46	35.9	151.0	-31.39	17.41	150	151	163	0.0	1.0	0.001	50.91	71.8	151.0	-62.79	34.81
0.0	0.5	0.5	%0004	0	ORS18	0.0	0.5	0.5	0.262	0.25	0.5	0.5	0.667 g66b	38.31	35.94	236.0	-20.09	-29.79	210	236	240	0.0	1.0	1.0	58.62	71.89	236.0	-40.19	-59.59
0.0	0.5	1.0	%0005	0	ORS18	0.0	0.5	1.0	0.309	0.5	0.0	1.0	0.749 g99b	41.94	44.75	271.0	0.78	-44.74	240	271	270	0.0	0.493	1.0	41.94	44.75	271.0	0.78	-44.74
0.0	1.0	0.0	%0006	0	ORS18	0.0	1.0	0.0	0.425	0.5	0.0	1.0	0.454 j81g	50.91	71.8	151.0	-62.79	34.81	150	151	163	0.0	1.0	0.001	50.91	71.8	151.0	-62.79	34.81
0.0	1.0	0.5	%0007	0	ORS18	0.0	1.0	0.5	0.474	0.5	0.0	1.0	0.567 g26b	54.72	52.97	193.0	-51.6	-11.91	180	193	204	0.0	1.0	0.495	54.72	52.97	193.0	-51.6	-11.91
0.0	1.0	1.0	%0008	0	ORS18	0.0	1.0	1.0	0.525	0.5	0.0	1.0	0.667 g66b	58.62	71.89	236.0	-40.19	-59.59	210	236	240	0.0	1.0	1.0	58.62	71.89	236.0	-40.19	-59.59
0.5	0.0	0.0	%0009	0	ORS18	0.5	0.0	0.0	0.195	0.25	0.5	0.5	0.05 r19j	33.09	41.19	38.0	32.46	25.36	30	38	18	1.0	0.005	0.0	48.16	82.38	38.0	64.92	50.72
0.5	0.0	0.5	%0010	0	ORS18	0.5	0.0	0.5	0.195	0.25	0.5	0.5	0.932 b72r	33.07	37.78	354.0	37.57	-3.94	330	354	336	1.0	0.0	0.992	48.13	75.56	354.0	75.15	-7.89
0.5	0.0	1.0	%0011	0	ORS18	0.5	0.0	1.0	0.242	0.5	0.0	1.0	0.877 b50r	36.77	49.4	329.0	42.35	-25.43	300	329	316	0.493	0.0	1.0	36.77	49.4	329.0	42.35	-25.43
0.5	0.5	0.0	%0012	0	ORS18	0.5	0.5	0.0	0.466	0.25	0.5	0.5	0.264 j05g	54.05	41.16	96.0	-4.29	40.93	90	96	95	1.0	0.993	0.0	90.09	82.32	96.0	-8.59	81.87
0.5	0.5	0.5	%0013	0	ORS18	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.981 b92r	56.71	35.9	0.0	0.0	0.0	0	16	353	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
0.5	0.5	1.0	%0014	0	ORS18	0.5	0.5	1.0	0.55	0.75	0.0	0.5	0.824 b29r	60.57	27.15	305.0	15.57	-22.23	270	305	297	0.0	0.0	1.0	25.72	54.3	305.0	31.14	-44.47
0.5	1.0	0.0	%0015	0	ORS18	0.5	1.0	0.0	0.677	0.5	0.0	1.0	0.361 j44g	70.38	82.07	124.0	-45.88	68.04	120	124	130	0.494	1.0	0.0	70.38	82.07	124.0	-45.88	68.04
0.5	1.0	0.5	%0016	0	ORS18	0.5	1.0	0.5	0.713	0.75	0.0	0.5	0.454 j81g	73.16	35.9	151.0	-31.39	17.41	150	151	163	0.0	1.0	0.001	50.91	71.8	151.0	-62.79	34.81
0.5	1.0	1.0	%0017	0	ORS18	0.5	1.0	1.0	0.762	0.75	0.0	0.5	0.667 g66b	77.01	35.94	236.0	-20.09	-29.79	210	236	240	0.0	1.0	1.0	58.62	71.89	236.0	-40.19	-59.59
1.0	0.0	0.0	%0018	0	ORS18	1.0	0.0	0.0	0.39	0.5	0.0	1.0	0.05 r19j	48.16	82.38	38.0	64.92	50.72	30	38	18	1.0	0.005	0.0	48.16	82.38	38.0	64.92	50.72
1.0	0.0	0.5	%0019	0	ORS18	1.0	0.0	0.5	0.388	0.5	0.0	1.0	0.981 b92r	48.03	70.22	16.0	67.5	19.36	0	16	353	1.0	0.0	0.493	48.03	70.22	16.0	67.5	19.36
1.0	0.0	1.0	%0020	0	ORS18	1.0	0.0	1.0	0.389	0.5	0.0	1.0	0.932 b72r	48.13	75.56	354.0	75.15	-7.89	330	354	336	1.0	0.0	0.992	48.13	75.56	354.0	75.15	-7.89
1.0	0.5	0.0	%0021	0	ORS18	1.0	0.5	0.0	0.66	0.5	0.0	1.0	0.158 r63j	69.13	72.02	67.0	28.14	66.3	60	67	57	1.0	0.499	0.0	69.13	72.02	67.0	28.14	66.3
1.0	0.5	0.5	%0022	0	ORS18	1.0	0.5	0.5	0.695	0.75	0.0	0.5	0.05 r19j	71.79	41.19	38.0	32.46	25.36	30	38	18	1.0	0.005	0.0	48.16	82.38	38.0	64.92	50.72
1.0	0.5	1.0	%0023	0	ORS18	1.0	0.5	1.0	0.695	0.75	0.0	0.5	0.932 b72r	71.77	37.78	354.0	37.57	-3.94	330	354	336	1.0	0.0	0.992	48.13	75.56	354.0	75.15	-7.89
1.0	1.0	0.0	%0024	0	ORS18	1.0	1.0	0.0	0.931	0.5	0.0	1.0	0.264 j05g	90.09	82.32	96.0	-8.59	81.87	90	96	95	1.0	0.993	0.0	90.09	82.32	96.0	-8.59	81.87
1.0	1.0	0.5	%0025	0	ORS18	1.0	1.0	0.5	0.966	0.75	0.0	0.5	0.264 j05g	92.75	41.16	96.0	-4.29	40.93	90	96	95	1.0	0.993	0.0	90.09	82.32	96.0	-8.59	81.87
1.0	1.0	1.0	%0026	0	ORS18	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.981 b92r	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0	16	353	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG80/>; <http://www.ps.bam.de/YG80/L80G00N1.PS/TEXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20070501-YG80/L80G00N1.PS/TEXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

BAM-Material-Code=thada

Farbmetrischen Daten für System TLS00 für Eingabe von $\text{olv}_3 \text{ F}$: Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (40.0, 102.8, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

oh ³ _{3,F}			%j	Nr. System	oh ³ _{3,F}			lncou ³ _F			LCHAB ³ _{A,F}				H ³ _{edsI,F+M}				oh ³ _{3,M}		LCHAB ³ _{A,M}										
0.0	0.0	0.0	%000	1	TL500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.953	b81r	0.01	0.0	0.0	0.0	360	4	343	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0				
0.0	0.0	0.5	%001	1	TL500	0.0	0.0	0.5	0.16	0.25	0.5	0.5	0.825	b30r	15.27	23.89	306.0	14.04	-19.32	270	306	297	0.0	0.003	1.0	30.54	47.78	306.0	28.09	-38.65	
0.0	0.0	1.0	%002	1	TL500	0.0	0.0	1.0	0.32	0.5	0.0	1.0	0.825	b30r	30.54	47.78	306.0	28.09	-38.65	270	306	297	0.0	0.003	1.0	30.54	47.78	306.0	28.09	-38.65	
0.0	0.5	0.0	%003	1	TL500	0.0	0.5	0.0	0.438	0.25	0.5	0.5	0.406	j62g	41.82	46.54	136.0	-33.47	32.33	150	136	146	0.0	1.0	0.0	83.63	93.08	136.0	-66.94	64.66	
	0.5	0.5	%004	1	TL500	0.0	0.5	0.5	0.455	0.25	0.5	0.5	0.577	g30b	43.44	57.31	196.0	-55.08	-15.79	210	196	208	0.0	1.0	0.994	86.86	114.61	196.0	-110.16	-31.58	
	0.5	1.0	%005	1	TL500	0.0	0.5	1.0	0.616	0.5	0.0	1.0	0.703	g81b	58.8	72.63	251.0	-8.99	-26.11	240	251	253	0.0	0.503	1.0	58.8	27.63	251.0	-8.99	-26.11	
0.0	1.0	0.0	%006	1	TL500	0.0	1.0	0.0	0.877	0.5	0.0	1.0	0.406	j62g	83.63	93.08	136.0	-66.94	64.66	150	136	146	0.0	1.0	0.0	83.63	93.08	136.0	-66.94	64.66	
0.0	1.0	0.5	%007	1	TL500	0.0	1.0	0.5	0.893	0.5	0.0	1.0	0.509	g03b	85.24	99.44	166.0	-96.48	24.06	180	166	183	0.0	1.0	0.497	85.24	99.44	166.0	-96.48	24.06	
0.0	1.0	1.0	%008	1	TL500	0.0	1.0	1.0	0.91	0.5	0.0	1.0	0.577	g30b	86.86	114.61	196.0	-110.16	-31.58	210	196	208	0.0	1.0	0.994	86.86	114.61	196.0	-110.16	-31.58	
0.5	0.0	0.0	%009	1	TL500	0.5	0.0	0.0	0.265	0.25	0.5	0.5	0.054	r21j	25.26	55.48	40.0	42.5	35.66	30	40	20	1.0	0.0	0.0	50.5	110.97	40.0	85.01	71.33	
0.5	0.0	0.5	%010	1	TL500	0.5	0.0	0.5	0.299	0.25	0.5	0.5	0.874	b49r	28.51	64.21	328.0	54.45	-34.02	329	328	315	0.989	0.0	1.0	57.01	128.42	328.0	108.91	-68.04	
0.5	0.0	1.0	%011	1	TL500	0.5	0.0	1.0	0.456	0.5	0.0	1.0	0.849	b39r	43.53	126.17	317.0	92.28	-86.04	299	317	306	0.488	0.0	1.0	43.53	126.17	317.0	92.28	-86.04	
0.5	0.5	0.0	%012	1	TL500	0.5	0.5	0.0	0.485	0.25	0.5	0.5	0.288	j15g	46.31	46.5	103.0	-10.45	45.31	90	103	104	0.995	1.0	0.0	92.62	93.01	103.0	-20.91	90.62	
0.5	0.5	0.5	%013	1	TL500	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.953	b81r	47.71	0.0	0.0	-0.00	0.0	360	4	343	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0	
0.5	0.5	1.0	%014	1	TL500	0.5	0.5	1.0	0.66	0.75	0.0	0.5	0.825	b30r	62.97	23.89	306.0	14.04	-19.32	270	306	297	0.0	0.003	1.0	30.54	47.78	306.0	28.09	-38.65	
0.5	1.0	0.0	%015	1	TL500	0.5	1.0	0.0	0.925	0.5	0.0	1.0	0.345	j38g	88.26	89.21	119.0	-43.24	78.03	119	119	124	0.513	1.0	0.0	88.26	89.21	119.0	-43.24	78.03	
0.5	1.0	0.5	%016	1	TL500	0.5	1.0	0.5	0.938	0.75	0.0	0.5	0.406	j62g	89.52	46.54	136.0	-33.47	32.33	150	136	146	0.0	1.0	0.0	83.63	93.08	136.0	-66.94	64.66	
0.5	1.0	1.0	%017	1	TL500	0.5	1.0	1.0	0.955	0.75	0.0	0.5	0.577	g30b	91.14	57.31	196.0	-55.08	-15.79	210	196	208	0.0	1.0	0.994	86.86	114.61	196.0	-110.16	-31.58	
1.0	0.0	0.0	%018	1	TL500	1.0	0.0	0.0	0.529	0.5	0.0	1.0	0.054	r21j	50.5	110.97	40.0	40.0	85.01	71.33	30	40	20	1.0	0.0	0.0	50.5	110.97	40.0	85.01	71.33
1.0	0.0	0.5	%019	1	TL500	1.0	0.0	0.5	0.565	0.5	0.0	1.0	0.953	b81r	53.91	89.91	4.0	89.69	6.27	360	4	343	1.0	0.0	0.502	53.91	89.91	4.0	89.69	6.27	
1.0	0.0	1.0	%020	1	TL500	1.0	0.0	1.0	0.598	0.5	0.0	1.0	0.874	b49r	57.01	128.42	328.0	108.91	-68.04	329	328	315	0.989	0.0	1.0	57.01	128.42	328.0	108.91	-68.04	
1.0	0.5	0.0	%021	1	TL500	1.0	0.5	0.0	0.747	0.5	0.0	1.0	0.17	r68j	71.29	85.69	71.0	27.9	81.02	60	71	61	1.0	0.493	0.0	71.29	85.69	71.0	27.9	81.02	
1.0	0.5	0.5	%022	1	TL500	1.0	0.5	0.5	0.765	0.75	0.0	0.5	0.054	r21j	72.96	55.48	40.0	42.5	35.66	30	40	20	1.0	0.0	0.0	50.5	110.97	40.0	85.01	71.33	
1.0	0.5	1.0	%023	1	TL500	1.0	0.5	1.0	0.799	0.75	0.0	0.5	0.874	b49r	76.21	64.21	328.0	54.45	-34.02	329	328	315	0.989	0.0	1.0	57.01	128.42	328.0	108.91	-68.04	
1.0	1.0	0.0	%024	1	TL500	1.0	1.0	0.0	0.971	0.5	0.0	1.0	0.288	j15g	92.62	93.01	103.0	-20.91	90.62	90	103	104	0.995	1.0	0.0	92.62	93.01	103.0	-20.91	90.62	
1.0	1.0	0.5	%025	1	TL500	1.0	1.0	0.5	0.985	0.75	0.0	0.5	0.288	j15g	94.01	46.5	103.0	-10.45	45.31	90	103	104	0.995	1.0	0.0	92.62	93.01	103.0	-20.91	90.62	
1.0	1.0	1.0	%026	1	TL500	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.953	b81r	95.41	0.0	0.0	-0.00	0.0	360	4	343	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0	

Farbmetrischen Daten für System FRS06 für Eingabe von ol^*a_F ; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (36.7, 91.6, 143.4, 232.0, 312.1, 337.2); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (27.4, 91.9, 157.6, 273.4)

ol^*a_F			%j	Nr. System	$ol^*a_{3,F}$			$ltncu^*F$			$LCHAB^*a_{3,F}$			H^*eds_iF+M			$ol^*a_{3,M}$			$LCHAB^*a_{3,M}$										
0.0	0.0	0.0	%000	2	FRS06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.955	b82r	6.25	0.0	0.0	0.0	0	7	344	1.0	1.0	1.0	91.97	0.0	0.0	0.0	0.0			
0.0	0.0	0.5	%001	2	FRS06	0.0	0.0	0.5	0.023	0.25	0.5	0.5	0.835	b33c	8.23	21.72	312.0	14.53	-16.13	270	312	300	0.0	0.001	1.0	10.2	43.44	312.0	29.06	-32.27
0.0	0.0	1.0	%002	2	FRS06	0.0	0.0	1.0	0.046	0.5	0.0	1.0	0.835	b33c	10.2	43.44	312.0	29.06	-32.27	270	312	300	0.0	0.001	1.0	10.2	43.44	312.0	29.06	-32.27
0.0	0.5	0.0	%003	2	FRS06	0.0	0.5	0.0	0.196	0.25	0.5	0.5	0.444	j77g	23.02	56.81	143.0	-45.36	34.19	150	143	160	0.008	1.0	0.0	39.79	113.61	143.0	-90.73	68.37
0.0	0.5	0.5	%004	2	FRS06	0.0	0.5	0.5	0.243	0.25	0.5	0.5	0.661	g54b	27.04	21.73	232.0	-13.37	-17.11	210	232	238	0.0	0.999	1.0	47.84	43.46	232.0	-26.75	-34.24
0.0	0.5	1.0	%005	2	FRS06	0.0	0.5	1.0	0.266	0.5	0.0	1.0	0.747	g98b	29.02	33.28	272.0	1.16	-33.25	240	272	269	0.0	0.5	1.0	29.02	33.28	272.0	1.16	-33.25
0.0	1.0	0.0	%006	2	FRS06	0.0	1.0	0.0	0.391	0.5	0.0	1.0	0.444	j77g	39.79	113.61	143.0	-90.73	68.37	150	143	160	0.008	1.0	0.0	39.79	113.61	143.0	-90.73	68.37
0.0	1.0	0.5	%007	2	FRS06	0.0	1.0	0.5	0.437	0.5	0.0	1.0	0.566	g26b	43.67	55.11	188.0	-54.56	-7.66	180	188	204	0.0	1.0	0.503	43.67	55.11	188.0	-54.56	-7.66
0.0	1.0	1.0	%008	2	FRS06	0.0	1.0	1.0	0.485	0.5	0.0	1.0	0.661	g54b	47.84	43.46	232.0	-26.75	-34.24	210	232	238	0.0	0.999	1.0	47.84	43.46	232.0	-26.75	-34.24
0.5	0.0	0.0	%009	2	FRS06	0.5	0.0	0.0	0.155	0.25	0.5	0.5	0.037	r14j	19.54	38.78	37.0	30.97	23.34	30	37	13	1.0	0.005	0.0	32.83	77.56	37.0	61.94	46.67
0.5	0.0	0.5	%010	2	FRS06	0.5	0.0	0.5	0.164	0.25	0.5	0.5	0.889	b55r	20.28	41.09	337.0	37.82	-16.05	330	337	320	0.992	0.0	1.0	34.31	82.18	337.0	75.65	-32.1
0.5	0.0	1.0	%011	2	FRS06	0.5	0.0	1.0	0.192	0.5	0.0	1.0	0.863	b45r	22.68	80.28	325.0	65.76	-46.04	301	325	311	0.514	0.0	1.0	22.68	80.28	325.0	65.76	-46.04
0.5	0.5	0.0	%012	2	FRS06	0.5	0.5	0.0	0.444	0.25	0.5	0.5	0.25	j00g	44.32	56.82	92.0	-1.97	56.79	90	92	90	0.992	1.0	0.0	82.39	113.64	92.0	-3.96	113.57
0.5	0.5	0.5	%013	2	FRS06	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.955	b82r	49.11	0.0	0.0	0.0	0	7	344	1.0	1.0	1.0	0.0	91.97	0.0	0.0	0.0	0.0
0.5	0.5	1.0	%014	2	FRS06	0.5	0.5	1.0	0.523	0.75	0.0	0.5	0.835	b33c	51.09	21.72	312.0	14.53	-16.13	270	312	300	0.0	0.001	1.0	10.2	43.44	312.0	29.06	-32.27
0.5	1.0	0.0	%015	2	FRS06	0.5	1.0	0.0	0.635	0.5	0.0	1.0	0.349	j39g	60.68	102.56	118.0	-48.14	90.56	121	118	126	0.491	1.0	0.0	60.68	102.56	118.0	-48.14	90.56
0.5	1.0	0.5	%016	2	FRS06	0.5	1.0	0.5	0.696	0.75	0.0	0.5	0.444	j77g	65.88	56.81	143.0	-45.36	34.19	150	143	160	0.008	1.0	0.0	39.79	113.61	143.0	-90.73	68.37
0.5	1.0	1.0	%017	2	FRS06	0.5	1.0	1.0	0.743	0.75	0.0	0.5	0.661	g54b	69.9	21.73	232.0	-13.37	-17.11	210	232	238	0.0	0.999	1.0	47.84	43.46	232.0	-26.75	-34.24
1.0	0.0	0.0	%018	2	FRS06	1.0	0.0	0.0	0.31	0.5	0.0	1.0	0.037	r14j	32.83	77.56	37.0	61.94	46.67	30	37	13	1.0	0.005	0.0	32.83	77.56	37.0	61.94	46.67
1.0	0.0	0.5	%019	2	FRS06	1.0	0.0	0.5	0.318	0.5	0.0	1.0	0.955	b82r	33.53	75.98	7.0	75.41	-9.26	0	7	344	1.0	0.0	0.499	33.53	75.98	7.0	75.41	9.26
1.0	0.0	1.0	%020	2	FRS06	1.0	0.0	1.0	0.327	0.5	0.0	1.0	0.889	b55r	34.31	82.18	337.0	75.65	-32.1	330	337	320	0.992	0.0	1.0	34.31	82.18	337.0	75.65	-32.1
1.0	0.5	0.0	%021	2	FRS06	1.0	0.5	0.0	0.598	0.5	0.0	1.0	0.142	r56j	57.51	69.01	64.0	30.25	62.02	60	64	51	1.0	0.497	0.0	57.51	69.01	64.0	30.25	62.02
1.0	0.5	0.5	%022	2	FRS06	1.0	0.5	0.5	0.655	0.75	0.0	0.5	0.037	r14j	62.4	38.78	37.0	30.97	23.34	30	37	13	1.0	0.005	0.0	32.83	77.56	37.0	61.94	46.67
1.0	0.5	1.0	%023	2	FRS06	1.0	0.5	1.0	0.664	0.75	0.0	0.5	0.889	b55r	63.14	41.09	337.0	37.82	-16.05	330	337	320	0.992	0.0	1.0	34.31	82.18	337.0	75.65	-32.1
1.0	1.0	0.0	%024	2	FRS06	1.0	1.0	0.0	0.888	0.5	0.0	1.0	0.25	j00g	82.39	113.64	92.0	-3.96	113.57	90	92	90	0.992	1.0	0.0	82.39	113.64	92.0	-3.96	113.57
1.0	1.0	0.5	%025	2	FRS06	1.0	1.0	0.5	0.944	0.75	0.0	0.5	0.25	j00g	87.18	56.82	92.0	-1.97	56.79	90	92	90	0.992	1.0	0.0	82.39	113.64	92.0	-3.96	113.57
1.0	1.0	1.0	%026	2	FRS06	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.955	b82r	91.97	0.0	0.0	0.0	0.0	0	7	344	1.0	1.0	1.0	91.97	0.0	0.0	0.0	0.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG80/>; <http://www.ps.bam.de/YG80/L80G00N1.PS/TEXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20070501-YG80/L80G00N1.PS/TEXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=thada

Farbmetrische Daten für System TLS18 für Eingabe von ol^*_3,F ; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (34,9, 103,3, 136,9, 196,5, 304,3, 328,1); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25,5, 92,3, 162,2, 271,7)

ol^*_3,F	%j	Nr. System	ol^*_3,F	ltuceu *E	LCHAB *a,F	H $^*eds_i,F+M$	ol^*_3,M	LCHAB *a,M
0.0 0.0 0.0	%000 3	TLS18	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 1.0	0.946 b78e	18.01 0.0 0.0 0.0 0.0	360 1 341	1.0 1.0 1.0 95.41 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.5	%001 3	TLS18	0.0 0.0 0.5	0.114 0.25 0.5 0.5	0.821 b28e	26.82 22.98 304.0 12.85 -19.04	270 304 296	0.0 0.003 1.0 35.63 45.96 304.0 25.7 -38.09
0.0 0.0 1.0	%002 3	TLS18	0.0 0.0 1.0	0.228 0.5 0.0 1.0	0.821 b28e	35.63 45.96 304.0 25.7 -38.09	270 304 296	0.0 0.003 1.0 35.63 45.96 304.0 25.7 -38.09
0.0 0.5 0.0	%003 3	TLS18	0.0 0.5 0.0	0.426 0.25 0.5 0.5	0.41 j63g	51.01 54.04 137.0 -39.51 36.86	150 137 148	0.0 1.0 0.002 84.01 108.08 137.0 -79.03 73.71
0.0 0.5 0.5	%004 3	TLS18	0.0 0.5 0.5	0.446 0.25 0.5 0.5	0.577 g30b	52.56 53.86 196.0 -51.76 -14.83	210 196 208	0.0 1.0 0.992 87.12 107.71 196.0 -103.53 -29.68
0.0 0.5 1.0	%005 3	TLS18	0.0 0.5 1.0	0.562 0.5 0.0 1.0	0.7 g80b	61.49 27.27 250.0 -9.32 -25.61	240 250 252	0.0 0.504 1.0 61.49 27.27 250.0 -9.32 -25.61
0.0 1.0 0.0	%006 3	TLS18	0.0 1.0 0.0	0.853 0.5 0.0 1.0	0.41 j63g	84.01 108.08 137.0 -79.03 73.71	150 137 148	0.0 1.0 0.002 84.01 108.08 137.0 -79.03 73.71
0.0 1.0 0.5	%007 3	TLS18	0.0 1.0 0.5	0.873 0.5 0.0 1.0	0.511 g04b	85.59 93.91 167.0 -91.49 21.12	180 167 184	0.0 1.0 0.505 85.59 93.91 167.0 -91.49 21.12
0.0 1.0 1.0	%008 3	TLS18	0.0 1.0 1.0	0.893 0.5 0.0 1.0	0.577 g30b	87.12 107.71 196.0 -103.53 -29.68	210 196 208	0.0 1.0 0.992 87.12 107.71 196.0 -103.53 -29.68
0.5 0.0 0.0	%009 3	TLS18	0.5 0.0 0.0	0.225 0.25 0.5 0.5	0.036 r14j	35.43 43.57 35.0 35.69 24.99	30 35 13	1.0 0.002 0.0 52.85 87.13 35.0 71.38 49.98
0.5 0.0 0.5	%010 3	TLS18	0.5 0.0 0.5	0.264 0.25 0.5 0.5	0.874 b49e	38.48 57.55 328.0 48.8 -30.49	330 328 315	0.997 0.0 1.0 58.95 115.09 328.0 97.61 -60.98
0.5 0.0 1.0	%011 3	TLS18	0.5 0.0 1.0	0.375 0.5 0.0 1.0	0.847 b38e	47.05 112.66 316.0 81.04 -78.25	299 316 305	0.492 0.0 1.0 47.05 112.66 316.0 81.04 -78.25
0.5 0.5 0.0	%012 3	TLS18	0.5 0.5 0.0	0.482 0.25 0.5 0.5	0.288 j15g	55.3 43.51 103.0 -9.78 42.39	90 103 104	1.0 0.996 0.0 92.59 87.01 103.0 -19.56 84.78
0.5 0.5 0.5	%013 3	TLS18	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5 0.0	0.946 b78e	56.71 0.0 0.0 0.0 0.0	360 1 341	1.0 1.0 1.0 95.41 0.0 0.0 0.0 0.0
0.5 0.5 1.0	%014 3	TLS18	0.5 0.5 1.0	0.614 0.75 0.0 0.5	0.821 b28e	65.52 22.98 304.0 12.85 -19.04	270 304 296	0.0 0.003 1.0 35.63 45.96 304.0 25.7 -38.09
0.5 1.0 0.0	%015 3	TLS18	0.5 1.0 0.0	0.909 0.5 0.0 1.0	0.349 j39g	88.39 83.57 120.0 -41.77 72.37	120 120 126	0.502 1.0 0.0 88.39 83.57 120.0 -41.77 72.37
0.5 1.0 0.5	%016 3	TLS18	0.5 1.0 0.5	0.926 0.75 0.0 0.5	0.41 j63g	89.71 54.04 137.0 -39.51 36.86	150 137 148	0.0 1.0 0.002 84.01 108.08 137.0 -79.03 73.71
0.5 1.0 1.0	%017 3	TLS18	0.5 1.0 1.0	0.946 0.75 0.0 0.5	0.577 g30b	91.26 53.86 196.0 -51.76 -14.83	210 196 208	0.0 1.0 0.992 87.12 107.71 196.0 -103.53 -29.68
1.0 0.0 0.0	%018 3	TLS18	1.0 0.0 0.0	0.45 0.5 0.0 1.0	0.036 r14j	52.85 87.13 35.0 71.38 49.98	30 35 13	1.0 0.002 0.0 52.85 87.13 35.0 71.38 49.98
1.0 0.0 0.5	%019 3	TLS18	1.0 0.0 0.5	0.49 0.5 0.0 1.0	0.946 b78e	55.93 87.89 1.0 87.87 1.53	360 1 341	1.0 0.0 0.507 55.93 87.89 1.0 87.87 1.53
1.0 0.0 1.0	%020 3	TLS18	1.0 0.0 1.0	0.529 0.5 0.0 1.0	0.874 b49e	58.95 115.09 328.0 97.61 -60.98	330 328 315	0.997 0.0 1.0 58.95 115.09 328.0 97.61 -60.98
1.0 0.5 0.0	%021 3	TLS18	1.0 0.5 0.0	0.707 0.5 0.0 1.0	0.163 r65j	72.72 72.19 69.0 25.87 67.39	60 69 59	1.0 0.499 0.0 72.72 72.19 69.0 25.87 67.39
1.0 0.5 0.5	%022 3	TLS18	1.0 0.5 0.5	0.725 0.75 0.0 0.5	0.036 r14j	74.13 43.57 35.0 35.69 24.99	30 35 13	1.0 0.002 0.0 52.85 87.13 35.0 71.38 49.98
1.0 0.5 1.0	%023 3	TLS18	1.0 0.5 1.0	0.764 0.75 0.0 0.5	0.874 b49e	77.18 57.55 328.0 48.8 -30.49	330 328 315	0.997 0.0 1.0 58.95 115.09 328.0 97.61 -60.98
1.0 1.0 0.0	%024 3	TLS18	1.0 1.0 0.0	0.964 0.5 0.0 1.0	0.288 j15g	92.59 87.01 103.0 -19.56 84.78	90 103 104	1.0 0.996 0.0 92.59 87.01 103.0 -19.56 84.78
1.0 1.0 0.5	%025 3	TLS18	1.0 1.0 0.5	0.982 0.75 0.0 0.5	0.288 j15g	94.0 43.51 103.0 -9.78 42.39	90 103 104	1.0 0.996 0.0 92.59 87.01 103.0 -19.56 84.78
1.0 1.0 1.0	%026 3	TLS18	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.0 0.0	0.946 b78e	95.41 0.0 0.0 0.0 0.0	360 1 341	1.0 1.0 1.0 95.41 0.0 0.0 0.0 0.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG80/>; <http://www.ps.bam.de/YG80/L80G00N1.PS/TEXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20070501-YG80/L80G00N1.PS/TEXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=thada

Farbmetrische Daten für System NLS00 für Eingabe von $oh^*_{3,F}$; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

$oh^*_{3,F}$	%j	Nr. System	$oh^*_{3,F}$	ltncu* ϵ	LCHAB* $a_{,F}$	H* $_{edsi,F+M}$	$oh^*_{3,M}$	LCHAB* $a_{,M}$
0.0 0.0 0.0	%000	4 NLS00	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 1.0	0.944 b77r	0.01 0.0 0.0 0.0 0.0	0 0 340	1.0 1.0 1.0 95.41 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.5	%001	4 NLS00	0.0 0.0 0.5	0.167 0.25 0.5 0.5	0.746 g98b	15.91 47.7 270.0 0.0	-47.69 270 270 269	0.0 0.0 1.0 31.81 95.4 270.0 0.0 -95.39
0.0 0.0 1.0	%002	4 NLS00	0.0 0.0 1.0	0.333 0.5 0.0 1.0	0.746 g98b	31.81 95.4 270.0 0.0	-95.39 270 270 269	0.0 0.0 1.0 31.81 95.4 270.0 0.0 -95.39
0.0 0.5 0.0	%003	4 NLS00	0.0 0.5 0.0	0.167 0.25 0.5 0.5	0.456 j82g	15.91 47.7 150.0 -41.3 23.85	150 150 164	0.0 1.0 0.0 31.81 95.4 150.0 -82.61 47.7
0.0 0.5 0.5	%004	4 NLS00	0.0 0.5 0.5	0.333 0.25 0.5 0.5	0.609 g43b	31.81 47.7 210.0 -41.3 -23.84	210 210 219	0.0 1.0 1.0 63.61 95.4 210.0 -82.61 -47.69
0.0 0.5 1.0	%005	4 NLS00	0.0 0.5 1.0	0.5 0.5 0.0 1.0	0.678 g71b	47.71 82.62 240.0 -41.3 -71.54	240 240 244	0.0 0.5 1.0 47.71 82.62 240.0 -41.3 -71.54
0.0 1.0 0.0	%006	4 NLS00	0.0 1.0 0.0	0.333 0.5 0.0 1.0	0.456 j82g	31.81 95.4 150.0 -82.61 47.7	150 150 164	0.0 1.0 0.0 31.81 95.4 150.0 -82.61 47.7
0.0 1.0 0.5	%007	4 NLS00	0.0 1.0 0.5	0.5 0.5 0.0 1.0	0.541 g16b	47.71 82.62 180.0 -82.61 0.0	180 180 195	0.0 1.0 0.5 47.71 82.62 180.0 -82.61 0.0
0.0 1.0 1.0	%008	4 NLS00	0.0 1.0 1.0	0.667 0.5 0.0 1.0	0.609 g43b	63.61 95.4 210.0 -82.61 -47.69	210 210 219	0.0 1.0 1.0 63.61 95.4 210.0 -82.61 -47.69
0.5 0.0 0.0	%009	4 NLS00	0.5 0.0 0.0	0.167 0.25 0.5 0.5	0.017 r06j	15.91 47.7 30.0 41.31 23.85	30 30 6	1.0 0.0 0.0 31.81 95.4 30.0 82.62 47.7
0.5 0.0 0.5	%010	4 NLS00	0.5 0.0 0.5	0.333 0.25 0.5 0.5	0.878 b51r	31.81 47.7 330.0 41.31 -23.84	330 330 316	1.0 0.0 1.0 63.61 95.4 330.0 82.62 -47.69
0.5 0.0 1.0	%011	4 NLS00	0.5 0.0 1.0	0.5 0.5 0.0 1.0	0.812 b24r	47.71 82.62 300.0 41.31 -71.54	300 300 292	0.5 0.0 1.0 47.71 82.62 300.0 41.31 -71.54
0.5 0.5 0.0	%012	4 NLS00	0.5 0.5 0.0	0.333 0.25 0.5 0.5	0.241 r96j	31.81 47.7 90.0 0.0 47.7	90 90 87	1.0 1.0 0.0 63.61 95.4 90.0 0.0 95.4
0.5 0.5 0.5	%013	4 NLS00	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5 0.0	0.944 b77r	47.71 0.0 0.0 0.0 0.0	0 0 340	1.0 1.0 1.0 95.41 0.0 0.0 0.0 0.0
0.5 0.5 1.0	%014	4 NLS00	0.5 0.5 1.0	0.667 0.75 0.0 0.5	0.746 g98b	63.61 47.7 270.0 0.0	-47.69 270 270 269	0.0 0.0 1.0 31.81 95.4 270.0 0.0 -95.39
0.5 1.0 0.0	%015	4 NLS00	0.5 1.0 0.0	0.5 0.5 0.0 1.0	0.349 j39g	47.71 82.62 120.0 -41.3 71.55	120 120 126	0.5 1.0 0.0 47.71 82.62 120.0 -41.3 71.55
0.5 1.0 0.5	%016	4 NLS00	0.5 1.0 0.5	0.667 0.75 0.0 0.5	0.456 j82g	63.61 47.7 150.0 -41.3 23.85	150 150 164	0.0 1.0 0.0 31.81 95.4 150.0 -82.61 47.7
0.5 1.0 1.0	%017	4 NLS00	0.5 1.0 1.0	0.833 0.75 0.0 0.5	0.609 g43b	79.51 47.7 210.0 -41.3 -23.84	210 210 219	0.0 1.0 1.0 63.61 95.4 210.0 -82.61 -47.69
1.0 0.0 0.0	%018	4 NLS00	1.0 0.0 0.0	0.333 0.5 0.0 1.0	0.017 r06j	31.81 95.4 30.0 82.62 47.7	30 30 6	1.0 0.0 0.0 31.81 95.4 30.0 82.62 47.7
1.0 0.0 0.5	%019	4 NLS00	1.0 0.0 0.5	0.5 0.5 0.0 1.0	0.944 b77r	47.71 82.62 0.0 82.62 0.0	0 0 340	1.0 0.0 0.5 47.71 82.62 0.0 82.62 0.0
1.0 0.0 1.0	%020	4 NLS00	1.0 0.0 1.0	0.667 0.5 0.0 1.0	0.878 b51r	63.61 95.4 330.0 82.62 -47.69	330 330 316	1.0 0.0 1.0 63.61 95.4 330.0 82.62 -47.69
1.0 0.5 0.0	%021	4 NLS00	1.0 0.5 0.0	0.5 0.5 0.0 1.0	0.129 r51j	47.71 82.62 60.0 41.31 71.55	60 60 46	1.0 0.5 0.0 47.71 82.62 60.0 41.31 71.55
1.0 0.5 0.5	%022	4 NLS00	1.0 0.5 0.5	0.667 0.75 0.0 0.5	0.017 r06j	63.61 47.7 30.0 41.31 23.85	30 30 6	1.0 0.0 0.0 31.81 95.4 30.0 82.62 47.7
1.0 0.5 1.0	%023	4 NLS00	1.0 0.5 1.0	0.833 0.75 0.0 0.5	0.878 b51r	79.51 47.7 210.0 41.31 -23.84	330 330 316	1.0 0.0 1.0 63.61 95.4 330.0 82.62 -47.69
1.0 1.0 0.0	%024	4 NLS00	1.0 1.0 0.0	0.667 0.5 0.0 1.0	0.241 r96j	63.61 95.4 90.0 0.0 95.4	90 90 87	1.0 1.0 0.0 63.61 95.4 90.0 0.0 95.4
1.0 1.0 0.5	%025	4 NLS00	1.0 1.0 0.5	0.833 0.75 0.0 0.5	0.241 r96j	79.51 47.7 90.0 0.0 47.7	90 90 87	1.0 1.0 0.0 63.61 95.4 90.0 0.0 95.4
1.0 1.0 1.0	%026	4 NLS00	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.0 0.0	0.944 b77r	95.41 0.0 0.0 0.0 0.0	0 0 340	1.0 1.0 1.0 95.41 0.0 0.0 0.0 0.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG80/>; <http://www.ps.bam.de/YG80/L80G00N1.PS/TEXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20070501-YG80/L80G00N1.PS/TEXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=thada

Farbmetrische Daten für System NRS18 für Eingabe von $ol^*a_{3,F}$; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

$oh^*_{3,F}$			%j	Nr. System	$oh^*_{3,F}$			$ltmceu^*_F$			$LCHAB^*_{a,F}$			$H^*_{eds,F+M}$			$oh^*_{3,M}$			$LCHAB^*_{a,M}$										
0.0	0.0	0.0	%000	5	NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.937	b74c	18.01	0.0	0.0	0.0	360	357	337	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0			
0.0	0.0	0.5	%001	5	NRS18	0.0	0.0	0.5	0.25	0.25	0.5	0.5	0.751	b00c	37.36	38.6	272.0	1.35	-38.56	270	272	270	0.005	0.0	1.0	56.71	77.2	272.0	2.69	-77.14
0.0	0.0	1.0	%002	5	NRS18	0.0	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.751	b00c	56.71	77.2	272.0	2.69	-77.14	270	272	270	0.005	0.0	1.0	56.71	77.2	272.0	2.69	-77.14
0.0	0.5	0.0	%003	5	NRS18	0.0	0.5	0.0	0.25	0.25	0.5	0.5	0.499	j99g	37.36	38.6	162.0	-36.7	11.93	150	162	180	0.003	1.0	0.0	56.71	77.2	162.0	-73.41	23.85
0.0	0.5	0.5	%004	5	NRS18	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	0.5	0.5	0.625	g50b	37.36	38.69	217.0	-30.89	-23.27	210	217	225	0.0	1.0	1.0	56.71	77.37	217.0	-61.78	-46.55
0.0	0.5	1.0	%005	5	NRS18	0.0	0.5	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.687	g74b	56.71	68.72	244.0	-30.11	-61.75	240	244	247	0.0	0.507	1.0	56.71	68.72	244.0	-30.11	-61.75
0.0	1.0	0.0	%006	5	NRS18	0.0	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.499	j99g	56.71	77.2	162.0	-73.41	23.85	150	162	180	0.003	1.0	0.0	56.71	77.2	162.0	-73.41	23.85
0.0	1.0	0.5	%007	5	NRS18	0.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.0	1.0	0.563	g25b	56.71	68.72	190.0	-67.66	-11.92	180	190	203	0.0	1.0	0.507	56.71	68.72	190.0	-67.66	-11.92
0.0	1.0	1.0	%008	5	NRS18	0.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.625	g50b	56.71	77.37	217.0	-61.78	-46.55	210	217	225	0.0	1.0	1.0	56.71	77.37	217.0	-61.78	-46.55
0.5	0.0	0.0	%009	5	NRS18	0.5	0.0	0.0	0.25	0.25	0.5	0.5	0.999	b99c	37.36	38.53	25.0	34.92	16.28	30	25	360	1.0	0.0	0.008	56.71	77.05	25.0	69.83	32.56
0.5	0.0	0.5	%010	5	NRS18	0.5	0.0	0.5	0.25	0.25	0.5	0.5	0.876	b50c	37.36	38.56	329.0	33.05	-19.85	330	329	315	1.0	0.0	0.993	56.71	77.12	329.0	66.1	-39.71
0.5	0.0	1.0	%011	5	NRS18	0.5	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.812	b24c	56.71	68.05	300.0	34.02	-58.92	300	300	292	0.497	0.0	1.0	56.71	68.05	300.0	34.02	-58.92
0.5	0.5	0.0	%012	5	NRS18	0.5	0.5	0.0	0.25	0.25	0.5	0.5	0.249	r99j	37.36	38.56	92.0	-1.34	38.54	90	92	90	1.0	0.995	0.0	56.71	77.13	92.0	-2.68	77.08
0.5	0.5	0.5	%013	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	1.0	0.937	b74c	56.71	0.0	0.0	0.0	0.0	360	357	337	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
0.5	0.5	1.0	%014	5	NRS18	0.5	0.5	1.0	0.75	0.75	0.0	0.5	0.751	b00c	76.06	38.6	272.0	1.35	-38.56	270	272	270	0.005	0.0	1.0	56.71	77.2	272.0	2.69	-77.14
0.5	1.0	0.0	%015	5	NRS18	0.5	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.374	j49g	56.71	63.44	127.0	-38.17	50.66	120	127	135	0.504	1.0	0.0	56.71	63.44	127.0	-38.17	50.66
0.5	1.0	0.5	%016	5	NRS18	0.5	1.0	0.5	0.75	0.75	0.0	0.5	0.499	j99g	76.06	38.6	162.0	-36.7	11.93	150	162	180	0.003	1.0	0.0	56.71	77.2	162.0	-73.41	23.85
0.5	1.0	1.0	%017	5	NRS18	0.5	1.0	1.0	0.75	0.75	0.0	0.5	0.625	g50b	76.06	38.69	217.0	-30.89	-23.27	210	217	225	0.0	1.0	1.0	56.71	77.37	217.0	-61.78	-46.55
1.0	0.0	0.0	%018	5	NRS18	1.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.999	b99c	56.71	77.05	25.0	69.83	32.56	30	25	360	1.0	0.0	0.008	56.71	77.05	25.0	69.83	32.56
1.0	0.0	0.5	%019	5	NRS18	1.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	1.0	0.937	b74c	56.71	68.06	357.0	67.97	-3.55	360	357	337	1.0	0.0	0.501	56.71	68.06	357.0	67.97	-3.55
1.0	0.0	1.0	%020	5	NRS18	1.0	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.876	b50c	56.71	77.12	329.0	66.1	-39.71	330	329	315	1.0	0.0	0.993	56.71	77.12	329.0	66.1	-39.71
1.0	0.5	0.0	%021	5	NRS18	1.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.125	r50j	56.71	64.6	59.0	33.27	55.38	60	59	45	1.0	0.502	0.0	56.71	64.6	59.0	33.27	55.38
1.0	0.5	0.5	%022	5	NRS18	1.0	0.5	0.5	0.75	0.75	0.0	0.5	0.999	b99c	76.06	38.53	25.0	34.92	16.28	30	25	360	1.0	0.0	0.008	56.71	77.05	25.0	69.83	32.56
1.0	0.5	1.0	%023	5	NRS18	1.0	0.5	1.0	0.75	0.75	0.0	0.5	0.876	b50c	76.06	38.56	329.0	33.05	-19.85	330	329	315	1.0	0.0	0.993	56.71	77.12	329.0	66.1	-39.71
1.0	1.0	0.0	%024	5	NRS18	1.0	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.249	r99j	56.71	77.13	92.0	-2.68	77.08	90	92	90	1.0	0.995	0.0	56.71	77.13	92.0	-2.68	77.08
1.0	1.0	0.5	%025	5	NRS18	1.0	1.0	0.5	0.75	0.75	0.0	0.5	0.249	r99j	76.06	38.56	92.0	-1.34	38.54	90	92	90	1.0	0.995	0.0	56.71	77.13	92.0	-2.68	77.08
1.0	1.0	1.0	%026	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.937	b74c	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0	360	357	337	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG80/>; <http://www.ps.bam.de/YG80/L80G00N1.PS/TEXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20070501-YG80/L80G00N1.PS/TEXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=thada

Farbmetrischen Daten für System SRS18 für Eingabe von $ol^*a_{3,F}$; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

$ol^*a_{3,F}$	%j	Nr. System	$ol^*a_{3,F}$	ltuceu *E	LCHAB $^*a_{3,F}$	$H^*_{edsi,F+M}$	$ol^*a_{3,M}$	LCHAB $^*a_{3,M}$
0.0 0.0 0.0	%0000	6 SRS18	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 1.0	0.944 b77r	18.01 0.0 0.0 0.0 0.0	0 0 340	1.0 1.0 1.0 95.41 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.5	%0001	6 SRS18	0.0 0.0 0.5	0.25 0.25 0.5	0.746 g98b	37.36 38.7 270.0 0.0	-38.69 270 270 269	0.0 0.0 1.0 56.71 77.4 270.0 0.0 -77.39
0.0 0.0 1.0	%0002	6 SRS18	0.0 0.0 1.0	0.5 0.5 0.0	0.746 g98b	56.71 77.4 270.0 0.0	-77.39 270 270 269	0.0 0.0 1.0 56.71 77.4 270.0 0.0 -77.39
0.0 0.5 0.0	%0003	6 SRS18	0.0 0.5 0.0	0.25 0.25 0.5	0.456 j82g	37.36 38.7 150.0 -33.5 19.35	150 150 164	0.0 1.0 0.0 56.71 77.4 150.0 -67.02 38.7
0.0 0.5 0.5	%0004	6 SRS18	0.0 0.5 0.5	0.25 0.25 0.5	0.609 g43b	37.36 38.7 210.0 -33.5 -19.34	210 210 219	0.0 1.0 1.0 56.71 77.4 210.0 -67.02 -38.69
0.0 0.5 1.0	%0005	6 SRS18	0.0 0.5 1.0	0.5 0.5 0.0	0.678 g71b	56.71 67.03 240.0 -33.5 -58.04	240 240 244	0.0 0.5 1.0 56.71 67.03 240.0 -33.5 -58.04
0.0 1.0 0.0	%0006	6 SRS18	0.0 1.0 0.0	0.5 0.5 0.0	0.456 j82g	56.71 77.4 150.0 -67.02 38.7	150 150 164	0.0 1.0 0.0 56.71 77.4 150.0 -67.02 38.7
0.0 1.0 0.5	%0007	6 SRS18	0.0 1.0 0.5	0.5 0.5 0.0	0.541 g16b	56.71 67.03 180.0 -67.02 0.0	180 180 195	0.0 1.0 0.5 56.71 67.03 180.0 -67.02 0.0
0.0 1.0 1.0	%0008	6 SRS18	0.0 1.0 1.0	0.5 0.5 0.0	0.609 g43b	56.71 77.4 210.0 -67.02 -38.69	210 210 219	0.0 1.0 1.0 56.71 77.4 210.0 -67.02 -38.69
0.5 0.0 0.0	%0009	6 SRS18	0.5 0.0 0.0	0.25 0.25 0.5	0.017 r06j	37.36 38.7 30.0 33.52 19.35	30 30 6	1.0 0.0 0.0 56.71 77.4 30.0 67.03 38.7
0.5 0.0 0.5	%0010	6 SRS18	0.5 0.0 0.5	0.25 0.25 0.5	0.878 b51r	37.36 38.7 330.0 33.52 -19.34	330 330 316	1.0 0.0 1.0 56.71 77.4 330.0 67.03 -38.69
0.5 0.0 1.0	%0011	6 SRS18	0.5 0.0 1.0	0.5 0.5 0.0	0.812 b24r	56.71 67.03 300.0 33.52 -58.04	300 300 292	0.5 0.0 1.0 56.71 67.03 300.0 33.52 -58.04
0.5 0.5 0.0	%0012	6 SRS18	0.5 0.5 0.0	0.25 0.25 0.5	0.241 r96j	37.36 38.7 90.0 0.0 38.7	90 90 87	1.0 1.0 0.0 56.71 77.4 90.0 0.0 77.4
0.5 0.5 0.5	%0013	6 SRS18	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.0	0.944 b77r	56.71 0.0 0.0 0.0 0.0	0 0 340	1.0 1.0 1.0 95.41 0.0 0.0 0.0 0.0
0.5 0.5 1.0	%0014	6 SRS18	0.5 0.5 1.0	0.75 0.75 0.0	0.746 g98b	76.06 38.7 270.0 0.0	-38.69 270 270 269	0.0 0.0 1.0 56.71 77.4 270.0 0.0 -77.39
0.5 1.0 0.0	%0015	6 SRS18	0.5 1.0 0.0	0.5 0.5 0.0	0.349 j39g	56.71 67.03 120.0 -33.51 58.05	120 120 126	0.5 1.0 0.0 56.71 67.03 120.0 -33.51 58.05
0.5 1.0 0.5	%0016	6 SRS18	0.5 1.0 0.5	0.75 0.75 0.0	0.456 j82g	56.71 67.03 150.0 -33.5 19.35	150 150 164	0.0 1.0 0.0 56.71 77.4 150.0 -67.02 38.7
0.5 1.0 1.0	%0017	6 SRS18	0.5 1.0 1.0	0.75 0.75 0.0	0.609 g43b	76.06 38.7 210.0 -33.5 -19.34	210 210 219	0.0 1.0 1.0 56.71 77.4 210.0 -67.02 -38.69
1.0 0.0 0.0	%0018	6 SRS18	1.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.0	0.017 r06j	56.71 77.4 30.0 67.03 38.7	30 30 6	1.0 0.0 0.0 56.71 77.4 30.0 67.03 38.7
1.0 0.0 0.5	%0019	6 SRS18	1.0 0.0 0.5	0.5 0.5 0.0	0.944 b77r	56.71 67.03 0.0 67.03 0.0	0 0 340	1.0 0.0 0.5 56.71 67.03 0.0 67.03 0.0
1.0 0.0 1.0	%0020	6 SRS18	1.0 0.0 1.0	0.5 0.5 0.0	0.878 b51r	56.71 77.4 330.0 67.03 -38.69	330 330 316	1.0 0.0 1.0 56.71 77.4 330.0 67.03 -38.69
1.0 0.5 0.0	%0021	6 SRS18	1.0 0.5 0.0	0.5 0.5 0.0	0.129 r51j	56.71 67.03 60.0 33.52 58.05	60 60 46	1.0 0.5 0.0 56.71 67.03 60.0 33.52 58.05
1.0 0.5 0.5	%0022	6 SRS18	1.0 0.5 0.5	0.75 0.75 0.0	0.017 r06j	76.06 38.7 30.0 33.52 19.35	30 30 6	1.0 0.0 0.0 56.71 77.4 30.0 67.03 38.7
1.0 0.5 1.0	%0023	6 SRS18	1.0 0.5 1.0	0.75 0.75 0.0	0.878 b51r	76.06 38.7 330.0 33.52 -19.34	330 330 316	1.0 0.0 1.0 56.71 77.4 330.0 67.03 -38.69
1.0 1.0 0.0	%0024	6 SRS18	1.0 1.0 0.0	0.5 0.5 0.0	0.241 r96j	56.71 77.4 90.0 0.0 77.4	90 90 87	1.0 1.0 0.0 56.71 77.4 90.0 0.0 77.4
1.0 1.0 0.5	%0025	6 SRS18	1.0 1.0 0.5	0.75 0.75 0.0	0.241 r96j	76.06 38.7 90.0 0.0 38.7	90 90 87	1.0 1.0 0.0 56.71 77.4 90.0 0.0 77.4
1.0 1.0 1.0	%0026	6 SRS18	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.0	0.944 b77r	95.41 0.0 0.0 0.0 0.0	0 0 340	1.0 1.0 1.0 95.41 0.0 0.0 0.0 0.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG80/>; <http://www.ps.bam.de/YG80/L80G00N1.PS/TEXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20070501-YG80/L80G00N1.PS/TEXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=thata

Farbmetrische Daten für System TLS70 für Eingabe von ol^*_3,F ; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

ol^*_3,F	%j	Nr. System	ol^*_3,F	ltuceu ²	LCHAB ^a ,F	H ⁺ eds _i F+M	ol^*_3,M	LCHAB ^a ,M
0.0 0.0 0.0	%000	7 TLS70	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 1.0	0.931 b72r	69.7 0.0 0.0 0.0 0.0	0 354 335	1.0 1.0 1.0 95.41 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.5	%001	7 TLS70	0.0 0.0 0.5	0.047 0.25 0.5	0.799 b19r	70.91 19.47 294.0 7.92 -17.78	270 294 288	0.005 0.0 1.0 72.13 38.94 294.0 15.84 -35.56
0.0 0.0 1.0	%002	7 TLS70	0.0 0.0 1.0	0.094 0.5 0.0	0.799 b19r	72.13 38.94 294.0 15.84 -35.56	270 294 288	0.005 0.0 1.0 72.13 38.94 294.0 15.84 -35.56
0.0 0.5 0.0	%003	7 TLS70	0.0 0.5 0.0	0.382 0.25 0.5	0.428 j71g	79.53 18.1 142.0 -14.25 11.14	150 142 154	0.01 1.0 0.0 89.36 36.2 142.0 -28.52 22.29
0.0 0.5 0.5	%004	7 TLS70	0.0 0.5 0.5	0.412 0.25 0.5	0.582 g32b	80.3 11.51 198.0 -10.93 -3.55	210 198 209	0.0 0.999 1.0 90.9 23.01 198.0 -21.88 -7.1
0.0 0.5 1.0	%005	7 TLS70	0.0 0.5 1.0	0.458 0.5 0.0	0.691 g76b	81.49 15.44 246.0 -6.27 -14.1	240 246 249	0.0 0.499 1.0 81.49 15.44 246.0 -6.27 -14.1
0.0 1.0 0.0	%006	7 TLS70	0.0 1.0 0.0	0.765 0.5 0.0	0.428 j71g	89.36 36.2 142.0 -28.52 22.29	150 142 154	0.01 1.0 0.0 89.36 36.2 142.0 -28.52 22.29
0.0 1.0 0.5	%007	7 TLS70	0.0 1.0 0.5	0.794 0.5 0.0	0.518 g07b	90.12 40.03 170.0 -39.41 6.95	180 170 186	0.0 1.0 0.498 90.12 40.03 170.0 -39.41 6.95
0.0 1.0 1.0	%008	7 TLS70	0.0 1.0 1.0	0.825 0.5 0.0	0.582 g32b	90.9 23.01 198.0 -21.88 -7.1	210 198 209	0.0 0.999 1.0 90.9 23.01 198.0 -21.88 -7.1
0.5 0.0 0.0	%009	7 TLS70	0.5 0.0 0.0	0.131 0.25 0.5	0.992 b96r	73.07 14.14 22.0 13.11 5.3	30 22 357	1.0 0.001 0.0 76.45 28.28 22.0 26.22 10.59
0.5 0.0 0.5	%010	7 TLS70	0.5 0.0 0.5	0.171 0.25 0.5	0.869 b47r	74.09 19.48 326.0 16.15 -10.88	330 326 313	0.998 0.0 1.0 78.49 38.96 326.0 32.3 -21.77
0.5 0.0 1.0	%011	7 TLS70	0.5 0.0 1.0	0.218 0.5 0.0	0.834 b33r	75.31 37.44 310.0 24.07 -28.67	300 310 300	0.501 0.0 1.0 75.31 37.44 310.0 24.07 -28.67
0.5 0.5 0.0	%012	7 TLS70	0.5 0.5 0.0	0.47 0.25 0.5	0.933 j21g	81.79 14.1 107.0 -4.11 13.48	90 107 109	1.0 0.997 0.0 93.87 28.19 107.0 -8.23 26.96
0.5 0.5 0.5	%013	7 TLS70	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.931 b72r	82.56 0.0 0.0 0.0 0.0	0 354 335	1.0 1.0 1.0 95.41 0.0 0.0 0.0 0.0
0.5 0.5 1.0	%014	7 TLS70	0.5 0.5 1.0	0.547 0.75 0.0	0.799 b19r	83.77 19.47 294.0 7.92 -17.78	270 294 288	0.005 0.0 1.0 72.13 38.94 294.0 15.84 -35.56
0.5 1.0 0.0	%015	7 TLS70	0.5 1.0 0.0	0.852 0.5 0.0	0.367 j46g	91.6 34.58 125.0 -19.83 28.33	120 125 132	0.494 1.0 0.0 91.6 34.58 125.0 -19.83 28.33
0.5 1.0 0.5	%016	7 TLS70	0.5 1.0 0.5	0.882 0.75 0.0	0.428 j71g	92.39 18.1 142.0 -14.25 11.14	150 142 154	0.01 1.0 0.0 89.36 36.2 142.0 -28.52 22.29
0.5 1.0 1.0	%017	7 TLS70	0.5 1.0 1.0	0.912 0.75 0.0	0.582 g32b	93.16 11.51 198.0 -10.93 -3.55	210 198 209	0.0 0.999 1.0 90.9 23.01 198.0 -21.88 -7.1
1.0 0.0 0.0	%018	7 TLS70	1.0 0.0 0.0	0.262 0.5 0.0	0.992 b96r	76.45 28.28 22.0 26.22 10.59	30 22 357	1.0 0.001 0.0 76.45 28.28 22.0 26.22 10.59
1.0 0.0 0.5	%019	7 TLS70	1.0 0.0 0.5	0.302 0.5 0.0	0.931 b72r	77.46 39.95 354.0 39.74 -4.17	0 354 335	1.0 0.0 0.5 77.46 39.95 354.0 39.74 -4.17
1.0 0.0 1.0	%020	7 TLS70	1.0 0.0 1.0	0.342 0.5 0.0	0.869 b47r	78.49 38.96 326.0 32.3 -21.77	330 326 313	0.998 0.0 1.0 78.49 38.96 326.0 32.3 -21.77
1.0 0.5 0.0	%021	7 TLS70	1.0 0.5 0.0	0.605 0.5 0.0	0.148 r59j	85.26 20.82 65.0 8.8 18.87	60 65 53	1.0 0.505 0.0 85.26 20.82 65.0 8.8 18.87
1.0 0.5 0.5	%022	7 TLS70	1.0 0.5 0.5	0.631 0.75 0.0	0.5 0.992 b96r	85.93 14.14 22.0 13.11 5.3	30 22 357	1.0 0.001 0.0 76.45 28.28 22.0 26.22 10.59
1.0 0.5 1.0	%023	7 TLS70	1.0 0.5 1.0	0.671 0.75 0.0	0.5 0.869 b47r	86.95 19.48 326.0 16.15 -10.88	330 326 313	0.998 0.0 1.0 78.49 38.96 326.0 32.3 -21.77
1.0 1.0 0.0	%024	7 TLS70	1.0 1.0 0.0	0.94 0.5 0.0	0.303 j21g	93.87 28.19 107.0 -8.23 26.96	90 107 109	1.0 0.997 0.0 93.87 28.19 107.0 -8.23 26.96
1.0 1.0 0.5	%025	7 TLS70	1.0 1.0 0.5	0.97 0.75 0.0	0.303 j21g	94.64 14.1 107.0 -4.11 13.48	90 107 109	1.0 0.997 0.0 93.87 28.19 107.0 -8.23 26.96
1.0 1.0 1.0	%026	7 TLS70	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.0	0.931 b72r	95.41 0.0 0.0 0.0 0.0	0 354 335	1.0 1.0 1.0 95.41 0.0 0.0 0.0 0.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG80/>; <http://www.ps.bam.de/YG80/L80G00N1.PS/TEXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20070501-YG80/L80G00N1.PS/TEXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material-Code=thada

Farbmetrische Daten für System TLS00 für Eingabe von $ol^*a_{3,F}$; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (40.0, 102.8, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

$ol^*a_{3,F}$	%j	Nr. System	$ol^*a_{3,F}$	ltuceu $\%_F$	LCHAB $^*_{a,F}$	H $^*_{eds}$ F+M	$ol^*a_{3,M}$	LCHAB $^*_{a,M}$
0.0 0.0 0.0	%000	8 TLS00	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 1.0	0.953 b81r	0.01 0.0 0.0 0.0 0.0	360 4 343	1.0 1.0 1.0 95.41 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.5	%001	8 TLS00	0.0 0.0 0.5	0.16 0.25 0.5	0.825 b30r	15.27 23.88 306.0 14.04 -19.31	270 306 297	0.0 0.003 1.0 30.54 47.76 306.0 28.07 -38.63
0.0 0.0 1.0	%002	8 TLS00	0.0 0.0 1.0	0.32 0.5 0.0	0.825 b30r	30.54 47.76 306.0 28.07 -38.63	270 306 297	0.0 0.003 1.0 30.54 47.76 306.0 28.07 -38.63
0.0 0.5 0.0	%003	8 TLS00	0.0 0.5 0.0	0.438 0.25 0.5	0.406 j62g	41.82 46.54 136.0 -33.47 32.33	150 136 146	0.0 1.0 0.0 83.62 93.08 136.0 -66.94 64.66
0.0 0.5 0.5	%004	8 TLS00	0.0 0.5 0.5	0.455 0.25 0.5	0.577 g30b	43.44 57.31 196.0 -55.08 -15.79	210 196 208	0.0 1.0 0.994 86.86 114.61 196.0 -110.16-31.58
0.0 0.5 1.0	%005	8 TLS00	0.0 0.5 1.0	0.616 0.5 0.0	0.703 g81b	58.8 27.61 251.0 -8.98 -26.1	240 251 253	0.0 1.0 0.503 58.8 27.61 251.0 -8.98 -26.1
0.0 1.0 0.0	%006	8 TLS00	0.0 1.0 0.0	0.876 0.5 0.0	0.406 j62g	83.62 93.08 136.0 -66.94 64.66	150 136 146	0.0 1.0 0.0 83.62 93.08 136.0 -66.94 64.66
0.0 1.0 0.5	%007	8 TLS00	0.0 1.0 0.5	0.893 0.5 0.0	0.509 g03b	85.24 99.44 166.0 -96.47 24.06	180 166 183	0.0 1.0 0.497 85.24 99.44 166.0 -96.47 24.06
0.0 1.0 1.0	%008	8 TLS00	0.0 1.0 1.0	0.91 0.5 0.0	0.577 g30b	86.86 114.61 196.0 -110.16-31.58	210 196 208	0.0 1.0 0.994 86.86 114.61 196.0 -110.16-31.58
0.5 0.0 0.0	%009	8 TLS00	0.5 0.0 0.0	0.265 0.25 0.5	0.054 r21j	25.26 55.48 40.0 42.5 35.66	30 40 20	1.0 0.0 0.0 50.5 110.95 40.0 84.99 71.32
0.5 0.0 0.5	%010	8 TLS00	0.5 0.0 0.5	0.299 0.25 0.5	0.874 b49r	28.51 64.21 328.0 54.45 -34.02	329 328 315	0.989 0.0 1.0 57.01 128.42 328.0 108.9 -68.04
0.5 0.0 1.0	%011	8 TLS00	0.5 0.0 1.0	0.456 0.5 0.0	0.849 b39r	43.53 126.17 317.0 92.28 -86.04	299 317 306	0.488 0.0 1.0 43.53 126.17 317.0 92.28 -86.04
0.5 0.5 0.0	%012	8 TLS00	0.5 0.5 0.0	0.485 0.25 0.5	0.288 j15g	46.31 46.5 103.0 -10.45 45.31	90 103 104	0.995 1.0 0.0 92.62 93.0 103.0 -20.91 90.61
0.5 0.5 0.5	%013	8 TLS00	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.953 b81r	47.71 0.0 0.0 0.0 0.0	360 4 343	1.0 1.0 1.0 95.41 0.0 0.0 0.0 0.0
0.5 0.5 1.0	%014	8 TLS00	0.5 0.5 1.0	0.66 0.75 0.0	0.825 b30r	62.97 23.88 306.0 14.04 -19.31	270 306 297	0.0 0.003 1.0 30.54 47.76 306.0 28.07 -38.63
0.5 1.0 0.0	%015	8 TLS00	0.5 1.0 0.0	0.925 0.5 0.0	0.345 j38g	88.25 89.21 119.0 -43.24 78.02	119 119 124	0.0 88.25 89.21 119.0 -43.24 78.02
0.5 1.0 0.5	%016	8 TLS00	0.5 1.0 0.5	0.938 0.75 0.0	0.406 j62g	89.25 46.54 136.0 -33.47 32.33	150 136 146	0.0 1.0 0.0 83.62 93.08 136.0 -66.94 64.66
0.5 1.0 1.0	%017	8 TLS00	0.5 1.0 1.0	0.955 0.75 0.0	0.577 g30b	91.14 57.31 196.0 -55.08 -15.79	210 196 208	0.0 1.0 0.994 86.86 114.61 196.0 -110.16-31.58
1.0 0.0 0.0	%018	8 TLS00	1.0 0.0 0.0	0.529 0.5 0.0	0.054 r21j	50.5 110.95 40.0 84.99 71.32	30 40 20	1.0 0.0 0.0 50.5 110.95 40.0 84.99 71.32
1.0 0.0 0.5	%019	8 TLS00	1.0 0.0 0.5	0.565 0.5 0.0	0.953 b81r	53.92 89.9 4.0 89.69 6.27	360 4 343	1.0 0.0 0.502 53.92 89.9 4.0 89.69 6.27
1.0 0.0 1.0	%020	8 TLS00	1.0 0.0 1.0	0.597 0.5 0.0	0.874 b49r	57.01 128.42 328.0 108.9 -68.04	329 328 315	0.989 0.0 1.0 57.01 128.42 328.0 108.9 -68.04
1.0 0.5 0.0	%021	8 TLS00	1.0 0.5 0.0	0.747 0.5 0.0	0.17 r68j	71.3 85.69 71.0 27.9 81.02	60 71 61	1.0 0.493 0.0 71.3 85.69 71.0 27.9 81.02
1.0 0.5 0.5	%022	8 TLS00	1.0 0.5 0.5	0.765 0.75 0.0	0.054 r21j	72.96 55.48 40.0 42.5 35.66	30 40 20	1.0 0.0 0.0 50.5 110.95 40.0 84.99 71.32
1.0 0.5 1.0	%023	8 TLS00	1.0 0.5 1.0	0.799 0.75 0.0	0.874 b49r	76.21 64.21 328.0 54.45 -34.02	329 328 315	0.989 0.0 1.0 57.01 128.42 328.0 108.9 -68.04
1.0 1.0 0.0	%024	8 TLS00	1.0 1.0 0.0	0.971 0.5 0.0	0.288 j15g	92.62 93.0 103.0 -20.91 90.61	90 103 104	0.995 1.0 0.0 92.62 93.0 103.0 -20.91 90.61
1.0 1.0 0.5	%025	8 TLS00	1.0 1.0 0.5	0.985 0.75 0.0	0.288 j15g	94.01 46.5 103.0 -10.45 45.31	90 103 104	0.995 1.0 0.0 92.62 93.0 103.0 -20.91 90.61
1.0 1.0 1.0	%026	8 TLS00	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.0	0.953 b81r	95.41 0.0 0.0 0.0 0.0	360 4 343	1.0 1.0 1.0 95.41 0.0 0.0 0.0 0.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG80/>; <http://www.ps.bam.de/YG80/L80G00N1.PS/TEXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20070501-YG80/L80G00N1.PS/TEXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=thada

Farbmetrische Daten für System TLS11 für Eingabe von ol^*a_F ; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (37.0, 103.1, 136.5, 196.4, 305.3, 328.1); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

ol^*a_F	%j	Nr. System	ol^*a_F	ltuceu_F	LCHAB ^a _F	H ^a _{edsi,F+M}	ol^*a_M	LCHAB ^a _M
0.0 0.0 0.0	%000	10 TLS11	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 1.0	0.951 b80r	10.99 0.0 0.0 0.0 0.0	0 3 342	1.0 1.0 1.0 95.41 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.5	%001	10 TLS11	0.0 0.0 0.5	0.131 0.25 0.5	0.823 b29r	22.09 23.46 305.0 13.45 -19.21	270 305 296	0.0 0.002 1.0 33.18 46.92 305.0 26.91 -38.42
0.0 0.0 1.0	%002	10 TLS11	0.0 0.0 1.0	0.263 0.5 0.0	0.823 b29r	33.18 46.92 305.0 26.91 -38.42	270 305 296	0.0 0.002 1.0 33.18 46.92 305.0 26.91 -38.42
0.0 0.5 0.0	%003	10 TLS11	0.0 0.5 0.0	0.432 0.25 0.5	0.406 j62g	47.46 44.94 136.0 -32.32 31.22	149 136 146	0.014 1.0 0.0 83.93 89.88 136.0 -64.64 62.44
0.0 0.5 0.5	%004	10 TLS11	0.0 0.5 0.5	0.45 0.25 0.5	0.577 g30b	48.99 55.54 196.0 -53.37 -15.3	210 196 208	0.0 1.0 0.993 86.99 111.07 196.0 -106.76 -30.61
0.0 0.5 1.0	%005	10 TLS11	0.0 0.5 1.0	0.58 0.5 0.0	0.703 g81b	59.95 27.46 251.0 -8.93 -25.96	240 251 253	0.0 0.498 1.0 59.95 27.46 251.0 -8.93 -25.96
0.0 1.0 0.0	%006	10 TLS11	0.0 1.0 0.0	0.864 0.5 0.0	0.406 j62g	83.93 89.88 136.0 -64.64 62.44	149 136 146	0.014 1.0 0.0 83.93 89.88 136.0 -64.64 62.44
0.0 1.0 0.5	%007	10 TLS11	0.0 1.0 0.5	0.881 0.5 0.0	0.509 g03b	85.39 96.61 166.0 -93.73 23.37	180 166 183	0.0 1.0 0.493 85.39 96.61 166.0 -93.73 23.37
0.0 1.0 1.0	%008	10 TLS11	0.0 1.0 1.0	0.9 0.5 0.0	0.577 g30b	86.99 111.07 196.0 -106.76 -30.61	210 196 208	0.0 1.0 0.993 86.99 111.07 196.0 -106.76 -30.61
0.5 0.0 0.0	%009	10 TLS11	0.5 0.0 0.0	0.241 0.25 0.5	0.043 r17j	31.33 46.41 37.0 37.06 27.93	30 37 16	1.0 0.001 0.0 51.68 92.81 37.0 74.13 55.86
0.5 0.0 0.5	%010	10 TLS11	0.5 0.0 0.5	0.278 0.25 0.5	0.874 b49r	34.5 60.64 328.0 51.42 -32.12	330 328 315	0.993 0.0 1.0 58.01 121.27 328.0 102.85 -64.26
0.5 0.0 1.0	%011	10 TLS11	0.5 0.0 1.0	0.414 0.5 0.0	0.849 b39r	45.94 118.93 317.0 86.98 -81.1	301 317 306	0.513 0.0 1.0 45.94 118.93 317.0 86.98 -81.1
0.5 0.5 0.0	%012	10 TLS11	0.5 0.5 0.0	0.484 0.25 0.5	0.288 j15g	51.83 46.4 103.0 -10.43 45.21	90 103 104	1.0 0.999 0.0 92.67 92.8 103.0 -20.87 90.42
0.5 0.5 0.5	%013	10 TLS11	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.951 b80r	53.2 0.0 0.0 0.0 0	0 3 342	1.0 1.0 1.0 95.41 0.0 0.0 0.0 0.0
0.5 0.5 1.0	%014	10 TLS11	0.5 0.5 1.0	0.631 0.75 0.0	0.823 b29r	64.3 23.46 305.0 13.45 -19.21	270 305 296	0.0 0.002 1.0 33.18 46.92 305.0 26.91 -38.42
0.5 1.0 0.0	%015	10 TLS11	0.5 1.0 0.0	0.914 0.5 0.0	0.349 j39g	88.19 86.3 120.0 -43.14 74.73	120 120 126	0.493 1.0 0.0 88.19 86.3 120.0 -43.14 74.73
0.5 1.0 0.5	%016	10 TLS11	0.5 1.0 0.5	0.932 0.75 0.0	0.406 j62g	89.67 44.94 136.0 -32.32 31.22	149 136 146	0.014 1.0 0.0 83.93 89.88 136.0 -64.64 62.44
0.5 1.0 1.0	%017	10 TLS11	0.5 1.0 1.0	0.95 0.75 0.0	0.577 g30b	91.2 55.54 196.0 -53.37 -15.3	210 196 208	0.0 1.0 0.993 86.99 111.07 196.0 -106.76 -30.61
1.0 0.0 0.0	%018	10 TLS11	1.0 0.0 0.0	0.482 0.5 0.0	0.043 r17j	51.68 92.81 37.0 74.13 55.86	30 37 16	1.0 0.001 0.0 51.68 92.81 37.0 74.13 55.86
1.0 0.0 0.5	%019	10 TLS11	1.0 0.0 0.5	0.52 0.5 0.0	0.951 b80r	54.87 89.17 3.0 89.05 4.67	0 3 342	1.0 0.0 0.494 54.87 89.17 3.0 89.05 4.67
1.0 0.0 1.0	%020	10 TLS11	1.0 0.0 1.0	0.557 0.5 0.0	0.874 b49r	58.01 121.27 328.0 102.85 -64.26	330 328 315	0.993 0.0 1.0 58.01 121.27 328.0 102.85 -64.26
1.0 0.5 0.0	%021	10 TLS11	1.0 0.5 0.0	0.725 0.5 0.0	0.167 r66j	72.17 77.84 70.0 26.62 73.14	60 70 60	1.0 0.5 0.0 72.17 77.84 70.0 26.62 73.14
1.0 0.5 0.5	%022	10 TLS11	1.0 0.5 0.5	0.741 0.75 0.0	0.043 r17j	73.54 46.41 37.0 37.06 27.93	30 37 16	1.0 0.001 0.0 51.68 92.81 37.0 74.13 55.86
1.0 0.5 1.0	%023	10 TLS11	1.0 0.5 1.0	0.778 0.75 0.0	0.874 b49r	76.71 60.64 328.0 51.42 -32.12	330 328 315	0.993 0.0 1.0 58.01 121.27 328.0 102.85 -64.26
1.0 1.0 0.0	%024	10 TLS11	1.0 1.0 0.0	0.968 0.5 0.0	0.288 j15g	92.67 92.8 103.0 -20.87 90.42	90 103 104	1.0 0.999 0.0 92.67 92.8 103.0 -20.87 90.42
1.0 1.0 0.5	%025	10 TLS11	1.0 1.0 0.5	0.984 0.75 0.0	0.288 j15g	94.04 46.4 103.0 -10.43 45.21	90 103 104	1.0 0.999 0.0 92.67 92.8 103.0 -20.87 90.42
1.0 1.0 1.0	%026	10 TLS11	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.0	0.951 b80r	95.41 0.0 0.0 0.0 0	0 3 342	1.0 1.0 1.0 95.41 0.0 0.0 0.0 0.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG80/>; <http://www.ps.bam.de/YG80/L80G00N1.PS/TEXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20070501-YG80/L80G00N1.PS/TEXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=thada

Farbmetrische Daten für System TLS18 für Eingabe von ol^*_3,F ; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (34,9, 103,3, 136,9, 196,5, 304,3, 328,1); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25,5, 92,3, 162,2, 271,7)

ol^*_3,F	%j	Nr. System	ol^*_3,F	ltuceu *E	LCHAB *a,F	H $^*eds_i,F+M$	ol^*_3,M	LCHAB *a,M
0.0 0.0 0.0	%000	11 TLS18	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 1.0	0.946 b78e	18.01 0.0 0.0 0.0 0.0	360 1 341	1.0 1.0 1.0 95.41 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.5	%001	11 TLS18	0.0 0.0 0.5	0.114 0.25 0.5	0.821 b28e	26.82 22.98 304.0 12.85	-19.04	270 304 296 0.0 0.003 1.0 35.63 45.96 304.0 25.7 -38.09
0.0 0.0 1.0	%002	11 TLS18	0.0 0.0 1.0	0.228 0.5 0.0	0.821 b28e	35.63 45.96 304.0 25.7	-38.09	270 304 296 0.0 0.003 1.0 35.63 45.96 304.0 25.7 -38.09
0.0 0.5 0.0	%003	11 TLS18	0.0 0.5 0.0	0.426 0.25 0.5	0.5 0.41 j63g	51.01 54.04 137.0	-39.51 36.86	150 137 148 0.0 1.0 0.002 84.01 108.08 137.0 -79.03 73.71
0.0 0.5 0.5	%004	11 TLS18	0.0 0.5 0.5	0.446 0.25 0.5	0.5 0.577 g30b	52.56 53.86 196.0	-51.76 -14.83	210 196 208 0.0 1.0 0.992 87.12 107.71 196.0 -103.53 -29.68
0.0 0.5 1.0	%005	11 TLS18	0.0 0.5 1.0	0.562 0.5 0.0	1.0 0.7 g80b	61.49 27.27 250.0	-9.32 -25.61	240 250 252 0.0 0.504 1.0 61.49 27.27 250.0 -9.32 -25.61
0.0 1.0 0.0	%006	11 TLS18	0.0 1.0 0.0	0.853 0.5 0.0	1.0 0.41 j63g	84.01 108.08 137.0	-79.03 73.71	150 137 148 0.0 1.0 0.002 84.01 108.08 137.0 -79.03 73.71
0.0 1.0 0.5	%007	11 TLS18	0.0 1.0 0.5	0.873 0.5 0.0	1.0 0.511 g04b	85.59 93.91 167.0	-91.49 21.12	180 167 184 0.0 1.0 0.505 85.59 93.91 167.0 -91.49 21.12
0.0 1.0 1.0	%008	11 TLS18	0.0 1.0 1.0	0.893 0.5 0.0	1.0 0.577 g30b	87.12 107.71 196.0	-103.53 -29.68	210 196 208 0.0 1.0 0.992 87.12 107.71 196.0 -103.53 -29.68
0.5 0.0 0.0	%009	11 TLS18	0.5 0.0 0.0	0.225 0.25 0.5	0.5 0.036 r14j	35.43 43.57 35.0 35.69	24.99	30 35 13 1.0 0.002 0.0 52.85 87.13 35.0 71.38 49.98
0.5 0.0 0.5	%010	11 TLS18	0.5 0.0 0.5	0.264 0.25 0.5	0.5 0.874 b49e	38.48 57.55 328.0 48.8	-30.49	330 328 315 0.997 0.0 1.0 58.95 115.09 328.0 97.61 -60.98
0.5 0.0 1.0	%011	11 TLS18	0.5 0.0 1.0	0.375 0.5 0.0	1.0 0.847 b38e	47.05 112.66 316.0 81.04	-78.25	299 316 305 0.492 0.0 1.0 47.05 112.66 316.0 81.04 -78.25
0.5 0.5 0.0	%012	11 TLS18	0.5 0.5 0.0	0.482 0.25 0.5	0.5 0.288 j15g	55.3 43.51 103.0	-9.78 42.39	90 103 104 1.0 0.996 0.0 92.59 87.01 103.0 -19.56 84.78
0.5 0.5 0.5	%013	11 TLS18	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.0 0.946 b78e	56.71 0.0 0.0 0.0 0.0	360 1 341	1.0 1.0 1.0 95.41 0.0 0.0 0.0 0.0
0.5 0.5 1.0	%014	11 TLS18	0.5 0.5 1.0	0.614 0.75 0.0	0.5 0.821 b28e	65.52 22.98 304.0 12.85	-19.04	270 304 296 0.0 0.003 1.0 35.63 45.96 304.0 25.7 -38.09
0.5 1.0 0.0	%015	11 TLS18	0.5 1.0 0.0	0.909 0.5 0.0	1.0 0.349 j39g	88.39 83.57 120.0	-41.77 72.37	120 120 126 0.502 1.0 0.0 88.39 83.57 120.0 -41.77 72.37
0.5 1.0 0.5	%016	11 TLS18	0.5 1.0 0.5	0.926 0.75 0.0	0.5 0.41 j63g	89.71 54.04 137.0	-39.51 36.86	150 137 148 0.0 1.0 0.002 84.01 108.08 137.0 -79.03 73.71
0.5 1.0 1.0	%017	11 TLS18	0.5 1.0 1.0	0.946 0.75 0.0	0.5 0.577 g30b	91.26 53.86 196.0	-51.76 -14.83	210 196 208 0.0 1.0 0.992 87.12 107.71 196.0 -103.53 -29.68
1.0 0.0 0.0	%018	11 TLS18	1.0 0.0 0.0	0.45 0.5 0.0	1.0 0.036 r14j	52.85 87.13 35.0 71.38	49.98	30 35 13 1.0 0.002 0.0 52.85 87.13 35.0 71.38 49.98
1.0 0.0 0.5	%019	11 TLS18	1.0 0.0 0.5	0.49 0.5 0.0	1.0 0.946 b78e	55.93 87.89 1.0 87.87	1.53	360 1 341 1.0 0.0 0.507 55.93 87.89 1.0 87.87 1.53
1.0 0.0 1.0	%020	11 TLS18	1.0 0.0 1.0	0.529 0.5 0.0	1.0 0.874 b49e	58.95 115.09 328.0 97.61	-60.98	330 328 315 0.997 0.0 1.0 58.95 115.09 328.0 97.61 -60.98
1.0 0.5 0.0	%021	11 TLS18	1.0 0.5 0.0	0.707 0.5 0.0	1.0 0.163 r65j	72.72 72.19 69.0 25.87	67.39	60 69 59 1.0 0.499 0.0 72.72 72.19 69.0 25.87 67.39
1.0 0.5 0.5	%022	11 TLS18	1.0 0.5 0.5	0.725 0.75 0.0	0.5 0.036 r14j	74.13 43.57 35.0 35.69	24.99	30 35 13 1.0 0.002 0.0 52.85 87.13 35.0 71.38 49.98
1.0 0.5 1.0	%023	11 TLS18	1.0 0.5 1.0	0.764 0.75 0.0	0.5 0.874 b49e	77.18 57.55 328.0 48.8	-30.49	330 328 315 0.997 0.0 1.0 58.95 115.09 328.0 97.61 -60.98
1.0 1.0 0.0	%024	11 TLS18	1.0 1.0 0.0	0.964 0.5 0.0	1.0 0.288 j15g	92.59 87.01 103.0	-19.56 84.78	90 103 104 1.0 0.996 0.0 92.59 87.01 103.0 -19.56 84.78
1.0 1.0 0.5	%025	11 TLS18	1.0 1.0 0.5	0.982 0.75 0.0	0.5 0.288 j15g	94.0 43.51 103.0	-9.78 42.39	90 103 104 1.0 0.996 0.0 92.59 87.01 103.0 -19.56 84.78
1.0 1.0 1.0	%026	11 TLS18	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.0	0.0 0.946 b78e	95.41 0.0 0.0 0.0 0.0	360 1 341	1.0 1.0 1.0 95.41 0.0 0.0 0.0 0.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG80/>; <http://www.ps.bam.de/YG80/L80G00N1.PS/TEXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20070501-YG80/L80G00N1.PS/TEXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=thada

Farbmetrische Daten für System TLS28 für Eingabe von ol^*_3,F ; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (32.0, 103.7, 137.6, 196.6, 302.8, 327.9); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

ol^*_3,F	%j	Nr. System	ol^*_3,F	ltncu*F	LCHAB*a,F	H* _{eds} F+M	ol^*_3,M	LCHAB*a,M
0.0 0.0 0.0	%000	12 TLS28	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 1.0	0.944 b77r	26.85 0.0 0.0 0.0 0.0	0 0 340	1.0 1.0 1.0 95.41 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.5	%001	12 TLS28	0.0 0.0 0.5	0.095 0.25 0.5	0.819 b27r	33.37 52.29 303.0 28.48 -43.85	270 303 295	0.009 0.0 1.0 39.89 104.59 303.0 56.96 -87.7
0.0 0.0 1.0	%002	12 TLS28	0.0 0.0 1.0	0.19 0.5 0.0	0.819 b27r	39.89 104.59 303.0 56.96 -87.7	270 303 295	0.009 0.0 1.0 39.89 104.59 303.0 56.96 -87.7
0.0 0.5 0.0	%003	12 TLS28	0.0 0.5 0.0	0.42 0.25 0.5	0.413 j65g	55.62 50.84 138.0 -37.77 34.02	150 138 149	0.0 1.0 0.006 84.39 101.67 138.0 -75.55 68.03
0.0 0.5 0.5	%004	12 TLS28	0.0 0.5 0.5	0.44 0.25 0.5	0.579 g31b	57.03 22.06 197.0 -21.08 -6.44	210 197 209	0.0 0.996 1.0 87.2 44.11 197.0 -42.18 -12.89
0.0 0.5 1.0	%005	12 TLS28	0.0 0.5 1.0	0.533 0.5 0.0	0.7 g80b	63.4 26.76 250.0 -9.14 -25.13	240 250 252	0.0 0.497 1.0 63.4 26.76 250.0 -9.14 -25.13
0.0 1.0 0.0	%006	12 TLS28	0.0 1.0 0.0	0.839 0.5 0.0	0.413 j65g	84.39 101.67 138.0 -75.55 68.03	150 138 149	0.0 1.0 0.006 84.39 101.67 138.0 -75.55 68.03
0.0 1.0 0.5	%007	12 TLS28	0.0 1.0 0.5	0.861 0.5 0.0	0.511 g04b	85.88 88.84 167.0 -86.56 19.99	180 167 184	0.0 1.0 0.498 85.88 88.84 167.0 -86.56 19.99
0.0 1.0 1.0	%008	12 TLS28	0.0 1.0 1.0	0.88 0.5 0.0	0.579 g31b	87.2 44.11 197.0 -42.18 -12.89	210 197 209	0.0 0.996 1.0 87.2 44.11 197.0 -42.18 -12.89
0.5 0.0 0.0	%009	12 TLS28	0.5 0.0 0.0	0.205 0.25 0.5	0.024 r09j	40.88 39.36 32.0 33.38 20.86	30 32 9	1.0 0.001 0.0 54.9 78.73 32.0 66.77 41.72
0.5 0.0 0.5	%010	12 TLS28	0.5 0.0 0.5	0.246 0.25 0.5	0.874 b49r	43.74 49.89 328.0 42.31 -26.43	330 328 315	1.0 0.0 0.998 60.63 99.77 328.0 84.61 -52.86
0.5 0.0 1.0	%011	12 TLS28	0.5 0.0 1.0	0.336 0.5 0.0	0.845 b38r	49.89 102.18 315.0 72.25 -72.24	299 315 304	0.487 0.0 1.0 49.89 102.18 315.0 72.25 -72.24
0.5 0.5 0.0	%012	12 TLS28	0.5 0.5 0.0	0.48 0.25 0.5	0.292 j16g	59.79 40.99 104.0 -9.91 39.77	91 104 105	0.99 1.0 0.0 92.73 81.98 104.0 -19.82 79.55
0.5 0.5 0.5	%013	12 TLS28	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.944 b77r	61.13 0.0 0.0 0.0 0.0	0 0 340	1.0 1.0 1.0 95.41 0.0 0.0 0.0 0.0
0.5 0.5 1.0	%014	12 TLS28	0.5 0.5 1.0	0.595 0.75 0.0	0.819 b27r	67.65 52.29 303.0 28.48 -43.85	270 303 295	0.009 0.0 1.0 39.89 104.59 303.0 56.96 -87.7
0.5 1.0 0.0	%015	12 TLS28	0.5 1.0 0.0	0.899 0.5 0.0	0.353 j41g	88.51 78.55 121.0 -40.45 67.33	121 121 127	0.49 1.0 0.0 88.51 78.55 121.0 -40.45 67.33
0.5 1.0 0.5	%016	12 TLS28	0.5 1.0 0.5	0.92 0.75 0.0	0.413 j65g	89.9 50.84 138.0 -37.77 34.02	150 138 149	0.0 1.0 0.006 84.39 101.67 138.0 -75.55 68.03
0.5 1.0 1.0	%017	12 TLS28	0.5 1.0 1.0	0.94 0.75 0.0	0.579 g31b	91.31 22.06 197.0 -21.08 -6.44	210 197 209	0.0 0.996 1.0 87.2 44.11 197.0 -42.18 -12.89
1.0 0.0 0.0	%018	12 TLS28	1.0 0.0 0.0	0.409 0.5 0.0	0.024 r09j	54.9 78.73 32.0 66.77 41.72	30 32 9	1.0 0.001 0.0 54.9 78.73 32.0 66.77 41.72
1.0 0.0 0.5	%019	12 TLS28	1.0 0.0 0.5	0.451 0.5 0.0	0.944 b77r	57.75 84.68 0.0 84.68 0.0	0 0 340	1.0 0.0 0.499 57.75 84.68 0.0 84.68 0.0
1.0 0.0 1.0	%020	12 TLS28	1.0 0.0 1.0	0.493 0.5 0.0	0.874 b49r	60.63 99.77 328.0 84.61 -52.86	330 328 315	1.0 0.0 0.998 60.63 99.77 328.0 84.61 -52.86
1.0 0.5 0.0	%021	12 TLS28	1.0 0.5 0.0	0.687 0.5 0.0	0.159 r63j	73.95 63.85 68.0 23.92 59.2	60 68 57	1.0 0.503 0.0 73.95 63.85 68.0 23.92 59.2
1.0 0.5 0.5	%022	12 TLS28	1.0 0.5 0.5	0.705 0.75 0.0	0.024 r09j	75.16 39.36 32.0 33.38 20.86	30 32 9	1.0 0.001 0.0 54.9 78.73 32.0 66.77 41.72
1.0 0.5 1.0	%023	12 TLS28	1.0 0.5 1.0	0.746 0.75 0.0	0.874 b49r	78.02 49.89 328.0 42.31 -26.43	330 328 315	1.0 0.0 0.998 60.63 99.77 328.0 84.61 -52.86
1.0 1.0 0.0	%024	12 TLS28	1.0 1.0 0.0	0.961 0.5 0.0	0.292 j16g	92.73 81.98 104.0 -19.82 79.55	91 104 105	0.99 1.0 0.0 92.73 81.98 104.0 -19.82 79.55
1.0 1.0 0.5	%025	12 TLS28	1.0 1.0 0.5	0.98 0.75 0.0	0.292 j16g	94.07 40.99 104.0 -9.91 39.77	91 104 105	0.99 1.0 0.0 92.73 81.98 104.0 -19.82 79.55
1.0 1.0 1.0	%026	12 TLS28	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.0	0.944 b77r	95.41 0.0 0.0 0.0 0.0	0 0 340	1.0 1.0 1.0 95.41 0.0 0.0 0.0 0.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG80/>; <http://www.ps.bam.de/YG80/L80G00N1.PS/TEXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20070501-YG80/L80G00N1.PS/TEXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=thada

Farbmetrische Daten für System TLS38 für Eingabe von ol^*_3,F ; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (28.5, 104.3, 138.8, 196.8, 300.4, 327.6); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

ol^*_3,F	%j	Nr. System	ol^*_3,F	ltuceu *_F	LCHAB *_a,F	H * eds $_{i,F}+M$	ol^*_3,M	LCHAB *_a,M
0.0 0.0 0.0	%000	13 TLS38	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.94 b75e	37.99 0.0 0.0 0.0	360 358 338	1.0 1.0 1.0 95.41 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.5	%001	13 TLS38	0.0 0.0 0.5	0.077 0.25 0.5	0.812 b24e	42.4 20.4 300.0 10.2	-17.66 270 300 292	0.0 0.004 1.0 46.8 40.8 300.0 20.4
0.0 0.0 1.0	%002	13 TLS38	0.0 0.0 1.0	0.153 0.5 0.0	0.812 b24e	46.8 40.8 300.0 20.4	-35.32 270 300 292	0.0 0.004 1.0 46.8 40.8 300.0 20.4
0.0 0.5 0.0	%003	13 TLS38	0.0 0.5 0.0	0.41 0.25 0.5	0.417 j66g	61.55 45.48 139.0	-34.32 29.84 150 139 150	0.0 1.0 0.003 85.12 90.97 139.0
0.0 0.5 0.5	%004	13 TLS38	0.0 0.5 0.5	0.434 0.25 0.5	0.579 g31b	62.91 20.47 197.0	-19.57 -5.98 210 197 209	0.0 0.998 1.0 87.82 40.95 197.0
0.0 0.5 1.0	%005	13 TLS38	0.0 0.5 1.0	0.507 0.5 0.0	0.698 g79b	67.11 25.45 249.0	-9.11 -23.75 240 249 251	0.0 0.496 1.0 67.11 25.45 249.0
0.0 1.0 0.0	%006	13 TLS38	0.0 1.0 0.0	0.821 0.5 0.0	0.417 j66g	85.12 90.97 139.0	-68.64 59.68 150 139 150	0.0 1.0 0.003 85.12 90.97 139.0
0.0 1.0 0.5	%007	13 TLS38	0.0 1.0 0.5	0.845 0.5 0.0	0.513 g05b	86.53 79.73 168.0	-77.98 16.58 180 168 185	0.0 1.0 0.504 86.53 79.73 168.0
0.0 1.0 1.0	%008	13 TLS38	0.0 1.0 1.0	0.868 0.5 0.0	0.579 g31b	87.82 40.95 197.0	-39.15 -11.96 210 197 209	0.0 0.998 1.0 87.82 40.95 197.0
0.5 0.0 0.0	%009	13 TLS38	0.5 0.0 0.0	0.181 0.25 0.5	0.009 r03j	48.4 44.74 28.0	39.51 21.01 30 28 3	1.0 0.0 0.008 58.81 89.49 28.0
0.5 0.0 0.5	%010	13 TLS38	0.5 0.0 0.5	0.224 0.25 0.5	0.874 b49e	50.83 44.78 328.0	37.97 -23.72 330 328 315	1.0 0.0 0.993 63.68 89.55 328.0
0.5 0.0 1.0	%011	13 TLS38	0.5 0.0 1.0	0.299 0.5 0.0	0.843 b37r	55.18 86.29 314.0	59.94 -62.06 300 314 303	0.5 0.0 1.0 55.18 86.29 314.0
0.5 0.5 0.0	%012	13 TLS38	0.5 0.5 0.0	0.477 0.25 0.5	0.5 0.292 j16g	65.41 33.1 104.0	-8.0 32.12 90 104 105	1.0 0.995 0.0 92.82 66.2 104.0
0.5 0.5 0.5	%013	13 TLS38	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.0 0.94 b75e	66.7 0.0 0.0 0.0	360 358 338	1.0 1.0 1.0 95.41 0.0 0.0 0.0
0.5 0.5 1.0	%014	13 TLS38	0.5 0.5 1.0	0.577 0.75 0.0	0.812 b24e	71.11 20.4 300.0 10.2	-17.66 270 300 292	0.0 0.004 1.0 46.8 40.8 300.0
0.5 1.0 0.0	%015	13 TLS38	0.5 1.0 0.0	0.887 0.5 0.0	0.1 0.356 j42g	88.95 69.81 122.0	-36.98 59.2 121 122 128	0.488 1.0 0.0 88.95 69.81 122.0
0.5 1.0 0.5	%016	13 TLS38	0.5 1.0 0.5	0.91 0.75 0.0	0.5 0.417 j66g	90.26 45.48 139.0	-34.32 29.84 150 139 150	0.0 1.0 0.003 85.12 90.97 139.0
0.5 1.0 1.0	%017	13 TLS38	0.5 1.0 1.0	0.934 0.75 0.0	0.5 0.579 g31b	91.62 20.47 197.0	-19.57 -5.98 210 197 209	0.0 0.998 1.0 87.82 40.95 197.0
1.0 0.0 0.0	%018	13 TLS38	1.0 0.0 0.0	0.363 0.5 0.0	0.009 r03j	58.81 89.49 28.0	79.01 42.01 30 28 3	1.0 0.0 0.008 58.81 89.49 28.0
1.0 0.0 0.5	%019	13 TLS38	1.0 0.0 0.5	0.405 0.5 0.0	0.1 0.94 b75e	61.24 77.53 358.0	77.48 -2.7 360 358 338	1.0 0.0 0.501 61.24 77.53 358.0
1.0 0.0 1.0	%020	13 TLS38	1.0 0.0 1.0	0.447 0.5 0.0	0.1 0.874 b49e	63.68 89.55 328.0	75.95 -47.45 330 328 315	1.0 0.0 0.993 63.68 89.55 328.0
1.0 0.5 0.0	%021	13 TLS38	1.0 0.5 0.0	0.656 0.5 0.0	0.1 0.152 r60j	75.69 52.46 66.0	21.34 47.93 60 66 55	1.0 0.494 0.0 75.69 52.46 66.0
1.0 0.5 0.5	%022	13 TLS38	1.0 0.5 0.5	0.681 0.75 0.0	0.5 0.009 r03j	77.11 44.74 28.0	39.51 21.01 30 28 3	1.0 0.0 0.008 58.81 89.49 28.0
1.0 0.5 1.0	%023	13 TLS38	1.0 0.5 1.0	0.724 0.75 0.0	0.5 0.874 b49e	79.54 44.78 328.0	37.97 -23.72 330 328 315	1.0 0.0 0.993 63.68 89.55 328.0
1.0 1.0 0.0	%024	13 TLS38	1.0 1.0 0.0	0.955 0.5 0.0	0.1 0.292 j16g	92.82 66.2 104.0	-16.0 64.23 90 104 105	1.0 0.995 0.0 92.82 66.2 104.0
1.0 1.0 0.5	%025	13 TLS38	1.0 1.0 0.5	0.977 0.75 0.0	0.5 0.292 j16g	94.12 33.1 104.0	-8.0 32.12 90 104 105	1.0 0.995 0.0 92.82 66.2 104.0
1.0 1.0 1.0	%026	13 TLS38	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.0	0.0 0.94 b75e	95.41 0.0 0.0 0.0	360 358 338	1.0 1.0 1.0 95.41 0.0 0.0 0.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG80/>; <http://www.ps.bam.de/YG80/L80G00N1.PS/TEXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20070501-YG80/L80G00N1.PS/TEXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=thada

Farbmetrische Daten für System TLS50 für Eingabe von $ol^*_{3,F}$; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (25.0, 105.5, 140.4, 197.1, 297.3, 327.0); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

ol [*] _{3,F}			%j	Nr. System	ol [*] _{3,F}			ltncu [*] _F			LCHAB [*] _{a,F}				H ⁺ eds _{i,F+M}				ol [*] _{3,M}		LCHAB [*] _{a,M}								
0.0	0.0	0.0	%0000	14 TLS50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.935	b74r	52.02	0.0	0.0	0.0	0	356	337	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0			
0.0	0.0	0.5	%0001	14 TLS50	0.0	0.0	0.5	0.5	0.06	0.25	0.5	54.64	17.26	297.0	7.84	-15.37	270	297	290	0.0	0.003	1.0	57.27	34.52	297.0	15.67	-30.75		
0.0	0.0	1.0	%0002	14 TLS50	0.0	0.0	1.0	1.0	0.121	0.5	0.0	57.27	34.52	297.0	15.67	-30.75	270	297	290	0.0	0.003	1.0	57.27	34.52	297.0	15.67	-30.75		
0.0	0.5	0.0	%0003	14 TLS50	0.0	0.5	0.0	0.399	0.25	0.5	0.5	0.421	j68g	69.33	29.13	140.0	-22.3	18.72	149	140	151	0.013	1.0	0.0	86.63	58.26	140.0	-44.62	37.45
0.0	0.5	0.5	%0004	14 TLS50	0.0	0.5	0.5	0.425	0.25	0.5	0.5	0.579	g31b	70.48	36.47	197.0	-34.87	-10.65	210	197	209	0.0	1.0	0.997	88.93	72.94	197.0	-69.74	-21.32
0.0	0.5	1.0	%0005	14 TLS50	0.0	0.5	1.0	0.486	0.5	0.0	1.0	0.694	g77b	73.13	22.29	247.0	-8.7	-20.51	240	247	250	0.0	0.502	1.0	73.13	22.29	247.0	-8.7	-20.51
0.0	1.0	0.0	%0006	14 TLS50	0.0	1.0	0.0	0.798	0.5	0.0	1.0	0.421	j68g	86.63	58.26	140.0	-44.62	37.45	149	140	151	0.013	1.0	0.0	86.63	58.26	140.0	-44.62	37.45
0.0	1.0	0.5	%0007	14 TLS50	0.0	1.0	0.5	0.824	0.5	0.0	1.0	0.515	g06b	87.75	64.28	169.0	-63.09	12.26	180	169	186	0.0	1.0	0.504	87.75	64.28	169.0	-63.09	12.26
0.0	1.0	1.0	%0008	14 TLS50	0.0	1.0	1.0	0.851	0.5	0.0	1.0	0.579	g31b	88.93	72.94	197.0	-69.74	-21.32	210	197	209	0.0	1.0	0.997	88.93	72.94	197.0	-69.74	-21.32
0.5	0.0	0.0	%0009	14 TLS50	0.5	0.0	0.0	0.156	0.25	0.5	0.5	0.999	b99r	58.78	24.84	25.0	22.51	10.5	30	25	360	1.0	0.0	0.0	65.54	49.68	25.0	45.03	21.0
0.5	0.0	0.5	%0010	14 TLS50	0.5	0.0	0.5	0.198	0.25	0.5	0.5	0.871	b48r	60.62	33.42	327.0	28.03	-18.19	330	327	314	1.0	0.0	1.0	69.22	66.84	327.0	56.06	-36.4
0.5	0.0	1.0	%0011	14 TLS50	0.5	0.0	1.0	0.256	0.5	0.0	1.0	0.838	b35r	63.13	64.61	312.0	43.23	-48.01	300	312	302	0.495	0.0	1.0	63.13	64.61	312.0	43.23	-48.01
0.5	0.5	0.0	%0012	14 TLS50	0.5	0.5	0.0	0.475	0.25	0.5	0.5	0.299	j19g	72.61	29.12	106.0	-8.02	27.99	91	106	108	0.986	1.0	0.0	93.2	58.24	106.0	-16.04	55.98
0.5	0.5	0.5	%0013	14 TLS50	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.935	b74r	73.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0	356	337	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
0.5	0.5	1.0	%0014	14 TLS50	0.5	0.5	1.0	0.56	0.75	0.0	0.5	0.806	b22r	76.34	17.26	297.0	7.84	-15.37	270	297	290	0.0	0.003	1.0	57.27	34.52	297.0	15.67	-30.75
0.5	1.0	0.0	%0015	14 TLS50	0.5	1.0	0.0	0.873	0.5	0.0	1.0	0.36	j43g	89.92	55.7	123.0	-30.33	46.72	120	123	130	0.499	1.0	0.0	89.92	55.7	123.0	-30.33	46.72
0.5	1.0	0.5	%0016	14 TLS50	0.5	1.0	0.5	0.899	0.75	0.0	0.5	0.421	j68g	91.07	29.13	140.0	-22.3	18.72	149	140	151	0.013	1.0	0.0	86.63	58.26	140.0	-44.62	37.45
0.5	1.0	1.0	%0017	14 TLS50	0.5	1.0	1.0	0.925	0.75	0.0	0.5	0.579	g31b	92.17	36.47	197.0	-34.87	-10.65	210	197	209	0.0	1.0	0.997	88.93	72.94	197.0	-69.74	-21.32
1.0	0.0	0.0	%0018	14 TLS50	1.0	0.0	0.0	0.312	0.5	0.0	1.0	0.999	b99r	65.54	49.68	25.0	45.03	21.0	30	25	360	1.0	0.0	0.0	65.54	49.68	25.0	45.03	21.0
1.0	0.0	0.5	%0019	14 TLS50	1.0	0.0	0.5	0.354	0.5	0.0	1.0	0.935	b74r	67.37	63.57	356.0	63.41	-4.42	0	356	337	1.0	0.0	0.5	67.37	63.57	356.0	63.41	-4.42
1.0	0.0	1.0	%0020	14 TLS50	1.0	0.0	1.0	0.396	0.5	0.0	1.0	0.871	b48r	69.22	66.84	327.0	56.06	-36.4	330	327	314	1.0	0.0	1.0	69.22	66.84	327.0	56.06	-36.4
1.0	0.5	0.0	%0021	14 TLS50	1.0	0.5	0.0	0.629	0.5	0.0	1.0	0.148	r59j	79.33	37.93	65.0	16.03	34.37	60	65	53	1.0	0.497	0.0	79.33	37.93	65.0	16.03	34.37
1.0	0.5	0.5	%0022	14 TLS50	1.0	0.5	0.5	0.656	0.75	0.0	0.5	0.999	b99r	80.48	24.84	25.0	22.51	10.5	30	25	360	1.0	0.0	0.0	65.54	49.68	25.0	45.03	21.0
1.0	0.5	1.0	%0023	14 TLS50	1.0	0.5	1.0	0.698	0.75	0.0	0.5	0.871	b48r	82.31	33.42	327.0	28.03	-18.19	330	327	314	1.0	0.0	1.0	69.22	66.84	327.0	56.06	-36.4
1.0	1.0	0.0	%0024	14 TLS50	1.0	1.0	0.0	0.949	0.5	0.0	1.0	0.299	j19g	93.2	58.24	106.0	-16.04	55.98	91	106	108	0.986	1.0	0.0	93.2	58.24	106.0	-16.04	55.98
1.0	1.0	0.5	%0025	14 TLS50	1.0	1.0	0.5	0.975	0.75	0.0	0.5	0.299	j19g	94.31	29.12	106.0	-8.02	27.99	91	106	108	0.986	1.0	0.0	93.2	58.24	106.0	-16.04	55.98
1.0	1.0	1.0	%0026	14 TLS50	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.935	b74r	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0	356	337	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG80/>; <http://www.ps.bam.de/YG80/L80G00N1.PS/TEXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20070501-YG80/L80G00N1.PS/TEXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=thada

Farbmetrische Daten für System TLS70 für Eingabe von ol^*_3,F ; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

ol^*_3,F	%j	Nr. System	ol^*_3,F	ltuceu *E	LCHAB *a,F	H $^*eds_i,F+M$	ol^*_3,M	LCHAB *a,M
0.0 0.0 0.0	%000	15 TLS70	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 1.0	0.931 b72r	69.7 0.0 0.0	0 354 335	95.41 0.0 0.0
0.0 0.0 0.5	%001	15 TLS70	0.0 0.0 0.5	0.047 0.25 0.5	0.799 b19r	70.91 19.47 294.0	0.005 0.0 1.0	72.13 38.94 294.0
0.0 0.0 1.0	%002	15 TLS70	0.0 0.0 1.0	0.094 0.5 0.0	0.799 b19r	72.13 38.94 294.0	0.005 0.0 1.0	72.13 38.94 294.0
0.0 0.5 0.0	%003	15 TLS70	0.0 0.5 0.0	0.382 0.25 0.5	0.428 j71g	79.53 18.1 142.0	0.01 1.0 0.0	89.36 36.2 142.0
0.0 0.5 0.5	%004	15 TLS70	0.0 0.5 0.5	0.412 0.25 0.5	0.582 g32b	80.3 11.51 198.0	0.0 0.999 1.0	90.9 23.01 198.0
0.0 0.5 1.0	%005	15 TLS70	0.0 0.5 1.0	0.458 0.5 0.0	0.691 g76b	81.49 15.44 246.0	0.0 0.499 1.0	81.49 15.44 246.0
0.0 1.0 0.0	%006	15 TLS70	0.0 1.0 0.0	0.765 0.5 0.0	0.428 j71g	89.36 36.2 142.0	0.01 1.0 0.0	89.36 36.2 142.0
0.0 1.0 0.5	%007	15 TLS70	0.0 1.0 0.5	0.794 0.5 0.0	0.518 g07b	90.12 40.03 170.0	0.0 1.0 0.498	90.12 40.03 170.0
0.0 1.0 1.0	%008	15 TLS70	0.0 1.0 1.0	0.825 0.5 0.0	0.582 g32b	90.9 23.01 198.0	0.0 0.999 1.0	90.9 23.01 198.0
0.5 0.0 0.0	%009	15 TLS70	0.5 0.0 0.0	0.131 0.25 0.5	0.992 b96r	73.07 14.14 22.0	1.0 0.001 0.0	76.45 28.28 22.0
0.5 0.0 0.5	%010	15 TLS70	0.5 0.0 0.5	0.171 0.25 0.5	0.869 b47r	74.09 19.48 326.0	0.998 0.0 1.0	78.49 38.96 326.0
0.5 0.0 1.0	%011	15 TLS70	0.5 0.0 1.0	0.218 0.5 0.0	0.834 b33r	75.31 37.44 310.0	0.501 0.0 1.0	75.31 37.44 310.0
0.5 0.5 0.0	%012	15 TLS70	0.5 0.5 0.0	0.47 0.25 0.5	0.933 j21g	81.79 14.1 107.0	1.0 0.997 0.0	93.87 28.19 107.0
0.5 0.5 0.5	%013	15 TLS70	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.931 b72r	82.56 0.0 0.0	0 354 335	95.41 0.0 0.0
0.5 0.5 1.0	%014	15 TLS70	0.5 0.5 1.0	0.547 0.75 0.0	0.799 b19r	83.77 19.47 294.0	0.005 0.0 1.0	72.13 38.94 294.0
0.5 1.0 0.0	%015	15 TLS70	0.5 1.0 0.0	0.852 0.5 0.0	0.367 j46g	91.6 34.58 125.0	0.494 1.0 0.0	91.6 34.58 125.0
0.5 1.0 0.5	%016	15 TLS70	0.5 1.0 0.5	0.882 0.75 0.0	0.428 j71g	92.39 18.1 142.0	0.01 1.0 0.0	89.36 36.2 142.0
0.5 1.0 1.0	%017	15 TLS70	0.5 1.0 1.0	0.912 0.75 0.0	0.582 g32b	93.16 11.51 198.0	0.0 0.999 1.0	90.9 23.01 198.0
1.0 0.0 0.0	%018	15 TLS70	1.0 0.0 0.0	0.262 0.5 0.0	0.992 b96r	76.45 28.28 22.0	1.0 0.001 0.0	76.45 28.28 22.0
1.0 0.0 0.5	%019	15 TLS70	1.0 0.0 0.5	0.302 0.5 0.0	0.931 b72r	77.46 39.95 354.0	1.0 0.0 0.5	77.46 39.95 354.0
1.0 0.0 1.0	%020	15 TLS70	1.0 0.0 1.0	0.342 0.5 0.0	0.869 b47r	78.49 38.96 326.0	0.998 0.0 1.0	78.49 38.96 326.0
1.0 0.5 0.0	%021	15 TLS70	1.0 0.5 0.0	0.605 0.5 0.0	0.148 r59j	85.26 20.82 65.0	1.0 0.505 0.0	85.26 20.82 65.0
1.0 0.5 0.5	%022	15 TLS70	1.0 0.5 0.5	0.631 0.75 0.0	0.992 b96r	85.93 14.14 22.0	1.0 0.001 0.0	76.45 28.28 22.0
1.0 0.5 1.0	%023	15 TLS70	1.0 0.5 1.0	0.671 0.75 0.0	0.869 b47r	86.95 19.48 326.0	0.998 0.0 1.0	78.49 38.96 326.0
1.0 1.0 0.0	%024	15 TLS70	1.0 1.0 0.0	0.94 0.5 0.0	0.303 j21g	93.87 28.19 107.0	1.0 0.997 0.0	93.87 28.19 107.0
1.0 1.0 0.5	%025	15 TLS70	1.0 1.0 0.5	0.97 0.75 0.0	0.303 j21g	94.64 14.1 107.0	1.0 0.997 0.0	93.87 28.19 107.0
1.0 1.0 1.0	%026	15 TLS70	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.0	0.931 b72r	95.41 0.0 0.0	0 354 335	95.41 0.0 0.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG80/>; <http://www.ps.bam.de/YG80/L80G00N1.PS/TEXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20070501-YG80/L80G00N1.PS/TEXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material-Code=thada

Farbmetrischen Daten für System OLS00 für Eingabe von $ol^{*}_{3,F}$; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (46.6, 96.1, 150.0, 235.1, 309.2, 353.5); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

$ol^{*}_{3,F}$	%j	Nr. System	$ol^{*}_{3,F}$	ltncu ²	LCHAB ^a _F	H ⁺ eds _{F+M}	$ol^{*}_{3,M}$	LCHAB ^a _M
0.0 0.0 0.0	%000	16 OLS00	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 1.0	0.988 b95c	0.01 0.0 0.0 0.0 0.0	360 20 356	1.0 1.0 1.0 95.41 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.5	%001	16 OLS00	0.0 0.0 0.5	0.087 0.25 0.5	0.832 b32c	8.3 28.84 309.0 18.15 -22.4	270 309 299	0.0 0.003 1.0 16.59 57.68 309.0 36.3 -44.82
0.0 0.0 1.0	%002	16 OLS00	0.0 0.0 1.0	0.174 0.5 0.0	0.832 b32c	16.59 57.68 309.0 36.3 -44.82	270 309 299	0.0 0.003 1.0 16.59 57.68 309.0 36.3 -44.82
0.0 0.5 0.0	%003	16 OLS00	0.0 0.5 0.0	0.254 0.25 0.5	0.456 j82g	24.24 50.02 150.0 -43.31 25.01	150 150 164	0.001 1.0 0.0 48.47 100.05 150.0 -86.63 50.02
0.0 0.5 0.5	%004	16 OLS00	0.0 0.5 0.5	0.298 0.25 0.5	0.666 g66b	28.44 42.2 235.0 -24.19 -34.56	210 235 240	0.0 1.0 0.999 56.87 84.39 235.0 -48.4 -69.12
0.0 0.5 1.0	%005	16 OLS00	0.0 0.5 1.0	0.385 0.5 0.0	0.751 b00c	36.75 46.15 272.0 1.61 -46.11	240 272 270	0.0 0.502 1.0 36.75 46.15 272.0 1.61 -46.11
0.0 1.0 0.0	%006	16 OLS00	0.0 1.0 0.0	0.508 0.5 0.0	0.456 j82g	48.47 100.05 150.0 -86.63 50.02	150 150 164	0.001 1.0 0.0 48.47 100.05 150.0 -86.63 50.02
0.0 1.0 0.5	%007	16 OLS00	0.0 1.0 0.5	0.552 0.5 0.0	0.57 g28b	52.71 62.27 193.0 -60.67 -14.0	180 193 205	0.0 1.0 0.505 52.71 62.27 193.0 -60.67 -14.0
0.0 1.0 1.0	%008	16 OLS00	0.0 1.0 1.0	0.596 0.5 0.0	0.666 g66b	56.87 84.39 235.0 -48.4 -69.12	210 235 240	0.0 1.0 0.999 56.87 84.39 235.0 -48.4 -69.12
0.5 0.0 0.0	%009	16 OLS00	0.5 0.0 0.0	0.238 0.25 0.5	0.081 r32j	22.75 51.81 47.0 35.33 37.89	30 47 29	1.0 0.008 0.0 45.48 103.61 47.0 70.66 75.78
0.5 0.0 0.5	%010	16 OLS00	0.5 0.0 0.5	0.238 0.25 0.5	0.931 b72r	22.68 41.02 354.0 40.79 -4.28	330 354 335	1.0 0.0 0.991 45.36 82.04 354.0 81.59 -8.57
0.5 0.0 1.0	%011	16 OLS00	0.5 0.0 1.0	0.322 0.5 0.0	0.88 b52r	30.69 67.18 331.0 58.76 -32.56	299 331 317	0.492 0.0 1.0 30.69 67.18 331.0 58.76 -32.56
0.5 0.5 0.0	%012	16 OLS00	0.5 0.5 0.0	0.472 0.25 0.5	0.5 0.263 j05g	45.08 51.93 96.0 -5.42 51.64	90 96 95	1.0 0.998 0.0 90.15 103.86 96.0 -10.85 103.29
0.5 0.5 0.5	%013	16 OLS00	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.988 b95c	47.71 0.0 0.0 0.0 0.0	360 20 356	1.0 1.0 1.0 95.41 0.0 0.0 0.0 0.0
0.5 0.5 1.0	%014	16 OLS00	0.5 0.5 1.0	0.587 0.75 0.0	0.832 b32c	56.0 28.84 309.0 18.15 -22.4	270 309 299	0.0 0.003 1.0 16.59 57.68 309.0 36.3 -44.82
0.5 1.0 0.0	%015	16 OLS00	0.5 1.0 0.0	0.727 0.5 0.0	0.36 j43g	69.38 89.19 123.0 -48.56 74.8	120 123 130	0.0 0.0 69.38 89.19 123.0 -48.56 74.8
0.5 1.0 0.5	%016	16 OLS00	0.5 1.0 0.5	0.754 0.75 0.0	0.456 j82g	71.94 50.02 150.0 -43.31 25.01	150 150 164	0.001 1.0 0.0 48.47 100.05 150.0 -86.63 50.02
0.5 1.0 1.0	%017	16 OLS00	0.5 1.0 1.0	0.798 0.75 0.0	0.666 g66b	76.14 42.2 235.0 -24.19 -34.56	210 235 240	0.0 1.0 0.999 56.87 84.39 235.0 -48.4 -69.12
1.0 0.0 0.0	%018	16 OLS00	1.0 0.0 0.0	0.477 0.5 0.0	0.081 r32j	45.48 103.61 47.0 70.66 75.78	30 47 29	1.0 0.008 0.0 45.48 103.61 47.0 70.66 75.78
1.0 0.0 0.5	%019	16 OLS00	1.0 0.0 0.5	0.474 0.5 0.0	0.988 b95c	45.25 73.69 20.0 69.24 25.2	360 20 356	1.0 0.0 0.501 45.36 73.69 20.0 69.24 25.2
1.0 0.0 1.0	%020	16 OLS00	1.0 0.0 1.0	0.475 0.5 0.0	0.931 b72r	45.36 82.04 354.0 81.59 -8.57	330 354 335	1.0 0.0 0.991 45.36 82.04 354.0 81.59 -8.57
1.0 0.5 0.0	%021	16 OLS00	1.0 0.5 0.0	0.706 0.5 0.0	0.17 r68j	67.36 94.4 71.0 30.73 89.25	60 71 61	1.0 0.493 0.0 67.36 94.4 71.0 30.73 89.25
1.0 0.5 0.5	%022	16 OLS00	1.0 0.5 0.5	0.738 0.75 0.0	0.5 0.081 r32j	70.45 51.81 47.0 35.33 37.89	30 47 29	1.0 0.008 0.0 45.48 103.61 47.0 70.66 75.78
1.0 0.5 1.0	%023	16 OLS00	1.0 0.5 1.0	0.738 0.75 0.0	0.5 0.931 b72r	70.38 41.02 354.0 40.79 -4.28	330 354 335	1.0 0.0 0.991 45.36 82.04 354.0 81.59 -8.57
1.0 1.0 0.0	%024	16 OLS00	1.0 1.0 0.0	0.945 0.5 0.0	0.263 j05g	90.15 103.86 96.0 -10.85 103.29	90 96 95	1.0 0.998 0.0 90.15 103.86 96.0 -10.85 103.29
1.0 1.0 0.5	%025	16 OLS00	1.0 1.0 0.5	0.972 0.75 0.0	0.5 0.263 j05g	92.78 51.93 96.0 -5.42 51.64	90 96 95	1.0 0.998 0.0 90.15 103.86 96.0 -10.85 103.29
1.0 1.0 1.0	%026	16 OLS00	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.0	0.988 b95c	95.41 0.0 0.0 0.0 0.0	360 20 356	1.0 1.0 1.0 95.41 0.0 0.0 0.0 0.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG80/>; <http://www.ps.bam.de/YG80/L80G00N1.PS/TXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20070501-YG80/L80G00N1.PS/TXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=thada

Farbmetrische Daten für System OLS06 für Eingabe von $ol^{*}_{3,F}$; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (43.8, 96.2, 150.3, 235.3, 307.8, 353.6); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

$ol^{*}_{3,F}$	%j	Nr. System	$ol^{*}_{3,F}$	$lncu^{*}_{F}$	$LCHAB^{*}_{a,F}$	$H^{*}_{edsi,F+M}$	$ol^{*}_{3,M}$	$LCHAB^{*}_{a,M}$
0.0 0.0 0.0	%000	17 OLS06	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 1.0	0.986 b94c	5.69 0.0 0.0 0.0 0.0	0 19 355	1.0 1.0 1.0 95.41 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.5	%001	17 OLS06	0.0 0.0 0.5	0.076 0.25 0.5	0.83 b31r	12.53 33.17 308.0 20.42 -26.13	270 308 299	0.004 0.0 1.0 19.37 66.34 308.0 40.84 -52.26
0.0 0.0 1.0	%002	17 OLS06	0.0 0.0 1.0	0.152 0.5 0.0	0.83 b31r	19.37 66.34 308.0 40.84 -52.26	270 308 299	0.004 0.0 1.0 19.37 66.34 308.0 40.84 -52.26
0.0 0.5 0.0	%003	17 OLS06	0.0 0.5 0.0	0.243 0.25 0.5	0.456 j82g	27.5 48.86 150.0 -42.3 24.43	150 150 164	0.006 1.0 0.0 49.31 97.72 150.0 -84.62 48.86
0.0 0.5 0.5	%004	17 OLS06	0.0 0.5 0.5	0.288 0.25 0.5	0.666 g66b	31.49 40.25 235.0 -23.07 -32.96	210 235 240	0.0 1.0 0.996 57.3 80.49 235.0 -46.16 -65.93
0.0 0.5 1.0	%005	17 OLS06	0.0 0.5 1.0	0.361 0.5 0.0	0.751 b00r	38.07 45.9 272.0 1.6 -45.86	240 272 270	0.0 0.494 1.0 38.07 45.9 272.0 1.6 -45.86
0.0 1.0 0.0	%006	17 OLS06	0.0 1.0 0.0	0.486 0.5 0.0	0.456 j82g	49.31 97.72 150.0 -84.62 48.86	150 150 164	0.006 1.0 0.0 49.31 97.72 150.0 -84.62 48.86
0.0 1.0 0.5	%007	17 OLS06	0.0 1.0 0.5	0.53 0.5 0.0	0.57 g28b	53.22 59.64 193.0 -58.1 -13.41	180 193 205	0.0 1.0 0.502 53.22 59.64 193.0 -58.1 -13.41
0.0 1.0 1.0	%008	17 OLS06	0.0 1.0 1.0	0.575 0.5 0.0	0.666 g66b	57.3 80.49 235.0 -46.16 -65.93	210 235 240	0.0 1.0 0.996 57.3 80.49 235.0 -46.16 -65.93
0.5 0.0 0.0	%009	17 OLS06	0.5 0.0 0.0	0.225 0.25 0.5	0.069 r27j	25.85 48.3 44.0 34.74 33.55	30 44 25	1.0 0.003 0.0 46.02 96.6 44.0 69.49 67.1
0.5 0.0 0.5	%010	17 OLS06	0.5 0.0 0.5	0.225 0.25 0.5	0.931 b72r	25.88 40.17 354.0 39.95 -4.19	330 354 335	1.0 0.0 0.991 46.07 80.34 354.0 79.9 -8.39
0.5 0.0 1.0	%011	17 OLS06	0.5 0.0 1.0	0.303 0.5 0.0	0.88 b52r	32.85 61.2 331.0 53.53 -29.66	300 331 317	0.507 0.0 1.0 32.85 61.2 331.0 53.53 -29.66
0.5 0.5 0.0	%012	17 OLS06	0.5 0.5 0.0	0.47 0.25 0.5	0.5 0.263 j05g	47.9 48.3 96.0 -5.04 48.04	90 96 95	1.0 0.997 0.0 90.12 96.61 96.0 -10.09 96.08
0.5 0.5 0.5	%013	17 OLS06	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.986 b94c	50.55 0.0 0.0 0.0 0.0	0 0 19 355	1.0 1.0 1.0 95.41 0.0 0.0 0.0 0.0
0.5 0.5 1.0	%014	17 OLS06	0.5 0.5 1.0	0.576 0.75 0.0	0.83 b31r	57.39 33.17 308.0 20.42 -26.13	270 308 299	0.004 0.0 1.0 19.37 66.34 308.0 40.84 -52.26
0.5 1.0 0.0	%015	17 OLS06	0.5 1.0 0.0	0.715 0.5 0.0	0.36 j43g	69.84 87.25 123.0 -47.51 73.17	120 123 130	0.504 1.0 0.0 69.84 87.25 123.0 -47.51 73.17
0.5 1.0 0.5	%016	17 OLS06	0.5 1.0 0.5	0.743 0.75 0.0	0.456 j82g	72.36 48.86 150.0 -42.3 24.43	150 150 164	0.006 1.0 0.0 49.31 97.72 150.0 -84.62 48.86
0.5 1.0 1.0	%017	17 OLS06	0.5 1.0 1.0	0.788 0.75 0.0	0.666 g66b	76.35 40.25 235.0 -23.07 -32.96	210 235 240	0.0 1.0 0.996 57.3 80.49 235.0 -46.16 -65.93
1.0 0.0 0.0	%018	17 OLS06	1.0 0.0 0.0	0.449 0.5 0.0	0.069 r27j	46.02 96.6 44.0 69.49 67.1	30 44 25	1.0 0.003 0.0 46.02 96.6 44.0 69.49 67.1
1.0 0.0 0.5	%019	17 OLS06	1.0 0.0 0.5	0.449 0.5 0.0	0.986 b94c	45.97 73.0 19.0 69.02 23.77	0 19 355	1.0 0.0 0.494 45.97 73.0 19.0 69.02 23.77
1.0 0.0 1.0	%020	17 OLS06	1.0 0.0 1.0	0.45 0.5 0.0	0.931 b72r	46.07 80.34 354.0 79.9 -8.39	330 354 335	1.0 0.0 0.991 46.07 80.34 354.0 79.9 -8.39
1.0 0.5 0.0	%021	17 OLS06	1.0 0.5 0.0	0.695 0.5 0.0	0.167 r66j	68.07 86.83 70.0 29.7 81.59	60 70 60	1.0 0.5 0.0 68.07 86.83 70.0 29.7 81.59
1.0 0.5 0.5	%022	17 OLS06	1.0 0.5 0.5	0.725 0.75 0.0	0.5 0.069 r27j	70.71 48.3 44.0 34.74 33.55	30 44 25	1.0 0.003 0.0 46.02 96.6 44.0 69.49 67.1
1.0 0.5 1.0	%023	17 OLS06	1.0 0.5 1.0	0.725 0.75 0.0	0.5 0.931 b72r	70.74 40.17 354.0 39.95 -4.19	330 354 335	1.0 0.0 0.991 46.07 80.34 354.0 79.9 -8.39
1.0 1.0 0.0	%024	17 OLS06	1.0 1.0 0.0	0.941 0.5 0.0	0.263 j05g	90.12 96.61 96.0 -10.09 96.08	90 96 95	1.0 0.997 0.0 90.12 96.61 96.0 -10.09 96.08
1.0 1.0 0.5	%025	17 OLS06	1.0 1.0 0.5	0.97 0.75 0.0	0.5 0.263 j05g	92.76 48.3 96.0 -5.04 48.04	90 96 95	1.0 0.997 0.0 90.12 96.61 96.0 -10.09 96.08
1.0 1.0 1.0	%026	17 OLS06	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.0	0.986 b94c	95.41 0.0 0.0 0.0 0.0	0 19 355	1.0 1.0 1.0 95.41 0.0 0.0 0.0 0.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG80/>; <http://www.ps.bam.de/YG80/L80G00N1.PS/TEXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20070501-YG80/L80G00N1.PS/TEXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=thada

Farbmetrische Daten für System OLS11 für Eingabe von $ol^{*}_{3,F}$; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (41.1, 96.2, 150.5, 235.6, 306.7, 353.6); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

$ol^{*}_{3,F}$	%j	Nr. System	$ol^{*}_{3,F}$	$lncu^{*}_{3,F}$	$LCHAB^{*}_{a,F}$	$H^{*}_{eds,F+M}$	$ol^{*}_{3,M}$	$LCHAB^{*}_{a,M}$
0.0 0.0 0.0	%000	18 OLS11	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 1.0	0.981 b92r	10.99 0.0 0.0 0.0 0.0	359 17 353	1.0 1.0 1.0 95.41 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.5	%001	18 OLS11	0.0 0.0 0.5	0.064 0.25 0.5 0.5	0.828 b31r	16.41 30.72 307.0 18.49 -24.53	270 307 298	0.006 0.0 1.0 21.83 61.45 307.0 36.98 -49.06
0.0 0.0 1.0	%002	18 OLS11	0.0 0.0 1.0	0.128 0.5 0.0 1.0	0.828 b31r	21.83 61.45 307.0 36.98 -49.06	270 307 298	0.006 0.0 1.0 21.83 61.45 307.0 36.98 -49.06
0.0 0.5 0.0	%003	18 OLS11	0.0 0.5 0.0	0.23 0.25 0.5 0.5	0.46 j83g	30.37 38.54 151.0 -33.69 18.68	150 151 166	0.0 1.0 0.005 49.74 77.07 151.0 -67.4 37.37
0.0 0.5 0.5	%004	18 OLS11	0.0 0.5 0.5	0.276 0.25 0.5 0.5	0.668 g57b	34.26 27.85 236.0 -15.56 -23.08	210 236 241	0.0 0.994 1.0 57.53 55.7 236.0 -31.14 -46.17
0.0 0.5 1.0	%005	18 OLS11	0.0 0.5 1.0	0.341 0.5 0.0 1.0	0.748 g99b	39.78 45.56 271.0 0.8 -45.54	240 271 269	0.0 0.502 1.0 39.78 45.56 271.0 0.8 -45.54
0.0 1.0 0.0	%006	18 OLS11	0.0 1.0 0.0	0.459 0.5 0.0 1.0	0.46 j83g	49.74 77.07 151.0 -67.4 37.37	150 151 166	0.0 1.0 0.005 49.74 77.07 151.0 -67.4 37.37
0.0 1.0 0.5	%007	18 OLS11	0.0 1.0 0.5	0.506 0.5 0.0 1.0	0.57 g28b	53.73 57.23 193.0 -55.76 -12.87	180 193 205	0.0 1.0 0.499 53.73 57.23 193.0 -55.76 -12.87
0.0 1.0 1.0	%008	18 OLS11	0.0 1.0 1.0	0.551 0.5 0.0 1.0	0.668 g57b	57.53 55.7 236.0 -31.14 -46.17	210 236 241	0.0 0.994 1.0 57.53 55.7 236.0 -31.14 -46.17
0.5 0.0 0.0	%009	18 OLS11	0.5 0.0 0.0	0.211 0.25 0.5 0.5	0.058 r23j	28.78 39.43 41.0 29.76 25.87	30 41 21	1.0 0.0 0.003 46.57 78.86 41.0 59.52 51.74
0.5 0.0 0.5	%010	18 OLS11	0.5 0.0 0.5	0.212 0.25 0.5 0.5	0.931 b72r	28.88 39.35 354.0 39.14 -4.1	330 354 335	1.0 0.0 0.992 46.77 78.7 354.0 78.27 -8.22
0.5 0.0 1.0	%011	18 OLS11	0.5 0.0 1.0	0.274 0.5 0.0 1.0	0.878 b51r	34.14 56.5 330.0 48.93 -28.24	300 330 316	0.497 0.0 1.0 34.14 56.5 330.0 48.93 -28.24
0.5 0.5 0.0	%012	18 OLS11	0.5 0.5 0.0	0.469 0.25 0.5 0.5	0.263 j05g	50.55 45.22 96.0 -4.72 44.97	90 96 95	1.0 0.996 0.0 90.1 90.44 96.0 -9.44 89.95
0.5 0.5 0.5	%013	18 OLS11	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5 0.0	0.981 b92r	53.2 0.0 0.0 0.0 0.0	359 17 353	1.0 1.0 1.0 95.41 0.0 0.0 0.0 0.0
0.5 0.5 1.0	%014	18 OLS11	0.5 0.5 1.0	0.564 0.75 0.0 0.5	0.828 b31r	58.62 30.72 307.0 18.49 -24.53	270 307 298	0.006 0.0 1.0 21.83 61.45 307.0 36.98 -49.06
0.5 1.0 0.0	%015	18 OLS11	0.5 1.0 0.0	0.702 0.5 0.0 1.0	0.36 j43g	70.28 85.44 123.0 -46.52 71.66	120 123 130	0.507 1.0 0.0 70.28 85.44 123.0 -46.52 71.66
0.5 1.0 0.5	%016	18 OLS11	0.5 1.0 0.5	0.73 0.75 0.0 0.5	0.46 j83g	72.58 38.54 151.0 -33.69 18.68	150 151 166	0.0 1.0 0.005 49.74 77.07 151.0 -67.4 37.37
0.5 1.0 1.0	%017	18 OLS11	0.5 1.0 1.0	0.776 0.75 0.0 0.5	0.668 g57b	76.47 27.85 236.0 -15.56 -23.08	210 236 241	0.0 0.994 1.0 57.53 55.7 236.0 -31.14 -46.17
1.0 0.0 0.0	%018	18 OLS11	1.0 0.0 0.0	0.421 0.5 0.0 1.0	0.058 r23j	46.57 78.86 41.0 59.52 51.74	30 41 21	1.0 0.0 0.003 46.57 78.86 41.0 59.52 51.74
1.0 0.0 0.5	%019	18 OLS11	1.0 0.0 0.5	0.423 0.5 0.0 1.0	0.981 b92r	46.67 72.25 17.0 69.09 21.12	359 17 353	1.0 0.0 0.508 46.67 72.25 17.0 69.09 21.12
1.0 0.0 1.0	%020	18 OLS11	1.0 0.0 1.0	0.424 0.5 0.0 1.0	0.931 b72r	46.77 78.7 354.0 78.27 -8.22	330 354 335	1.0 0.0 0.992 46.77 78.7 354.0 78.27 -8.22
1.0 0.5 0.0	%021	18 OLS11	1.0 0.5 0.0	0.683 0.5 0.0 1.0	0.163 r65j	68.68 80.36 69.0 28.8 75.02	60 69 59	1.0 0.506 0.0 68.68 80.36 69.0 28.8 75.02
1.0 0.5 0.5	%022	18 OLS11	1.0 0.5 0.5	0.711 0.75 0.0 0.5	0.058 r23j	70.99 39.43 41.0 29.76 25.87	30 41 21	1.0 0.0 0.003 46.57 78.86 41.0 59.52 51.74
1.0 0.5 1.0	%023	18 OLS11	1.0 0.5 1.0	0.712 0.75 0.0 0.5	0.931 b72r	71.09 39.35 354.0 39.14 -4.1	330 354 335	1.0 0.0 0.992 46.77 78.7 354.0 78.27 -8.22
1.0 1.0 0.0	%024	18 OLS11	1.0 1.0 0.0	0.937 0.5 0.0 1.0	0.263 j05g	90.1 90.44 96.0 -9.44 89.95	90 96 95	1.0 0.996 0.0 90.1 90.44 96.0 -9.44 89.95
1.0 1.0 0.5	%025	18 OLS11	1.0 1.0 0.5	0.969 0.75 0.0 0.5	0.263 j05g	92.76 45.22 96.0 -4.72 44.97	90 96 95	1.0 0.996 0.0 90.1 90.44 96.0 -9.44 89.95
1.0 1.0 1.0	%026	18 OLS11	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.0 0.0	0.981 b92r	95.41 0.0 0.0 0.0 0.0	359 17 353	1.0 1.0 1.0 95.41 0.0 0.0 0.0 0.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG80/>; <http://www.ps.bam.de/YG80/L80G00N1.PS/TEXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20070501-YG80/L80G00N1.PS/TEXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=thada

Farbmetrische Daten für System OLS18 für Eingabe von $ol^{*}_{3,F}$; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (37.7, 96.4, 150.9, 236.0, 305.0, 353.7); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

$ol^{*}_{3,F}$	%j	Nr. System	$ol^{*}_{3,F}$	$lncu^{*}_{3,F}$	$LCHAB^{*}_{a,F}$	$H^{*}_{eds,F+M}$	$ol^{*}_{3,M}$	$LCHAB^{*}_{a,M}$
0.0 0.0 0.0	%000	19 OLS18	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 1.0	0.979 b91r	18.01 0.0 0.0 0.0 0.0	0 16 353	1.0 1.0 1.0 95.41 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.5	%001	19 OLS18	0.0 0.0 0.5	0.05 0.25 0.5	0.823 b29r	21.87 27.14 305.0 15.57 -22.22	270 305 296	0.0 0.0 1.0 25.72 54.27 305.0 31.13 -44.45
0.0 0.0 1.0	%002	19 OLS18	0.0 0.0 1.0	0.1 0.5 0.0	0.823 b29r	25.72 54.27 305.0 31.13 -44.45	270 305 296	0.0 0.0 1.0 25.72 54.27 305.0 31.13 -44.45
0.0 0.5 0.0	%003	19 OLS18	0.0 0.5 0.0	0.213 0.25 0.5	0.46 j83g	34.46 35.9 151.0 -31.39 17.4	150 151 166	0.0 1.0 0.001 50.91 71.8 151.0 -62.78 34.81
0.0 0.5 0.5	%004	19 OLS18	0.0 0.5 0.5	0.262 0.25 0.5	0.668 g57b	38.31 35.94 236.0 -20.09 -29.79	210 236 241	0.0 1.0 1.0 58.62 71.88 236.0 -40.19 -59.58
0.0 0.5 1.0	%005	19 OLS18	0.0 0.5 1.0	0.309 0.5 0.0	0.748 g99b	41.94 44.74 271.0 0.78 -44.72	240 271 269	0.0 0.493 1.0 41.94 44.74 271.0 0.78 -44.72
0.0 1.0 0.0	%006	19 OLS18	0.0 1.0 0.0	0.425 0.5 0.0	0.46 j83g	50.91 71.8 151.0 -62.78 34.81	150 151 166	0.0 1.0 0.001 50.91 71.8 151.0 -62.78 34.81
0.0 1.0 0.5	%007	19 OLS18	0.0 1.0 0.5	0.474 0.5 0.0	0.57 g28b	54.72 52.97 193.0 -51.6 -11.9	180 193 205	0.0 1.0 0.495 54.72 52.97 193.0 -51.6 -11.9
0.0 1.0 1.0	%008	19 OLS18	0.0 1.0 1.0	0.525 0.5 0.0	0.668 g57b	58.62 71.88 236.0 -40.19 -59.58	210 236 241	0.0 1.0 1.0 58.62 71.88 236.0 -40.19 -59.58
0.5 0.0 0.0	%009	19 OLS18	0.5 0.0 0.0	0.195 0.25 0.5	0.047 r18j	33.09 41.19 38.0 32.46 25.36	30 38 17	1.0 0.005 0.0 48.16 82.38 38.0 64.92 50.72
0.5 0.0 0.5	%010	19 OLS18	0.5 0.0 0.5	0.195 0.25 0.5	0.931 b72r	33.07 37.78 354.0 37.58 -3.94	330 354 335	1.0 0.0 0.992 48.13 75.56 354.0 75.15 -7.89
0.5 0.0 1.0	%011	19 OLS18	0.5 0.0 1.0	0.242 0.5 0.0	0.876 b50r	36.77 49.4 329.0 42.34 -25.43	300 329 315	0.493 0.0 1.0 36.77 49.4 329.0 42.34 -25.43
0.5 0.5 0.0	%012	19 OLS18	0.5 0.5 0.0	0.466 0.25 0.5	0.5 0.263 j05g	54.05 41.16 96.0 -4.29 40.94	90 96 95	1.0 0.994 0.0 90.09 82.33 96.0 -8.6 81.88
0.5 0.5 0.5	%013	19 OLS18	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.979 b91r	56.71 0.0 0.0 0.0 0.0	0 16 353	1.0 1.0 0.0 95.41 0.0 0.0 0.0 0.0
0.5 0.5 1.0	%014	19 OLS18	0.5 0.5 1.0	0.55 0.75 0.0	0.823 b29r	60.57 27.14 305.0 15.57 -22.22	270 305 296	0.0 0.0 1.0 25.72 54.27 305.0 31.13 -44.45
0.5 1.0 0.0	%015	19 OLS18	0.5 1.0 0.0	0.677 0.5 0.0	0.363 j45g	70.38 82.07 124.0 -45.88 68.04	120 124 131	0.493 1.0 0.0 70.38 82.07 124.0 -45.88 68.04
0.5 1.0 0.5	%016	19 OLS18	0.5 1.0 0.5	0.713 0.75 0.0	0.5 0.46 j83g	73.16 35.9 151.0 -31.39 17.4	150 151 166	0.0 1.0 0.001 50.91 71.8 151.0 -62.78 34.81
0.5 1.0 1.0	%017	19 OLS18	0.5 1.0 1.0	0.762 0.75 0.0	0.668 g57b	77.01 35.94 236.0 -20.09 -29.79	210 236 241	0.0 1.0 1.0 58.62 71.88 236.0 -40.19 -59.58
1.0 0.0 0.0	%018	19 OLS18	1.0 0.0 0.0	0.39 0.5 0.0	0.047 r18j	48.16 82.38 38.0 64.92 50.72	30 38 17	1.0 0.005 0.0 48.16 82.38 38.0 64.92 50.72
1.0 0.0 0.5	%019	19 OLS18	1.0 0.0 0.5	0.388 0.5 0.0	0.979 b91r	48.03 70.22 16.0 67.5 19.36	0 16 353	1.0 0.0 0.493 48.03 70.22 16.0 67.5 19.36
1.0 0.0 1.0	%020	19 OLS18	1.0 0.0 1.0	0.389 0.5 0.0	0.931 b72r	48.13 75.56 354.0 75.15 -7.89	330 354 335	1.0 0.0 0.992 48.13 75.56 354.0 75.15 -7.89
1.0 0.5 0.0	%021	19 OLS18	1.0 0.5 0.0	0.66 0.5 0.0	0.155 r62j	69.13 72.03 67.0 28.14 66.3	60 67 56	1.0 0.499 0.0 69.13 72.03 67.0 28.14 66.3
1.0 0.5 0.5	%022	19 OLS18	1.0 0.5 0.5	0.695 0.75 0.0	0.5 0.047 r18j	71.79 41.19 38.0 32.46 25.36	30 38 17	1.0 0.005 0.0 48.16 82.38 38.0 64.92 50.72
1.0 0.5 1.0	%023	19 OLS18	1.0 0.5 1.0	0.695 0.75 0.0	0.5 0.931 b72r	71.77 37.78 354.0 37.58 -3.94	330 354 335	1.0 0.0 0.992 48.13 75.56 354.0 75.15 -7.89
1.0 1.0 0.0	%024	19 OLS18	1.0 1.0 0.0	0.931 0.5 0.0	0.263 j05g	90.09 82.33 96.0 -8.6 81.88	90 96 95	1.0 0.994 0.0 90.09 82.33 96.0 -8.6 81.88
1.0 1.0 0.5	%025	19 OLS18	1.0 1.0 0.5	0.966 0.75 0.0	0.5 0.263 j05g	92.75 41.16 96.0 -4.29 40.94	90 96 95	1.0 0.994 0.0 90.09 82.33 96.0 -8.6 81.88
1.0 1.0 1.0	%026	19 OLS18	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.0	0.979 b91r	95.41 0.0 0.0 0.0 0.0	0 16 353	1.0 1.0 1.0 95.41 0.0 0.0 0.0 0.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG80/>; <http://www.ps.bam.de/YG80/L80G00N1.PS/TEXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20070501-YG80/L80G00N1.PS/TEXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=thada

Farbmetrische Daten für System OLS28 für Eingabe von $ol^{*}_{3,F}$; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (33.7, 96.6, 151.4, 236.9, 302.8, 353.8); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

$ol^{*}_{3,F}$	%j	Nr. System	$ol^{*}_{3,F}$	$lncu^{*}_{3,F}$	$LCHAB^{*}_{a,F}$	$H^{*}_{eds,F+M}$	$ol^{*}_{3,M}$	$LCHAB^{*}_{a,M}$
0.0 0.0 0.0	%000	20 OLS28	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 1.0	0.975 b89e	26.85 0.0 0.0 0.0 0.0	0 14 351	1.0 1.0 1.0 95.41 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.5	%001	20 OLS28	0.0 0.0 0.5	0.039 0.25 0.5	0.819 b27r	29.5 22.15 303.0 12.06 -18.56	270 303 295	0.005 0.0 1.0 32.15 44.3 303.0 24.13 -37.14
0.0 0.0 1.0	%002	20 OLS28	0.0 0.0 1.0	0.077 0.5 0.0	0.819 b27r	32.15 44.3 303.0 24.13 -37.14	270 303 295	0.005 0.0 1.0 32.15 44.3 303.0 24.13 -37.14
0.0 0.5 0.0	%003	20 OLS28	0.0 0.5 0.0	0.194 0.25 0.5	0.46 j83g	40.15 42.73 151.0 -37.36 20.72	150 151 166	0.007 1.0 0.0 53.46 85.46 151.0 -74.74 41.43
0.0 0.5 0.5	%004	20 OLS28	0.0 0.5 0.5	0.243 0.25 0.5	0.671 g8Bb	43.54 25.49 237.0 -13.87 -21.37	210 237 241	0.0 0.998 1.0 60.22 50.97 237.0 -27.75 -42.74
0.0 0.5 1.0	%005	20 OLS28	0.0 0.5 1.0	0.281 0.5 0.0	0.746 g8Bb	46.09 42.84 270.0 0.0 -42.83	240 270 269	0.0 0.497 1.0 46.09 42.84 270.0 0.0 -42.83
0.0 1.0 0.0	%006	20 OLS28	0.0 1.0 0.0	0.388 0.5 0.0	0.46 j83g	53.46 85.46 151.0 -74.74 41.43	150 151 166	0.007 1.0 0.0 53.46 85.46 151.0 -74.74 41.43
0.0 1.0 0.5	%007	20 OLS28	0.0 1.0 0.5	0.436 0.5 0.0	0.573 g29b	56.72 46.05 194.0 -44.67 -11.13	180 194 206	0.0 1.0 0.498 56.72 46.05 194.0 -44.67 -11.13
0.0 1.0 1.0	%008	20 OLS28	0.0 1.0 1.0	0.487 0.5 0.0	0.671 g8Bb	60.22 50.97 237.0 -27.75 -42.74	210 237 241	0.0 0.998 1.0 60.22 50.97 237.0 -27.75 -42.74
0.5 0.0 0.0	%009	20 OLS28	0.5 0.0 0.0	0.174 0.25 0.5	0.032 r12j	38.78 36.05 34.0 29.88 20.16	30 34 11	1.0 0.005 0.0 50.7 72.1 34.0 59.77 40.32
0.5 0.0 0.5	%010	20 OLS28	0.5 0.0 0.5	0.174 0.25 0.5	0.931 b72r	38.76 34.91 354.0 34.72 -3.64	330 354 335	1.0 0.0 0.995 50.68 69.82 354.0 69.43 -7.29
0.5 0.0 1.0	%011	20 OLS28	0.5 0.0 1.0	0.21 0.5 0.0	0.874 b49r	41.27 40.06 328.0 33.97 -21.22	300 328 315	0.495 0.0 1.0 41.27 40.06 328.0 33.97 -21.22
0.5 0.5 0.0	%012	20 OLS28	0.5 0.5 0.0	0.463 0.25 0.5	0.267 j06g	58.56 42.75 97.0 -5.2 42.43	90 97 96	0.993 1.0 0.0 90.28 85.5 97.0 -10.41 84.86
0.5 0.5 0.5	%013	20 OLS28	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.975 b89e	61.13 0.0 0.0 0.0 0.0	0 14 351	1.0 1.0 1.0 95.41 0.0 0.0 0.0 0.0
0.5 0.5 1.0	%014	20 OLS28	0.5 0.5 1.0	0.539 0.75 0.0	0.819 b27r	63.78 22.15 303.0 12.06 -18.56	270 303 295	0.005 0.0 1.0 32.15 44.3 303.0 24.13 -37.14
0.5 1.0 0.0	%015	20 OLS28	0.5 1.0 0.0	0.657 0.5 0.0	0.363 j45g	71.87 76.16 124.0 -42.58 63.14	120 124 131	0.5 1.0 0.0 71.87 76.16 124.0 -42.58 63.14
0.5 1.0 0.5	%016	20 OLS28	0.5 1.0 0.5	0.694 0.75 0.0	0.46 j83g	74.43 42.73 151.0 -37.36 20.72	150 151 166	0.007 1.0 0.0 53.46 85.46 151.0 -74.74 41.43
0.5 1.0 1.0	%017	20 OLS28	0.5 1.0 1.0	0.743 0.75 0.0	0.671 g8Bb	77.82 25.49 237.0 -13.87 -21.37	210 237 241	0.0 0.998 1.0 60.22 50.97 237.0 -27.75 -42.74
1.0 0.0 0.0	%018	20 OLS28	1.0 0.0 0.0	0.348 0.5 0.0	0.032 r12j	50.7 72.1 34.0 59.77 40.32	30 34 11	1.0 0.005 0.0 50.7 72.1 34.0 59.77 40.32
1.0 0.0 0.5	%019	20 OLS28	1.0 0.0 0.5	0.346 0.5 0.0	0.975 b89e	50.59 65.71 14.0 63.76 15.9	0 14 351	1.0 0.0 0.494 50.59 65.71 14.0 63.76 15.9
1.0 0.0 1.0	%020	20 OLS28	1.0 0.0 1.0	0.348 0.5 0.0	0.931 b72r	50.68 69.82 354.0 69.43 -7.29	330 354 335	1.0 0.0 0.995 50.68 69.82 354.0 69.43 -7.29
1.0 0.5 0.0	%021	20 OLS28	1.0 0.5 0.0	0.635 0.5 0.0	0.148 r59j	70.41 61.69 65.0 26.07 55.91	60 65 53	1.0 0.497 0.0 70.41 61.69 65.0 26.07 55.91
1.0 0.5 0.5	%022	20 OLS28	1.0 0.5 0.5	0.674 0.75 0.0	0.032 r12j	73.06 36.05 34.0 29.88 20.16	30 34 11	1.0 0.005 0.0 50.7 72.1 34.0 59.77 40.32
1.0 0.5 1.0	%023	20 OLS28	1.0 0.5 1.0	0.674 0.75 0.0	0.931 b72r	73.04 34.91 354.0 34.72 -3.64	330 354 335	1.0 0.0 0.995 50.68 69.82 354.0 69.43 -7.29
1.0 1.0 0.0	%024	20 OLS28	1.0 1.0 0.0	0.925 0.5 0.0	0.267 j06g	90.28 85.5 97.0 -10.41 84.86	90 97 96	0.993 1.0 0.0 90.28 85.5 97.0 -10.41 84.86
1.0 1.0 0.5	%025	20 OLS28	1.0 1.0 0.5	0.963 0.75 0.0	0.267 j06g	92.84 42.75 97.0 -5.2 42.43	0 97 96	0.993 1.0 0.0 90.28 85.5 97.0 -10.41 84.86
1.0 1.0 1.0	%026	20 OLS28	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.0	0.975 b89e	95.41 0.0 0.0 0.0 0.0	0 14 351	1.0 1.0 1.0 95.41 0.0 0.0 0.0 0.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG80/>; <http://www.ps.bam.de/YG80/L80G00N1.PS/TEXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20070501-YG80/L80G00N1.PS/TEXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=thada



+ Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

Farbmetrischen Daten für System OLS38 für Eingabe von olv^*_F : Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (29.6, 97.1, 152.0, 238.3, 300.3, 354.0); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

ob _{3,F}			%j	Nr. System	ob _{3,F}			lmcu _{3,F}			LCHAB _{3,F}				H ⁺ cdsi,F+M			ob _{3,M}		LCHAB _{3,M}										
0.0	0.0	0.0	%000	21	OLS38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.97	b88r	37.99	0.0	0.0	0.0	0	12	349	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0			
0.0	0.0	0.5	%001	21	OLS38	0.0	0.0	0.5	0.03	0.25	0.5	0.5	0.812	b24r	39.68	22.59	300.0	11.29	-19.55	270	300	292	0.0	0.005	1.0	41.38	45.17	300.0	22.59	-39.11
0.0	0.0	1.0	%002	21	OLS38	0.0	0.0	1.0	0.059	0.5	0.0	1.0	0.812	b24r	41.38	45.17	300.0	22.59	-39.11	270	300	292	0.0	0.005	1.0	41.38	45.17	300.0	22.59	-39.11
0.0	0.5	0.0	%003	21	OLS38	0.0	0.5	0.0	0.169	0.25	0.5	0.5	0.463	j85g	47.67	24.82	152.0	-21.9	11.65	150	152	167	0.0	1.0	0.0	57.35	49.64	152.0	-43.82	23.3
0.0	0.5	0.5	%004	21	OLS38	0.0	0.5	0.5	0.221	0.25	0.5	0.5	0.673	g69b	50.68	24.72	238.0	-13.09	-20.95	210	238	242	0.0	1.0	0.997	63.37	49.44	238.0	-26.19	-41.92
0.0	0.5	1.0	%005	21	OLS38	0.0	0.5	1.0	0.252	0.5	0.0	1.0	0.744	g97b	52.43	38.85	269.0	-0.67	-38.83	240	269	268	0.0	0.505	1.0	52.43	38.85	269.0	-0.67	-38.83
0.0	1.0	0.0	%006	21	OLS38	0.0	1.0	0.0	0.337	0.5	0.0	1.0	0.463	j85g	57.35	49.64	152.0	-43.82	23.3	150	152	167	0.0	1.0	0.0	57.35	49.64	152.0	-43.82	23.3
0.0	1.0	0.5	%007	21	OLS38	0.0	1.0	0.5	0.39	0.5	0.0	1.0	0.575	g29b	60.36	36.23	195.0	-34.99	-9.37	180	195	207	0.0	1.0	0.499	60.36	36.23	195.0	-34.99	-9.37
0.0	1.0	1.0	%008	21	OLS38	0.0	1.0	1.0	0.442	0.5	0.0	1.0	0.673	g69b	63.37	49.44	238.0	-26.19	-41.92	210	238	242	0.0	1.0	0.997	63.37	49.44	238.0	-26.19	-41.92
0.5	0.0	0.0	%009	21	OLS38	0.5	0.0	0.0	0.151	0.25	0.5	0.5	0.017	r06j	46.68	29.41	30.0	25.47	14.7	30	30	6	1.0	0.007	0.0	55.36	58.81	30.0	50.93	29.41
0.5	0.0	0.5	%010	21	OLS38	0.5	0.0	0.5	0.15	0.25	0.5	0.5	0.931	b72r	46.63	30.03	354.0	29.87	-3.13	330	354	335	1.0	0.0	0.999	55.27	60.86	354.0	59.73	-6.27
0.5	0.0	1.0	%011	21	OLS38	0.5	0.0	1.0	0.178	0.5	0.0	1.0	0.871	b48r	48.23	29.46	327.0	24.71	-16.03	300	327	314	0.497	0.0	1.0	48.23	29.46	327.0	24.71	-16.03
0.5	0.5	0.0	%012	21	OLS38	0.5	0.5	0.0	0.46	0.25	0.5	0.5	0.267	j06g	68.39	29.53	97.0	-3.59	29.31	90	97	96	1.0	0.999	0.0	90.78	59.05	97.0	-7.19	58.61
0.5	0.5	0.5	%013	21	OLS38	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.97	b88r	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0	12	349	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
0.5	0.5	1.0	%014	21	OLS38	0.5	0.5	1.0	0.53	0.75	0.0	0.5	0.812	b24r	68.39	22.59	300.0	11.29	-19.55	270	300	292	0.0	0.005	1.0	41.38	45.17	300.0	22.59	-39.11
0.5	1.0	0.0	%015	21	OLS38	0.5	1.0	0.0	0.624	0.5	0.0	1.0	0.367	j46g	73.8	66.52	125.0	-38.14	54.49	121	125	132	0.491	1.0	0.0	73.8	66.52	125.0	-38.14	54.49
0.5	1.0	0.5	%016	21	OLS38	0.5	1.0	0.5	0.669	0.75	0.0	0.5	0.463	j85g	76.38	24.82	152.0	-21.9	11.65	150	152	167	0.0	1.0	0.0	57.35	49.64	152.0	-43.82	23.3
0.5	1.0	1.0	%017	21	OLS38	0.5	1.0	1.0	0.721	0.75	0.0	0.5	0.673	g69b	79.39	24.72	238.0	-13.09	-20.95	210	238	242	0.0	1.0	0.997	63.37	49.44	238.0	-26.19	-41.92
1.0	0.0	0.0	%018	21	OLS38	1.0	0.0	0.0	0.303	0.5	0.0	1.0	0.017	r06j	55.36	58.81	30.0	50.93	29.41	30	30	6	1.0	0.007	0.0	55.36	58.81	30.0	50.93	29.41
1.0	0.0	0.5	%019	21	OLS38	1.0	0.0	0.5	0.3	0.5	0.0	1.0	0.97	b88r	55.27	57.02	12.0	55.95	11.89	0	12	349	1.0	0.0	0.493	55.27	57.02	12.0	55.95	11.89
1.0	0.0	1.0	%020	21	OLS38	1.0	0.0	1.0	0.301	0.5	0.0	1.0	0.931	b72r	55.27	60.06	354.0	59.73	-6.27	330	354	335	1.0	0.0	0.999	55.27	60.86	354.0	59.73	-6.27
1.0	0.5	0.0	%021	21	OLS38	1.0	0.5	0.0	0.606	0.5	0.0	1.0	0.14	r56j	72.81	49.14	63.0	22.31	43.79	60	63	51	1.0	0.495	0.0	72.81	49.14	63.0	22.31	43.79
1.0	0.5	0.5	%022	21	OLS38	1.0	0.5	0.5	0.651	0.75	0.0	0.5	0.017	r06j	75.39	29.41	30.0	25.47	14.7	30	30	6	1.0	0.007	0.0	55.36	58.81	30.0	50.93	29.41
1.0	0.5	1.0	%023	21	OLS38	1.0	0.5	1.0	0.65	0.75	0.0	0.5	0.931	b72r	75.34	30.03	354.0	29.87	-3.13	330	354	335	1.0	0.0	0.999	55.27	60.86	354.0	59.73	-6.27
1.0	1.0	0.0	%024	21	OLS38	1.0	1.0	0.0	0.919	0.5	0.0	1.0	0.267	j06g	90.78	59.05	97.0	-7.19	58.61	90	97	96	1.0	0.999	0.0	90.78	59.05	97.0	-7.19	58.61
1.0	1.0	0.5	%025	21	OLS38	1.0	1.0	0.5	0.96	0.75	0.0	0.5	0.267	j06g	93.1	29.53	97.0	-3.59	29.31	90	97	96	1.0	0.999	0.0	90.78	59.05	97.0	-7.19	58.61
1.0	1.0	1.0	%026	21	OLS38	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.97	b88r	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0	12	349	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0

Farbmetrische Daten für System OLS50 für Eingabe von $ol^{*}_{3,F}$; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (25.8, 97.8, 152.5, 240.4, 298.2, 354.2); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

$ol^{*}_{3,F}$	%j	Nr. System	$ol^{*}_{3,F}$	$lncu^{*}_{F}$	$LCHAB^{*}_{a,F}$	$H^{*}_{eds,F+M}$	$ol^{*}_{3,M}$	$LCHAB^{*}_{a,M}$
0.0 0.0 0.0	%000	22 OLS50	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 1.0	0.966 b86c	52.02 0.0 0.0 0.0 0.0	360 10 348	1.0 1.0 1.0 95.41 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.5	%001	22 OLS50	0.0 0.0 0.5	0.022 0.25 0.5	0.808 b23c	52.97 17.93 298.0 8.42 -15.82	270 298 291	0.0 0.003 1.0 53.91 35.87 298.0 16.84 -31.66
0.0 0.0 1.0	%002	22 OLS50	0.0 0.0 1.0	0.044 0.5 0.0	0.808 b23c	53.91 35.87 298.0 16.84 -31.66	270 298 291	0.0 0.003 1.0 53.91 35.87 298.0 16.84 -31.66
0.0 0.5 0.0	%003	22 OLS50	0.0 0.5 0.0	0.146 0.25 0.5	0.463 j85g	58.37 29.1 152.0 -25.69 13.66	150 152 167	0.009 1.0 0.0 64.72 58.21 152.0 -51.39 27.33
0.0 0.5 0.5	%004	22 OLS50	0.0 0.5 0.5	0.195 0.25 0.5	0.678 g71b	60.49 16.83 240.0 -8.41 -14.57	210 240 244	0.0 1.0 0.995 68.96 33.67 240.0 -16.82 -29.15
0.0 0.5 1.0	%005	22 OLS50	0.0 0.5 1.0	0.219 0.5 0.0	0.744 g97b	61.5 31.46 269.0 -0.54 -31.44	240 269 268	0.0 0.505 1.0 61.5 31.46 269.0 -0.54 -31.44
0.0 1.0 0.0	%006	22 OLS50	0.0 1.0 0.0	0.293 0.5 0.0	0.463 j85g	64.72 58.21 152.0 -51.39 27.33	150 152 167	0.009 1.0 0.0 64.72 58.21 152.0 -51.39 27.33
0.0 1.0 0.5	%007	22 OLS50	0.0 1.0 0.5	0.339 0.5 0.0	0.577 g30b	66.71 24.4 196.0 -23.44 -6.71	180 196 208	0.0 1.0 0.495 66.71 24.4 196.0 -23.44 -6.71
0.0 1.0 1.0	%008	22 OLS50	0.0 1.0 1.0	0.39 0.5 0.0	0.678 g71b	68.96 33.67 240.0 -16.82 -29.15	210 240 244	0.0 1.0 0.995 68.96 33.67 240.0 -16.82 -29.15
0.5 0.0 0.0	%009	22 OLS50	0.5 0.0 0.0	0.126 0.25 0.5	0.002 r00j	57.5 21.26 26.0 19.11 9.32	30 26 1	1.0 0.003 0.0 62.98 42.52 26.0 38.21 18.64
0.5 0.0 0.5	%010	22 OLS50	0.5 0.0 0.5	0.126 0.25 0.5	0.931 b72r	57.49 10.67 354.0 10.61 -1.1	330 354 335	0.996 0.0 1.0 62.97 21.33 354.0 21.21 -2.22
0.5 0.0 1.0	%011	22 OLS50	0.5 0.0 1.0	0.147 0.5 0.0	0.869 b47r	58.4 18.87 326.0 15.64 -10.54	300 326 313	0.497 0.0 1.0 58.4 18.87 326.0 15.64 -10.54
0.5 0.5 0.0	%012	22 OLS50	0.5 0.5 0.0	0.453 0.25 0.5	0.27 j08g	71.68 29.18 98.0 -4.05 28.89	90 98 97	0.997 1.0 0.0 91.35 58.36 98.0 -8.11 57.79
0.5 0.5 0.5	%013	22 OLS50	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.966 b86c	73.72 0.0 0.0 0.0 0.0	360 10 348	1.0 1.0 1.0 95.41 0.0 0.0 0.0 0.0
0.5 0.5 1.0	%014	22 OLS50	0.5 0.5 1.0	0.522 0.75 0.0	0.808 b23c	74.66 17.93 298.0 8.42 -15.82	270 298 291	0.0 0.003 1.0 53.91 35.87 298.0 16.84 -31.66
0.5 1.0 0.0	%015	22 OLS50	0.5 1.0 0.0	0.6 0.5 0.0	0.367 j46g	78.04 51.93 125.0 -29.78 42.54	120 125 132	0.503 1.0 0.0 78.04 51.93 125.0 -29.78 42.54
0.5 1.0 0.5	%016	22 OLS50	0.5 1.0 0.5	0.646 0.75 0.0	0.463 j85g	80.07 29.1 152.0 -25.69 13.66	150 152 167	0.009 1.0 0.0 64.72 58.21 152.0 -51.39 27.33
0.5 1.0 1.0	%017	22 OLS50	0.5 1.0 1.0	0.695 0.75 0.0	0.678 g71b	82.18 16.83 240.0 -8.41 -14.57	210 240 244	0.0 1.0 0.995 68.96 33.67 240.0 -16.82 -29.15
1.0 0.0 0.0	%018	22 OLS50	1.0 0.0 0.0	0.253 0.5 0.0	0.002 r00j	62.98 42.52 26.0 38.21 18.64	30 26 1	1.0 0.003 0.0 62.98 42.52 26.0 38.21 18.64
1.0 0.0 0.5	%019	22 OLS50	1.0 0.0 0.5	0.252 0.5 0.0	0.966 b86c	62.95 43.48 10.0 42.82 7.55	360 10 348	1.0 0.0 0.5 62.95 43.48 10.0 42.82 7.55
1.0 0.0 1.0	%020	22 OLS50	1.0 0.0 1.0	0.252 0.5 0.0	0.931 b72r	62.97 21.33 354.0 21.21 -2.22	330 354 335	0.996 0.0 1.0 62.97 21.33 354.0 21.21 -2.22
1.0 0.5 0.0	%021	22 OLS50	1.0 0.5 0.0	0.581 0.5 0.0	0.137 r54j	77.25 34.48 62.0 16.19 30.45	60 62 49	1.0 0.503 0.0 77.25 34.48 62.0 16.19 30.45
1.0 0.5 0.5	%022	22 OLS50	1.0 0.5 0.5	0.626 0.75 0.0	0.5 0.002 r00j	79.2 21.26 26.0 19.11 9.32	30 26 1	1.0 0.003 0.0 62.98 42.52 26.0 38.21 18.64
1.0 0.5 1.0	%023	22 OLS50	1.0 0.5 1.0	0.626 0.75 0.0	0.931 b72r	79.19 10.67 354.0 10.61 -1.1	330 354 335	0.996 0.0 1.0 62.97 21.33 354.0 21.21 -2.22
1.0 1.0 0.0	%024	22 OLS50	1.0 1.0 0.0	0.906 0.5 0.0	0.27 j08g	91.35 58.36 98.0 -8.11 57.79	90 98 97	0.997 1.0 0.0 91.35 58.36 98.0 -8.11 57.79
1.0 1.0 0.5	%025	22 OLS50	1.0 1.0 0.5	0.953 0.75 0.0	0.27 j08g	93.38 29.18 98.0 -4.05 28.89	90 98 97	0.997 1.0 0.0 91.35 58.36 98.0 -8.11 57.79
1.0 1.0 1.0	%026	22 OLS50	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.0	0.966 b86c	95.41 0.0 0.0 0.0 0.0	360 10 348	1.0 1.0 1.0 95.41 0.0 0.0 0.0 0.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG80/>; <http://www.ps.bam.de/YG80/L80G00N1.PS/TEXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20070501-YG80/L80G00N1.PS/TEXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=thada

Farbmetrische Daten für System OLS70 für Eingabe von $ol^{*}_{3,F}$; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (22.8, 98.9, 152.8, 243.1, 296.6, 354.5); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

$ol^{*}_{3,F}$	%j	Nr. System	$ol^{*}_{3,F}$	$lncu^{*}_{F}$	$LCHAB^{*}_{a,F}$	$H^{*}_{edsi,F+M}$	$ol^{*}_{3,M}$	$LCHAB^{*}_{a,M}$
0.0 0.0 0.0	%000	23 OLS70	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 1.0	0.964 b85e	69.7 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.41 0.0 0.0
0.0 0.0 0.5	%001	23 OLS70	0.0 0.0 0.5	0.017 0.25 0.5	0.806 b22z	70.14 5.27 297.0	0.007 0.0 1.0	70.57 10.55 297.0
0.0 0.0 1.0	%002	23 OLS70	0.0 0.0 1.0	0.034 0.5 0.0	0.806 b22z	70.57 10.55 297.0	0.007 0.0 1.0	70.57 10.55 297.0
0.0 0.5 0.0	%003	23 OLS70	0.0 0.5 0.0	0.12 0.25 0.5	0.467 j86g	72.78 8.68 153.0	0.0 1.0 0.002	75.87 17.37 153.0
0.0 0.5 0.5	%004	23 OLS70	0.0 0.5 0.5	0.169 0.25 0.5	0.684 g73b	74.03 8.7 243.0	0.0 1.0 0.999	78.37 17.4 243.0
0.0 0.5 1.0	%005	23 OLS70	0.0 0.5 1.0	0.184 0.5 0.0	0.746 g98b	74.43 19.54 270.0	0.0 0.497 1.0	74.43 19.54 270.0
0.0 1.0 0.0	%006	23 OLS70	0.0 1.0 0.0	0.24 0.5 0.0	0.467 j86g	75.87 17.37 153.0	0.0 1.0 0.002	75.87 17.37 153.0
0.0 1.0 0.5	%007	23 OLS70	0.0 1.0 0.5	0.288 0.5 0.0	0.582 g32b	77.12 12.29 198.0	0.0 1.0 0.5	77.12 12.29 198.0
0.0 1.0 1.0	%008	23 OLS70	0.0 1.0 1.0	0.337 0.5 0.0	0.684 g73b	78.37 17.4 243.0	0.0 1.0 0.999	78.37 17.4 243.0
0.5 0.0 0.0	%009	23 OLS70	0.5 0.0 0.0	0.104 0.25 0.5	0.995 b97r	72.37 11.66 23.0	1.0 0.002 0.0	75.05 23.31 23.0
0.5 0.0 0.5	%010	23 OLS70	0.5 0.0 0.5	0.104 0.25 0.5	0.931 b72r	72.37 5.27 354.0	0.992 0.0 1.0	75.03 10.54 354.0
0.5 0.0 1.0	%011	23 OLS70	0.5 0.0 1.0	0.122 0.5 0.0	0.869 b47r	72.84 9.27 326.0	0.508 0.0 1.0	72.84 9.27 326.0
0.5 0.5 0.0	%012	23 OLS70	0.5 0.5 0.0	0.445 0.25 0.5	0.274 j09g	81.15 17.62 99.0	0.998 1.0 0.0	92.61 35.24 99.0
0.5 0.5 0.5	%013	23 OLS70	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.964 b85e	82.56 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.41 0.0 0.0
0.5 0.5 1.0	%014	23 OLS70	0.5 0.5 1.0	0.517 0.75 0.0	0.806 b22z	82.99 5.27 297.0	0.007 0.0 1.0	70.57 10.55 297.0
0.5 1.0 0.0	%015	23 OLS70	0.5 1.0 0.0	0.564 0.5 0.0	0.37 j48g	84.2 31.44 126.0	0.497 1.0 0.0	84.2 31.44 126.0
0.5 1.0 0.5	%016	23 OLS70	0.5 1.0 0.5	0.62 0.75 0.0	0.467 j86g	85.64 8.68 153.0	0.0 1.0 0.002	75.87 17.37 153.0
0.5 1.0 1.0	%017	23 OLS70	0.5 1.0 1.0	0.669 0.75 0.0	0.684 g73b	86.89 8.7 243.0	0.0 1.0 0.999	78.37 17.4 243.0
1.0 0.0 0.0	%018	23 OLS70	1.0 0.0 0.0	0.208 0.5 0.0	0.995 b97r	75.05 23.31 23.0	1.0 0.002 0.0	75.05 23.31 23.0
1.0 0.0 0.5	%019	23 OLS70	1.0 0.0 0.5	0.208 0.5 0.0	0.964 b85e	75.04 24.81 9.0	0.0 0.488 1.0	75.04 24.81 9.0
1.0 0.0 1.0	%020	23 OLS70	1.0 0.0 1.0	0.207 0.5 0.0	0.931 b72r	75.03 10.54 354.0	0.992 0.0 1.0	75.03 10.54 354.0
1.0 0.5 0.0	%021	23 OLS70	1.0 0.5 0.0	0.551 0.5 0.0	0.133 r53j	83.86 18.4 61.0	1.0 0.502 0.0	83.86 18.4 61.0
1.0 0.5 0.5	%022	23 OLS70	1.0 0.5 0.5	0.604 0.75 0.0	0.995 b97r	85.23 11.66 23.0	1.0 0.002 0.0	75.05 23.31 23.0
1.0 0.5 1.0	%023	23 OLS70	1.0 0.5 1.0	0.604 0.75 0.0	0.931 b72r	85.22 5.27 354.0	0.992 0.0 1.0	75.03 10.54 354.0
1.0 1.0 0.0	%024	23 OLS70	1.0 1.0 0.0	0.891 0.5 0.0	0.274 j09g	92.61 35.24 99.0	0.998 1.0 0.0	92.61 35.24 99.0
1.0 1.0 0.5	%025	23 OLS70	1.0 1.0 0.5	0.945 0.75 0.0	0.274 j09g	94.01 17.62 99.0	0.998 1.0 0.0	92.61 35.24 99.0
1.0 1.0 1.0	%026	23 OLS70	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.0	0.964 b85e	95.41 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.41 0.0 0.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG80/>; <http://www.ps.bam.de/YG80/L80G00N1.PS/TEXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20070501-YG80/L80G00N1.PS/TEXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=thada

Farbmetrische Daten für System ORS18 für Eingabe von $ol^{*}_{3,F}$; Sechs Buntonwinkel des Farbgerütes: (37.7, 96.4, 150.9, 236.0, 305.0, 353.7); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (24.7, 91.8, 164.5, 271.4)

nc _λ [*]		%j		Nr. System		ol [*] _{3,F}		lncu [*] _λ				LCHAB [*] _{a,F}				H [*] _{eds,F+M}				ol [*] _{3,M}				LCHAB [*] _{a,M}						
1.0	0.0	0.981	%000	0	ORS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.981	b92r	18.01	0.0	0.0	0.0	0	16	353	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0	
0.5	0.5	0.824	%001	0	ORS18	0.0	0.0	0.5	0.05	0.25	0.5	0.5	0.824	b29r	21.87	27.15	305.0	15.57	-22.23	270	305	297	0.0	0.0	1.0	25.72	54.3	305.0	31.14	-44.47
0.0	1.0	0.824	%002	0	ORS18	0.0	0.0	1.0	0.1	0.5	0.0	1.0	0.824	b29r	25.72	54.3	305.0	31.14	-44.47	270	305	297	0.0	0.0	1.0	25.72	54.3	305.0	31.14	-44.47
0.5	0.5	0.454	%003	0	ORS18	0.0	0.5	0.0	0.213	0.25	0.5	0.5	0.454	j81g	34.46	35.9	151.0	-31.39	17.41	150	151	163	0.0	1.0	0.001	50.91	71.8	151.0	-62.79	34.81
0.5	0.5	0.667	%004	0	ORS18	0.0	0.5	0.5	0.262	0.25	0.5	0.5	0.667	g66b	38.31	35.94	236.0	-20.09	-29.79	210	236	240	0.0	1.0	1.0	58.62	71.89	236.0	-40.19	-59.59
0.0	1.0	0.749	%005	0	ORS18	0.0	0.5	1.0	0.309	0.5	0.0	1.0	0.749	g99b	41.94	44.75	271.0	0.78	-44.74	240	271	270	0.0	0.493	1.0	41.94	44.75	271.0	0.78	-44.74
0.0	1.0	0.454	%006	0	ORS18	0.0	1.0	0.0	0.425	0.5	0.0	1.0	0.454	j81g	50.91	71.8	151.0	-62.79	34.81	150	151	163	0.0	1.0	0.001	50.91	71.8	151.0	-62.79	34.81
0.0	1.0	0.567	%007	0	ORS18	0.0	1.0	0.5	0.474	0.5	0.0	1.0	0.567	g26b	54.72	52.97	193.0	-51.6	-11.91	180	193	204	0.0	1.0	0.495	54.72	52.97	193.0	-51.6	-11.91
0.0	1.0	0.667	%008	0	ORS18	0.0	1.0	1.0	0.525	0.5	0.0	1.0	0.667	g66b	58.62	71.89	236.0	-40.19	-59.59	210	236	240	0.0	1.0	1.0	58.62	71.89	236.0	-40.19	-59.59
0.5	0.5	0.05	%009	0	ORS18	0.5	0.0	0.0	0.195	0.25	0.5	0.5	0.05	r19j	33.09	41.19	38.0	32.46	25.36	30	38	18	1.0	0.005	0.0	48.16	82.38	38.0	64.92	50.72
0.5	0.5	0.932	%010	0	ORS18	0.5	0.0	0.5	0.195	0.25	0.5	0.5	0.932	b72r	33.07	37.78	354.0	37.57	-3.94	330	354	336	1.0	0.0	0.992	48.13	75.56	354.0	75.15	-7.89
0.0	1.0	0.877	%011	0	ORS18	0.5	0.0	1.0	0.242	0.5	0.0	1.0	0.877	b50r	36.77	49.4	329.0	42.35	-25.43	300	329	316	0.493	0.0	1.0	36.77	49.4	329.0	42.35	-25.43
0.5	0.5	0.264	%012	0	ORS18	0.5	0.5	0.0	0.466	0.25	0.5	0.5	0.264	j05g	54.05	41.16	96.0	-4.29	40.93	90	96	95	1.0	0.993	0.0	90.09	82.32	96.0	-8.59	81.87
0.5	0.0	0.981	%013	0	ORS18	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.981	b92r	56.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0	16	353	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.5	0.824	%014	0	ORS18	0.5	0.5	1.0	0.55	0.75	0.0	0.5	0.824	b29r	60.57	27.15	305.0	15.57	-22.23	270	305	297	0.0	0.0	1.0	25.72	54.3	305.0	31.14	-44.47
0.0	1.0	0.361	%015	0	ORS18	0.5	1.0	0.0	0.677	0.5	0.0	1.0	0.361	j44g	70.38	82.07	124.0	-45.88	68.04	120	124	130	0.494	1.0	0.0	70.38	82.07	124.0	-45.88	68.04
0.0	0.5	0.454	%016	0	ORS18	0.5	1.0	0.5	0.713	0.75	0.0	0.5	0.454	j81g	73.16	35.9	151.0	-31.39	17.41	150	151	163	0.0	1.0	0.001	50.91	71.8	151.0	-62.79	34.81
0.0	0.5	0.667	%017	0	ORS18	0.5	1.0	1.0	0.762	0.75	0.0	0.5	0.667	g66b	77.01	35.94	236.0	-20.09	-29.79	210	236	240	0.0	1.0	1.0	58.62	71.89	236.0	-40.19	-59.59
0.0	1.0	0.05	%018	0	ORS18	1.0	0.0	0.0	0.39	0.5	0.0	1.0	0.05	r19j	48.16	82.38	38.0	64.92	50.72	30	38	18	1.0	0.005	0.0	48.16	82.38	38.0	64.92	50.72
0.0	1.0	0.981	%019	0	ORS18	1.0	0.0	0.5	0.388	0.5	0.0	1.0	0.981	b92r	48.03	70.22	16.0	67.5	19.36	0	16	353	1.0	0.0	0.493	48.03	70.22	16.0	67.5	19.36
0.0	1.0	0.932	%020	0	ORS18	1.0	0.0	1.0	0.389	0.5	0.0	1.0	0.932	b72r	48.13	75.56	354.0	75.15	-7.89	330	354	336	1.0	0.0	0.992	48.13	75.56	354.0	75.15	-7.89
0.0	1.0	0.158	%021	0	ORS18	1.0	0.5	0.0	0.66	0.5	0.0	1.0	0.158	r63j	69.13	72.02	67.0	28.14	66.3	60	67	57	1.0	0.499	0.0	69.13	72.02	67.0	28.14	66.3
0.0	0.5	0.05	%022	0	ORS18	1.0	0.5	0.5	0.695	0.75	0.0	0.5	0.05	r19j	71.79	41.19	38.0	32.46	25.36	30	38	18	1.0	0.005	0.0	48.16	82.38	38.0	64.92	50.72
0.0	0.5	0.932	%023	0	ORS18	1.0	0.5	1.0	0.695	0.75	0.0	0.5	0.932	b72r	71.77	37.78	354.0	37.57	-3.94	330	354	336	1.0	0.0	0.992	48.13	75.56	354.0	75.15	-7.89
0.0	1.0	0.264	%024	0	ORS18	1.0	1.0	0.0	0.931	0.5	0.0	1.0	0.264	j05g	90.09	82.32	96.0	-8.59	81.87	90	96	95	1.0	0.993	0.0	90.09	82.32	96.0	-8.59	81.87
0.0	0.5	0.264	%025	0	ORS18	1.0	1.0	0.5	0.966	0.75	0.0	0.5	0.264	j05g	92.75	41.16	96.0	-4.29	40.93	90	96	95	1.0	0.993	0.0	90.09	82.32	96.0	-8.59	81.87
0.0	0.0	0.981	%026	0	ORS18	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.981	b92r	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0	16	353	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG80/>; <http://www.ps.bam.de/YG80/L80G00N1.PS/TEXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20070501-YG80/L80G00N1.PS/TEXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

BAM-Material: Code=thada

Farbmetrische Daten für System TLS00 für Eingabe von ol^*3_F ; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (40.0, 102.8, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

nc [*] F		%j	Nr. System	ol [*] 3 _F			ltncu [*] F			LCHAB [*] a _F					H [*] eds _i F+M		ol [*] 3 _M		LCHAB [*] a _M											
1.0	0.0	0.953	%000	1	TLS00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.953	b81r	0.01	0.0	0.0	0.0	360	4	343	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0		
0.5	0.5	0.825	%001	1	TLS00	0.0	0.0	0.5	0.16	0.25	0.5	0.5	0.825	b30r	15.27	23.89	306.0	14.04	-19.32	270	306	297	0.0	0.0003	1.0	30.54	47.78	306.0	28.09	-38.65
0.0	1.0	0.825	%002	1	TLS00	0.0	0.0	1.0	0.32	0.5	0.0	1.0	0.825	b30r	30.54	47.78	306.0	28.09	-38.65	270	306	297	0.0	0.0003	1.0	30.54	47.78	306.0	28.09	-38.65
0.5	0.5	0.406	%003	1	TLS00	0.0	0.5	0.0	0.438	0.25	0.5	0.5	0.406	j62g	41.82	46.54	136.0	-33.47	32.33	150	136	146	0.0	1.0	0.0	83.63	93.08	136.0	-66.94	64.66
0.5	0.5	0.577	%004	1	TLS00	0.0	0.5	0.5	0.455	0.25	0.5	0.5	0.577	g30b	43.44	57.31	196.0	-55.08	-15.79	210	196	208	0.0	1.0	0.994	86.86	114.61	196.0	-110.16	-31.58
0.0	1.0	0.703	%005	1	TLS00	0.0	0.5	1.0	0.616	0.5	0.0	1.0	0.703	g81b	58.8	27.63	251.0	-8.99	-26.11	240	251	253	0.0	0.503	1.0	58.8	27.63	251.0	-8.99	-26.11
0.0	1.0	0.406	%006	1	TLS00	0.0	1.0	0.0	0.877	0.5	0.0	1.0	0.406	j62g	83.63	93.08	136.0	-66.94	64.66	150	136	146	0.0	1.0	0.0	83.63	93.08	136.0	-66.94	64.66
0.0	1.0	0.509	%007	1	TLS00	0.0	1.0	0.5	0.893	0.5	0.0	1.0	0.509	g03b	85.24	99.44	166.0	-96.48	24.06	180	166	183	0.0	1.0	0.497	85.24	99.44	166.0	-96.48	24.06
0.0	1.0	0.577	%008	1	TLS00	0.0	1.0	1.0	0.91	0.5	0.0	1.0	0.577	g30b	86.86	114.61	196.0	-110.16	-31.58	210	196	208	0.0	1.0	0.994	86.86	114.61	196.0	-110.16	-31.58
0.5	0.5	0.054	%009	1	TLS00	0.5	0.0	0.0	0.265	0.25	0.5	0.5	0.054	r21j	25.26	55.48	40.0	42.5	35.66	30	40	20	1.0	0.0	0.0	50.5	110.97	40.0	85.01	71.33
0.5	0.5	0.874	%010	1	TLS00	0.5	0.0	0.5	0.299	0.25	0.5	0.5	0.874	b49r	28.51	64.21	328.0	54.45	-34.02	329	328	315	0.989	0.0	1.0	57.01	128.42	328.0	108.91	-68.04
0.0	1.0	0.849	%011	1	TLS00	0.5	0.0	1.0	0.456	0.5	0.0	1.0	0.849	b39r	43.53	126.17	317.0	92.28	-86.04	299	317	306	0.488	0.0	1.0	43.53	126.17	317.0	92.28	-86.04
0.5	0.5	0.288	%012	1	TLS00	0.5	0.5	0.0	0.485	0.25	0.5	0.5	0.288	j15g	46.31	46.5	103.0	-10.45	45.31	90	103	104	0.995	1.0	0.0	92.62	93.01	103.0	-20.91	90.62
0.5	0.0	0.953	%013	1	TLS00	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.953	b81r	47.71	0.0	0.0	0.0	0.0	360	4	343	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.5	0.825	%014	1	TLS00	0.5	0.5	1.0	0.66	0.75	0.0	0.5	0.825	b30r	62.97	23.89	306.0	14.04	-19.32	270	306	297	0.0	0.0003	1.0	30.54	47.78	306.0	28.09	-38.65
0.0	1.0	0.345	%015	1	TLS00	0.5	1.0	0.0	0.925	0.5	0.0	1.0	0.345	j38g	88.26	89.21	119.0	-43.24	78.03	119	119	124	0.513	1.0	0.0	88.26	89.21	119.0	-43.24	78.03
0.0	0.5	0.406	%016	1	TLS00	0.5	1.0	0.5	0.938	0.75	0.0	0.5	0.406	j62g	89.26	46.54	136.0	-33.47	32.33	150	136	146	0.0	1.0	0.0	83.63	93.08	136.0	-66.94	64.66
0.0	0.5	0.577	%017	1	TLS00	0.5	1.0	1.0	0.955	0.75	0.0	0.5	0.577	g30b	91.14	57.31	196.0	-55.08	-15.79	210	196	208	0.0	1.0	0.994	86.86	114.61	196.0	-110.16	-31.58
0.0	1.0	0.054	%018	1	TLS00	1.0	0.0	0.0	0.529	0.5	0.0	1.0	0.054	r21j	50.5	110.97	40.0	85.01	71.33	30	40	20	1.0	0.0	0.0	50.5	110.97	40.0	85.01	71.33
0.0	1.0	0.953	%019	1	TLS00	1.0	0.0	0.5	0.565	0.5	0.0	1.0	0.953	b81r	53.91	89.91	4.0	89.69	6.27	360	4	343	1.0	0.0	0.502	53.91	89.91	4.0	89.69	6.27
0.0	1.0	0.874	%020	1	TLS00	1.0	0.0	1.0	0.598	0.5	0.0	1.0	0.874	b49r	57.01	128.42	328.0	108.91	-68.04	329	328	315	0.989	0.0	1.0	57.01	128.42	328.0	108.91	-68.04
0.0	1.0	0.17	%021	1	TLS00	1.0	0.5	0.0	0.747	0.5	0.0	1.0	0.17	r68j	71.29	85.69	71.0	27.9	81.02	60	71	61	1.0	0.493	0.0	71.29	85.69	71.0	27.9	81.02
0.0	0.5	0.054	%022	1	TLS00	1.0	0.5	0.5	0.765	0.75	0.0	0.5	0.054	r21j	72.96	55.48	40.0	42.5	35.66	30	40	20	1.0	0.0	0.0	50.5	110.97	40.0	85.01	71.33
0.0	0.5	0.874	%023	1	TLS00	1.0	0.5	1.0	0.799	0.75	0.0	0.5	0.874	b49r	76.21	64.21	328.0	54.45	-34.02	329	328	315	0.989	0.0	1.0	57.01	128.42	328.0	108.91	-68.04
0.0	1.0	0.288	%024	1	TLS00	1.0	1.0	0.0	0.971	0.5	0.0	1.0	0.288	j15g	92.62	93.01	103.0	-20.91	90.62	90	103	104	0.995	1.0	0.0	92.62	93.01	103.0	-20.91	90.62
0.0	0.5	0.288	%025	1	TLS00	1.0	1.0	0.5	0.985	0.75	0.0	0.5	0.288	j15g	94.01	46.5	103.0	-10.45	45.31	90	103	104	0.995	1.0	0.0	92.62	93.01	103.0	-20.91	90.62
0.0	0.0	0.953	%026	1	TLS00	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.953	b81r	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0	360	4	343	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG80/>; <http://www.ps.bam.de/YG80/L80G00N1.PS/TEXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20070501-YG80/L80G00N1.PS/TEXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=thata

Farbmetrische Daten für System FRS06 für Eingabe von ol^*3_F ; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (36.7, 91.6, 143.4, 232.0, 312.1, 337.2); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (27.4, 91.9, 157.6, 273.4)

nc [*] F		%j		Nr. System		ol [*] 3 _F		ltncu [*] F				LCHAB [*] a _F				H [*] eds _i F+M				ol [*] 3 _M		LCHAB [*] a _M								
1.0	0.0	0.955	%000	2	FRS06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.955	b82r	6.25	0.0	0.0	0.0	0	7	344	1.0	1.0	1.0	91.97	0.0	0.0	0.0	0.0	
0.5	0.5	0.835	%001	2	FRS06	0.0	0.0	0.5	0.023	0.25	0.5	0.5	0.835	b33c	8.23	21.72	312.0	14.53	-16.13	270	312	300	0.0	0.001	1.0	10.2	43.44	312.0	29.06	-32.27
0.0	1.0	0.835	%002	2	FRS06	0.0	0.0	1.0	0.046	0.5	0.0	1.0	0.835	b33c	10.2	43.44	312.0	29.06	-32.27	270	312	300	0.0	0.001	1.0	10.2	43.44	312.0	29.06	-32.27
0.5	0.5	0.444	%003	2	FRS06	0.0	0.5	0.0	0.196	0.25	0.5	0.5	0.444	j77g	23.02	56.81	143.0	-45.36	34.19	150	143	160	0.008	1.0	0.0	39.79	113.61	143.0	-90.73	68.37
0.5	0.5	0.661	%004	2	FRS06	0.0	0.5	0.5	0.243	0.25	0.5	0.5	0.661	g54b	27.04	21.73	232.0	-13.37	-17.11	210	232	238	0.0	0.999	1.0	47.84	43.46	232.0	-26.75	-34.24
0.0	1.0	0.747	%005	2	FRS06	0.0	0.5	1.0	0.266	0.5	0.0	1.0	0.747	g98b	29.02	33.28	272.0	1.16	-33.25	240	272	269	0.0	0.5	1.0	29.02	33.28	272.0	1.16	-33.25
0.0	1.0	0.444	%006	2	FRS06	0.0	1.0	0.0	0.391	0.5	0.0	1.0	0.444	j77g	39.79	113.61	143.0	-90.73	68.37	150	143	160	0.008	1.0	0.0	39.79	113.61	143.0	-90.73	68.37
0.0	1.0	0.566	%007	2	FRS06	0.0	1.0	0.5	0.437	0.5	0.0	1.0	0.566	g26b	43.67	55.11	188.0	-54.56	-7.66	180	188	204	0.0	1.0	0.503	43.67	55.11	188.0	-54.56	-7.66
0.0	1.0	0.661	%008	2	FRS06	0.0	1.0	1.0	0.485	0.5	0.0	1.0	0.661	g54b	47.84	43.46	232.0	-26.75	-34.24	210	232	238	0.0	0.999	1.0	47.84	43.46	232.0	-26.75	-34.24
0.5	0.5	0.037	%009	2	FRS06	0.5	0.0	0.0	0.155	0.25	0.5	0.5	0.037	r14j	19.54	38.78	37.0	30.97	23.34	30	37	13	1.0	0.005	0.0	32.83	77.56	37.0	61.94	46.67
0.5	0.5	0.889	%010	2	FRS06	0.5	0.0	0.5	0.164	0.25	0.5	0.5	0.889	b55r	20.28	41.09	337.0	37.82	-16.05	330	337	320	0.992	0.0	1.0	34.31	82.18	337.0	75.65	-32.1
0.0	1.0	0.863	%011	2	FRS06	0.5	0.0	1.0	0.192	0.5	0.0	1.0	0.863	b45r	22.68	80.28	325.0	65.76	-46.04	301	325	311	0.514	0.0	1.0	22.68	80.28	325.0	65.76	-46.04
0.5	0.5	0.25	%012	2	FRS06	0.5	0.5	0.0	0.444	0.25	0.5	0.5	0.25	j00g	44.32	56.82	92.0	-1.97	56.79	90	92	90	0.992	1.0	0.0	82.39	113.64	92.0	-3.96	113.57
0.5	0.0	0.955	%013	2	FRS06	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.955	b82r	49.11	0.0	0.0	0.0	0	7	344	1.0	1.0	1.0	91.97	0.0	0.0	0.0	0.0	
0.0	0.5	0.835	%014	2	FRS06	0.5	0.5	1.0	0.523	0.75	0.0	0.5	0.835	b33c	51.09	21.72	312.0	14.53	-16.13	270	312	300	0.0	0.001	1.0	10.2	43.44	312.0	29.06	-32.27
0.0	1.0	0.349	%015	2	FRS06	0.5	1.0	0.0	0.635	0.5	0.0	1.0	0.349	j39g	60.68	102.56	118.0	-48.14	90.56	121	118	126	0.491	1.0	0.0	60.68	102.56	118.0	-48.14	90.56
0.0	0.5	0.444	%016	2	FRS06	0.5	1.0	0.5	0.696	0.75	0.0	0.5	0.444	j77g	65.88	56.81	143.0	-45.36	34.19	150	143	160	0.008	1.0	0.0	39.79	113.61	143.0	-90.73	68.37
0.0	0.5	0.661	%017	2	FRS06	0.5	1.0	1.0	0.743	0.75	0.0	0.5	0.661	g54b	69.9	21.73	232.0	-13.37	-17.11	210	232	238	0.0	0.999	1.0	47.84	43.46	232.0	-26.75	-34.24
0.0	1.0	0.037	%018	2	FRS06	1.0	0.0	0.0	0.31	0.5	0.0	1.0	0.037	r14j	32.83	77.56	37.0	61.94	46.67	30	37	13	1.0	0.005	0.0	32.83	77.56	37.0	61.94	46.67
0.0	1.0	0.955	%019	2	FRS06	1.0	0.0	0.5	0.318	0.5	0.0	1.0	0.955	b82r	33.53	75.98	7.0	75.41	9.26	0	7	344	1.0	0.0	0.499	33.53	75.98	7.0	75.41	9.26
0.0	1.0	0.889	%020	2	FRS06	1.0	0.0	1.0	0.327	0.5	0.0	1.0	0.889	b55r	34.31	82.18	337.0	75.65	-32.1	330	337	320	0.992	0.0	1.0	34.31	82.18	337.0	75.65	-32.1
0.0	1.0	0.142	%021	2	FRS06	1.0	0.5	0.0	0.598	0.5	0.0	1.0	0.142	r56j	57.51	69.01	64.0	30.25	62.02	60	64	51	1.0	0.497	0.0	57.51	69.01	64.0	30.25	62.02
0.0	0.5	0.037	%022	2	FRS06	1.0	0.5	0.5	0.655	0.75	0.0	0.5	0.037	r14j	62.4	38.78	37.0	30.97	23.34	30	37	13	1.0	0.005	0.0	32.83	77.56	37.0	61.94	46.67
0.0	0.5	0.889	%023	2	FRS06	1.0	0.5	1.0	0.664	0.75	0.0	0.5	0.889	b55r	63.14	41.09	337.0	37.82	-16.05	330	337	320	0.992	0.0	1.0	34.31	82.18	337.0	75.65	-32.1
0.0	1.0	0.25	%024	2	FRS06	1.0	1.0	0.0	0.888	0.5	0.0	1.0	0.25	j00g	82.39	113.64	92.0	-3.96	113.57	90	92	90	0.992	1.0	0.0	82.39	113.64	92.0	-3.96	113.57
0.0	0.5	0.25	%025	2	FRS06	1.0	1.0	0.5	0.944	0.75	0.0	0.5	0.25	j00g	87.18	56.82	92.0	-1.97	56.79	90	92	90	0.992	1.0	0.0	82.39	113.64	92.0	-3.96	113.57
0.0	0.0	0.955	%026	2	FRS06	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.955	b82r	91.97	0.0	0.0	0.0	0.0	0	7	344	1.0	1.0	1.0	91.97	0.0	0.0	0.0	0.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG80/>; <http://www.ps.bam.de/YG80/L80G00N1.PS/TEXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20070501-YG80/L80G00N1.PS/TEXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=thada

Farbmetrischen Daten für System TLS18 für Eingabe von $ol^*a_{3,F}$; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (34,9, 103,3, 136,9, 196,5, 304,3, 328,1); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25,5, 92,3, 162,2, 271,7)

nce ² _F		%j	Nr. System	oh ^a _{3,F}	ltuceu ² _F				LCHAB ^a _{3,F}				H ^a eds _{i,F} +M				oh ^a _{3,M}	LCHAB ^a _{3,M}												
1.0	0.0	0.946	%000	3	TLS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.946	b78r	18.01	0.0	0.0	0.0	360	1	341	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0	
0.5	0.5	0.821	%001	3	TLS18	0.0	0.0	0.5	0.114	0.25	0.5	0.5	0.821	b28r	26.82	22.98	304.0	12.85	-19.04	270	304	296	0.0	0.003	1.0	35.63	45.96	304.0	25.7	-38.09
0.0	1.0	0.821	%002	3	TLS18	0.0	0.0	1.0	0.128	0.5	0.0	1.0	0.821	b28r	35.63	45.96	304.0	25.7	-38.09	270	304	296	0.0	0.003	1.0	35.63	45.96	304.0	25.7	-38.09
0.5	0.5	0.41	%003	3	TLS18	0.0	0.5	0.0	0.426	0.25	0.5	0.5	0.41	j63g	51.01	54.04	137.0	-39.51	36.86	150	137	148	0.0	1.0	0.002	84.01	108.08	137.0	-79.03	73.71
0.5	0.5	0.577	%004	3	TLS18	0.0	0.5	0.5	0.446	0.25	0.5	0.5	0.577	g30b	52.56	53.86	196.0	-51.76	-14.83	210	196	208	0.0	1.0	0.992	87.12	107.71	196.0	-103.53	-29.68
0.0	1.0	0.7	%005	3	TLS18	0.0	0.5	1.0	0.562	0.5	0.0	1.0	0.7	g80b	61.49	27.27	250.0	-9.32	-25.61	240	250	252	0.0	0.504	1.0	61.49	27.27	250.0	-9.32	-25.61
0.0	1.0	0.41	%006	3	TLS18	0.0	1.0	0.0	0.853	0.5	0.0	1.0	0.41	j63g	84.01	108.08	137.0	-79.03	73.71	150	137	148	0.0	1.0	0.002	84.01	108.08	137.0	-79.03	73.71
0.0	1.0	0.511	%007	3	TLS18	0.0	1.0	0.5	0.873	0.5	0.0	1.0	0.511	g04b	85.59	93.91	167.0	-91.49	21.12	180	167	184	0.0	1.0	0.505	85.59	93.91	167.0	-91.49	21.12
0.0	1.0	0.577	%008	3	TLS18	0.0	1.0	1.0	0.893	0.5	0.0	1.0	0.577	g30b	87.12	107.71	196.0	-103.53	-29.68	210	196	208	0.0	1.0	0.992	87.12	107.71	196.0	-103.53	-29.68
0.5	0.5	0.036	%009	3	TLS18	0.5	0.0	0.0	0.225	0.25	0.5	0.5	0.036	r14j	35.43	43.57	35.0	35.69	24.99	30	35	13	1.0	0.002	0.0	52.85	87.13	35.0	71.38	49.98
0.5	0.5	0.874	%010	3	TLS18	0.5	0.0	0.5	0.264	0.25	0.5	0.5	0.874	b49r	38.48	57.55	328.0	48.8	-30.49	330	328	315	0.997	0.0	1.0	58.95	115.09	328.0	97.61	-60.98
0.0	1.0	0.847	%011	3	TLS18	0.5	0.0	1.0	0.375	0.5	0.0	1.0	0.847	b38r	47.05	112.66	316.0	81.04	-78.25	299	316	305	0.492	0.0	1.0	47.05	112.66	316.0	81.04	-78.25
0.5	0.5	0.288	%012	3	TLS18	0.5	0.5	0.0	0.482	0.25	0.5	0.5	0.288	j15g	55.3	43.51	103.0	-9.78	42.39	90	103	104	1.0	0.996	0.0	92.59	87.01	103.0	-19.56	84.78
0.5	0.0	0.946	%013	3	TLS18	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.946	b78r	56.71	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1	341	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.5	0.821	%014	3	TLS18	0.5	0.5	1.0	0.614	0.75	0.0	0.5	0.821	b28r	65.52	22.98	304.0	12.85	-19.04	270	304	296	0.0	0.003	1.0	35.63	45.96	304.0	25.7	-38.09
0.0	1.0	0.349	%015	3	TLS18	0.5	1.0	0.0	0.909	0.5	0.0	1.0	0.349	j39g	88.39	83.57	120.0	-41.77	72.37	120	120	126	0.502	1.0	0.0	88.39	83.57	120.0	-41.77	72.37
0.0	0.5	0.41	%016	3	TLS18	0.5	1.0	0.5	0.926	0.75	0.0	0.5	0.41	j63g	89.71	54.04	137.0	-39.51	36.86	150	137	148	0.0	1.0	0.002	84.01	108.08	137.0	-79.03	73.71
0.0	0.5	0.577	%017	3	TLS18	0.5	1.0	1.0	0.946	0.75	0.0	0.5	0.577	g30b	91.26	53.86	196.0	-51.76	-14.83	210	196	208	0.0	1.0	0.992	87.12	107.71	196.0	-103.53	-29.68
0.0	1.0	0.036	%018	3	TLS18	1.0	0.0	0.0	0.45	0.5	0.0	1.0	0.036	r14j	52.85	87.13	35.0	71.38	49.98	30	35	13	1.0	0.002	0.0	52.85	87.13	35.0	71.38	49.98
0.0	1.0	0.946	%019	3	TLS18	1.0	0.0	0.5	0.49	0.5	0.0	1.0	0.946	b78r	55.93	87.89	1.0	87.87	1.53	360	1	341	1.0	0.0	0.507	55.93	87.89	1.0	87.87	1.53
0.0	1.0	0.874	%020	3	TLS18	1.0	0.0	1.0	0.529	0.5	0.0	1.0	0.874	b49r	58.95	115.09	328.0	97.61	-60.98	330	328	315	0.997	0.0	1.0	58.95	115.09	328.0	97.61	-60.98
0.0	1.0	0.163	%021	3	TLS18	1.0	0.5	0.0	0.707	0.5	0.0	1.0	0.163	r65j	72.72	72.19	69.0	25.87	67.39	60	69	59	1.0	0.499	0.0	72.72	72.19	69.0	25.87	67.39
0.0	0.5	0.036	%022	3	TLS18	1.0	0.5	0.5	0.725	0.75	0.0	0.5	0.036	r14j	74.13	43.57	35.0	35.69	24.99	30	35	13	1.0	0.002	0.0	52.85	87.13	35.0	71.38	49.98
0.0	0.5	0.874	%023	3	TLS18	1.0	0.5	1.0	0.764	0.75	0.0	0.5	0.874	b49r	77.18	57.55	328.0	48.8	-30.49	330	328	315	0.997	0.0	1.0	58.95	115.09	328.0	97.61	-60.98
0.0	1.0	0.288	%024	3	TLS18	1.0	1.0	0.0	0.964	0.5	0.0	1.0	0.288	j15g	92.59	87.01	103.0	-19.56	84.78	90	103	104	1.0	0.996	0.0	92.59	87.01	103.0	-19.56	84.78
0.0	0.5	0.288	%025	3	TLS18	1.0	1.0	0.5	0.982	0.75	0.0	0.5	0.288	j15g	94.0	43.51	103.0	-9.78	42.39	90	103	104	1.0	0.996	0.0	92.59	87.01	103.0	-19.56	84.78
0.0	0.0	0.946	%026	3	TLS18	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.946	b78r	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1	341	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG80/>; <http://www.ps.bam.de/YG80/L80G00N1.PS/TEXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20070501-YG80/L80G00N1.PS/TEXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=thada

Farbmetrischen Daten für System NLS00 für Eingabe von $oh^*_{3,F}$; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

nc^*_{λ}	%j	Nr. System	$oh^*_{3,F}$	$lncu^*_{\lambda}$	$LCHAB^*_{a,F}$	$H^*_{\text{eds},F+M}$	$oh^*_{3,M}$	$LCHAB^*_{a,M}$
1.0 0.0 0.944 %000	4	NLS00	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 1.0	0.944 b77r	0.01 0.0 0.0 0.0 0.0	0 0 340	1.0 1.0 1.0 95.41 0.0 0.0 0.0 0.0
0.5 0.5 0.746 %001	4	NLS00	0.0 0.0 0.5	0.167 0.25 0.5 0.5	0.746 g98b	15.91 47.7 270.0 0.0 -47.69	270 270 269	0.0 0.0 1.0 31.81 95.4 270.0 0.0 -95.39
0.0 1.0 0.746 %002	4	NLS00	0.0 0.0 1.0	0.333 0.5 0.0 1.0	0.746 g98b	31.81 95.4 270.0 0.0 -95.39	270 270 269	0.0 0.0 1.0 31.81 95.4 270.0 0.0 -95.39
0.5 0.5 0.456 %003	4	NLS00	0.0 0.5 0.0	0.167 0.25 0.5 0.5	0.456 j82g	15.91 47.7 150.0 -41.3 23.85	150 150 164	0.0 1.0 0.0 31.81 95.4 150.0 -82.61 47.7
0.5 0.5 0.609 %004	4	NLS00	0.0 0.5 0.5	0.333 0.25 0.5 0.5	0.609 g43b	31.81 47.7 210.0 -41.3 -23.84	210 210 219	0.0 1.0 1.0 63.61 95.4 210.0 -82.61 -47.69
0.0 1.0 0.678 %005	4	NLS00	0.0 0.5 1.0	0.5 0.5 0.0 1.0	0.678 g71b	47.71 82.62 240.0 -41.3 -71.54	240 240 244	0.0 0.5 1.0 47.71 82.62 240.0 -41.3 -71.54
0.0 1.0 0.456 %006	4	NLS00	0.0 1.0 0.0	0.333 0.5 0.0 1.0	0.456 j82g	31.81 95.4 150.0 -82.61 47.7	150 150 164	0.0 1.0 0.0 31.81 95.4 150.0 -82.61 47.7
0.0 1.0 0.541 %007	4	NLS00	0.0 1.0 0.5	0.5 0.5 0.0 1.0	0.541 g16b	47.71 82.62 180.0 -82.61 0.0	180 180 195	0.0 1.0 0.5 47.71 82.62 180.0 -82.61 0.0
0.0 1.0 0.609 %008	4	NLS00	0.0 1.0 1.0	0.667 0.5 0.0 1.0	0.609 g43b	63.61 95.4 210.0 -82.61 -47.69	210 210 219	0.0 1.0 1.0 63.61 95.4 210.0 -82.61 -47.69
0.5 0.5 0.017 %009	4	NLS00	0.5 0.0 0.0	0.167 0.25 0.5 0.5	0.017 r06j	15.91 47.7 30.0 41.31 23.85	30 30 6	1.0 0.0 0.0 31.81 95.4 30.0 82.62 47.7
0.5 0.5 0.878 %010	4	NLS00	0.5 0.0 0.5	0.333 0.25 0.5 0.5	0.878 b51r	31.81 47.7 330.0 41.31 -23.84	330 330 316	1.0 0.0 1.0 63.61 95.4 330.0 82.62 -47.69
0.0 1.0 0.812 %011	4	NLS00	0.5 0.0 1.0	0.5 0.5 0.0 1.0	0.812 b24r	47.71 82.62 300.0 41.31 -71.54	300 300 292	0.5 0.0 1.0 47.71 82.62 300.0 41.31 -71.54
0.5 0.5 0.241 %012	4	NLS00	0.5 0.5 0.0	0.333 0.25 0.5 0.5	0.241 r96j	31.81 47.7 90.0 0.0 47.7	90 90 87	1.0 1.0 0.0 63.61 95.4 90.0 0.0 95.4
0.5 0.0 0.944 %013	4	NLS00	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5 0.0	0.944 b77r	47.71 0.0 0.0 0.0 0.0	0 0 340	1.0 1.0 1.0 95.41 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.5 0.746 %014	4	NLS00	0.5 0.5 1.0	0.667 0.75 0.0 0.5	0.746 g98b	63.61 47.7 270.0 0.0 -47.69	270 270 269	0.0 0.0 1.0 31.81 95.4 270.0 0.0 -95.39
0.0 1.0 0.349 %015	4	NLS00	0.5 1.0 0.0	0.5 0.5 0.0 1.0	0.349 j39g	47.71 82.62 120.0 -41.3 71.55	120 120 126	0.5 1.0 0.0 47.71 82.62 120.0 -41.3 71.55
0.0 0.5 0.456 %016	4	NLS00	0.5 1.0 0.5	0.667 0.75 0.0 0.5	0.456 j82g	63.61 47.7 150.0 -41.3 23.85	150 150 164	0.0 1.0 0.0 31.81 95.4 150.0 -82.61 47.7
0.0 0.5 0.609 %017	4	NLS00	0.5 1.0 1.0	0.833 0.75 0.0 0.5	0.609 g43b	79.51 47.7 210.0 -41.3 -23.84	210 210 219	0.0 1.0 1.0 63.61 95.4 210.0 -82.61 -47.69
0.0 1.0 0.017 %018	4	NLS00	1.0 0.0 0.0	0.333 0.5 0.0 1.0	0.017 r06j	31.81 95.4 30.0 82.62 47.7	30 30 6	1.0 0.0 0.0 31.81 95.4 30.0 82.62 47.7
0.0 1.0 0.944 %019	4	NLS00	1.0 0.0 0.5	0.5 0.5 0.0 1.0	0.944 b51r	47.71 82.62 0.0 82.62 0.0	0 0 340	1.0 0.0 0.5 47.71 82.62 0.0 82.62 0.0
0.0 1.0 0.878 %020	4	NLS00	1.0 0.0 1.0	0.667 0.5 0.0 1.0	0.878 b77r	63.61 95.4 330.0 82.62 -47.69	330 330 316	1.0 0.0 1.0 63.61 95.4 330.0 82.62 -47.69
0.0 1.0 0.129 %021	4	NLS00	1.0 0.5 0.0	0.5 0.5 0.0 1.0	0.129 r51j	47.71 82.62 60.0 41.31 71.55	60 60 46	1.0 0.5 0.0 47.71 82.62 60.0 41.31 71.55
0.0 0.5 0.017 %022	4	NLS00	1.0 0.5 0.5	0.667 0.75 0.0 0.5	0.017 r06j	63.61 47.7 30.0 41.31 23.85	30 30 6	1.0 0.0 0.0 31.81 95.4 30.0 82.62 47.7
0.0 0.5 0.878 %023	4	NLS00	1.0 0.5 1.0	0.833 0.75 0.0 0.5	0.878 b51r	79.51 47.7 330.0 41.31 -23.84	330 330 316	1.0 0.0 1.0 63.61 95.4 330.0 82.62 -47.69
0.0 1.0 0.241 %024	4	NLS00	1.0 1.0 0.0	0.667 0.5 0.0 1.0	0.241 r96j	63.61 95.4 90.0 0.0 95.4	90 90 87	1.0 1.0 0.0 63.61 95.4 90.0 0.0 95.4
0.0 0.5 0.241 %025	4	NLS00	1.0 1.0 0.5	0.833 0.75 0.0 0.5	0.241 r96j	79.51 47.7 90.0 0.0 47.7	90 90 87	1.0 1.0 0.0 63.61 95.4 90.0 0.0 95.4
0.0 0.0 0.944 %026	4	NLS00	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.0 0.0	0.944 b77r	95.41 0.0 0.0 0.0 0.0	0 0 340	1.0 1.0 1.0 95.41 0.0 0.0 0.0 0.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG80/>; <http://www.ps.bam.de/YG80/L80G00N1.PS/TEXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20070501-YG80/L80G00N1.PS/TEXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=thada

Farbmetrische Daten für System NRS18 für Eingabe von $ol^{*}3_F$; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

ncc [*] F		%j	Nr. System	ol [*] 3 _F		lncu [*] F		LCHAB [*] a _F				H [*] eds _{F+M}			ol [*] 3 _M		LCHAB [*] a _M													
1.0	0.0	0.937	%000	5	NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.937	b74c	18.01	0.0	0.0	0.0	360	357	337	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0		
0.5	0.5	0.751	%001	5	NRS18	0.0	0.0	0.5	0.25	0.25	0.5	0.5	0.751	b00c	37.36	38.6	272.0	1.35	-38.56	270	272	270	0.005	0.0	1.0	56.71	77.2	272.0	2.69	-77.14
0.0	1.0	0.751	%002	5	NRS18	0.0	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.751	b00c	56.71	77.2	272.0	2.69	-77.14	270	272	270	0.005	0.0	1.0	56.71	77.2	272.0	2.69	-77.14
0.5	0.5	0.499	%003	5	NRS18	0.0	0.5	0.0	0.25	0.25	0.5	0.5	0.499	j99g	37.36	38.6	162.0	-36.7	11.93	150	162	180	0.003	1.0	0.0	56.71	77.2	162.0	-73.41	23.85
0.5	0.5	0.625	%004	5	NRS18	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	0.5	0.5	0.625	g50b	37.36	38.69	217.0	-30.89	-23.27	210	217	225	0.0	1.0	1.0	56.71	77.37	217.0	-61.78	-46.55
0.0	1.0	0.687	%005	5	NRS18	0.0	0.5	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.687	g74b	56.71	68.72	244.0	-30.11	-61.75	240	244	247	0.0	0.507	1.0	56.71	68.72	244.0	-30.11	-61.75
0.0	1.0	0.499	%006	5	NRS18	0.0	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.499	j99g	56.71	77.2	162.0	-73.41	23.85	150	162	180	0.003	1.0	0.0	56.71	77.2	162.0	-73.41	23.85
0.0	1.0	0.563	%007	5	NRS18	0.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.0	1.0	0.563	g25b	56.71	68.72	190.0	-67.66	-11.92	180	190	203	0.0	1.0	0.507	56.71	68.72	190.0	-67.66	-11.92
0.0	1.0	0.625	%008	5	NRS18	0.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.625	g50b	56.71	77.37	217.0	-61.78	-46.55	210	217	225	0.0	1.0	1.0	56.71	77.37	217.0	-61.78	-46.55
0.5	0.5	0.999	%009	5	NRS18	0.5	0.0	0.0	0.25	0.25	0.5	0.5	0.999	b99c	37.36	38.53	25.0	34.92	16.28	30	25	360	1.0	0.0	0.008	56.71	77.05	25.0	69.83	32.56
0.5	0.5	0.876	%010	5	NRS18	0.5	0.0	0.5	0.25	0.25	0.5	0.5	0.876	b50c	37.36	38.56	329.0	33.05	-19.85	330	329	315	1.0	0.0	0.993	56.71	77.12	329.0	66.1	-39.71
0.0	1.0	0.812	%011	5	NRS18	0.5	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.812	b24c	56.71	68.05	300.0	34.02	-58.92	300	300	292	0.497	0.0	1.0	56.71	68.05	300.0	34.02	-58.92
0.5	0.5	0.249	%012	5	NRS18	0.5	0.5	0.0	0.25	0.25	0.5	0.5	0.249	r99j	37.36	38.56	92.0	-1.34	38.54	90	92	90	1.0	0.995	0.0	56.71	77.13	92.0	-2.68	77.08
0.5	0.0	0.937	%013	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.937	b74c	56.71	0.0	0.0	0.0	0.0	360	357	337	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.5	0.751	%014	5	NRS18	0.5	0.5	1.0	0.75	0.75	0.0	0.5	0.751	b00c	76.06	38.6	272.0	1.35	-38.56	270	272	270	0.005	0.0	1.0	56.71	77.2	272.0	2.69	-77.14
0.0	1.0	0.374	%015	5	NRS18	0.5	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.374	j49g	56.71	63.44	127.0	-38.17	50.66	120	127	135	0.504	1.0	0.0	56.71	63.44	127.0	-38.17	50.66
0.0	0.5	0.499	%016	5	NRS18	0.5	1.0	0.5	0.75	0.75	0.0	0.5	0.499	j99g	76.06	38.6	162.0	-36.7	11.93	150	162	180	0.003	1.0	0.0	56.71	77.2	162.0	-73.41	23.85
0.0	0.5	0.625	%017	5	NRS18	0.5	1.0	1.0	0.75	0.75	0.0	0.5	0.625	g50b	76.06	38.69	217.0	-30.89	-23.27	210	217	225	0.0	1.0	1.0	56.71	77.37	217.0	-61.78	-46.55
0.0	1.0	0.999	%018	5	NRS18	1.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.999	b99c	56.71	77.05	25.0	69.83	32.56	30	25	360	1.0	0.0	0.008	56.71	77.05	25.0	69.83	32.56
0.0	1.0	0.937	%019	5	NRS18	1.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	1.0	0.937	b74c	56.71	68.06	357.0	67.97	-3.55	360	357	337	1.0	0.0	0.501	56.71	68.06	357.0	67.97	-3.55
0.0	1.0	0.876	%020	5	NRS18	1.0	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.876	b50c	56.71	77.12	329.0	66.1	-39.71	330	329	315	1.0	0.0	0.993	56.71	77.12	329.0	66.1	-39.71
0.0	1.0	0.125	%021	5	NRS18	1.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.125	r50j	56.71	64.6	59.0	33.27	55.38	60	59	45	1.0	0.502	0.0	56.71	64.6	59.0	33.27	55.38
0.0	0.5	0.999	%022	5	NRS18	1.0	0.5	0.5	0.75	0.75	0.0	0.5	0.999	b99c	76.06	38.53	25.0	34.92	16.28	30	25	360	1.0	0.0	0.008	56.71	77.05	25.0	69.83	32.56
0.0	0.5	0.876	%023	5	NRS18	1.0	0.5	1.0	0.75	0.75	0.0	0.5	0.876	b50c	76.06	38.56	329.0	33.05	-19.85	330	329	315	1.0	0.0	0.993	56.71	77.12	329.0	66.1	-39.71
0.0	1.0	0.249	%024	5	NRS18	1.0	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.249	r99j	56.71	77.13	92.0	-2.68	77.08	90	92	90	1.0	0.995	0.0	56.71	77.13	92.0	-2.68	77.08
0.0	0.5	0.249	%025	5	NRS18	1.0	1.0	0.5	0.75	0.75	0.0	0.5	0.249	r99j	76.06	38.56	92.0	-1.34	38.54	90	92	90	1.0	0.995	0.0	56.71	77.13	92.0	-2.68	77.08
0.0	0.0	0.937	%026	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.937	b74c	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0	360	357	337	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG80/>; <http://www.ps.bam.de/YG80/L80G00N1.PS/TEXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20070501-YG80/L80G00N1.PS/TEXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=thada

ncc		%		Nr. System		ohv _{3,F}		lmcu _F		LCHAB _{a,F}				H ⁺ eds _{F+M}				ohv _{3,M}		LCHAB _{a,M}										
1.0	0.0	0.944	%000	6	SRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.944	b77r	18.01	0.0	0.0	0.0	0	0	340	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0			
0.5	0.5	0.746	%001	6	SRS18	0.0	0.0	0.5	0.25	0.25	0.5	0.5	0.746	g98b	37.36	38.7	270.0	0.0	-38.69	270	270	269	0.0	0.0	1.0	56.71	77.4	270.0	0.0	-77.39
0.0	1.0	0.746	%002	6	SRS18	0.0	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.746	g98b	56.71	77.4	270.0	0.0	-77.39	270	270	269	0.0	0.0	1.0	56.71	77.4	270.0	0.0	-77.39
0.5	0.5	0.456	%003	6	SRS18	0.0	0.5	0.0	0.25	0.25	0.5	0.5	0.456	j82g	37.36	38.7	150.0	-33.5	19.35	150	150	164	0.0	1.0	0.0	56.71	77.4	150.0	-67.02	38.7
0.5	0.5	0.609	%004	6	SRS18	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	0.5	0.5	0.609	g43b	37.36	38.7	210.0	-33.5	-19.34	210	210	219	0.0	1.0	1.0	56.71	77.4	210.0	-67.02	-38.69
0.0	1.0	0.678	%005	6	SRS18	0.0	0.5	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.678	g71b	56.71	67.03	240.0	-33.5	-58.04	240	240	244	0.0	0.5	1.0	56.71	67.03	240.0	-33.5	-58.04
0.0	1.0	0.456	%006	6	SRS18	0.0	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.456	j82g	56.71	77.4	150.0	-67.02	38.7	150	150	164	0.0	1.0	0.0	56.71	77.4	150.0	-67.02	38.7
0.0	1.0	0.541	%007	6	SRS18	0.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.0	1.0	0.541	g16b	56.71	67.03	180.0	-67.02	0.0	180	180	195	0.0	1.0	0.5	56.71	67.03	180.0	-67.02	0.0
0.0	1.0	0.609	%008	6	SRS18	0.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.609	g43b	56.71	77.4	210.0	-67.02	-38.69	210	210	219	0.0	1.0	1.0	56.71	77.4	210.0	-67.02	-38.69
0.5	0.5	0.017	%009	6	SRS18	0.5	0.0	0.0	0.25	0.25	0.5	0.5	0.017	r06j	37.36	38.7	30.0	33.52	19.35	30	30	6	1.0	0.0	0.0	56.71	77.4	30.0	67.03	38.7
0.5	0.5	0.878	%010	6	SRS18	0.5	0.0	0.5	0.25	0.25	0.5	0.5	0.878	b51r	37.36	38.7	330.0	33.52	-19.34	330	330	316	1.0	0.0	1.0	56.71	77.4	330.0	67.03	-38.69
0.0	1.0	0.812	%011	6	SRS18	0.5	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.812	b24r	56.71	67.03	300.0	33.52	-58.04	300	300	292	0.5	0.0	1.0	56.71	67.03	300.0	33.52	-58.04
0.5	0.5	0.241	%012	6	SRS18	0.5	0.5	0.0	0.25	0.25	0.5	0.5	0.241	r96j	37.36	38.7	90.0	0.0	38.7	90	90	87	1.0	1.0	0.0	56.71	77.4	90.0	0.0	77.4
0.5	0.0	0.944	%013	6	SRS18	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.944	b77r	56.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	340	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.5	0.746	%014	6	SRS18	0.5	0.5	1.0	0.75	0.75	0.0	0.5	0.746	g98b	76.06	38.7	270.0	0.0	-38.69	270	270	269	0.0	0.0	1.0					

Farbmetrische Daten für System TLS70 für Eingabe von $ol^*s_{3,F}$; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

nce _F		%j	Nr. System	ol [*] s _{3,F}		ltncu [*] _F					LCHAB [*] a _{3,F}					H [*] eds _{i,F+M}		ol [*] s _{3,M}		LCHAB [*] a _{3,M}										
1.0	0.0	0.931	%000	7	TLS70	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.931	b72r	69.7	0.0	0.0	0.0	0	354	335	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
0.5	0.5	0.799	%001	7	TLS70	0.0	0.0	0.5	0.047	0.25	0.5	0.5	0.799	b19r	70.91	19.47	294.0	7.92	-17.78	270	294	288	0.005	0.0	1.0	72.13	38.94	294.0	15.84	-35.56
0.0	1.0	0.799	%002	7	TLS70	0.0	0.0	1.0	0.094	0.5	0.0	1.0	0.799	b19r	72.13	38.94	294.0	15.84	-35.56	270	294	288	0.005	0.0	1.0	72.13	38.94	294.0	15.84	-35.56
0.5	0.5	0.428	%003	7	TLS70	0.0	0.5	0.0	0.382	0.25	0.5	0.5	0.428	j71g	79.53	18.1	142.0	-14.25	11.14	150	142	154	0.01	1.0	0.0	89.36	36.2	142.0	-28.52	22.22
0.5	0.5	0.582	%004	7	TLS70	0.0	0.5	0.5	0.412	0.25	0.5	0.5	0.582	g32b	80.3	11.51	198.0	-10.93	-3.55	210	198	209	0.0	0.999	1.0	90.9	23.01	198.0	-21.88	-7.1
0.0	1.0	0.691	%005	7	TLS70	0.0	0.5	1.0	0.458	0.5	0.0	1.0	0.691	g76b	81.49	15.44	246.0	-6.27	-14.1	240	246	249	0.0	0.499	1.0	81.49	15.44	246.0	-6.27	-14.1
0.0	1.0	0.428	%006	7	TLS70	0.0	1.0	0.0	0.765	0.5	0.0	1.0	0.428	j71g	89.36	36.2	142.0	-28.52	22.29	150	142	154	0.01	1.0	0.0	89.36	36.2	142.0	-28.52	22.29
0.0	1.0	0.518	%007	7	TLS70	0.0	1.0	0.5	0.794	0.5	0.0	1.0	0.518	g07b	90.12	40.03	170.0	-39.41	6.95	180	170	186	0.0	1.0	0.498	90.12	40.03	170.0	-39.41	6.95
0.0	1.0	0.582	%008	7	TLS70	0.0	1.0	1.0	0.825	0.5	0.0	1.0	0.582	g32b	90.9	23.01	198.0	-21.88	-7.1	210	198	209	0.0	0.999	1.0	90.9	23.01	198.0	-21.88	-7.1
0.5	0.5	0.992	%009	7	TLS70	0.5	0.0	0.0	0.131	0.25	0.5	0.5	0.992	b96r	73.07	14.14	22.0	13.11	5.3	30	22	357	1.0	0.001	0.0	76.45	28.28	22.0	26.22	10.59
0.5	0.5	0.869	%010	7	TLS70	0.5	0.0	0.5	0.171	0.25	0.5	0.5	0.869	b47r	74.09	19.48	326.0	16.15	-10.88	330	326	313	0.998	0.0	1.0	78.49	38.96	326.0	32.3	-21.77
0.0	1.0	0.834	%011	7	TLS70	0.5	0.0	1.0	0.218	0.5	0.0	1.0	0.834	b33r	75.31	37.44	310.0	24.07	-28.67	300	310	300	0.501	0.0	1.0	75.31	37.44	310.0	24.07	-28.67
0.5	0.5	0.303	%012	7	TLS70	0.5	0.5	0.0	0.47	0.25	0.5	0.5	0.303	j21g	81.79	14.1	107.0	-4.11	13.48	90	107	109	1.0	0.997	0.0	93.87	28.19	107.0	-8.23	26.96
0.5	0.0	0.931	%013	7	TLS70	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.931	b72r	82.56	0.0	0.0	0.0	0.0	0	354	335	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.5	0.799	%014	7	TLS70	0.5	0.5	1.0	0.547	0.75	0.0	0.5	0.799	b19r	83.77	19.47	294.0	7.92	-17.78	270	294	288	0.005	0.0	1.0	72.13	38.94	294.0	15.84	-35.56
0.0	1.0	0.367	%015	7	TLS70	0.5	1.0	0.0	0.852	0.5	0.0	1.0	0.367	j46g	91.6	34.58	125.0	-19.83	28.33	120	125	132	0.494	1.0	0.0	91.6	34.58	125.0	-19.83	28.33
0.0	0.5	0.428	%016	7	TLS70	0.5	1.0	0.5	0.882	0.75	0.0	0.5	0.428	j71g	92.39	18.1	142.0	-14.25	11.14	150	142	154	0.01	1.0	0.0	89.36	36.2	142.0	-28.52	22.29
0.0	0.5	0.582	%017	7	TLS70	0.5	1.0	1.0	0.912	0.75	0.0	0.5	0.582	g32b	93.16	11.51	198.0	-10.93	-3.55	210	198	209	0.0	0.999	1.0	90.9	23.01	198.0	-21.88	-7.1
0.0	1.0	0.992	%018	7	TLS70	1.0	0.0	0.0	0.262	0.5	0.0	1.0	0.992	b96r	76.45	28.28	22.0	26.22	10.59	30	22	357	1.0	0.001	0.0	76.45	28.28	22.0	26.22	10.59
0.0	1.0	0.931	%019	7	TLS70	1.0	0.0	0.5	0.302	0.5	0.0	1.0	0.931	b72r	77.46	39.95	354.0	39.74	-4.17	0	354	335	1.0	0.0	0.5	77.46	39.95	354.0	39.74	-4.17
0.0	1.0	0.869	%020	7	TLS70	1.0	0.0	1.0	0.342	0.5	0.0	1.0	0.869	b47r	78.49	38.96	326.0	32.3	-21.77	330	326	313	0.998	0.0	1.0	78.49	38.96	326.0	32.3	-21.77
0.0	1.0	0.148	%021	7	TLS70	1.0	0.5	0.0	0.605	0.5	0.0	1.0	0.148	r59j	85.26	20.82	65.0	8.8	18.87	60	65	53	1.0	0.505	0.0	85.26	20.82	65.0	8.8	18.87
0.0	0.5	0.992	%022	7	TLS70	1.0	0.5	0.5	0.631	0.75	0.0	0.5	0.992	b96r	85.93	14.14	22.0	13.11	5.3	30	22	357	1.0	0.001	0.0	76.45	28.28	22.0	26.22	10.59
0.0	0.5	0.869	%023	7	TLS70	1.0	0.5	1.0	0.671	0.75	0.0	0.5	0.869	b47r	86.95	19.48	326.0	16.15	-10.88	330	326	313	0.998	0.0	1.0	78.49	38.96	326.0	32.3	-21.77
0.0	1.0	0.303	%024	7	TLS70	1.0	1.0	0.0	0.94	0.5	0.0	1.0	0.303	j21g	93.87	28.19	107.0	-8.23	26.96	90	107	109	1.0	0.997	0.0	93.87	28.19	107.0	-8.23	26.96
0.0	0.5	0.303	%025	7	TLS70	1.0	1.0	0.5	0.97	0.75	0.0	0.5	0.303	j21g	94.64	14.1	107.0	-4.11	13.48	90	107	109	1.0	0.997	0.0	93.87	28.19	107.0	-8.23	26.96
0.0	0.0	0.931	%026	7	TLS70	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.931	b72r	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0	354	335	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG80/>; <http://www.ps.bam.de/YG80/L80G00N1.PS/TEXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20070501-YG80/L80G00N1.PS/TEXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material-Code=thada

Farbmetrische Daten für System TLS00 für Eingabe von ol^*3_F ; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (40.0, 102.8, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

nce _F		%j	Nr. System	ol [*] u _{3,F}		ltncu [*] F					LCHAB [*] a _F					H [*] eds _i F+M			ol [*] u _{3,M}	LCHAB [*] a _M										
1.0	0.0	0.953	%000	8	TLS00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.953	b81r	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	360	4	343	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0	
0.5	0.5	0.825	%001	8	TLS00	0.0	0.0	0.5	0.16	0.25	0.5	0.5	0.825	b30r	15.27	23.88	306.0	14.04	-19.31	270	306	297	0.0	0.0003	1.0	30.54	47.76	306.0	28.07	-38.63
0.0	1.0	0.825	%002	8	TLS00	0.0	0.0	1.0	0.32	0.5	0.0	1.0	0.825	b30r	30.54	47.76	306.0	28.07	-38.63	270	306	297	0.0	0.0003	1.0	30.54	47.76	306.0	28.07	-38.63
0.5	0.5	0.406	%003	8	TLS00	0.0	0.5	0.0	0.438	0.25	0.5	0.5	0.406	j62g	41.82	46.54	136.0	-33.47	32.33	150	136	146	0.0	1.0	0.0	83.62	93.08	136.0	-66.94	64.66
0.5	0.5	0.577	%004	8	TLS00	0.0	0.5	0.5	0.455	0.25	0.5	0.5	0.577	g30b	43.44	57.31	196.0	-55.08	-15.79	210	196	208	0.0	1.0	0.994	86.86	114.61	196.0	-110.16	-31.58
0.0	1.0	0.703	%005	8	TLS00	0.0	0.5	1.0	0.616	0.5	0.0	1.0	0.703	g81b	58.8	27.61	251.0	-8.98	-26.1	240	251	253	0.0	0.503	1.0	58.8	27.61	251.0	-8.98	-26.1
0.0	1.0	0.406	%006	8	TLS00	0.0	1.0	0.0	0.876	0.5	0.0	1.0	0.406	j62g	83.62	93.08	136.0	-66.94	64.66	150	136	146	0.0	1.0	0.0	83.62	93.08	136.0	-66.94	64.66
0.0	1.0	0.509	%007	8	TLS00	0.0	1.0	0.5	0.893	0.5	0.0	1.0	0.509	g03b	85.24	99.44	166.0	-96.47	24.06	180	166	183	0.0	1.0	0.497	85.24	99.44	166.0	-96.47	24.06
0.0	1.0	0.577	%008	8	TLS00	0.0	1.0	1.0	0.91	0.5	0.0	1.0	0.577	g30b	86.86	114.61	196.0	-110.16	-31.58	210	196	208	0.0	1.0	0.994	86.86	114.61	196.0	-110.16	-31.58
0.5	0.5	0.054	%009	8	TLS00	0.5	0.0	0.0	0.265	0.25	0.5	0.5	0.054	r21j	25.26	55.48	40.0	42.5	35.66	30	40	20	1.0	0.0	0.0	50.5	110.95	40.0	84.99	71.32
0.5	0.5	0.874	%010	8	TLS00	0.5	0.0	0.5	0.299	0.25	0.5	0.5	0.874	b49r	28.51	64.21	328.0	54.45	-34.02	329	328	315	0.989	0.0	1.0	57.01	128.42	328.0	108.9	-68.04
0.0	1.0	0.849	%011	8	TLS00	0.5	0.0	1.0	0.456	0.5	0.0	1.0	0.849	b39r	43.53	126.17	317.0	92.28	-86.04	299	317	306	0.488	0.0	1.0	43.53	126.17	317.0	92.28	-86.04
0.5	0.5	0.288	%012	8	TLS00	0.5	0.5	0.0	0.485	0.25	0.5	0.5	0.288	j15g	46.31	46.5	103.0	-10.45	45.31	90	103	104	0.995	1.0	0.0	92.62	93.0	103.0	-20.91	90.61
0.5	0.0	0.953	%013	8	TLS00	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.953	b81r	47.71	0.0	0.0	0.0	0.0	360	4	343	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.5	0.825	%014	8	TLS00	0.5	0.5	1.0	0.66	0.75	0.0	0.5	0.825	b30r	62.97	23.88	306.0	14.04	-19.31	270	306	297	0.0	0.0003	1.0	30.54	47.76	306.0	28.07	-38.63
0.0	1.0	0.345	%015	8	TLS00	0.5	1.0	0.0	0.925	0.5	0.0	1.0	0.345	j38g	88.25	89.21	119.0	-43.24	78.02	119	119	124	0.513	1.0	0.0	88.25	89.21	119.0	-43.24	78.02
0.0	0.5	0.406	%016	8	TLS00	0.5	1.0	0.5	0.938	0.75	0.0	0.5	0.406	j62g	89.52	46.54	136.0	-33.47	32.33	150	136	146	0.0	1.0	0.0	83.62	93.08	136.0	-66.94	64.66
0.0	0.5	0.577	%017	8	TLS00	0.5	1.0	1.0	0.955	0.75	0.0	0.5	0.577	g30b	91.14	57.31	196.0	-55.08	-15.79	210	196	208	0.0	1.0	0.994	86.86	114.61	196.0	-110.16	-31.58
0.0	1.0	0.054	%018	8	TLS00	1.0	0.0	0.0	0.529	0.5	0.0	1.0	0.054	r21j	50.5	110.95	40.0	84.99	71.32	30	40	20	1.0	0.0	0.0	50.5	110.95	40.0	84.99	71.32
0.0	1.0	0.953	%019	8	TLS00	1.0	0.0	0.5	0.565	0.5	0.0	1.0	0.953	b81r	53.92	89.9	4.0	89.69	6.27	360	4	343	1.0	0.0	0.502	53.92	89.9	4.0	89.69	6.27
0.0	1.0	0.874	%020	8	TLS00	1.0	0.0	1.0	0.597	0.5	0.0	1.0	0.874	b49r	57.01	128.42	328.0	108.9	-68.04	329	328	315	0.989	0.0	1.0	57.01	128.42	328.0	108.9	-68.04
0.0	1.0	0.17	%021	8	TLS00	1.0	0.5	0.0	0.747	0.5	0.0	1.0	0.17	r68j	71.3	85.69	71.0	27.9	81.02	60	71	61	1.0	0.493	0.0	71.3	85.69	71.0	27.9	81.02
0.0	0.5	0.054	%022	8	TLS00	1.0	0.5	0.5	0.765	0.75	0.0	0.5	0.054	r21j	72.96	55.48	40.0	42.5	35.66	30	40	20	1.0	0.0	0.0	50.5	110.95	40.0	84.99	71.32
0.0	0.5	0.874	%023	8	TLS00	1.0	0.5	1.0	0.799	0.75	0.0	0.5	0.874	b49r	76.21	64.21	328.0	54.45	-34.02	329	328	315	0.989	0.0	1.0	57.01	128.42	328.0	108.9	-68.04
0.0	1.0	0.288	%024	8	TLS00	1.0	1.0	0.0	0.971	0.5	0.0	1.0	0.288	j15g	92.62	93.0	103.0	-20.91	90.61	90	103	104	0.995	1.0	0.0	92.62	93.0	103.0	-20.91	90.61
0.0	0.5	0.288	%025	8	TLS00	1.0	1.0	0.5	0.985	0.75	0.0	0.5	0.288	j15g	94.01	46.5	103.0	-10.45	45.31	90	103	104	0.995	1.0	0.0	92.62	93.0	103.0	-20.91	90.61
0.0	0.0	0.953	%026	8	TLS00	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.953	b81r	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0	360	4	343	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG80/>; <http://www.ps.bam.de/YG80/L80G00N1.PS/TEXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20070501-YG80/L80G00N1.PS/TEXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=thada

Farbmetrischen Daten für System TLS06 für Eingabe von ov^*_3,F ; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (38.3, 102.9, 136.2, 196.4, 305.7, 328.2); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

nc _F [*]		%j	Nr. System	oh _{3,F} [*]		ltncu _F [*]					LCHAB _{a,F} [*]					H _{edsi,F+M} [*]				oh _{3,M} [*]	LCHAB _{a,M} [*]									
1.0	0.0	0.951	%000	9	TLS06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	3	342	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0					
0.5	0.5	0.825	%001	9	TLS06	0.0	0.0	0.5	0.147	0.25	0.5	0.5	0.825	b80e	18.88	62.35	306.0	36.65	-50.43	271	306	297	0.011	0.0	1.0	32.07	124.7	306.0	73.3	-100.88
0.0	1.0	0.825	%002	9	TLS06	0.0	0.0	1.0	0.294	0.5	0.0	1.0	0.825	b30e	32.07	124.7	306.0	73.3	-100.88	271	306	297	0.011	0.0	1.0	32.07	124.7	306.0	73.3	-100.88
0.5	0.5	0.406	%003	9	TLS06	0.0	0.5	0.0	0.435	0.25	0.5	0.5	0.406	j62g	44.74	45.73	136.0	-32.88	31.76	150	136	146	0.007	1.0	0.0	83.79	91.45	136.0	-65.78	63.53
0.5	0.5	0.577	%004	9	TLS06	0.0	0.5	0.5	0.453	0.25	0.5	0.5	0.577	g30b	46.31	56.41	196.0	-54.22	-15.54	210	196	208	0.0	1.0	0.994	86.92	112.82	196.0	-108.44	-31.09
0.0	1.0	0.703	%005	9	TLS06	0.0	0.5	1.0	0.598	0.5	0.0	1.0	0.703	g81b	59.38	27.54	251.0	-8.96	-26.03	240	251	253	0.0	0.501	1.0	59.38	27.54	251.0	-8.96	-26.03
0.0	1.0	0.406	%006	9	TLS06	0.0	1.0	0.0	0.87	0.5	0.0	1.0	0.406	j62g	83.79	91.45	136.0	-65.78	63.53	150	136	146	0.007	1.0	0.0	83.79	91.45	136.0	-65.78	63.53
0.0	1.0	0.509	%007	9	TLS06	0.0	1.0	0.5	0.887	0.5	0.0	1.0	0.509	g03b	85.31	98.01	166.0	-95.09	23.71	180	166	183	0.0	1.0	0.495	85.31	98.01	166.0	-95.09	23.71
0.0	1.0	0.577	%008	9	TLS06	0.0	1.0	1.0	0.905	0.5	0.0	1.0	0.577	g30b	86.92	112.82	196.0	-108.44	-31.09	210	196	208	0.0	1.0	0.994	86.92	112.82	196.0	-108.44	-31.09
0.5	0.5	0.047	%009	9	TLS06	0.5	0.0	0.0	0.253	0.25	0.5	0.5	0.047	r18j	28.4	54.54	38.0	42.98	33.58	30	38	17	1.0	0.0	0.004	51.11	109.08	38.0	85.96	67.16
0.5	0.5	0.874	%010	9	TLS06	0.5	0.0	0.5	0.289	0.25	0.5	0.5	0.874	b49e	31.6	62.36	328.0	52.89	-33.04	330	328	315	0.991	0.0	1.0	57.51	124.73	328.0	105.77	-66.08
0.0	1.0	0.849	%011	9	TLS06	0.5	0.0	1.0	0.436	0.5	0.0	1.0	0.849	b39e	44.79	122.42	317.0	89.53	-83.48	300	317	306	0.501	0.0	1.0	44.79	122.42	317.0	89.53	-83.48
0.5	0.5	0.288	%012	9	TLS06	0.5	0.5	0.0	0.485	0.25	0.5	0.5	0.288	j15g	49.18	45.77	103.0	-10.29	44.6	90	103	104	0.998	1.0	0.0	92.66	91.54	103.0	-20.58	89.19
0.5	0.0	0.951	%013	9	TLS06	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.951	b80e	50.55	0.0	0.0	0.0	0.0	360	3	342	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.5	0.825	%014	9	TLS06	0.5	0.5	1.0	0.647	0.75	0.0	0.5	0.825	b30e	63.74	62.35	306.0	36.65	-50.43	271	306	297	0.011	0.0	1.0	32.07	124.7	306.0	73.3	-100.88
0.0	1.0	0.349	%015	9	TLS06	0.5	1.0	0.0	0.918	0.5	0.0	1.0	0.349	j39g	88.09	87.73	120.0	-43.85	75.98	121	120	126	0.488	1.0	0.0	88.09	87.73	120.0	-43.85	75.98
0.0	0.5	0.406	%016	9	TLS06	0.5	1.0	0.5	0.935	0.75	0.0	0.5	0.406	j62g	89.6	45.73	136.0	-32.88	31.76	150	136	146	0.007	1.0	0.0	83.79	91.45	136.0	-65.78	63.53
0.0	0.5	0.577	%017	9	TLS06	0.5	1.0	1.0	0.953	0.75	0.0	0.5	0.577	g30b	91.17	56.41	196.0	-54.22	-15.54	210	196	208	0.0	1.0	0.994	86.92	112.82	196.0	-108.44	-31.09
0.0	1.0	0.047	%018	9	TLS06	1.0	0.0	0.0	0.506	0.5	0.0	1.0	0.047	r18j	51.11	109.08	38.0	85.96	67.16	30	38	17	1.0	0.0	0.004	51.11	109.08	38.0	85.96	67.16
0.0	1.0	0.951	%019	9	TLS06	1.0	0.0	0.5	0.543	0.5	0.0	1.0	0.951	b80e	54.43	89.63	3.0	89.51	4.69	360	3	342	1.0	0.0	0.504	54.43	89.63	3.0	89.51	4.69
0.0	1.0	0.874	%020	9	TLS06	1.0	0.0	1.0	0.578	0.5	0.0	1.0	0.874	b49e	57.51	124.73	328.0	105.77	-66.08	330	328	315	0.991	0.0	1.0	57.51	124.73	328.0	105.77	-66.08
0.0	1.0	0.17	%021	9	TLS06	1.0	0.5	0.0	0.74	0.5	0.0	1.0	0.17	r68j	72.12	81.37	71.0	26.49	76.93	60	71	61	1.0	0.506	0.0	72.12	81.37	71.0	26.49	76.93
0.0	0.5	0.047	%022	9	TLS06	1.0	0.5	0.5	0.753	0.75	0.0	0.5	0.047	r18j	73.26	54.54	38.0	42.98	33.58	30	38	17	1.0	0.0	0.004	51.11	109.08	38.0	85.96	67.16
0.0	0.5	0.874	%023	9	TLS06	1.0	0.5	1.0	0.789	0.75	0.0	0.5	0.874	b49e	76.46	62.36	328.0	52.89	-33.04	330	328	315	0.991	0.0	1.0	57.51	124.73	328.0	105.77	-66.08
0.0	1.0	0.288	%024	9	TLS06	1.0	1.0	0.0	0.969	0.5	0.0	1.0	0.288	j15g	92.66	91.54	103.0	-20.58	89.19	90	103	104	0.998	1.0	0.0	92.66	91.54	103.0	-20.58	89.19
0.0	0.5	0.288	%025	9	TLS06	1.0	1.0	0.5	0.985	0.75	0.0	0.5	0.288	j15g	94.04	45.77	103.0	-10.29	44.6	90	103	104	0.998	1.0	0.0	92.66	91.54	103.0	-20.58	89.19
0.0	0.0	0.951	%026	9	TLS06	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.951	b80e	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0	360	3	342	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0

Farbmetrische Daten für System TLS11 für Eingabe von ov^*_3,F ; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (37.0, 103.1, 136.5, 196.4, 305.3, 328.1); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

nce ² _F		%j	Nr. System	oh ³ _{3,F}	ltuceu ² _F						LCHAB ² _{a,F}				H ² _{eds,F+M}			oh ³ _{3,M}	LCHAB ² _{a,M}											
1.0	0.0	0.951	%000	10	TLS11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.951	b80r	10.99	0.0	0.0	0.0	0	3	342	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0			
0.5	0.5	0.823	%001	10	TLS11	0.0	0.0	0.5	0.131	0.25	0.5	0.5	0.823	b29r	22.09	23.46	305.0	13.45	-19.21	270	305	296	0.0	0.0002	1.0	33.18	46.92	305.0	26.91	-38.42
0.0	1.0	0.823	%002	10	TLS11	0.0	0.0	1.0	0.263	0.5	0.0	1.0	0.823	b29r	33.18	46.92	305.0	26.91	-38.42	270	305	296	0.0	0.0002	1.0	33.18	46.92	305.0	26.91	-38.42
0.5	0.5	0.406	%003	10	TLS11	0.0	0.5	0.0	0.432	0.25	0.5	0.5	0.406	j62g	47.46	44.94	136.0	-32.32	31.22	149	136	146	0.014	1.0	0.0	83.93	89.88	136.0	-64.64	62.44
0.5	0.5	0.577	%004	10	TLS11	0.0	0.5	0.5	0.45	0.25	0.5	0.5	0.577	g30b	48.99	55.54	196.0	-53.37	-15.3	210	196	208	0.0	1.0	0.993	86.99	111.07	196.0	-106.76	-30.61
0.0	1.0	0.703	%005	10	TLS11	0.0	0.5	1.0	0.58	0.5	0.0	1.0	0.703	g81b	59.95	27.46	251.0	-8.93	-25.96	240	251	253	0.0	0.498	1.0	59.95	27.46	251.0	-8.93	-25.96
0.0	1.0	0.406	%006	10	TLS11	0.0	1.0	0.0	0.864	0.5	0.0	1.0	0.406	j62g	83.93	89.88	136.0	-64.64	62.44	149	136	146	0.014	1.0	0.0	83.93	89.88	136.0	-64.64	62.44
0.0	1.0	0.509	%007	10	TLS11	0.0	1.0	0.5	0.881	0.5	0.0	1.0	0.509	g03b	85.39	96.61	166.0	-93.73	23.37	180	166	183	0.0	1.0	0.493	85.39	96.61	166.0	-93.73	23.37
0.0	1.0	0.577	%008	10	TLS11	0.0	1.0	1.0	0.9	0.5	0.0	1.0	0.577	g30b	86.99	111.07	196.0	-106.76	-30.61	210	196	208	0.0	1.0	0.993	86.99	111.07	196.0	-106.76	-30.61
0.5	0.5	0.043	%009	10	TLS11	0.5	0.0	0.0	0.241	0.25	0.5	0.5	0.043	r17j	31.33	46.41	37.0	37.06	27.93	30	37	16	1.0	0.0001	0.0	51.68	92.81	37.0	74.13	55.86
0.5	0.5	0.874	%010	10	TLS11	0.5	0.0	0.5	0.278	0.25	0.5	0.5	0.874	b49r	34.5	60.64	328.0	51.42	-32.12	330	328	315	0.993	0.0	1.0	58.01	121.27	328.0	102.85	-64.26
0.0	1.0	0.849	%011	10	TLS11	0.5	0.0	1.0	0.414	0.5	0.0	1.0	0.849	b39r	45.94	118.93	317.0	86.98	-81.1	301	317	306	0.513	0.0	1.0	45.94	118.93	317.0	86.98	-81.1
0.5	0.5	0.288	%012	10	TLS11	0.5	0.5	0.0	0.484	0.25	0.5	0.5	0.288	j15g	51.83	46.4	103.0	-10.43	45.21	90	103	104	1.0	0.999	0.0	92.67	92.8	103.0	-20.87	90.42
0.5	0.0	0.951	%013	10	TLS11	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.951	b80r	53.2	0.0	0.0	0.0	0	3	342	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0	
0.0	0.5	0.823	%014	10	TLS11	0.5	0.5	1.0	0.631	0.75	0.0	0.5	0.823	b29r	64.3	23.46	305.0	13.45	-19.21	270	305	296	0.0	0.0002	1.0	33.18	46.92	305.0	26.91	-38.42
0.0	1.0	0.349	%015	10	TLS11	0.5	1.0	0.0	0.914	0.5	0.0	1.0	0.349	j39g	88.19	86.3	120.0	-43.14	74.73	120	120	126	0.493	1.0	0.0	88.19	86.3	120.0	-43.14	74.73
0.0	0.5	0.406	%016	10	TLS11	0.5	1.0	0.5	0.932	0.75	0.0	0.5	0.406	j62g	89.67	44.94	136.0	-32.32	31.22	149	136	146	0.014	1.0	0.0	83.93	89.88	136.0	-64.64	62.44
0.0	0.5	0.577	%017	10	TLS11	0.5	1.0	1.0	0.95	0.75	0.0	0.5	0.577	g30b	91.2	55.54	196.0	-53.37	-15.3	210	196	208	0.0	1.0	0.993	86.99	111.07	196.0	-106.76	-30.61
0.0	1.0	0.043	%018	10	TLS11	1.0	0.0	0.0	0.482	0.5	0.0	1.0	0.043	r17j	51.68	92.81	37.0	74.13	55.86	30	37	16	1.0	0.0001	0.0	51.68	92.81	37.0	74.13	55.86
0.0	1.0	0.951	%019	10	TLS11	1.0	0.0	0.5	0.52	0.5	0.0	1.0	0.951	b80r	54.87	89.17	3.0	89.05	4.67	0	3	342	1.0	0.0	0.494	54.87	89.17	3.0	89.05	4.67
0.0	1.0	0.874	%020	10	TLS11	1.0	0.0	1.0	0.557	0.5	0.0	1.0	0.874	b49r	58.01	121.27	328.0	102.85	-64.26	330	328	315	0.993	0.0	1.0	58.01	121.27	328.0	102.85	-64.26
0.0	1.0	0.167	%021	10	TLS11	1.0	0.5	0.0	0.725	0.5	0.0	1.0	0.167	r66j	72.17	77.84	70.0	26.62	73.14	60	70	60	1.0	0.5	0.0	72.17	77.84	70.0	26.62	73.14
0.0	0.5	0.043	%022	10	TLS11	1.0	0.5	0.5	0.741	0.75	0.0	0.5	0.043	r17j	73.54	46.41	37.0	37.06	27.93	30	37	16	1.0	0.0001	0.0	51.68	92.81	37.0	74.13	55.86
0.0	0.5	0.874	%023	10	TLS11	1.0	0.5	1.0	0.778	0.75	0.0	0.5	0.874	b49r	76.71	60.64	328.0	51.42	-32.12	330	328	315	0.993	0.0	1.0	58.01	121.27	328.0	102.85	-64.26
0.0	1.0	0.288	%024	10	TLS11	1.0	1.0	0.0	0.968	0.5	0.0	1.0	0.288	j15g	92.67	92.8	103.0	-20.87	90.42	90	103	104	1.0	0.999	0.0	92.67	92.8	103.0	-20.87	90.42
0.0	0.5	0.288	%025	10	TLS11	1.0	1.0	0.5	0.984	0.75	0.0	0.5	0.288	j15g	94.04	46.4	103.0	-10.43	45.21	90	103	104	1.0	0.999	0.0	92.67	92.8	103.0	-20.87	90.42
0.0	0.0	0.951	%026	10	TLS11	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.951	b80r	95.41	0.0	0.0	0.0	0	3	342	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0	

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG80/>; <http://www.ps.bam.de/YG80/L80G00N1.PS/TEXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20070501-YG80/L80G00N1.PS/TEXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=thada

Farbmetrischen Daten für System TLS18 für Eingabe von $ol^*a_{3,F}$; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (34,9, 103,3, 136,9, 196,5, 304,3, 328,1); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25,5, 92,3, 162,2, 271,7)

nce ² _F		%j		Nr. System		oh ² _{3,F}		ltncu ² _F				LCHAB ² _{a,F}				H ² _{eds,F+M}				oh ² _{3,M}		LCHAB ² _{a,M}								
1.0	0.0	0.946	%000	11	TLS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.946	b78r	18.01	0.0	0.0	0.0	360	1	341	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0			
0.5	0.5	0.821	%001	11	TLS18	0.0	0.0	0.5	0.114	0.25	0.5	0.5	0.821	b28r	26.82	22.98	304.0	12.85	-19.04	270	304	296	0.0	0.003	1.0	35.63	45.96	304.0	25.7	-38.09
0.0	1.0	0.821	%002	11	TLS18	0.0	0.0	1.0	0.128	0.5	0.0	1.0	0.821	b28r	35.63	45.96	304.0	25.7	-38.09	270	304	296	0.0	0.003	1.0	35.63	45.96	304.0	25.7	-38.09
0.5	0.5	0.41	%003	11	TLS18	0.0	0.5	0.0	0.426	0.25	0.5	0.5	0.41	j63g	51.01	54.04	137.0	-39.51	36.86	150	137	148	0.0	1.0	0.002	84.01	108.08	137.0	-79.03	73.71
0.5	0.5	0.577	%004	11	TLS18	0.0	0.5	0.5	0.446	0.25	0.5	0.5	0.577	g30b	52.56	53.86	196.0	-51.76	-14.83	210	196	208	0.0	1.0	0.992	87.12	107.71	196.0	-103.53	-29.68
0.0	1.0	0.7	%005	11	TLS18	0.0	0.5	1.0	0.562	0.5	0.0	1.0	0.7	g80b	61.49	27.27	250.0	-9.32	-25.61	240	250	252	0.0	0.504	1.0	61.49	27.27	250.0	-9.32	-25.61
0.0	1.0	0.41	%006	11	TLS18	0.0	1.0	0.0	0.853	0.5	0.0	1.0	0.41	j63g	84.01	108.08	137.0	-79.03	73.71	150	137	148	0.0	1.0	0.002	84.01	108.08	137.0	-79.03	73.71
0.0	1.0	0.511	%007	11	TLS18	0.0	1.0	0.5	0.873	0.5	0.0	1.0	0.511	g04b	85.59	93.91	167.0	-91.49	21.12	180	167	184	0.0	1.0	0.505	85.59	93.91	167.0	-91.49	21.12
0.0	1.0	0.577	%008	11	TLS18	0.0	1.0	1.0	0.893	0.5	0.0	1.0	0.577	g30b	87.12	107.71	196.0	-103.53	-29.68	210	196	208	0.0	1.0	0.992	87.12	107.71	196.0	-103.53	-29.68
0.5	0.5	0.036	%009	11	TLS18	0.5	0.0	0.0	0.225	0.25	0.5	0.5	0.036	r14j	35.43	43.57	35.0	35.69	24.99	30	35	13	1.0	0.002	0.0	52.85	87.13	35.0	71.38	49.98
0.5	0.5	0.874	%010	11	TLS18	0.5	0.0	0.5	0.264	0.25	0.5	0.5	0.874	b49r	38.48	57.55	328.0	48.8	-30.49	330	328	315	0.997	0.0	1.0	58.95	115.09	328.0	97.61	-60.98
0.0	1.0	0.847	%011	11	TLS18	0.5	0.0	1.0	0.375	0.5	0.0	1.0	0.847	b38r	47.05	112.66	316.0	81.04	-78.25	299	316	305	0.492	0.0	1.0	47.05	112.66	316.0	81.04	-78.25
0.5	0.5	0.288	%012	11	TLS18	0.5	0.5	0.0	0.482	0.25	0.5	0.5	0.288	j15g	55.3	43.51	103.0	-9.78	42.39	90	103	104	1.0	0.996	0.0	92.59	87.01	103.0	-19.56	84.78
0.5	0.0	0.946	%013	11	TLS18	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.946	b78r	56.71	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1	341	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.5	0.821	%014	11	TLS18	0.5	0.5	1.0	0.614	0.75	0.0	0.5	0.821	b28r	65.52	22.98	304.0	12.85	-19.04	270	304	296	0.0	0.003	1.0	35.63	45.96	304.0	25.7	-38.09
0.0	1.0	0.349	%015	11	TLS18	0.5	1.0	0.0	0.909	0.5	0.0	1.0	0.349	j39g	88.39	83.57	120.0	-41.77	72.37	120	120	126	0.502	1.0	0.0	88.39	83.57	120.0	-41.77	72.37
0.0	0.5	0.41	%016	11	TLS18	0.5	1.0	0.5	0.926	0.75	0.0	0.5	0.41	j63g	89.71	54.04	137.0	-39.51	36.86	150	137	148	0.0	1.0	0.002	84.01	108.08	137.0	-79.03	73.71
0.0	0.5	0.577	%017	11	TLS18	0.5	1.0	1.0	0.946	0.75	0.0	0.5	0.577	g30b	91.26	53.86	196.0	-51.76	-14.83	210	196	208	0.0	1.0	0.992	87.12	107.71	196.0	-103.53	-29.68
0.0	1.0	0.036	%018	11	TLS18	1.0	0.0	0.0	0.45	0.5	0.0	1.0	0.036	r14j	52.85	87.13	35.0	71.38	49.98	30	35	13	1.0	0.002	0.0	52.85	87.13	35.0	71.38	49.98
0.0	1.0	0.946	%019	11	TLS18	1.0	0.0	0.5	0.49	0.5	0.0	1.0	0.946	b78r	55.93	87.89	1.0	87.87	1.53	360	1	341	1.0	0.0	0.507	55.93	87.89	1.0	87.87	1.53
0.0	1.0	0.874	%020	11	TLS18	1.0	0.0	1.0	0.529	0.5	0.0	1.0	0.874	b49r	58.95	115.09	328.0	97.61	-60.98	330	328	315	0.997	0.0	1.0	58.95	115.09	328.0	97.61	-60.98
0.0	1.0	0.163	%021	11	TLS18	1.0	0.5	0.0	0.707	0.5	0.0	1.0	0.163	r65j	72.72	72.19	69.0	25.87	67.39	60	69	59	1.0	0.499	0.0	72.72	72.19	69.0	25.87	67.39
0.0	0.5	0.036	%022	11	TLS18	1.0	0.5	0.5	0.725	0.75	0.0	0.5	0.036	r14j	74.13	43.57	35.0	35.69	24.99	30	35	13	1.0	0.002	0.0	52.85	87.13	35.0	71.38	49.98
0.0	0.5	0.874	%023	11	TLS18	1.0	0.5	1.0	0.764	0.75	0.0	0.5	0.874	b49r	77.18	57.55	328.0	48.8	-30.49	330	328	315	0.997	0.0	1.0	58.95	115.09	328.0	97.61	-60.98
0.0	1.0	0.288	%024	11	TLS18	1.0	1.0	0.0	0.964	0.5	0.0	1.0	0.288	j15g	92.59	87.01	103.0	-19.56	84.78	90	103	104	1.0	0.996	0.0	92.59	87.01	103.0	-19.56	84.78
0.0	0.5	0.288	%025	11	TLS18	1.0	1.0	0.5	0.982	0.75	0.0	0.5	0.288	j15g	94.0	43.51	103.0	-9.78	42.39	90	103	104	1.0	0.996	0.0	92.59	87.01	103.0	-19.56	84.78
0.0	0.0	0.946	%026	11	TLS18	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.946	b78r	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1	341	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG80/>; <http://www.ps.bam.de/YG80/L80G00N1.PS/TEXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20070501-YG80/L80G00N1.PS/TEXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=thada

Farbmetrische Daten für System TLS28 für Eingabe von $ol^*a_{3,F}$; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (32.0, 103.7, 137.6, 196.6, 302.8, 327.9); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

nc^*E		$\%j$	Nr. System	$ol^*a_{3,F}$	$lncu^*E$			$LCHAB^*a_{3,F}$				$H^*eds_i,F+M$			$ol^*a_{3,M}$	$LCHAB^*a_{3,M}$			
1.0	0.0	0.944	%000	12	TLS28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.5	0.5	0.819	%001	12	TLS28	0.0	0.0	0.5	0.095	0.25	0.5	0.5	0.819	b27r	33.37	52.29	303.0	28.48	-43.85
0.0	1.0	0.819	%002	12	TLS28	0.0	0.0	1.0	0.19	0.5	0.0	1.0	0.819	b27r	39.89	104.59	303.0	56.96	-87.7
0.5	0.5	0.413	%003	12	TLS28	0.0	0.5	0.0	0.42	0.25	0.5	0.5	0.413	j65g	55.62	50.84	138.0	-37.77	34.02
0.5	0.5	0.579	%004	12	TLS28	0.0	0.5	0.5	0.44	0.25	0.5	0.5	0.579	g31b	57.03	22.06	197.0	-21.08	-6.44
0.0	1.0	0.7	%005	12	TLS28	0.0	0.5	1.0	0.533	0.5	0.0	1.0	0.7	g80b	63.4	26.76	250.0	-9.14	-25.13
0.0	1.0	0.413	%006	12	TLS28	0.0	1.0	0.0	0.839	0.5	0.0	1.0	0.413	j65g	84.39	101.67	138.0	-75.55	68.03
0.0	1.0	0.511	%007	12	TLS28	0.0	1.0	0.5	0.861	0.5	0.0	1.0	0.511	g04b	85.88	88.84	167.0	-86.56	19.99
0.0	1.0	0.579	%008	12	TLS28	0.0	1.0	1.0	0.88	0.5	0.0	1.0	0.579	g31b	87.2	44.11	197.0	-42.18	-12.89
0.5	0.5	0.024	%009	12	TLS28	0.5	0.0	0.0	0.205	0.25	0.5	0.5	0.024	r09j	40.88	39.36	32.0	33.38	20.86
0.5	0.5	0.874	%010	12	TLS28	0.5	0.0	0.5	0.246	0.25	0.5	0.5	0.874	b49r	43.74	49.89	328.0	42.31	-26.43
0.0	1.0	0.845	%011	12	TLS28	0.5	0.0	1.0	0.336	0.5	0.0	1.0	0.845	b38r	49.89	102.18	315.0	72.25	-72.24
0.5	0.5	0.292	%012	12	TLS28	0.5	0.5	0.0	0.48	0.25	0.5	0.5	0.292	j16g	59.79	40.99	104.0	-9.91	39.77
0.5	0.0	0.944	%013	12	TLS28	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.944	b77r	61.13	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.5	0.819	%014	12	TLS28	0.5	0.5	1.0	0.595	0.75	0.0	0.5	0.819	b27r	67.65	52.29	303.0	28.48	-43.85
0.0	1.0	0.353	%015	12	TLS28	0.5	1.0	0.0	0.899	0.5	0.0	1.0	0.353	j41g	88.51	78.55	121.0	-40.45	67.33
0.0	0.5	0.413	%016	12	TLS28	0.5	1.0	0.5	0.92	0.75	0.0	0.5	0.413	j65g	89.59	50.84	138.0	-37.77	34.02
0.0	0.5	0.579	%017	12	TLS28	0.5	1.0	1.0	0.94	0.75	0.0	0.5	0.579	g31b	91.31	22.06	197.0	-21.08	-6.44
0.0	1.0	0.024	%018	12	TLS28	1.0	0.0	0.0	0.409	0.5	0.0	1.0	0.024	r09j	54.9	78.73	32.0	66.77	41.72
0.0	1.0	0.944	%019	12	TLS28	1.0	0.0	0.5	0.451	0.5	0.0	1.0	0.944	b77r	57.75	84.68	0.0	84.68	0.0
0.0	1.0	0.874	%020	12	TLS28	1.0	0.0	1.0	0.493	0.5	0.0	1.0	0.874	b49r	60.63	99.77	328.0	84.61	-52.86
0.0	1.0	0.159	%021	12	TLS28	1.0	0.5	0.0	0.687	0.5	0.0	1.0	0.159	r63j	73.95	63.85	68.0	23.92	59.2
0.0	0.5	0.024	%022	12	TLS28	1.0	0.5	0.5	0.705	0.75	0.0	0.5	0.024	r09j	75.16	39.36	32.0	33.38	20.86
0.0	0.5	0.874	%023	12	TLS28	1.0	0.5	1.0	0.746	0.75	0.0	0.5	0.874	b49r	78.02	49.89	328.0	42.31	-26.43
0.0	1.0	0.292	%024	12	TLS28	1.0	1.0	0.0	0.961	0.5	0.0	1.0	0.292	j16g	92.73	81.98	104.0	-19.82	79.55
0.0	0.5	0.292	%025	12	TLS28	1.0	1.0	0.5	0.98	0.75	0.0	0.5	0.292	j16g	94.07	40.99	104.0	-9.91	39.77
0.0	0.0	0.944	%026	12	TLS28	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.944	b77r	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0

Farbmetrischen Daten für System TLS38 für Eingabe von ol^*3_F ; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (28.5, 104.3, 138.8, 196.8, 300.4, 327.6); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

nc^*F	$\%j$	Nr. System	ol^*3_F	$ltncu^*F$	$LCHAB^*a_F$	H^*eds_iF+M	ol^*3_M	$LCHAB^*a_M$
1.0 0.0	0.94 %000	13 TLS38	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 1.0 0.0	0.94 b75e	37.99 0.0 0.0 0.0 0.0	360 358 338	1.0 1.0 1.0 95.41 0.0 0.0 0.0 0.0
0.5 0.5	0.812 %001	13 TLS38	0.0 0.0 0.5	0.077 0.25 0.5 0.5	0.812 b24e	42.4 20.4 300.0 10.2 -17.66	270 300 292	0.0 0.004 1.0 46.8 40.8 300.0 20.4 -35.32
0.0 1.0	0.812 %002	13 TLS38	0.0 0.0 1.0	0.153 0.5 0.0 1.0	0.812 b24e	46.8 40.8 300.0 20.4 -35.32	270 300 292	0.0 0.004 1.0 46.8 40.8 300.0 20.4 -35.32
0.5 0.5	0.417 %003	13 TLS38	0.0 0.5 0.0	0.41 0.25 0.5 0.5	0.417 j66g	61.55 45.48 139.0 -34.32 29.84	150 139 150	0.0 1.0 0.003 85.12 90.97 139.0 -68.64 59.68
0.5 0.5	0.579 %004	13 TLS38	0.0 0.5 0.5	0.434 0.25 0.5 0.5	0.579 g31b	62.91 20.47 197.0 -19.57 -5.98	210 197 209	0.0 0.998 1.0 87.82 40.95 197.0 -39.15 -11.96
0.0 1.0	0.698 %005	13 TLS38	0.0 0.5 1.0	0.507 0.5 0.0 1.0	0.698 g79b	67.11 25.45 249.0 -9.11 -23.75	240 249 251	0.0 0.496 1.0 67.11 25.45 249.0 -9.11 -23.75
0.0 1.0	0.417 %006	13 TLS38	0.0 1.0 0.0	0.821 0.5 0.0 1.0	0.417 j66g	85.12 90.97 139.0 -68.64 59.68	150 139 150	0.0 1.0 0.003 85.12 90.97 139.0 -68.64 59.68
0.0 1.0	0.513 %007	13 TLS38	0.0 1.0 0.5	0.845 0.5 0.0 1.0	0.513 g05b	86.53 79.73 168.0 -77.98 16.58	180 168 185	0.0 1.0 0.504 86.53 79.73 168.0 -77.98 16.58
0.0 1.0	0.579 %008	13 TLS38	0.0 1.0 1.0	0.868 0.5 0.0 1.0	0.579 g31b	87.82 40.95 197.0 -39.15 -11.96	210 197 209	0.0 0.998 1.0 87.82 40.95 197.0 -39.15 -11.96
0.5 0.5	0.009 %009	13 TLS38	0.5 0.0 0.0	0.181 0.25 0.5 0.5	0.009 r03j	48.4 44.74 28.0 39.51 21.01	30 28 3	1.0 0.0 0.008 58.81 89.49 28.0 79.01 42.01
0.5 0.5	0.874 %010	13 TLS38	0.5 0.0 0.5	0.224 0.25 0.5 0.5	0.874 b49e	50.83 44.78 328.0 37.97 -23.72	330 328 315	1.0 0.0 0.993 63.68 89.55 328.0 75.95 -47.45
0.0 1.0	0.843 %011	13 TLS38	0.5 0.0 1.0	0.299 0.5 0.0 1.0	0.843 b37r	55.18 86.29 314.0 59.94 -62.06	300 314 303	0.5 0.0 1.0 55.18 86.29 314.0 59.94 -62.06
0.5 0.5	0.292 %012	13 TLS38	0.5 0.5 0.0	0.477 0.25 0.5 0.5	0.292 j16g	65.41 33.1 104.0 -8.0 32.12	90 104 105	1.0 0.995 0.0 92.82 66.2 104.0 -16.0 64.23
0.5 0.0	0.94 %013	13 TLS38	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5 0.0	0.94 b75e	66.7 0.0 0.0 0.0 0.0	360 358 338	1.0 1.0 1.0 95.41 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.5	0.812 %014	13 TLS38	0.5 0.5 1.0	0.577 0.75 0.0 0.5	0.812 b24e	71.11 20.4 300.0 10.2 -17.66	270 300 292	0.0 0.004 1.0 46.8 40.8 300.0 20.4 -35.32
0.0 1.0	0.356 %015	13 TLS38	0.5 1.0 0.0	0.887 0.5 0.0 1.0	0.356 j42g	88.95 69.81 122.0 -36.98 59.2	121 122 128	0.488 1.0 0.0 88.95 69.81 122.0 -36.98 59.2
0.0 0.5	0.417 %016	13 TLS38	0.5 1.0 0.5	0.91 0.75 0.0 0.5	0.417 j66g	90.26 45.48 139.0 -34.32 29.84	150 139 150	0.0 1.0 0.003 85.12 90.97 139.0 -68.64 59.68
0.0 0.5	0.579 %017	13 TLS38	0.5 1.0 1.0	0.934 0.75 0.0 0.5	0.579 g31b	91.62 20.47 197.0 -19.57 -5.98	210 197 209	0.0 0.998 1.0 87.82 40.95 197.0 -39.15 -11.96
0.0 1.0	0.009 %018	13 TLS38	1.0 0.0 0.0	0.363 0.5 0.0 1.0	0.009 r03j	58.81 89.49 28.0 79.01 42.01	30 28 3	1.0 0.0 0.008 58.81 89.49 28.0 79.01 42.01
0.0 1.0	0.94 %019	13 TLS38	1.0 0.0 0.5	0.405 0.5 0.0 1.0	0.94 b75e	61.24 77.53 358.0 77.48 -2.7	360 358 338	1.0 0.0 0.501 61.24 77.53 358.0 77.48 -2.7
0.0 1.0	0.874 %020	13 TLS38	1.0 0.0 1.0	0.447 0.5 0.0 1.0	0.874 b49e	63.68 89.55 328.0 75.95 -47.45	330 328 315	1.0 0.0 0.993 63.68 89.55 328.0 75.95 -47.45
0.0 1.0	0.152 %021	13 TLS38	1.0 0.5 0.0	0.656 0.5 0.0 1.0	0.152 r60j	75.69 52.46 66.0 21.34 47.93	60 66 55	1.0 0.494 0.0 75.69 52.46 66.0 21.34 47.93
0.0 0.5	0.009 %022	13 TLS38	1.0 0.5 0.5	0.681 0.75 0.0 0.5	0.009 r03j	77.11 44.74 28.0 39.51 21.01	30 28 3	1.0 0.0 0.008 58.81 89.49 28.0 79.01 42.01
0.0 0.5	0.874 %023	13 TLS38	1.0 0.5 1.0	0.724 0.75 0.0 0.5	0.874 b49e	79.54 44.78 328.0 37.97 -23.72	330 328 315	1.0 0.0 0.993 63.68 89.55 328.0 75.95 -47.45
0.0 1.0	0.292 %024	13 TLS38	1.0 1.0 0.0	0.955 0.5 0.0 1.0	0.292 j16g	92.82 66.2 104.0 -16.0 64.23	90 104 105	1.0 0.995 0.0 92.82 66.2 104.0 -16.0 64.23
0.0 0.5	0.292 %025	13 TLS38	1.0 1.0 0.5	0.977 0.75 0.0 0.5	0.292 j16g	94.12 33.1 104.0 -8.0 32.12	90 104 105	1.0 0.995 0.0 92.82 66.2 104.0 -16.0 64.23
0.0 0.0	0.94 %026	13 TLS38	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.0 0.0	0.94 b75e	95.41 0.0 0.0 0.0 0.0	360 358 338	1.0 1.0 1.0 95.41 0.0 0.0 0.0 0.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG80/>; <http://www.ps.bam.de/YG80/L80G00N1.PS/TEXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20070501-YG80/L80G00N1.PS/TEXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material-Code=thada

Farbmetrischen Daten für System TLS50 für Eingabe von $ol^*s_{3,F}$; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (25.0, 105.5, 140.4, 197.1, 297.3, 327.0); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

nce _F		%j	Nr. System	oh ^s _{3,F}		ltncu _F				LCHAB ^s _{a,F}				H ^s _{eds,F+M}				oh ^s _{3,M}		LCHAB ^s _{a,M}											
1.0	0.0	0.935	%000	14	TLS50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.935	b74c	52.02	0.0	0.0	0.0	0	356	337	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0			
0.5	0.5	0.806	%001	14	TLS50	0.0	0.0	0.5	0.06	0.25	0.5	0.5	0.806	b22c	54.64	17.26	297.0	7.84	-15.37	270	297	290	0.0	0.0003	1.0	57.27	34.52	297.0	15.67	-30.75	
0.0	1.0	0.806	%002	14	TLS50	0.0	0.0	1.0	0.121	0.5	0.0	1.0	0.806	b22c	57.27	34.52	297.0	15.67	-30.75	270	297	290	0.0	0.0003	1.0	57.27	34.52	297.0	15.67	-30.75	
0.5	0.5	0.421	%003	14	TLS50	0.0	0.5	0.0	0.399	0.25	0.5	0.5	0.421	j68g	69.33	29.13	140.0	-22.3	18.72	149	140	151	0.013	1.0	0.0	86.63	58.26	140.0	-44.62	37.45	
0.5	0.5	0.579	%004	14	TLS50	0.0	0.5	0.5	0.425	0.25	0.5	0.5	0.579	g31b	70.48	36.47	197.0	-34.87	-10.65	210	197	209	0.0	1.0	0.997	88.93	72.94	197.0	-69.74	-21.32	
0.0	1.0	0.694	%005	14	TLS50	0.0	0.5	1.0	0.486	0.5	0.0	1.0	0.694	g77b	73.13	22.29	247.0	-8.7	-20.51	240	247	250	0.0	0.502	1.0	73.13	22.29	247.0	-8.7	-20.51	
0.0	1.0	0.421	%006	14	TLS50	0.0	1.0	0.0	0.798	0.5	0.0	1.0	0.421	j68g	86.63	58.26	140.0	-44.62	37.45	149	140	151	0.013	1.0	0.0	86.63	58.26	140.0	-44.62	37.45	
0.0	1.0	0.515	%007	14	TLS50	0.0	1.0	0.5	0.824	0.5	0.0	1.0	0.515	g06b	87.75	64.28	169.0	-63.09	12.26	180	169	186	0.0	1.0	0.504	87.75	64.28	169.0	-63.09	12.26	
0.0	1.0	0.579	%008	14	TLS50	0.0	1.0	1.0	0.851	0.5	0.0	1.0	0.579	g31b	88.93	72.94	197.0	-69.74	-21.32	210	197	209	0.0	1.0	0.997	88.93	72.94	197.0	-69.74	-21.32	
0.5	0.5	0.999	%009	14	TLS50	0.5	0.0	0.0	0.156	0.25	0.5	0.5	0.999	b99c	58.78	24.84	25.0	22.51	10.5	30	25	360	1.0	0.0	0.0	65.54	49.68	25.0	45.03	21.0	
0.5	0.5	0.871	%010	14	TLS50	0.5	0.0	0.5	0.198	0.25	0.5	0.5	0.871	b48c	60.62	33.42	327.0	28.03	-18.19	330	327	314	1.0	0.0	1.0	69.22	66.84	327.0	56.06	-36.4	
0.0	1.0	0.838	%011	14	TLS50	0.5	0.0	1.0	0.256	0.5	0.0	1.0	0.838	b35c	63.13	64.61	312.0	43.23	-48.01	300	312	302	0.495	0.0	1.0	63.13	64.61	312.0	43.23	-48.01	
0.5	0.5	0.299	%012	14	TLS50	0.5	0.5	0.0	0.475	0.25	0.5	0.5	0.299	j19g	72.61	29.12	106.0	-8.02	27.99	91	106	108	0.986	1.0	0.0	93.2	58.24	106.0	-16.04	55.98	
0.5	0.0	0.935	%013	14	TLS50	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.935	b74c	73.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0	356	337	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0	
0.0	0.5	0.806	%014	14	TLS50	0.5	0.5	1.0	0.56	0.75	0.0	0.5	0.806	b22c	76.34	17.26	297.0	7.84	-15.37	270	297	290	0.0	0.0003	1.0	57.27	34.52	297.0	15.67	-30.75	
0.0	1.0	0.36	%015	14	TLS50	0.5	1.0	0.0	0.873	0.5	0.0	1.0	0.36	j43g	89.92	55.7	123.0	-30.33	46.72	120	123	130	0.0	0.499	1.0	0.0	89.92	55.7	123.0	-30.33	46.72
0.0	0.5	0.421	%016	14	TLS50	0.5	1.0	0.5	0.899	0.75	0.0	0.5	0.421	j68g	91.02	29.13	140.0	-22.3	18.72	149	140	151	0.013	1.0	0.0	86.63	58.26	140.0	-44.62	37.45	
0.0	0.5	0.579	%017	14	TLS50	0.5	1.0	1.0	0.925	0.75	0.0	0.5	0.579	g31b	92.17	36.47	197.0	-34.87	-10.65	210	197	209	0.0	1.0	0.997	88.93	72.94	197.0	-69.74	-21.32	
0.0	1.0	0.999	%018	14	TLS50	1.0	0.0	0.0	0.312	0.5	0.0	1.0	0.999	b99c	65.54	49.68	25.0	45.03	21.0	30	25	360	1.0	0.0	0.0	65.54	49.68	25.0	45.03	21.0	
0.0	1.0	0.935	%019	14	TLS50	1.0	0.0	0.5	0.354	0.5	0.0	1.0	0.935	b74c	67.37	63.57	356.0	63.41	-4.42	0	356	337	1.0	0.0	0.5	67.37	63.57	356.0	63.41	-4.42	
0.0	1.0	0.871	%020	14	TLS50	1.0	0.0	1.0	0.396	0.5	0.0	1.0	0.871	b48c	69.22	66.84	327.0	56.06	-36.4	330	327	314	1.0	0.0	1.0	69.22	66.84	327.0	56.06	-36.4	
0.0	1.0	0.148	%021	14	TLS50	1.0	0.5	0.0	0.629	0.5	0.0	1.0	0.148	r59j	79.33	37.93	65.0	16.03	34.37	60	65	53	1.0	0.497	0.0	79.33	37.93	65.0	16.03	34.37	
0.0	0.5	0.999	%022	14	TLS50	1.0	0.5	0.5	0.656	0.75	0.0	0.5	0.999	b99c	80.48	24.84	25.0	22.51	10.5	30	25	360	1.0	0.0	0.0	65.54	49.68	25.0	45.03	21.0	
0.0	0.5	0.871	%023	14	TLS50	1.0	0.5	1.0	0.698	0.75	0.0	0.5	0.871	b48c	82.31	33.42	327.0	28.03	-18.19	330	327	314	1.0	0.0	1.0	69.22	66.84	327.0	56.06	-36.4	
0.0	1.0	0.299	%024	14	TLS50	1.0	1.0	0.0	0.949	0.5	0.0	1.0	0.299	j19g	93.2	58.24	106.0	-16.04	55.98	91	106	108	0.986	1.0	0.0	93.2	58.24	106.0	-16.04	55.98	
0.0	0.5	0.299	%025	14	TLS50	1.0	1.0	0.5	0.975	0.75	0.0	0.5	0.299	j19g	94.31	29.12	106.0	-8.02	27.99	91	106	108	0.986	1.0	0.0	93.2	58.24	106.0	-16.04	55.98	
0.0	0.0	0.935	%026	14	TLS50	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.935	b74c	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0	356	337	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0	

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG80/>; <http://www.ps.bam.de/YG80/L80G00N1.PS/TEXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20070501-YG80/L80G00N1.PS/TEXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=thada

Farbmetrische Daten für System TLS70 für Eingabe von ol^*s_F ; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

nce_F		%j	Nr. System		oh^s_F		ltncu_F					LCHAB^a_F					H^eds_iF+M		oh^s_M		LCHAB^a_M									
1.0	0.0	0.931	%000	15	TLS70	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.931	b72r	69.7	0.0	0.0	0.0	0	354	335	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0		
0.5	0.5	0.799	%001	15	TLS70	0.0	0.0	0.5	0.047	0.25	0.5	0.5	0.799	b19r	70.91	19.47	294.0	7.92	-17.78	270	294	288	0.005	0.0	1.0	72.13	38.94	294.0	15.84	-35.56
0.0	1.0	0.799	%002	15	TLS70	0.0	0.0	1.0	0.094	0.5	0.0	1.0	0.799	b19r	72.13	38.94	294.0	15.84	-35.56	270	294	288	0.005	0.0	1.0	72.13	38.94	294.0	15.84	-35.56
0.5	0.5	0.428	%003	15	TLS70	0.0	0.5	0.0	0.382	0.25	0.5	0.5	0.428	j71g	79.53	18.1	142.0	-14.25	11.14	150	142	154	0.01	1.0	0.0	89.36	36.2	142.0	-28.52	22.29
0.5	0.5	0.582	%004	15	TLS70	0.0	0.5	0.5	0.412	0.25	0.5	0.5	0.582	g32b	80.3	11.51	198.0	-10.93	-3.55	210	198	209	0.0	0.999	1.0	90.9	23.01	198.0	-21.88	-7.1
0.0	1.0	0.691	%005	15	TLS70	0.0	0.5	1.0	0.458	0.5	0.0	1.0	0.691	g76b	81.49	15.44	246.0	-6.27	-14.1	240	246	249	0.0	0.499	1.0	81.49	15.44	246.0	-6.27	-14.1
0.0	1.0	0.428	%006	15	TLS70	0.0	1.0	0.0	0.765	0.5	0.0	1.0	0.428	j71g	89.36	36.2	142.0	-28.52	22.29	150	142	154	0.01	1.0	0.0	89.36	36.2	142.0	-28.52	22.29
0.0	1.0	0.518	%007	15	TLS70	0.0	1.0	0.5	0.794	0.5	0.0	1.0	0.518	g07b	90.12	40.03	170.0	-39.41	6.95	180	170	186	0.0	1.0	0.498	90.12	40.03	170.0	-39.41	6.95
0.0	1.0	0.582	%008	15	TLS70	0.0	1.0	1.0	0.825	0.5	0.0	1.0	0.582	g32b	90.9	23.01	198.0	-21.88	-7.1	210	198	209	0.0	0.999	1.0	90.9	23.01	198.0	-21.88	-7.1
0.5	0.5	0.992	%009	15	TLS70	0.5	0.0	0.0	0.131	0.25	0.5	0.5	0.992	b96r	73.07	14.14	22.0	13.11	5.3	30	22	357	1.0	0.001	0.0	76.45	28.28	22.0	26.22	10.59
0.5	0.5	0.869	%010	15	TLS70	0.5	0.0	0.5	0.171	0.25	0.5	0.5	0.869	b47r	74.09	19.48	326.0	16.15	-10.88	330	326	313	0.998	0.0	1.0	78.49	38.96	326.0	32.3	-21.77
0.0	1.0	0.834	%011	15	TLS70	0.5	0.0	1.0	0.218	0.5	0.0	1.0	0.834	b33r	75.31	37.44	310.0	24.07	-28.67	300	310	300	0.501	0.0	1.0	75.31	37.44	310.0	24.07	-28.67
0.5	0.5	0.303	%012	15	TLS70	0.5	0.5	0.0	0.47	0.25	0.5	0.5	0.303	j21g	81.79	14.1	107.0	-4.11	13.48	90	107	109	1.0	0.997	0.0	93.87	28.19	107.0	-8.23	26.96
0.5	0.0	0.931	%013	15	TLS70	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.931	b72r	82.56	0.0	0.0	0.0	0.0	0	354	335	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.5	0.799	%014	15	TLS70	0.5	0.5	1.0	0.547	0.75	0.0	0.5	0.799	b19r	83.77	19.47	294.0	7.92	-17.78	270	294	288	0.005	0.0	1.0	72.13	38.94	294.0	15.84	-35.56
0.0	1.0	0.367	%015	15	TLS70	0.5	1.0	0.0	0.852	0.5	0.0	1.0	0.367	j46g	91.6	34.58	125.0	-19.83	28.33	120	125	132	0.494	1.0	0.0	91.6	34.58	125.0	-19.83	28.33
0.0	0.5	0.428	%016	15	TLS70	0.5	1.0	0.5	0.882	0.75	0.0	0.5	0.428	j71g	92.39	18.1	142.0	-14.25	11.14	150	142	154	0.01	1.0	0.0	89.36	36.2	142.0	-28.52	22.29
0.0	0.5	0.582	%017	15	TLS70	0.5	1.0	1.0	0.912	0.75	0.0	0.5	0.582	g32b	93.16	11.51	198.0	-10.93	-3.55	210	198	209	0.0	0.999	1.0	90.9	23.01	198.0	-21.88	-7.1
0.0	1.0	0.992	%018	15	TLS70	1.0	0.0	0.0	0.262	0.5	0.0	1.0	0.992	b96r	76.45	28.28	22.0	26.22	10.59	30	22	357	1.0	0.001	0.0	76.45	28.28	22.0	26.22	10.59
0.0	1.0	0.931	%019	15	TLS70	1.0	0.0	0.5	0.302	0.5	0.0	1.0	0.931	b72r	77.46	39.95	354.0	39.74	-4.17	0	354	335	1.0	0.0	0.5	77.46	39.95	354.0	39.74	-4.17
0.0	1.0	0.869	%020	15	TLS70	1.0	0.0	1.0	0.342	0.5	0.0	1.0	0.869	b47r	78.49	38.96	326.0	32.3	-21.77	330	326	313	0.998	0.0	1.0	78.49	38.96	326.0	32.3	-21.77
0.0	1.0	0.148	%021	15	TLS70	1.0	0.5	0.0	0.605	0.5	0.0	1.0	0.148	r59j	85.26	20.82	65.0	8.8	18.87	60	65	53	1.0	0.505	0.0	85.26	20.82	65.0	8.8	18.87
0.0	0.5	0.992	%022	15	TLS70	1.0	0.5	0.5	0.631	0.75	0.0	0.5	0.992	b96r	85.93	14.14	22.0	13.11	5.3	30	22	357	1.0	0.001	0.0	76.45	28.28	22.0	26.22	10.59
0.0	0.5	0.869	%023	15	TLS70	1.0	0.5	1.0	0.671	0.75	0.0	0.5	0.869	b47r	86.95	19.48	326.0	16.15	-10.88	330	326	313	0.998	0.0	1.0	78.49	38.96	326.0	32.3	-21.77
0.0	1.0	0.303	%024	15	TLS70	1.0	1.0	0.0	0.94	0.5	0.0	1.0	0.303	j21g	93.87	28.19	107.0	-8.23	26.96	90	107	109	1.0	0.997	0.0	93.87	28.19	107.0	-8.23	26.96
0.0	0.5	0.303	%025	15	TLS70	1.0	1.0	0.5	0.97	0.75	0.0	0.5	0.303	j21g	94.64	14.1	107.0	-4.11	13.48	90	107	109	1.0	0.997	0.0	93.87	28.19	107.0	-8.23	26.96
0.0	0.0	0.931	%026	15	TLS70	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.931	b72r	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0	354	335	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG80/>; <http://www.ps.bam.de/YG80/L80G00N1.PS/TEXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20070501-YG80/L80G00N1.PS/TEXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material-Code=thada

Farbmetrische Daten für System OLS00 für Eingabe von $ol^{*}_{3,F}$; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (46.6, 96.1, 150.0, 235.1, 309.2, 353.5); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

nce ² _F		%j	Nr. System	ol ^a _{3,F}			ltncu ² _F			LCHAB ^a _{a,F}					H ⁺ eds _{i,F+M}			ol ^a _{3,M}			LCHAB ^a _{a,M}									
1.0	0.0	0.988	%000	16	OLS00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.988	b95c	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	360	20	356	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0		
0.5	0.5	0.832	%001	16	OLS00	0.0	0.0	0.5	0.087	0.25	0.5	0.5	0.832	b32r	8.3	28.84	309.0	18.15	-22.4	270	309	299	0.0	0.003	1.0	16.59	57.68	309.0	36.3	-44.82
0.0	1.0	0.832	%002	16	OLS00	0.0	0.0	1.0	0.174	0.5	0.0	1.0	0.832	b32r	16.59	57.68	309.0	36.3	-44.82	270	309	299	0.0	0.003	1.0	16.59	57.68	309.0	36.3	-44.82
0.5	0.5	0.456	%003	16	OLS00	0.0	0.5	0.0	0.254	0.25	0.5	0.5	0.456	j82g	24.24	50.02	150.0	-43.31	25.01	150	150	164	0.001	1.0	0.0	48.47	100.05	150.0	-86.63	50.02
0.5	0.5	0.666	%004	16	OLS00	0.0	0.5	0.5	0.298	0.25	0.5	0.5	0.666	g66b	28.44	42.2	235.0	-24.19	-34.56	210	235	240	0.0	1.0	0.999	56.87	84.39	235.0	-48.4	-69.12
0.0	1.0	0.751	%005	16	OLS00	0.0	0.5	1.0	0.385	0.5	0.0	1.0	0.751	b00c	36.75	46.15	272.0	1.61	-46.11	240	272	270	0.0	0.502	1.0	36.75	46.15	272.0	1.61	-46.11
0.0	1.0	0.456	%006	16	OLS00	0.0	1.0	0.0	0.508	0.5	0.0	1.0	0.456	j82g	48.47	100.05	150.0	-86.63	50.02	150	150	164	0.001	1.0	0.0	48.47	100.05	150.0	-86.63	50.02
0.0	1.0	0.57	%007	16	OLS00	0.0	1.0	0.5	0.552	0.5	0.0	1.0	0.57	g28b	52.71	62.27	193.0	-60.67	-14.0	180	193	205	0.0	1.0	0.505	52.71	62.27	193.0	-60.67	-14.0
0.0	1.0	0.666	%008	16	OLS00	0.0	1.0	1.0	0.596	0.5	0.0	1.0	0.666	g66b	56.87	84.39	235.0	-48.4	-69.12	210	235	240	0.0	1.0	0.999	56.87	84.39	235.0	-48.4	-69.12
0.5	0.5	0.081	%009	16	OLS00	0.5	0.0	0.0	0.238	0.25	0.5	0.5	0.081	r32j	22.75	51.81	47.0	35.33	37.89	30	47	29	1.0	0.008	0.0	45.48	103.61	47.0	70.66	75.78
0.5	0.5	0.931	%010	16	OLS00	0.5	0.0	0.5	0.238	0.25	0.5	0.5	0.931	b72r	22.68	41.02	354.0	40.79	-4.28	330	354	335	1.0	0.0	0.991	45.36	82.04	354.0	81.59	-8.57
0.0	1.0	0.88	%011	16	OLS00	0.5	0.0	1.0	0.322	0.5	0.0	1.0	0.88	b52r	30.69	67.18	331.0	58.76	-32.56	299	331	317	0.492	0.0	1.0	30.69	67.18	331.0	58.76	-32.56
0.5	0.5	0.263	%012	16	OLS00	0.5	0.5	0.0	0.472	0.25	0.5	0.5	0.263	j05g	45.08	51.93	96.0	-5.42	51.64	90	96	95	1.0	0.998	0.0	90.15	103.86	96.0	-10.85	103.29
0.5	0.0	0.988	%013	16	OLS00	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.988	b95c	47.71	0.0	0.0	0.0	0.0	360	20	356	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.5	0.832	%014	16	OLS00	0.5	0.5	1.0	0.587	0.75	0.0	0.5	0.832	b32r	56.0	28.84	309.0	18.15	-22.4	270	309	299	0.0	0.003	1.0	16.59	57.68	309.0	36.3	-44.82
0.0	1.0	0.36	%015	16	OLS00	0.5	1.0	0.0	0.727	0.5	0.0	1.0	0.36	j43g	69.38	89.19	123.0	-48.56	74.8	120	123	130	0.501	1.0	0.0	69.38	89.19	123.0	-48.56	74.8
0.0	0.5	0.456	%016	16	OLS00	0.5	1.0	0.5	0.754	0.75	0.0	0.5	0.456	j82g	71.94	50.02	150.0	-43.31	25.01	150	150	164	0.001	1.0	0.0	48.47	100.05	150.0	-86.63	50.02
0.0	0.5	0.666	%017	16	OLS00	0.5	1.0	1.0	0.798	0.75	0.0	0.5	0.666	g66b	76.14	42.2	235.0	-24.19	-34.56	210	235	240	0.0	1.0	0.999	56.87	84.39	235.0	-48.4	-69.12
0.0	1.0	0.081	%018	16	OLS00	1.0	0.0	0.0	0.477	0.5	0.0	1.0	0.081	r32j	45.48	103.61	47.0	70.66	75.78	30	47	29	1.0	0.008	0.0	45.48	103.61	47.0	70.66	75.78
0.0	1.0	0.988	%019	16	OLS00	1.0	0.0	0.5	0.474	0.5	0.0	1.0	0.988	b95c	45.25	73.69	20.0	69.24	25.2	360	20	356	1.0	0.0	0.501	45.25	73.69	20.0	69.24	25.2
0.0	1.0	0.931	%020	16	OLS00	1.0	0.0	1.0	0.475	0.5	0.0	1.0	0.931	b72r	45.36	82.04	354.0	81.59	-8.57	330	354	335	1.0	0.0	0.991	45.36	82.04	354.0	81.59	-8.57
0.0	1.0	0.17	%021	16	OLS00	1.0	0.5	0.0	0.706	0.5	0.0	1.0	0.17	r68j	67.36	94.4	71.0	30.73	89.25	60	71	61	1.0	0.493	0.0	67.36	94.4	71.0	30.73	89.25
0.0	0.5	0.081	%022	16	OLS00	1.0	0.5	0.5	0.738	0.75	0.0	0.5	0.081	r32j	70.45	51.81	47.0	35.33	37.89	30	47	29	1.0	0.008	0.0	45.48	103.61	47.0	70.66	75.78
0.0	0.5	0.931	%023	16	OLS00	1.0	0.5	1.0	0.738	0.75	0.0	0.5	0.931	b72r	70.38	41.02	354.0	40.79	-4.28	330	354	335	1.0	0.0	0.991	45.36	82.04	354.0	81.59	-8.57
0.0	1.0	0.263	%024	16	OLS00	1.0	1.0	0.0	0.945	0.5	0.0	1.0	0.263	j05g	90.15	103.86	96.0	-10.85	103.29	90	96	95	1.0	0.998	0.0	90.15	103.86	96.0	-10.85	103.29
0.0	0.5	0.263	%025	16	OLS00	1.0	1.0	0.5	0.972	0.75	0.0	0.5	0.263	j05g	92.78	51.93	96.0	-5.42	51.64	90	96	95	1.0	0.998	0.0	90.15	103.86	96.0	-10.85	103.29
0.0	0.0	0.988	%026	16	OLS00	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.988	b95c	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0	360	20	356	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG80/>; <http://www.ps.bam.de/YG80/L80G00N1.PS/TEXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20070501-YG80/L80G00N1.PS/TEXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=thada

Farbmetrischen Daten für System OLS06 für Eingabe von ol^*_{v} ; r : Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (43.8, 96.2, 150.3, 235.3, 307.8, 353.6); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

nce _F		%j	Nr. System	ohv _{3,F}	lnceu _F					LCHAB _{a,F}					H ⁺ eds _{L,F+M}					ohv _{3,M}	LCHAB _{a,M}									
1.0	0.0	0.986	%000	17	OLS06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.986	b94r	5.69	0.0	0.0	0.0	0	19	355	1.004	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0			
0.5	0.5	0.83	%001	17	OLS06	0.0	0.0	0.5	0.076	0.25	0.5	0.5	0.83	b31r	12.53	33.17	308.0	20.42	-26.13	270	308	299	0.004	0.0	1.0	19.37	66.34	308.0	40.84	-52.26
0.0	1.0	0.83	%002	17	OLS06	0.0	0.0	1.0	0.152	0.5	0.0	1.0	0.83	b31r	19.37	66.34	308.0	20.42	-52.26	270	308	299	0.004	0.0	1.0	19.37	66.34	308.0	40.84	-52.26
0.5	0.5	0.456	%003	17	OLS06	0.0	0.5	0.0	0.243	0.25	0.5	0.5	0.456	j82g	27.5	48.86	150.0	-42.3	24.43	150	150	164	0.006	1.0	0.0	49.31	97.72	150.0	-84.62	48.86
0.5	0.5	0.666	%004	17	OLS06	0.0	0.5	0.5	0.288	0.25	0.5	0.5	0.666	g66b	31.49	40.25	235.0	-23.07	-32.96	210	235	240	0.0	1.0	0.996	57.3	80.49	235.0	-46.16	-65.93
0.0	1.0	0.751	%005	17	OLS06	0.0	0.5	1.0	0.361	0.5	0.0	1.0	0.751	b00b	38.07	45.9	272.0	1.6	-45.86	240	272	270	0.0	0.494	1.0	38.07	45.9	272.0	1.6	-45.86
0.0	1.0	0.456	%006	17	OLS06	0.0	1.0	0.0	0.486	0.5	0.0	1.0	0.456	j82g	49.31	97.72	150.0	-84.62	48.86	150	150	164	0.006	1.0	0.0	49.31	97.72	150.0	-84.62	48.86
0.0	1.0	0.57	%007	17	OLS06	0.0	1.0	0.5	0.53	0.5	0.0	1.0	0.57	g28b	53.22	59.64	193.0	-58.1	-13.41	180	193	205	0.0	1.0	0.502	53.22	59.64	193.0	-58.1	-13.41
0.0	1.0	0.666	%008	17	OLS06	0.0	1.0	1.0	0.575	0.5	0.0	1.0	0.666	g66b	57.3	80.49	235.0	-46.16	-65.93	210	235	240	0.0	1.0	0.996	57.3	80.49	235.0	-46.16	-65.93
0.5	0.5	0.069	%009	17	OLS06	0.5	0.0	0.0	0.225	0.25	0.5	0.5	0.069	r27r	25.85	48.3	44.0	34.74	33.55	30	44	25	1.0	0.003	0.0	46.02	96.6	44.0	69.49	67.1
0.5	0.5	0.931	%010	17	OLS06	0.5	0.0	0.5	0.225	0.25	0.5	0.5	0.931	b72r	25.88	40.17	354.0	39.95	-4.19	330	354	335	1.0	0.0	0.991	46.07	80.34	354.0	79.9	-8.39
0.0	1.0	0.88	%011	17	OLS06	0.5	0.0	1.0	0.303	0.5	0.0	1.0	0.88	b52r	32.85	61.2	331.0	53.53	-29.66	300	331	317	0.507	0.0	1.0	32.85	61.2	331.0	53.53	-29.66
0.5	0.5	0.263	%012	17	OLS06	0.5	0.5	0.0	0.47	0.25	0.5	0.5	0.263	j05g	47.9	48.3	96.0	-5.04	48.04	90	96	95	1.0	0.997	0.0	90.12	96.61	96.0	-10.09	96.08
0.5	0.0	0.986	%013	17	OLS06	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.986	b94r	50.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0	19	355	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.5	0.83	%014	17	OLS06	0.5	0.5	1.0	0.576	0.75	0.0	0.5	0.83	b31r	57.39	33.17	308.0	20.42	-26.13	270	308	299	0.004	0.0	1.0	19.37	66.34	308.0	40.84	-52.26
0.0	1.0	0.36	%015	17	OLS06	0.5	1.0	0.0	0.715	0.5	0.0	1.0	0.36	j43g	69.84	87.25	123.0	-47.51	73.17	120	123	130	0.504	1.0	0.0	69.84	87.25	123.0	-47.51	73.17
0.0	0.5	0.456	%016	17	OLS06	0.5	1.0	0.5	0.743	0.75	0.0	0.5	0.456	j82g	72.36	48.86	150.0	-42.3	24.43	150	150	164	0.006	1.0	0.0	49.31	97.72	150.0	-84.62	48.86
0.0	0.5	0.666	%017	17	OLS06	0.5	1.0	1.0	0.788	0.75	0.0	0.5	0.666	g66b	76.35	40.25	235.0	-23.07	-32.96	210	235	240	0.0	1.0	0.996	57.3	80.49	235.0	-46.16	-65.93
0.0	1.0	0.069	%018	17	OLS06	1.0	0.0	0.0	0.449	0.5	0.0	1.0	0.069	r27r	46.02	96.6	44.0	69.49	67.1	30	44	25	1.0	0.003	0.0	46.02	96.6	44.0	69.49	67.1
0.0	1.0	0.986	%019	17	OLS06	1.0	0.0	0.5	0.449	0.5	0.0	1.0	0.986	b94r	45.97	73.0	19.0	69.02	23.77	0	19	355	1.0	0.0	0.494	45.97	80.34	19.0	69.02	23.77
0.0	1.0	0.931	%020	17	OLS06	1.0	0.0	1.0	0.45	0.5	0.0	1.0	0.931	b72r	46.07	80.34	354.0	79.9	-8.39	330	354	335	1.0	0.0	0.991	46.07	73.0	354.0	79.9	-8.39
0.0	1.0	0.167	%021	17	OLS06	1.0	0.5	0.0	0.695	0.5	0.0	1.0	0.167	r66j	68.07	86.83	70.0	29.7	81.59	60	70	60	1.0	0.5	0.0	68.07	86.83	70.0	29.7	81.59
0.0	0.5	0.069	%022	17	OLS06	1.0	0.5	0.5	0.725	0.75	0.0	0.5	0.069	r27r	70.71	48.3	44.0	34.74	33.55	30	44	25	1.0	0.003	0.0	46.02	96.6	44.0	69.49	67.1
0.0	0.5	0.931	%023	17	OLS06	1.0	0.5	1.0	0.725	0.75	0.0	0.5	0.931	b72r	70.74	40.17	354.0	39.95	-4.19	330	354	335	1.0	0.0	0.991	46.07	80.34	354.0	79.9	-8.39
0.0	1.0	0.263	%024	17	OLS06	1.0	1.0	0.0	0.941	0.5	0.0	1.0	0.263	j05g	90.12	96.61	96.0	-10.09	96.08	90	96	95	1.0	0.997	0.0	90.12	96.61	96.0	-10.09	96.08
0.0	0.5	0.263	%025	17	OLS06	1.0	1.0	0.5	0.97	0.75	0.0	0.5	0.263	j05g	92.76	48.3	96.0	-5.04	48.04	90	96	95	1.0	0.997	0.0	90.12	96.61	96.0	-10.09	96.08
0.0	0.0	0.986	%026	17	OLS06	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.986	b94r	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0	19	355	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0

Farbmetrische Daten für System OLS11 für Eingabe von $ol^{*}_{3,F}$; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (41.1, 96.2, 150.5, 235.6, 306.7, 353.6); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

nce%		%j	Nr. System	ol [*] _{3,F}			lncu [*] _F			LCHAB _{a,F}			H ⁺ _{eds,F+M}			ol [*] _{3,M}			LCHAB _{a,M}								
1.0	0.0	0.981 %000	18 OLS11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.981 b92r	10.99	0.0	0.0	0.0	359	17	353	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0	
0.5	0.5	0.828 %001	18 OLS11	0.0	0.0	0.5	0.064	0.25	0.5	0.5	0.828 b31r	16.41	30.72	307.0	18.49	-24.53	270	307	298	0.006	0.0	1.0	21.83	61.45	307.0	36.98	-49.06
0.0	1.0	0.828 %002	18 OLS11	0.0	0.0	1.0	0.128	0.5	0.0	1.0	0.828 b31r	21.83	61.45	307.0	36.98	-49.06	270	307	298	0.006	0.0	1.0	21.83	61.45	307.0	36.98	-49.06
0.5	0.5	0.46 %003	18 OLS11	0.0	0.5	0.0	0.23	0.25	0.5	0.5	0.46 j83g	30.37	38.54	151.0	-33.69	18.68	150	151	166	0.0	1.0	0.005	49.74	77.07	151.0	-67.4	37.37
0.5	0.5	0.668 %004	18 OLS11	0.0	0.5	0.5	0.276	0.25	0.5	0.5	0.668 g67b	34.26	27.85	236.0	-15.56	-23.08	210	236	241	0.0	0.994	1.0	57.53	55.7	236.0	-31.14	-46.17
0.0	1.0	0.748 %005	18 OLS11	0.0	0.5	1.0	0.341	0.5	0.0	1.0	0.748 g99b	39.78	45.56	271.0	0.8	-45.54	240	271	269	0.0	0.502	1.0	39.78	45.56	271.0	0.8	-45.54
0.0	1.0	0.46 %006	18 OLS11	0.0	1.0	0.0	0.459	0.5	0.0	1.0	0.46 j83g	49.74	77.07	151.0	-67.4	37.37	150	151	166	0.0	1.0	0.005	49.74	77.07	151.0	-67.4	37.37
0.0	1.0	0.57 %007	18 OLS11	0.0	1.0	0.5	0.506	0.5	0.0	1.0	0.57 g28b	53.73	57.23	193.0	-55.76	-12.87	180	193	205	0.0	1.0	0.499	53.73	57.23	193.0	-55.76	-12.87
0.0	1.0	0.668 %008	18 OLS11	0.0	1.0	1.0	0.551	0.5	0.0	1.0	0.668 g67b	57.53	55.7	236.0	-31.14	-46.17	210	236	241	0.0	0.994	1.0	57.53	55.7	236.0	-31.14	-46.17
0.5	0.5	0.058 %009	18 OLS11	0.5	0.0	0.0	0.211	0.25	0.5	0.5	0.058 r23j	28.78	39.43	41.0	29.76	25.87	30	41	21	1.0	0.0	0.003	46.57	78.86	41.0	59.52	51.74
0.5	0.5	0.931 %010	18 OLS11	0.5	0.0	0.5	0.212	0.25	0.5	0.5	0.931 b72r	28.88	39.35	354.0	39.14	-4.1	330	354	335	1.0	0.0	0.992	46.77	78.7	354.0	78.27	-8.22
0.0	1.0	0.878 %011	18 OLS11	0.5	0.0	1.0	0.274	0.5	0.0	1.0	0.878 b51r	34.14	56.5	330.0	48.93	-28.24	300	330	316	0.497	0.0	1.0	34.14	56.5	330.0	48.93	-28.24
0.5	0.5	0.263 %012	18 OLS11	0.5	0.5	0.0	0.469	0.25	0.5	0.5	0.263 j05g	50.55	45.22	96.0	-4.72	44.97	90	96	95	1.0	0.996	0.0	90.1	90.44	96.0	-9.44	89.95
0.5	0.0	0.981 %013	18 OLS11	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.981 b92r	53.2	0.0	0.0	0.0	0.0	359	17	353	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.5	0.828 %014	18 OLS11	0.5	0.5	1.0	0.564	0.75	0.0	0.5	0.828 b31r	58.62	30.72	307.0	18.49	-24.53	270	307	298	0.006	0.0	1.0	21.83	61.45	307.0	36.98	-49.06
0.0	1.0	0.36 %015	18 OLS11	0.5	1.0	0.0	0.702	0.5	0.0	1.0	0.36 j43g	70.28	85.44	123.0	-46.52	71.66	120	123	130	0.507	1.0	0.0	70.28	85.44	123.0	-46.52	71.66
0.0	0.5	0.46 %016	18 OLS11	0.5	1.0	0.5	0.73	0.75	0.0	0.5	0.46 j83g	72.58	38.54	151.0	-33.69	18.68	150	151	166	0.0	1.0	0.005	49.74	77.07	151.0	-67.4	37.37
0.0	0.5	0.668 %017	18 OLS11	0.5	1.0	1.0	0.776	0.75	0.0	0.5	0.668 g67b	76.47	27.85	236.0	-15.56	-23.08	210	236	241	0.0	0.994	1.0	57.53	55.7	236.0	-31.14	-46.17
0.0	1.0	0.058 %018	18 OLS11	1.0	0.0	0.0	0.421	0.5	0.0	1.0	0.058 r23j	46.57	78.86	41.0	59.52	51.74	30	41	21	1.0	0.0	0.003	46.57	78.86	41.0	59.52	51.74
0.0	1.0	0.981 %019	18 OLS11	1.0	0.0	0.5	0.423	0.5	0.0	1.0	0.981 b92r	46.67	72.25	17.0	69.09	21.12	359	17	353	1.0	0.0	0.508	46.67	72.25	17.0	69.09	21.12
0.0	1.0	0.931 %020	18 OLS11	1.0	0.0	1.0	0.424	0.5	0.0	1.0	0.931 b72r	46.77	78.7	354.0	78.27	-8.22	330	354	335	1.0	0.0	0.992	46.77	78.7	354.0	78.27	-8.22
0.0	1.0	0.163 %021	18 OLS11	1.0	0.5	0.0	0.683	0.5	0.0	1.0	0.163 r65j	68.68	80.36	69.0	28.8	75.02	60	69	59	1.0	0.506	0.0	68.68	80.36	69.0	28.8	75.02
0.0	0.5	0.058 %022	18 OLS11	1.0	0.5	0.5	0.711	0.75	0.0	0.5	0.058 r23j	70.99	39.43	41.0	29.76	25.87	30	41	21	1.0	0.0	0.003	46.57	78.86	41.0	59.52	51.74
0.0	0.5	0.931 %023	18 OLS11	1.0	0.5	1.0	0.712	0.75	0.0	0.5	0.931 b72r	71.09	39.35	354.0	39.14	-4.1	330	354	335	1.0	0.0	0.992	46.77	78.7	354.0	78.27	-8.22
0.0	1.0	0.263 %024	18 OLS11	1.0	1.0	0.0	0.937	0.5	0.0	1.0	0.263 j05g	90.1	90.44	96.0	-9.44	89.95	90	96	95	1.0	0.996	0.0	90.1	90.44	96.0	-9.44	89.95
0.0	0.5	0.263 %025	18 OLS11	1.0	1.0	0.5	0.969	0.75	0.0	0.5	0.263 j05g	92.76	45.22	96.0	-4.72	44.97	90	96	95	1.0	0.996	0.0	90.1	90.44	96.0	-9.44	89.95
0.0	0.0	0.981 %026	18 OLS11	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.981 b92r	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0	359	17	353	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG80/>; <http://www.ps.bam.de/YG80/L80G00N1.PS/TEXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20070501-YG80/L80G00N1.PS/TEXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=thata

Farbmetrische Daten für System OLS18 für Eingabe von $ol^{*}_{3,F}$; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (37.7, 96.4, 150.9, 236.0, 305.0, 353.7); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

nc^{*}_{F}		$\%j$	Nr. System	$ol^{*}_{3,F}$			$lncu^{*}_{F}$			$LCHAB^{*}_{a,F}$				$H^{*}_{eds},F+M$			$ol^{*}_{3,M}$			$LCHAB^{*}_{a,M}$			
1.0	0.0	0.979	%000	19	OLS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	16	353	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0
0.5	0.5	0.823	%001	19	OLS18	0.0	0.0	0.5	0.05	0.25	0.5	0.5	0.823	b29c	21.87	27.14	305.0	15.57	-22.22	270	305	296	0.0
0.0	1.0	0.823	%002	19	OLS18	0.0	0.0	1.0	0.1	0.5	0.0	1.0	0.823	b29c	25.72	54.27	305.0	31.13	-44.45	270	305	296	0.0
0.5	0.5	0.46	%003	19	OLS18	0.0	0.5	0.0	0.213	0.25	0.5	0.5	0.46	j83g	34.46	35.9	151.0	-31.39	17.4	150	151	166	0.0
0.5	0.5	0.668	%004	19	OLS18	0.0	0.5	0.5	0.262	0.25	0.5	0.5	0.668	g57b	38.31	35.94	236.0	-20.09	-29.79	210	236	241	0.0
0.0	1.0	0.748	%005	19	OLS18	0.0	0.5	1.0	0.309	0.5	0.0	1.0	0.748	g59b	41.94	44.74	271.0	0.78	-44.72	240	271	269	0.0
0.0	1.0	0.46	%006	19	OLS18	0.0	1.0	0.0	0.425	0.5	0.0	1.0	0.46	j83g	50.91	71.8	151.0	-62.78	34.81	150	151	166	0.0
0.0	1.0	0.57	%007	19	OLS18	0.0	1.0	0.5	0.474	0.5	0.0	1.0	0.57	g28b	54.72	52.97	193.0	-51.6	-11.9	180	193	205	0.0
0.0	1.0	0.668	%008	19	OLS18	0.0	1.0	1.0	0.525	0.5	0.0	1.0	0.668	g57b	58.62	71.88	236.0	-40.19	-59.58	210	236	241	0.0
0.5	0.5	0.047	%009	19	OLS18	0.5	0.0	0.0	0.195	0.25	0.5	0.5	0.047	r18j	33.09	41.19	38.0	32.46	25.36	30	38	17	1.0
0.5	0.5	0.931	%010	19	OLS18	0.5	0.0	0.5	0.195	0.25	0.5	0.5	0.931	b72r	33.07	37.78	354.0	37.58	-3.94	330	354	335	1.0
0.0	1.0	0.876	%011	19	OLS18	0.5	0.0	1.0	0.242	0.5	0.0	1.0	0.876	b50r	36.77	49.4	329.0	42.34	-25.43	300	329	315	0.493
0.5	0.5	0.263	%012	19	OLS18	0.5	0.5	0.0	0.466	0.25	0.5	0.5	0.263	j05g	54.05	41.16	96.0	-4.29	40.94	90	96	95	1.0
0.5	0.0	0.979	%013	19	OLS18	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.979	b91r	56.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0	16	353	1.0
0.0	0.5	0.823	%014	19	OLS18	0.5	0.5	1.0	0.55	0.75	0.0	0.5	0.823	b29c	60.57	27.14	305.0	15.57	-22.22	270	305	296	0.0
0.0	1.0	0.363	%015	19	OLS18	0.5	1.0	0.0	0.677	0.5	0.0	1.0	0.363	j45g	70.38	82.07	124.0	-45.88	68.04	120	124	131	0.493
0.0	0.5	0.46	%016	19	OLS18	0.5	1.0	0.5	0.713	0.75	0.0	0.5	0.46	j83g	73.16	35.9	151.0	-31.39	17.4	150	151	166	0.0
0.0	0.5	0.668	%017	19	OLS18	0.5	1.0	1.0	0.762	0.75	0.0	0.5	0.668	g57b	77.01	35.94	236.0	-20.09	-29.79	210	236	241	0.0
0.0	1.0	0.047	%018	19	OLS18	1.0	0.0	0.0	0.39	0.5	0.0	1.0	0.047	r18j	48.16	82.38	38.0	64.92	50.72	30	38	17	1.0
0.0	1.0	0.979	%019	19	OLS18	1.0	0.0	0.5	0.388	0.5	0.0	1.0	0.979	b91r	48.03	70.22	16.0	67.5	19.36	0	16	353	1.0
0.0	1.0	0.931	%020	19	OLS18	1.0	0.0	1.0	0.389	0.5	0.0	1.0	0.931	b72r	48.13	75.56	354.0	75.15	-7.89	330	354	335	1.0
0.0	1.0	0.155	%021	19	OLS18	1.0	0.5	0.0	0.66	0.5	0.0	1.0	0.155	r62j	69.13	72.03	67.0	28.14	66.3	60	67	56	1.0
0.0	0.5	0.047	%022	19	OLS18	1.0	0.5	0.5	0.695	0.75	0.0	0.5	0.047	r18j	71.79	41.19	38.0	32.46	25.36	30	38	17	1.0
0.0	0.5	0.931	%023	19	OLS18	1.0	0.5	1.0	0.695	0.75	0.0	0.5	0.931	b72r	71.77	37.78	354.0	37.58	-3.94	330	354	335	1.0
0.0	1.0	0.263	%024	19	OLS18	1.0	1.0	0.0	0.931	0.5	0.0	1.0	0.263	j05g	90.09	82.33	96.0	-8.6	81.88	90	96	95	1.0
0.0	0.5	0.263	%025	19	OLS18	1.0	1.0	0.5	0.966	0.75	0.0	0.5	0.263	j05g	92.75	41.16	96.0	-4.29	40.94	90	96	95	1.0
0.0	0.0	0.979	%026	19	OLS18	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.979	b91r	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0	16	353	1.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG80/>; <http://www.ps.bam.de/YG80/L80G00N1.PS/TEXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20070501-YG80/L80G00N1.PS/TEXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=thada

Farbmetrische Daten für System OLS28 für Eingabe von $ol^{*}_{3,F}$; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (33.7, 96.6, 151.4, 236.9, 302.8, 353.8); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

ncc _F ²		%j	Nr. System	ol [*] _{3,F}			lncu _F ²			LCHAB ^a _F				H ⁺ eds _{F+M}			ol [*] _{3,M}			LCHAB ^a _M										
1.0	0.0	0.975	%000	20	OLS28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	14	351	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0							
0.5	0.5	0.819	%001	20	OLS28	0.0	0.0	0.5	0.039	0.25	0.5	0.5	0.819	b27r	29.5	22.15	303.0	12.06	-18.56	270	303	295	0.005	0.0	1.0	32.15	44.3	303.0	24.13	-37.14
0.0	1.0	0.819	%002	20	OLS28	0.0	0.0	1.0	0.077	0.5	0.0	1.0	0.819	b27r	32.15	44.3	303.0	24.13	-37.14	270	303	295	0.005	0.0	1.0	32.15	44.3	303.0	24.13	-37.14
0.5	0.5	0.46	%003	20	OLS28	0.0	0.5	0.0	0.194	0.25	0.5	0.5	0.46	j83g	40.15	42.73	151.0	-37.36	20.72	150	151	166	0.007	1.0	0.0	53.46	85.46	151.0	-74.74	41.43
0.5	0.5	0.671	%004	20	OLS28	0.0	0.5	0.5	0.243	0.25	0.5	0.5	0.671	g68b	43.54	25.49	237.0	-13.87	-21.37	210	237	241	0.0	0.998	1.0	60.22	50.97	237.0	-27.75	-42.74
0.0	1.0	0.746	%005	20	OLS28	0.0	0.5	1.0	0.281	0.5	0.0	1.0	0.746	g98b	46.09	42.84	270.0	0.0	-42.83	240	270	269	0.0	0.497	1.0	46.09	42.84	270.0	0.0	-42.83
0.0	1.0	0.46	%006	20	OLS28	0.0	1.0	0.0	0.388	0.5	0.0	1.0	0.46	j83g	53.46	85.46	151.0	-74.74	41.43	150	151	166	0.007	1.0	0.0	53.46	85.46	151.0	-74.74	41.43
0.0	1.0	0.573	%007	20	OLS28	0.0	1.0	0.5	0.436	0.5	0.0	1.0	0.573	g29b	56.72	46.05	194.0	-44.67	-11.13	180	194	206	0.0	1.0	0.498	56.72	46.05	194.0	-44.67	-11.13
0.0	1.0	0.671	%008	20	OLS28	0.0	1.0	1.0	0.487	0.5	0.0	1.0	0.671	g68b	60.22	50.97	237.0	-27.75	-42.74	210	237	241	0.0	0.998	1.0	60.22	50.97	237.0	-27.75	-42.74
0.5	0.5	0.032	%009	20	OLS28	0.5	0.0	0.0	0.174	0.25	0.5	0.5	0.032	r12j	38.78	36.05	34.0	29.88	20.16	30	34	11	1.0	0.005	0.0	50.7	72.1	34.0	59.77	40.32
0.5	0.5	0.931	%010	20	OLS28	0.5	0.0	0.5	0.174	0.25	0.5	0.5	0.931	b72r	38.76	34.91	354.0	34.72	-3.64	330	354	335	1.0	0.0	0.995	50.68	69.82	354.0	69.43	-7.29
0.0	1.0	0.874	%011	20	OLS28	0.5	0.0	1.0	0.21	0.5	0.0	1.0	0.874	b49r	41.27	40.06	328.0	33.97	-21.22	300	328	315	0.495	0.0	1.0	41.27	40.06	328.0	33.97	-21.22
0.5	0.5	0.267	%012	20	OLS28	0.5	0.5	0.0	0.463	0.25	0.5	0.5	0.267	j06g	58.56	42.75	97.0	-5.2	42.43	90	97	96	0.993	1.0	0.0	90.28	85.5	97.0	-10.41	84.86
0.5	0.0	0.975	%013	20	OLS28	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.975	b89r	61.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0	14	351	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.5	0.819	%014	20	OLS28	0.5	0.5	1.0	0.539	0.75	0.0	0.5	0.819	b27r	63.78	22.15	303.0	12.06	-18.56	270	303	295	0.005	0.0	1.0	32.15	44.3	303.0	24.13	-37.14
0.0	1.0	0.363	%015	20	OLS28	0.5	1.0	0.0	0.657	0.5	0.0	1.0	0.363	j45g	71.87	76.16	124.0	-42.58	63.14	120	124	131	0.5	1.0	0.0	71.87	76.16	124.0	-42.58	63.14
0.0	0.5	0.46	%016	20	OLS28	0.5	1.0	0.5	0.694	0.75	0.0	0.5	0.46	j83g	74.43	42.73	151.0	-37.36	20.72	150	151	166	0.007	1.0	0.0	53.46	85.46	151.0	-74.74	41.43
0.0	0.5	0.671	%017	20	OLS28	0.5	1.0	1.0	0.743	0.75	0.0	0.5	0.671	g68b	77.82	25.49	237.0	-13.87	-21.37	210	237	241	0.0	0.998	1.0	60.22	50.97	237.0	-27.75	-42.74
0.0	1.0	0.032	%018	20	OLS28	1.0	0.0	0.0	0.348	0.5	0.0	1.0	0.032	r12j	50.7	72.1	34.0	59.77	40.32	30	34	11	1.0	0.005	0.0	50.7	72.1	34.0	59.77	40.32
0.0	1.0	0.975	%019	20	OLS28	1.0	0.0	0.5	0.346	0.5	0.0	1.0	0.975	b89r	50.59	65.71	14.0	63.76	15.9	0	14	351	1.0	0.0	0.494	50.59	65.71	14.0	63.76	15.9
0.0	1.0	0.931	%020	20	OLS28	1.0	0.0	1.0	0.348	0.5	0.0	1.0	0.931	b72r	50.68	69.82	354.0	69.43	-7.29	330	354	335	1.0	0.0	0.995	50.68	69.82	354.0	69.43	-7.29
0.0	1.0	0.148	%021	20	OLS28	1.0	0.5	0.0	0.635	0.5	0.0	1.0	0.148	r59j	70.41	61.69	65.0	26.07	55.91	60	65	53	1.0	0.497	0.0	70.41	61.69	65.0	26.07	55.91
0.0	0.5	0.032	%022	20	OLS28	1.0	0.5	0.5	0.674	0.75	0.0	0.5	0.032	r12j	73.06	36.05	34.0	29.88	20.16	30	34	11	1.0	0.005	0.0	50.7	72.1	34.0	59.77	40.32
0.0	0.5	0.931	%023	20	OLS28	1.0	0.5	1.0	0.674	0.75	0.0	0.5	0.931	b72r	73.04	34.91	354.0	34.72	-3.64	330	354	335	1.0	0.0	0.995	50.68	69.82	354.0	69.43	-7.29
0.0	1.0	0.267	%024	20	OLS28	1.0	1.0	0.0	0.925	0.5	0.0	1.0	0.267	j06g	90.28	85.5	97.0	-10.41	84.86	90	97	96	0.993	1.0	0.0	90.28	85.5	97.0	-10.41	84.86
0.0	0.5	0.267	%025	20	OLS28	1.0	1.0	0.5	0.963	0.75	0.0	0.5	0.267	j06g	92.84	42.75	97.0	-5.2	42.43	90	97	96	0.993	1.0	0.0	90.28	85.5	97.0	-10.41	84.86
0.0	0.0	0.975	%026	20	OLS28	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.975	b89r	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0	14	351	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG80/>; <http://www.ps.bam.de/YG80/L80G00N1.PS/TEXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20070501-YG80/L80G00N1.PS/TEXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=thata

Farbmetrische Daten für System OLS38 für Eingabe von $ol^{*}_{3,F}$; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (29.6, 97.1, 152.0, 238.3, 300.3, 354.0); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

nce%		%j	Nr. System	oh ^a _{3,F}			lncu%			LCHAB ^a _F				H ^a _{eds,F+M}				oh ^a _{3,M}		LCHAB ^a _M										
1.0	0.0	0.97	%000	21	OLS38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.97	b88r	37.99	0.0	0.0	0.0	0	12	349	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0		
0.5	0.5	0.812	%001	21	OLS38	0.0	0.0	0.5	0.03	0.25	0.5	0.5	0.812	b24c	39.68	22.59	300.0	11.29	-19.55	270	300	292	0.0	0.0005	1.0	41.38	45.17	300.0	22.59	-39.11
0.0	1.0	0.812	%002	21	OLS38	0.0	0.0	1.0	0.059	0.5	0.0	1.0	0.812	b24c	41.38	45.17	300.0	22.59	-39.11	270	300	292	0.0	0.0005	1.0	41.38	45.17	300.0	22.59	-39.11
0.5	0.5	0.463	%003	21	OLS38	0.0	0.5	0.0	0.169	0.25	0.5	0.5	0.463	j85g	47.67	24.82	152.0	-21.9	11.65	150	152	167	0.0	1.0	0.0	57.35	49.64	152.0	-43.82	23.3
0.5	0.5	0.673	%004	21	OLS38	0.0	0.5	0.5	0.221	0.25	0.5	0.5	0.673	g69b	50.68	24.72	238.0	-13.09	-20.95	210	238	242	0.0	1.0	0.997	63.37	49.44	238.0	-26.19	-41.92
0.0	1.0	0.744	%005	21	OLS38	0.0	0.5	1.0	0.252	0.5	0.0	1.0	0.744	g97b	52.43	38.85	269.0	-0.67	-38.83	240	269	268	0.0	0.5005	1.0	52.43	38.85	269.0	-0.67	-38.83
0.0	1.0	0.463	%006	21	OLS38	0.0	1.0	0.0	0.337	0.5	0.0	1.0	0.463	j85g	57.35	49.64	152.0	-43.82	23.3	150	152	167	0.0	1.0	0.0	57.35	49.64	152.0	-43.82	23.3
0.0	1.0	0.575	%007	21	OLS38	0.0	1.0	0.5	0.39	0.5	0.0	1.0	0.575	g29b	60.36	36.23	195.0	-34.99	-9.37	180	195	207	0.0	1.0	0.499	60.36	36.23	195.0	-34.99	-9.37
0.0	1.0	0.673	%008	21	OLS38	0.0	1.0	1.0	0.442	0.5	0.0	1.0	0.673	g69b	63.37	49.44	238.0	-26.19	-41.92	210	238	242	0.0	1.0	0.997	63.37	49.44	238.0	-26.19	-41.92
0.5	0.5	0.017	%009	21	OLS38	0.5	0.0	0.0	0.151	0.25	0.5	0.5	0.017	r06j	46.68	29.41	30.0	25.47	14.7	30	30	6	1.0	0.007	0.0	55.36	58.81	30.0	50.93	29.41
0.5	0.5	0.931	%010	21	OLS38	0.5	0.0	0.5	0.15	0.25	0.5	0.5	0.931	b72r	46.63	30.03	354.0	29.87	-3.13	330	354	335	1.0	0.0	0.999	55.27	60.06	354.0	59.73	-6.27
0.0	1.0	0.871	%011	21	OLS38	0.5	0.0	1.0	0.178	0.5	0.0	1.0	0.871	b48r	48.23	29.46	327.0	24.71	-16.03	300	327	314	0.497	0.0	1.0	48.23	29.46	327.0	24.71	-16.03
0.5	0.5	0.267	%012	21	OLS38	0.5	0.5	0.0	0.46	0.25	0.5	0.5	0.267	j06g	64.39	29.53	97.0	-3.59	29.31	90	97	96	1.0	0.999	0.0	90.78	59.05	97.0	-7.19	58.61
0.5	0.0	0.97	%013	21	OLS38	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.97	b88r	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0	12	349	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.5	0.812	%014	21	OLS38	0.5	0.5	1.0	0.53	0.75	0.0	0.5	0.812	b24c	68.39	22.59	300.0	11.29	-19.55	270	300	292	0.0	0.0005	1.0	41.38	45.17	300.0	22.59	-39.11
0.0	1.0	0.367	%015	21	OLS38	0.5	1.0	0.0	0.624	0.5	0.0	1.0	0.367	j46g	73.8	66.52	125.0	-38.14	54.49	121	125	132	0.491	1.0	0.0	73.8	66.52	125.0	-38.14	54.49
0.0	0.5	0.463	%016	21	OLS38	0.5	1.0	0.5	0.669	0.75	0.0	0.5	0.463	j85g	76.38	24.82	152.0	-21.9	11.65	150	152	167	0.0	1.0	0.0	57.35	49.64	152.0	-43.82	23.3
0.0	0.5	0.673	%017	21	OLS38	0.5	1.0	1.0	0.721	0.75	0.0	0.5	0.673	g69b	79.39	24.72	238.0	-13.09	-20.95	210	238	242	0.0	1.0	0.997	63.37	49.44	238.0	-26.19	-41.92
0.0	1.0	0.017	%018	21	OLS38	1.0	0.0	0.0	0.303	0.5	0.0	1.0	0.017	r06j	55.36	58.81	30.0	50.93	29.41	30	30	6	1.0	0.007	0.0	55.36	58.81	30.0	50.93	29.41
0.0	1.0	0.97	%019	21	OLS38	1.0	0.0	0.5	0.3	0.5	0.0	1.0	0.97	b88r	55.2	57.2	12.0	55.95	11.89	0	12	349	1.0	0.0	0.493	55.2	57.2	12.0	55.95	11.89
0.0	1.0	0.931	%020	21	OLS38	1.0	0.0	1.0	0.301	0.5	0.0	1.0	0.931	b72r	55.27	60.06	354.0	59.73	-6.27	330	354	335	1.0	0.0	0.999	55.27	60.06	354.0	59.73	-6.27
0.0	1.0	0.14	%021	21	OLS38	1.0	0.5	0.0	0.606	0.5	0.0	1.0	0.14	r56j	72.81	49.14	63.0	22.31	43.79	60	63	51	1.0	0.495	0.0	72.81	49.14	63.0	22.31	43.79
0.0	0.5	0.017	%022	21	OLS38	1.0	0.5	0.5	0.651	0.75	0.0	0.5	0.017	r06j	75.39	29.41	30.0	25.47	14.7	30	30	6	1.0	0.007	0.0	55.36	58.81	30.0	50.93	29.41
0.0	0.5	0.931	%023	21	OLS38	1.0	0.5	1.0	0.65	0.75	0.0	0.5	0.931	b72r	75.34	30.03	354.0	29.87	-3.13	330	354	335	1.0	0.0	0.999	55.27	60.06	354.0	59.73	-6.27
0.0	1.0	0.267	%024	21	OLS38	1.0	1.0	0.0	0.919	0.5	0.0	1.0	0.267	j06g	90.78	59.05	97.0	-7.19	58.61	90	97	96	1.0	0.999	0.0	90.78	59.05	97.0	-7.19	58.61
0.0	0.5	0.267	%025	21	OLS38	1.0	1.0	0.5	0.96	0.75	0.0	0.5	0.267	j06g	93.1	29.53	97.0	-3.59	29.31	90	97	96	1.0	0.999	0.0	90.78	59.05	97.0	-7.19	58.61
0.0	0.0	0.97	%026	21	OLS38	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.97	b88r	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0	12	349	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG80/>; <http://www.ps.bam.de/YG80/L80G00N1.PS/.TXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 2007/05/01-YG80/L80G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

BAM-Material: Code=thada

Farbmetrische Daten für System OLS50 für Eingabe von $ol^{*}_{3,F}$; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (25.8, 97.8, 152.5, 240.4, 298.2, 354.2); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

nce ² _F		%j	Nr. System	ol ^a _{3,F}			ltncu ² _F			LCHAB ^a _F					H ⁺ eds _{F+M}			ol ^a _{3,M}			LCHAB ^a _M									
1.0	0.0	0.966	%000	22	OLS50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.966	b86c	52.02	0.0	0.0	0.0	0.0	360	10	348	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
0.5	0.5	0.808	%001	22	OLS50	0.0	0.0	0.5	0.022	0.25	0.5	0.5	0.808	b23c	52.97	17.93	298.0	8.42	-15.82	270	298	291	0.0	0.003	1.0	53.91	35.87	298.0	16.84	-31.66
0.0	1.0	0.808	%002	22	OLS50	0.0	0.0	1.0	0.044	0.5	0.0	1.0	0.808	b23c	53.91	35.87	298.0	16.84	-31.66	270	298	291	0.0	0.003	1.0	53.91	35.87	298.0	16.84	-31.66
0.5	0.5	0.463	%003	22	OLS50	0.0	0.5	0.0	0.146	0.25	0.5	0.5	0.463	j85g	58.37	29.1	152.0	-25.69	13.66	150	152	167	0.009	1.0	0.0	64.72	58.21	152.0	-51.39	27.33
0.5	0.5	0.678	%004	22	OLS50	0.0	0.5	0.5	0.195	0.25	0.5	0.5	0.678	g71b	60.49	16.83	240.0	-8.41	-14.57	210	240	244	0.0	1.0	0.995	68.96	33.67	240.0	-16.82	-29.15
0.0	1.0	0.744	%005	22	OLS50	0.0	0.5	1.0	0.219	0.5	0.0	1.0	0.744	g97b	61.5	31.46	269.0	-0.54	-31.44	240	269	268	0.0	0.505	1.0	61.5	31.46	269.0	-0.54	-31.44
0.0	1.0	0.463	%006	22	OLS50	0.0	1.0	0.0	0.293	0.5	0.0	1.0	0.463	j85g	64.72	58.21	152.0	-51.39	27.33	150	152	167	0.009	1.0	0.0	64.72	58.21	152.0	-51.39	27.33
0.0	1.0	0.577	%007	22	OLS50	0.0	1.0	0.5	0.339	0.5	0.0	1.0	0.577	g30b	66.71	24.4	196.0	-23.44	-6.71	180	196	208	0.0	1.0	0.495	66.71	24.4	196.0	-23.44	-6.71
0.0	1.0	0.678	%008	22	OLS50	0.0	1.0	1.0	0.39	0.5	0.0	1.0	0.678	g71b	68.96	33.67	240.0	-16.82	-29.15	210	240	244	0.0	1.0	0.995	68.96	33.67	240.0	-16.82	-29.15
0.5	0.5	0.002	%009	22	OLS50	0.5	0.0	0.0	0.126	0.25	0.5	0.5	0.002	r00j	57.5	21.26	26.0	19.11	9.32	30	26	1	1.0	0.003	0.0	62.98	42.52	26.0	38.21	18.64
0.5	0.5	0.931	%010	22	OLS50	0.5	0.0	0.5	0.126	0.25	0.5	0.5	0.931	b72r	57.49	10.67	354.0	10.61	-1.1	330	354	335	0.996	0.0	1.0	62.97	21.33	354.0	21.21	-2.22
0.0	1.0	0.869	%011	22	OLS50	0.5	0.0	1.0	0.147	0.5	0.0	1.0	0.869	b47r	58.4	18.87	326.0	15.64	-10.54	300	326	313	0.497	0.0	1.0	58.4	18.87	326.0	15.64	-10.54
0.5	0.5	0.27	%012	22	OLS50	0.5	0.5	0.0	0.453	0.25	0.5	0.5	0.27	j08g	71.68	29.18	98.0	-4.05	28.89	90	98	97	0.997	1.0	0.0	91.35	58.36	98.0	-8.11	57.79
0.5	0.0	0.966	%013	22	OLS50	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.966	b86c	73.72	0.0	0.0	0.0	0.0	360	10	348	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.5	0.808	%014	22	OLS50	0.5	0.5	1.0	0.522	0.75	0.0	0.5	0.808	b23c	74.66	17.93	298.0	8.42	-15.82	270	298	291	0.0	0.003	1.0	53.91	35.87	298.0	16.84	-31.66
0.0	1.0	0.367	%015	22	OLS50	0.5	1.0	0.0	0.6	0.5	0.0	1.0	0.367	j46g	78.04	51.93	125.0	-29.78	42.54	120	125	132	0.503	1.0	0.0	78.04	51.93	125.0	-29.78	42.54
0.0	0.5	0.463	%016	22	OLS50	0.5	1.0	0.5	0.646	0.75	0.0	0.5	0.463	j85g	80.07	29.1	152.0	-25.69	13.66	150	152	167	0.009	1.0	0.0	64.72	58.21	152.0	-51.39	27.33
0.0	0.5	0.678	%017	22	OLS50	0.5	1.0	1.0	0.695	0.75	0.0	0.5	0.678	g71b	82.18	16.83	240.0	-8.41	-14.57	210	240	244	0.0	1.0	0.995	68.96	33.67	240.0	-16.82	-29.15
0.0	1.0	0.002	%018	22	OLS50	1.0	0.0	0.0	0.253	0.5	0.0	1.0	0.002	r00j	62.98	42.52	26.0	38.21	18.64	30	26	1	1.0	0.003	0.0	62.98	42.52	26.0	38.21	18.64
0.0	1.0	0.966	%019	22	OLS50	1.0	0.0	0.5	0.252	0.5	0.0	1.0	0.966	b86c	62.95	43.48	10.0	42.82	7.55	360	10	348	1.0	0.0	0.5	62.95	43.48	10.0	42.82	7.55
0.0	1.0	0.931	%020	22	OLS50	1.0	0.0	1.0	0.252	0.5	0.0	1.0	0.931	b72r	62.97	21.33	354.0	21.21	-2.22	330	354	335	0.996	0.0	1.0	62.97	21.33	354.0	21.21	-2.22
0.0	1.0	0.137	%021	22	OLS50	1.0	0.5	0.0	0.581	0.5	0.0	1.0	0.137	r54j	77.25	34.48	62.0	16.19	30.45	60	62	49	1.0	0.503	0.0	77.25	34.48	62.0	16.19	30.45
0.0	0.5	0.002	%022	22	OLS50	1.0	0.5	0.5	0.626	0.75	0.0	0.5	0.002	r00j	79.2	21.26	26.0	19.11	9.32	30	26	1	1.0	0.003	0.0	62.98	42.52	26.0	38.21	18.64
0.0	0.5	0.931	%023	22	OLS50	1.0	0.5	1.0	0.626	0.75	0.0	0.5	0.931	b72r	79.19	10.67	354.0	10.61	-1.1	330	354	335	0.996	0.0	1.0	62.97	21.33	354.0	21.21	-2.22
0.0	1.0	0.27	%024	22	OLS50	1.0	1.0	0.0	0.906	0.5	0.0	1.0	0.27	j08g	91.35	58.36	98.0	-8.11	57.79	90	98	97	0.997	1.0	0.0	91.35	58.36	98.0	-8.11	57.79
0.0	0.5	0.27	%025	22	OLS50	1.0	1.0	0.5	0.953	0.75	0.0	0.5	0.27	j08g	93.38	29.18	98.0	-4.05	28.89	90	98	97	0.997	1.0	0.0	91.35	58.36	98.0	-8.11	57.79
0.0	0.0	0.966	%026	22	OLS50	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.966	b86c	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0	360	10	348	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG80/>; <http://www.ps.bam.de/YG80/L80G00N1.PS/TEXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20070501-YG80/L80G00N1.PS/TEXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=thata

Farbmetrische Daten für System OLS70 für Eingabe von $ol^{*}_{3,F}$; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (22.8, 98.9, 152.8, 243.1, 296.6, 354.5); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

nce%		%j	Nr. System	ol [*] _{3,F}		Inceu%				LCHAB ^a _F				H ^a eds _{F+M}		ol [*] _{3,M}		LCHAB ^a _M													
1.0	0.0	0.964	%000	23 OLS70	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.964	b85c	69.7	0.0	0.0	0.0	1	9	347	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0					
0.5	0.5	0.806	%001	23 OLS70	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.806	b22z	70.14	5.27	297.0	2.39	-4.69	270	297	290	0.007	0.0	1.0	70.57	10.55	297.0	4.79	-9.39				
0.0	1.0	0.806	%002	23 OLS70	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.806	b22z	70.57	10.55	297.0	4.79	-9.39	270	297	290	0.007	0.0	1.0	70.57	10.55	297.0	4.79	-9.39				
0.5	0.5	0.467	%003	23 OLS70	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.467	j86g	72.78	8.68	153.0	-7.73	3.94	150	153	168	0.0	1.0	0.002	75.87	17.37	153.0	-15.47	7.89				
0.5	0.5	0.684	%004	23 OLS70	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.684	g73b	74.03	8.7	243.0	-3.94	-7.74	210	243	246	0.0	1.0	0.999	78.37	17.4	243.0	-7.89	-15.49				
0.0	1.0	0.746	%005	23 OLS70	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.746	g98b	74.43	19.54	270.0	0.0	-19.53	240	270	269	0.0	0.497	1.0	74.43	19.54	270.0	0.0	-19.53				
0.0	1.0	0.467	%006	23 OLS70	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.467	j86g	75.87	17.37	153.0	-15.47	7.89	150	153	168	0.0	1.0	0.002	75.87	17.37	153.0	-15.47	7.89				
0.0	1.0	0.582	%007	23 OLS70	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.582	g32b	77.12	12.29	198.0	-11.68	-3.79	180	198	209	0.0	1.0	0.5	77.12	12.29	198.0	-11.68	-3.79				
0.0	1.0	0.684	%008	23 OLS70	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.684	g73b	78.37	17.4	243.0	-7.89	-15.49	210	243	246	0.0	1.0	0.999	78.37	17.4	243.0	-7.89	-15.49				
0.5	0.5	0.995	%009	23 OLS70	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.104	0.25	0.5	0.5	0.995	b97r	72.37	11.66	23.0	10.73	4.55	30	23	358	1.0	0.002	0.0	75.05	23.31	23.0	21.46	9.11
0.5	0.5	0.931	%010	23 OLS70	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.104	0.25	0.5	0.5	0.931	b72r	72.37	5.27	354.0	5.24	-0.54	330	354	335	0.992	0.0	1.0	75.03	10.54	354.0	10.48	-1.09
0.0	1.0	0.869	%011	23 OLS70	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.122	0.5	0.0	1.0	0.869	b47r	72.84	9.27	326.0	7.68	-5.17	301	326	313	0.508	0.0	1.0	72.84	9.27	326.0	7.68	-5.17
0.5	0.5	0.274	%012	23 OLS70	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.445	0.25	0.5	0.5	0.274	j09g	81.15	17.62	99.0	-2.75	17.4	90	99	99	0.998	1.0	0.0	92.61	35.24	99.0	-5.5	34.8
0.5	0.0	0.964	%013	23 OLS70	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.964	b85r	82.56	0.0	0.0	0.0	0.0	1	9	347	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
0.0	0.5	0.806	%014	23 OLS70	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.517	0.75	0.0	0.5	0.806	b22z	82.99	5.27	297.0	2.39	-4.69	270	297	290	0.007	0.0	1.0	70.57	10.55	297.0	4.79	-9.39
0.0	1.0	0.37	%015	23 OLS70	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.564	0.5	0.0	1.0	0.37	j48g	84.2	31.44	126.0	-18.47	25.43	120	126	133	0.497	1.0	0.0	84.2	31.44	126.0	-18.47	25.43
0.0	0.5	0.467	%016	23 OLS70	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.62	0.75	0.0	0.5	0.467	j86g	85.64	8.68	153.0	-7.73	3.94	150	153	168	0.0	1.0	0.002	75.87	17.37	153.0	-15.47	7.89
0.0	0.5	0.684	%017	23 OLS70	0.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.669	0.75	0.0	0.5	0.684	g73b	86.89	8.7	243.0	-3.94	-7.74	210	243	246	0.0	1.0	0.999	78.37	17.4	243.0	-7.89	-15.49
0.0	1.0	0.995	%018	23 OLS70	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.208	0.5	0.0	1.0	0.995	b97r	75.05	23.31	23.0	21.46	9.11	30	23	358	1.0	0.002	0.0	75.05	23.31	23.0	21.46	9.11
0.0	1.0	0.964	%019	23 OLS70	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.208	0.5	0.0	1.0	0.964	b85r	75.04	24.81	9.0	24.5	3.88	1	9	347	1.0	0.0	0.488	75.04	24.81	9.0	24.5	3.88
0.0	1.0	0.931	%020	23 OLS70	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.207	0.5	0.0	1.0	0.931	b72r	75.03	10.54	354.0	10.48	-1.09	330	354	335	0.992	0.0	1.0	75.03	10.54	354.0	10.48	-1.09
0.0	1.0	0.133	%021	23 OLS70	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.551	0.5	0.0	1.0	0.133	r53j	83.86	18.4	61.0	8.92	16.1	60	61	48	1.0	0.502	0.0	83.86	18.4	61.0	8.92	16.1
0.0	0.5	0.995	%022	23 OLS70	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.604	0.75	0.0	0.5	0.995	b97r	85.23	11.66	23.0	10.73	4.55	30	23	358	1.0	0.002	0.0	75.05	23.31	23.0	21.46	9.11
0.0	0.5	0.931	%023	23 OLS70	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.604	0.75	0.0	0.5	0.931	b72r	85.22	5.27	354.0	5.24	-0.54	330	354	335	0.992	0.0	1.0	75.03	10.54	354.0	10.48	-1.09
0.0	1.0	0.274	%024	23 OLS70	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.891	0.5	0.0	1.0	0.274	j09g	92.61	35.24	99.0	-5.5	34.8	90	99	99	0.998	1.0	0.0	92.61	35.24	99.0	-5.5	34.8
0.0	0.5	0.274	%025	23 OLS70	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.945	0.75	0.0	0.5	0.274	j09g	94.01	17.62	99.0	-2.75	17.4	90	99	99	0.998	1.0	0.0	92.61	35.24	99.0	-5.5	34.8
0.0	0.0	0.964	%026	23 OLS70	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.964	b85r	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0	1	9	347	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG80/>; <http://www.ps.bam.de/YG80/L80G00N1.PS/TEXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20070501-YG80/L80G00N1.PS/TEXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material-Code=thada

Farbmetrische Daten für System ORS18 für Eingabe von $ol^*a_{3,F}$; Sechs Buntonwinkel des Farbgerütes: (37.7, 96.4, 150.9, 236.0, 305.0, 353.7); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (24.7, 91.8, 164.5, 271.4)

$LCH^*_{a,F}$	%j	Nr. System	$ol^*a_{3,F}$	$lncu^*F$	$LCHAB^*_{a,F}$	$H^*_{edsi,F+M}$	$ol^*a_{3,M}$	$LCHAB^*_{a,M}$
18.01 0.0 0.0	%000	0 ORS18	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 1.0	0.981 b92c	18.01 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
21.87 27.15 305.0	%001	0 ORS18	0.0 0.0 0.5	0.05 0.25 0.5	0.824 b29c	21.87 27.15 305.0	15.57 -22.23	270 305 297
25.72 54.3 305.0	%002	0 ORS18	0.0 0.0 1.0	0.1 0.5 0.0	0.824 b29c	25.72 54.3 305.0	31.14 -44.47	270 305 297
34.46 35.9 151.0	%003	0 ORS18	0.0 0.5 0.0	0.213 0.25 0.5	0.454 j81g	34.46 35.9 151.0	-31.39 17.41	150 151 163
38.31 35.94 236.0	%004	0 ORS18	0.0 0.5 0.5	0.262 0.25 0.5	0.667 g66b	38.31 35.94 236.0	-20.09 -29.79	210 236 240
41.94 44.75 271.0	%005	0 ORS18	0.0 0.5 1.0	0.309 0.5 0.0	0.749 g99b	41.94 44.75 271.0	0.78 -44.74	240 271 270
50.91 71.8 151.0	%006	0 ORS18	0.0 1.0 0.0	0.425 0.5 0.0	0.454 j81g	50.91 71.8 151.0	-62.79 34.81	150 151 163
54.72 52.97 193.0	%007	0 ORS18	0.0 1.0 0.5	0.474 0.5 0.0	0.567 g26b	54.72 52.97 193.0	-51.6 -11.91	180 193 204
58.62 71.89 236.0	%008	0 ORS18	0.0 1.0 1.0	0.525 0.5 0.0	0.667 g66b	58.62 71.89 236.0	-40.19 -59.59	210 236 240
33.09 41.19 38.0	%009	0 ORS18	0.5 0.0 0.0	0.195 0.25 0.5	0.05 r19j	33.09 41.19 38.0	32.46 25.36	30 38 18
33.07 37.78 354.0	%010	0 ORS18	0.5 0.0 0.5	0.195 0.25 0.5	0.932 b72r	33.07 37.78 354.0	37.57 -3.94	330 354 336
36.77 49.4 329.0	%011	0 ORS18	0.5 0.0 1.0	0.242 0.5 0.0	0.877 b50r	36.77 49.4 329.0	42.35 -25.43	300 329 316
54.05 41.16 96.0	%012	0 ORS18	0.5 0.5 0.0	0.466 0.25 0.5	0.5 0.264 j05g	54.05 41.16 96.0	-4.29 40.93	90 96 95
56.71 0.0 0.0	%013	0 ORS18	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.0 0.981 b92c	56.71 0.0 0.0	0.0 0.0	0 16 353
60.57 27.15 305.0	%014	0 ORS18	0.5 0.5 1.0	0.55 0.75 0.0	0.824 b29c	60.57 27.15 305.0	15.57 -22.23	270 305 297
70.38 82.07 124.0	%015	0 ORS18	0.5 1.0 0.0	0.677 0.5 0.0	0.361 j44g	70.38 82.07 124.0	-45.88 68.04	120 124 130
73.16 35.9 151.0	%016	0 ORS18	0.5 1.0 0.5	0.713 0.75 0.0	0.454 j81g	73.16 35.9 151.0	-31.39 17.41	150 151 163
77.01 35.94 236.0	%017	0 ORS18	0.5 1.0 1.0	0.762 0.75 0.0	0.667 g66b	77.01 35.94 236.0	-20.09 -29.79	210 236 240
48.16 82.38 38.0	%018	0 ORS18	1.0 0.0 0.0	0.39 0.5 0.0	0.05 r19j	48.16 82.38 38.0	64.92 50.72	30 38 18
48.03 70.22 16.0	%019	0 ORS18	1.0 0.0 0.5	0.388 0.5 0.0	0.981 b92c	48.03 70.22 16.0	67.5 19.36	0 16 353
48.13 75.56 354.0	%020	0 ORS18	1.0 0.0 1.0	0.309 0.5 0.0	0.932 b72r	48.13 75.56 354.0	75.15 -7.89	330 354 336
69.13 72.02 67.0	%021	0 ORS18	1.0 0.5 0.0	0.66 0.5 0.0	0.158 r63j	69.13 72.02 67.0	28.14 66.3	60 67 57
71.79 41.19 38.0	%022	0 ORS18	1.0 0.5 0.5	0.695 0.75 0.0	0.5 0.05 r19j	71.79 41.19 38.0	32.46 25.36	30 38 18
71.77 37.78 354.0	%023	0 ORS18	1.0 0.5 1.0	0.695 0.75 0.0	0.932 b72r	71.77 37.78 354.0	37.57 -3.94	330 354 336
90.09 82.32 96.0	%024	0 ORS18	1.0 1.0 0.0	0.931 0.5 0.0	0.264 j05g	90.09 82.32 96.0	-8.59 81.87	90 96 95
92.75 41.16 96.0	%025	0 ORS18	1.0 1.0 0.5	0.966 0.75 0.0	0.5 0.264 j05g	92.75 41.16 96.0	-4.29 40.93	90 96 95
95.41 0.0 0.0	%026	0 ORS18	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.0	0.0 0.981 b92c	95.41 0.0 0.0	0.0 0.0	0 16 353



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG80/>; <http://www.ps.bam.de/YG80/L80G00N1.PS/TEXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20070501-YG80/L80G00N1.PS/TEXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material-Code=thada

Farbmetrische Daten für System TLS00 für Eingabe von ol^*s_F ; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (40.0, 102.8, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

$LCH^*_{a,F}$	%j	Nr. System	ol^*s_F	$lncu^*F$	$LCHAB^*_{a,F}$	$H^*_{eds,F+M}$	ol^*s_M	$LCHAB^*_{a,M}$
0.01 0.0 0.0	%000	1 TLS00	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 1.0	0.953 b81r	0.01 0.0 0.0 0.0 0.0	360 4 343	1.0 1.0 1.0 95.41 0.0 0.0 0.0 0.0
15.27 23.89 306.0	%001	1 TLS00	0.0 0.0 0.5	0.16 0.25 0.5	0.825 b30r	15.27 23.89 306.0 14.04 -19.32	270 306 297	0.0 0.003 1.0 30.54 47.78 306.0 28.09 -38.65
30.54 47.78 306.0	%002	1 TLS00	0.0 0.0 1.0	0.32 0.5 0.0	0.825 b30r	30.54 47.78 306.0 28.09 -38.65	270 306 297	0.0 0.003 1.0 30.54 47.78 306.0 28.09 -38.65
41.82 46.54 136.0	%003	1 TLS00	0.0 0.5 0.0	0.438 0.25 0.5	0.406 j62g	41.82 46.54 136.0 -33.47 32.33	150 136 146	0.0 1.0 0.0 83.63 93.08 136.0 -66.94 64.66
43.44 57.31 196.0	%004	1 TLS00	0.0 0.5 0.5	0.455 0.25 0.5	0.577 g30b	43.44 57.31 196.0 -55.08 -15.79	210 196 208	0.0 1.0 0.994 86.86 114.61 196.0 -110.16-31.58
58.8 27.63 251.0	%005	1 TLS00	0.0 0.5 1.0	0.616 0.5 0.0	0.703 g81b	58.8 27.63 251.0 -8.99 -26.11	240 251 253	0.0 0.503 1.0 58.8 27.63 251.0 -8.99 -26.11
83.63 93.08 136.0	%006	1 TLS00	0.0 1.0 0.0	0.877 0.5 0.0	0.406 j62g	83.63 93.08 136.0 -66.94 64.66	150 136 146	0.0 1.0 0.0 83.63 93.08 136.0 -66.94 64.66
85.24 99.44 166.0	%007	1 TLS00	0.0 1.0 0.5	0.893 0.5 0.0	0.509 g03b	85.24 99.44 166.0 -96.48 24.06	180 166 183	0.0 1.0 0.497 85.24 99.44 166.0 -96.48 24.06
86.86 114.61 196.0	%008	1 TLS00	0.0 1.0 1.0	0.91 0.5 0.0	0.577 g30b	86.86 114.61 196.0 -110.16-31.58	210 196 208	0.0 1.0 0.994 86.86 114.61 196.0 -110.16-31.58
25.26 55.48 40.0	%009	1 TLS00	0.5 0.0 0.0	0.265 0.25 0.5	0.054 r21j	25.26 55.48 40.0 42.5 35.66	30 40 20	1.0 0.0 0.0 50.5 110.97 40.0 85.01 71.33
28.51 64.21 328.0	%010	1 TLS00	0.5 0.0 0.5	0.299 0.25 0.5	0.874 b49r	28.51 64.21 328.0 54.45 -34.02	329 328 315	0.989 0.0 1.0 57.01 128.42 328.0 108.91 -68.04
43.53 126.17 317.0	%011	1 TLS00	0.5 0.0 1.0	0.456 0.5 0.0	0.849 b39r	43.53 126.17 317.0 92.28 -86.04	299 317 306	0.488 0.0 1.0 43.53 126.17 317.0 92.28 -86.04
46.31 46.5 103.0	%012	1 TLS00	0.5 0.5 0.0	0.485 0.25 0.5	0.288 j15j	46.31 46.5 103.0 -10.45 45.31	90 103 104	0.995 1.0 0.0 92.62 93.01 103.0 -20.91 90.62
47.71 0.0 0.0	%013	1 TLS00	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.953 b81r	47.71 0.0 0.0 0.0 0.0	360 4 343	1.0 1.0 1.0 95.41 0.0 0.0 0.0 0.0
62.97 23.89 306.0	%014	1 TLS00	0.5 0.5 1.0	0.66 0.75 0.0	0.825 b30r	62.97 23.89 306.0 14.04 -19.32	270 306 297	0.0 0.003 1.0 30.54 47.78 306.0 28.09 -38.65
88.26 89.21 119.0	%015	1 TLS00	0.5 1.0 0.0	0.925 0.5 0.0	0.345 j38g	88.26 89.21 119.0 -43.24 78.03	119 119 124	0.513 1.0 0.0 88.26 89.21 119.0 -43.24 78.03
89.52 46.54 136.0	%016	1 TLS00	0.5 1.0 0.5	0.938 0.75 0.0	0.406 j62g	89.52 46.54 136.0 -33.47 32.33	150 136 146	0.0 1.0 0.0 83.63 93.08 136.0 -66.94 64.66
91.14 57.31 196.0	%017	1 TLS00	0.5 1.0 1.0	0.955 0.75 0.0	0.577 g30b	91.14 57.31 196.0 -55.08 -15.79	210 196 208	0.0 1.0 0.994 86.86 114.61 196.0 -110.16-31.58
50.5 110.9740.0	%018	1 TLS00	1.0 0.0 0.0	0.529 0.5 0.0	0.054 r21j	50.5 110.97 40.0 85.01 71.33	30 40 20	1.0 0.0 0.0 50.5 110.97 40.0 85.01 71.33
53.91 89.91 4.0	%019	1 TLS00	1.0 0.0 0.5	0.565 0.5 0.0	0.953 b81r	53.91 89.91 4.0 89.69 6.27	360 4 343	1.0 0.0 0.502 53.91 89.91 4.0 89.69 6.27
57.01 128.42328.0	%020	1 TLS00	1.0 0.0 1.0	0.598 0.5 0.0	0.874 b49r	57.01 128.42 328.0 108.91 -68.04	329 328 315	0.989 0.0 1.0 57.01 128.42 328.0 108.91 -68.04
71.29 85.69 71.0	%021	1 TLS00	1.0 0.5 0.0	0.747 0.5 0.0	0.17 r68j	71.29 85.69 71.0 27.9 81.02	60 71 61	1.0 0.493 0.0 71.29 85.69 71.0 27.9 81.02
72.96 55.48 40.0	%022	1 TLS00	1.0 0.5 0.5	0.765 0.75 0.0	0.054 r21j	72.96 55.48 40.0 42.5 35.66	30 40 20	1.0 0.0 0.0 50.5 110.97 40.0 85.01 71.33
76.21 64.21 328.0	%023	1 TLS00	1.0 0.5 1.0	0.799 0.75 0.0	0.874 b49r	76.21 64.21 328.0 54.45 -34.02	329 328 315	0.989 0.0 1.0 57.01 128.42 328.0 108.91 -68.04
92.62 93.01 103.0	%024	1 TLS00	1.0 1.0 0.0	0.971 0.5 0.0	0.288 j15j	92.62 93.01 103.0 -20.91 90.62	90 103 104	0.995 1.0 0.0 92.62 93.01 103.0 -20.91 90.62
94.01 46.5 103.0	%025	1 TLS00	1.0 1.0 0.5	0.985 0.75 0.0	0.288 j15j	94.01 46.5 103.0 -10.45 45.31	90 103 104	0.995 1.0 0.0 92.62 93.01 103.0 -20.91 90.62
95.41 0.0 0.0	%026	1 TLS00	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.0	0.953 b81r	95.41 0.0 0.0 0.0 0.0	360 4 343	1.0 1.0 1.0 95.41 0.0 0.0 0.0 0.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG80/>; http://www.ps.bam.de/YG_C.HTM
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20070501-YG80/L80G00N1.PS/TEXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=thada

Farbmetrische Daten für System FRS06 für Eingabe von ol^*s_F ; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (36.7, 91.6, 143.4, 232.0, 312.1, 337.2); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (27.4, 91.9, 157.6, 273.4)

$LCH^*_{a,F}$	%j	Nr. System	ol^*s_F	Inteu *F	$LCHAB^*_{a,F}$	$H^*_{eds,F}+M$	ol^*s_M	$LCHAB^*_{a,M}$
6.25 0.0 0.0	%000	2 FRS06	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 1.0	0.955 b82r	6.25 0.0 0.0	0.0 0.0	0 7 344
8.23 21.72 312.0	%001	2 FRS06	0.0 0.0 0.5	0.023 0.25 0.5	0.835 b33c	8.23 21.72 312.0	14.53 -16.13	270 312 300
10.2 43.44 312.0	%002	2 FRS06	0.0 0.0 1.0	0.046 0.5 0.0	1.0 0.835 b33c	10.2 43.44 312.0	29.06 -32.27	270 312 300
23.02 56.81 143.0	%003	2 FRS06	0.0 0.5 0.0	0.196 0.25 0.5	0.5 0.444 j77g	23.02 56.81 143.0	-45.36 34.19	150 143 160
27.04 21.73 232.0	%004	2 FRS06	0.0 0.5 0.5	0.243 0.25 0.5	0.5 0.661 g54b	27.04 21.73 232.0	-13.37 -17.11	210 232 238
29.02 33.28 272.0	%005	2 FRS06	0.0 0.5 1.0	0.266 0.5 0.0	1.0 0.747 g98b	29.02 33.28 272.0	1.16 -33.25	240 272 269
39.79 113.61143.0	%006	2 FRS06	0.0 1.0 0.0	0.391 0.5 0.0	1.0 0.444 j77g	39.79 113.61 143.0	-90.73 68.37	150 143 160
43.67 55.11 188.0	%007	2 FRS06	0.0 1.0 0.5	0.437 0.5 0.0	1.0 0.566 g26b	43.67 55.11 188.0	-54.56 -7.66	180 188 204
47.84 43.46 232.0	%008	2 FRS06	0.0 1.0 1.0	0.485 0.5 0.0	1.0 0.661 g54b	47.84 43.46 232.0	-26.75 -34.24	210 232 238
19.54 38.78 37.0	%009	2 FRS06	0.5 0.0 0.0	0.155 0.25 0.5	0.5 0.037 r14j	19.54 38.78 37.0	30.97 23.34	30 37 13
20.28 41.09 337.0	%010	2 FRS06	0.5 0.0 0.5	0.164 0.25 0.5	0.5 0.889 b55r	20.28 41.09 337.0	37.82 -16.05	330 337 320
22.68 80.28 325.0	%011	2 FRS06	0.5 0.0 1.0	0.192 0.5 0.0	1.0 0.863 b45r	22.68 80.28 325.0	65.76 -46.04	301 325 311
44.32 56.82 92.0	%012	2 FRS06	0.5 0.5 0.0	0.444 0.25 0.5	0.5 0.25 j00g	44.32 56.82 92.0	-1.97 56.79	90 92 90
49.11 0.0 0.0	%013	2 FRS06	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.0 0.955 b82r	49.11 0.0 0.0	0 0 0	0 7 344
51.09 21.72 312.0	%014	2 FRS06	0.5 0.5 1.0	0.523 0.75 0.0	0.5 0.835 b33c	51.09 21.72 312.0	14.53 -16.13	270 312 300
60.68 102.56118.0	%015	2 FRS06	0.5 1.0 0.0	0.635 0.5 0.0	1.0 0.349 j39g	60.68 102.56 118.0	-48.14 90.56	121 118 126
65.88 56.81 143.0	%016	2 FRS06	0.5 1.0 0.5	0.696 0.75 0.0	0.5 0.444 j77g	65.88 56.81 143.0	-45.36 34.19	150 143 160
69.9 21.73 232.0	%017	2 FRS06	0.5 1.0 1.0	0.743 0.75 0.0	0.5 0.661 g54b	69.9 21.73 232.0	-13.37 -17.11	210 232 238
32.83 77.56 37.0	%018	2 FRS06	1.0 0.0 0.0	0.31 0.5 0.0	1.0 0.037 r14j	32.83 77.56 37.0	61.94 46.67	30 37 13
33.53 75.98 7.0	%019	2 FRS06	1.0 0.0 0.5	0.318 0.5 0.0	1.0 0.955 b82r	33.53 75.98 7.0	75.41 9.26	0 7 344
34.31 82.18 337.0	%020	2 FRS06	1.0 0.0 1.0	0.327 0.5 0.0	1.0 0.889 b55r	34.31 82.18 337.0	75.65 -32.1	330 337 320
57.51 69.01 64.0	%021	2 FRS06	1.0 0.5 0.0	0.598 0.5 0.0	1.0 0.142 r56j	57.51 69.01 64.0	30.25 62.02	60 64 51
62.4 38.78 37.0	%022	2 FRS06	1.0 0.5 0.5	0.655 0.75 0.0	0.5 0.037 r14j	62.4 38.78 37.0	30.97 23.34	30 37 13
63.14 41.09 337.0	%023	2 FRS06	1.0 0.5 1.0	0.664 0.75 0.0	0.5 0.889 b55r	63.14 41.09 337.0	37.82 -16.05	330 337 320
82.39 113.6492.0	%024	2 FRS06	1.0 1.0 0.0	0.888 0.5 0.0	1.0 0.25 j00g	82.39 113.64 92.0	-3.96 113.57	90 92 90
87.18 56.82 92.0	%025	2 FRS06	1.0 1.0 0.5	0.944 0.75 0.0	0.5 0.25 j00g	87.18 56.82 92.0	-1.97 56.79	90 92 90
91.97 0.0 0.0	%026	2 FRS06	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.0	0.0 0.955 b82r	91.97 0.0 0.0	0.0 0.0	0 7 344



Farbmetrischen Daten für System TLS18 für Eingabe von ol^*_3,F ; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (34,9, 103,3, 136,9, 196,5, 304,3, 328,1); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25,5, 92,3, 162,2, 271,7)

$LCH^*_{a,F}$	%j	Nr. System	ol^*_3,F	$lncu^*F$	$LCHAB^*_{a,F}$	$H^*_{eds,F+M}$	ol^*_3,M	$LCHAB^*_{a,M}$
18.01 0.0 0.0	%000	3	TLS18	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.946 b78e	18.01 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
26.82 22.98 304.0	%001	3	TLS18	0.0 0.0 0.5	0.114 0.25 0.5	0.5 0.821 b28e	26.82 22.98 304.0	12.85 -19.04
35.63 45.96 304.0	%002	3	TLS18	0.0 0.0 1.0	0.228 0.5 0.0	1.0 0.821 b28e	35.63 45.96 304.0	25.7 -38.09
51.01 54.04 137.0	%003	3	TLS18	0.0 0.5 0.0	0.426 0.25 0.5	0.5 0.41 j63g	51.01 54.04 137.0	-39.51 36.86
52.56 53.86 196.0	%004	3	TLS18	0.0 0.5 0.5	0.446 0.25 0.5	0.5 0.577 g30b	52.56 53.86 196.0	-51.76 -14.83
61.49 27.27 250.0	%005	3	TLS18	0.0 0.5 1.0	0.562 0.5 0.0	1.0 0.7 g80b	61.49 27.27 250.0	-9.32 -25.61
84.01 108.08137.0	%006	3	TLS18	0.0 1.0 0.0	0.853 0.5 0.0	1.0 0.41 j63g	84.01 108.08 137.0	-79.03 73.71
85.59 93.91 167.0	%007	3	TLS18	0.0 1.0 0.5	0.873 0.5 0.0	1.0 0.511 g04b	85.59 93.91 167.0	-91.49 21.12
87.12 107.7196.0	%008	3	TLS18	0.0 1.0 1.0	0.893 0.5 0.0	1.0 0.577 g30b	87.12 107.71 196.0	-103.53-29.68
35.43 43.57 35.0	%009	3	TLS18	0.5 0.0 0.0	0.225 0.25 0.5	0.5 0.036 r14j	35.43 43.57 35.0	35.69 24.99
38.48 57.55 328.0	%010	3	TLS18	0.5 0.0 0.5	0.264 0.25 0.5	0.5 0.874 b49e	38.48 57.55 328.0	48.8 -30.49
47.05 112.66316.0	%011	3	TLS18	0.5 0.0 1.0	0.375 0.5 0.0	1.0 0.847 b38e	47.05 112.66 316.0	81.04 -78.25
55.3 43.51 103.0	%012	3	TLS18	0.5 0.5 0.0	0.482 0.25 0.5	0.5 0.288 j15g	55.3 43.51 103.0	-9.78 42.39
56.71 0.0 0.0	%013	3	TLS18	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.0 0.946 b78e	56.71 0.0 0.0	0.0 0.0
65.52 22.98 304.0	%014	3	TLS18	0.5 0.5 1.0	0.614 0.75 0.0	0.5 0.821 b28e	65.52 22.98 304.0	12.85 -19.04
88.39 83.57 120.0	%015	3	TLS18	0.5 1.0 0.0	0.909 0.5 0.0	1.0 0.349 j39g	88.39 83.57 120.0	-41.77 72.37
89.71 54.04 137.0	%016	3	TLS18	0.5 1.0 0.5	0.926 0.75 0.0	0.5 0.41 j63g	89.71 54.04 137.0	-39.51 36.86
91.26 53.86 196.0	%017	3	TLS18	0.5 1.0 1.0	0.946 0.75 0.0	0.5 0.577 g30b	91.26 53.86 196.0	-51.76 -14.83
52.85 87.13 35.0	%018	3	TLS18	1.0 0.0 0.0	0.45 0.5 0.0	1.0 0.036 r14j	52.85 87.13 35.0	71.38 49.98
55.93 87.89 1.0	%019	3	TLS18	1.0 0.0 0.5	0.49 0.5 0.0	1.0 0.946 b78e	55.93 87.89 1.0	87.87 1.53
58.95 115.09328.0	%020	3	TLS18	1.0 0.0 1.0	0.529 0.5 0.0	1.0 0.874 b49e	58.95 115.09 328.0	97.61 -60.98
72.72 72.19 69.0	%021	3	TLS18	1.0 0.5 0.0	0.707 0.5 0.0	1.0 0.163 r65j	72.72 72.19 69.0	25.87 67.39
74.13 43.57 35.0	%022	3	TLS18	1.0 0.5 0.5	0.725 0.75 0.0	0.5 0.036 r14j	74.13 43.57 35.0	35.69 24.99
77.18 57.55 328.0	%023	3	TLS18	1.0 0.5 1.0	0.764 0.75 0.0	0.5 0.874 b49e	77.18 57.55 328.0	48.8 -30.49
92.59 87.01 103.0	%024	3	TLS18	1.0 1.0 0.0	0.964 0.5 0.0	1.0 0.288 j15g	92.59 87.01 103.0	-19.56 84.78
94.0 43.51 103.0	%025	3	TLS18	1.0 1.0 0.5	0.982 0.75 0.0	0.5 0.288 j15g	94.0 43.51 103.0	-9.78 42.39
95.41 0.0 0.0	%026	3	TLS18	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.0	0.0 0.946 b78e	95.41 0.0 0.0	0.0 0.0



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG80/>; http://www.ps.bam.de/YG_C.HTM
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20070501-YG80/L80G00N1.PS/TEXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=thada

Farbmetrische Daten für System NLS00 für Eingabe von $oh^*_{3,F}$; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

$LCH^*_{a,F}$	%j	Nr. System	$oh^*_{3,F}$	$lncu^*_{\tau}$	$LCHAB^*_{a,F}$	$H^*_{eds,F+M}$	$oh^*_{3,M}$	$LCHAB^*_{a,M}$
0.01 0.0 0.0	%000	4 NLS00	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 1.0	0.944 b77r	0.01 0.0 0.0 0.0 0.0	0 0 340	1.0 1.0 1.0 95.41 0.0 0.0 0.0 0.0
15.91 47.7 270.0	%001	4 NLS00	0.0 0.0 0.5	0.167 0.25 0.5 0.5	0.746 g98b	15.91 47.7 270.0 0.0	-47.69 270 270 269	0.0 0.0 1.0 31.81 95.4 270.0 0.0 -95.39
31.81 95.4 270.0	%002	4 NLS00	0.0 0.0 1.0	0.333 0.5 0.0 1.0	0.746 g98b	31.81 95.4 270.0 0.0	-95.39 270 270 269	0.0 0.0 1.0 31.81 95.4 270.0 0.0 -95.39
15.91 47.7 150.0	%003	4 NLS00	0.0 0.5 0.0	0.167 0.25 0.5 0.5	0.456 j82g	15.91 47.7 150.0 -41.3 23.85	150 150 164	0.0 1.0 0.0 31.81 95.4 150.0 -82.61 47.7
31.81 47.7 210.0	%004	4 NLS00	0.0 0.5 0.5	0.333 0.25 0.5 0.5	0.609 g43b	31.81 47.7 210.0 -41.3 -23.84	210 210 219	0.0 1.0 1.0 63.61 95.4 210.0 -82.61 -47.69
47.71 82.62 240.0	%005	4 NLS00	0.0 0.5 1.0	0.5 0.5 0.0 1.0	0.678 g71b	47.71 82.62 240.0 -41.3 -71.54	240 240 244	0.0 0.5 1.0 47.71 82.62 240.0 -41.3 -71.54
31.81 95.4 150.0	%006	4 NLS00	0.0 1.0 0.0	0.0 0.333 0.5 0.0	0.456 j82g	31.81 95.4 150.0 -82.61 47.7	150 150 164	0.0 1.0 0.0 31.81 95.4 150.0 -82.61 47.7
47.71 82.62 180.0	%007	4 NLS00	0.0 1.0 0.5	0.5 0.5 0.0 1.0	0.541 g16b	47.71 82.62 180.0 -82.61 0.0	180 180 195	0.0 1.0 0.5 47.71 82.62 180.0 -82.61 0.0
63.61 95.4 210.0	%008	4 NLS00	0.0 1.0 1.0	0.667 0.5 0.0 1.0	0.609 g43b	63.61 95.4 210.0 -82.61 -47.69	210 210 219	0.0 1.0 1.0 63.61 95.4 210.0 -82.61 -47.69
15.91 47.7 30.0	%009	4 NLS00	0.5 0.0 0.0	0.167 0.25 0.5 0.5	0.017 r06j	15.91 47.7 30.0 41.31 23.85	30 30 6	1.0 0.0 0.0 31.81 95.4 30.0 82.62 47.7
31.81 47.7 330.0	%010	4 NLS00	0.5 0.0 0.5	0.333 0.25 0.5 0.5	0.878 b51r	31.81 47.7 330.0 41.31 -23.84	330 330 316	1.0 0.0 1.0 63.61 95.4 330.0 82.62 -47.69
47.71 82.62 300.0	%011	4 NLS00	0.5 0.0 1.0	0.5 0.5 0.0 1.0	0.812 b24r	47.71 82.62 300.0 41.31 -71.54	300 300 292	0.5 0.0 1.0 47.71 82.62 300.0 41.31 -71.54
31.81 47.7 90.0	%012	4 NLS00	0.5 0.5 0.0	0.333 0.25 0.5 0.5	0.241 r96j	31.81 47.7 90.0 0.0 0.0 47.7	90 90 87	1.0 1.0 0.0 63.61 95.4 90.0 0.0 95.4
47.71 0.0 0.0	%013	4 NLS00	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5 0.0	0.944 b77r	47.71 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0 0 340	1.0 1.0 1.0 95.41 0.0 0.0 0.0 0.0
63.61 47.7 270.0	%014	4 NLS00	0.5 0.5 1.0	0.667 0.75 0.0 0.5	0.746 g98b	63.61 47.7 270.0 0.0	-47.69 270 270 269	0.0 0.0 1.0 31.81 95.4 270.0 0.0 -95.39
47.71 82.62 120.0	%015	4 NLS00	0.5 1.0 0.0	0.5 0.5 0.0 1.0	0.349 j39g	47.71 82.62 120.0 -41.3 71.55	120 120 126	0.5 1.0 0.0 47.71 82.62 120.0 -41.3 71.55
63.61 47.7 150.0	%016	4 NLS00	0.5 1.0 0.5	0.667 0.75 0.0 0.5	0.456 j82g	63.61 47.7 150.0 -41.3 23.85	150 150 164	0.0 1.0 0.0 31.81 95.4 150.0 -82.61 47.7
79.51 47.7 210.0	%017	4 NLS00	0.5 1.0 1.0	0.833 0.75 0.0 0.5	0.609 g43b	79.51 47.7 210.0 -41.3 -23.84	210 210 219	0.0 1.0 1.0 63.61 95.4 210.0 -82.61 -47.69
31.81 95.4 30.0	%018	4 NLS00	1.0 0.0 0.0	0.333 0.5 0.0 1.0	0.017 r06j	31.81 95.4 30.0 82.62 47.7	30 30 6	1.0 0.0 0.0 31.81 95.4 30.0 82.62 47.7
47.71 82.62 0.0	%019	4 NLS00	1.0 0.0 0.5	0.5 0.5 0.0 1.0	0.944 b77r	47.71 82.62 0.0 82.62 0.0	0 0 340	1.0 0.0 0.5 47.71 82.62 0.0 82.62 0.0
63.61 95.4 330.0	%020	4 NLS00	1.0 0.0 1.0	0.667 0.5 0.0 1.0	0.878 b51r	63.61 95.4 330.0 82.62 -47.69	330 330 316	1.0 0.0 1.0 63.61 95.4 330.0 82.62 -47.69
47.71 82.62 60.0	%021	4 NLS00	1.0 0.5 0.0	0.5 0.5 0.0 1.0	0.129 r51j	47.71 82.62 60.0 41.31 71.55	60 60 46	1.0 0.5 0.0 47.71 82.62 60.0 41.31 71.55
63.61 47.7 30.0	%022	4 NLS00	1.0 0.5 0.5	0.667 0.75 0.0 0.5	0.017 r06j	63.61 47.7 30.0 41.31 23.85	30 30 6	1.0 0.0 0.0 31.81 95.4 30.0 82.62 47.7
79.51 47.7 330.0	%023	4 NLS00	1.0 0.5 1.0	0.833 0.75 0.0 0.5	0.878 b51r	79.51 47.7 330.0 41.31 -23.84	330 330 316	1.0 0.0 1.0 63.61 95.4 330.0 82.62 -47.69
63.61 95.4 90.0	%024	4 NLS00	1.0 1.0 0.0	0.667 0.5 0.0 1.0	0.241 r96j	63.61 95.4 90.0 0.0 95.4	90 90 87	1.0 1.0 0.0 63.61 95.4 90.0 0.0 95.4
79.51 47.7 90.0	%025	4 NLS00	1.0 1.0 0.5	0.833 0.75 0.0 0.5	0.241 r96j	79.51 47.7 90.0 0.0 47.7	90 90 87	1.0 1.0 0.0 63.61 95.4 90.0 0.0 95.4
95.41 0.0 0.0	%026	4 NLS00	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.0 0.0	0.944 b77r	95.41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0 0 340	1.0 1.0 1.0 95.41 0.0 0.0 0.0 0.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG80/>; <http://www.ps.bam.de/YG80/L80G00N1.PS/TEXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20070501-YG80/L80G00N1.PS/TEXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material-Code=thada

Farbmetrische Daten für System NRS18 für Eingabe von ol^*_3,F ; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

$LCH^*_{a,F}$	%j	Nr. System	ol^*_3,F	$lncu^*F$	$LCHAB^*_{a,F}$	$H^*_{eds,F+M}$	ol^*_3,M	$LCHAB^*_{a,M}$
18.01 0.0 0.0	%000	5 NRS18	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 1.0	0.937 b74c	360 357 337	1.0 1.0 1.0	95.41 0.0 0.0
37.36 38.6 272.0	%001	5 NRS18	0.0 0.0 0.5	0.25 0.25 0.5	0.751 b00c	270 272 270	0.005 0.0 1.0	56.71 77.2 272.0
56.71 77.2 272.0	%002	5 NRS18	0.0 0.0 1.0	0.5 0.5 0.0	0.751 b00c	270 272 270	0.005 0.0 1.0	56.71 77.2 272.0
37.36 38.6 162.0	%003	5 NRS18	0.0 0.5 0.0	0.25 0.25 0.5	0.499 j99g	150 162 180	0.003 1.0 0.0	56.71 77.2 162.0
37.36 38.69 217.0	%004	5 NRS18	0.0 0.5 0.5	0.25 0.25 0.5	0.625 g50b	210 217 225	0.0 1.0 1.0	56.71 77.37 217.0
56.71 68.72 244.0	%005	5 NRS18	0.0 0.5 1.0	0.5 0.5 0.0	0.687 g74b	240 244 247	0.0 0.507 1.0	56.71 68.72 244.0
56.71 77.2 162.0	%006	5 NRS18	0.0 1.0 0.0	0.5 0.5 0.0	0.499 j99g	150 162 180	0.003 1.0 0.0	56.71 77.2 162.0
56.71 68.72 190.0	%007	5 NRS18	0.0 1.0 0.5	0.5 0.5 0.0	0.563 g25b	180 190 203	0.0 1.0 0.507	56.71 68.72 190.0
56.71 77.37 217.0	%008	5 NRS18	0.0 1.0 1.0	0.5 0.5 0.0	0.625 g50b	210 217 225	0.0 1.0 1.0	56.71 77.37 217.0
37.36 38.53 25.0	%009	5 NRS18	0.5 0.0 0.0	0.25 0.25 0.5	0.999 b99c	30 25 360	1.0 0.0 0.008	56.71 77.05 25.0
37.36 38.56 329.0	%010	5 NRS18	0.5 0.0 0.5	0.25 0.25 0.5	0.876 b50c	330 329 315	1.0 0.0 0.993	56.71 77.12 329.0
56.71 68.05 300.0	%011	5 NRS18	0.5 0.0 1.0	0.5 0.5 0.0	0.812 b24c	300 300 292	0.497 0.0 1.0	56.71 68.05 300.0
37.36 38.56 92.0	%012	5 NRS18	0.5 0.5 0.0	0.25 0.25 0.5	0.949 r99j	90 92 90	1.0 0.995 0.0	56.71 77.13 92.0
56.71 0.0 0.0	%013	5 NRS18	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.0	0.237 b74c	360 357 337	1.0 1.0 1.0	95.41 0.0 0.0
76.06 38.6 272.0	%014	5 NRS18	0.5 0.5 1.0	0.75 0.75 0.0	0.751 b00c	270 272 270	0.005 0.0 1.0	56.71 77.2 272.0
56.71 63.44 127.0	%015	5 NRS18	0.5 1.0 0.0	0.5 0.5 0.0	0.374 j49g	120 127 135	0.504 1.0 0.0	56.71 63.44 127.0
76.06 38.6 162.0	%016	5 NRS18	0.5 1.0 0.5	0.75 0.75 0.0	0.499 j99g	150 162 180	0.003 1.0 0.0	56.71 77.2 162.0
76.06 38.69 217.0	%017	5 NRS18	0.5 1.0 1.0	0.75 0.75 0.0	0.625 g50b	210 217 225	0.0 1.0 1.0	56.71 77.37 217.0
56.71 77.05 25.0	%018	5 NRS18	1.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.0	0.999 b99c	30 25 360	1.0 0.0 0.008	56.71 77.05 25.0
56.71 68.06 357.0	%019	5 NRS18	1.0 0.0 0.5	0.5 0.5 0.0	0.937 b74c	360 357 337	1.0 0.0 0.501	56.71 68.06 357.0
56.71 77.12 329.0	%020	5 NRS18	1.0 0.0 1.0	0.5 0.5 0.0	0.876 b50c	330 329 315	1.0 0.0 0.993	56.71 77.12 329.0
56.71 64.6 59.0	%021	5 NRS18	1.0 0.5 0.0	0.5 0.5 0.0	0.125 r50j	60 59 45	1.0 0.502 0.0	56.71 64.6 59.0
76.06 38.53 25.0	%022	5 NRS18	1.0 0.5 0.5	0.75 0.75 0.0	0.999 b99c	30 25 360	1.0 0.0 0.008	56.71 77.05 25.0
76.06 38.56 329.0	%023	5 NRS18	1.0 0.5 1.0	0.75 0.75 0.0	0.876 b50c	330 329 315	1.0 0.0 0.993	56.71 77.12 329.0
56.71 77.13 92.0	%024	5 NRS18	1.0 1.0 0.0	0.5 0.5 0.0	0.249 r99j	90 92 90	1.0 0.995 0.0	56.71 77.13 92.0
76.06 38.56 92.0	%025	5 NRS18	1.0 1.0 0.5	0.75 0.75 0.0	0.249 r99j	90 92 90	1.0 0.995 0.0	56.71 77.13 92.0
95.41 0.0 0.0	%026	5 NRS18	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.0	0.937 b74c	360 357 337	1.0 1.0 1.0	95.41 0.0 0.0



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG80/>; <http://www.ps.bam.de/YG80/L80G00N1.PS/TEXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20070501-YG80/L80G00N1.PS/TEXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=thada

Farbmetrische Daten für System SRS18 für Eingabe von ol^*_3,F ; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

$LCH^*_{a,F}$	%j	Nr. System	ol^*_3,F	$lncu^*_F$	$LCHAB^*_{a,F}$	$H^*_{edsi,F+M}$	ol^*_3,M	$LCHAB^*_{a,M}$
18.01 0.0 0.0	%000	6 SRS18	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 1.0	0.944 b77r	18.01 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.944 b77r
37.36 38.7 270.0	%001	6 SRS18	0.0 0.0 0.5	0.25 0.25 0.5	0.746 g98b	37.36 38.7 270.0	0.0 -38.69 270	0.746 g98b
56.71 77.4 270.0	%002	6 SRS18	0.0 0.0 1.0	0.5 0.5 0.0	0.746 g98b	56.71 77.4 270.0	0.0 -77.39 270	0.746 g98b
37.36 38.7 150.0	%003	6 SRS18	0.0 0.5 0.0	0.25 0.25 0.5	0.456 j82g	37.36 38.7 150.0	-33.5 19.35 150	0.456 j82g
37.36 38.7 210.0	%004	6 SRS18	0.0 0.5 0.5	0.25 0.25 0.5	0.609 g43b	37.36 38.7 210.0	-33.5 -19.34 210	0.609 g43b
56.71 67.03 240.0	%005	6 SRS18	0.0 0.5 1.0	0.5 0.5 0.0	0.678 g71b	56.71 67.03 240.0	-33.5 -58.04 240	0.678 g71b
56.71 77.4 150.0	%006	6 SRS18	0.0 1.0 0.0	0.5 0.5 0.0	0.456 j82g	56.71 77.4 150.0	-67.02 38.7 150	0.456 j82g
56.71 67.03 180.0	%007	6 SRS18	0.0 1.0 0.5	0.5 0.5 0.0	0.541 g16b	56.71 67.03 180.0	-67.02 0.0 180	0.541 g16b
56.71 77.4 210.0	%008	6 SRS18	0.0 1.0 1.0	0.5 0.5 0.0	0.609 g43b	56.71 77.4 210.0	-67.02 -38.69 210	0.609 g43b
37.36 38.7 30.0	%009	6 SRS18	0.5 0.0 0.0	0.25 0.25 0.5	0.017 r06j	37.36 38.7 30.0	33.52 19.35 30	0.017 r06j
37.36 38.7 330.0	%010	6 SRS18	0.5 0.0 0.5	0.25 0.25 0.5	0.878 b51r	37.36 38.7 330.0	33.52 -19.34 330	0.878 b51r
56.71 67.03 300.0	%011	6 SRS18	0.5 0.0 1.0	0.5 0.5 0.0	0.812 b24r	56.71 67.03 300.0	33.52 -58.04 300	0.812 b24r
37.36 38.7 90.0	%012	6 SRS18	0.5 0.5 0.0	0.25 0.25 0.5	0.244 r96j	37.36 38.7 90.0	0.0 38.7 90	0.244 r96j
56.71 0.0 0.0	%013	6 SRS18	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.0	0.944 b77r	56.71 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.944 b77r
76.06 38.7 270.0	%014	6 SRS18	0.5 0.5 1.0	0.75 0.75 0.0	0.746 g98b	76.06 38.7 270.0	0.0 -38.69 270	0.746 g98b
56.71 67.03 120.0	%015	6 SRS18	0.5 1.0 0.0	0.5 0.5 0.0	0.349 j39g	56.71 67.03 120.0	-33.51 58.05 120	0.349 j39g
76.06 38.7 150.0	%016	6 SRS18	0.5 1.0 0.5	0.75 0.75 0.0	0.456 j82g	76.06 38.7 150.0	-33.5 19.35 150	0.456 j82g
76.06 38.7 210.0	%017	6 SRS18	0.5 1.0 1.0	0.75 0.75 0.0	0.609 g43b	76.06 38.7 210.0	-33.5 -19.34 210	0.609 g43b
56.71 77.4 30.0	%018	6 SRS18	1.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.0	0.017 r06j	56.71 77.4 30.0	67.03 38.7 30	0.017 r06j
56.71 67.03 0.0	%019	6 SRS18	1.0 0.0 0.5	0.5 0.5 0.0	0.944 b77r	56.71 67.03 0.0	67.03 0.0 0	0.944 b77r
56.71 77.4 330.0	%020	6 SRS18	1.0 0.0 1.0	0.5 0.5 0.0	0.878 b51r	56.71 77.4 330.0	67.03 -38.69 330	0.878 b51r
56.71 67.03 60.0	%021	6 SRS18	1.0 0.5 0.0	0.5 0.5 0.0	0.129 r51j	56.71 67.03 60.0	33.52 58.05 60	0.129 r51j
76.06 38.7 30.0	%022	6 SRS18	1.0 0.5 0.5	0.75 0.75 0.0	0.017 r06j	76.06 38.7 30.0	33.52 19.35 30	0.017 r06j
76.06 38.7 330.0	%023	6 SRS18	1.0 0.5 1.0	0.75 0.75 0.0	0.878 b51r	76.06 38.7 330.0	33.52 -19.34 330	0.878 b51r
56.71 77.4 90.0	%024	6 SRS18	1.0 1.0 0.0	0.5 0.5 0.0	0.241 r96j	56.71 77.4 90.0	0.0 77.4 90	0.241 r96j
76.06 38.7 90.0	%025	6 SRS18	1.0 1.0 0.5	0.75 0.75 0.0	0.241 r96j	76.06 38.7 90.0	0.0 38.7 90	0.241 r96j
95.41 0.0 0.0	%026	6 SRS18	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.0	0.944 b77r	95.41 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.944 b77r




Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG80/>; <http://www.ps.bam.de/YG80/L80G00N1.PS/TEXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20070501-YG80/L80G00N1.PS/TEXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=thada

Farbmetrischen Daten für System TLS70 für Eingabe von ol^*s_F ; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

LCH* _{a,F}	%j	Nr. System	ol*s _F	ltncu* _F	LCHAB* _{a,F}	H* _{eds} i,F+M	ol*s _M	LCHAB* _{a,M}
69.7 0.0 0.0	%000	7 TLS70	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 1.0	0.931 b72r	0 354 335	1.0 1.0 1.0	95.41 0.0 0.0 0.0
70.91 19.47 294.0	%001	7 TLS70	0.0 0.0 0.5	0.047 0.25 0.5	0.799 b19r	270 294 288	0.005 0.0 1.0	72.13 38.94 294.0 15.84 -35.56
72.13 38.94 294.0	%002	7 TLS70	0.0 0.0 1.0	0.094 0.5 0.0	0.799 b19r	270 294 288	0.005 0.0 1.0	72.13 38.94 294.0 15.84 -35.56
79.53 18.1 142.0	%003	7 TLS70	0.0 0.5 0.0	0.382 0.25 0.5	0.428 j71g	150 142 154	0.01 1.0 0.0	89.36 36.2 142.0 -28.52 22.29
80.3 11.51 198.0	%004	7 TLS70	0.0 0.5 0.5	0.412 0.25 0.5	0.582 g32b	210 198 209	0.0 0.999 1.0	90.9 23.01 198.0 -21.88 -7.1
81.49 15.44 246.0	%005	7 TLS70	0.0 0.5 1.0	0.458 0.5 0.0	0.691 g76b	240 246 249	0.0 0.499 1.0	81.49 15.44 246.0 -6.27 -14.1
89.36 36.2 142.0	%006	7 TLS70	0.0 1.0 0.0	0.765 0.5 0.0	0.428 j71g	150 142 154	0.01 1.0 0.0	89.36 36.2 142.0 -28.52 22.29
90.12 40.03 170.0	%007	7 TLS70	0.0 1.0 0.5	0.794 0.5 0.0	0.518 g07b	180 170 186	0.0 1.0 0.498	90.12 40.03 170.0 -39.41 6.95
90.9 23.01 198.0	%008	7 TLS70	0.0 1.0 1.0	0.825 0.5 0.0	0.582 g32b	210 198 209	0.0 0.999 1.0	90.9 23.01 198.0 -21.88 -7.1
73.07 14.14 22.0	%009	7 TLS70	0.5 0.0 0.0	0.131 0.25 0.5	0.992 b96r	30 22 357	1.0 0.001 0.0	76.45 28.28 22.0 26.22 10.59
74.09 19.48 326.0	%010	7 TLS70	0.5 0.0 0.5	0.171 0.25 0.5	0.869 b47r	330 326 313	0.998 0.0 1.0	78.49 38.96 326.0 32.3 -21.77
75.31 37.44 310.0	%011	7 TLS70	0.5 0.0 1.0	0.218 0.5 0.0	0.834 b33r	300 310 300	0.501 0.0 1.0	75.31 37.44 310.0 24.07 -28.67
81.79 14.1 107.0	%012	7 TLS70	0.5 0.5 0.0	0.47 0.25 0.5	0.933 j21g	90 107 109	1.0 0.997 0.0	93.87 28.19 107.0 -8.23 26.96
82.56 0.0 0.0	%013	7 TLS70	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.0 0.0 0.0	0 354 335	1.0 1.0 1.0	95.41 0.0 0.0 0.0
83.77 19.47 294.0	%014	7 TLS70	0.5 0.5 1.0	0.547 0.75 0.0	0.799 b19r	270 294 288	0.005 0.0 1.0	72.13 38.94 294.0 15.84 -35.56
91.6 34.58 125.0	%015	7 TLS70	0.5 1.0 0.0	0.852 0.5 0.0	0.367 j46g	120 125 132	0.494 1.0 0.0	91.6 34.58 125.0 -19.83 28.33
92.39 18.1 142.0	%016	7 TLS70	0.5 1.0 0.5	0.882 0.75 0.0	0.428 j71g	150 142 154	0.01 1.0 0.0	89.36 36.2 142.0 -28.52 22.29
93.16 11.51 198.0	%017	7 TLS70	0.5 1.0 1.0	0.912 0.75 0.0	0.582 g32b	210 198 209	0.0 0.999 1.0	90.9 23.01 198.0 -21.88 -7.1
76.45 28.28 22.0	%018	7 TLS70	1.0 0.0 0.0	0.262 0.5 0.0	0.992 b96r	30 22 357	1.0 0.001 0.0	76.45 28.28 22.0 26.22 10.59
77.46 39.95 354.0	%019	7 TLS70	1.0 0.0 0.5	0.302 0.5 0.0	0.931 b72r	374 39.95 326.0 39.74 -4.17	1.0 0.0 0.5	77.46 39.95 354.0 39.74 -4.17
78.49 38.96 326.0	%020	7 TLS70	1.0 0.0 1.0	0.342 0.5 0.0	0.869 b47r	78.49 38.96 326.0 32.3 -21.77	0.998 0.0 1.0	78.49 38.96 326.0 32.3 -21.77
85.26 20.82 65.0	%021	7 TLS70	1.0 0.5 0.0	0.605 0.5 0.0	0.148 r59j	60 65 53	1.0 0.505 0.0	85.26 20.82 65.0 8.8 18.87
85.93 14.14 22.0	%022	7 TLS70	1.0 0.5 0.5	0.631 0.75 0.0	0.5 0.992 b96r	85.93 14.14 22.0 13.11 5.3	0.0 1.001 0.0	76.45 28.28 22.0 26.22 10.59
86.95 19.48 326.0	%023	7 TLS70	1.0 0.5 1.0	0.671 0.75 0.0	0.5 0.869 b47r	86.95 19.48 326.0 16.15 -10.88	0.998 0.0 1.0	78.49 38.96 326.0 32.3 -21.77
93.87 28.19 107.0	%024	7 TLS70	1.0 1.0 0.0	0.94 0.5 0.0	0.303 j21g	90 107 109	1.0 0.997 0.0	93.87 28.19 107.0 -8.23 26.96
94.64 14.1 107.0	%025	7 TLS70	1.0 1.0 0.5	0.97 0.75 0.0	0.303 j21g	90 107 109	1.0 0.997 0.0	93.87 28.19 107.0 -8.23 26.96
95.41 0.0 0.0	%026	7 TLS70	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.0	0.931 b72r	0 354 335	1.0 1.0 1.0	95.41 0.0 0.0 0.0



Farbmetrische Daten für System TLS00 für Eingabe von oh^*_3,F ; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (40.0, 102.8, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

$LCH^*_{a,F}$	%j	Nr. System	oh^*_3,F	$ltncu^*_F$	$LCHAB^*_{a,F}$	$H^*_{eds,F+M}$	oh^*_3,M	$LCHAB^*_{a,M}$
0.01 0.0 0.0	%000	8 TLS00	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 1.0	0.953 b81r	0.01 0.0 0.0 0.0 0.0	360 4 343	1.0 1.0 1.0 95.41 0.0 0.0 0.0 0.0
15.27 23.88 306.0	%001	8 TLS00	0.0 0.0 0.5	0.16 0.25 0.5	0.825 b30r	15.27 23.88 306.0 14.04 -19.31	270 306 297	0.0 0.003 1.0 30.54 47.76 306.0 28.07 -38.63
30.54 47.76 306.0	%002	8 TLS00	0.0 0.0 1.0	0.32 0.5 0.0	1.0 0.825 b30r	30.54 47.76 306.0 28.07 -38.63	270 306 297	0.0 0.003 1.0 30.54 47.76 306.0 28.07 -38.63
41.82 46.54 136.0	%003	8 TLS00	0.0 0.5 0.0	0.438 0.25 0.5	0.5 0.406 j62g	41.82 46.54 136.0 -33.47 32.33	150 136 146	0.0 1.0 0.0 83.62 93.08 136.0 -66.94 64.66
43.44 57.31 196.0	%004	8 TLS00	0.0 0.5 0.5	0.455 0.25 0.5	0.5 0.577 g30b	43.44 57.31 196.0 -55.08 -15.79	210 196 208	0.0 1.0 0.994 86.86 114.61 196.0 -110.16-31.58
58.8 27.61 251.0	%005	8 TLS00	0.0 0.5 1.0	0.616 0.5 0.0	1.0 0.703 g81b	58.8 27.61 251.0 -8.98 -26.1	240 251 253	0.0 0.503 1.0 58.8 27.61 251.0 -8.98 -26.1
83.62 93.08 136.0	%006	8 TLS00	0.0 1.0 0.0	0.876 0.5 0.0	1.0 0.406 j62g	83.62 93.08 136.0 -66.94 64.66	150 136 146	0.0 1.0 0.0 83.62 93.08 136.0 -66.94 64.66
85.24 99.44 166.0	%007	8 TLS00	0.0 1.0 0.5	0.893 0.5 0.0	1.0 0.509 g03b	85.24 99.44 166.0 -96.47 24.06	180 166 183	0.0 1.0 0.497 85.24 99.44 166.0 -96.47 24.06
86.86 114.61 196.0	%008	8 TLS00	0.0 1.0 1.0	0.91 0.5 0.0	1.0 0.577 g30b	86.86 114.61 196.0 -110.16-31.58	210 196 208	0.0 1.0 0.994 86.86 114.61 196.0 -110.16-31.58
25.26 55.48 40.0	%009	8 TLS00	0.5 0.0 0.0	0.265 0.25 0.5	0.5 0.054 r21j	25.26 55.48 40.0 42.5 35.66	30 40 20	1.0 0.0 0.0 50.5 110.95 40.0 84.99 71.32
28.51 64.21 328.0	%010	8 TLS00	0.5 0.0 0.5	0.299 0.25 0.5	0.5 0.874 b49r	28.51 64.21 328.0 54.45 -34.02	329 328 315	0.989 0.0 1.0 57.01 128.42 328.0 108.9 -68.04
43.53 126.17 317.0	%011	8 TLS00	0.5 0.0 1.0	0.456 0.5 0.0	1.0 0.849 b39r	43.53 126.17 317.0 92.28 -86.04	299 317 306	0.488 0.0 1.0 43.53 126.17 317.0 92.28 -86.04
46.31 46.5 103.0	%012	8 TLS00	0.5 0.5 0.0	0.485 0.25 0.5	0.5 0.288 j15j	46.31 46.5 103.0 -10.45 45.31	90 103 104	0.995 1.0 0.0 92.62 93.0 103.0 -20.91 90.61
47.71 0.0 0.0	%013	8 TLS00	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.0 0.953 b81r	47.71 0.0 0.0 0.0 0.0	360 4 343	1.0 1.0 1.0 95.41 0.0 0.0 0.0 0.0
62.97 23.88 306.0	%014	8 TLS00	0.5 0.5 1.0	0.66 0.75 0.0	0.5 0.825 b30r	62.97 23.88 306.0 14.04 -19.31	270 306 297	0.0 0.003 1.0 30.54 47.76 306.0 28.07 -38.63
88.25 89.21 119.0	%015	8 TLS00	0.5 1.0 0.0	0.925 0.5 0.0	1.0 0.345 j38g	88.25 89.21 119.0 -43.24 78.02	119 119 124	0.513 1.0 0.0 88.25 89.21 119.0 -43.24 78.02
89.52 46.54 136.0	%016	8 TLS00	0.5 1.0 0.5	0.938 0.75 0.0	0.5 0.406 j62g	89.52 46.54 136.0 -33.47 32.33	150 136 146	0.0 1.0 0.0 83.62 93.08 136.0 -66.94 64.66
91.14 57.31 196.0	%017	8 TLS00	0.5 1.0 1.0	0.955 0.75 0.0	0.5 0.577 g30b	91.14 57.31 196.0 -55.08 -15.79	210 196 208	0.0 1.0 0.994 86.86 114.61 196.0 -110.16-31.58
50.5 110.95 40.0	%018	8 TLS00	1.0 0.0 0.0	0.529 0.5 0.0	1.0 0.054 r21j	50.5 110.95 40.0 84.99 71.32	30 40 20	1.0 0.0 0.0 50.5 110.95 40.0 84.99 71.32
53.92 89.9 4.0	%019	8 TLS00	1.0 0.0 0.5	0.565 0.5 0.0	1.0 0.953 b81r	53.92 89.9 4.0 89.69 6.27	360 4 343	1.0 0.0 0.502 53.92 89.9 4.0 89.69 6.27
57.01 128.42 328.0	%020	8 TLS00	1.0 0.0 1.0	0.597 0.5 0.0	1.0 0.874 b49r	57.01 128.42 328.0 108.9 -68.04	329 328 315	0.989 0.0 1.0 57.01 128.42 328.0 108.9 -68.04
71.3 85.69 71.0	%021	8 TLS00	1.0 0.5 0.0	0.747 0.5 0.0	1.0 0.17 r68j	71.3 85.69 71.0 27.9 81.02	60 71 61	1.0 0.493 0.0 71.3 85.69 71.0 27.9 81.02
72.96 55.48 40.0	%022	8 TLS00	1.0 0.5 0.5	0.765 0.75 0.0	0.5 0.054 r21j	72.96 55.48 40.0 42.5 35.66	30 40 20	1.0 0.0 0.0 50.5 110.95 40.0 84.99 71.32
76.21 64.21 328.0	%023	8 TLS00	1.0 0.5 1.0	0.799 0.75 0.0	0.5 0.874 b49r	76.21 64.21 328.0 54.45 -34.02	329 328 315	0.989 0.0 1.0 57.01 128.42 328.0 108.9 -68.04
92.62 93.0 103.0	%024	8 TLS00	1.0 1.0 0.0	0.971 0.5 0.0	1.0 0.288 j15j	92.62 93.0 103.0 -20.91 90.61	90 103 104	0.995 1.0 0.0 92.62 93.0 103.0 -20.91 90.61
94.01 46.5 103.0	%025	8 TLS00	1.0 1.0 0.5	0.985 0.75 0.0	0.5 0.288 j15j	94.01 46.5 103.0 -10.45 45.31	90 103 104	0.995 1.0 0.0 92.62 93.0 103.0 -20.91 90.61
95.41 0.0 0.0	%026	8 TLS00	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.0	0.0 0.953 b81r	95.41 0.0 0.0 0.0 0.0	360 4 343	1.0 1.0 1.0 95.41 0.0 0.0 0.0 0.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG80/>; http://www.ps.bam.de/YG_C.HTM
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20070501-YG80/L80G00N1.PS/TEXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=thata

Farbmetrische Daten für System TLS06 für Eingabe von ol^*s_F ; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (38.3, 102.9, 136.2, 196.4, 305.7, 328.2); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

$LCH^*_{a,F}$	%j	Nr. System	ol^*s_F	$lncu^*F$	$LCHAB^*_{a,F}$	$H^*_{eds,F+M}$	ol^*s_M	$LCHAB^*_{a,M}$
5.69 0.0 0.0	%000	9 TLS06	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 1.0	0.951 b80r	5.69 0.0 0.0	360 3 342	95.41 0.0 0.0
18.88 62.35 306.0	%001	9 TLS06	0.0 0.0 0.5	0.147 0.25 0.5	0.825 b30r	18.88 62.35 306.0	366.55 -50.43	32.07 124.7 306.0
32.07 124.7 306.0	%002	9 TLS06	0.0 0.0 1.0	0.294 0.5 0.0	0.825 b30r	32.07 124.7 306.0	73.3 -100.88	32.07 124.7 306.0
44.74 45.73 136.0	%003	9 TLS06	0.0 0.5 0.0	0.435 0.25 0.5	0.406 j62g	44.74 45.73 136.0	-32.88 31.76	83.79 91.45 136.0
46.31 56.41 196.0	%004	9 TLS06	0.0 0.5 0.5	0.453 0.25 0.5	0.577 g30b	46.31 56.41 196.0	-54.22 -15.54	86.92 112.82 196.0
59.38 27.54 251.0	%005	9 TLS06	0.0 0.5 1.0	0.598 0.5 0.0	0.703 g81b	59.38 27.54 251.0	-8.96 -26.03	59.38 27.54 251.0
83.79 91.45 136.0	%006	9 TLS06	0.0 1.0 0.0	0.87 0.5 0.0	0.406 j62g	83.79 91.45 136.0	-65.78 63.53	83.79 91.45 136.0
85.31 98.01 166.0	%007	9 TLS06	0.0 1.0 0.5	0.887 0.5 0.0	0.509 g03b	85.31 98.01 166.0	-95.09 23.71	85.31 98.01 166.0
86.92 112.82 196.0	%008	9 TLS06	0.0 1.0 1.0	0.905 0.5 0.0	0.577 g30b	86.92 112.82 196.0	-108.44 -31.09	86.92 112.82 196.0
28.4 54.54 38.0	%009	9 TLS06	0.5 0.0 0.0	0.253 0.25 0.5	0.047 r18j	28.4 54.54 38.0	42.98 33.58	51.11 109.08 38.0
31.6 62.36 328.0	%010	9 TLS06	0.5 0.0 0.5	0.289 0.25 0.5	0.874 b49r	31.6 62.36 328.0	52.89 -33.04	57.51 124.73 328.0
44.79 122.42 317.0	%011	9 TLS06	0.5 0.0 1.0	0.436 0.5 0.0	0.849 b39r	44.79 122.42 317.0	89.53 -83.48	44.79 122.42 317.0
49.18 45.77 103.0	%012	9 TLS06	0.5 0.5 0.0	0.485 0.25 0.5	0.288 j15g	49.18 45.77 103.0	-10.29 44.6	92.66 91.54 103.0
50.55 0.0 0.0	%013	9 TLS06	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.0 0.0 0.0	50.55 0.0 0.0	360 3 342	95.41 0.0 0.0
63.74 62.35 306.0	%014	9 TLS06	0.5 0.5 1.0	0.647 0.75 0.0	0.825 b30r	63.74 62.35 306.0	36.65 -50.43	32.07 124.7 306.0
88.09 87.73 120.0	%015	9 TLS06	0.5 1.0 0.0	0.918 0.5 0.0	0.349 j39g	88.09 87.73 120.0	-43.85 75.98	88.09 87.73 120.0
89.6 45.73 136.0	%016	9 TLS06	0.5 1.0 0.5	0.935 0.75 0.0	0.406 j62g	89.6 45.73 136.0	-32.88 31.76	83.79 91.45 136.0
91.17 56.41 196.0	%017	9 TLS06	0.5 1.0 1.0	0.953 0.75 0.0	0.577 g30b	91.17 56.41 196.0	-54.22 -15.54	86.92 112.82 196.0
51.11 109.08 38.0	%018	9 TLS06	1.0 0.0 0.0	0.506 0.5 0.0	0.047 r18j	51.11 109.08 38.0	85.96 67.16	51.11 109.08 38.0
54.43 89.63 3.0	%019	9 TLS06	1.0 0.0 0.5	0.543 0.5 0.0	0.951 b80r	54.43 89.63 3.0	89.51 4.69	54.43 89.63 3.0
57.51 124.73 328.0	%020	9 TLS06	1.0 0.0 1.0	0.578 0.5 0.0	0.874 b49r	57.51 124.73 328.0	105.77 -66.08	57.51 124.73 328.0
72.12 81.37 71.0	%021	9 TLS06	1.0 0.5 0.0	0.74 0.5 0.0	0.17 r68j	72.12 81.37 71.0	26.49 76.93	72.12 81.37 71.0
73.26 54.54 38.0	%022	9 TLS06	1.0 0.5 0.5	0.753 0.75 0.0	0.047 r18j	73.26 54.54 38.0	42.98 33.58	51.11 109.08 38.0
76.46 62.36 328.0	%023	9 TLS06	1.0 0.5 1.0	0.789 0.75 0.0	0.874 b49r	76.46 62.36 328.0	52.89 -33.04	57.51 124.73 328.0
92.66 91.54 103.0	%024	9 TLS06	1.0 1.0 0.0	0.969 0.5 0.0	0.288 j15g	92.66 91.54 103.0	-20.58 89.19	92.66 91.54 103.0
94.04 45.77 103.0	%025	9 TLS06	1.0 1.0 0.5	0.985 0.75 0.0	0.288 j15g	94.04 45.77 103.0	-10.29 44.6	92.66 91.54 103.0
95.41 0.0 0.0	%026	9 TLS06	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.0	0.951 b80r	95.41 0.0 0.0	360 3 342	95.41 0.0 0.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG80/>; <http://www.ps.bam.de/YG80/L80G00N1.PS/TEXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20070501-YG80/L80G00N1.PS/TEXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material-Code=thada

Farbmetrische Daten für System TLS11 für Eingabe von ov^*_3,F ; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (37.0, 103.1, 136.5, 196.4, 305.3, 328.1); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

$LCH^*_{a,F}$	%j	Nr. System	ov^*_3,F	$ltncu^*_F$	$LCHAB^*_{a,F}$	$H^*_{edsi,F+M}$	oh^*_3,M	$LCHAB^*_{a,M}$
10.99 0.0 0.0	%000	10 TLS11	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 1.0	0.951 b80r	0 3 342	1.0 1.0 1.0	95.41 0.0 0.0
22.09 23.46 305.0	%001	10 TLS11	0.0 0.0 0.5	0.131 0.25 0.5	0.823 b29r	270 305 296	0.0 0.002 1.0	33.18 46.92 305.0
33.18 46.92 305.0	%002	10 TLS11	0.0 0.0 1.0	0.263 0.5 0.0	0.823 b29r	270 305 296	0.0 0.002 1.0	33.18 46.92 305.0
47.46 44.94 136.0	%003	10 TLS11	0.0 0.5 0.0	0.432 0.25 0.5	0.406 j62g	149 136 146	0.014 1.0 0.0	83.93 89.88 136.0
48.99 55.54 196.0	%004	10 TLS11	0.0 0.5 0.5	0.45 0.25 0.5	0.577 g30b	210 196 208	0.0 1.0 0.993	86.99 111.07 196.0
59.95 27.46 251.0	%005	10 TLS11	0.0 0.5 1.0	0.58 0.5 0.0	0.703 g81b	240 251 253	0.0 0.498 1.0	59.95 27.46 251.0
83.93 89.88 136.0	%006	10 TLS11	0.0 1.0 0.0	0.864 0.5 0.0	0.406 j62g	149 136 146	0.014 1.0 0.0	83.93 89.88 136.0
85.39 96.61 166.0	%007	10 TLS11	0.0 1.0 0.5	0.881 0.5 0.0	0.509 g03b	180 166 183	0.0 1.0 0.493	85.39 96.61 166.0
86.99 111.07 196.0	%008	10 TLS11	0.0 1.0 1.0	0.9 0.5 0.0	0.577 g30b	210 196 208	0.0 1.0 0.993	86.99 111.07 196.0
31.33 46.41 37.0	%009	10 TLS11	0.5 0.0 0.0	0.241 0.25 0.5	0.043 r17j	30 37 16	1.0 0.001 0.0	51.68 92.81 37.0
34.5 60.64 328.0	%010	10 TLS11	0.5 0.0 0.5	0.278 0.25 0.5	0.874 b49r	330 328 315	0.993 0.0 1.0	58.01 121.27 328.0
45.94 118.93 317.0	%011	10 TLS11	0.5 0.0 1.0	0.414 0.5 0.0	0.849 b39r	301 317 306	0.513 0.0 1.0	45.94 118.93 317.0
51.83 46.4 103.0	%012	10 TLS11	0.5 0.5 0.0	0.484 0.25 0.5	0.288 j15g	90 103 104	1.0 0.999 0.0	92.67 92.8 103.0
53.2 0.0 0.0	%013	10 TLS11	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.951 b80r	0 3 342	1.0 1.0 0.0	95.41 0.0 0.0
64.3 23.46 305.0	%014	10 TLS11	0.5 0.5 1.0	0.631 0.75 0.0	0.823 b29r	270 305 296	0.0 0.002 1.0	33.18 46.92 305.0
88.19 86.3 120.0	%015	10 TLS11	0.5 1.0 0.0	0.914 0.5 0.0	0.349 j39g	120 120 126	0.493 1.0 0.0	88.19 86.3 120.0
89.67 44.94 136.0	%016	10 TLS11	0.5 1.0 0.5	0.932 0.75 0.0	0.406 j62g	149 136 146	0.014 1.0 0.0	83.93 89.88 136.0
91.2 55.54 196.0	%017	10 TLS11	0.5 1.0 1.0	0.95 0.75 0.0	0.577 g30b	210 196 208	0.0 1.0 0.993	86.99 111.07 196.0
51.68 92.81 37.0	%018	10 TLS11	1.0 0.0 0.0	0.482 0.5 0.0	0.043 r17j	30 37 16	1.0 0.001 0.0	51.68 92.81 37.0
54.87 89.17 3.0	%019	10 TLS11	1.0 0.0 0.5	0.52 0.5 0.0	0.951 b80r	58.07 89.17 3.0	0.0 0.494	54.87 89.17 3.0
58.01 121.27 328.0	%020	10 TLS11	1.0 0.0 1.0	0.557 0.5 0.0	0.874 b49r	330 328 315	0.993 0.0 1.0	58.01 121.27 328.0
72.17 77.84 70.0	%021	10 TLS11	1.0 0.5 0.0	0.725 0.5 0.0	0.167 r66j	60 70 60	1.0 0.5 0.0	72.17 77.84 70.0
73.54 46.41 37.0	%022	10 TLS11	1.0 0.5 0.5	0.741 0.75 0.0	0.043 r17j	30 37 16	1.0 0.001 0.0	51.68 92.81 37.0
76.71 60.64 328.0	%023	10 TLS11	1.0 0.5 1.0	0.778 0.75 0.0	0.874 b49r	330 328 315	0.993 0.0 1.0	58.01 121.27 328.0
92.67 92.8 103.0	%024	10 TLS11	1.0 1.0 0.0	0.968 0.5 0.0	0.288 j15g	90 103 104	1.0 0.999 0.0	92.67 92.8 103.0
94.04 46.4 103.0	%025	10 TLS11	1.0 1.0 0.5	0.984 0.75 0.0	0.288 j15g	90 103 104	1.0 0.999 0.0	92.67 92.8 103.0
95.41 0.0 0.0	%026	10 TLS11	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.0	0.951 b80r	0 3 342	1.0 1.0 1.0	95.41 0.0 0.0



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG80/>; http://www.ps.bam.de/YG_C.HTM
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20070501-YG80/L80G00N1.PS/TEXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=thada

Farbmetrische Daten für System TLS18 für Eingabe von $ol^*_{3,F}$; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (34,9, 103,3, 136,9, 196,5, 304,3, 328,1); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25,5, 92,3, 162,2, 271,7)

$LCH^*_{a,F}$	%j	Nr. System	$ol^*_{3,F}$	$ltncu^*_{3,F}$	$LCHAB^*_{a,F}$	$H^*_{edsi,F+M}$	$ol^*_{3,M}$	$LCHAB^*_{a,M}$
18.01 0.0 0.0	%000	11 TLS18	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 0.0	0.946 b78r	18.01 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
26.82 22.98 304.0	%001	11 TLS18	0.0 0.0 0.5	0.114 0.25 0.5	0.5 0.5 0.821 b28r	26.82 22.98 304.0	12.85 -19.04	270 304 296
35.63 45.96 304.0	%002	11 TLS18	0.0 0.0 1.0	0.228 0.5 0.0	1.0 0.821 b28r	35.63 45.96 304.0	25.7 -38.09	270 304 296
51.01 54.04 137.0	%003	11 TLS18	0.0 0.5 0.0	0.426 0.25 0.5	0.5 0.5 0.41 j63g	51.01 54.04 137.0	-39.51 36.86	150 137 148
52.56 53.86 196.0	%004	11 TLS18	0.0 0.5 0.5	0.446 0.25 0.5	0.5 0.577 g30b	52.56 53.86 196.0	-51.76 -14.83	210 196 208
61.49 27.27 250.0	%005	11 TLS18	0.0 0.5 1.0	0.562 0.5 0.0	1.0 0.7 g80b	61.49 27.27 250.0	-9.32 -25.61	240 250 252
84.01 108.08137.0	%006	11 TLS18	0.0 1.0 0.0	0.853 0.5 0.0	1.0 0.41 j63g	84.01 108.08 137.0	-79.03 73.71	150 137 148
85.59 93.91 167.0	%007	11 TLS18	0.0 1.0 0.5	0.873 0.5 0.0	1.0 0.511 g04b	85.59 93.91 167.0	-91.49 21.12	180 167 184
87.12 107.7196.0	%008	11 TLS18	0.0 1.0 1.0	0.893 0.5 0.0	1.0 0.577 g30b	87.12 107.71 196.0	-103.53-29.68	210 196 208
35.43 43.57 35.0	%009	11 TLS18	0.5 0.0 0.0	0.225 0.25 0.5	0.5 0.5 0.036 r14j	35.43 43.57 35.0	35.69 24.99	30 35 13
38.48 57.55 328.0	%010	11 TLS18	0.5 0.0 0.5	0.264 0.25 0.5	0.5 0.874 b49r	38.48 57.55 328.0	48.8 -30.49	330 328 315
47.05 112.66316.0	%011	11 TLS18	0.5 0.0 1.0	0.375 0.5 0.0	1.0 0.847 b38r	47.05 112.66 316.0	81.04 -78.25	299 316 305
55.3 43.51 103.0	%012	11 TLS18	0.5 0.5 0.0	0.482 0.25 0.5	0.5 0.5 0.288 j15g	55.3 43.51 103.0	-9.78 42.39	90 103 104
56.71 0.0 0.0	%013	11 TLS18	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.0 0.946 b78r	56.71 0.0 0.0	0.0 0.0	360 1 341
65.52 22.98 304.0	%014	11 TLS18	0.5 0.5 1.0	0.614 0.75 0.0	0.5 0.821 b28r	65.52 22.98 304.0	12.85 -19.04	270 304 296
88.39 83.57 120.0	%015	11 TLS18	0.5 1.0 0.0	0.909 0.5 0.0	1.0 0.349 j39g	88.39 83.57 120.0	-41.77 72.37	120 120 126
89.71 54.04 137.0	%016	11 TLS18	0.5 1.0 0.5	0.926 0.75 0.0	0.5 0.41 j63g	89.71 54.04 137.0	-39.51 36.86	150 137 148
91.26 53.86 196.0	%017	11 TLS18	0.5 1.0 1.0	0.946 0.75 0.0	0.5 0.577 g30b	91.26 53.86 196.0	-51.76 -14.83	210 196 208
52.85 87.13 35.0	%018	11 TLS18	1.0 0.0 0.0	0.45 0.5 0.0	1.0 0.036 r14j	52.85 87.13 35.0	71.38 49.98	30 35 13
55.93 87.89 1.0	%019	11 TLS18	1.0 0.0 0.5	0.49 0.5 0.0	1.0 0.946 b78r	55.93 87.89 1.0	87.87 1.53	360 1 341
58.95 115.09328.0	%020	11 TLS18	1.0 0.0 1.0	0.529 0.5 0.0	1.0 0.874 b49r	58.95 115.09 328.0	97.61 -60.98	330 328 315
72.72 72.19 69.0	%021	11 TLS18	1.0 0.5 0.0	0.707 0.5 0.0	1.0 0.163 r65j	72.72 72.19 69.0	25.87 67.39	60 69 59
74.13 43.57 35.0	%022	11 TLS18	1.0 0.5 0.5	0.725 0.75 0.0	0.5 0.036 r14j	74.13 43.57 35.0	35.69 24.99	30 35 13
77.18 57.55 328.0	%023	11 TLS18	1.0 0.5 1.0	0.764 0.75 0.0	0.5 0.874 b49r	77.18 57.55 328.0	48.8 -30.49	330 328 315
92.59 87.01 103.0	%024	11 TLS18	1.0 1.0 0.0	0.964 0.5 0.0	1.0 0.288 j15g	92.59 87.01 103.0	-19.56 84.78	90 103 104
94.0 43.51 103.0	%025	11 TLS18	1.0 1.0 0.5	0.982 0.75 0.0	0.5 0.288 j15g	94.0 43.51 103.0	-9.78 42.39	90 103 104
95.41 0.0 0.0	%026	11 TLS18	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.0	0.0 0.946 b78r	95.41 0.0 0.0	0.0 0.0	360 1 341



Farbmetrische Daten für System TLS28 für Eingabe von ol^*s_F ; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (32.0, 103.7, 137.6, 196.6, 302.8, 327.9); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

$LCH^*_{a,F}$	%j	Nr. System	ol^*s_F	$lncu^*F$	$LCHAB^*_{a,F}$	$H^*_{eds,F+M}$	ol^*s_M	$LCHAB^*_{a,M}$
26.85 0.0 0.0	%000	12 TLS28	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 1.0	0.944 b77r	26.85 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	95.41 0.0 0.0
33.37 52.29 303.0	%001	12 TLS28	0.0 0.0 0.5	0.095 0.25 0.5	0.819 b27r	33.37 52.29 303.0	28.48 -43.85	104.59 303.0 56.96
39.89 104.59 303.0	%002	12 TLS28	0.0 0.0 1.0	0.19 0.5 0.0	0.819 b27r	39.89 104.59 303.0	56.96 -87.7	104.59 303.0 56.96
55.62 50.84 138.0	%003	12 TLS28	0.0 0.5 0.0	0.42 0.25 0.5	0.413 j65g	55.62 50.84 138.0	-37.77 34.02	101.67 138.0 -75.55
57.03 22.06 197.0	%004	12 TLS28	0.0 0.5 0.5	0.44 0.25 0.5	0.579 g31b	57.03 22.06 197.0	-21.08 -6.44	44.11 197.0 -42.18
63.4 26.76 250.0	%005	12 TLS28	0.0 0.5 1.0	0.533 0.5 0.0	0.7 g80b	63.4 26.76 250.0	-9.14 -25.13	26.76 250.0 -9.14
84.39 101.67 138.0	%006	12 TLS28	0.0 1.0 0.0	0.839 0.5 0.0	0.413 j65g	84.39 101.67 138.0	-75.55 68.03	101.67 138.0 -75.55
85.88 88.84 167.0	%007	12 TLS28	0.0 1.0 0.5	0.861 0.5 0.0	0.511 g04b	85.88 88.84 167.0	-86.56 19.99	88.84 167.0 -86.56
87.2 44.11 197.0	%008	12 TLS28	0.0 1.0 1.0	0.88 0.5 0.0	0.579 g31b	87.2 44.11 197.0	-42.18 -12.89	44.11 197.0 -42.18
40.88 39.36 32.0	%009	12 TLS28	0.5 0.0 0.0	0.205 0.25 0.5	0.024 r09j	40.88 39.36 32.0	33.38 20.86	78.73 32.0 66.77
43.74 49.89 328.0	%010	12 TLS28	0.5 0.0 0.5	0.246 0.25 0.5	0.874 b49r	43.74 49.89 328.0	42.31 -26.43	99.77 328.0 84.61
49.89 102.18 315.0	%011	12 TLS28	0.5 0.0 1.0	0.336 0.5 0.0	0.845 b38r	49.89 102.18 315.0	72.25 -72.24	102.18 315.0 72.25
59.79 40.99 104.0	%012	12 TLS28	0.5 0.5 0.0	0.48 0.25 0.5	0.5 0.5 0.0	59.79 40.99 104.0	-9.91 39.77	81.98 104.0 -19.82
61.13 0.0 0.0	%013	12 TLS28	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.944 b77r	61.13 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
67.65 52.29 303.0	%014	12 TLS28	0.5 0.5 1.0	0.595 0.75 0.0	0.819 b27r	67.65 52.29 303.0	28.48 -43.85	104.59 303.0 56.96
88.51 78.55 121.0	%015	12 TLS28	0.5 1.0 0.0	0.899 0.5 0.0	0.353 j41g	88.51 78.55 121.0	-40.45 67.33	78.55 121.0 -40.45
89.9 50.84 138.0	%016	12 TLS28	0.5 1.0 0.5	0.92 0.75 0.0	0.5 0.413 j65g	89.9 50.84 138.0	-37.77 34.02	101.67 138.0 -75.55
91.31 22.06 197.0	%017	12 TLS28	0.5 1.0 1.0	0.94 0.75 0.0	0.579 g31b	91.31 22.06 197.0	-21.08 -6.44	44.11 197.0 -42.18
54.9 78.73 32.0	%018	12 TLS28	1.0 0.0 0.0	0.409 0.5 0.0	0.024 r09j	54.9 78.73 32.0	66.77 41.72	78.73 32.0 66.77
57.75 84.68 0.0	%019	12 TLS28	1.0 0.0 0.5	0.451 0.5 0.0	0.944 b77r	57.75 84.68 0.0	84.68 0.0	84.68 0.0
60.63 99.77 328.0	%020	12 TLS28	1.0 0.0 1.0	0.493 0.5 0.0	0.874 b49r	60.63 99.77 328.0	84.61 -52.86	99.77 328.0 84.61
73.95 63.85 68.0	%021	12 TLS28	1.0 0.5 0.0	0.687 0.5 0.0	0.159 r63j	73.95 63.85 68.0	23.92 59.2	63.85 68.0 23.92
75.16 39.36 32.0	%022	12 TLS28	1.0 0.5 0.5	0.705 0.75 0.0	0.5 0.024 r09j	75.16 39.36 32.0	33.38 20.86	78.73 32.0 66.77
78.02 49.89 328.0	%023	12 TLS28	1.0 0.5 1.0	0.746 0.75 0.0	0.5 0.874 b49r	78.02 49.89 328.0	42.31 -26.43	99.77 328.0 84.61
92.73 81.98 104.0	%024	12 TLS28	1.0 1.0 0.0	0.961 0.5 0.0	0.292 j16g	92.73 81.98 104.0	-19.82 79.55	81.98 104.0 -19.82
94.07 40.99 104.0	%025	12 TLS28	1.0 1.0 0.5	0.98 0.75 0.0	0.5 0.292 j16g	94.07 40.99 104.0	-9.91 39.77	81.98 104.0 -19.82
95.41 0.0 0.0	%026	12 TLS28	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.0	0.944 b77r	95.41 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0



Farbmetrische Daten für System TLS38 für Eingabe von ol^*s_F ; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (28.5, 104.3, 138.8, 196.8, 300.4, 327.6); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

$LCH^*_{a,F}$	%j	Nr. System	ol^*s_F	$lncu^*F$	$LCHAB^*_{a,F}$	$H^*_{edsI,F+M}$	ol^*s_M	$LCHAB^*_{a,M}$
37.99 0.0 0.0	%000	13 TLS38	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.94 b75e	37.99 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
42.4 20.4 300.0	%001	13 TLS38	0.0 0.0 0.5	0.077 0.25 0.5	0.5 0.5 0.812 b24e	42.4 20.4 300.0	10.2 -17.66	270 300 292 0.0
46.8 40.8 300.0	%002	13 TLS38	0.0 0.0 1.0	0.153 0.5 0.0	1.0 1.0 0.812 b24e	46.8 40.8 300.0	20.4 -35.32	270 300 292 0.0
61.55 45.48 139.0	%003	13 TLS38	0.0 0.5 0.0	0.41 0.25 0.5	0.5 0.5 0.417 j66g	61.55 45.48 139.0	-34.32 29.84	150 139 150 0.0
62.91 20.47 197.0	%004	13 TLS38	0.0 0.5 0.5	0.434 0.25 0.5	0.5 0.5 0.579 g31b	62.91 20.47 197.0	-19.57 -5.98	210 197 209 0.0
67.11 25.45 249.0	%005	13 TLS38	0.0 0.5 1.0	0.507 0.5 0.0	1.0 1.0 0.698 g79b	67.11 25.45 249.0	-9.11 -23.75	240 249 251 0.0
85.12 90.97 139.0	%006	13 TLS38	0.0 1.0 0.0	0.821 0.5 0.0	1.0 1.0 0.417 j66g	85.12 90.97 139.0	-68.64 59.68	150 139 150 0.0
86.53 79.73 168.0	%007	13 TLS38	0.0 1.0 0.5	0.845 0.5 0.0	1.0 1.0 0.513 g05b	86.53 79.73 168.0	-77.98 16.58	180 168 185 0.0
87.82 40.95 197.0	%008	13 TLS38	0.0 1.0 1.0	0.868 0.5 0.0	1.0 1.0 0.579 g31b	87.82 40.95 197.0	-39.15 -11.96	210 197 209 0.0
48.4 44.74 28.0	%009	13 TLS38	0.5 0.0 0.0	0.181 0.25 0.5	0.5 0.5 0.009 r03j	48.4 44.74 28.0	39.51 21.01	30 28 3 1.0
50.83 44.78 328.0	%010	13 TLS38	0.5 0.0 0.5	0.224 0.25 0.5	0.5 0.5 0.874 b49e	50.83 44.78 328.0	37.97 -23.72	330 328 315 1.0
55.18 86.29 314.0	%011	13 TLS38	0.5 0.0 1.0	0.299 0.5 0.0	1.0 1.0 0.843 b37r	55.18 86.29 314.0	59.94 -62.06	300 314 303 0.5
65.41 33.1 104.0	%012	13 TLS38	0.5 0.5 0.0	0.477 0.25 0.5	0.5 0.5 0.292 j16g	65.41 33.1 104.0	-8.0 32.12	90 104 105 1.0
66.7 0.0 0.0	%013	13 TLS38	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.0 0.0 0.94 b75e	66.7 0.0 0.0	0.0 0.0	360 358 338 1.0
71.11 20.4 300.0	%014	13 TLS38	0.5 0.5 1.0	0.577 0.75 0.0	0.5 0.5 0.812 b24e	71.11 20.4 300.0	10.2 -17.66	270 300 292 0.0
88.95 69.81 122.0	%015	13 TLS38	0.5 1.0 0.0	0.887 0.5 0.0	1.0 1.0 0.356 j42g	88.95 69.81 122.0	-36.98 59.2	121 122 128 0.488
90.26 45.48 139.0	%016	13 TLS38	0.5 1.0 0.5	0.91 0.75 0.0	0.5 0.5 0.417 j66g	90.26 45.48 139.0	-34.32 29.84	150 139 150 0.0
91.62 20.47 197.0	%017	13 TLS38	0.5 1.0 1.0	0.934 0.75 0.0	0.5 0.5 0.579 g31b	91.62 20.47 197.0	-19.57 -5.98	210 197 209 0.0
58.81 89.49 28.0	%018	13 TLS38	1.0 0.0 0.0	0.363 0.5 0.0	1.0 1.0 0.009 r03j	58.81 89.49 28.0	79.01 42.01	30 28 3 1.0
61.24 77.53 358.0	%019	13 TLS38	1.0 0.0 0.5	0.405 0.5 0.0	1.0 1.0 0.94 b75e	61.24 77.53 358.0	77.48 -2.7	360 358 338 1.0
63.68 89.55 328.0	%020	13 TLS38	1.0 0.0 1.0	0.447 0.5 0.0	1.0 1.0 0.874 b49e	63.68 89.55 328.0	75.95 -47.45	330 328 315 1.0
75.69 52.46 66.0	%021	13 TLS38	1.0 0.5 0.0	0.656 0.5 0.0	1.0 1.0 0.152 r60j	75.69 52.46 66.0	21.34 47.93	60 66 55 1.0
77.11 44.74 28.0	%022	13 TLS38	1.0 0.5 0.5	0.681 0.75 0.0	0.5 0.5 0.009 r03j	77.11 44.74 28.0	39.51 21.01	30 28 3 1.0
79.54 44.78 328.0	%023	13 TLS38	1.0 0.5 1.0	0.724 0.75 0.0	0.5 0.5 0.874 b49e	79.54 44.78 328.0	37.97 -23.72	330 328 315 1.0
92.82 66.2 104.0	%024	13 TLS38	1.0 1.0 0.0	0.955 0.5 0.0	1.0 1.0 0.292 j16g	92.82 66.2 104.0	-16.0 64.23	90 104 105 1.0
94.12 33.1 104.0	%025	13 TLS38	1.0 1.0 0.5	0.977 0.75 0.0	0.5 0.5 0.292 j16g	94.12 33.1 104.0	-8.0 32.12	90 104 105 1.0
95.41 0.0 0.0	%026	13 TLS38	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.0	0.0 0.0 0.94 b75e	95.41 0.0 0.0	0.0 0.0	360 358 338 1.0



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG80/>; http://www.ps.bam.de/YG_C.HTM
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20070501-YG80/L80G00N1.PS/TEXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=thada



Farbmetrischen Daten für System TLS50 für Eingabe von $ol^*a_{3,F}$; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (25.0, 105.5, 140.4, 197.1, 297.3, 327.0); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

$LCH^*_{a,F}$	%j	Nr. System	$ol^*a_{3,F}$	$lncu^*E$	$LCHAB^*_{a,F}$	$H^*_{edsi,F+M}$	$ol^*a_{3,M}$	$LCHAB^*_{a,M}$
52.02 0.0 0.0	%000	14 TLS50	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 1.0	0.935 b74c	52.02 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	95.41 0.0 0.0
54.64 17.26 297.0	%001	14 TLS50	0.0 0.0 0.5	0.06 0.25 0.5	0.806 b22z	54.64 17.26 297.0	7.84 -15.37	57.27 34.52 297.0
57.27 34.52 297.0	%002	14 TLS50	0.0 0.0 1.0	0.121 0.5 0.0	0.806 b22z	57.27 34.52 297.0	15.67 -30.75	57.27 34.52 297.0
69.33 29.13 140.0	%003	14 TLS50	0.0 0.5 0.0	0.399 0.25 0.5	0.421 j68g	69.33 29.13 140.0	-22.3 18.72	86.63 58.26 140.0
70.48 36.47 197.0	%004	14 TLS50	0.0 0.5 0.5	0.425 0.25 0.5	0.579 g31b	70.48 36.47 197.0	-34.87 -10.65	88.93 72.94 197.0
73.13 22.29 247.0	%005	14 TLS50	0.0 0.5 1.0	0.486 0.5 0.0	0.694 g7b7	73.13 22.29 247.0	-8.7 -20.51	73.13 22.29 247.0
86.63 58.26 140.0	%006	14 TLS50	0.0 1.0 0.0	0.798 0.5 0.0	0.421 j68g	86.63 58.26 140.0	-44.62 37.45	86.63 58.26 140.0
87.75 64.28 169.0	%007	14 TLS50	0.0 1.0 0.5	0.824 0.5 0.0	0.515 g06b	87.75 64.28 169.0	-63.09 12.26	87.75 64.28 169.0
88.93 72.94 197.0	%008	14 TLS50	0.0 1.0 1.0	0.851 0.5 0.0	0.579 g31b	88.93 72.94 197.0	-69.74 -21.32	88.93 72.94 197.0
58.78 24.84 25.0	%009	14 TLS50	0.5 0.0 0.0	0.156 0.25 0.5	0.999 b99r	58.78 24.84 25.0	22.51 10.5	65.54 49.68 25.0
60.62 33.42 327.0	%010	14 TLS50	0.5 0.0 0.5	0.198 0.25 0.5	0.871 b48r	60.62 33.42 327.0	28.03 -18.19	69.22 66.84 327.0
63.13 64.61 312.0	%011	14 TLS50	0.5 0.0 1.0	0.256 0.5 0.0	0.838 b35r	63.13 64.61 312.0	43.23 -48.01	63.13 64.61 312.0
72.61 29.12 106.0	%012	14 TLS50	0.5 0.5 0.0	0.475 0.25 0.5	0.299 j19g	72.61 29.12 106.0	-8.02 27.99	93.2 58.24 106.0
73.72 0.0 0.0	%013	14 TLS50	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.0	0.935 b74c	73.72 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	95.41 0.0 0.0
76.34 17.26 297.0	%014	14 TLS50	0.5 0.5 1.0	0.56 0.75 0.0	0.806 b22z	76.34 17.26 297.0	7.84 -15.37	57.27 34.52 297.0
89.92 55.7 123.0	%015	14 TLS50	0.5 1.0 0.0	0.873 0.5 0.0	0.36 j43g	89.92 55.7 123.0	-30.33 46.72	89.92 55.7 123.0
91.02 29.13 140.0	%016	14 TLS50	0.5 1.0 0.5	0.889 0.75 0.0	0.421 j68g	91.02 29.13 140.0	-22.3 18.72	86.63 58.26 140.0
92.17 36.47 197.0	%017	14 TLS50	0.5 1.0 1.0	0.925 0.75 0.0	0.579 g31b	92.17 36.47 197.0	-34.87 -10.65	88.93 72.94 197.0
65.54 49.68 25.0	%018	14 TLS50	1.0 0.0 0.0	0.312 0.5 0.0	0.999 b99r	65.54 49.68 25.0	45.03 21.0	65.54 49.68 25.0
67.37 63.57 356.0	%019	14 TLS50	1.0 0.0 0.5	0.354 0.5 0.0	0.935 b74c	67.37 63.57 356.0	63.41 -4.42	67.37 63.57 356.0
69.22 66.84 327.0	%020	14 TLS50	1.0 0.0 1.0	0.396 0.5 0.0	0.871 b48r	69.22 66.84 327.0	56.06 -36.4	69.22 66.84 327.0
79.33 37.93 65.0	%021	14 TLS50	1.0 0.5 0.0	0.629 0.5 0.0	0.148 r59j	79.33 37.93 65.0	16.03 34.37	79.33 37.93 65.0
80.48 24.84 25.0	%022	14 TLS50	1.0 0.5 0.5	0.656 0.75 0.0	0.999 b99r	80.48 24.84 25.0	22.51 10.5	65.54 49.68 25.0
82.31 33.42 327.0	%023	14 TLS50	1.0 0.5 1.0	0.698 0.75 0.0	0.871 b48r	82.31 33.42 327.0	28.03 -18.19	69.22 66.84 327.0
93.2 58.24 106.0	%024	14 TLS50	1.0 1.0 0.0	0.949 0.5 0.0	0.299 j19g	93.2 58.24 106.0	-16.04 55.98	93.2 58.24 106.0
94.31 29.12 106.0	%025	14 TLS50	1.0 1.0 0.5	0.975 0.75 0.0	0.299 j19g	94.31 29.12 106.0	-8.02 27.99	93.2 58.24 106.0
95.41 0.0 0.0	%026	14 TLS50	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.0	0.935 b74c	95.41 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	95.41 0.0 0.0



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG80/>; <http://www.ps.bam.de/YG80/L80G00N1.PS/TEXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20070501-YG80/L80G00N1.PS/TEXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=thada

Farbmetrischen Daten für System TLS70 für Eingabe von ol^*s_F ; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

$LCH^*_{a,F}$	%j	Nr. System	ol^*s_F	$ltncu^*F$	$LCHAB^*_{a,F}$	$H^*_{eds,i,F+M}$	ol^*s_M	$LCHAB^*_{a,M}$
69.7 0.0 0.0	%000	15 TLS70	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 1.0	0.931 b72r	69.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	95.41 0.0 0.0
70.91 19.47 294.0	%001	15 TLS70	0.0 0.0 0.5	0.047 0.25 0.5	0.799 b19r	70.91 19.47 294.0	7.92 -17.78	72.13 38.94 294.0
72.13 38.94 294.0	%002	15 TLS70	0.0 0.0 1.0	0.094 0.5 0.0	0.799 b19r	72.13 38.94 294.0	15.84 -35.56	72.13 38.94 294.0
79.53 18.1 142.0	%003	15 TLS70	0.0 0.5 0.0	0.382 0.25 0.5	0.428 j71g	79.53 18.1 142.0	-14.25 11.14	89.36 36.2 142.0
80.3 11.51 198.0	%004	15 TLS70	0.0 0.5 0.5	0.412 0.25 0.5	0.582 g32b	80.3 11.51 198.0	-10.93 -3.55	90.9 23.01 198.0
81.49 15.44 246.0	%005	15 TLS70	0.0 0.5 1.0	0.458 0.5 0.0	0.691 g76b	81.49 15.44 246.0	-6.27 -14.1	81.49 15.44 246.0
89.36 36.2 142.0	%006	15 TLS70	0.0 1.0 0.0	0.765 0.5 0.0	0.428 j71g	89.36 36.2 142.0	-28.52 22.29	89.36 36.2 142.0
90.12 40.03 170.0	%007	15 TLS70	0.0 1.0 0.5	0.794 0.5 0.0	0.518 g07b	90.12 40.03 170.0	-39.41 6.95	90.12 40.03 170.0
90.9 23.01 198.0	%008	15 TLS70	0.0 1.0 1.0	0.825 0.5 0.0	0.582 g32b	90.9 23.01 198.0	-21.88 -7.1	90.9 23.01 198.0
73.07 14.14 22.0	%009	15 TLS70	0.5 0.0 0.0	0.131 0.25 0.5	0.992 b96r	73.07 14.14 22.0	13.11 5.3	76.45 28.28 22.0
74.09 19.48 326.0	%010	15 TLS70	0.5 0.0 0.5	0.171 0.25 0.5	0.869 b47r	74.09 19.48 326.0	16.15 -10.88	78.49 38.96 326.0
75.31 37.44 310.0	%011	15 TLS70	0.5 0.0 1.0	0.218 0.5 0.0	0.834 b33r	75.31 37.44 310.0	24.07 -28.67	75.31 37.44 310.0
81.79 14.1 107.0	%012	15 TLS70	0.5 0.5 0.0	0.47 0.25 0.5	0.933 j21g	81.79 14.1 107.0	-4.11 13.48	93.87 28.19 107.0
82.56 0.0 0.0	%013	15 TLS70	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.0 0.0 0.0	82.56 0.0 0.0	0.0 0.0	95.41 0.0 0.0
83.77 19.47 294.0	%014	15 TLS70	0.5 0.5 1.0	0.547 0.75 0.0	0.799 b19r	83.77 19.47 294.0	7.92 -17.78	72.13 38.94 294.0
91.6 34.58 125.0	%015	15 TLS70	0.5 1.0 0.0	0.852 0.5 0.0	0.367 j46g	91.6 34.58 125.0	-19.83 28.33	91.6 34.58 125.0
92.39 18.1 142.0	%016	15 TLS70	0.5 1.0 0.5	0.882 0.75 0.0	0.438 j71g	92.39 18.1 142.0	-14.25 11.14	89.36 36.2 142.0
93.16 11.51 198.0	%017	15 TLS70	0.5 1.0 1.0	0.912 0.75 0.0	0.582 g32b	93.16 11.51 198.0	-10.93 -3.55	90.9 23.01 198.0
76.45 28.28 22.0	%018	15 TLS70	1.0 0.0 0.0	0.262 0.5 0.0	0.992 b96r	76.45 28.28 22.0	26.22 10.59	76.45 28.28 22.0
77.46 39.95 354.0	%019	15 TLS70	1.0 0.0 0.5	0.302 0.5 0.0	0.931 b72r	77.46 39.95 354.0	39.74 -4.17	77.46 39.95 354.0
78.49 38.96 326.0	%020	15 TLS70	1.0 0.0 1.0	0.342 0.5 0.0	0.869 b47r	78.49 38.96 326.0	32.3 -21.77	78.49 38.96 326.0
85.26 20.82 65.0	%021	15 TLS70	1.0 0.5 0.0	0.605 0.5 0.0	0.148 r59j	85.26 20.82 65.0	8.8 18.87	85.26 20.82 65.0
85.93 14.14 22.0	%022	15 TLS70	1.0 0.5 0.5	0.631 0.75 0.0	0.5 0.992 b96r	85.93 14.14 22.0	13.11 5.3	85.93 14.14 22.0
86.95 19.48 326.0	%023	15 TLS70	1.0 0.5 1.0	0.671 0.75 0.0	0.5 0.869 b47r	86.95 19.48 326.0	16.15 -10.88	86.95 19.48 326.0
93.87 28.19 107.0	%024	15 TLS70	1.0 1.0 0.0	0.94 0.5 0.0	0.303 j21g	93.87 28.19 107.0	-8.23 26.96	93.87 28.19 107.0
94.64 14.1 107.0	%025	15 TLS70	1.0 1.0 0.5	0.97 0.75 0.0	0.303 j21g	94.64 14.1 107.0	-4.11 13.48	93.87 28.19 107.0
95.41 0.0 0.0	%026	15 TLS70	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.0	0.931 b72r	95.41 0.0 0.0	0.0 0.0	95.41 0.0 0.0

Farbmetrische Daten für System OLS00 für Eingabe von ol^*_3,F ; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (46.6, 96.1, 150.0, 235.1, 309.2, 353.5); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

$LCH^*_{a,F}$	%j	Nr. System	ol^*_3,F	$lnceu^*_F$	$LCHAB^*_{a,F}$	$H^*_{eds,F+M}$	ol^*_3,M	$LCHAB^*_{a,M}$
0.01 0.0 0.0	%000	16 OLS00	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 1.0	0.988 b95e	0.01 0.0 0.0	0.0 0.0	360 20 356
8.3 28.84 309.0	%001	16 OLS00	0.0 0.0 0.5	0.087 0.25 0.5	0.832 b32z	8.3 28.84 309.0	18.15 -22.4	270 309 299
16.59 57.68 309.0	%002	16 OLS00	0.0 0.0 1.0	0.174 0.5 0.0	0.832 b32z	16.59 57.68 309.0	36.3 -44.82	270 309 299
24.24 50.02 150.0	%003	16 OLS00	0.0 0.5 0.0	0.254 0.25 0.5	0.456 j82g	24.24 50.02 150.0	-43.31 25.01	150 150 164
28.44 42.2 235.0	%004	16 OLS00	0.0 0.5 0.5	0.298 0.25 0.5	0.666 g66b	28.44 42.2 235.0	-24.19 -34.56	210 235 240
36.75 46.15 272.0	%005	16 OLS00	0.0 0.5 1.0	0.385 0.5 0.0	0.751 b00e	36.75 46.15 272.0	1.61 -46.11	240 272 270
48.47 100.05150.0	%006	16 OLS00	0.0 1.0 0.0	0.508 0.5 0.0	0.456 j82g	48.47 100.05 150.0	-86.63 50.02	150 150 164
52.71 62.27 193.0	%007	16 OLS00	0.0 1.0 0.5	0.552 0.5 0.0	0.57 g28b	52.71 62.27 193.0	-60.67 -14.0	180 193 205
56.87 84.39 235.0	%008	16 OLS00	0.0 1.0 1.0	0.596 0.5 0.0	0.666 g66b	56.87 84.39 235.0	-48.4 -69.12	210 235 240
22.75 51.81 47.0	%009	16 OLS00	0.5 0.0 0.0	0.238 0.25 0.5	0.081 r32j	22.75 51.81 47.0	35.33 37.89	30 47 29
22.68 41.02 354.0	%010	16 OLS00	0.5 0.0 0.5	0.238 0.25 0.5	0.931 b72r	22.68 41.02 354.0	40.79 -4.28	330 354 335
30.69 67.18 331.0	%011	16 OLS00	0.5 0.0 1.0	0.322 0.5 0.0	0.88 b52r	30.69 67.18 331.0	58.76 -32.56	299 331 317
45.08 51.93 96.0	%012	16 OLS00	0.5 0.5 0.0	0.472 0.25 0.5	0.5 0.263 j05g	45.08 51.93 96.0	-5.42 51.64	90 96 95
47.71 0.0 0.0	%013	16 OLS00	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.0 0.988 b95e	47.71 0.0 0.0	0.0 0.0	360 20 356
56.0 28.84 309.0	%014	16 OLS00	0.5 0.5 1.0	0.587 0.75 0.0	0.832 b32z	56.0 28.84 309.0	18.15 -22.4	270 309 299
69.38 89.19 123.0	%015	16 OLS00	0.5 1.0 0.0	0.727 0.5 0.0	0.36 j43g	69.38 89.19 123.0	-48.56 74.8	120 123 130
71.94 50.02 150.0	%016	16 OLS00	0.5 1.0 0.5	0.754 0.75 0.0	0.5 0.456 j82g	71.94 50.02 150.0	-43.31 25.01	150 150 164
76.14 42.2 235.0	%017	16 OLS00	0.5 1.0 1.0	0.798 0.75 0.0	0.666 g66b	76.14 42.2 235.0	-24.19 -34.56	210 235 240
45.48 103.6147.0	%018	16 OLS00	1.0 0.0 0.0	0.477 0.5 0.0	0.081 r32j	45.48 103.61 47.0	70.66 75.78	30 47 29
45.25 73.69 20.0	%019	16 OLS00	1.0 0.0 0.5	0.474 0.5 0.0	0.988 b95e	45.25 73.69 20.0	69.24 25.2	360 20 356
45.36 82.04 354.0	%020	16 OLS00	1.0 0.0 1.0	0.475 0.5 0.0	0.931 b72r	45.36 82.04 354.0	81.59 -8.57	330 354 335
67.36 94.4 71.0	%021	16 OLS00	1.0 0.5 0.0	0.706 0.5 0.0	0.17 r68j	67.36 94.4 71.0	30.73 89.25	60 71 61
70.45 51.81 47.0	%022	16 OLS00	1.0 0.5 0.5	0.738 0.75 0.0	0.5 0.081 r32j	70.45 51.81 47.0	35.33 37.89	30 47 29
70.38 41.02 354.0	%023	16 OLS00	1.0 0.5 1.0	0.738 0.75 0.0	0.5 0.931 b72r	70.38 41.02 354.0	40.79 -4.28	330 354 335
90.15 103.8696.0	%024	16 OLS00	1.0 1.0 0.0	0.945 0.5 0.0	0.263 j05g	90.15 103.86 96.0	-10.85 103.29	90 96 95
92.78 51.93 96.0	%025	16 OLS00	1.0 1.0 0.5	0.972 0.75 0.0	0.5 0.263 j05g	92.78 51.93 96.0	-5.42 51.64	90 96 95
95.41 0.0 0.0	%026	16 OLS00	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.0	0.0 0.988 b95e	95.41 0.0 0.0	0.0 0.0	360 20 356



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG80/>; http://www.ps.bam.de/YG_C.HTM
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20070501-YG80/L80G00N1.PS/TEXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=thada

+ Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

Farbmetrischen Daten für System OLS06 für Eingabe von $ol\%_i$; $\mathbf{F}$: Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (43.8, 96.2, 150.3, 235.3, 307.8, 353.6); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

LCH _{a,F}			%j	Nr. System	ob _{3,F}			lncu _{3,F}			LCHAB _{a,F}			H ₂ eds _{F+M}			ob _{3,M}			LCHAB _{a,M}										
5.69	0.0	0.0	%000	17	OL S06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.986	b94c	5.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0	19	355	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0		
12.53	33.17	308.0	%001	17	OL S06	0.0	0.0	0.5	0.76	0.25	0.5	0.5	0.83	b31r	12.53	33.17	308.0	20.42	-26.13	270	308	299	0.004	0.0	1.0	19.37	66.34	308.0	40.84	-52.26
19.37	66.34	308.0	%002	17	OL S06	0.0	0.0	1.0	0.152	0.5	0.0	1.0	0.83	b31r	19.37	66.34	308.0	40.84	-52.26	270	308	299	0.004	0.0	1.0	19.37	66.34	308.0	40.84	-52.26
27.5	48.86	150.0	%003	17	OL S06	0.0	0.5	0.0	0.243	0.25	0.5	0.5	0.456	j82g	27.5	48.86	150.0	-42.3	24.43	150	150	164	0.006	1.0	0.0	49.31	97.72	150.0	-84.62	48.86
31.49	40.25	235.0	%004	17	OL S06	0.0	0.5	0.5	0.288	0.25	0.5	0.5	0.666	g66b	31.49	40.25	235.0	-23.07	-32.96	210	235	240	0.0	1.0	0.996	57.3	80.49	235.0	-46.16	-65.93
38.07	45.9	272.0	%005	17	OL S06	0.0	0.5	1.0	0.361	0.5	0.0	1.0	0.751	b00c	38.07	45.9	272.0	1.6	-45.86	240	272	270	0.0	0.494	1.0	38.07	45.9	272.0	1.6	-45.86
49.31	97.72	150.0	%006	17	OL S06	0.0	1.0	0.0	0.486	0.5	0.0	1.0	0.456	j82g	49.31	97.72	150.0	-84.62	48.86	150	150	164	0.006	1.0	0.0	49.31	97.72	150.0	-84.62	48.86
53.22	59.64	193.0	%007	17	OL S06	0.0	1.0	0.5	0.53	0.5	0.0	1.0	0.57	g28b	53.22	59.64	193.0	-58.1	-13.41	180	193	205	0.0	1.0	0.502	53.22	59.64	193.0	-58.1	-13.41
57.3	80.49	235.0	%008	17	OL S06	0.0	1.0	1.0	0.575	0.5	0.0	1.0	0.666	g66b	57.3	80.49	235.0	-46.16	-65.93	210	235	240	0.0	1.0	0.996	57.3	80.49	235.0	-46.16	-65.93
25.85	48.3	44.0	%009	17	OL S06	0.5	0.0	0.0	0.225	0.25	0.5	0.5	0.069	r27j	25.85	48.3	44.0	34.74	33.55	30	44	25	1.0	0.003	0.0	46.02	96.6	44.0	69.49	67.1
25.88	40.17	354.0	%010	17	OL S06	0.5	0.0	0.0	0.225	0.25	0.5	0.5	0.931	b72r	25.88	40.17	354.0	39.95	-4.19	330	354	335	1.0	0.0	0.991	46.07	80.34	354.0	79.9	-8.39
32.85	61.2	331.0	%011	17	OL S06	0.5	0.0	1.0	0.303	0.5	0.0	1.0	0.88	b52r	32.85	61.2	331.0	53.53	-29.66	300	331	317	0.507	0.0	1.0	32.85	61.2	331.0	53.53	-29.66
47.9	48.3	96.0	%012	17	OL S06	0.5	0.5	0.0	0.47	0.25	0.5	0.5	0.263	j05g	47.9	48.3	96.0	-5.04	48.04	90	96	95	1.0	0.997	0.0	90.12	96.61	96.0	-10.09	96.08
50.55	0.0	0.0	%013	17	OL S06	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.986	b94c	50.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0	19	355	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
57.39	33.17	308.0	%014	17	OL S06	0.5	0.5	1.0	0.576	0.75	0.0	0.5	0.83	b31r	57.39	33.17	308.0	20.42	-26.13	270	308	299	0.004	0.0	1.0	19.37	66.34	308.0	40.84	-52.26
69.84	87.25	123.0	%015	17	OL S06	0.5	1.0	0.0	0.715	0.5	0.0	1.0	0.36	j43g	69.84	87.25	123.0	-47.51	73.17	120	123	130	0.504	1.0	0.0	69.84	87.25	123.0	-47.51	73.17
72.36	48.86	150.0	%016	17	OL S06	0.5	1.0	0.5	0.743	0.75	0.0	0.5	0.456	j82g	72.36	48.86	150.0	-42.3	24.43	150	150	164	0.006	1.0	0.0	49.31	97.72	150.0	-84.62	48.86
76.35	40.25	235.0	%017	17	OL S06	0.5	1.0	1.0	0.788	0.75	0.0	0.5	0.666	g66b	76.35	40.25	235.0	-23.07	-32.96	210	235	240	0.0	1.0	0.996	57.3	80.49	235.0	-46.16	-65.93
46.02	96.6	44.0	%018	17	OL S06	1.0	0.0	0.0	0.449	0.5	0.0	1.0	0.069	r27j	46.02	96.6	44.0	69.49	67.1	30	44	25	1.0	0.003	0.0	46.02	96.6	44.0	69.49	67.1
45.97	73.19	190.0	%019	17	OL S06	1.0	0.0	0.5	0.449	0.5	0.0	1.0	0.986	b94c	45.97	73.19	190.0	69.02	23.77	0	19	355	1.0	0.0	0.494	45.97	73.19	190.0	69.02	23.77
46.07	80.34	354.0	%020	17	OL S06	1.0	0.0	1.0	0.45	0.5	0.0	1.0	0.931	b72r	46.07	80.34	354.0	39.95	-8.39	330	354	335	1.0	0.0	0.991	46.07	80.34	354.0	79.9	-8.39
68.07	86.83	70.0	%021	17	OL S06	1.0	0.5	0.0	0.695	0.5	0.0	1.0	0.167	r66j	68.07	86.83	70.0	29.7	81.59	60	70	60	1.0	0.5	0.0	68.07	86.83	70.0	29.7	81.59
70.71	48.3	44.0	%022	17	OL S06	1.0	0.5	0.5	0.725	0.75	0.0	0.5	0.069	r27j	70.71	48.3	44.0	34.74	33.55	30	44	25	1.0	0.003	0.0	46.02	96.6	44.0	69.49	67.1
70.74	40.17	354.0	%023	17	OL S06	1.0	0.5	1.0	0.725	0.75	0.0	0.5	0.931	b72r	70.74	40.17	354.0	39.95	-4.19	330	354	335	1.0	0.0	0.991	46.07	80.34	354.0	79.9	-8.39
90.12	96.61	96.0	%024	17	OL S06	1.0	1.0	0.0	0.941	0.5	0.0	1.0	0.263	j05g	90.12	96.61	96.0	-10.09	96.08	90	96	95	1.0	0.997	0.0	90.12	96.61	96.0	-10.09	96.08
92.76	48.3	96.0	%025	17	OL S06	1.0	1.0	0.5	0.97	0.75	0.0	0.5	0.263	j05g	92.76	48.3	96.0	-5.04	48.04	90	96	95	1.0	0.997	0.0	90.12	96.61	96.0	-10.09	96.08
95.41	0.0	0.0	%026	17	OL S06	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.986	b94c	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0	19	355	1.0	1.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0

Farbmetrische Daten für System OLS11 für Eingabe von $ol^{*}_{3,F}$; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (41.1, 96.2, 150.5, 235.6, 306.7, 353.6); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

$LCH^{*}_{a,F}$	%j	Nr. System	$ol^{*}_{3,F}$	$lncu^{*}_{F}$	$LCHAB^{*}_{a,F}$	$H^{*}_{eds,F+M}$	$ol^{*}_{3,M}$	$LCHAB^{*}_{a,M}$
10.99 0.0 0.0	%000	18 OLS11	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 0.0	0.981 b92r	10.99 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
16.41 30.72 307.0	%001	18 OLS11	0.0 0.0 0.5	0.064 0.25 0.5	0.5 0.5 0.828 b31r	16.41 30.72 307.0	18.49 -24.53	270 307 298
21.83 61.45 307.0	%002	18 OLS11	0.0 0.0 1.0	0.128 0.5 0.0	1.0 0.828 b31r	21.83 61.45 307.0	36.98 -49.06	270 307 298
30.37 38.54 151.0	%003	18 OLS11	0.0 0.5 0.0	0.23 0.25 0.5	0.5 0.5 0.46 j83g	30.37 38.54 151.0	-33.69 18.68	150 151 166
34.26 27.85 236.0	%004	18 OLS11	0.0 0.5 0.5	0.276 0.25 0.5	0.5 0.5 0.668 g67b	34.26 27.85 236.0	-15.56 -23.08	210 236 241
39.78 45.56 271.0	%005	18 OLS11	0.0 0.5 1.0	0.341 0.5 0.0	1.0 0.748 g99b	39.78 45.56 271.0	0.8 -45.54	240 271 269
49.74 77.07 151.0	%006	18 OLS11	0.0 1.0 0.0	0.459 0.5 0.0	1.0 0.46 j83g	49.74 77.07 151.0	-67.4 37.37	150 151 166
53.73 57.23 193.0	%007	18 OLS11	0.0 1.0 0.5	0.506 0.5 0.0	1.0 0.57 g28b	53.73 57.23 193.0	-55.76 -12.87	180 193 205
57.53 55.7 236.0	%008	18 OLS11	0.0 1.0 1.0	0.551 0.5 0.0	1.0 0.668 g67b	57.53 55.7 236.0	-31.14 -46.17	210 236 241
28.78 39.43 41.0	%009	18 OLS11	0.5 0.0 0.0	0.211 0.25 0.5	0.5 0.5 0.058 r23j	28.78 39.43 41.0	29.76 25.87	30 41 21
28.88 39.35 354.0	%010	18 OLS11	0.5 0.0 0.5	0.212 0.25 0.5	0.5 0.5 0.931 b72r	28.88 39.35 354.0	39.14 -4.1	330 354 335
34.14 56.5 330.0	%011	18 OLS11	0.5 0.0 1.0	0.274 0.5 0.0	1.0 0.878 b51r	34.14 56.5 330.0	48.93 -28.24	300 330 316
50.55 45.22 96.0	%012	18 OLS11	0.5 0.5 0.0	0.469 0.25 0.5	0.5 0.5 0.263 j05g	50.55 45.22 96.0	-4.72 44.97	90 96 95
53.2 0.0 0.0	%013	18 OLS11	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.0 0.981 b92r	53.2 0.0 0.0	0.0 0.0	359 17 353
58.62 30.72 307.0	%014	18 OLS11	0.5 0.5 1.0	0.564 0.75 0.0	0.5 0.828 b31r	58.62 30.72 307.0	18.49 -24.53	270 307 298
70.28 85.44 123.0	%015	18 OLS11	0.5 1.0 0.0	0.702 0.5 0.0	1.0 0.36 j43g	70.28 85.44 123.0	-46.52 71.66	120 123 130
72.58 38.54 151.0	%016	18 OLS11	0.5 1.0 0.5	0.73 0.75 0.0	0.5 0.46 j83g	72.58 38.54 151.0	-33.69 18.68	150 151 166
76.47 27.85 236.0	%017	18 OLS11	0.5 1.0 1.0	0.776 0.75 0.0	0.5 0.668 g67b	76.47 27.85 236.0	-15.56 -23.08	210 236 241
46.57 78.86 41.0	%018	18 OLS11	1.0 0.0 0.0	0.421 0.5 0.0	1.0 0.058 r23j	46.57 78.86 41.0	59.52 51.74	30 41 21
46.67 72.25 17.0	%019	18 OLS11	1.0 0.0 0.5	0.423 0.5 0.0	1.0 0.981 b92r	46.67 72.25 17.0	69.09 21.12	359 17 353
46.77 78.7 354.0	%020	18 OLS11	1.0 0.0 1.0	0.424 0.5 0.0	1.0 0.931 b72r	46.77 78.7 354.0	78.27 -8.22	330 354 335
68.68 80.36 69.0	%021	18 OLS11	1.0 0.5 0.0	0.683 0.5 0.0	1.0 0.163 r65j	68.68 80.36 69.0	28.8 75.02	60 69 59
70.99 39.43 41.0	%022	18 OLS11	1.0 0.5 0.5	0.711 0.75 0.0	0.5 0.058 r23j	70.99 39.43 41.0	29.76 25.87	30 41 21
71.09 39.35 354.0	%023	18 OLS11	1.0 0.5 1.0	0.712 0.75 0.0	0.5 0.931 b72r	71.09 39.35 354.0	39.14 -4.1	330 354 335
90.1 90.44 96.0	%024	18 OLS11	1.0 1.0 0.0	0.937 0.5 0.0	1.0 0.263 j05g	90.1 90.44 96.0	-9.44 89.95	90 96 95
92.76 45.22 96.0	%025	18 OLS11	1.0 1.0 0.5	0.969 0.75 0.0	0.5 0.263 j05g	92.76 45.22 96.0	-4.72 44.97	90 96 95
95.41 0.0 0.0	%026	18 OLS11	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.0	0.0 0.981 b92r	95.41 0.0 0.0	0.0 0.0	359 17 353

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG80/>; http://www.ps.bam.de/YG_C.HTM
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20070501-YG80/L80G00N1.PS/TEXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=thata

Farbmetrische Daten für System OLS18 für Eingabe von $ol^{*}_{3,F}$; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (37.7, 96.4, 150.9, 236.0, 305.0, 353.7); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

$LCH^{*}_{a,F}$	%j	Nr. System	$ol^{*}_{3,F}$	$lncu^{*}_{F}$	$LCHAB^{*}_{a,F}$	$H^{*}_{eds,F+M}$	$ol^{*}_{3,M}$	$LCHAB^{*}_{a,M}$
18.01 0.0 0.0	%000	19 OLS18	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 1.0	0.979 b91r	18.01 0.0 0.0	0.0 0.0	0 16 353
21.87 27.14 305.0	%001	19 OLS18	0.0 0.0 0.5	0.05 0.25 0.5	0.823 b29r	21.87 27.14 305.0	15.57 -22.22	270 305 296
25.72 54.27 305.0	%002	19 OLS18	0.0 0.0 1.0	0.1 0.5 0.0	0.823 b29r	25.72 54.27 305.0	31.13 -44.45	270 305 296
34.46 35.9 151.0	%003	19 OLS18	0.0 0.5 0.0	0.213 0.25 0.5	0.46 j83g	34.46 35.9 151.0	-31.39 17.4	150 151 166
38.31 35.94 236.0	%004	19 OLS18	0.0 0.5 0.5	0.262 0.25 0.5	0.668 g57b	38.31 35.94 236.0	-20.09 -29.79	210 236 241
41.94 44.74 271.0	%005	19 OLS18	0.0 0.5 1.0	0.309 0.5 0.0	0.748 g99b	41.94 44.74 271.0	0.78 -44.72	240 271 269
50.91 71.8 151.0	%006	19 OLS18	0.0 1.0 0.0	0.425 0.5 0.0	0.46 j83g	50.91 71.8 151.0	-62.78 34.81	150 151 166
54.72 52.97 193.0	%007	19 OLS18	0.0 1.0 0.5	0.474 0.5 0.0	0.57 g28b	54.72 52.97 193.0	-51.6 -11.9	180 193 205
58.62 71.88 236.0	%008	19 OLS18	0.0 1.0 1.0	0.525 0.5 0.0	0.668 g57b	58.62 71.88 236.0	-40.19 -59.58	210 236 241
33.09 41.19 38.0	%009	19 OLS18	0.5 0.0 0.0	0.195 0.25 0.5	0.047 r18j	33.09 41.19 38.0	32.46 25.36	30 38 17
33.07 37.78 354.0	%010	19 OLS18	0.5 0.0 0.5	0.195 0.25 0.5	0.931 b72r	33.07 37.78 354.0	37.58 -3.94	330 354 335
36.77 49.4 329.0	%011	19 OLS18	0.5 0.0 1.0	0.242 0.5 0.0	0.876 b50r	36.77 49.4 329.0	42.34 -25.43	300 329 315
54.05 41.16 96.0	%012	19 OLS18	0.5 0.5 0.0	0.466 0.25 0.5	0.5 0.5 0.0	54.05 41.16 96.0	-4.29 40.94	90 96 95
56.71 0.0 0.0	%013	19 OLS18	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.0 0.0 0.0	56.71 0.0 0.0	0.0 0.0	0 16 353
60.57 27.14 305.0	%014	19 OLS18	0.5 0.5 1.0	0.55 0.75 0.0	0.823 b29r	60.57 27.14 305.0	15.57 -22.22	270 305 296
70.38 82.07 124.0	%015	19 OLS18	0.5 1.0 0.0	0.677 0.5 0.0	0.363 j45g	70.38 82.07 124.0	-45.88 68.04	120 124 131
73.16 35.9 151.0	%016	19 OLS18	0.5 1.0 0.5	0.713 0.75 0.0	0.5 0.46 j83g	73.16 35.9 151.0	-31.39 17.4	150 151 166
77.01 35.94 236.0	%017	19 OLS18	0.5 1.0 1.0	0.762 0.75 0.0	0.668 g57b	77.01 35.94 236.0	-20.09 -29.79	210 236 241
48.16 82.38 38.0	%018	19 OLS18	1.0 0.0 0.0	0.39 0.5 0.0	0.047 r18j	48.16 82.38 38.0	64.92 50.72	30 38 17
48.03 70.22 161.0	%019	19 OLS18	1.0 0.0 0.5	0.388 0.5 0.0	0.979 b91r	48.03 70.22 161.0	67.5 19.36	0 16 353
48.13 75.56 354.0	%020	19 OLS18	1.0 0.0 1.0	0.389 0.5 0.0	0.931 b72r	48.13 75.56 354.0	75.15 -7.89	330 354 335
69.13 72.03 67.0	%021	19 OLS18	1.0 0.5 0.0	0.66 0.5 0.0	0.155 r62j	69.13 72.03 67.0	28.14 66.3	60 67 56
71.79 41.19 38.0	%022	19 OLS18	1.0 0.5 0.5	0.695 0.75 0.0	0.5 0.047 r18j	71.79 41.19 38.0	32.46 25.36	30 38 17
71.77 37.78 354.0	%023	19 OLS18	1.0 0.5 1.0	0.695 0.75 0.0	0.931 b72r	71.77 37.78 354.0	37.58 -3.94	330 354 335
90.09 82.33 96.0	%024	19 OLS18	1.0 1.0 0.0	0.931 0.5 0.0	0.263 j05g	90.09 82.33 96.0	-8.6 81.88	90 96 95
92.75 41.16 96.0	%025	19 OLS18	1.0 1.0 0.5	0.966 0.75 0.0	0.5 0.263 j05g	92.75 41.16 96.0	-4.29 40.94	90 96 95
95.41 0.0 0.0	%026	19 OLS18	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.0	0.979 b91r	95.41 0.0 0.0	0.0 0.0	0 16 353



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG80/>; <http://www.ps.bam.de/YG80/L80G00N1.PS/TEXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20070501-YG80/L80G00N1.PS/TEXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=thada

Farbmetrische Daten für System OLS28 für Eingabe von $ol^{*}_{3,F}$; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (33.7, 96.6, 151.4, 236.9, 302.8, 353.8); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

$LCH^{*}_{a,F}$	%j	Nr. System	$ol^{*}_{3,F}$	$lncu^{*}_{F}$	$LCHAB^{*}_{a,F}$	$H^{*}_{edsi,F+M}$	$ol^{*}_{3,M}$	$LCHAB^{*}_{a,M}$
26.85 0.0 0.0	%000	20 OLS28	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 1.0	0.975 b89e	26.85 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
29.5 22.15 303.0	%001	20 OLS28	0.0 0.0 0.5	0.039 0.25 0.5	0.819 b27r	29.5 22.15 303.0	12.06 -18.56	270 303 295
32.15 44.3 303.0	%002	20 OLS28	0.0 0.0 1.0	0.077 0.5 0.0	0.819 b27r	32.15 44.3 303.0	24.13 -37.14	270 303 295
40.15 42.73 151.0	%003	20 OLS28	0.0 0.5 0.0	0.194 0.25 0.5	0.46 j83g	40.15 42.73 151.0	-37.36 20.72	150 151 166
43.54 25.49 237.0	%004	20 OLS28	0.0 0.5 0.5	0.243 0.25 0.5	0.671 g8Bb	43.54 25.49 237.0	-13.87 -21.37	210 237 241
46.09 42.84 270.0	%005	20 OLS28	0.0 0.5 1.0	0.281 0.5 0.0	0.746 g8Bb	46.09 42.84 270.0	0.0 -42.83	240 270 269
53.46 85.46 151.0	%006	20 OLS28	0.0 1.0 0.0	0.388 0.5 0.0	0.46 j83g	53.46 85.46 151.0	-74.74 41.43	150 151 166
56.72 46.05 194.0	%007	20 OLS28	0.0 1.0 0.5	0.436 0.5 0.0	0.573 g29b	56.72 46.05 194.0	-44.67 -11.13	180 194 206
60.22 50.97 237.0	%008	20 OLS28	0.0 1.0 1.0	0.487 0.5 0.0	0.671 g8Bb	60.22 50.97 237.0	-27.75 -42.74	210 237 241
38.78 36.05 34.0	%009	20 OLS28	0.5 0.0 0.0	0.174 0.25 0.5	0.032 r12j	38.78 36.05 34.0	29.88 20.16	30 34 11
38.76 34.91 354.0	%010	20 OLS28	0.5 0.0 0.5	0.174 0.25 0.5	0.931 b72r	38.76 34.91 354.0	34.72 -3.64	330 354 335
41.27 40.06 328.0	%011	20 OLS28	0.5 0.0 1.0	0.21 0.5 0.0	0.874 b49r	41.27 40.06 328.0	33.97 -21.22	300 328 315
58.56 42.75 97.0	%012	20 OLS28	0.5 0.5 0.0	0.463 0.25 0.5	0.267 j06g	58.56 42.75 97.0	-5.2 42.43	90 97 96
61.13 0.0 0.0	%013	20 OLS28	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.0 0.0 0.0	61.13 0.0 0.0	0.0 0.0	0 14 351
63.78 22.15 303.0	%014	20 OLS28	0.5 0.5 1.0	0.539 0.75 0.0	0.819 b27r	63.78 22.15 303.0	12.06 -18.56	270 303 295
71.87 76.16 124.0	%015	20 OLS28	0.5 1.0 0.0	0.657 0.5 0.0	0.363 j45g	71.87 76.16 124.0	-42.58 63.14	120 124 131
74.43 42.73 151.0	%016	20 OLS28	0.5 1.0 0.5	0.694 0.75 0.0	0.46 j83g	74.43 42.73 151.0	-37.36 20.72	150 151 166
77.82 25.49 237.0	%017	20 OLS28	0.5 1.0 1.0	0.743 0.75 0.0	0.671 g8Bb	77.82 25.49 237.0	-13.87 -21.37	210 237 241
50.7 72.1 34.0	%018	20 OLS28	1.0 0.0 0.0	0.348 0.5 0.0	0.032 r12j	50.7 72.1 34.0	59.77 40.32	30 34 11
50.59 65.71 14.0	%019	20 OLS28	1.0 0.0 0.5	0.346 0.5 0.0	0.975 b89e	50.59 65.71 14.0	63.76 15.9	0 14 351
50.68 69.82 354.0	%020	20 OLS28	1.0 0.0 1.0	0.348 0.5 0.0	0.931 b72r	50.68 69.82 354.0	69.43 -7.29	330 354 335
70.41 61.69 65.0	%021	20 OLS28	1.0 0.5 0.0	0.635 0.5 0.0	0.148 r59j	70.41 61.69 65.0	26.07 55.91	60 65 53
73.06 36.05 34.0	%022	20 OLS28	1.0 0.5 0.5	0.674 0.75 0.0	0.032 r12j	73.06 36.05 34.0	29.88 20.16	30 34 11
73.04 34.91 354.0	%023	20 OLS28	1.0 0.5 1.0	0.674 0.75 0.0	0.931 b72r	73.04 34.91 354.0	34.72 -3.64	330 354 335
90.28 85.5 97.0	%024	20 OLS28	1.0 1.0 0.0	0.925 0.5 0.0	0.267 j06g	90.28 85.5 97.0	-10.41 84.86	90 97 96
92.84 42.75 97.0	%025	20 OLS28	1.0 1.0 0.5	0.963 0.75 0.0	0.267 j06g	92.84 42.75 97.0	-5.2 42.43	90 97 96
95.41 0.0 0.0	%026	20 OLS28	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.0	0.975 b89e	95.41 0.0 0.0	0.0 0.0	0 14 351

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG80/>; http://www.ps.bam.de/YG_C.HTM
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20070501-YG80/L80G00N1.PS/TEXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=thada

Farbmetrische Daten für System OLS38 für Eingabe von $ol^{*}_{3,F}$; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (29.6, 97.1, 152.0, 238.3, 300.3, 354.0); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

$LCH^{*}_{a,F}$	%j	Nr. System	$ol^{*}_{3,F}$	$lncu^{*}_{F}$	$LCHAB^{*}_{a,F}$	$H^{*}_{edsi,F+M}$	$ol^{*}_{3,M}$	$LCHAB^{*}_{a,M}$
37.99 0.0 0.0	%000	21 OLS38	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 1.0	0.97 b88e	37.99 0.0 0.0	0.0 0.0	0.95 1.0 0.0
39.68 22.59 300.0	%001	21 OLS38	0.0 0.0 0.5	0.03 0.25 0.5	0.812 b24e	39.68 22.59 300.0	11.29 -19.55	270 300 292 0.0
41.38 45.17 300.0	%002	21 OLS38	0.0 0.0 1.0	0.059 0.5 0.0	0.812 b24e	41.38 45.17 300.0	22.59 -39.11	270 300 292 0.0
47.67 24.82 152.0	%003	21 OLS38	0.0 0.5 0.0	0.169 0.25 0.5	0.463 j85g	47.67 24.82 152.0	-21.9 11.65	150 152 167 0.0
50.68 24.72 238.0	%004	21 OLS38	0.0 0.5 0.5	0.221 0.25 0.5	0.673 g50b	50.68 24.72 238.0	-13.09 -20.95	210 238 242 0.0
52.43 38.85 269.0	%005	21 OLS38	0.0 0.5 1.0	0.252 0.5 0.0	0.744 g97b	52.43 38.85 269.0	-0.67 -38.83	240 269 268 0.0
57.35 49.64 152.0	%006	21 OLS38	0.0 1.0 0.0	0.337 0.5 0.0	0.463 j85g	57.35 49.64 152.0	-43.82 23.3	150 152 167 0.0
60.36 36.23 195.0	%007	21 OLS38	0.0 1.0 0.5	0.39 0.5 0.0	0.575 g29b	60.36 36.23 195.0	-34.99 -9.37	180 195 207 0.0
63.37 49.44 238.0	%008	21 OLS38	0.0 1.0 1.0	0.442 0.5 0.0	0.673 g50b	63.37 49.44 238.0	-26.19 -41.92	210 238 242 0.0
46.68 29.41 30.0	%009	21 OLS38	0.5 0.0 0.0	0.151 0.25 0.5	0.017 r06j	46.68 29.41 30.0	25.47 14.7	30 30 6 1.0
46.63 30.03 354.0	%010	21 OLS38	0.5 0.0 0.5	0.15 0.25 0.5	0.931 b72r	46.63 30.03 354.0	29.87 -3.13	330 354 335 1.0
48.23 29.46 327.0	%011	21 OLS38	0.5 0.0 1.0	0.178 0.5 0.0	0.871 b48r	48.23 29.46 327.0	24.71 -16.03	300 327 314 0.497
64.39 29.53 97.0	%012	21 OLS38	0.5 0.5 0.0	0.46 0.25 0.5	0.267 j06g	64.39 29.53 97.0	-3.59 29.31	90 97 96 1.0
66.7 0.0 0.0	%013	21 OLS38	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.97 b88e	66.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0 12 349 1.0
68.39 22.59 300.0	%014	21 OLS38	0.5 0.5 1.0	0.53 0.75 0.0	0.812 b24e	68.39 22.59 300.0	11.29 -19.55	270 300 292 0.0
73.8 66.52 125.0	%015	21 OLS38	0.5 1.0 0.0	0.624 0.5 0.0	0.367 j46g	73.8 66.52 125.0	-38.14 54.49	121 125 132 0.491
76.38 24.82 152.0	%016	21 OLS38	0.5 1.0 0.5	0.669 0.75 0.0	0.463 j85g	76.38 24.82 152.0	-21.9 11.65	150 152 167 0.0
79.39 24.72 238.0	%017	21 OLS38	0.5 1.0 1.0	0.721 0.75 0.0	0.673 g50b	79.39 24.72 238.0	-13.09 -20.95	210 238 242 0.0
55.36 58.81 30.0	%018	21 OLS38	1.0 0.0 0.0	0.303 0.5 0.0	0.017 r06j	55.36 58.81 30.0	50.93 29.41	30 30 6 1.0
55.2 57.2 12.0	%019	21 OLS38	1.0 0.0 0.5	0.3 0.5 0.0	0.97 b88e	55.2 57.2 12.0	55.95 11.89	0 12 349 1.0
55.27 60.06 354.0	%020	21 OLS38	1.0 0.0 1.0	0.301 0.5 0.0	0.931 b72r	55.27 60.06 354.0	59.73 -6.27	330 354 335 1.0
72.81 49.14 63.0	%021	21 OLS38	1.0 0.5 0.0	0.606 0.5 0.0	0.14 r56j	72.81 49.14 63.0	22.31 43.79	60 63 51 1.0
75.39 29.41 30.0	%022	21 OLS38	1.0 0.5 0.5	0.651 0.75 0.0	0.017 r06j	75.39 29.41 30.0	25.47 14.7	30 30 6 1.0
75.34 30.03 354.0	%023	21 OLS38	1.0 0.5 1.0	0.65 0.75 0.0	0.931 b72r	75.34 30.03 354.0	29.87 -3.13	330 354 335 1.0
90.78 59.05 97.0	%024	21 OLS38	1.0 1.0 0.0	0.919 0.5 0.0	0.267 j06g	90.78 59.05 97.0	-7.19 58.61	90 97 96 1.0
93.1 29.53 97.0	%025	21 OLS38	1.0 1.0 0.5	0.96 0.75 0.0	0.267 j06g	93.1 29.53 97.0	-3.59 29.31	90 97 96 1.0
95.41 0.0 0.0	%026	21 OLS38	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.0	0.97 b88e	95.41 0.0 0.0	0.0 0.0	0 12 349 1.0



Farbmetrische Daten für System OLS50 für Eingabe von $ol^{*}_{3,F}$; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (25.8, 97.8, 152.5, 240.4, 298.2, 354.2); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)


$LCH^{*}_{a,F}$	%j	Nr. System	$ol^{*}_{3,F}$	$lncu^{*}_{F}$	$LCHAB^{*}_{a,F}$	$H^{*}_{edsi,F+M}$	$ol^{*}_{3,M}$	$LCHAB^{*}_{a,M}$
52.02 0.0 0.0	%000	22 OLS50	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 1.0	0.966 b86e	52.02 0.0 0.0	0.0 0.0	360 10 348
52.97 17.93 298.0	%001	22 OLS50	0.0 0.0 0.5	0.022 0.25 0.5	0.808 b23c	52.97 17.93 298.0	8.42 -15.82	270 298 291
53.91 35.87 298.0	%002	22 OLS50	0.0 0.0 1.0	0.044 0.5 0.0	0.808 b23c	53.91 35.87 298.0	16.84 -31.66	270 298 291
58.37 29.1 152.0	%003	22 OLS50	0.0 0.5 0.0	0.146 0.25 0.5	0.463 j85g	58.37 29.1 152.0	-25.69 13.66	150 152 167
60.49 16.83 240.0	%004	22 OLS50	0.0 0.5 0.5	0.195 0.25 0.5	0.678 g71b	60.49 16.83 240.0	-8.41 -14.57	210 240 244
61.5 31.46 269.0	%005	22 OLS50	0.0 0.5 1.0	0.219 0.5 0.0	0.744 g97b	61.5 31.46 269.0	-0.54 -31.44	240 269 268
64.72 58.21 152.0	%006	22 OLS50	0.0 1.0 0.0	0.293 0.5 0.0	0.463 j85g	64.72 58.21 152.0	-51.39 27.33	150 152 167
66.71 24.4 196.0	%007	22 OLS50	0.0 1.0 0.5	0.339 0.5 0.0	0.577 g30b	66.71 24.4 196.0	-23.44 -6.71	180 196 208
68.96 33.67 240.0	%008	22 OLS50	0.0 1.0 1.0	0.39 0.5 0.0	0.678 g71b	68.96 33.67 240.0	-16.82 -29.15	210 240 244
57.5 21.26 26.0	%009	22 OLS50	0.5 0.0 0.0	0.126 0.25 0.5	0.002 r00j	57.5 21.26 26.0	19.11 9.32	30 26 1
57.49 10.67 354.0	%010	22 OLS50	0.5 0.0 0.5	0.126 0.25 0.5	0.931 b72r	57.49 10.67 354.0	10.61 -1.1	330 354 335
58.4 18.87 326.0	%011	22 OLS50	0.5 0.0 1.0	0.147 0.5 0.0	0.869 b47r	58.4 18.87 326.0	15.64 -10.54	300 326 313
71.68 29.18 98.0	%012	22 OLS50	0.5 0.5 0.0	0.453 0.25 0.5	0.27 j08g	71.68 29.18 98.0	-4.05 28.89	90 98 97
73.72 0.0 0.0	%013	22 OLS50	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.966 b86e	73.72 0.0 0.0	0.0 0.0	360 10 348
74.66 17.93 298.0	%014	22 OLS50	0.5 0.5 1.0	0.522 0.75 0.0	0.808 b23c	74.66 17.93 298.0	8.42 -15.82	270 298 291
78.04 51.93 125.0	%015	22 OLS50	0.5 1.0 0.0	0.6 0.5 0.0	0.367 j46g	78.04 51.93 125.0	-29.78 42.54	120 125 132
80.07 29.1 152.0	%016	22 OLS50	0.5 1.0 0.5	0.646 0.75 0.0	0.463 j85g	80.07 29.1 152.0	-25.69 13.66	150 152 167
82.18 16.83 240.0	%017	22 OLS50	0.5 1.0 1.0	0.695 0.75 0.0	0.678 g71b	82.18 16.83 240.0	-8.41 -14.57	210 240 244
62.98 42.52 26.0	%018	22 OLS50	1.0 0.0 0.0	0.253 0.5 0.0	0.002 r00j	62.98 42.52 26.0	38.21 18.64	30 26 1
62.95 43.48 10.0	%019	22 OLS50	1.0 0.0 0.5	0.252 0.5 0.0	0.966 b86e	62.95 43.48 10.0	42.82 7.55	360 10 348
62.97 21.33 354.0	%020	22 OLS50	1.0 0.0 1.0	0.252 0.5 0.0	0.931 b72r	62.97 21.33 354.0	21.21 -2.22	330 354 335
77.25 34.48 62.0	%021	22 OLS50	1.0 0.5 0.0	0.581 0.5 0.0	0.137 r54j	77.25 34.48 62.0	16.19 30.45	60 62 49
79.2 21.26 26.0	%022	22 OLS50	1.0 0.5 0.5	0.626 0.75 0.0	0.5 0.002 r00j	79.2 21.26 26.0	19.11 9.32	30 26 1
79.19 10.67 354.0	%023	22 OLS50	1.0 0.5 1.0	0.626 0.75 0.0	0.931 b72r	79.19 10.67 354.0	10.61 -1.1	330 354 335
91.35 58.36 98.0	%024	22 OLS50	1.0 1.0 0.0	0.906 0.5 0.0	0.27 j08g	91.35 58.36 98.0	-8.11 57.79	90 98 97
93.38 29.18 98.0	%025	22 OLS50	1.0 1.0 0.5	0.953 0.75 0.0	0.27 j08g	93.38 29.18 98.0	-4.05 28.89	90 98 97
95.41 0.0 0.0	%026	22 OLS50	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.0	0.966 b86e	95.41 0.0 0.0	0.0 0.0	360 10 348

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG80/>; <http://www.ps.bam.de/YG80/L80G00N1.PS/TEXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20070501-YG80/L80G00N1.PS/TEXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=thada

Farbmetrische Daten für System OLS70 für Eingabe von $ol^{*}_{3,F}$; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (22.8, 98.9, 152.8, 243.1, 296.6, 354.5); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

$LCH^{*}_{a,F}$	%j	Nr. System	$ol^{*}_{3,F}$	$lncu^{*}_{F}$	$LCHAB^{*}_{a,F}$	$H^{*}_{edsi,F+M}$	$ol^{*}_{3,M}$	$LCHAB^{*}_{a,M}$
69.7 0.0 0.0	%000	23 OLS70	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 1.0	0.964 b85c	69.7 0.0 0.0	1 9 347	95.41 0.0 0.0
70.14 5.27 297.0	%001	23 OLS70	0.0 0.0 0.5	0.017 0.25 0.5	0.806 b22z	70.14 5.27 297.0	270 297 290	70.57 10.55 297.0
70.57 10.55 297.0	%002	23 OLS70	0.0 0.0 1.0	0.034 0.5 0.0	0.806 b22z	70.57 10.55 297.0	270 297 290	70.57 10.55 297.0
72.78 8.68 153.0	%003	23 OLS70	0.0 0.5 0.0	0.12 0.25 0.5	0.467 j86g	72.78 8.68 153.0	150 153 168	75.87 17.37 153.0
74.03 8.7 243.0	%004	23 OLS70	0.0 0.5 0.5	0.169 0.25 0.5	0.684 g73b	74.03 8.7 243.0	210 243 246	78.37 17.4 243.0
74.43 19.54 270.0	%005	23 OLS70	0.0 0.5 1.0	0.184 0.5 0.0	0.746 g98b	74.43 19.54 270.0	240 270 269	74.43 19.54 270.0
75.87 17.37 153.0	%006	23 OLS70	0.0 1.0 0.0	0.24 0.5 0.0	0.467 j86g	75.87 17.37 153.0	150 153 168	75.87 17.37 153.0
77.12 12.29 198.0	%007	23 OLS70	0.0 1.0 0.5	0.288 0.5 0.0	0.582 g32b	77.12 12.29 198.0	180 198 209	77.12 12.29 198.0
78.37 17.4 243.0	%008	23 OLS70	0.0 1.0 1.0	0.337 0.5 0.0	0.684 g73b	78.37 17.4 243.0	210 243 246	78.37 17.4 243.0
72.37 11.66 23.0	%009	23 OLS70	0.5 0.0 0.0	0.104 0.25 0.5	0.995 b97r	72.37 11.66 23.0	30 23 358	75.05 23.31 23.0
72.37 5.27 354.0	%010	23 OLS70	0.5 0.0 0.5	0.104 0.25 0.5	0.931 b72r	72.37 5.27 354.0	330 354 335	75.03 10.54 354.0
72.84 9.27 326.0	%011	23 OLS70	0.5 0.0 1.0	0.122 0.5 0.0	0.869 b47r	72.84 9.27 326.0	301 326 313	72.84 9.27 326.0
81.15 17.62 99.0	%012	23 OLS70	0.5 0.5 0.0	0.445 0.25 0.5	0.274 j09g	81.15 17.62 99.0	90 99 99	92.61 35.24 99.0
82.56 0.0 0.0	%013	23 OLS70	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.964 b85c	82.56 0.0 0.0	1 9 347	95.41 0.0 0.0
82.99 5.27 297.0	%014	23 OLS70	0.5 0.5 1.0	0.517 0.75 0.0	0.806 b22z	82.99 5.27 297.0	270 297 290	70.57 10.55 297.0
84.2 31.44 126.0	%015	23 OLS70	0.5 1.0 0.0	0.564 0.5 0.0	0.37 j48g	84.2 31.44 126.0	120 126 133	84.2 31.44 126.0
85.64 8.68 153.0	%016	23 OLS70	0.5 1.0 0.5	0.62 0.75 0.0	0.467 j86g	85.64 8.68 153.0	150 153 168	75.87 17.37 153.0
86.89 8.7 243.0	%017	23 OLS70	0.5 1.0 1.0	0.669 0.75 0.0	0.684 g73b	86.89 8.7 243.0	210 243 246	78.37 17.4 243.0
75.05 23.31 23.0	%018	23 OLS70	1.0 0.0 0.0	0.208 0.5 0.0	0.995 b97r	75.05 23.31 23.0	30 23 358	75.05 23.31 23.0
75.04 24.81 9.0	%019	23 OLS70	1.0 0.0 0.5	0.208 0.5 0.0	0.964 b85c	75.04 24.81 9.0	1 9 347	75.04 24.81 9.0
75.03 10.54 354.0	%020	23 OLS70	1.0 0.0 1.0	0.207 0.5 0.0	0.931 b72r	75.03 10.54 354.0	330 354 335	75.03 10.54 354.0
83.86 18.4 61.0	%021	23 OLS70	1.0 0.5 0.0	0.551 0.5 0.0	0.133 r53j	83.86 18.4 61.0	60 61 48	83.86 18.4 61.0
85.23 11.66 23.0	%022	23 OLS70	1.0 0.5 0.5	0.604 0.75 0.0	0.995 b97r	85.23 11.66 23.0	30 23 358	75.05 23.31 23.0
85.22 5.27 354.0	%023	23 OLS70	1.0 0.5 1.0	0.604 0.75 0.0	0.931 b72r	85.22 5.27 354.0	330 354 335	75.03 10.54 354.0
92.61 35.24 99.0	%024	23 OLS70	1.0 1.0 0.0	0.891 0.5 0.0	0.274 j09g	92.61 35.24 99.0	90 99 99	92.61 35.24 99.0
94.01 17.62 99.0	%025	23 OLS70	1.0 1.0 0.5	0.945 0.75 0.0	0.274 j09g	94.01 17.62 99.0	90 99 99	92.61 35.24 99.0
95.41 0.0 0.0	%026	23 OLS70	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.0	0.964 b85c	95.41 0.0 0.0	1 9 347	95.41 0.0 0.0



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG80/>; http://www.ps.bam.de/YG_C.HTM
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20070501-YG80/L80G00N1.PS/TEXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material-Code=thada