

Farbmetrische Daten für Systemketten NRS18 -> ORS18, TLS00, NRS18, SRS18

Für Eingabe olv^*_{30} (NRS18) und Ausgabe olv^*_{3m} für 4 Systeme ($m = 0$ bis 4)
Sechs CIELAB-Buntonwinkel des Gerätes ORS18: (37.7 96.4 150.9 236.0 305.0 353.7);
Sechs CIELAB-Buntonwinkel des Gerätes TLS00: (40.0 102.8 136.0 196.4 306.3 328.2);
Sechs CIELAB-Buntonwinkel des Gerätes NRS18: (25.5 92.3 162.2 217.0 271.7 328.6);
Sechs CIELAB-Buntonwinkel des Gerätes SRS18: (30.0 90.0 150.0 210.0 270.0 330.0);

Nr. Farbe	->NRS18						->NRS18						ORS18						TLS00						NRS18						SRS18					
	$olv^*_{30}=rgb^*_{30n^*, c^*, H^*_{si0} olv^*_{31}$						olv^*_{31}						olv^*_{32}						olv^*_{33}						olv^*_{34}											
01 R=r00j	0.7	0.2	0.2	0.3	0.5	30	0.7	0.2	0.34	0.7	0.2	0.3	0.7	0.2	0.2	0.7	0.2	0.24	0.7	0.2	0.2	0.7	0.2	0.2	0.7	0.2	0.2	0.7	0.2	0.24	0.7	0.2	0.24	0.7	0.2	0.24
02 r10j	0.7	0.25	0.2	0.3	0.5	35	0.7	0.2	0.26	0.7	0.2	0.26	0.7	0.2	0.26	0.7	0.25	0.2	0.7	0.22	0.2	0.7	0.22	0.2	0.7	0.22	0.2	0.7	0.22	0.2	0.7	0.22	0.2	0.7	0.22	0.2
03 r20j	0.7	0.3	0.2	0.3	0.5	41	0.7	0.21	0.2	0.7	0.2	0.21	0.7	0.2	0.21	0.7	0.3	0.2	0.7	0.27	0.2	0.7	0.27	0.2	0.7	0.27	0.2	0.7	0.27	0.2	0.7	0.27	0.2	0.7	0.27	0.2
04 r30j	0.7	0.35	0.2	0.3	0.5	47	0.7	0.27	0.2	0.7	0.25	0.2	0.7	0.35	0.2	0.7	0.33	0.2	0.7	0.33	0.2	0.7	0.33	0.2	0.7	0.33	0.2	0.7	0.33	0.2	0.7	0.33	0.2	0.7	0.33	0.2
05 r40j	0.7	0.4	0.2	0.3	0.5	53	0.7	0.32	0.2	0.7	0.3	0.2	0.7	0.4	0.2	0.7	0.38	0.2	0.7	0.38	0.2	0.7	0.38	0.2	0.7	0.38	0.2	0.7	0.38	0.2	0.7	0.38	0.2	0.7	0.38	0.2
06 r50j	0.7	0.45	0.2	0.3	0.5	60	0.7	0.38	0.2	0.7	0.35	0.2	0.7	0.45	0.2	0.7	0.44	0.2	0.7	0.44	0.2	0.7	0.44	0.2	0.7	0.44	0.2	0.7	0.44	0.2	0.7	0.44	0.2	0.7	0.44	0.2
07 r60j	0.7	0.5	0.2	0.3	0.5	67	0.7	0.44	0.2	0.7	0.41	0.2	0.7	0.5	0.2	0.7	0.5	0.2	0.7	0.5	0.2	0.7	0.5	0.2	0.7	0.5	0.2	0.7	0.5	0.2	0.7	0.5	0.2	0.7	0.5	0.2
08 r070j	0.7	0.55	0.2	0.3	0.5	73	0.7	0.49	0.2	0.7	0.45	0.2	0.7	0.55	0.2	0.7	0.55	0.2	0.7	0.55	0.2	0.7	0.55	0.2	0.7	0.55	0.2	0.7	0.55	0.2	0.7	0.55	0.2	0.7	0.55	0.2
09 r80j	0.7	0.6	0.2	0.3	0.5	79	0.7	0.55	0.2	0.7	0.51	0.2	0.7	0.6	0.2	0.7	0.61	0.2	0.7	0.61	0.2	0.7	0.61	0.2	0.7	0.61	0.2	0.7	0.61	0.2	0.7	0.61	0.2	0.7	0.61	0.2
10 r90j	0.7	0.65	0.2	0.3	0.5	85	0.7	0.61	0.2	0.7	0.57	0.2	0.7	0.65	0.2	0.7	0.65	0.2	0.7	0.65	0.2	0.7	0.65	0.2	0.7	0.65	0.2	0.7	0.65	0.2	0.7	0.65	0.2	0.7	0.65	0.2
11 J=j00g	0.7	0.7	0.2	0.3	0.5	90	0.7	0.66	0.2	0.7	0.61	0.2	0.7	0.7	0.2	0.68	0.7	0.2	0.68	0.7	0.2	0.68	0.7	0.2	0.68	0.7	0.2	0.68	0.7	0.2	0.68	0.7	0.2	0.68	0.7	0.2

Ziel: Koordinatentransfer olv^*_{30} (System m=0) nach olv^*_{3m} (System m=1 bis 4)
Die Gleichungen für relative Schwarzheit und Buntheit sind gültig für jedes Gerät:

$$n^* = 1 - \max (o^*_{30}, l^*_{30}, v^*_{30}) \tag{1}$$
$$c^* = \max (o^*_{30}, l^*_{30}, v^*_{30}) - \min (o^*_{30}, l^*_{30}, v^*_{30}) \tag{2}$$

Für die Berechnung des fehlenden relativen Geräte-Buntons nehme
als Startpunkt an, dass die drei Werte olv^*_{30} zum Standard-Gerät s=SRS18 gehören:

Relative Rot-Grün-Buntheit: $a^*_{r0} = o^*_{30} \cos(30) + l^*_{30} \cos(150) \tag{3}$
Relative Gelb-Blau-Buntheit: $b^*_{r0} = o^*_{30} \sin(30) + l^*_{30} \sin(150) - v^*_{30} \sin(270) \tag{4}$
Standard Ganzzahl-Bunton: $H^*_{si0} = \text{round} [\text{atan} (b^*_{r0} / a^*_{r0})] \tag{5}$
Hole Geräte-Ganzzahl-Bunton: $H^*_{ai0} = H^*_{si_ai} [H^*_{si0}] \tag{6}$

Hole Gerätedaten $olv^*_{3,Mm}$ aus Tabelle mit 361 Einträgen für H^*_{ai0} von 0 bis 360 Grad
"Rot, Grün, Blau"- rgb_m -Daten: $olv^*_{3,Mm} = olv^*_{3,Mm} [H^*_{ai0}] \tag{7}$

Für jedes Ein- oder Ausgabegerät (m=0 bis 4) gilt für konstante n^*, c^*, l^*, H^*_a :
"Rot, Grün, Blau"- rgb_m -Daten: $olv^*_{3m} = 1 - n^* - c^* + c^* olv^*_{3,Mm} \tag{8}$

Ergebnis: geräteabhängige relative CIELAB-Daten von 4 Systemen m=1 bis 4:
"Rot, Grün, Blau"- rgb_m -Daten: $rgb_m = olv^*_{3m} \tag{9}$