

Farbgerätedaten (d) nach ISO/IEC 15775 (Offset) für $Y_W=88,6$ und Normlichtart D65										
Gerätefarben (d), siehe Namen in CIE R8-09 und ISO/IEC 15775	Offsetdruck normierte XYZ-Gerätedaten					Offsetdruck normierte CIELAB-Gerätedaten				
	$X_{d,089}$	$Y_{d,089}$	$Z_{d,089}$	$x_{d,089}$	$y_{d,089}$	$L^*_{d,089}$	$a^*_{d,089}$	$b^*_{d,089}$	$C^*_{ab,d,089}$	$h_{ab,d,089}$
$C=C_d$ Cyanblau (Cyan)	18,74	26,27	69,02	0,164	0,230	58,30	-29,20	-43,70	52,55	236
$M=M_d$ Magentarot (Magenta)	32,46	16,95	23,04	0,448	0,233	48,20	72,80	-8,50	73,29	353
$Y=Y_d$ Gelb	63,74	72,69	8,27	0,440	0,502	88,30	-11,90	95,10	95,84	97
$O=R_d$ Orangerot (Rot)	29,01	16,24	4,26	0,585	0,328	47,30	63,80	41,20	75,94	32
$L=G_d$ Laubgrün (Grün)	8,53	20,05	9,58	0,223	0,525	51,90	-68,80	28,10	74,31	157
$V=B_d$ Violettblau (Blau)	6,22	4,51	22,65	0,186	0,135	25,30	23,50	-47,30	52,81	296
W Wei 8	84,18	88,56	96,45	0,312	0,329	95,40	0,00	0,00	0,00	0
N Schwarz	2,39	2,51	2,74	0,312	0,328	18,00	0,00	0,00	0,00	0
Quelle: Richter (2012), Farbe und Farbsehen, siehe Tabelle des hinteren Umschlags, $KR=0$, $YF=0$, $K=1$										