www.ps.bam.de/Eg08/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg08/; DM.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1; ior=1.1, ColSpx=0

BAM-Registrierung: 20080901-Eg08/10Y/Y10100NP.PS./PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=ha4ta

Eg08/10Y/Y10100NP.PS./PDF

Eg08-1, Bild B4: 16 gleichabständige Stufen W-C, W-M, W-Y, W-N; PS: Operator ob* setrgbcolor

Eg08-1, Bild B5: 16 gleichabständige Stufen W-C, W-M, W-Y, W-N; PS: Operator ob* setrgbcolor

Eg08-1, Bild B6: 16 gleichabständige Stufen Z-C, Z-M, Z-Y, W-N; PS: Operator ob* setrgbcolor

Eg08-1, Bild D4: 16 gleichabständige Stufen W-O, W-L, W-V, W-N; PS: Operator ob* setrgbcolor

Eg08-1, Bild D5: 16 gleichabständige Stufen W-O, W-L, W-V, W-N; PS: Operator ob* setrgbcolor

Eg08-1, Bild D6: 16 gleichabständige Stufen Z-O, Z-L, Z-V, W-N; PS: Operator ob* setrgbcolor

Eg08-3, Bild B4: Schrift und Landeistriige W, C, M, Y, Z; PS: Operator ob* setrgbcolor

Eg08-3, Bild B5: Schrift und Landeistriige N, C, M, Y, Z; PS: Operator ob* setrgbcolor

Eg08-3, Bild B6: Schrift und Landeistriige W, C, M, Y, Z; PS: Operator ob* setrgbcolor

Eg08-3, Bild D4: Schrift und Landeistriige W, O, L, V, Z; PS: Operator ob* setrgbcolor

Eg08-3, Bild D5: Schrift und Landeistriige N, O, L, V, Z; PS: Operator ob* setrgbcolor

Eg08-3, Bild D6: Schrift und Landeistriige W, O, L, V, Z; PS: Operator ob* setrgbcolor

Eg08-5, Bild B2: Radialgitter W-C, W-M, W-Y, W-N, W-Z; PS: Operator ob* setrgbcolor

Eg08-5, Bild B4: Landeistriige W-C, W-M; PS: Operator ob* setrgbcolor

Eg08-5, Bild B5: Landeistriige N-C, N-M; PS: Operator ob* setrgbcolor

Eg08-5, Bild B6: Landeistriige Z-C, Z-M; PS: Operator ob* setrgbcolor

Eg08-5, Bild D2: Radialgitter W-O, W-L, W-V, W-N, W-Z; PS: Operator ob* setrgbcolor

Eg08-5, Bild D4: Landeistriige W-O, W-L; PS: Operator ob* setrgbcolor

Eg08-5, Bild D5: Landeistriige N-O, N-L; PS: Operator ob* setrgbcolor

Eg08-5, Bild D6: Landeistriige Z-O, Z-L; PS: Operator ob* setrgbcolor

Eg08-7, Bild B3: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS: Operator ob* setrgbcolor

Eg08-7, Bild B7: Landeistriige W-Y, W-N; PS: Operator ob* setrgbcolor

Eg08-7, Bild B8: Landeistriige N-Y, W-N; PS: Operator ob* setrgbcolor

Eg08-7, Bild D3: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS: Operator ob* setrgbcolor

Eg08-7, Bild D7: Landeistriige W-Y, W-N; PS: Operator ob* setrgbcolor

Eg08-7, Bild D8: Landeistriige N-Y, W-N; PS: Operator ob* setrgbcolor

Eg08-7, Bild B7: Landeistriige W-Y, W-N; PS: Operator ob* setrgbcolor

Eg08-7, Bild B8: Landeistriige N-Y, W-N

www.ps.bam.de/Eg08/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg08/; DM.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1; ior=1.1, ColSpc=0

BAM-Registrierung: 20080901-Eg08/10Y/Y10100NP.PS./PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

BAM-Material: Code=ha4a

Eg08-1, Bild B4: 16 gleichabständige Stufen *W-C, W-M, W-Y, W-N; PS-Operator ob* setrgbcolor*

Eg08-1, Bild B5N: 16 gleichabständige Stufen *N-C, C, M, N-Y, W-N; PS-Operator ob* setrgbcolor*

Eg08-1, Bild B4Z: 16 gleichabständige Stufen *Z-C, Z-M, Z-Y, W-N; PS-Operator ob* setrgbcolor*

Eg08-3, Bild B5: Schritt und Landeistringe *N, C, M, Y, Z; PS-Operator ob* setrgbcolor*

Eg08-3, Bild B5N: Schritt und Landeistringe *W, C, M, Y, Z; PS-Operator ob* setrgbcolor*

Eg08-3, Bild B5Z: Schritt und Landeistringe *N, C, M, Y, W; PS-Operator ob* setrgbcolor*

Eg08-5, Bild B2: Radialgitter *W-C, W-M, W-Y, W-N; PS-Operator ob* setrgbcolor*

Eg08-5, Bild B6: Landeistringe *W-C, W-M; PS-Operator ob* setrgbcolor*

Eg08-5, Bild B6N: Landeistringe *N-C, N-M; PS-Operator ob* setrgbcolor*

Eg08-5, Bild B6Z: Landeistringe *Z-C, Z-M; PS-Operator ob* setrgbcolor*

Eg08-7, Bild B3: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; *PS-Operator ob* setrgbcolor*

Eg08-7, Bild B7: Landeistringe *W-Y, W-N; PS-Operator ob* setrgbcolor*

Eg08-7, Bild B7N: Landeistringe *N-Y, W-N; PS-Operator ob* setrgbcolor*

Eg08-7, Bild B7Z: Landeistringe *Z-Y, W-N; PS-Operator ob* setrgbcolor*

Eg08−1; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*/rgb**-Interpretation
Eingabe: *rgb−>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*−>cmyn6* setcmyk*

Eg08−2; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*/rgb**-Interpretation
Eingabe: *rgb−>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*−>cmyn6* setcmyk*

Eg08−3; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*/rgb**-Interpretation
Eingabe: *rgb−>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*−>cmyn6* setcmyk*

Eg08−4; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*/rgb**-Interpretation
Eingabe: *rgb−>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*−>cmyn6* setcmyk*

Eg08−5; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*/rgb**-Interpretation
Eingabe: *rgb−>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*−>cmyn6* setcmyk*

Eg08−6; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*/rgb**-Interpretation
Eingabe: *rgb−>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*−>cmyn6* setcmyk*

Eg08−7; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*/rgb**-Interpretation
Eingabe: *rgb−>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*−>cmyn6* setcmyk*

Eg08−8; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*/rgb**-Interpretation
Eingabe: *rgb−>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*−>cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/Eg08/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: c n

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg08/; DM.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1; io=1,1; ColSpc=0

BAM-Registrierung: 20080901-Eg08/10Y/Y10100NP.PS./PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

BAM-Material: Code=ba4a

Eg081-1, Bild B4: 16 gleichabständige Stufen *W–C, W–M, W–Y, W–N; PS-Operator ob* setrgbcolor*

Eg081-3, Bild B5: Schrift und Landeltringe *N, C, M, Y, Z; PS-Operator ob* setrgbcolor*

Eg081-5, Bild B1: Radialgitter *W–C, W–M, W–Y, W–N, W–Z; PS-Operator ob* setrgbcolor*

Eg081-5, Bild B6: Landeltringe *W–C, W–M; PS-Operator ob* setrgbcolor*

Eg081-7, Bild B3: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; *PS-Operator ob* setrgbcolor*

Eg081-7, Bild B8: Landeltringe *W–Y, W–N; PS-Operator ob* setrgbcolor*

Eg08−1; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*/rgb**-Interpretation

Eingabe: *rgb−>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*−>cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/Eg08/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: c n

Eg081-1, Bild D4: 16 gleichabständige Stufen *W–C, W–M, W–Y, W–N; PS-Operator ob* setrgbcolor*

Eg081-3, Bild D5N: Schrift und Landeltringe *W, C, M, Y, Z; PS-Operator ob* setrgbcolor*

Eg081-5, Bild D2: Radialgitter *W–C, W–M, W–Y, W–N, W–Z; PS-Operator ob* setrgbcolor*

Eg081-5, Bild D6: Landeltringe *W–C, W–M; PS-Operator ob* setrgbcolor*

Eg081-7, Bild D3: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; *PS-Operator ob* setrgbcolor*

Eg081-7, Bild D8: Landeltringe *W–Y, W–N; PS-Operator ob* setrgbcolor*

Eg08−2; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*/rgb**-Interpretation

Eingabe: *rgb−>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*−>cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/Eg08/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: c n

Eg081-1, Bild D4: 16 gleichabständige Stufen *W–O, W–L, W–V, W–N; PS-Operator ob* setrgbcolor*

Eg081-3, Bild D5: Schrift und Landeltringe *N, O, L, V, Z; PS-Operator ob* setrgbcolor*

Eg081-5, Bild D2: Radialgitter *W–O, W–L, W–V, W–N, W–Z; PS-Operator ob* setrgbcolor*

Eg081-5, Bild D6: Landeltringe *W–O, W–L; PS-Operator ob* setrgbcolor*

Eg081-7, Bild D3: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; *PS-Operator ob* setrgbcolor*

Eg081-7, Bild D8: Landeltringe *W–V, W–N; PS-Operator ob* setrgbcolor*

Eg08−3; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*/rgb**-Interpretation

Eingabe: *rgb−>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*−>cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/Eg08/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: c n

Eg081-1, Bild D4: 16 gleichabständige Stufen *W–O, W–L, W–V, W–N; PS-Operator ob* setrgbcolor*

Eg081-3, Bild D5N: Schrift und Landeltringe *W, O, L, V, N; PS-Operator ob* setrgbcolor*

Eg081-5, Bild D1: Radialgitter *W–O, W–L, W–V, W–N, W–Z; PS-Operator ob* setrgbcolor*

Eg081-5, Bild D6: Landeltringe *W–O, W–L; PS-Operator ob* setrgbcolor*

Eg081-7, Bild D3: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; *PS-Operator ob* setrgbcolor*

Eg081-7, Bild D8: Landeltringe *W–V, W–N; PS-Operator ob* setrgbcolor*

Eg08−4; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*/rgb**-Interpretation

Eingabe: *rgb−>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*−>cmyn6* setcmyk*



www.ps.bam.de/Eg08/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: cm n

Eg081-1, Bild B4: 16 gleichabständige Stufen *W–C', W–M', W–J, W–N; PS-Operator rgb* setrgbcolor*

Eg081-3, Bild B5: Schrift und Landeltringe *N, C', M', J, Z; PS-Operator rgb* setrgbcolor*

Eg081-5, Bild B2: Radialgitter *W–C', W–M', W–J, W–N, W–Z; PS-Operator rgb* setrgbcolor*

Eg081-5, Bild B6: Landeltringe *W–C', W–M'; PS-Operator rgb* setrgbcolor*

Eg081-7, Bild B3: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; *PS-Operator rgb* setrgbcolor*

Eg081-7, Bild B7: Landeltringe *W–J, W–N; PS-Operator rgb* setrgbcolor*

Eg08−5; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*/rgb**-Interpretation

Eingabe: *rgb−>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*−>cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/Eg08/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: cm n

Eg081-1, Bild D4: 16 gleichabständige Stufen *W–C', W–M', W–J, W–N; PS-Operator rgb* setrgbcolor*

Eg081-3, Bild D5N: Schrift und Landeltringe *W, C', M', J, Z; PS-Operator rgb* setrgbcolor*

Eg081-5, Bild D1: Radialgitter *W–C', W–M', W–J, W–N, W–Z; PS-Operator rgb* setrgbcolor*

Eg081-5, Bild D6: Landeltringe *W–C', W–M'; PS-Operator rgb* setrgbcolor*

Eg081-7, Bild D3: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; *PS-Operator rgb* setrgbcolor*

Eg081-7, Bild D8: Landeltringe *W–J, W–N; PS-Operator rgb* setrgbcolor*

Eg08−6; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*/rgb**-Interpretation

Eingabe: *rgb−>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*−>cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/Eg08/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: cm n

Eg081-1, Bild B4: 16 gleichabständige Stufen *W–C', W–M', W–J, W–N; PS-Operator rgb* setrgbcolor*

Eg081-3, Bild B5N: Schrift und Landeltringe *W, C', M', J, Z; PS-Operator rgb* setrgbcolor*

Eg081-5, Bild B2: Radialgitter *W–C', W–M', W–J, W–N, W–Z; PS-Operator rgb* setrgbcolor*

Eg081-5, Bild B6: Landeltringe *W–C', W–M'; PS-Operator rgb* setrgbcolor*

Eg081-7, Bild B3: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; *PS-Operator rgb* setrgbcolor*

Eg081-7, Bild B7: Landeltringe *W–J, W–N; PS-Operator rgb* setrgbcolor*

Eg08−7; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*/rgb**-Interpretation

Eingabe: *rgb−>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*−>cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/Eg08/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: cm n

Eg081-1, Bild D4: 16 gleichabständige Stufen *W–R, W–G, W–B, W–N; PS-Operator rgb* setrgbcolor*

Eg081-3, Bild D5: Schrift und Landeltringe *N, R, G, B, Z; PS-Operator rgb* setrgbcolor*

Eg081-5, Bild D2: Radialgitter *W–R, W–G, W–B, W–N, W–Z; PS-Operator rgb* setrgbcolor*

Eg081-5, Bild D6: Landeltringe *W–R, W–G; PS-Operator rgb* setrgbcolor*

Eg081-7, Bild D3: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; *PS-Operator rgb* setrgbcolor*

Eg081-7, Bild D8: Landeltringe *W–B, W–N; PS-Operator rgb* setrgbcolor*

Eg08−8; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*/rgb**-Interpretation

Eingabe: *rgb−>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*−>cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/Eg08/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: cm n

Eg081-1, Bild D4: 16 gleichabständige Stufen *W–R, W–G, W–B, W–N; PS-Operator rgb* setrgbcolor*

Eg081-3, Bild D5N: Schrift und Landeltringe *W, R, G, B, N; PS-Operator rgb* setrgbcolor*

Eg081-5, Bild D1: Radialgitter *W–R, W–G, W–B, W–N, W–Z; PS-Operator rgb* setrgbcolor*

Eg081-5, Bild D6: Landeltringe *W–R, W–G; PS-Operator rgb* setrgbcolor*

Eg081-7, Bild D3: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; *PS-Operator rgb* setrgbcolor*

Eg081-7, Bild D8: Landeltringe *W–B, W–N; PS-Operator rgb* setrgbcolor*

Eg08−9; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*/rgb**-Interpretation

Eingabe: *rgb−>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*−>cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/Eg08/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: m n

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg08/; DM.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1; ior=1.1, ColSpx=0

BAM-Registrierung: 20080901-Eg08/10Y/Y10100NP.PS./PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

BAM-Material: Code=ba4ta

Eg08/1, Bild B4: 16 gleichabständige Stufen W-C, W-M, W-Y, W-N; PS-Operator ob* setrgbcolor

Eg08/1, Bild B5: Schrift und Landeslinie N, C, M, Y, Z; PS-Operator ob* setrgbcolor

Eg08/1, Bild B2: Radialgitter W-C Radialgitter W-M Radialgitter W-Y Radialgitter W-N Radialgitter W-Z

Eg08/1, Bild B6: Landeslinie W-C, W-M; PS-Operator ob* setrgbcolor

Eg08/1, Bild B7: Landeslinie W-Y, W-N; PS-Operator ob* setrgbcolor

Eg08/2, Bild B3: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS-Operator ob* setrgbcolor

Eg08−1; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*/rgb**-Interpretation

Eingabe: *rgb−>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*−>cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/Eg08/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: m n

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg08/; DM.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1; ior=1.1, ColSpx=0

BAM-Registrierung: 20080901-Eg08/10Y/Y10100NP.PS./PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

BAM-Material: Code=ba4ta

Eg08/1, Bild D4: 16 gleichabständige Stufen W-C, W-M, W-Y, W-N; PS-Operator ob* setrgbcolor

Eg08/1, Bild D5: Schrift und Landeslinie N, C, M, Y, W; PS-Operator ob* setrgbcolor

Eg08/1, Bild D2: Radialgitter W-C, W-M, W-Y, W-N, W-Z; PS-Operator ob* setrgbcolor

Eg08/1, Bild D6: Landeslinie W-C, W-M; PS-Operator ob* setrgbcolor

Eg08/1, Bild D7: Landeslinie W-Y, W-N; PS-Operator ob* setrgbcolor

Eg08/2, Bild D3: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS-Operator ob* setrgbcolor

Eg08−3; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*/rgb**-Interpretation

Eingabe: *rgb−>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*−>cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/Eg08/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: m n

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg08/; DM.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1; ior=1.1, ColSpx=0

BAM-Registrierung: 20080901-Eg08/10Y/Y10100NP.PS./PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

BAM-Material: Code=ba4ta

Eg08/1, Bild B1: 16 gleichabständige Stufen N, O, L, V, Z; PS-Operator ob* setrgbcolor

Eg08/1, Bild D2: 16 gleichabständige Stufen Z, O, L, Z, V, W; PS-Operator ob* setrgbcolor

Eg08/3, Bild D5N: Schrift und Landeslinie W, O, L, V, Z; PS-Operator ob* setrgbcolor

Eg08/3, Bild D5Z: Schrift und Landeslinie N, O, L, V, W; PS-Operator ob* setrgbcolor

Eg08/5, Bild D6N: Landeslinie W-O, N-L; PS-Operator ob* setrgbcolor

Eg08/5, Bild D6Z: Landeslinie Z-O, Z-L; PS-Operator ob* setrgbcolor

Eg08/7, Bild D7N: Landeslinie N-V, W-N; PS-Operator ob* setrgbcolor

Eg08/7, Bild D7Z: Landeslinie Z-V, W-N; PS-Operator ob* setrgbcolor

Eg08−4; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*/rgb**-Interpretation

Eingabe: *rgb−>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*−>cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/Eg08/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: m n

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg08/; DM.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1; ior=1.1, ColSpx=0

BAM-Registrierung: 20080901-Eg08/10Y/Y10100NP.PS./PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

BAM-Material: Code=ba4ta

Eg08/1, Bild B1: 16 gleichabständige Stufen W-C', W-M', W-J, W-N; PS-Operator rgb* setrgbcolor

Eg08/1, Bild D5: Schrift und Landeslinie N, R, G, B, Z; PS-Operator rgb* setrgbcolor

Eg08/1, Bild D2: Radialgitter W-C', W-M', W-J, W-N, W-Z; PS-Operator rgb* setrgbcolor

Eg08/1, Bild B6: Landeslinie W-C', W-M'; PS-Operator rgb* setrgbcolor

Eg08/1, Bild B7: Landeslinie W-J, W-N; PS-Operator rgb* setrgbcolor

Eg08/2, Bild B3: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS-Operator ob* setrgbcolor

Eg08−6; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*/rgb**-Interpretation

Eingabe: *rgb−>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*−>cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/Eg08/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: m n

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg08/; DM.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1; ior=1.1, ColSpx=0

BAM-Registrierung: 20080901-Eg08/10Y/Y10100NP.PS./PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

BAM-Material: Code=ba4ta

Eg08/1, Bild B4: 16 gleichabständige Stufen W-C', W-M', W-J, W-N; PS-Operator rgb* setrgbcolor

Eg08/1, Bild B5: Schrift und Landeslinie N, C', M', J, Z; PS-Operator rgb* setrgbcolor

Eg08/1, Bild B2: Radialgitter W-C', W-M', W-J, W-N, W-Z; PS-Operator rgb* setrgbcolor

Eg08/1, Bild B6: Landeslinie W-C', W-M'; PS-Operator rgb* setrgbcolor

Eg08/1, Bild B7: Landeslinie W-J, W-N; PS-Operator rgb* setrgbcolor

Eg08/2, Bild B3: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS-Operator ob* setrgbcolor

Eg08−7; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*/rgb**-Interpretation

Eingabe: *rgb−>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*−>cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/Eg08/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: m n

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg08/; DM.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1; ior=1.1, ColSpx=0

BAM-Registrierung: 20080901-Eg08/10Y/Y10100NP.PS./PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

BAM-Material: Code=ba4ta

Eg08/1, Bild D1: 16 gleichabständige Stufen W-R, W-G, W-B, W-N, W-Z; PS-Operator rgb* setrgbcolor

Eg08/1, Bild D3: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS-Operator ob* setrgbcolor

Eg08−8; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*/rgb**-Interpretation

Eingabe: *rgb−>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*−>cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/Eg08/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: m n

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg08/; DM.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1; ior=1.1, ColSpx=0

BAM-Registrierung: 20080901-Eg08/10Y/Y10100NP.PS./PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

BAM-Material: Code=ba4ta

Eg08/1, Bild D4N: 16 gleichabständige Stufen N, R, G, B, W; PS-Operator rgb* setrgbcolor

Eg08/1, Bild D4Z: 16 gleichabständige Stufen Z, R, Z, G, Z, B, W; PS-Operator rgb* setrgbcolor

Eg08/3, Bild D5N: Schrift und Landeslinie W, R, G, B, Z; PS-Operator rgb* setrgbcolor

Eg08/3, Bild D5Z: Schrift und Landeslinie N, R, G, B, W; PS-Operator rgb* setrgbcolor

Eg08/5, Bild D6N: Landeslinie N-R, N-G; PS-Operator rgb* setrgbcolor

Eg08/5, Bild D6Z: Landeslinie Z-R, Z-G; PS-Operator rgb* setrgbcolor

Eg08/7, Bild D7N: Landeslinie N-R, W-N; PS-Operator rgb* setrgbcolor

Eg08/7, Bild D7Z: Landeslinie Z-R, W-N; PS-Operator rgb* setrgbcolor

Eg08−9; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*/rgb**-Interpretation

Eingabe: *rgb−>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*−>cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/Eg08/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: yn

Siehe ähnliche Datei: http://www.ps.bam.de/Eg08/; DM.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1; ior=1.1, ColSpc=0

BAM-Registrierung: 20080901-Eg08/10Y/Y10100NP.PS./PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

BAM-Material: Code=ba4ta

Eg08/1, Bild B4: 16 gleichabständige Stufen *W–C, W–M, W–Y, W–N; PS:* Operator *ob* setrgbcolor*

Eg08/1, Bild B5: 16 gleichabständige Stufen *N–C, N–M, N–Y, W–N; PS:* Operator *ob* setrgbcolor*

Eg08/3, Bild B4: Schrift und Landeslinie *W, C, M, Y, Z; PS:* Operator *ob* setrgbcolor*

Eg08/3, Bild B5: Schrift und Landeslinie *N, C, M, Y, W; PS:* Operator *ob* setrgbcolor*

Eg08/5, Bild B4: Radialgitter *W–C, W–M, W–Y, W–N, W–Z; PS:* Operator *ob* setrgbcolor*

Eg08/5, Bild B5: Radialgitter *W–C, W–M, W–Y, W–N, W–Z; PS:* Operator *ob* setrgbcolor*

Eg08/5, Bild B4: Landeslinie *W–C, W–M; PS:* Operator *ob* setrgbcolor*

Eg08/5, Bild B5: Landeslinie *W–C, W–M; PS:* Operator *ob* setrgbcolor*

Eg08/5, Bild B4: Landeslinie *W–Y, W–N; PS:* Operator *ob* setrgbcolor*

Eg08/5, Bild B5: Landeslinie *W–Y, W–N; PS:* Operator *ob* setrgbcolor*

Eg08/7, Bild B3: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS:Operator *ob* setrgbcolor*

Eg08/7, Bild B4: Landeslinie *W–Y, W–N; PS:* Operator *ob* setrgbcolor*

Eg08/7, Bild B5: Landeslinie *W–Y, W–N; PS:* Operator *ob* setrgbcolor*

Eg08−1; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*/rgb**-Interpretation

Eingabe: *rgb−>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*−>cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/Eg08/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: yn

Siehe ähnliche Datei: http://www.ps.bam.de/Eg08/; DM.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1; ior=1.1, ColSpc=0

BAM-Registrierung: 20080901-Eg08/10Y/Y10100NP.PS./PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

BAM-Material: Code=ba4ta

Eg08/1, Bild B6: 16 gleichabständige Stufen *Z–C, Z–M, Z–Y, W–N; PS:* Operator *ob* setrgbcolor*

Eg08/1, Bild B7: 16 gleichabständige Stufen *Z–C, Z–M, Z–Y, W–N; PS:* Operator *ob* setrgbcolor*

Eg08/3, Bild B6: Schrift und Landeslinie *N, C, M, Y, Z; PS:* Operator *ob* setrgbcolor*

Eg08/3, Bild B7: Schrift und Landeslinie *N, C, M, Y, W; PS:* Operator *ob* setrgbcolor*

Eg08/5, Bild B6: Landeslinie *W–C, N–M; PS:* Operator *ob* setrgbcolor*

Eg08/5, Bild B7: Landeslinie *Z–C, Z–M; PS:* Operator *ob* setrgbcolor*

Eg08/5, Bild B6: Landeslinie *W–Y, W–N; PS:* Operator *ob* setrgbcolor*

Eg08/5, Bild B7: Landeslinie *Z–Y, W–N; PS:* Operator *ob* setrgbcolor*

Eg08/7, Bild B6: Landeslinie *N–Y, W–N; PS:* Operator *ob* setrgbcolor*

Eg08/7, Bild B7: Landeslinie *Z–Y, W–N; PS:* Operator *ob* setrgbcolor*

Eg08−2; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*/rgb**-Interpretation

Eingabe: *rgb−>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*−>cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/Eg08/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: yn

Siehe ähnliche Datei: http://www.ps.bam.de/Eg08/; DM.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1; ior=1.1, ColSpc=0

BAM-Registrierung: 20080901-Eg08/10Y/Y10100NP.PS./PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

BAM-Material: Code=ba4ta

Eg08/1, Bild D4: 16 gleichabständige Stufen *W–O, W–L, W–V, W–N; PS:* Operator *ob* setrgbcolor*

Eg08/1, Bild D5: 16 gleichabständige Stufen *O, L, V, Z; PS:* Operator *ob* setrgbcolor*

Eg08/3, Bild D4: Schrift und Landeslinie *W, O, L, V, Z; PS:* Operator *ob* setrgbcolor*

Eg08/3, Bild D5: Schrift und Landeslinie *N, O, L, V, Z; PS:* Operator *ob* setrgbcolor*

Eg08/5, Bild D2: Radialgitter *W–O, W–L, W–V, W–N, W–Z; PS:* Operator *ob* setrgbcolor*

Eg08/5, Bild D6: Landeslinie *W–O, W–L; PS:* Operator *ob* setrgbcolor*

Eg08/7, Bild D3: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS:Operator *ob* setrgbcolor*

Eg08/7, Bild D7: Landeslinie *W–V, W–N; PS:* Operator *ob* setrgbcolor*

Eg08−3; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*/rgb**-Interpretation

Eingabe: *rgb−>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*−>cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/Eg08/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: yn

Siehe ähnliche Datei: http://www.ps.bam.de/Eg08/; DM.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1; ior=1.1, ColSpc=0

BAM-Registrierung: 20080901-Eg08/10Y/Y10100NP.PS./PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

BAM-Material: Code=ba4ta

Eg08/1, Bild D6: 16 gleichabständige Stufen *W–O, W–L, W–V, W–N; PS:* Operator *ob* setrgbcolor*

Eg08/1, Bild D7: 16 gleichabständige Stufen *O, L, V, Z; PS:* Operator *ob* setrgbcolor*

Eg08/3, Bild D6: Schrift und Landeslinie *W, O, L, V, Z; PS:* Operator *ob* setrgbcolor*

Eg08/3, Bild D7: Schrift und Landeslinie *N, O, L, V, W; PS:* Operator *ob* setrgbcolor*

Eg08/5, Bild D6: Landeslinie *N–O, N–L; PS:* Operator *ob* setrgbcolor*

Eg08/5, Bild D7: Landeslinie *Z–O, Z–L; PS:* Operator *ob* setrgbcolor*

Eg08/7, Bild D6: Landeslinie *N–V, N–N; PS:* Operator *ob* setrgbcolor*

Eg08/7, Bild D7: Landeslinie *Z–V, W–N; PS:* Operator *ob* setrgbcolor*

Eg08−4; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*/rgb**-Interpretation

Eingabe: *rgb−>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*−>cmyn6* setcmyk*



www.ps.bam.de/Eg08/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: yn

Siehe ähnliche Datei: http://www.ps.bam.de/Eg08/; DM.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1; ior=1.1, ColSpc=0

BAM-Registrierung: 20080901-Eg08/10Y/Y10100NP.PS./PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

BAM-Material: Code=ba4ta

Eg08/1, Bild D8: 16 gleichabständige Stufen *W–C', W–M', W–J, W–N; PS:* Operator *rgb* setrgbcolor*

Eg08/1, Bild D9: 16 gleichabständige Stufen *W, R, G, B, Z; PS:* Operator *rgb* setrgbcolor*

Eg08/3, Bild D8: Schrift und Landeslinie *W, C', M', J, N; PS:* Operator *rgb* setrgbcolor*

Eg08/3, Bild D9: Schrift und Landeslinie *N, R, G, B, Z; PS:* Operator *rgb* setrgbcolor*

Eg08/5, Bild B3: Radialgitter *W–C', W–M', W–J, W–N, W–Z; PS:* Operator *rgb* setrgbcolor*

Eg08/5, Bild D5: Radialgitter *W–R, W–G, W–B, W–N, W–Z; PS:* Operator *rgb* setrgbcolor*

Eg08/5, Bild B6: Landeslinie *W–C', W–M'; PS:* Operator *rgb* setrgbcolor*

Eg08/5, Bild B7: Landeslinie *W–C', W–M'; PS:* Operator *rgb* setrgbcolor*

Eg08/7, Bild B3: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS:Operator *rgb* setrgbcolor*

Eg08/7, Bild B7: Landeslinie *W–J, W–N; PS:* Operator *rgb* setrgbcolor*

Eg08−6; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*/rgb**-Interpretation

Eingabe: *rgb−>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*−>cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/Eg08/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: yn

Siehe ähnliche Datei: http://www.ps.bam.de/Eg08/; DM.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1; ior=1.1, ColSpc=0

BAM-Registrierung: 20080901-Eg08/10Y/Y10100NP.PS./PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

BAM-Material: Code=ba4ta

Eg08/1, Bild D10: 16 gleichabständige Stufen *W, C', M', J, N; PS:* Operator *rgb* setrgbcolor*

Eg08/1, Bild D11: 16 gleichabständige Stufen *Z, C', M', J, N; PS:* Operator *rgb* setrgbcolor*

Eg08/3, Bild D10: Schrift und Landeslinie *W, C', M', J, Z; PS:* Operator *rgb* setrgbcolor*

Eg08/3, Bild D11: Schrift und Landeslinie *N, C', M', J, W; PS:* Operator *rgb* setrgbcolor*

Eg08/5, Bild B8: Landeslinie *N–C', N–M'; PS:* Operator *rgb* setrgbcolor*

Eg08/5, Bild B9: Landeslinie *Z–C', Z–M'; PS:* Operator *rgb* setrgbcolor*

Eg08/7, Bild B8: Landeslinie *N–J, N–N; PS:* Operator *rgb* setrgbcolor*

Eg08/7, Bild B9: Landeslinie *Z–J, W–N; PS:* Operator *rgb* setrgbcolor*

Eg08−7; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*/rgb**-Interpretation

Eingabe: *rgb−>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*−>cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/Eg08/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: yn

Siehe ähnliche Datei: http://www.ps.bam.de/Eg08/; DM.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1; ior=1.1, ColSpc=0

BAM-Registrierung: 20080901-Eg08/10Y/Y10100NP.PS./PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

BAM-Material: Code=ba4ta

Eg08/1, Bild D12: 16 gleichabständige Stufen *W–R, W–G, W–B, W–N, W–Z; PS:* Operator *rgb* setrgbcolor*

Eg08/1, Bild D13: 16 gleichabständige Stufen *N, R, G, B, Z; PS:* Operator *rgb* setrgbcolor*

Eg08/3, Bild D12: Schrift und Landeslinie *W, R, G, B, Z; PS:* Operator *rgb* setrgbcolor*

Eg08/3, Bild D13: Schrift und Landeslinie *N, R, G, B, W; PS:* Operator *rgb* setrgbcolor*

Eg08/5, Bild D3: Radialgitter *W–R, W–G, W–B, W–N, W–Z; PS:* Operator *rgb* setrgbcolor*

Eg08/5, Bild D4: Radialgitter *W–R, W–G, W–B, W–N, W–Z; PS:* Operator *rgb* setrgbcolor*

Eg08/5, Bild D8: Landeslinie *W–R, W–G; PS:* Operator *rgb* setrgbcolor*

Eg08/5, Bild D9: Landeslinie *W–R, W–G; PS:* Operator *rgb* setrgbcolor*

Eg08/7, Bild D3: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS:Operator *ob* setrgbcolor*

Eg08/7, Bild D8: Landeslinie *W–R, W–N; PS:* Operator *rgb* setrgbcolor*

Eg08/7, Bild D9: Landeslinie *W–R, W–N; PS:* Operator *rgb* setrgbcolor*

Eg08−8; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*/rgb**-Interpretation

Eingabe: *rgb−>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*−>cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/Eg08/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: yn

Siehe ähnliche Datei: http://www.ps.bam.de/Eg08/; DM.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1; ior=1.1, ColSpc=0

BAM-Registrierung: 20080901-Eg08/10Y/Y10100NP.PS./PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

BAM-Material: Code=ba4ta

Eg08/1, Bild D14: 16 gleichabständige Stufen *W–R, W–G, W–B, W–N, W–Z; PS:* Operator *rgb* setrgbcolor*

Eg08/1, Bild D15: 16 gleichabständige Stufen *Z–R, Z–G, Z–B, W–N; PS:* Operator *rgb* setrgbcolor*

Eg08/3, Bild D14: Schrift und Landeslinie *W, R, G, B, Z; PS:* Operator *rgb* setrgbcolor*

Eg08/3, Bild D15: Schrift und Landeslinie *N, R, G, B, W; PS:* Operator *rgb* setrgbcolor*

Eg08/5, Bild D5: Landeslinie *N–R, N–G; PS:* Operator *rgb* setrgbcolor*

Eg08/5, Bild D6: Landeslinie *Z–R, Z–G; PS:* Operator *rgb* setrgbcolor*

Eg08/7, Bild D5: Landeslinie *N–R, W–N; PS:* Operator *rgb* setrgbcolor*

Eg08/7, Bild D6: Landeslinie *Z–R, W–N; PS:* Operator *rgb* setrgbcolor*

Eg08−9; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*/rgb**-Interpretation

Eingabe: *rgb−>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*−>cmyn6* setcmyk*