www.ps.bam.de/Fg26/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Fg26~1; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*-Interpretation
Eingabe: *rgb->olv* setrgbcolor*
Ausgabe: keine Eingabeänderung

www.ps.bam.de/Fg26/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Fg26~2; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*-Interpretation
Eingabe: *rgb->olv* setrgbcolor*
Ausgabe: keine Eingabeänderung

www.ps.bam.de/Fg26/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Fg26~3; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*-Interpretation
Eingabe: *rgb->olv* setrgbcolor*
Ausgabe: keine Eingabeänderung

www.ps.bam.de/Fg26/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Fg26~4; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*-Interpretation
Eingabe: *rgb->olv* setrgbcolor*
Ausgabe: keine Eingabeänderung

Fg26~5; olv* CxISpx=1 colorsw=0 ochart=0 ochartw=4 DEinp=0, (A ~ a, k ~ o), DEinp=1, (b~j)

www.ps.bam.de/Fg26/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Fg26~6; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*-Interpretation
Eingabe: *rgb->olv* setrgbcolor*
Ausgabe: keine Eingabeänderung

www.ps.bam.de/Fg26/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Fg26~7; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*-Interpretation
Eingabe: *rgb->olv* setrgbcolor*
Ausgabe: keine Eingabeänderung

www.ps.bam.de/Fg26/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Fg26~8; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*-Interpretation
Eingabe: *rgb->olv* setrgbcolor*
Ausgabe: keine Eingabeänderung

www.ps.bam.de/Fg26/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Fg26~9; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*-Interpretation
Eingabe: *rgb->olv* setrgbcolor*
Ausgabe: keine Eingabeänderung

Siehe ähnliche Daten: http://www.ps.bam.de/Fg26/; DMLTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de/ Version 4.1.1.e=1.1.1, GxSpx=1
BAM-Ausrichtmittel: 2008/10/1, Fg26/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Color-Charts


www.ps.bam.de/Fg26/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Fg26~1; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*-Interpretation
Eingabe: rgb~>olv* setrgbcolor
Ausgabe: olv*~>cmyn6* setcmyk


www.ps.bam.de/Fg26/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Fg26~2; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*-Interpretation
Eingabe: rgb~>olv* setrgbcolor
Ausgabe: olv*~>cmyn6* setcmyk


www.ps.bam.de/Fg26/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Fg26~3; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, olv*-Interpretation
Eingabe: rgb~>olv* setrgbcolor
Ausgabe: olv*~>cmyn6* setcmyk


www.ps.bam.de/Fg26/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Fg26~4; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, olv*-Interpretation
Eingabe: rgb~>olv* setrgbcolor
Ausgabe: olv*~>cmyn6* setcmyk


Fg26~5, olv* CsSpa=1 colorm=0 schatt=1 schattn=4 DEtarp=0, (A ~ a, k ~ o), DEtarp=1, (b ~ j)


www.ps.bam.de/Fg26/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Fg26~6; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb~>rgb* setrgbcolor
Ausgabe: rgb*~>cmyn6* setcmyk


www.ps.bam.de/Fg26/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Fg26~7; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb~>rgb* setrgbcolor
Ausgabe: rgb*~>cmyn6* setcmyk


www.ps.bam.de/Fg26/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Fg26~8; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb~>rgb* setrgbcolor
Ausgabe: rgb*~>cmyn6* setcmyk


www.ps.bam.de/Fg26/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Fg26~9; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb~>rgb* setrgbcolor
Ausgabe: rgb*~>cmyn6* setcmyk

y
y
y
y
c y
c y
c y
c y
c y

www.ps.bam.de/Fg26/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: n

Fg26~1; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*-Interpretation

Eingabe: *rgb~>olv* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*~>cmyn6* setcmyk*

Siehe ähnliche Dateien http://www.ps.bam.de/Fg26/DMLTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 4.1, ps=1, L1, GrSpc=1
BAM-Musterdruck: 2008/10/1, Fg26/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Musterdruck: Color=black

www.ps.bam.de/Fg26/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: n

Fg26~2; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*-Interpretation

Eingabe: *rgb~>olv* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*~>cmyn6* setcmyk*

Siehe ähnliche Dateien http://www.ps.bam.de/Fg26/DMLTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 4.1, ps=1, L1, GrSpc=1
BAM-Musterdruck: 2008/10/1, Fg26/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Musterdruck: Color=black

www.ps.bam.de/Fg26/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: n

Fg26~3; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*-Interpretation

Eingabe: *rgb~>olv* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*~>cmyn6* setcmyk*

Siehe ähnliche Dateien http://www.ps.bam.de/Fg26/DMLTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 4.1, ps=1, L1, GrSpc=1
BAM-Musterdruck: 2008/10/1, Fg26/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Musterdruck: Color=black

www.ps.bam.de/Fg26/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: n

Fg26~4; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*-Interpretation

Eingabe: *rgb~>olv* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*~>cmyn6* setcmyk*

Siehe ähnliche Dateien http://www.ps.bam.de/Fg26/DMLTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 4.1, ps=1, L1, GrSpc=1
BAM-Musterdruck: 2008/10/1, Fg26/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Musterdruck: Color=black



Fg26~5, *olv** CsSpu=1 colorsw=0 scharm=5 scharm=4 DEimp=0, (A ~ a, k ~ o), DEimp=1, (b~ j)

www.ps.bam.de/Fg26/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: n

Fg26~6; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *rgb*-Interpretation

Eingabe: *rgb~>rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *rgb*~>cmyn6* setcmyk*

Siehe ähnliche Dateien http://www.ps.bam.de/Fg26/DMLTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 4.1, ps=1, L1, GrSpc=1
BAM-Musterdruck: 2008/10/1, Fg26/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Musterdruck: Color=black

www.ps.bam.de/Fg26/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: n

Fg26~7; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *rgb*-Interpretation

Eingabe: *rgb~>rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *rgb*~>cmyn6* setcmyk*

Siehe ähnliche Dateien http://www.ps.bam.de/Fg26/DMLTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 4.1, ps=1, L1, GrSpc=1
BAM-Musterdruck: 2008/10/1, Fg26/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Musterdruck: Color=black

www.ps.bam.de/Fg26/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: n

Fg26~8; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *rgb*-Interpretation

Eingabe: *rgb~>rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *rgb*~>cmyn6* setcmyk*

Siehe ähnliche Dateien http://www.ps.bam.de/Fg26/DMLTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 4.1, ps=1, L1, GrSpc=1
BAM-Musterdruck: 2008/10/1, Fg26/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Musterdruck: Color=black

www.ps.bam.de/Fg26/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: n

Fg26~9; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *rgb*-Interpretation

Eingabe: *rgb~>rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *rgb*~>cmyn6* setcmyk*

Siehe ähnliche Dateien http://www.ps.bam.de/Fg26/DMLTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 4.1, ps=1, L1, GrSpc=1
BAM-Musterdruck: 2008/10/1, Fg26/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Musterdruck: Color=black