www.ps.bam.de/Fg27/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Fg27~1; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*-Interpretation
Eingabe: *rgb~>olv* setrgbcolor*
Ausgabe: keine Eingabeänderung

www.ps.bam.de/Fg27/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Fg27~2; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*-Interpretation
Eingabe: *rgb~>olv* setrgbcolor*
Ausgabe: keine Eingabeänderung

www.ps.bam.de/Fg27/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Fg27~3; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*-Interpretation
Eingabe: *rgb~>olv* setrgbcolor*
Ausgabe: keine Eingabeänderung

www.ps.bam.de/Fg27/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Fg27~4; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*-Interpretation
Eingabe: *rgb~>olv* setrgbcolor*
Ausgabe: keine Eingabeänderung

Fg27~5, olv* CsSpu=1 colorsw=0 ochsw=0 ochsw=4 DEtmp=0, (A ~ a, k ~ o), DEtmp=1, (b~j)

www.ps.bam.de/Fg27/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Fg27~6; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*-Interpretation
Eingabe: *rgb~>olv* setrgbcolor*
Ausgabe: keine Eingabeänderung

www.ps.bam.de/Fg27/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Fg27~7; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*-Interpretation
Eingabe: *rgb~>olv* setrgbcolor*
Ausgabe: keine Eingabeänderung

www.ps.bam.de/Fg27/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Fg27~8; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*-Interpretation
Eingabe: *rgb~>olv* setrgbcolor*
Ausgabe: keine Eingabeänderung

www.ps.bam.de/Fg27/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Fg27~9; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*-Interpretation
Eingabe: *rgb~>olv* setrgbcolor*
Ausgabe: keine Eingabeänderung

Seite ähnliche Daten http://www.ps.bam.de/Fg27/; DMTM Technische Information http://www.ps.bam.de
Version 4.1.1.e=1.1.1, CalSpu=1
BAM-Ausgabeziele: 2008/10/1, Fg27/10Y/Y10100NP.PS./PDF; Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Color-Charts

www.ps.bam.de/Fg27/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Fg27~1; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*-Interpretation
Eingabe: *rgb~>olv* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*~>cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/Fg27/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Fg27~2; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*-Interpretation
Eingabe: *rgb~>olv* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*~>cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/Fg27/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Fg27~3; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*-Interpretation
Eingabe: *rgb~>olv* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*~>cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/Fg27/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Fg27~4; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*-Interpretation
Eingabe: *rgb~>olv* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*~>cmyn6* setcmyk*



Fg27~5, *olv* CsSps=1 colorm=0 schatt=1 schattn=4 DEtarg=0, (A~a, k~o), DEtarg=1, (b~j)

www.ps.bam.de/Fg27/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Fg27~6; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *rgb*-Interpretation
Eingabe: *rgb~>rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *rgb*~>cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/Fg27/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Fg27~7; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *rgb*-Interpretation
Eingabe: *rgb~>rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *rgb*~>cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/Fg27/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Fg27~8; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *rgb*-Interpretation
Eingabe: *rgb~>rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *rgb*~>cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/Fg27/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Fg27~9; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *rgb*-Interpretation
Eingabe: *rgb~>rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *rgb*~>cmyn6* setcmyk*

Siehe ähnliche Daten: http://www.ps.bam.de/Fg27/DMTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 4.1.1.e=1.1.1, GaSpe=1
BAM-Ausrichtmittel: 2008/10/1, Fg27/10Y/Y10100NP.PS./PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Materialf. Color-Inhalte

y
y
y
y
c y
c y
c y
c y
c y

www.ps.bam.de/Fg27/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: n

Fg27~1, Bild B1: 16 gleichabständige Stufen **W~C, W~M, W~Y, W~N**; PS~Operator ob* setrgbcolor

Fg27~3, Bild B5: Schritt und Landebringe **N, C, M, Y, Z**; PS~Operator ob* setrgbcolor

Fg27~2, Bild B2: Radialgitter **W~C, W~M, W~Y, W~N, W~Z**; PS~Operator ob* setrgbcolor

Fg27~3, Bild B6: Landebringe **W~C, W~M**; PS~Operator ob* setrgbcolor

Fg27~7, Bild B14: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS~Operator ob* setrgbcolor

Fg27~7, Bild B7: Landebringe **W~Y, W~N**; PS~Operator ob* setrgbcolor

Fg27~7, Bild B8: Landebringe **W~C, N~M**; PS~Operator ob* setrgbcolor

Fg27~7, Bild B9: Landebringe **W~Y, W~N**; PS~Operator ob* setrgbcolor

Fg27~1; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*~Interpretation

Eingabe: *rgb~>olv* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*~->cmyn6~ setcmyk*

Fg27~2; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*~Interpretation

Eingabe: *rgb~>olv* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*~->cmyn6~ setcmyk*

Fg27~3; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*~Interpretation

Eingabe: *rgb~>olv* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*~->cmyn6~ setcmyk*

Fg27~4; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*~Interpretation

Eingabe: *rgb~>olv* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*~->cmyn6~ setcmyk*

Fg27~5, *olv*~ CoSpu=1 colorsw=0 scharm=5 scharm=4 DEinterp=0, (A~a, k~o), DEinterp=1, (b~j)

Fg27~6; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *rgb*~Interpretation

Eingabe: *rgb~>rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *rgb*~->cmyn6~ setcmyk*

Fg27~7; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *rgb*~Interpretation

Eingabe: *rgb~>rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *rgb*~->cmyn6~ setcmyk*

Fg27~8; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *rgb*~Interpretation

Eingabe: *rgb~>rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *rgb*~->cmyn6~ setcmyk*

Fg27~9; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *rgb*~Interpretation

Eingabe: *rgb~>rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *rgb*~->cmyn6~ setcmyk*

Siehe ähnliche Dateien http://www.ps.bam.de/ Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 4.1.pse 1.1.1 GaSpe=1

BAM-Richtlinie: 2000/181/EG/27/10Y/Y10100NP.PS./PDF Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

BAM-Materialf. Code=ISO-8859-1