www.ps.bam.de/Fg28/10L/L28G00FP.PS/ .PDF, Seite 1/6; Start-Ausgabe
F: Linearisierte-AusgabeFg28/10L/L28G00FP.DAT in der Datei (F)

Seite Ähnliche Dateien http://www.ps.bam.de/ Technische Information http://www.ps.bam.de/

Fg28/10L/L28G00FP.PS/ .PDF Version 2.1 ipr=1.1; CIELAB, GoSgx=0

BAM-Registriermarke 20081001-F/g28/10L/L28G00FP.PS/ .PDF Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

BAM-Material: Code=0jbdda

Fg28–1; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *oly*-Interpretation
Eingabe: *rgb->oly* setrgbcolor*
Ausgabe: keine Eingabeänderung

www.ps.bam.de/Fg28/10L/L28G00FP.PS/ .PDF, Seite 1/6; Start-Ausgabe
F: Linearisierte-AusgabeFg28/10L/L28G00FP.DAT in der Datei (F)

Seite Ähnliche Dateien http://www.ps.bam.de/ Technische Information http://www.ps.bam.de/

Fg28/10L/L28G00FP.PS/ .PDF Version 2.1 ipr=1.1; CIELAB, GoSgx=0

BAM-Registriermarke 20081001-F/g28/10L/L28G00FP.PS/ .PDF Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

BAM-Material: Code=0jbdda

Fg28–2; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *oly*-Interpretation
Eingabe: *rgb->oly* setrgbcolor*
Ausgabe: keine Eingabeänderung

www.ps.bam.de/Fg28/10L/L28G00FP.PS/ .PDF, Seite 1/6; Start-Ausgabe
F: Linearisierte-AusgabeFg28/10L/L28G00FP.DAT in der Datei (F)

Seite Ähnliche Dateien http://www.ps.bam.de/ Technische Information http://www.ps.bam.de/

Fg28/10L/L28G00FP.PS/ .PDF Version 2.1 ipr=1.1; CIELAB, GoSgx=0

BAM-Registriermarke 20081001-F/g28/10L/L28G00FP.PS/ .PDF Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

BAM-Material: Code=0jbdda

Fg28–3; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *oly*-Interpretation
Eingabe: *rgb->oly* setrgbcolor*
Ausgabe: keine Eingabeänderung

www.ps.bam.de/Fg28/10L/L28G00FP.PS/ .PDF, Seite 1/6; Start-Ausgabe
F: Linearisierte-AusgabeFg28/10L/L28G00FP.DAT in der Datei (F)

Seite Ähnliche Dateien http://www.ps.bam.de/ Technische Information http://www.ps.bam.de/

Fg28/10L/L28G00FP.PS/ .PDF Version 2.1 ipr=1.1; CIELAB, GoSgx=0

BAM-Registriermarke 20081001-F/g28/10L/L28G00FP.PS/ .PDF Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

BAM-Material: Code=0jbdda

Fg28–4; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *oly*-Interpretation
Eingabe: *rgb->oly* setrgbcolor*
Ausgabe: keine Eingabeänderung

Fg28–5, *oly** CoSgx=1 colsetn=1 ochartn=6 schartn=4 DEmg=0, (A -a, k -q), DEimg=1, (b- j)

www.ps.bam.de/Fg28/10L/L28G00FP.PS/ .PDF, Seite 1/6; Start-Ausgabe
F: Linearisierte-AusgabeFg28/10L/L28G00FP.DAT in der Datei (F)

Seite Ähnliche Dateien http://www.ps.bam.de/ Technische Information http://www.ps.bam.de/

Fg28/10L/L28G00FP.PS/ .PDF Version 2.1 ipr=1.1; CIELAB, GoSgx=0

BAM-Registriermarke 20081001-F/g28/10L/L28G00FP.PS/ .PDF Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

BAM-Material: Code=0jbdda

Fg28–6; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *oly*-Interpretation
Eingabe: *rgb->oly* setrgbcolor*
Ausgabe: keine Eingabeänderung

www.ps.bam.de/Fg28/10L/L28G00FP.PS/ .PDF, Seite 1/6; Start-Ausgabe
F: Linearisierte-AusgabeFg28/10L/L28G00FP.DAT in der Datei (F)

Seite Ähnliche Dateien http://www.ps.bam.de/ Technische Information http://www.ps.bam.de/

Fg28/10L/L28G00FP.PS/ .PDF Version 2.1 ipr=1.1; CIELAB, GoSgx=0

BAM-Registriermarke 20081001-F/g28/10L/L28G00FP.PS/ .PDF Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

BAM-Material: Code=0jbdda

Fg28–7; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *oly*-Interpretation
Eingabe: *rgb->oly* setrgbcolor*
Ausgabe: keine Eingabeänderung

www.ps.bam.de/Fg28/10L/L28G00FP.PS/ .PDF, Seite 1/6; Start-Ausgabe
F: Linearisierte-AusgabeFg28/10L/L28G00FP.DAT in der Datei (F)

Seite Ähnliche Dateien http://www.ps.bam.de/ Technische Information http://www.ps.bam.de/

Fg28/10L/L28G00FP.PS/ .PDF Version 2.1 ipr=1.1; CIELAB, GoSgx=0

BAM-Registriermarke 20081001-F/g28/10L/L28G00FP.PS/ .PDF Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

BAM-Material: Code=0jbdda

Fg28–8; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *oly*-Interpretation
Eingabe: *rgb->oly* setrgbcolor*
Ausgabe: keine Eingabeänderung

www.ps.bam.de/Fg28/10L/L28G00FP.PS/ .PDF, Seite 1/6; Start-Ausgabe
F: Linearisierte-AusgabeFg28/10L/L28G00FP.DAT in der Datei (F)

Seite Ähnliche Dateien http://www.ps.bam.de/ Technische Information http://www.ps.bam.de/

Fg28/10L/L28G00FP.PS/ .PDF Version 2.1 ipr=1.1; CIELAB, GoSgx=0

BAM-Registriermarke 20081001-F/g28/10L/L28G00FP.PS/ .PDF Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

BAM-Material: Code=0jbdda

Fg28–9; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *oly*-Interpretation
Eingabe: *rgb->oly* setrgbcolor*
Ausgabe: keine Eingabeänderung

www.ps.bam.de/Fg28/10L/L28G00FP.PS/ .PDF, Seite 2/6; Linearisierte Ausgabe
F: Linearisierte-AusgabeFg28/10L/L28G00FP.DAT in der Datei (F)

Fg28/–1; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*-Interpretation
Eingabe: *rgb->olv* setrgbcolor*
Ausgabe: *->LAB*->cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/Fg28/10L/L28G00FP.PS/ .PDF, Seite 2/6; Linearisierte Ausgabe
F: Linearisierte-AusgabeFg28/10L/L28G00FP.DAT in der Datei (F)

Fg28/–2; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*-Interpretation
Eingabe: *rgb->olv* setrgbcolor*
Ausgabe: *->LAB*->cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/Fg28/10L/L28G00FP.PS/ .PDF, Seite 2/6; Linearisierte Ausgabe
F: Linearisierte-AusgabeFg28/10L/L28G00FP.DAT in der Datei (F)

Fg28/–3; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*-Interpretation
Eingabe: *rgb->olv* setrgbcolor*
Ausgabe: *->LAB*->cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/Fg28/10L/L28G00FP.PS/ .PDF, Seite 2/6; Linearisierte Ausgabe
F: Linearisierte-AusgabeFg28/10L/L28G00FP.DAT in der Datei (F)

Fg28/–4; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*-Interpretation
Eingabe: *rgb->olv* setrgbcolor*
Ausgabe: *->LAB*->cmyn6* setcmyk*

Fg28/–5, olv* CalSpa=1 column=1 scharti=1 scharts=4 DEintp=0, (A -a, k -n), DEintp=1, (b-j)

www.ps.bam.de/Fg28/10L/L28G00FP.PS/ .PDF, Seite 2/6; Linearisierte Ausgabe
F: Linearisierte-AusgabeFg28/10L/L28G00FP.DAT in der Datei (F)

Fg28/–6; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *rgb*-Interpretation
Eingabe: *rgb->rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *->LAB*->cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/Fg28/10L/L28G00FP.PS/ .PDF, Seite 2/6; Linearisierte Ausgabe
F: Linearisierte-AusgabeFg28/10L/L28G00FP.DAT in der Datei (F)

Fg28/–7; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *rgb*-Interpretation
Eingabe: *rgb->rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *->LAB*->cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/Fg28/10L/L28G00FP.PS/ .PDF, Seite 2/6; Linearisierte Ausgabe
F: Linearisierte-AusgabeFg28/10L/L28G00FP.DAT in der Datei (F)

Fg28/–8; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *rgb*-Interpretation
Eingabe: *rgb->rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *->LAB*->cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/Fg28/10L/L28G00FP.PS/ .PDF, Seite 2/6; Linearisierte Ausgabe
F: Linearisierte-AusgabeFg28/10L/L28G00FP.DAT in der Datei (F)

Fg28/–9; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *rgb*-Interpretation
Eingabe: *rgb->rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *->LAB*->cmyn6* setcmyk*

Seite: Ähnliche Dateien http://www.ps.bam.de/ Version 2.1 ipr=1.1; ÇIELAB, GoSgx=0
Technische Information: http://www.ps.bam.de/
BAM-Registrierung: 20081001-F/g28/10L/L28G00FP.PS/ .PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=0ja4a

www.ps.bam.de/Fg28/10L/L28G00FP.PS/ .PDF, Seite 3/6; Linearisierte Ausgabe
F: Linearisierte-AusgabeFg28/10L/L28G00FP.DAT in der Datei (F); Separation: c n*

Fg28/–1; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig, B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*-Interpretation
Eingabe: *rgb->olv* setrgbcolor*
Ausgabe: *->LAB*->cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/Fg28/10L/L28G00FP.PS/ .PDF, Seite 3/6; Linearisierte Ausgabe
F: Linearisierte-AusgabeFg28/10L/L28G00FP.DAT in der Datei (F); Separation: c n*

Fg28/–2; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig, B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*-Interpretation
Eingabe: *rgb->olv* setrgbcolor*
Ausgabe: *->LAB*->cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/Fg28/10L/L28G00FP.PS/ .PDF, Seite 3/6; Linearisierte Ausgabe
F: Linearisierte-AusgabeFg28/10L/L28G00FP.DAT in der Datei (F); Separation: c n*

Fg28/–3; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig, D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*-Interpretation
Eingabe: *rgb->olv* setrgbcolor*
Ausgabe: *->LAB*->cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/Fg28/10L/L28G00FP.PS/ .PDF, Seite 3/6; Linearisierte Ausgabe
F: Linearisierte-AusgabeFg28/10L/L28G00FP.DAT in der Datei (F); Separation: c n*

Fg28/–4; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig, D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*-Interpretation
Eingabe: *rgb->olv* setrgbcolor*
Ausgabe: *->LAB*->cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/Fg28/10L/L28G00FP.PS/ .PDF, Seite 3/6; Linearisierte Ausgabe
F: Linearisierte-AusgabeFg28/10L/L28G00FP.DAT in der Datei (F); Separation: c n*

Fg28/–6; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig, B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *rgb*-Interpretation
Eingabe: *rgb->rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *->LAB*->cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/Fg28/10L/L28G00FP.PS/ .PDF, Seite 3/6; Linearisierte Ausgabe
F: Linearisierte-AusgabeFg28/10L/L28G00FP.DAT in der Datei (F); Separation: c n*

Fg28/–7; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig, B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *rgb*-Interpretation
Eingabe: *rgb->rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *->LAB*->cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/Fg28/10L/L28G00FP.PS/ .PDF, Seite 3/6; Linearisierte Ausgabe
F: Linearisierte-AusgabeFg28/10L/L28G00FP.DAT in der Datei (F); Separation: c n*

Fg28/–8; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig, D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *rgb*-Interpretation
Eingabe: *rgb->rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *->LAB*->cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/Fg28/10L/L28G00FP.PS/ .PDF, Seite 3/6; Linearisierte Ausgabe
F: Linearisierte-AusgabeFg28/10L/L28G00FP.DAT in der Datei (F); Separation: c n*

Fg28/–9; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig, D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *rgb*-Interpretation
Eingabe: *rgb->rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *->LAB*->cmyn6* setcmyk*

Seite: Bildliche Daten http://www.ps.bam.de/ Version 2.1 ipr=1.1; CIELAB, GoSgx=0
Technische Information: http://www.ps.bam.de/Fg28/10L/L28G00FP.PS/ .PDF, BAM-Registrierung: 20081001-F.g28/10L/L28G00FP.PS/ .PDF, BAM-Material: Code=0jb4ts
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen


www.ps.bam.de/Fg28/10L/L28G00FP.PS/ .PDF, Seite 4/6; Linearisierte Ausgabe
F: Linearisierte-AusgabeFg28/10L/L28G00FP.DAT in der Datei (F); Separation: m n*
Fg28/10L/L28G00FP.PDF
Fg28–1; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*-Interpretation
Eingabe: rgb*->olv* setrgbcolor
Ausgabe: =>LAB*=>cmyn6* setcmyk


www.ps.bam.de/Fg28/10L/L28G00FP.PS/ .PDF, Seite 4/6; Linearisierte Ausgabe
F: Linearisierte-AusgabeFg28/10L/L28G00FP.DAT in der Datei (F); Separation: m n*
Fg28/10L/L28G00FP.PDF
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*-Interpretation
Eingabe: rgb*->olv* setrgbcolor
Ausgabe: =>LAB*=>cmyn6* setcmyk


www.ps.bam.de/Fg28/10L/L28G00FP.PS/ .PDF, Seite 4/6; Linearisierte Ausgabe
F: Linearisierte-AusgabeFg28/10L/L28G00FP.DAT in der Datei (F); Separation: m n*
Fg28/10L/L28G00FP.PDF
Fg28–3; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, olv*-Interpretation
Eingabe: rgb*->olv* setrgbcolor
Ausgabe: =>LAB*=>cmyn6* setcmyk


www.ps.bam.de/Fg28/10L/L28G00FP.PS/ .PDF, Seite 4/6; Linearisierte Ausgabe
F: Linearisierte-AusgabeFg28/10L/L28G00FP.DAT in der Datei (F); Separation: m n*
Fg28/10L/L28G00FP.PDF
Fg28–4; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, olv*-Interpretation
Eingabe: rgb*->olv* setrgbcolor
Ausgabe: =>LAB*=>cmyn6* setcmyk




www.ps.bam.de/Fg28/10L/L28G00FP.PS/ .PDF, Seite 4/6; Linearisierte Ausgabe
F: Linearisierte-AusgabeFg28/10L/L28G00FP.DAT in der Datei (F); Separation: m n*
Fg28/10L/L28G00FP.PDF
Fg28–6; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb*->rgb* setrgbcolor
Ausgabe: =>LAB*=>cmyn6* setcmyk


www.ps.bam.de/Fg28/10L/L28G00FP.PS/ .PDF, Seite 4/6; Linearisierte Ausgabe
F: Linearisierte-AusgabeFg28/10L/L28G00FP.DAT in der Datei (F); Separation: m n*
Fg28/10L/L28G00FP.PDF
Fg28–7; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb*->rgb* setrgbcolor
Ausgabe: =>LAB*=>cmyn6* setcmyk


www.ps.bam.de/Fg28/10L/L28G00FP.PS/ .PDF, Seite 4/6; Linearisierte Ausgabe
F: Linearisierte-AusgabeFg28/10L/L28G00FP.DAT in der Datei (F); Separation: m n*
Fg28/10L/L28G00FP.PDF
Fg28–8; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb*->rgb* setrgbcolor
Ausgabe: =>LAB*=>cmyn6* setcmyk


www.ps.bam.de/Fg28/10L/L28G00FP.PS/ .PDF, Seite 4/6; Linearisierte Ausgabe
F: Linearisierte-AusgabeFg28/10L/L28G00FP.DAT in der Datei (F); Separation: m n*
Fg28/10L/L28G00FP.PDF
Fg28–9; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb*->rgb* setrgbcolor
Ausgabe: =>LAB*=>cmyn6* setcmyk


www.ps.bam.de/Fg28/10L/L28G00FP.PS/ .PDF, Seite 5/6; Linearisierte Ausgabe
F: Linearisierte-AusgabeFg28/10L/L28G00FP.DAT in der Datei (F); Separation: yn*
Fg28/–1; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Eig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*-Interpretation
Eingabe: rgb->olv* setrgbcolor
Ausgabe: =>LAB*=>cmyn6* setcmyk
Seite ähnlicher Dateien http://www.ps.bam.de/
Technische Information http://www.ps.bam.de/
BAM-Registrierung: 20081001-F/g28/10L/L28G00FP.PS/ .PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=0ja4a
Version 2.1 ip= 1.1; CIELAB, GoSgx=0


www.ps.bam.de/Fg28/10L/L28G00FP.PS/ .PDF, Seite 5/6; Linearisierte Ausgabe
F: Linearisierte-AusgabeFg28/10L/L28G00FP.DAT in der Datei (F); Separation: yn*
Fg28/–2; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Eig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*-Interpretation
Eingabe: rgb->olv* setrgbcolor
Ausgabe: =>LAB*=>cmyn6* setcmyk


www.ps.bam.de/Fg28/10L/L28G00FP.PS/ .PDF, Seite 5/6; Linearisierte Ausgabe
F: Linearisierte-AusgabeFg28/10L/L28G00FP.DAT in der Datei (F); Separation: yn*
Fg28/–3; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Eig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, olv*-Interpretation
Eingabe: rgb->olv* setrgbcolor
Ausgabe: =>LAB*=>cmyn6* setcmyk


www.ps.bam.de/Fg28/10L/L28G00FP.PS/ .PDF, Seite 5/6; Linearisierte Ausgabe
F: Linearisierte-AusgabeFg28/10L/L28G00FP.DAT in der Datei (F); Separation: yn*
Fg28/–4; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Eig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, olv*-Interpretation
Eingabe: rgb->olv* setrgbcolor
Ausgabe: =>LAB*=>cmyn6* setcmyk




www.ps.bam.de/Fg28/10L/L28G00FP.PS/ .PDF, Seite 5/6; Linearisierte Ausgabe
F: Linearisierte-AusgabeFg28/10L/L28G00FP.DAT in der Datei (F); Separation: yn*
Fg28/–6; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Eig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb->rgb* setrgbcolor
Ausgabe: =>LAB*=>cmyn6* setcmyk


www.ps.bam.de/Fg28/10L/L28G00FP.PS/ .PDF, Seite 5/6; Linearisierte Ausgabe
F: Linearisierte-AusgabeFg28/10L/L28G00FP.DAT in der Datei (F); Separation: yn*
Fg28/–7; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Eig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb->rgb* setrgbcolor
Ausgabe: =>LAB*=>cmyn6* setcmyk


www.ps.bam.de/Fg28/10L/L28G00FP.PS/ .PDF, Seite 5/6; Linearisierte Ausgabe
F: Linearisierte-AusgabeFg28/10L/L28G00FP.DAT in der Datei (F); Separation: yn*
Fg28/–8; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Eig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb->rgb* setrgbcolor
Ausgabe: =>LAB*=>cmyn6* setcmyk


www.ps.bam.de/Fg28/10L/L28G00FP.PS/ .PDF, Seite 5/6; Linearisierte Ausgabe
F: Linearisierte-AusgabeFg28/10L/L28G00FP.DAT in der Datei (F); Separation: yn*
Fg28/–9; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Eig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb->rgb* setrgbcolor
Ausgabe: =>LAB*=>cmyn6* setcmyk