

Ostwald-Optimalfarben (o) von maximalem (m) C _{AB} für P60, Y _w =88,6, Y _m =520, 770															
i ₁ , λ ₁	i ₂ , λ ₂	Y	A	B	C	A _B	a	b	h _{AB}	i ₄ , λ ₄	i ₅ , λ ₅	Code			
0 405	32 563	51.16	-20.83	-15.32	25.86	0.5634	-0.7177	216.3	16	483	38 590	Cm			
6 435	32 563	51.64	-24.8	-7.47	25.9	0.4903	-0.5629	196.7	17	487	44 621				
10 450	33 565	52.18	-30.45	4.86	30.83	0.3871	-0.325	170.9	19	497	-1 497c				
11 460	33 566	53.26	-31.78	8.3	32.84	0.374	-0.2624	165.3	20	502	-1 502c				
13 465	33 568	53.76	-33.5	13.78	36.23	0.3474	-0.1618	157.6	22	513	-1 513c				
14 470	34 570	55.08	-34.07	16.39	37.8	0.3521	-0.1207	154.3	24	521	-1 521c				
15 475	34 574	57.31	-34.19	18.95	39.09	0.374	-0.0875	151.0	25	529	-1 529c	Gm			
15 480	36 580	61.97	-33.81	20.89	39.74	0.4251	-0.081	148.2	27	535	-1 535c				
17 485	39 595	69.1	-29.51	26.08	39.39	0.5435	-0.0407	138.5	29	549	-1 549c				
18 490	-1 490c	83.47	-10.42	32.81	34.42	0.8458	-0.0251	107.6	33	566	11 459	max			
19 495	-1 495c	82.19	-9.22	32.82	34.1	0.8584	-0.0188	105.6	33	567	12 461				
20 500	-1 500c	80.59	-7.68	32.58	33.47	0.8753	-0.0139	103.2	33	568	12 464				
22 510	-1 510c	76.17	-3.5	31.29	31.49	0.9246	-0.0074	96.3	34	570	13 469				
24 520	-1 520c	70.05	1.86	29.01	29.07	0.9972	-0.004	86.3	34	572	14 473	Ym			
25 530	-1 529c	66.47	4.73	27.6	28.01	1.0419	-0.0029	80.2	34	574	15 475				
27 540	-1 539c	58.65	10.38	24.43	26.55	1.1478	-0.0016	66.9	35	578	15 478				
29 545	-1 545c	50.34	15.38	21.01	26.04	1.2763	-0.0009	53.7	36	582	16 480				
29 550	-1 549c	50.34	15.38	21.01	26.04	1.2763	-0.0009	53.7	36	582	16 480				
30 555	-1 554c	46.13	17.47	19.26	26.01	1.3495	-0.0007	47.7	36	584	16 481				
32 560	-1 560c	37.83	20.56	15.8	25.93	1.5141	-0.0005	37.5	37	589	16 483				
32 563	0 405	48.83	20.83	15.32	25.86	1.3973	-0.1045	36.3	38	590	16 483	Rm			
32 563	6 435	48.35	24.8	7.47	25.9	1.4836	-0.2637	16.7	44	621	17 487				
33 565	10 450	47.81	30.45	-4.86	30.83	1.6076	-0.52	350.9	-1	497c	19 497				
33 566	11 460	46.71	31.78	-8.3	32.84	1.6506	-0.5959	345.3	-1	502c	20 502				
33 568	13 465	46.23	33.5	-13.78	36.23	1.6954	-0.7165	337.6	-1	513c	22 513				
34 570	14 470	44.91	34.07	-16.38	37.8	1.7292	-0.7832	334.3	-1	521c	24 521				
34 574	15 475	42.68	34.19	-18.95	39.09	1.7719	-0.8624	331.0	-1	529c	25 529	Mm			
36 580	15 480	38.02	33.81	-20.89	39.74	1.8599	-0.9679	328.2	-1	535c	27 535				
39 595	17 485	30.89	29.51	-26.08	39.39	1.9259	-1.2624	318.5	-1	549c	29 549				
-1 490c	18 490	16.52	10.42	-32.81	34.42	1.6012	-2.4036	287.6	11	459	33 566	min			
-1 495c	19 495	17.8	9.22	-32.82	34.09	1.4887	-2.262	285.6	12	461	33 567				
-1 500c	20 500	19.4	7.68	-32.58	33.47	1.3667	-2.0973	283.2	12	464	33 568				
-1 510c	22 510	23.82	3.5	-31.29	31.49	1.1179	-1.732	276.3	13	469	34 570				
-1 520c	24 520	29.94	-1.86	-29.01	29.07	0.9085	-1.3871	266.3	14	473	34 572	Bm			
-1 529c	25 530	33.52	-4.73	-27.6	28.01	0.8293	-1.2418	260.2	15	475	34 574				
-1 539c	27 540	41.34	-10.38	-24.43	26.55	0.7194	-1.0093	246.9	15	478	35 578				
-1 545c	29 545	49.65	-15.38	-21.01	26.04	0.6608	-0.8413	233.7	16	480	36 582				
-1 549c	29 550	49.65	-15.38	-21.01	26.04	0.6608	-0.8413	233.7	16	480	36 582				
-1 554c	30 555	53.86	-17.47	-19.26	26.01	0.6462	-0.7758	227.7	16	481	36 584				
-1 560c	32 560	62.16	-20.56	-15.8	25.93	0.6399	-0.6725	217.5	16	483	37 589				
380	770	88.58	0.0	0.0	0.01	0.9706	-0.4182	0.0							

