
www.ps.ham.de/IG78/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/1; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
IG78–1; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb–>olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: keine Eingabeänderung


www.ps.ham.de/IG78/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/1; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
IG78–2; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb–>olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: keine Eingabeänderung


www.ps.ham.de/IG78/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/1; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
IG78–3; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb–>olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: keine Eingabeänderung


www.ps.ham.de/IG78/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/1; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
IG78–4; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb–>olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: keine Eingabeänderung




www.ps.ham.de/IG78/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/1; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
IG78–6; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb–>olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: keine Eingabeänderung


www.ps.ham.de/IG78/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/1; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
IG78–7; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb–>olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: keine Eingabeänderung


www.ps.ham.de/IG78/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/1; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
IG78–8; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb–>olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: keine Eingabeänderung


www.ps.ham.de/IG78/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/1; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
IG78–9; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb–>olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: keine Eingabeänderung

www.ps.bam.de/IG78/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/1; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Technische Information: http://www.ps.bam.de/IG78/; DM.HTM Version 2.1, ω=1.1, GoSyn=0

Weitere ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/IG78/; DM.HTM

TUB-Registrierung: 20090901-IG78/10Y/Y10100NP.PS./PDF
Anwendung für Bearbeitung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

TUB-Material: Code=ihaba

IG78–1; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*/rgb*-Interpretation

Eingabe: *rgb–>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*–>cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/IG78/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/1; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

IG78–2; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*/rgb*-Interpretation

Eingabe: *rgb–>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*–>cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/IG78/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/1; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

IG78–3; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*/rgb*-Interpretation

Eingabe: *rgb–>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*–>cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/IG78/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/1; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

IG78–4; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*/rgb*-Interpretation

Eingabe: *rgb–>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*–>cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/IG78/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/1; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

IG78–6; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*/rgb*-Interpretation

Eingabe: *rgb–>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*–>cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/IG78/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/1; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

IG78–7; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*/rgb*-Interpretation

Eingabe: *rgb–>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*–>cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/IG78/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/1; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

IG78–8; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*/rgb*-Interpretation

Eingabe: *rgb–>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*–>cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/IG78/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/1; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

IG78–9; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*/rgb*-Interpretation

Eingabe: *rgb–>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*–>cmyn6* setcmyk*


www.ps.bam.de/IG78/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/1; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: c n
IG78–1; Bild B1: 16 glockenförmige Stufen W-C, W-M, W-Y, W-N; PS-Operator ok* setrgbcolor
IG78–1; Bild B2: Schrift und Landeistriche K, C, M, Y, Z; PS-Operator ok* setrgbcolor
IG78–1; Bild B3N: Schrift und Landeistriche K, C, M, Y, Z; PS-Operator ok* setrgbcolor
IG78–1; Bild B4: Radialgitter W-C Radialgitter W-M Radialgitter W-Y Radialgitter W-N Radialgitter W-Z
IG78–1; Bild B5: Landeistriche W-C, W-M, W-Y, W-N, W-Z; PS-Operator ok* setrgbcolor
IG78–1; Bild B6: Landeistriche W-C, W-M; PS-Operator ok* setrgbcolor
IG78–1; Bild B7: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS-Operator ok* setrgbcolor
IG78–1; Bild B8: Landeistriche W-K, W-N; PS-Operator ok* setrgbcolor
IG78–1; Bild B9: Landeistriche W-C, W-Y; PS-Operator ok* setrgbcolor
Technische Information: http://www.ps.bam.de
Version 2.1, ICC-Version: 2.1, ist=1.1, GoSyn=0
Stets ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/IG78/; DM.HTM
TUB-Registrierung: 20090901-IG78/10Y/Y10100NP.PS./PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
TUB-Material: Code=ihaba
IG78–1; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb–>olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: olv*/rgb*–>cmyn6* setcmyk


www.ps.bam.de/IG78/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/1; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: c n
IG78–2; Bild B1: 16 glockenförmige Stufen Z-C, Z-M, Z-Y, W-N; PS-Operator ok* setrgbcolor
IG78–2; Bild B2: Schrift und Landeistriche K, C, M, Y, W; PS-Operator ok* setrgbcolor
IG78–2; Bild B3N: Schrift und Landeistriche K, C, M, Y, W; PS-Operator ok* setrgbcolor
IG78–2; Bild B4: Radialgitter W-C Radialgitter W-M Radialgitter W-Y Radialgitter W-N Radialgitter Z-C
IG78–2; Bild B5: Landeistriche Z-C, Z-M, Z-Y, W-N; PS-Operator ok* setrgbcolor
IG78–2; Bild B6: Landeistriche W-C, W-M; PS-Operator ok* setrgbcolor
IG78–2; Bild B7: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS-Operator ok* setrgbcolor
IG78–2; Bild B8: Landeistriche Z-N, W-N; PS-Operator ok* setrgbcolor
IG78–2; Bild B9: Landeistriche Z-C, W-Y; PS-Operator ok* setrgbcolor
Technische Information: http://www.ps.bam.de
Version 2.1, ICC-Version: 2.1, ist=1.1, GoSyn=0
Stets ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/IG78/; DM.HTM
TUB-Registrierung: 20090901-IG78/10Y/Y10100NP.PS./PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
TUB-Material: Code=ihaba
IG78–2; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb–>olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: olv*/rgb*–>cmyn6* setcmyk


www.ps.bam.de/IG78/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/1; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: c n
IG78–3; Bild D1: 16 glockenförmige Stufen O, L, V, N; PS-Operator ok* setrgbcolor
IG78–3; Bild D2: Schrift und Landeistriche O, L, V, N; PS-Operator ok* setrgbcolor
IG78–3; Bild D3N: Schrift und Landeistriche O, L, V, N; PS-Operator ok* setrgbcolor
IG78–3; Bild D4: Radialgitter W-O Radialgitter W-L Radialgitter W-V Radialgitter W-N Radialgitter W-Z
IG78–3; Bild D5: Landeistriche W-O, W-L, W-V, W-N, W-Z; PS-Operator ok* setrgbcolor
IG78–3; Bild D6: Landeistriche W-O, W-L; PS-Operator ok* setrgbcolor
IG78–3; Bild D7: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS-Operator ok* setrgbcolor
IG78–3; Bild D8: Landeistriche W-N, W-V; PS-Operator ok* setrgbcolor
IG78–3; Bild D9: Landeistriche W-O, W-Z; PS-Operator ok* setrgbcolor
Technische Information: http://www.ps.bam.de
Version 2.1, ICC-Version: 2.1, ist=1.1, GoSyn=0
Stets ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/IG78/; DM.HTM
TUB-Registrierung: 20090901-IG78/10Y/Y10100NP.PS./PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
TUB-Material: Code=ihaba
IG78–3; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb–>olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: olv*/rgb*–>cmyn6* setcmyk


www.ps.bam.de/IG78/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/1; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: c n
IG78–4; Bild D1: 16 glockenförmige Stufen O, L, V, N; PS-Operator ok* setrgbcolor
IG78–4; Bild D2: Schrift und Landeistriche W, O, L, V; PS-Operator ok* setrgbcolor
IG78–4; Bild D3N: Schrift und Landeistriche W, O, L, V; PS-Operator ok* setrgbcolor
IG78–4; Bild D4: Radialgitter W-O Radialgitter W-L Radialgitter W-V Radialgitter W-N Radialgitter Z-O
IG78–4; Bild D5: Landeistriche Z-O, Z-L; PS-Operator ok* setrgbcolor
IG78–4; Bild D6: Landeistriche W-O, W-V; PS-Operator ok* setrgbcolor
IG78–4; Bild D7: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS-Operator ok* setrgbcolor
IG78–4; Bild D8: Landeistriche Z-V, W-N; PS-Operator ok* setrgbcolor
IG78–4; Bild D9: Landeistriche Z-O, Z-V; PS-Operator ok* setrgbcolor
Technische Information: http://www.ps.bam.de
Version 2.1, ICC-Version: 2.1, ist=1.1, GoSyn=0
Stets ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/IG78/; DM.HTM
TUB-Registrierung: 20090901-IG78/10Y/Y10100NP.PS./PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
TUB-Material: Code=ihaba
IG78–4; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb–>olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: olv*/rgb*–>cmyn6* setcmyk


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27


www.ps.bam.de/IG78/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/1; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: cm n
IG78–5; Bild B1: 16 glockenförmige Stufen C', M', J', N; PS-Operator rgb* setrgbcolor
IG78–5; Bild B2: Schrift und Landeistriche C', M', J', N; PS-Operator rgb* setrgbcolor
IG78–5; Bild B3N: Schrift und Landeistriche C', M', J', N; PS-Operator rgb* setrgbcolor
IG78–5; Bild B4: Radialgitter W-C' Radialgitter W-M' Radialgitter W-J' Radialgitter W-N Radialgitter W-Z
IG78–5; Bild B5: Landeistriche W-C', W-M', W-J', W-N, W-Z; PS-Operator rgb* setrgbcolor
IG78–5; Bild B6: Landeistriche W-C', W-M'; PS-Operator rgb* setrgbcolor
IG78–5; Bild B7: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS-Operator rgb* setrgbcolor
IG78–5; Bild B8: Landeistriche W-J', W-N; PS-Operator rgb* setrgbcolor
IG78–5; Bild B9: Landeistriche W-C', W-Z; PS-Operator rgb* setrgbcolor
Technische Information: http://www.ps.bam.de
Version 2.1, ICC-Version: 2.1, ist=1.1, GoSyn=0
Stets ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/IG78/; DM.HTM
TUB-Registrierung: 20090901-IG78/10Y/Y10100NP.PS./PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
TUB-Material: Code=ihaba
IG78–5; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb–>olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: olv*/rgb*–>cmyn6* setcmyk


www.ps.bam.de/IG78/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/1; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: cm n
IG78–6; Bild B1: 16 glockenförmige Stufen C', M', J', N; PS-Operator rgb* setrgbcolor
IG78–6; Bild B2: Schrift und Landeistriche W, C', M', J', N; PS-Operator rgb* setrgbcolor
IG78–6; Bild B3N: Schrift und Landeistriche W, C', M', J', N; PS-Operator rgb* setrgbcolor
IG78–6; Bild B4: Radialgitter W-C' Radialgitter W-M' Radialgitter W-J' Radialgitter W-N Radialgitter W-Z
IG78–6; Bild B5: Landeistriche W-C', W-Z; PS-Operator rgb* setrgbcolor
IG78–6; Bild B6: Landeistriche W-C', W-M'; PS-Operator rgb* setrgbcolor
IG78–6; Bild B7: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS-Operator rgb* setrgbcolor
IG78–6; Bild B8: Landeistriche W-J', W-N; PS-Operator rgb* setrgbcolor
IG78–6; Bild B9: Landeistriche W-C', W-Z; PS-Operator rgb* setrgbcolor
Technische Information: http://www.ps.bam.de
Version 2.1, ICC-Version: 2.1, ist=1.1, GoSyn=0
Stets ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/IG78/; DM.HTM
TUB-Registrierung: 20090901-IG78/10Y/Y10100NP.PS./PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
TUB-Material: Code=ihaba
IG78–6; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb–>olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: olv*/rgb*–>cmyn6* setcmyk


www.ps.bam.de/IG78/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/1; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: cm n
IG78–7; Bild D1: 16 glockenförmige Stufen R, G, B, N; PS-Operator rgb* setrgbcolor
IG78–7; Bild D2: Schrift und Landeistriche N, R, G, B; PS-Operator rgb* setrgbcolor
IG78–7; Bild D3N: Schrift und Landeistriche N, R, G, B; PS-Operator rgb* setrgbcolor
IG78–7; Bild D4: Radialgitter W-R Radialgitter W-G Radialgitter W-B Radialgitter W-N Radialgitter W-Z
IG78–7; Bild D5: Landeistriche W-R, W-G; PS-Operator rgb* setrgbcolor
IG78–7; Bild D6: Landeistriche W-R, W-G; PS-Operator rgb* setrgbcolor
IG78–7; Bild D7: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS-Operator rgb* setrgbcolor
IG78–7; Bild D8: Landeistriche W-B, W-N; PS-Operator rgb* setrgbcolor
IG78–7; Bild D9: Landeistriche W-R, W-N; PS-Operator rgb* setrgbcolor
Technische Information: http://www.ps.bam.de
Version 2.1, ICC-Version: 2.1, ist=1.1, GoSyn=0
Stets ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/IG78/; DM.HTM
TUB-Registrierung: 20090901-IG78/10Y/Y10100NP.PS./PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
TUB-Material: Code=ihaba
IG78–7; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb–>olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: olv*/rgb*–>cmyn6* setcmyk


www.ps.bam.de/IG78/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/1; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: cm n
IG78–8; Bild D1: 16 glockenförmige Stufen R, G, B, N; PS-Operator rgb* setrgbcolor
IG78–8; Bild D2: Schrift und Landeistriche R, G, B, N; PS-Operator rgb* setrgbcolor
IG78–8; Bild D3N: Schrift und Landeistriche R, G, B, N; PS-Operator rgb* setrgbcolor
IG78–8; Bild D4: Radialgitter W-R Radialgitter W-G Radialgitter W-B Radialgitter W-N Radialgitter W-Z
IG78–8; Bild D5: Landeistriche W-R, W-G; PS-Operator rgb* setrgbcolor
IG78–8; Bild D6: Landeistriche W-R, W-G; PS-Operator rgb* setrgbcolor
IG78–8; Bild D7: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS-Operator rgb* setrgbcolor
IG78–8; Bild D8: Landeistriche W-B, W-N; PS-Operator rgb* setrgbcolor
IG78–8; Bild D9: Landeistriche W-R, W-N; PS-Operator rgb* setrgbcolor
Technische Information: http://www.ps.bam.de
Version 2.1, ICC-Version: 2.1, ist=1.1, GoSyn=0
Stets ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/IG78/; DM.HTM
TUB-Registrierung: 20090901-IG78/10Y/Y10100NP.PS./PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
TUB-Material: Code=ihaba
IG78–8; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb–>olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: olv*/rgb*–>cmyn6* setcmyk

www.ps.bam.de/IG78/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/1; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: m n

Technische Information: http://www.ps.bam.de/IG78/; DM.HTM Version 2.1, ω=1.1, CoSyn=0

Technische Daten: http://www.ps.bam.de/IG78/; DM.HTM Version 2.1, ω=1.1, CoSyn=0

TUB-Registrierung: 20090901-IG78/10Y/Y10100NP.PS./PDF; Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

TUB-Material: Code=tbaBa

IG78–1; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: *rgb–>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*– >cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/IG78/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/1; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: m n

IG78–2; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: *rgb–>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*– >cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/IG78/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/1; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: m n

IG78–3; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: *rgb–>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*– >cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/IG78/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/1; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: m n

IG78–4; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: *rgb–>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*– >cmyn6* setcmyk*

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n

www.ps.bam.de/IG78/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/1; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: m n

IG78–6; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: *rgb–>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*– >cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/IG78/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/1; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: m n

IG78–7; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: *rgb–>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*– >cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/IG78/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/1; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: m n

IG78–8; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: *rgb–>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*– >cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/IG78/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/1; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: m n

IG78–9; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: *rgb–>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*– >cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/IG78/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/1; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: yn

IG78–1; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: *rgb–>olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: *olv*/rgb*–>cmyn6* setcmyk

www.ps.bam.de/IG78/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/1; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: yn

IG78–2; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: *rgb–>olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: *olv*/rgb*–>cmyn6* setcmyk

www.ps.bam.de/IG78/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/1; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: yn

IG78–3; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: *rgb–>olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: *olv*/rgb*–>cmyn6* setcmyk

www.ps.bam.de/IG78/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/1; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: yn

IG78–4; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: *rgb–>olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: *olv*/rgb*–>cmyn6* setcmyk

www.ps.bam.de/IG78/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/1; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: yn

IG78–6; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: *rgb–>olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: *olv*/rgb*–>cmyn6* setcmyk

www.ps.bam.de/IG78/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/1; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: yn

IG78–7; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: *rgb–>olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: *olv*/rgb*–>cmyn6* setcmyk

www.ps.bam.de/IG78/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/1; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: yn

IG78–8; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: *rgb–>olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: *olv*/rgb*–>cmyn6* setcmyk

www.ps.bam.de/IG78/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/1; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: yn

IG78–9; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: *rgb–>olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: *olv*/rgb*–>cmyn6* setcmyk

Technische Information: http://www.ps.bam.de
Version 2.1, ρ=1.1, GrSyn=0
TUB-Registrierung: 20090901-IG78/10Y/Y10100NP.PS./PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
TUB-Material: Code=tbaBa

IG78/–7A, Seite 5/1