

Interpretation rgb -> oh* und CIELAB-Daten von einem 48-stufigen Geräte-Bunttonkreis für Photodrucker, Drucker-Separation oh*

48-stufiger Geräte-Bunttonkreis mit 6 Geräte-Bunttönen OYLVCVM: h_{max} = 34,9, 92,5, 143,1, 226,7, 311,9, 337,2
Vergleich mit vier Elementar-Bunttönen RGB: h_{max} = 25,4, 92,3, 162,2, 271,7

Code	L*	a*	b*	C _{ab}	h _{ab}	rgb -> oh*	Code	L*	a*	b*	C _{ab}	h _{ab}	rgb -> oh*
o00-y	34.5	59.5	61.1	72.6	34.9	1.00 0.00 0.00	c00-c	52.2	-28.9	-30.3	42.3	226.7	0.00 0.87 1.00
o10-y	42.3	52.0	50.4	72.5	44.1	1.00 0.12 0.00	c10-c	52.2	-38.8	-30.9	42.2	227.0	0.00 0.87 1.00
o20-y	50.6	41.2	60.5	73.2	55.7	1.00 0.25 0.00	c20-c	49.9	-49.3	-33.1	40.8	234.2	0.00 0.75 1.00
o30-y	58.6	30.4	70.3	76.6	66.5	1.00 0.37 0.00	c30-c	46.3	-61.2	-36.4	39.8	249.0	0.00 0.62 1.00
o40-y	66.4	19.1	81.2	83.5	76.7	1.00 0.50 0.00	c40-c	41.6	-60.0	-40.6	41.0	261.5	0.00 0.50 1.00
o50-y	72.5	9.8	89.7	88.1	81.9	1.00 0.62 0.00	c50-c	35.3	-72.7	-45.9	42.5	279.6	0.00 0.37 1.00
o60-y	79.3	1.9	99.2	99.2	88.8	1.00 0.75 0.00	c70-c	28.1	-22.7	-51.0	55.8	294.0	0.00 0.25 1.00
o70-y	84.1	-4.5	106.4	106.5	92.4	1.00 0.87 0.00	c80-c	20.7	38.1	-55.2	67.1	304.6	0.00 0.12 1.00
o80-y	84.3	-4.8	106.8	106.9	92.5	1.00 1.00 0.00	v10-v	13.4	51.3	-57.1	76.8	311.9	0.00 0.00 1.00
y12f	83.8	-5.5	106.1	106.2	93.0	0.87 1.00 0.00	v20-v	16.0	53.5	-57.0	78.2	313.2	0.12 0.00 1.00
y25f	79.4	-15.5	99.4	106.0	98.8	0.75 1.00 0.00	v30-v	18.9	56.1	-55.2	78.7	315.4	0.25 0.00 1.00
y37f	72.9	-27.4	89.5	93.6	107.0	0.62 1.00 0.00	v40-v	22.1	59.4	-51.5	78.6	319.0	0.37 0.00 1.00
y50f	66.5	-37.3	79.8	88.1	115.8	0.50 1.00 0.00	v50-v	26.1	63.0	-47.8	79.1	322.8	0.50 0.00 1.00
y62f	61.0	-45.2	71.5	84.6	122.3	0.37 1.00 0.00	v60-v	29.6	67.8	-40.3	80.3	327.6	0.62 0.00 1.00
y75f	56.0	-52.0	64.2	82.6	129.0	0.25 1.00 0.00	v70-v	33.4	73.4	-37.4	82.4	332.9	0.75 0.00 1.00
y87f	49.8	-58.2	55.6	80.5	136.5	0.12 1.00 0.00	v80-v	36.7	78.0	-33.2	84.8	336.9	0.87 0.00 1.00
m00-L	43.6	-62.5	46.9	78.2	143.1	0.00 1.00 0.00	m10-m	36.9	78.4	-32.8	85.0	337.2	0.00 1.00 0.00
m12-L	45.8	-61.2	28.0	67.4	155.4	0.00 1.00 0.12	m20-m	36.9	78.3	-32.6	84.8	337.1	0.00 1.00 0.00
m25-L	47.2	-57.8	15.4	59.7	164.9	0.00 1.00 0.25	m30-m	36.9	77.0	-29.8	82.6	338.8	0.00 1.00 0.75
m37-L	48.4	-52.8	4.4	49.4	174.9	0.00 1.00 0.37	m40-m	36.5	74.4	-24.2	78.3	341.9	0.00 1.00 0.62
m50-L	49.6	-46.7	-6.5	47.1	187.9	0.00 1.00 0.50	m50-m	36.3	71.2	-16.0	73.0	347.3	0.00 1.00 0.50
m62-L	50.7	-39.5	-17.2	43.1	203.5	0.00 1.00 0.62	m60-m	35.8	68.1	-6.4	64.6	354.6	0.00 1.00 0.37
m75-L	51.7	-33.3	-25.5	41.9	217.4	0.00 1.00 0.75	m70-m	35.5	65.2	4.5	65.4	359.0	0.00 1.00 0.25
m87-L	52.2	-29.6	-30.2	42.2	225.5	0.00 1.00 0.87	m80-m	35.0	62.5	17.9	65.0	364.0	0.00 1.00 0.12

KG19-32, Seite 1/1, %BEG 'KXO' 'GE26_22.TXT

Interpretation rgb -> oh* und CIELAB-Daten von einem 48-stufigen Geräte-Bunttonkreis für Offsetdrucker, Modell-Separation cmyb*

48-stufiger Geräte-Bunttonkreis mit 6 Geräte-Bunttönen OYLVCVM: h_{max} = 31.3, 96.2, 152.5, 233.9, 298.7, 353.0
Vergleich mit vier Elementar-Bunttönen RGB: h_{max} = 25.4, 92.3, 162.2, 271.7

Code	L*	a*	b*	C _{ab}	h _{ab}	rgb -> oh*	Code	L*	a*	b*	C _{ab}	h _{ab}	rgb -> oh*
o00-y	48.4	66.2	40.3	77.5	31.3	1.00 0.00 0.00	c00-c	63.0	-30.5	-41.9	51.8	233.9	0.00 1.00 1.00
o10-y	52.8	56.7	45.9	72.9	38.9	1.00 0.12 0.00	c10-c	59.1	-24.9	-42.6	49.4	239.6	0.00 0.87 1.00
o20-y	57.4	46.7	51.2	68.4	47.6	1.00 0.25 0.00	c20-c	54.3	-26.8	-41.3	46.7	246.8	0.00 0.75 1.00
o30-y	62.8	35.8	57.6	67.8	58.1	1.00 0.37 0.00	c30-c	50.4	-12.9	-43.9	45.7	253.6	0.00 0.62 1.00
o40-y	68.6	25.0	64.1	68.8	68.6	1.00 0.50 0.00	c40-c	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262.6	0.00 0.50 1.00
o50-y	74.5	14.6	70.8	72.3	78.2	1.00 0.62 0.00	c50-c	40.7	2.2	-45.0	45.1	272.8	0.00 0.37 1.00
o60-y	80.4	5.8	76.6	76.8	85.8	1.00 0.75 0.00	c60-c	36.6	9.2	-45.9	46.8	281.3	0.00 0.25 1.00
o70-y	85.1	-2.0	82.0	82.0	91.4	1.00 0.87 0.00	c70-c	32.4	16.8	-46.6	48.5	289.8	0.00 0.12 1.00
o80-y	85.1	-2.0	82.0	82.0	91.4	1.00 0.87 0.00	v10-v	27.5	26.0	-47.3	54.0	298.7	0.00 1.00 0.00
y12f	86.4	-3.8	83.3	88.3	96.2	0.87 1.00 0.00	v20-v	29.6	24.0	-42.7	54.6	304.4	0.12 0.00 1.00
y25f	82.7	-18.9	79.6	81.8	103.4	0.75 1.00 0.00	v30-v	31.3	40.8	-37.8	55.6	312.7	0.25 0.00 1.00
y37f	77.5	-25.5	69.0	73.5	110.2	0.62 1.00 0.00	v40-v	35.4	44.8	-34.5	56.6	322.4	0.37 0.00 1.00
y50f	73.3	-37.1	62.8	70.4	116.8	0.50 1.00 0.00	v50-v	38.3	52.7	-30.5	59.9	331.5	0.50 0.00 1.00
y62f	68.7	-38.7	58.8	68.8	124.3	0.37 1.00 0.00	v60-v	40.9	59.1	-22.2	63.1	339.4	0.62 0.00 1.00
y75f	62.4	-45.8	43.9	65.5	137.9	0.25 1.00 0.00	v70-v	44.4	63.2	-18.7	65.9	343.4	0.75 0.00 1.00
y87f	59.3	-56.5	38.9	68.6	145.4	0.12 1.00 0.00	v80-v	47.4	68.2	-8.9	68.7	348.3	0.87 0.00 1.00
m00-L	55.8	-65.2	33.9	73.5	152.5	0.00 1.00 0.00	m10-m	49.5	73.5	-89.7	74.1	353.0	0.00 1.00 0.00
m12-L	56.7	-62.6	23.5	66.9	159.4	0.00 1.00 0.12	m20-m	49.4	72.3	-86.2	74.2	357.1	0.00 1.00 0.07
m25-L	57.5	-59.1	12.7	60.5	167.8	0.00 1.00 0.25	m30-m	49.2	71.2	1.1	71.3	360.0	0.00 1.00 0.75
m37-L	58.5	-54.5	0.8	54.5	179.0	0.00 1.00 0.37	m40-m	49.3	69.7	7.0	70.0	358.0	0.00 1.00 0.62
m50-L	59.3	-50.3	-9.9	51.1	198.1	0.00 1.00 0.50	m50-m	48.5	69.3	13.0	70.5	361.0	0.00 1.00 0.50
m62-L	60.1	-45.8	-18.0	49.3	201.4	0.00 1.00 0.62	m60-m	48.9	68.2	19.2	70.9	357.0	0.00 1.00 0.37
m75-L	61.0	-40.8	-26.7	48.8	213.2	0.00 1.00 0.75	m70-m	48.1	67.1	27.1	72.4	360.0	0.00 1.00 0.25
m87-L	61.9	-36.1	-34.0	49.6	223.3	0.00 1.00 0.87	m80-m	48.6	66.5	33.8	74.6	363.0	0.00 1.00 0.12

KG19-70, Seite 1/1, %BEG 'KXO' 'REM_OFFS04_080929.3.TXT

Interpretation rgb -> oh* und CIELAB-Daten von einem 48-stufigen Geräte-Bunttonkreis für Laserdrucker, Drucker-Separation oh*

48-stufiger Geräte-Bunttonkreis mit 6 Geräte-Bunttönen OYLVCVM: h_{max} = 33.0, 100.4, 143.3, 206.6, 264.0, 351.1
Vergleich mit vier Elementar-Bunttönen RGB: h_{max} = 25.4, 92.3, 162.2, 271.7

Code	L*	a*	b*	C _{ab}	h _{ab}	rgb -> oh*	Code	L*	a*	b*	C _{ab}	h _{ab}	rgb -> oh*
o00-y	48.1	64.4	41.8	76.8	33.0	1.00 0.00 0.00	c00-c	56.3	-40.9	-20.5	43.8	206.6	0.00 0.87 1.00
o10-y	52.8	63.2	42.5	76.1	33.9	1.00 0.12 0.00	c10-c	52.4	-36.0	-35.4	50.5	224.4	0.00 0.87 1.00
o20-y	58.6	49.3	61.3	78.2	38.7	1.00 0.25 0.00	c20-c	51.2	-25.4	-48.1	54.4	242.1	0.00 0.75 1.00
o30-y	64.5	35.1	55.1	75.5	46.9	1.00 0.37 0.00	c30-c	48.1	-19.1	-48.1	51.7	268.3	0.00 0.62 1.00
o40-y	70.3	25.4	63.1	72.4	56.6	1.00 0.50 0.00	c40-c	45.4	-14.6	-48.1	50.3	290.0	0.00 0.50 1.00
o50-y	75.8	15.5	73.9	74.9	65.9	1.00 0.62 0.00	c50-c	43.0	-10.6	-47.9	49.1	315.7	0.00 0.37 1.00
o60-y	80.7	3.2	81.1	81.1	87.7	1.00 0.75 0.00	c60-c	41.1	-6.4	-47.7	48.1	342.2	0.00 0.25 1.00
o70-y	83.5	-10.0	90.8	91.3	96.3	1.00 0.87 0.00	c70-c	39.8	4.3	-47.4	47.6	364.7	0.00 0.12 1.00
o80-y	98.5	-17.5	95.4	97.0	100.4	1.00 1.00 0.00	v10-v	38.6	-4.8	-46.2	46.5	264.0	0.00 0.00 1.00
y12f	82.3	-29.6	77.5	80.1	118.9	0.87 0.00 1.00	v20-v	39.2	-4.0	-47.3	47.5	265.1	0.12 0.00 1.00
y25f	74.0	-39.4	64.2	75.3	121.5	0.75 1.00 0.00	v30-v	38.9	-2.6	-47.4	47.4	266.8	0.25 0.00 1.00
y37f	67.1	-45.9	51.2	68.7	131.8	0.62 1.00 0.00	v40-v	37.2	-0.2	-46.6	46.6	269.7	0.37 0.00 1.00
y50f	62.6	-53.2	45.1	69.8	139.7	0.50 1.00 0.00	v50-v	36.1	3.9	-46.3	47.0	280.1	0.50 0.00 1.00
y62f	61.1	-55.1	36.3	70.3	141.6	0.37 1.00 0.00	v60-v	36.8	21.3	-41.1	46.3	297.4	0.62 0.00 1.00
y75f	60.0	-59.0	43.3	73.2	143.5	0.25 1.00 0.00	v70-v	38.9	36.9	-35.2	51.0	316.3	0.75 0.00 1.00
y87f	59.6	-59.8	43.4	73.9	144.0	0.12 1.00 0.00	v80-v	41.9	51.3	-26.9	58.0	332.3	0.87 0.00 1.00
m00-L	60.2	-59.3	44.2	74.0	143.3	0.00 1.00 0.00	m10-m	48.2	72.1	-11.2	73.0	351.1	0.00 1.00 0.00
m12-L	59.6	-60.0	43.6	74.2	143.9	0.00 1.00 0.12	m20-m	47.2	75.4	-6.6	75.7	354.9	0.00 1.00 0.87
m25-L	59.6	-59.5	42.4	73.1	144.4	0.00 1.00 0.25	m30-m	47.8	73.7	-0.5	73.7	359.6	0.00 1.00 0.75
m37-L	59.6	-59.3	43.3	74.3	144.0	0.00 1.00 0.37	m40-m	48.0	71.1	7.2	71.4	358.0	0.00 1.00 0.62
m50-L	58.2	-59.5	33.9	68.5	150.3	0.00 1.00 0.50	m50-m	46.2	69.3	12.9	70.5	366.0	0.00 1.00 0.50
m62-L	57.5	-57.9	28.4	65.8	154.4	0.00 1.00 0.62	m60-m	47.9	67.3	20.1	70.2	361.0	0.00 1.00 0.37
m75-L	58.0	-54.6	15.6	56.8	164.0	0.00 1.00 0.75	m70-m	48.1	65.5	28.5	71.5	353.5	0.00 1.00 0.25
m87-L	59.7	-46.3	-10.9	48.5	181.2	0.00 1.00 0.87	m80-m	48.3	64.8	36.7	74.5	359.0	0.00 1.00 0.12

KG19-31, Seite 1/1, %BEG 'KXO' 'GE26_22.TXT

Interpretation rgb -> oh* und CIELAB-Daten von einem 48-stufigen Geräte-Bunttonkreis für Laserdrucker, Modell-Separation cmyb*

48-stufiger Geräte-Bunttonkreis mit