

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/KG77/KG77L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n_{rgb}	$\text{rgb} \rightarrow \text{olv}_3$			h_{rgb}	$[L^*, C^*_{\text{ab}}, h_{\text{ab}}]_{\text{Ma,d}}$		
0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.52	106.33	35.8
1	0.0	0.0	0.125	270.0	52.52	106.33	35.8
2	0.0	0.0	0.25	270.0	52.52	106.33	35.8
3	0.0	0.0	0.375	270.0	52.52	106.33	35.8
4	0.0	0.0	0.5	270.0	52.52	106.33	35.8
5	0.0	0.0	0.625	270.0	52.52	106.33	35.8
6	0.0	0.0	0.75	270.0	52.52	106.33	35.8
7	0.0	0.0	0.875	270.0	52.52	106.33	35.8
8	0.0	0.0	1.0	270.0	52.52	106.33	35.8
729	1.0	1.0	1.0	0.0	52.52	106.33	35.8
730	0.875	1.0	1.0	210.0	52.52	106.33	35.8
731	0.75	1.0	1.0	210.0	52.52	106.33	35.8
732	0.625	1.0	1.0	210.0	52.52	106.33	35.8
733	0.5	1.0	1.0	210.0	52.52	106.33	35.8
734	0.375	1.0	1.0	210.0	52.52	106.33	35.8
735	0.25	1.0	1.0	210.0	52.52	106.33	35.8
736	0.125	1.0	1.0	210.0	52.52	106.33	35.8
737	0.0	1.0	1.0	210.0	52.52	106.33	35.8
972	0.0	0.0	0.0	0.0	52.52	106.33	35.8
973	0.125	0.125	0.125	0.0	52.52	106.33	35.8
974	0.25	0.25	0.25	0.0	52.52	106.33	35.8
975	0.375	0.375	0.375	0.0	52.52	106.33	35.8
976	0.5	0.5	0.5	0.0	52.52	106.33	35.8
977	0.625	0.625	0.625	0.0	52.52	106.33	35.8
978	0.75	0.75	0.75	0.0	52.52	106.33	35.8
979	0.875	0.875	0.875	0.0	52.52	106.33	35.8
980	1.0	1.0	1.0	0.0	52.52	106.33	35.8
1072	0.0	0.0	0.0	0.0	52.52	106.33	35.8
1073	1.0	1.0	1.0	0.0	52.52	106.33	35.8
1074	1.0	0.0	0.0	30.0	52.52	106.33	35.8
1075	0.0	1.0	1.0	210.0	52.52	106.33	35.8
1076	1.0	1.0	0.0	90.0	52.52	106.33	35.8
1077	0.0	0.0	1.0	270.0	52.52	106.33	35.8
1078	0.0	1.0	0.0	150.0	52.52	106.33	35.8
1079	1.0	0.0	1.0	330.0	52.52	106.33	35.8

n_{rgb}	$\text{rgb} \rightarrow \text{olv}_3$			h_{rgb}	$[L^*, C^*_{\text{ab}}, h_{\text{ab}}]_{\text{Ma,d}}$		
0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.45	89.08	31.9
1	0.0	0.0	0.125	270.0	53.45	89.08	31.9
2	0.0	0.0	0.25	270.0	53.45	89.08	31.9
3	0.0	0.0	0.375	270.0	53.45	89.08	31.9
4	0.0	0.0	0.5	270.0	53.45	89.08	31.9
5	0.0	0.0	0.625	270.0	53.45	89.08	31.9
6	0.0	0.0	0.75	270.0	53.45	89.08	31.9
7	0.0	0.0	0.875	270.0	53.45	89.08	31.9
8	0.0	0.0	1.0	270.0	53.45	89.08	31.9
729	1.0	1.0	1.0	0.0	53.45	89.08	31.9
730	0.875	1.0	1.0	210.0	53.45	89.08	31.9
731	0.75	1.0	1.0	210.0	53.45	89.08	31.9
732	0.625	1.0	1.0	210.0	53.45	89.08	31.9
733	0.5	1.0	1.0	210.0	53.45	89.08	31.9
734	0.375	1.0	1.0	210.0	53.45	89.08	31.9
735	0.25	1.0	1.0	210.0	53.45	89.08	31.9
736	0.125	1.0	1.0	210.0	53.45	89.08	31.9
737	0.0	1.0	1.0	210.0	53.45	89.08	31.9
972	0.0	0.0	0.0	0.0	53.45	89.08	31.9
973	0.125	0.125	0.125	0.0	53.45	89.08	31.9
974	0.25	0.25	0.25	0.0	53.45	89.08	31.9
975	0.375	0.375	0.375	0.0	53.45	89.08	31.9
976	0.5	0.5	0.5	0.0	53.45	89.08	31.9
977	0.625	0.625	0.625	0.0	53.45	89.08	31.9
978	0.75	0.75	0.75	0.0	53.45	89.08	31.9
979	0.875	0.875	0.875	0.0	53.45	89.08	31.9
980	1.0	1.0	1.0	0.0	53.45	89.08	31.9
1072	0.0	0.0	0.0	0.0	53.45	89.08	31.9
1073	1.0	1.0	1.0	0.0	53.45	89.08	31.9
1074	1.0	0.0	0.0	30.0	53.45	89.08	31.9
1075	0.0	1.0	1.0	210.0	53.45	89.08	31.9
1076	1.0	1.0	0.0	90.0	53.45	89.08	31.9
1077	0.0	0.0	1.0	270.0	53.45	89.08	31.9
1078	0.0	1.0	0.0	150.0	53.45	89.08	31.9
1079	1.0	0.0	1.0	330.0	53.45	89.08	31.9

TUB-Registrierung: 20100801-KG77/KG77L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

KG770-7N, 2, Serien olv*3: N-v00m, W-c00v, N-W, 8 Gerätefarben; Display-Reflexion Lr =0% (links) und 2,5% (rechts); Seite 1/1

TUB-Prüfvorlage KG77; 35 Beispiel olv*-Farben von 9x9x9 Gitterinput: $\text{rgb} \rightarrow \text{olv}^* \text{ setrgbcolor}$
LECD-Display: CIELAB-Daten von Farben Ma output: no change compared to input