Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.ritchner/KG94/KG94L0N1.TXT /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Interpretation *rgb –> olv*- und CIELAB-Daten von einem 48-stufigen Geräte-Buntton keis für sRGB-Normdisplay mit der Leuchtdichte-Reflexion L_r=0% verglichen mit der wesentlen Referenz (100%)

48-stufiger Geräte-Buntton keis mit 6 Geräte-Buntton en *OYCLVMK*: h_{dsA} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2
Vergleich mit vier Elementar-Buntton en *RGB*: h_{dsA} = 25.5, 92.3, 162.2, 271.7, und *M* = 217.0, 328.6
9-stufige gleichhaltige Graureihe: *L = 0.0, 11.9, 23.9, 35.8, 47.7, 59.6, 71.6, 83.5, 95.4**

d_{sA}	h_{rgb}	rgb^*s_{RGB}	*AIA02*	*rgb –> olv*s_{RGB}*	d_{sA}	h_{rgb}	rgb^*s_{RGB}	*AIA02*	*rgb –> olv*s_{RGB}*	d_{sA}	h_{rgb}	rgb^*s_{RGB}	*AIA02*	*rgb –> olv*s_{RGB}*	d_{sA}	h_{rgb}	rgb^*s_{RGB}	*AIA02*	*rgb –> olv*s_{RGB}*
c00y=O	30.0	1.0	0.217 0.0	0.261 0.739 1.000 0.000 0.000	c00v=C	210.0	0.0	1.0 0.624 0.011 0.989 0.000 1.000 1.000	C	c00r=M	0.0	1.0	0.172 0.0	0.627 0.373 1.000 0.000 0.000	c00n=V	210.0	0.0	1.0 0.625 0.003 0.997 0.000 1.000 1.000	C
c12y	36.6	1.0	0.237 0.0	0.105 0.895 1.000 0.125 0.000	c12v	216.6	0.0	0.948 1.0 0.582 0.418 0.000 0.875 1.000		c12r	36.6	1.0	0.194 0.0	0.451 0.549 1.000 0.125 0.000	c12n	216.6	0.0	0.945 1.0 0.586 0.414 0.000 0.875 1.000	
c25y	43.9	1.0	0.287 0.0	0.701 0.299 1.000 0.250 0.000	c25v	223.9	0.0	0.447 1.0 0.576 0.424 0.000 0.750 1.000		c25r	43.9	1.0	0.225 0.0	0.004 0.996 1.000 0.250 0.000	c25n	223.9	0.0	0.444 1.0 0.553 0.447 0.000 0.750 1.000	
c37y	51.8	1.0	0.379 0.0	0.97 0.03 1.000 0.375 0.000	c37v	231.8	0.0	0.035 1.0 0.277 0.723 0.000 0.625 1.000	B	c37r	51.8	1.0	0.349 0.0	0.21 0.79 1.000 0.375 0.000	c37n	231.8	0.0	0.035 1.0 0.276 0.724 0.000 0.625 1.000	B
c50y	60.0	1.0	0.513 0.0	0.989 0.011 1.000 0.500 0.000	c50v	240.0	0.234 0.0	0.147 0.853 1.000 0.500 0.000		c50r	60.0	1.0	0.493 0.0	0.027 0.973 1.000 0.500 0.000	c50n	240.0	0.234 0.0	0.147 0.853 1.000 0.500 0.000	
c62y	68.2	1.0	0.682 0.0	0.548 0.452 1.000 0.625 0.000	c62v	248.2	0.407 0.0	0.744 0.256 0.000 0.375 1.000		c62r	68.2	1.0	0.671 0.0	0.635 0.365 1.000 0.625 0.000	c62n	248.2	0.398 0.0	1.0 0.813 0.187 0.000 0.375 1.000	
c75y	76.1	1.0	0.86 0.0	0.119 0.881 1.000 0.750 0.000	c75v	256.1	0.518 0.0	1.0 0.856 0.144 0.000 0.250 1.000		c75r	76.1	1.0	0.857 0.0	0.145 0.855 1.000 0.750 0.000	c75n	256.1	0.518 0.0	1.0 0.96 0.04 0.000 0.250 1.000	
c87y	83.4	0.978 1.0	0.0 0.0	0.011 0.989 1.000 0.875 0.000	c87v	263.4	0.582 0.0	1.0 0.947 0.053 0.000 0.125 1.000		c87r	83.4	0.976 1.0	0.0 0.0	0.019 0.981 1.000 0.875 0.000	c87n	263.4	0.576 0.0	1.0 0.948 0.052 0.000 0.125 1.000	
y000=Y	90.0	0.849 1.0	0.794 0.206	1.000 1.000 0.000	v00m=V	270.0	0.688 1.0	0.14 0.86 0.000 0.000 1.000		v00n=C	270.0	0.688 1.0	0.14 0.86 0.000 0.000 1.000		v00r=M	270.0	0.589 0.0	1.0 0.287 0.713 0.000 0.000 1.000	
y12l	96.6	0.739 1.0	0.909 0.091	0.875 1.000 0.000	v12m	276.6	0.614 0.0	1.0 0.088 0.912 0.125 0.000 1.000		v12n	276.6	0.614 0.0	1.0 0.088 0.912 0.125 0.000 1.000		v12r	276.6	0.596 0.0	1.0 0.229 0.771 0.125 0.000 1.000	
y25l	103.9	0.638 1.0	0.103 0.897	0.750 1.000 0.000	v25m	283.9	0.63 0.0	1.0 0.958 0.042 0.250 0.000 1.000		v25n	283.9	0.63 0.0	1.0 0.958 0.042 0.250 0.000 1.000		v25r	283.9	0.614 0.0	1.0 0.084 0.916 0.250 0.000 1.000	
y37l	111.8	0.552 1.0	0.418 0.582	0.625 1.000 0.000	v37m	291.8	0.659 0.0	1.0 0.725 0.275 0.375 0.000 1.000		v37n	291.8	0.659 0.0	1.0 0.725 0.275 0.375 0.000 1.000		v37r	291.8	0.646 0.0	1.0 0.831 0.169 0.375 0.000 1.000	
y50l	120.0	0.484 1.0	0.874 0.126	0.500 1.000 0.000	v50m	300.0	0.702 0.0	1.0 0.382 0.618 0.500 0.000 1.000		v50n	300.0	0.702 0.0	1.0 0.382 0.618 0.500 0.000 1.000		v50r	300.0	0.692 0.0	1.0 0.464 0.536 0.500 0.000 1.000	
y62l	128.2	0.434 1.0	0.474 0.526	0.375 1.000 0.000	v62m	308.2	0.759 0.0	1.0 0.929 0.071 0.625 0.000 1.000		v62n	308.2	0.759 0.0	1.0 0.929 0.071 0.625 0.000 1.000		v62r	308.2	0.751 0.0	1.0 0.988 0.012 0.625 0.000 1.000	
y75l	136.1	0.401 1.0	0.207 0.793	0.250 1.000 0.000	v75m	316.1	0.828 0.0	1.0 0.376 0.624 0.750 0.000 1.000		v75n	316.1	0.828 0.0	1.0 0.376 0.624 0.750 0.000 1.000		v75r	316.1	0.823 0.0	1.0 0.416 0.584 0.750 0.000 1.000	
y87l	143.4	0.382 1.0	0.058 0.942	0.125 1.000 0.000	v87m	323.4	0.907 0.0	1.0 0.743 0.257 0.875 0.000 1.000		v87n	323.4	0.904 0.0	1.0 0.767 0.233 0.875 0.000 1.000		v87r	323.4	0.904 0.0	1.0 0.767 0.233 0.875 0.000 1.000	
l00c=L	150.0	0.375 1.0	0.999 0.001	0.000 1.000 0.000	m00u=M	330.0	0.993 0.0	1.0 0.052 0.948 1.000 0.000 1.000	M'	m00v=C	330.0	0.992 0.0	1.0 0.065 0.935 1.000 0.000 1.000	M'	m00n=V	330.0	0.992 0.0	1.0 0.065 0.935 1.000 0.000 1.000	M'
l12c	156.6	0.361 1.0	0.886 0.114	0.000 1.000 0.125	m12u	336.6	1.0	0.904 0.233 0.767 1.000 0.000 0.875		m12v	336.6	1.0	0.904 0.233 0.767 1.000 0.000 0.875		m12n	336.6	1.0	0.905 0.238 0.762 1.000 0.000 0.875	
l25c	163.9	0.325 1.0	0.763 0.237	0.000 1.000 0.250	m25u	343.9	1.0	0.77 0.159 0.841 1.000 0.000 0.750		m25v	343.9	1.0	0.769 0.153 0.847 1.000 0.000 0.750		m25n	343.9	1.0	0.769 0.155 0.845 1.000 0.000 0.750	
l37c	171.8	0.272 1.0	0.173 0.827	0.000 1.000 0.375	m37u	351.8	1.0	0.599 0.793 0.207 1.000 0.000 0.625		m37v	351.8	1.0	0.598 0.786 0.214 1.000 0.000 0.625		m37n	351.8	1.0	0.598 0.786 0.214 1.000 0.000 0.625	
l50c	180.0	0.194 1.0	0.553 0.447	0.000 1.000 0.500	m50u	360.0	1.0	0.396 0.169 0.831 1.000 0.000 0.500		m50v	360.0	1.0	0.397 0.175 0.825 1.000 0.000 0.500		m50n	360.0	1.0	0.397 0.175 0.825 1.000 0.000 0.500	
l62c	188.2	0.09 1.0	0.224 0.776	0.000 1.000 0.625	m62u	368.2	1.0	0.179 0.435 0.565 1.000 0.000 0.375		m62v	368.2	1.0	0.179 0.435 0.565 1.000 0.000 0.375		m62n	368.2	1.0	0.179 0.435 0.565 1.000 0.000 0.375	
l75c	196.1	0.0 1.0	0.062 0.502	0.498 0.000 1.000 0.750	m75u	376.1	1.0	0.018 0.0 0.853 0.147 1.000 0.000 0.250		m75v	376.1	1.0	0.018 0.0 0.853 0.147 1.000 0.000 0.250		m75n	376.1	1.0	0.018 0.0 0.853 0.147 1.000 0.000 0.250	
l87c	203.4	0.0 1.0	0.304 0.57	0.43 0.000 1.000 0.875	m87u	383.4	1.0	0.139 0.0 0.807 0.193 1.000 0.000 0.125		m87v	383.4	1.0	0.139 0.0 0.807 0.193 1.000 0.000 0.125		m87n	383.4	1.0	0.132 0.0 0.945 0.055 1.000 0.000 0.125	

KG940–3N, 1

Interpretation *rgb –> olv*- und CIELAB-Daten von einem 48-stufigen Geräte-Buntton keis für sRGB-Normdisplay mit der Leuchtdichte-Reflexion L_r=0,6% verglichen mit der wesentlen Referenz (100%)

48-stufiger Geräte-Buntton keis mit 6 Geräte-Buntton en *OYCLVMK*: h_{dsA} = 38.3, 103.0, 136.3, 196.4, 305.7, 328.2
Vergleich mit vier Elementar-Buntton en *RGB*: h_{dsA} = 25.5, 92.3, 162.2, 271.7, und *M* = 217.0, 328.6
9-stufige gleichhaltige Graureihe: *L = 5.7, 16.9, 28.1, 39.3, 50.5, 61.8, 73.0, 84.2, 95.4**

d_{sA}	h_{rgb}	rgb^*s_{RGB}	*AIA02*	*rgb –> olv*s_{RGB}*	d_{sA}	h_{rgb}	rgb^*s_{RGB}	*AIA02*	*rgb –> olv*s_{RGB}*	d_{sA}	h_{rgb}	rgb^*s_{RGB}	*AIA02*	*rgb –> olv*s_{RGB}*	d_{sA}	h_{rgb}	rgb^*s_{RGB}	*AIA02*	*rgb –> olv*s_{RGB}*
c00y=O	30.0	1.0	0.192 0.0	0.464 0.536 1.000 0.000 0.000	c00v=C	210.0	0.0	1.0 0.624 0.007 0.993 0.000 1.000 1.000	C	c00r=M	0.0	1.0	0.14 0.0	0.878 0.121 1.000 0.000 0.000	c00n=V	210.0	0.0	1.0 0.626 0.995 0.005 0.000 1.000 1.000	C
c12y	36.6	1.0	0.213 0.0	0.276 0.724 1.000 0.125 0.000	c12v	216.6	0.0	0.946 1.0 0.571 0.429 0.000 0.875 1.000		c12r	36.6	1.0	0.163 0.0	0.696 0.304 1.000 0.125 0.000	c12n	216.6	0.0	0.942 1.0 0.589 0.461 0.000 0.875 1.000	
c25y	43.9	1.0	0.267 0.0	0.865 0.135 1.000 0.250 0.000	c25v	223.9	0.0	0.446 1.0 0.564 0.436 0.000 0.750 1.000		c25r	43.9	1.0	0.221 0.0	0.229 0.771 1.000 0.250 0.000	c25n	223.9	0.0	0.441 1.0 0.53 0.47 0.000 0.750 1.000	
c37y	51.8	1.0	0.363 0.0	0.098 0.902 1.000 0.375 0.000	c37v	231.8	0.0	0.035 1.0 0.276 0.724 0.000 0.625 1.000	B	c37r	51.8	1.0	0.325 0.0	0.4 0.6 1.000 0.375 0.000	c37n	231.8	0.0	0.035 1.0 0.276 0.724 0.000 0.625 1.000	B
c50y	60.0	1.0	0.503 0.0	0.979 0.021 1.000 0.500 0.000	c50v	240.0	0.232 0.0	1.0 0.147 0.853 1.000 0.500 0.000		c50r	60.0	1.0	0.476 0.0	0.195 0.805 1.000 0.500 0.000	c50n	240.0	0.226 0.0	1.0 0.144 0.856 1.000 0.500 0.000	
c62y	68.2	1.0	0.676 0.0	0.593 0.407 1.000 0.625 0.000	c62v	248.2	0.403 0.0	1.0 0.779 0.221 1.000 0.375 1.000		c62r	68.2	1.0	0.661 0.0	0.712 0.288 1.000 0.625 0.000	c62n	248.2	0.39 0.0	1.0 0.876 0.124 0.000 0.375 1.000	
c75y	76.1	1.0	0.858 0.0	0.132 0.868 1.000 0.750 0.000	c75v	256.1	0.513 0.0	1.0 0.91 0.09 0.000 0.250 1.000		c75r	76.1	1.0	0.854 0.0	0.168 0.832 1.000 0.750 0.000	c75n	256.1	0.493 0.0	1.0 0.955 0.045 0.000 0.250 1.000	
c87y	83.4	0.977 1.0	0.0 0.0	0.015 0.985 1.000 0.875 0.000	c87v	263.4	0.573 0.0	1.0 0.945 0.055 0.000 0.125 1.000		c87r	83.4	0.975 1.0	0.0 0.0	0.02 0.98 1.000 0.875 0.000	c87n	263.4	0.55 0.0	1.0 0.948 0.052 0.000 0.125 1.000	
y000=Y	90.0	0.848 1.0	0.781 0.219	1.000 1.000 0.000	v00m=V	270.0	0.598 1.0	0.216 0.784 0.000 0.000 1.000		v00n=C	270.0	0.598 1.0	0.216 0.784 0.000 0.000 1.000		v00r=M	270.0	0.573 0.0	1.0 0.416 0.584 0.000 0.000 1.000	
y12l	96.6	0.736 1.0	0.889 0.111	0.875 1.000 0.000	v12m	276.6	0.605 0.0	1.0 0.161 0.839 0.125 0.000 1.000		v12n	276.6	0.605 0.0	1.0 0.161 0.839 0.125 0.000 1.000		v12r	276.6	0.581 0.0	1.0 0.354 0.646 0.125 0.000 1.000	
y25l	103.9	0.635 1.0	0.079 0.921	0.750 1.000 0.000	v25m	283.9	0.622 0.0	1.0 0.023 0.977 0.250 0.000 1.000		v25n	283.9	0.622 0.0	1.0 0.023 0.977 0.250 0.000 1.000		v25r	283.9	0.6 0.0	1.0 0.197 0.803 0.250 0.000 1.000	
y37l	111.8	0.549 1.0	0.298 0.702	0.625 1.000 0.000	v37m	291.8	0.653 0.0	1.0 0.779 0.221 0.375 0.000 1.000		v37n	291.8	0.653 0.0	1.0 0.779 0.221 0.375 0.000 1.000		v37r	291.8	0.636 0.0	1.0 0.927 0.073 0.375 0.000 1.000	
y50l	120.0	0.481 1.0	0.846 0.154	0.500 1.000 0.000	v50m	300.0	0.697 0.0	1.0 0.424 0.576 0.500 0.000 1.000		v50n	300.0	0.697 0.0	1.0 0.424 0.576 0.500 0.000 1.000		v50r	300.0	0.682 0.0	1.0 0.54 0.46 0.500 0.000 1.000	
y62l	128.2	0.431 1.0	0.446 0.554	0.375 1.000 0.000	v62m	308.2	0.755 0.0	1.0 0.959 0.041 0.625 0.000 1.000		v62n	308.2	0.755 0.0	1.0 0.959 0.041 0.625 0.000 1.000		v62r	308.2	0.744 0.0	1.0 0.944 0.956 0.625 0.000 1.000	
y75l	136.1	0.397 1.0	0.179 0.821	0.250 1.000 0.000	v75m	316.1	0.825 0.0	1.0 0.384 0.604 0.750 0.000 1.000		v75n	316.1	0.825 0.0	1.0 0.384 0.604 0.750 0.000 1.000		v75r	316.1	0.818 0.0	1.0 0.454 0.546 0.750 0.000 1.000	
y87l	143.4	0.379 1.0	0.03 0.97	0.125 1.000 0.000	v87m	323.4	0.906 0.0	1.0 0.755 0.245 0.875 0.000 1.000		v87n	323.4	0.906 0.0	1.0 0.755 0.245 0.875 0.000 1.000		v87r	323.4	0.901 0.0	1.0 0.791 0.209 0.875 0.000 1.000	
l00c=L	150.0	0.371 1.0	0.972 0.028	0.000 1.000 0.000	m00u=M	330.0	0.993 0.0	1.0 0.059 0.941 1.000 0.000 1.000	M'	m00v=C	330.0	0.993 0.0	1.0 0.059 0.941 1.000 0.000 1.000	M'	m00n=V	330.0	0.99 0.0	1.0 0.077 0.923 1.000 0.000 1.000	M'
l12c	156.6	0.358 1.0	0.862 0.138	0.000 1.000 0.125	m12u	336.6	1.0	0.904 0.236 0.764 1.000 0.000 0.875		m12v	336.6	1.0	0.904 0.236 0.764 1.000 0.000 0.875		m12n	336.6	1.0	0.905 0.243 0.757 1.000 0.000 0.875	
l25c	163.9	0.325 1.0	0.598 0.402	0.000 1.000 0.250	m25u	343.9	1.0	0.77 0.157 0.843 1.000 0.000 0.750		m25v	343.9	1.0	0.769 0.153 0.847 1.000 0.000 0.750		m25n	343.9	1.0	0.769 0.152 0.848 1.000 0.000 0.750	
l37c	171.8	0.27 1.0	0.163 0.837	0.000 1.000 0.375	m37u	351.8	1.0	0.599 0.789 0.211 1.000 0.000 0.625		m37v	351.8	1.0	0.598 0.786 0.214 1.000 0.000 0.625		m37n	351.8	1.0	0.597 0.778 0.222 1.000 0.000 0.625	
l50c	180.0	0.194 1.0	0.549 0.451	0.000 1.000 0.500	m50u	360.0	1.0	0.397 0.172 0.828 1.000 0.000 0.500		m50v	360.0	1.0	0.398 0.181 0.819 1.000 0.000 0.500		m50n	360.0	1.0	0.398 0.181 0.819 1.000 0.000 0.500	
l62c	188.2	0.09 1.0	0.723 0.277	0.000 1.000 0.625	m62u	368.2	1.0	0.183 0.463 0.537 1.000 0.000 0.375		m62v	368.2	1.0	0.179 0.435 0.565 1.000 0.000 0.375		m62n	368.2	1.0	0.179 0.435 0.565 1.000 0.000 0.375	
l75c	196.1	0.0 1.0	0.062 0.504	0.496 0.000 1.000 0.750	m75u	376.1	1.0	0.01 0.0 0.922 0.078 1.000 0.000 0.250		m75v	376.1	1.0	0.01 0.0 0.922 0.078 1.000 0.000 0.250		m75n	376.1	1.0	0.014 0.11 0.89 1.000 0.000 0.250	
l87c	203.4	0.0 1.0	0.304 0.57	0.43 0.000 1.000 0.875	m87u	383.4	1.0	0.132 0.0 0.945 0.055 1.000 0.000 0.125		m87v	383.4	1.0	0.132 0.0 0.945 0.055 1.000 0.000 0.125		m87n	383.4	1.0	0.093 0.0 0.256 0.744 1.000 0.000 0.125	

KG940–7N, 1 KG941–7N, 1

Interpretation *rgb –> olv*- und CIELAB-Daten von einem 48-stufigen Geräte-Buntton keis für sRGB-Normdisplay mit der Leuchtdichte-Reflexion L_r=2,5% verglichen mit der wesentlen Referenz (100%)

48-stufiger Geräte-Buntton keis mit 6 Geräte-Buntton en *OYCLVMK*: h_{dsA} = 34.8, 103.3, 136.9, 196.5, 304.3, 328.1
Vergleich mit vier Elementar-Buntton en *RGB*: h_{dsA} = 25.5, 92.3, 162.2, 271.7, und *M* = 217.0, 328.6
9-stufige gleichhaltige Graureihe: *L = 18.0, 27.7, 37.4, 47.0, 56.7, 66.4, 76.1, 85.7, 95.4**

d_{sA}	h_{rgb}	rgb^*s_{RGB}	*AIA02*	*rgb –> olv*s_{RGB}*	d_{sA}	h_{rgb}	rgb^*s_{RGB}	*AIA02*	*rgb –> olv*s_{RGB}*	d_{sA}	h_{rgb}	rgb^*s_{RGB}	*AIA02*	*rgb –> olv*s_{RGB}*	d_{sA}	h_{rgb}	rgb^*s_{RGB}	*AIA02*	*rgb –> olv*s_{RGB}*
c00y=O	30.0	1.0	0.14 0.0	0.878 0.121 1.000 0.000 0.000	c00v=C	210.0	0.0	1.0 0.626 0.995 0.005 0.000 1.000 1.000	C	c00r=M	0.0	1.0	0.11 0.0	0.889 0.111 1.000 0.000 0.000	c00n=V	210.0	0.0	1.0 0.625 0.003 0.997 0.000 1.000 1.000	C
c12y	36.6	1.0	0.163 0.0	0.696 0.304 1.000 0.125 0.000	c12v	216.6	0.0	0.942 1.0 0.589 0.461 0.000 0.875 1.000		c12r	36.6	1.0	0.141 0.0	0.53 0.47 1.000 0.125 0.000	c12n	216.6	0.0	0.942 1.0 0.589 0.461 0.000 0.875 1.000	
c25y	43.9	1.0	0.221 0.0	0.229 0.771 1.000 0.250 0.000	c25v	223.9	0.0	0.441 1.0 0.53 0.47 0.000 0.750 1.000		c25r	43.9	1.0	0.197 0.0	0.061 0.939 1.000 0.250 0.000	c25n	223.9	0.0	0.441 1.0 0.53 0.47 0.000 0.750 1.000	
c37y	51.8	1.0	0.325 0.0	0.4 0.6 1.000 0.375 0.000	c37v	231.8	0.0	0.035 1.0 0.276 0.724 0.000 0.625 1.000	B	c37r	51.8	1.0	0.298 0.0	0.126 0.874 1.000 0.375 0.000	c37n	231.8	0.0	0.035 1.0 0.276 0.724 0.000 0.625 1.000	B
c50y	60.0	1.0	0.476 0.0	0.195 0.805 1.000 0.500 0.000	c50v	240.0	0.226 0.0	1.0 0.144 0.856 1.000 0.500 0.000		c50r	60.0	1.0	0.448 0.0	0.304 0.696 1.000 0.500 0.000	c50n	240.0	0.226 0.0	1.0 0.144 0.856 1.000 0.500 0.000	
c62y	68.2	1.0	0.661 0.0	0.712 0.288 1.000 0.625 0.000	c62v	248.2	0.39 0.0	1.0 0.876 0.124 0.000 0.375 1.000		c62r	68.2	1.0	0.63 0.0	0.792 0.208 1.000 0.625 0.000	c62n	248.2	0.39 0.0	1.0 0.876 0.124 0.000 0.375 1.000	
c75y	76.1	1.0	0.854 0.0	0.168 0.832 1.000 0.750 0.000	c75v	256.1	0.493 0.0	1.0 0.955 0.045 0.000 0.250 1.000		c75r	76.1	1.0	0.84 0.0	0.216 0.784 1.000 0.750 0.000	c75n	256.1	0.493 0.0	1.0 0.955 0.045 0.000 0.250 1.000	
c87y	83.4	0.975 1.0	0.0 0.0	0.02 0.98 1.000 0.875 0.000	c87v	263.4	0.55 0.0	1.0 0.948 0.052 0.000 0.125 1.000		c87r	83.4	0.97 1.0	0.0 0.0	0.03 0.97 1.000 0.875 0.000	c87n	263.4	0.55 0.0	1.0 0.948 0.052 0.000 0.125 1.000	
y000=Y	90.0	0.843 1.0	0.745 0.255	1.000 1.000 0.000	v00m=V	270.0	0.573 0.0	1.0 0.416 0.584 0.000 0.000 1.000		v00n=C	270.0	0.573 0.0	1.0 0.416 0.584 0.000 0.000 1.000		v00r=M	270.0	0.553 0.0	1.0 0.354 0.646 0.125 0.000 1.000	
y12l	96.6	0.729 1.0	0.834 0.166	0.875 1.000 0.000	v12m	276.6	0.581 0.0	1.0 0.354 0.646 0.125 0.000 1.000		v12n	276.6	0.581 0.0	1.0 0.354 0.646 0.125 0.000 1.000		v12r	276.6	0.561 0.0	1.0 0.519 0.481 0.125 0.000 1.000	
y25l	103.9	0.626 1.0	0.01 0.99	0.750 1.000 0.000	v25m	283.9	0.6 0.0	1.0 0.197 0.803 0.250 0.000 1.000		v25n	283.9	0.6 0.0	1.0 0.197 0.803 0.250 0.000 1.000		v25r	283.9	0.58 0.0	1.0 0.357 0.643 0.250 0.000 1.000	
y37l	111.8	0.539 1.0	0.316 0.684	0.625 1.000 0.000	v37m	291.8	0.636 0.0	1.0 0.927 0.073 0.375 0.000 1.000		v37n	291.8	0.636 0.0	1.0 0.927 0.073 0.375 0.000 1.000		v37r	291.8	0.614 0.0	1.0 0.927 0.073 0.375 0.000 1.000	
y50l	120.0	0.471 1.0	0.769 0.231	0.500 1.000 0.000	v50m	300.0	0.682 0.0	1.0 0.54 0.46 0.500 0.000 1.000		v50n	300.0	0.682 0.0	1.0 0.54 0.46 0.500 0.000 1.000		v50r	300.0	0.66 0.0	1.0 0.644 0.956 0.500 0.000 1.000	
y62l	128.2	0.421 1.0	0.368 0.632	0.375 1.000 0.000	v62m	308.2	0.744 0.0	1.0 0.944 0.956 0.625 0.000 1.000		v62n	308.2	0.744 0.0	1.0 0.944 0.956 0.625 0.000 1.000		v62r	308.2	0.72 0.0	1.0 0.944 0.956 0.625 0.000 1.000	
y75l	136.1	0.388 1.0	0.103 0.897	0.250 1.000 0.000	v75m	316.1	0.818 0.0	1.0 0.454 0.546 0.750 0.000 1.000		v75n	316.1	0.818 0.0	1.0 0.454 0.546 0.750 0.000 1.000		v75r	316.1	0.79 0.0	1.0 0.791 0.209 0.875 0.000 1.000	
y87l	143.4	0.369 1.0	0.955 0.045	0.125 1.000 0.000	v87m	323.4	0.901 0.0	1.0 0.791 0.209 0.875 0.000 1.000		v87n	323.4	0.901 0.0	1.0 0.791 0.209 0.875 0.000 1.000		v87r	323.4	0.87 0.0	1.0 0.872 0.128 0.875 0.000 1.000	
l00c=L	150.0	0.362 1.0	0.897 0.103	0.000 1.000 0.000	m00u=M	330.0	0.99 0.0	1.0 0.077 0.923 1.000 0.000 1.000	M'	m00v=C	330.0	0.99 0.0	1.0 0.077 0.923 1.000 0.000 1.000	M'	m00n=V	330.0	0.98 0.0	1.0 0.092 0.908 1.000 0.000 1.000	M'
l12c	156.6	0.349 1.0	0.796 0.204	0.000 1.000 0.125	m12u	336.6	1.0	0.905 0.243 0.757 1.000 0.000 0.875		m12v	336.6	1.0	0.905 0.243 0.757 1.000 0.000 0.875		m12n	336.6	1.0	0.905 0.243 0.757 1.000 0.000 0.875	
l25c	163.9	0.318 1.0	0.548 0.452	0.000 1.000 0.250	m25u	343.9	1.0	0.769 0.152 0.848 1.000 0.000 0.750		m25v	343.9	1.0	0.769 0.152 0.848 1.000 0.000 0.750		m25n	343.9	1.0	0.769 0.152 0.848 1.000 0.000 0.750	
l37c	171.8	0.266 1.0	0.132 0.868	0.000 1.000 0.375	m37u	351.8	1.0	0.597 0.778 0.222 1.000 0.000 0.625		m37v	351.8	1.0	0.597 0.778 0.222 1.000 0.000 0.625		m37n	351.8	1.0	0.597 0.778 0.222 1.000 0.000 0.625	
l50c	180.0	0.192 1.0	0.535 0.465	0.000 1.000 0.500	m50u	360.0	1.0	0.398 0.181 0.819 1.000 0.000 0.500		m50v	360.0	1.0	0.398 0.181 0.819 1.000 0.000 0.500		m50n	360.0	1.0	0.398 0.181 0.819 1.000 0.000 0.500	
l62c	188.2	0.09 1.0	0.721 0.279	0.000 1.000 0.625	m62u	368.2	1.0	0.192 0.528 0.472 1.000 0.000 0.375		m62v	368.2	1.0	0.192 0.528 0.472 1.000 0.000 0.375		m62n	368.2	1.0	0.192 0.528 0.472 1.000 0.000 0.375	
l75c	196.1	0.0 1.0	0.062 0.508	0.492 0.000 1.000 0.750	m75u	376.1	1.0	0.014 0.11 0.89 1.000 0.000 0.250		m75v	376.1	1.0	0.014 0.11 0.89 1.000 0.000 0.250		m75n	376.1	1.0	0.014 0.11 0.89 1.000 0.000 0.250	
l87c	203.4	0.0 1.0	0.304 0.571	0.429 0.000 1.000 0.875	m87u	383.4	1.0	0.093 0.0 0.256 0.744 1.000 0.000 0.125		m87v	383.4	1.0	0.093 0.0 0.256 0.744 1.000 0.000 0.125		m87n	383.4	1.0	0.093 0.0 0.256 0.744 1.000 0.000 0.125	

KG941–7N, 1 KG941–7N, 1

TUB-Registrierung: 20100601–KG94/KG94L0N1.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

TUB-Material: Code=rha4ta

TUB-Prüfvorlage KG94; 48-stufiger sRGB-Geräte-Buntton keis input: *rgb–>olv* setrgbcolor*
Interpretation *rgb –> olv** und *rgb**–Daten von Farben Ma output: *no change compared to input*