

Interpretation *rgb* -> *olv- und CIELAB-Daten von einem 48-stufigem Geräte-Bunttonkreis für LECD-display (wenig Glanz) mit der Leuchtdichte-Reflexion $L_r=1,2\%$ verglichen mit der weissen Referenz (100%)**
48-stufiger Geräte-Bunttonkreis mit 6 Geräte-Bunttönen *OYLCVM*: $h_{ab,a} = 41.1, 101.5, 131.8, 196.7, 305.0, 326.7$
Vergleich mit vier Elementar-Bunttönen *RJGB*: $h_{ab,a} = 25.5, 92.3, 162.2, 271.7$, und *C' M'* = 217.0, 328.6
9-stufige gleichabständige Graureihe: $L^* = 10.4, 21.0, 31.7, 42.3, 52.9, 63.5, 74.2, 84.8, 95.4$

	<i>d</i> Ma	<i>h</i> _{rgb}	<i>olv*</i> _{Ma,d}			A2	<i>h</i> _{abMa,d}	<i>rgb</i> -> <i>olv*</i> _{Ma}				<i>d</i> Ma	<i>h</i> _{rgb}	<i>olv*</i> _{Ma,d}			A2	<i>h</i> _{abMa,d}	<i>rgb</i> -> <i>olv*</i> _{Ma}			
	o00y=O	30.0	1.0	0.001	0.0	0.01	41.2	1.000	0.000	0.000		c00v=C	210.0	0.0	0.999	1.0	0.01	197.0	0.000	1.000	1.000	C'
	o12y	36.6	1.0	0.126	0.0	0.01	43.4	1.000	0.125	0.000		c12v	216.6	0.0	0.874	1.0	0.01	230.6	0.000	0.875	1.000	
	o25y	43.9	1.0	0.251	0.0	0.01	49.4	1.000	0.250	0.000		c25v	223.9	0.0	0.749	1.0	0.01	254.4	0.000	0.750	1.000	
	o37y	51.8	1.0	0.376	0.0	0.01	56.7	1.000	0.375	0.000		c37v	231.8	0.0	0.624	1.0	0.01	270.8	0.000	0.625	1.000	B
	o50y	60.0	1.0	0.501	0.0	0.01	65.0	1.000	0.500	0.000		c50v	240.0	0.0	0.499	1.0	0.01	282.1	0.000	0.500	1.000	
	o62y	68.2	1.0	0.626	0.0	0.01	73.5	1.000	0.625	0.000		c62v	248.2	0.0	0.374	1.0	0.01	290.8	0.000	0.375	1.000	
	o75y	76.1	1.0	0.751	0.0	0.01	82.5	1.000	0.750	0.000		c75v	256.1	0.0	0.249	1.0	0.01	297.7	0.000	0.250	1.000	J
	o87y	83.4	1.0	0.876	0.0	0.01	91.6	1.000	0.875	0.000		c87v	263.4	0.0	0.124	1.0	0.01	303.0	0.000	0.125	1.000	
	y00l=Y	90.0	0.999	1.0	0.0	0.01	101.6	1.000	1.000	0.000		v00m=V	270.0	0.001	0.0	1.0	0.01	305.0	0.000	0.000	1.000	
	y12l	96.6	0.874	1.0	0.0	0.01	109.8	0.875	1.000	0.000		v12m	276.6	0.126	0.0	1.0	0.01	305.7	0.125	0.000	1.000	
	y25l	103.9	0.749	1.0	0.0	0.01	115.4	0.750	1.000	0.000		v25m	283.9	0.251	0.0	1.0	0.01	307.1	0.250	0.000	1.000	
	y37l	111.8	0.624	1.0	0.0	0.01	120.1	0.625	1.000	0.000		v37m	291.8	0.376	0.0	1.0	0.01	308.9	0.375	0.000	1.000	
	y50l	120.0	0.499	1.0	0.0	0.01	123.8	0.500	1.000	0.000		v50m	300.0	0.501	0.0	1.0	0.01	311.2	0.500	0.000	1.000	
	y62l	128.2	0.374	1.0	0.0	0.01	126.9	0.375	1.000	0.000		v62m	308.2	0.626	0.0	1.0	0.01	313.9	0.625	0.000	1.000	
	y75l	136.1	0.249	1.0	0.0	0.01	129.2	0.250	1.000	0.000		v75m	316.1	0.751	0.0	1.0	0.01	317.3	0.750	0.000	1.000	
	y87l	143.4	0.124	1.0	0.0	0.01	131.1	0.125	1.000	0.000		v87m	323.4	0.876	0.0	1.0	0.01	321.1	0.875	0.000	1.000	
	l00c=L	150.0	0.0	1.0	0.001	0.01	131.8	0.000	1.000	0.000		m00o=M	330.0	1.0	0.0	0.999	0.01	326.8	1.000	0.000	1.000	M'
	l12c	156.6	0.0	1.0	0.126	0.01	134.0	0.000	1.000	0.125		m12o	336.6	1.0	0.0	0.874	0.01	336.9	1.000	0.000	0.875	
	l25c	163.9	0.0	1.0	0.251	0.01	138.4	0.000	1.000	0.250		m25o	343.9	1.0	0.0	0.749	0.01	343.7	1.000	0.000	0.750	
	l37c	171.8	0.0	1.0	0.376	0.01	143.0	0.000	1.000	0.375		m37o	351.8	1.0	0.0	0.624	0.01	350.8	1.000	0.000	0.625	
	l50c	180.0	0.0	1.0	0.501	0.01	148.0	0.000	1.000	0.500		m50o	360.0	1.0	0.0	0.499	0.01	359.0	1.000	0.000	0.500	
	l62c	188.2	0.0	1.0	0.626	0.01	153.7	0.000	1.000	0.625		m62o	368.2	1.0	0.0	0.374	0.01	8.9	1.000	0.000	0.375	
	l75c	196.1	0.0	1.0	0.751	0.01	160.5	0.000	1.000	0.750		m75o	376.1	1.0	0.0	0.249	0.01	20.1	1.000	0.000	0.250	R
	l87c	203.4	0.0	1.0	0.876	0.01	170.1	0.000	1.000	0.875		m87o	383.4	1.0	0.0	0.124	0.01	33.6	1.000	0.000	0.125	