

% LG110-7R, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen;; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n = Y_w = 89$; für Norm-sRGB-Display, Seite 1/8; Display-Typ: sRGB_IEC_61966_2_1 % LG11_sRGB display 0%_Fadin

% LG110-7R, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen;; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n = Y_w = 89$; für Norm-sRGB-Display, Seite 2/8; Display-Typ: sRGB_IEC_61966_2_1 % LG11_sRGB display 0%_Fadin

004348	06808	02726	%3	0 0079	004401	06803	02728	%3	0160	004534	06904	007284	%3	0241	004772	007027	00729	%3	0 0322	005130	007211	007312	%3	0 0403	005622	007634	007335	%3	0 0484	006257	007792	007365	%3	0 0565	#
004466	06975	009474	%3	0 0080	004818	007002	009477	%3	0161	004952	007027	009477	%3	0 0241	005190	009494	009494	%3	0 0404	005548	007378	009511	%3	0 0403	006039	007631	009534	%3	0 0485	006675	007759	009564	%3	0 0566	#

% LG110-7R, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Formen; digital gleichabständige 9stufige Bunton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n = Y_w = 89$; für Norm-sRGB-Display, Seite 3/8; Display-Typ: sRGB_IEC_61966_2_1 % LG11_sRGB display 0%_Fadin

007047	008200	007402	%3	0	0646	#	008002	008691	007446	%3	0	0727	#	000052	000027	000002	%3	0	0808	#	000097	000117	000017	%3	0	0889	#	000045	000090	000015	%3	0	0970	#	004192	004411	004803	%3	0	1051	#
007645	008367	009601	%3	0	0647	#	008419	008859	009645	%3	0	0728	#	000000	000000	000000	%3	0	0809	#	000000	000000	000000	%3	0	0890	#	000000	000000	000000	%3	0	0971	#	005083	005349	004824	%3	0	1052	#

% LG110-7R, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtlichtdefektor gemessen: Ym und normiert: Ym = Yw = 89: für Norm-sRGB-Display, Seite 4/8; Display-Typ: sRGB IEC 61966 2 1

% LG11 sRGB display 0% Fadin

% LG110-7R, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Bunton- und unbunte Reihen;; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n = Y_w = 89$; für Norm-sRGB-Display, Seite 5/8; Display-Typ: sRGB_IEC_61966_2_1 % LG11_sRGB display 0%_Fadin

% LG110-79, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntnot- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_n und normiert: $Y_n - Y_n = 89$; für Norm-sRGB-Display, Seite 6/37; Display-ty: sRGB_IEC_61966_2.1										% LG11_sRGB display 0% Fadin
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------

% LG110-7R, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Bunton- und unbunte Reihen;; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n = Y_w = 89$; für Norm-sRGB-Display, Seite 7/8; Display-Typ: sRGB_IEC_61966_2_1 % LG11_sRGB display 0%_Fadin

% LG110-7R, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Bunnton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_n und normiert: $Y_n - Y_n = 89$; für Norm-sRGB-Display, Seite 8/7; Display-ty: sRGB IEC 61966_2.1	% LG11_sRGB display 0% Fadin
---	------------------------------