







**Von der Filmvorlage zur Druck-Reproduktion, Einflußparameter:**

Filmmaterial: Agfa, Fuji, Kodak  
Belichtung: -6GRAD, 0GRAD, +6GRAD  
Aufnahmehelicht: 3200K, 5500K, 7700K  
Scannertyp: Breitband, Laser, ...  
Scannerjustierung: leeres Bildfenster, Filmschleier, DIN-Testfarbe Nr. 16 / 17  
Kennlinientransformation: quadratisches Reproduktionsmodell: Rasterverbreiter.  
Druckfarben: Euroscala, ...


MG241-2, B6,21



**Programm Änderung BAM-Leitseite**

1 rem BAM-Btx-Leitseite  
2 rem Bildänderung  
3 send \*65100#  
4 print at(5,3) "Koll.Farbgraphik"  
5 print at(5,14) "19.2.86,15h,BAM"  
6 stop

MG240-7, B6,18



**Farbwiedergabe-Index R<sub>i</sub> der metameren BAM-Scanner-Testfarbe**

| Scanner   | TF | Farbwiedergabe-Index | Farbabstand |
|-----------|----|----------------------|-------------|
| Breitband | 1  | 82                   | 3           |
|           | 2  | 84                   |             |
| Laser     | 1  | 63                   | 10          |
|           | 2  | 69                   |             |
| idealer   | 1  | 100                  | 0           |
|           | 2  | 100                  |             |

**D55, Farbjustierung leeres Bildfenster**

MG241-8, B6,27