













Siehe Original-Kopie: <http://web.me.com/klaus-richter/MG26/MG26L0N1.TXT> /PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



PostScript-Programmierung eines Layouts mit CIELAB-Farben

Programmierung -> Farbbildspeicher -> Farbdruckerausgabe in PostScript Level 2 Drucker/Rechner Farbmonitorausgabe

PSL2-Programm mit CIELAB-Daten für drei Farbflächen:
 Mittelgrau und zwei gleich-helle verschieden bunte Rot
 Grau: $L^* = 50, a^* = 0, b^* = 0$
 Rot 1: $L^* = 50, a^* = 20, b^* = 0$
 Rot 2: $L^* = 50, a^* = 40, b^* = 0$

Rot 1:
 $L^* = 50$
 $a^* = 20$
 $b^* = 0$

Rot 2:
 $L^* = 50$
 $a^* = 40$
 $b^* = 0$

Grau: $L^* = 50, a^* = 0, b^* = 0$
 weißes Papier

TUB-Registrierung: 20101101-MG26/MG26L0N1.TXT /PS
 Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

TUB-Material: Code=th4ta