


Radialgitter (Siemensstern) W-N




Radialgitter (Siemensstern) W-Z

L^*/Y_i intended (absolut)	0.0/0.0	23.8/4.0	47.7/16.5	71.5/43.0	95.4/88.5	N_0 (min.)	W_I (max.)
$w^* w^* w^*$ setrgb $g_p=1.0$							
Nr. und Hex-Code	00;4	01;3	02;2	03;1	04;0		
$w^*=l^*$ CIELAB, r (relativ)							
$w^*_{intended}$	0,000	0,250	0,500	0,750	1,000	N_0 (min.)	W_I (max.)
w^*_{out}	0.0	0.25	0.5	0.75	1.0		

$L^*/Y_i^{\text{intended}}$ (absolut)	0.0/0.0	6.3/0.7	12.7/1.5	19.0/2.7	25.4/4.5	31.8/6.9	38.1/10.1	44.5/14.2
$w^* w^* w^*$ <i>setrgb</i> $g_p=1.0$								
Nr. und Hex-Code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8
$w^*=l_{\text{CIE LAB}, r}^*$ (relativ)								
w_{intended}^*	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467
w_{out}^*	0.0	0.067	0.133	0.2	0.267	0.333	0.4	0.467

LOG52: ähnlich MG16 nach ISO 9241-306: 1MR, DH

C M Y O L V



Code: Umfeld-Ring

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	Rasterweite in lpi																

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	Rasterweite in lpi																

4.2	50.8/19.1	57.2/25.1	63.6/32.3	69.9/40.7	76.3/50.4	82.6/61.5	89.0/74.2	95.4/88.5
8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
67 67	0.533 0.533	0.600 0.6	0.667 0.667	0.733 0.733	0.800 0.8	0.867 0.867	0.933 0.933	1.000 1.0

Eingabe: *cmv0* ($\rightarrow rgh^*_d$) *setcmyk*