94ähnliche ISO-Prüfvorlagen: http://www.ps.bam.de/24705T , http://www.ps.bam.de/9241
Technische Information: http://www.ps.bam.de/33872 Version 2.1, io=1,1, CIELAB

TUB-Registrierung: 20110801-OG53/OG53L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Ausgabe von Displays: Monitor- oder Datenprojektor-System



OG530−3N, Bild A1-130-0: Radialgitter *N−W, W−N, N−Z, W−Z*; PS-Operator: *w* w* w* setrgbcolor*



OG531−1N, Bild A4-130-0: Landoltringe *W−N*; PS-Operator: *w* w* w* setrgbcolor*



OG531−3N, Bild A5-130-0: Linienraster unter 45° (oder 135°); PS-Operator: *w* w* w* setrgbcolor*



OG530−5N, Bild A2-130-0: 5 gleichabständige *L**-Graustufen+*N0+W1*; PS-Operator: *w* w* w* setrgbcolor*



OG531−5N, Bild A6-130-0: Linienraster unter 90° (oder 0°); PS-Operator: *w* w* w* setrgbcolor*



OG530−7N, Bild A3-130-0: 16 visuell gleichabständige *L**-Graustufen; PS-Operator: *w* w* w* setrgbcolor*

OG53: ähnlich MG16 nach ISO 9241-306; 1MR, DH Eingabe: *rgb (−>rgb*d) setrgbcolor*
Gesehener *Y*-Kontrast Y_W:Y_N=88,9:0,31; Y_N-Bereich 0,0 to <0,46Ausgabe 130-0: g_P=1.0; g_N=1.0