


Entrée et sortie: Système Printer Reflective FRS06a pour la teinte CIELAB relative  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 96/360 = 0.26$  $H^*_{-} = Y00G_{-}$ 

Données de couleurs périphériques (d)

ou élémentaires (e):

 $HIC^*_{-}$ 

code de teinte pour les couleurs de cette page:

 $H^*_{-} = Y00G_{-}$ triangle de luminosité  $T^*$ 

FRS06a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>-</sub> ,Ma	32.5	62.3	46.4	77.7	36
Y <sub>-</sub> ,Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0	91
G <sub>-</sub> ,Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9	143
C <sub>-</sub> ,Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4	231
B <sub>-</sub> ,Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2	312
M <sub>-</sub> ,Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5	337
N <sub>-</sub> ,Ma	6.2	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>-</sub> ,Ma	91.9	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>-</sub> ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>-</sub> ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>-</sub> ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>-</sub> ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

 $LabCh^*_{-,Ma}: 90 \ -9 \ 88 \ 88 \ 96$  $HIC^*_{-,Ma}: Y00G_{-}100_{-}100_{-}$  $rgbic^*_{-,Ma}: 1.0 \ 1.0 \ 0.0 \ 1.0 \ 1.0$ triangle de luminosité  $T^*$ 



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

$H^*_{-}$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10

%Gamme

 $u^*_{rel} = 114$ 

%Régularité

 $g^*_{H,rel} = 28$  $g^*_{C,rel} = 38$ 

3-003030-L0 QF390-7N

graphique TUB-QF39; code de teinte:  $H^*_{-}=Y00G_{-}$   
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=0, cmykentrée :  $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$   
sortie : aucun changement