http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG65/SG65L0N1.TXT /.PS; Start-Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 1/2

CIE-Daten für alle Optimalfarben von maximalem (m) C_{AB} für D65 und Y_w=100, Ym=520_770

i_1, λ_1	i_2, λ_2	L^*_{100}	a^*_{100}	b^*_{100}	C^*_{ab}	a'	b'	h_{ab}	i_d, λ_d	i_c, λ_c	Code
0	405	32 561	80.85	−67.55	−32.53	74.98	0.1805	−0.1029 205.7	16 483	37 589	Cm
1	410	32 561	80.87	−68.05	−32.09	75.24	0.1803	−0.1027 205.2	16 483	37 589	
2	415	32 561	80.89	−68.97	−31.27	75.73	0.1798	−0.1023 204.3	16 483	37 589	
4	420	32 561	80.93	−73.33	−27.48	78.31	0.1776	−0.1003 200.5	16 484	38 594	
4	425	32 562	81.0	−73.3	−27.35	78.24	0.1776	−0.1002 200.4	16 484	38 594	
6	430	32 562	81.05	−81.96	−19.48	84.25	0.1732	−0.0962 193.3	17 486	41 609	
6	435	32 562	81.09	−81.89	−19.25	84.12	0.1732	−0.0960 192.9	17 486	42 610	
8	440	32 562	81.23	−94.79	−6.36	95.01	0.1666	−0.0894 183.8	18 490	−1 490c	
9	445	32 563	81.36	−101.96	1.98	101.98	0.163	−0.0851 178.8	18 492	−1 492c	
10	450	32 563	81.52	−109.06	11.43	109.66	0.1595	−0.0803 174.0	19 496	−1 496c	
11	455	32 564	81.74	−115.58	21.91	117.64	0.1557	−0.0749 169.2	19 498	−1 500c	
12	460	33 565	82.01	−120.74	33.26	125.24	0.1538	−0.0692 164.5	21 505	−1 505c	
12	465	33 567	82.74	−118.76	34.5	123.67	0.1552	−0.0687 163.8	21 506	−1 506c	
14	470	33 569	83.3	−123.47	57.53	136.22	0.1532	−0.0572 155.0	24 520	−1 520c	
15	475	34 573	84.63	−118.73	70.39	138.03	0.1495	−0.0512 149.3	27 537	−1 537c	Gm
16	480	36 580	86.98	−107.21	84.2	136.33	0.1633	−0.0452 141.8	27 537	−1 537c	
17	485	39 595	91.12	−80.53	100.07	128.46	0.1778	−0.0394 128.8	29 548	−1 548c	
18	490	−1 490c	97.55	−23.15	119.05	121.28	0.2052	−0.0337 101.0	33 565	11 459	
19	495	−1 495c	96.94	−63.63	125.42	127.1	0.2029	−0.0306 99.1	33 566	12 462	
20	500	−1 500c	96.17	−17.33	131.15	132.29	0.2076	−0.0277 97.5	33 567	12 464	
21	505	−1 505c	95.2	−13.2	136.16	136.8	0.2094	−0.0249 95.5	33 568	13 467	
22	510	−1 510c	94.0	−8.24	140.17	140.41	0.2116	−0.0224 93.3	33 569	13 469	
23	515	−1 515c	92.57	−2.53	142.99	143.01	0.2142	−0.0202 91.0	34 570	14 471	
23	520	−1 519c	92.57	−2.53	142.99	143.01	0.2142	−0.0202 91.0	34 570	14 471	Ym
24	525	−1 524c	90.89	3.83	143.83	143.88	0.2172	−0.0183 88.4	34 572	14 473	
25	530	−1 529c	88.94	10.79	144.39	144.79	0.2202	−0.0165 85.7	34 574	14 475	
26	535	−1 534c	86.78	18.1	143.49	144.63	0.2242	−0.0149 82.8	35 575	15 476	
27	540	−1 539c	84.43	25.54	141.4	143.69	0.2281	−0.0134 79.7	35 577	15 478	
28	545	−1 544c	81.91	33.05	138.34	142.24	0.2322	−0.0121 76.5	35 579	15 479	
29	550	−1 549c	79.2	40.68	134.51	140.5	0.2363	−0.0111 73.2	35 582	15 482	
30	555	−1 554c	76.32	47.96	130.1	138.66	0.2413	−0.0103 69.7	36 584	16 481	
32	560	−1 560c	70.18	61.63	120.13	135.02	0.2511	−0.0093 62.8	37 589	16 483	
33	565	11 457	67.76	93.09	−24.17	96.18	0.2709	−0.1006 345.4	−1 501c	20 501	
33	570	14 470	68.63	96.67	−39.59	104.46	0.2727	−0.1095 337.7	−1 516c	21 516	
34	575	15 476	66.0	102.08	−48.38	112.96	0.2776	−0.1156 334.6	−1 527c	25 527	
35	580	15 479	63.17	106.47	−55.29	119.97	0.2826	−0.121 332.5	−1 533c	26 533	
36	585	16 482	60.29	109.83	−61.27	125.76	0.2873	−0.1263 330.8	−1 538c	27 538	
38	590	16 483	54.36	114.92	−72.19	135.72	0.2957	−0.1374 327.9	−1 545c	29 545	
38	595	16 484	54.57	114.16	−72.31	135.14	0.2962	−0.1373 327.6	−1 546c	29 546	
39	600	17 485	51.71	115.02	−77.52	138.71	0.3003	−0.1434 326.0	−1 549c	29 549	
41	605	17 486	45.91	115.2	−87.71	144.79	0.3084	−0.157 322.7	−1 554c	30 554	
42	610	17 486	42.24	114.08	−92.47	146.86	0.3117	−0.1642 320.9	−1 556c	31 556	
42	615	17 487	43.35	113.64	−92.39	146.46	0.3111	−0.164 320.8	−1 556c	31 556	
44	620	17 487	38.36	111.03	−101.06	150.14	0.3175	−0.1791 317.6	−1 559c	31 559	
44	625	17 487	38.44	110.73	−101.0	149.87	0.3171	−0.1789 317.6	−1 559c	31 559	
46	630	17 487	28.3	107.79	−107.84	152.48	0.3229	−0.1929 314.9	−1 562c	31 562	
46	635	17 487	34.55	107.56	−107.79	152.27	0.3218	−0.1927 314.9	4 423	32 561	
47	640	17 488	32.97	106.08	−110.54	153.21	0.3237	−0.199 313.8	7 438	32 562	
49	645	17 488	30.53	103.8	−114.77	154.75	0.327	−0.2095 312.1	9 449	32 563	
50	650	18 488	22.24	114.08	−116.24	155.25	0.328	−0.2134 311.9	9 455	32 564	
51	655	17 488	29.03	102.14	−117.4	155.62	0.3289	−0.2165 311.0	10 453	32 564	
52	660	17 488	28.52	101.58	−118.28	155.91	0.3295	−0.219 310.6	10 454	32 564	
53	665	17 488	28.14	101.16	−118.94	156.14	0.33	−0.2209 310.3	11 455	32 564	
53	670	17 488	28.1	101.11	−118.93	156.1	0.33	−0.2209 310.3	11 455	32 564	
54	675	17 488	27.88	100.8	−119.41	156.27	0.3303	−0.2223 310.1	11 456	32 564	
56	680	17 488	27.54	100.41	−120.0	156.47	0.3308	−0.224 309.9	11 457	32 564	
57	685	17 488	27.45	100.31	−120.16	156.52	0.3309	−0.2245 309.8	11 457	33 565	
58	690	17 488	27.39	100.23	−120.26	156.56	0.3311	−0.2248 309.8	11 457	33 565	
	380	770	100.0	0.0	0.0	0.0	0.2154	−0.0861 0.0			

0−000030−L0 SG650−7_1

CIE-Daten für alle Optimalfarben von maximalem (m) C_{AB} für D65 und Y_w=100, Bm=380_520

i_1, λ_1	i_2, λ_2	L^*_{100}	a^*_{100}	b^*_{100}	C^*_{ab}	a'	b'	h_{ab}	i_d, λ_d	i_c, λ_c	Code
32	561	0	405	70.73	60.89	110.07	125.79	0.2505	−0.022 61.0	37 589	16 483
32	561	1	410	70.71	61.25	102.11	119.07	0.2507	−0.0272 59.0	37 589	16 483
32	561	2	415	91.91	91.05	110.11	125.11	−0.0336 53.1	38 590	16 483	
32	561	4	420	70.64	64.74	63.6	90.75	0.2527	−0.0494 44.4	38 594	16 484
32	562	4	425	70.55	64.93	63.44	90.78	0.2529	−0.0495 44.3	38 594	16 484
32	562	6	430	70.49	70.24	35.11	78.53	0.256	−0.0658 26.5	41 609	17 486
32	562	6	435	70.45	70.55	34.83	78.71	0.2565	−0.0659 26.2	42 610	17 486
32	562	8	440	70.26	77.82	8.92	78.33	0.2605	−0.0809 6.5	−1 490c	18 490
32	563	9	445	70.09	81.88	−2.46	81.91	0.2629	−0.0876 358.2	−1 492c	18 492
32	563	10	450	69.88	85.85	−12.65	86.77	0.2653	−0.0935 351.6	−1 496c	19 496
32	564	11	455	69.6	89.6	−21.67	92.18	0.2677	−0.1000 346.4	−1 500c	19 500
33	565	12	460	69.24	92.89	−29.54	97.47	0.2698	−0.1035 342.3	−1 505c	21 505
33	567	12	465	68.27	94.84	−31.22	99.85	0.2716	−0.1046 341.7	−1 506c	21 506
33	569	14	470	67.48	99.24	−42.98	108.15	0.2748	−0.1119 336.5	−1 520c	24 520
34	573	15	475	67.87	−49.85	108.03	118.9	0.2797	−0.1528 325.8	−1 528c	27 528
36	580	16	480	61.69	107.96	−59.02	123.04	0.2848	−0.1241 331.3	−1 537c	27 537
39	595	17	485	53.22	112.99	−75.47	135.88	0.297	−0.1406 326.2	−1 548c	29 548
−1 490c	19	490	29.91	89.01	−117.0	147.01	0.3124	−0.2136 307.1	11 459	33 565	
−1 495c	19	495	33.36	74.42	−112.09	134.48	0.3208	−0.2308 303.5	11 462	33 566	
−1 500c	20	500	37.09	58.44	−106.44	121.43	0.2704	−0.1864 298.7	12 464	33 567	
−1 505c	21	505	41.08	41.4	−100.15	108.37	0.2516	−0.1738 292.4	13 467	33 568	
−1 510c	23	510	45.26	23.9	−93.37	96.38	0.2349	−0.1623 284.3	13 469	33 569	
−1 515c	23	515	49.52	6.76	−86.32	86.58	0.2205	−0.152 274.4	14 471	34 570	
−1 519c	23	520	49.52	6.76	−86.32	86.58	0.2205	−0.152 274.4	14 471	34 570	Bm
−1 524c	24	525	53.78	−9.37	−79.17	79.73	0.2087	−0.1428 263.2	14 473	34 572	
−1 529c	25	530	57.94	−23.98	−72.06	75.93	0.1983	−0.1335 252.3	15 475	34 574	
−1 534c	26	535	62.04	−36.51	−65.2	74.73	0.192	−0.1279 240.7	15 476	35 575	
−1 539c	27	540	65.83	−46.7	−58.75	75.05	0.1868	−0.122 231.5	15 478	35 577	
−1 544c	28	545	69.38	−54.68	−52.68	75.93	0.1833	−0.117 223.9	15 479	35 579	
−1 550c	29	550	72.7	−60.54	−46.95	76.66	0.1813	−0.1135 217.8	15 482	35 582	
−1 554c	30	555	75.82	−64.5	−41.62	76.77	0.1803	−0.1088 212.8	16 481	36 584	
−1 560c	32	560	81.29	−66.96	−32.22	74.32	0.181	−0.1027 205.6	16 483	37 589	
11 457	33	565	83.1	−111.87	23.37	114.29	0.1589	−0.0743 168.1	20 501	−1 501c	
14 470	33	570	84.47	−125.42	52.42	135.94	0.1517	−0.0597 157.3	21 516	−1 516c	
15 476	34	575	84.32	−120.06	67.69	137.83	0.1555	−0.0524 150.5	25 527	−1 527c	
15 479	35	580	86.11	−112.25	77.9	136.63	0.1604	−0.048 145.2	26 533	−1 533c	
16 482	36	585	87.76	−103.54	84.8	133.84	0.1655	−0.0453 140.6	27 538	−1 538c	
16 483	38	590	93.1	−86.71	92.78	126.99	0.1747	−0.0426 133.0	29 545	−1 545c	
16 484	38	595	90.54	−86.52	94.91	128.43	0.1748	−0.0416 132.3	29 546	−1 546c	
17 485	39	600	91.74	−78.08	98.32	125.56	0.1791	−0.0405 128.4	29 549	−1 549c	
17 486	41	605	93.8	−62.65	102.83	120.41	0.1868	−0.0393 121.3	30 554	−1 554c	
17 486	42	610	94.91	−55.8	104.97	118.88	0.1904	−0.0387 119.2	31 556	−1 556c	
17 487	42	615	94.57	−55.69	105.48	119.28	0.1902	−0.0384 117.8	31 556	−1 556c	
17 487	44	620	95.88	−44.6	108.15	116.99	0.1954	−0.0378 112.4	31 559	−1 559c	
17 487	44	625	95.86	−44.54	108.45	117.24	0.1955	−0.0376 112.3	31 559	−1 559c	
17 487	46	630	96.57	−36.84	110.21	116.3	0.1985	−0.0365 108.4	32 561	4 422	
17 487	46	635	96.71	−36.8	110.41	116.38	0.1991	−0.0371 108.4	32 561	4 423	
17 488	47	640	97.02	−33.91	111.11	116.17	0.2004	−0.037 106.9	32 562	7 438	
17 488	49	645	97.45	−29.84	111.98	115.89	0.2022	−0.0368 104.9	32 563	9 449	
17 488	50	650	97.59	−28.48	112.32	115.78	0.2028	−0.0367 104.3	32 564	10 451	
17 488	51	655	97.69	−27.44	112.57	115.86	0.2033	−0.0366 103.7	32 564	10 453	
17 488	52	660	97.77	−26.67	112.75	115.86	0.2037	−0.0366 103.3	32 564	10 454	
17 488	53	665	97.83	−26.1	112.88	115.86	0.2039	−0.0365 103.0	32 564	11 455	
17 488	53	670	97.83	−26.09	112.91	115.89	0.2039	−0.0365 103.0	32 564	11 455	
17 488	54	675	97.87	−25.68	113.01	115.89	0.2041	−0.0365 102.8	32 564	11 456	
17 488	56	680	97.92	−25.18	113.13	115.9	0.2043	−0.0365 102.5	32 564	11 457	
17 488	57	685	97.93	−25.05	113.16	115.9	0.2044	−0.0365 102.4	33 565	11 457	
17 488	58	690	97.94	−24.96	113.18	115.9	0.2044	−0.0365 102.4	33 565	11 457	
	380	770	100.0	0.0	0.0	0.0	0.2154	−0.0861 0.0			

0−000030−L0 SG650−7_1

Siehe ähnliche Daten: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG65/SG65.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201–SG65/SG65L0N1.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Display–Ausgabe

TUB-Material: Code=rha4ta

TUB-Prüfvorlage SG65; Maximum C_{AB}, Y_m=520_770
LabCa'b'h-Daten für Lichtart D65, Y_w=100

Eingabe: *w/rgb/cmyk –> w/rgb/cmyk*–
Ausgabe: keine Änderung