TF930−3, Fig. B1Wdd: le motif fleuri, 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf); ; *PS* operator *4 colorimage*



TF930−5, Fig. B2Wdd: radial callebotis $W−C_d$; $W−M_d$; $W−Y_d$; $W−N$; *PS* operator $rgb−>rgb_{dd}$ *setrgbcolor*



TF930−7, Fig. B3Wdd: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf); $rgb/cmy0−>rgb_{dd}$ *setrgbcolor*



TF931−1, Fig. B4Wdd: 16 équidistants étapes $W−C_d$; $W−M_d$; $W−Y_d$; $W−N$; $rgb/cmy0−>rgb_{dd}$ *setrgbcolor*



TF931−3, Fig. B5Wdd: code et Landolt anneau$N$; C_d; M_d; Y_d; Z; *PS* operator $rgb−>rgb_{dd}$ *setrgbcolor*



TF931−5, Fig. B6Wdd: anneaux Landolt $W−C_d$; $W−M_d$; *PS* operator $rgb−>rgb_{dd}$ *setrgbcolor*



TF931−7, Fig. B7Wdd: anneaux Landolt $W−Y_d$; $W−N$; *PS* operator $rgb−>rgb_{dd}$ *setrgbcolor*

TUB enregistrement: 20150701-TF93/TF93L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparationcmyn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

graphique TF93; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
chromatic graphique de test *CMY*, 3D=1, de=0, *cmyk**
entrée: $rgb/cmyk −> rgb_{dd}$
sortie: linearisation 3D selon $cmyk*_{dd}$