





•vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS73/TS73.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



rejillas radial (Siemens estrellas) N-W



rejillas radial (Siemens estrellas) W-N

rejillas radial (Siemens estrellas) $N-Z$ 

rejillas radial (Siemens estrellas) W-Z

TS730-3, Fig. C1W-: Elemento A: rejillas radial N-W, W-N, N-Z y W-Z; PS operator: *rgb/cmy*

$L^*/Y_{\text{pretenden}}$ (absoluta)	18.0/18.0	37.3/37.3	56.7/56.7	76.1/76.0	95.4/95.4	N_0 (min.)	W_1 (max.)
$w^* = l^*_{\text{CIELAB}, r}$ (relativa)							
W^*_{entrada} W^*_{salida}	0,000	0,250	0,500	0,750	1,000	N_0 (min.)	W_1 (max.)

TS730-5, Fig. C2W-: Elemento B: 5 equidistante L^* pasos de gris + $N0$ + $W1$; PS operator: *rgb/cmyc*

[illegible]

TS730-7, Fig. C3W-: Elemento C: 16 equidistante L^* pasos de gris; PS operator: *rgb/cmy0*





gráfico TS73; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
test acromático gráfico N

entrada: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb/cmyk*
salida: ningún cambio



<i>paso fondo</i>	0							1	<i>paso del anillo</i>	0-1
<i>Código Hexadecimal</i>	7							8	<i>Código Hexadecimal</i>	7-8
E								F		E-F
2								0		2-0
8								6		8-6
F								D		F-D
		<i>anillos de Landolt W-N</i>								<i>código: fondo-paso del anillo</i>

TS731-1, Fig. C4W-: Elemento D: anillos de Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0*

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	


de diâmetro raster în lpi

TS731-3, Fig. C5W-: Elemento E: Trama línea menores de 45° (o 135°) grados; PS operator: *rgb/cmy0*


	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	de diámetro ráster in lpi																

TS731-5, Fig. C6W-: Elemento F: Trama linea menores de 90° (o 0°) grados; PS operator: *rgb/cmy0*


http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS73/TS73L0FA.TXT /.PS; comience salida
F: 3D-linealización TS73/TS73LS30FA.DAT en archivo (F), página 1/2




rejillas radial (Siemens estrellas) N-W



rejillas radial (Siemens estrellas) W-N



rejillas radial (Siemens estrellas) N-Z



rejillas radial (Siemens estrellas) W-Z

TS730-3, Fig. C1W-: Elemento A: rejillas radial N-W, W-N, N-Z y W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*

$L^*/Y_{\text{pretenden}}$	18.0/18.0	37.3/37.3	56.7/56.7	76.1/76.0	95.4/95.4	N_0 (min.)	W_1 (max.)
(absoluta)							
$w^* = I^*_{\text{CIELAB}, r}$							
(relativa)							
w^*_{entrada}	0,000	0,250	0,500	0,750	1,000	N_0 (min.)	W_1 (max.)
w^*_{salida}							

TS730-5, Fig. C2W-: Elemento B: 5 equidistante L^* pasos de gris + N_0 + W_1 ; PS operator: *rgb/cmy0*

$L^*/Y_{\text{pretenden}}$	18.0/18.0	23.2/23.2	28.3/28.3	33.5/33.5	38.6/38.6	43.8/43.8	49.0/49.0	54.1/54.1	59.3/59.3	64.4/64.4	69.6/69.6	74.8/74.8	79.9/79.9	85.1/85.1	90.2/90.2	95.4/95.4
(absoluta)																
NO y código Hex	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^* = I^*_{\text{CIELAB}, r}$																
(relativa)																
w^*_{entrada}	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
w^*_{salida}																

TS730-7, Fig. C3W-: Elemento C: 16 equidistante L^* pasos de gris; PS operator: *rgb/cmy0*

gráfico TS73; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
test acromático gráfico N

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
salida: ningún cambio

paso fondo	0	1	paso del anillo	0-1
Código Hexadecimal	7	8	Código Hexadecimal	7-8
E		F	E-F	
2		0	2-0	
8		6	8-6	
F		D	F-D	

anillos de Landolt W-N

código: fondo-paso del anillo

TS731-1, Fig. C4W-: Elemento D: anillos de Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0*

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	


de diámetro ráster in lpi

TS731-3, Fig. C5W-: Elemento E: Trama línea menores de 45° (o 135°) grados; PS operator: *rgb/cmy0*


	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

de diámetro ráster in lpi

TS731-5, Fig. C6W-: Elemento F: Trama línea menores de 90° (o 0°) grados; PS operator: *rgb/cmy0*



rejillas radial (Siemens estrellas) W-N



rejillas radial (Siemens estrellas) W-Z

TS730-3, Fig. C1Wde: Elemento A: rejillas radial N-W, W-N, N-Z y W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*

$L^*/Y_{\text{pretenden}}$ (absoluta)	18.0/18.0	37.3/37.3	56.7/56.7	76.1/76.0	95.4/95.4	N_0 (min.)	W_1 (max.)
$w^* = l^*_{\text{CIELAB}, r}$ (relativa)							
w^*_{entrada} w^*_{salida}	0,000	0,250	0,500	0,750	1,000	N_0 (min.)	W_1 (max.)

TS730-5, Fig. C2Wde: Elemento B: 5 equidistante L^* pasos de gris + $N0$ + $W1$; PS operator: *rgb/cmy0*


$L^*/Y_{\text{pretenden}}$ (absoluta)	18.0/18.0	23.2/23.2	28.3/28.3	33.5/33.5	38.6/38.6	43.8/43.8	49.0/49.0	54.1/54.1	59.3/59.3	64.4/64.4	69.6/69.6	74.8/74.8	79.9/79.9	85.1/85.1	90.2/90.2	95.4/95.4
NO y código Hex	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$W^*=I^*_{\text{CIELAB}, r}$ (relativa)																
W^*_{entrada} W^*_{salida}	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000

TS730-7, Fig. C3Wde: Elemento C: 16 equidistante L^* pasos de gris; PS operator: *rgb/cmy0*



gráfico TS73; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
test acromático gráfico N, 3D=1, de=1, *cmYK**

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmyk^*_{de}$



código: fondo-paso del anillo

TS731-1, Fig. C4Wde: Elemento D: anillos de Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0*

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

TS731-3, Fig. C5Wde: Elemento E: Trama linea menores de 45° (o 135°) grados; PS operator: *rgb/cmy0*

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

TS731-5, Fig. C6Wde: Elemento F: Trama linea menores de 90° (o 0°) grados; PS operator: *rqb/cmy0*