***Ostwald* optimal colours (o) of maximum (m) C_{AB} for D50, Y_w=100, Y_m=520_770, LINYAB data**																
i_1, λ_1		i_2, λ_2		Y_{100}	A_{100}	B_{100}	C_{AB}	a	b	h_{AB}	i_d, λ_d		i_c, λ_c		Code	%
1	405	32	564	57.81	−26.12	−13.56	29.43	0.5124	−0.5646	207.4	17	486	38	592	Cm	%
7	435	33	565	58.18	−29.76	−6.19	30.4	0.4526	−0.4365	191.7	18	490	46	634		%
10	450	33	566	58.68	−33.54	2.37	33.63	0.3924	−0.2895	175.9	19	497	−1	497c		%
12	460	33	567	59.3	−35.7	8.25	36.64	0.3621	−0.1907	166.9	21	506	−1	506c		%
13	465	33	568	59.95	−36.49	10.91	38.09	0.3555	−0.1478	163.3	22	511	−1	511c		%
14	470	34	570	61.04	−36.99	13.31	39.32	0.3581	−0.1117	160.1	23	519	−1	519c		%
15	475	34	573	62.89	−37.08	15.59	40.23	0.3745	−0.0821	157.2	25	527	−1	527c	Gm	%
15	480	35	578	66.91	−36.91	16.91	40.6	0.4125	−0.0772	155.3	26	531	−1	531c		%
17	485	37	587	72.24	−34.33	20.9	40.19	0.489	−0.0405	148.6	28	544	−1	544c		%
18	490	44	620	88.02	−19.26	26.82	33.02	0.7454	−0.0251	125.6	32	561	−1	561c	max	%
19	495	−1	495c	93.65	−7.19	29.25	30.12	0.8874	−0.0176	103.8	33	568	12	463		%
20	500	−1	500c	91.98	−5.59	29.14	29.67	0.9033	−0.0131	100.8	33	569	13	466		%
22	510	−1	510c	87.33	−1.23	28.19	28.22	0.95	−0.0071	92.5	34	571	14	471		%
23	520	−1	519c	84.29	1.48	27.36	27.41	0.9818	−0.0053	86.8	34	572	14	473	Ym	%
25	530	−1	529c	76.8	7.64	25.11	26.25	1.0637	−0.0029	73.0	35	575	15	477		%
27	540	−1	539c	68.0	13.94	22.33	26.32	1.1692	−0.0015	58.0	35	579	16	480		%
28	545	−1	544c	63.34	16.86	20.82	26.8	1.2304	−0.0011	50.9	36	581	16	481		%
29	550	−1	549c	58.55	19.56	19.26	27.45	1.2983	−0.0009	44.5	36	583	16	483		%
30	555	−1	554c	53.72	21.93	17.68	28.17	1.3724	−0.0007	38.8	37	585	16	484		%
32	560	−1	560c	44.27	25.38	14.58	29.27	1.5375	−0.0005	29.8	38	590	17	486		%
	380		770	100.0	0.0	0.0	0.01	0.9642	−0.3299	0.0						%

***Ostwald* optimal colours (o) of maximum (m) C_{AB} for D50, Y_w=100, Y_m=770_520, LINYAB complementary**																
i_1, λ_1		i_2, λ_2		Y_{100}	A_{100}	B_{100}	C_{AB}	a	b	h_{AB}	i_d, λ_d		i_c, λ_c		Code	%
32	564	1	405	42.18	26.12	13.56	29.43	1.5834	−0.0084	27.4	38	592	17	486	Rm	%
33	565	7	435	41.81	29.76	6.19	30.4	1.6761	−0.1817	11.7	46	634	18	490		%
33	566	10	450	41.31	33.54	−2.37	33.63	1.7761	−0.3874	355.9	−1	497c	19	497		%
33	567	12	460	40.69	35.7	−8.25	36.64	1.8416	−0.5329	346.9	−1	506c	21	506		%
33	568	13	465	40.04	36.49	−10.91	38.09	1.8756	−0.6026	343.3	−1	511c	22	511		%
34	570	14	470	38.95	36.99	−13.31	39.32	1.9138	−0.6718	340.1	−1	519c	23	519		%
34	573	15	475	37.1	37.08	−15.59	40.23	1.9639	−0.7502	337.2	−1	527c	25	527	Mm	%
35	578	15	480	33.08	36.91	−16.91	40.6	2.0799	−0.8412	335.3	−1	531c	26	531		%
37	587	17	485	27.75	34.33	−20.9	40.19	2.201	−1.0832	328.6	−1	544c	28	544		%
44	620	18	490	11.97	19.26	−26.82	33.02	2.572	−2.5696	305.6	−1	561c	32	561	min	%
−1	495c	19	495	6.34	7.19	−29.25	30.12	2.0975	−4.9398	283.8	12	463	33	568		%
−1	500c	20	500	8.01	5.59	−29.14	29.67	1.6629	−3.9666	280.8	13	466	33	569		%
−1	510c	22	510	12.66	1.23	−28.19	28.22	1.0617	−2.5572	272.5	14	471	34	571		%
−1	519c	23	520	15.7	−1.48	−27.36	27.41	0.8696	−2.073	266.8	14	473	34	572	Bm	%
−1	529c	25	530	23.19	−7.64	−25.11	26.25	0.6346	−1.4127	253.0	15	477	35	575		%
−1	539c	27	540	31.99	−13.94	−22.33	26.32	0.5285	−1.0279	238.0	16	480	35	579		%
−1	544c	28	545	36.65	−16.86	−20.82	26.8	0.504	−0.8982	230.9	16	481	36	581		%
−1	549c	29	550	41.44	−19.56	−19.26	27.45	0.4922	−0.7949	224.5	16	483	36	583		%
−1	554c	30	555	46.27	−21.93	−17.68	28.17	0.4903	−0.7122	218.8	16	484	37	585		%
−1	560c	32	560	55.72	−25.38	−14.58	29.27	0.5087	−0.5917	209.8	17	486	38	590		%
	380		770	100.0	0.0	0.0	0.01	0.9642	−0.3299	0.0						%