



Table with columns: %Xn, Yn, Zn, X0, Y0, Z0, X1, Y1, Z1, DV\*ab, ds\*ab, dE\*ab, dE\*abrdE\*DVRdE\*abmdE\*DVM, NR, L\*0 a\*0 b\*0 C\*0 h0, L\*1 a\*1 b\*1 C\*1 h1, CODE %

Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20140801-YG10/YG10LONA.TXT /PS TUB-Material: Code=rh4ta Anwendung für Messung von Display- oder Drucker-Ausgabe, keine Separation

```
%Xn Yn Zn X0 Y0 Z0 X1 Y1 Z1 DV*ab dS*ab dE*ab dE*abrdE*Dvrde*abmdE*Dvm NR L*0 a*0 b*0 C*0 h0 L*1 a*1 b*1 C*1 h1 CODE %  
%1000*(CIEXYZ & DV) for all colours (a) of experiment, iimp=96, colour difference pairs VA_EC114=VIK_ADJACENT_EC iimp=96, colour difference pairs , ioutn/s/3/4=0 1 0 0 %  
Minimum, maximum and average colour difference value  
STRESS constant F and STRESS value S  
iai+1 = 96, d_CIELABmina = 12.49, d_CIELABmaxa = 121.09, d_CIELABavea = 41.21  
iai+1 = 96, CIELAB_Fa = 0.95, CIELAB_STRESSa = 20.2  
  
iai+1 = 96, d_CIELCHmina = 12.49, d_CIELCHmaxa = 121.11, d_CIELCHavea = 41.22  
iai+1 = 96, CIELCHFa = 0.95, CIELCHSTRESSa = 20.2  
  
iai+1 = 96, d_C94LCHmina = 4.64, d_C94LCHmaxa = 72.88, d_C94LCHavea = 23.37  
iai+1 = 96, C94LCHFa = 0.53, C94LCHSTRESSa = 29.34  
  
iai+1 = 96, d_CMCLCHmina = 5.46, d_CMCLCHmaxa = 72.5, d_CMCLCHavea = 25.29  
iai+1 = 96, CMCLCHFa = 0.57, CMCLCHSTRESSa = 27.55  
  
iai+1 = 96, d_C00LCHmina = 4.1, d_C00LCHmaxa = 73.48, d_C00LCHavea = 22.67  
iai+1 = 96, C00LCHFa = 0.51, C00LCHSTRESSa = 27.56  
  
iai+1 = 96, d_C85LCHmina = 18.94, d_C85LCHmaxa = 583.86, d_C85LCHavea = 180.28  
iai+1 = 96, C85LCHFa = 4.04, C85LCHSTRESSa = 32.25
```

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/YG10/YG10LONA.TXT>  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20140801-YG10/YG10LONA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Display- oder Drucker-Ausgabe, keine Separation

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/YG10/YG10LONA.TXT /PS  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with columns: %L\*0, a\*0, b\*0, C\*ab0, hab0, L\*1, a\*1, b\*1, C\*ab1, hab1, DV, dE\*ab, dE\*94, dE\*CM, dE\*00, dE\*85, NR, L\*0, a\*0, b\*0, C\*0, h0, L\*1, a\*1, b\*1, C\*1, h1, CODE %

TUB-Registrierung: 20140801-YG10/YG10LONA.TXT /PS  
Anwendung für Messung von Display- oder Drucker-Ausgabe, keine Separation  
TUB-Material: Code=rh4ta



```
%L*0 a*0 b*0 C*ab0 hab0 L*1 a*1 b*1 C*ab1 hab1 DV dE*ab dE*94 dE*CM dE*00 dE*85 NR L*0 a*0 b*0 C*0 h0 L*1 a*1 b*1 C*1 h1 CODE %  
%CIELAB data for all colour (a) of experiment, iimp=96, colour difference pairs VA_EC114=VIK_ADJACENT_ECiimp=96, colour difference pairs , ioutn/s/3/4=0 1 0 0 %  
Minimum, maximum and average colour difference value  
STRESS constant F and STRESS value S  
iai+1 = 96, d_CIELABmina = 12.49, d_CIELABmaxa = 121.09, d_CIELABavea = 41.21  
iai+1 = 96, CIELAB_Fa = 0.95, CIELAB_STRESSa = 20.2  
  
iai+1 = 96, d_CIELCHmina = 12.49, d_CIELCHmaxa = 121.11, d_CIELCHavea = 41.22  
iai+1 = 96, CIELCHFa = 0.95, CIELCHSTRESSa = 20.2  
  
iai+1 = 96, d_C94LCHmina = 4.64, d_C94LCHmaxa = 72.88, d_C94LCHavea = 23.37  
iai+1 = 96, C94LCHFa = 0.53, C94LCHSTRESSa = 29.34  
  
iai+1 = 96, d_CMCLCHmina = 5.46, d_CMCLCHmaxa = 72.5, d_CMCLCHavea = 25.29  
iai+1 = 96, CMCLCHFa = 0.57, CMCLCHSTRESSa = 27.55  
  
iai+1 = 96, d_C00LCHmina = 4.1, d_C00LCHmaxa = 73.48, d_C00LCHavea = 22.67  
iai+1 = 96, C00LCHFa = 0.51, C00LCHSTRESSa = 27.56  
  
iai+1 = 96, d_C85LCHmina = 18.94, d_C85LCHmaxa = 583.86, d_C85LCHavea = 180.28  
iai+1 = 96, C85LCHFa = 4.04, C85LCHSTRESSa = 32.25
```

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/YG10/YG10LONA.TXT>  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20140801-YG10/YG10LONA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Display- oder Drucker-Ausgabe, keine Separation