***Ostwald* optimal colours (o), maximum (m) C_{AB} for A00, Y_N=3,6, Y_W=90, Y_m=520_770**															
i_1,	λ_1	i_2,	λ_2	**X**	**Y**	**Z**	**x**	**y**	**z**	h_{xy}	i_d,	λ_d	i_c,	λ_c	**Code**
1	405	34	574	25.18	45.93	28.58	0.2525	0.4606	0.2867	164.7	18	494	39	599	Cm
6	435	34	574	24.61	46.09	24.91	0.2573	0.482	0.2605	158.5	19	496	42	612	
9	450	34	574	23.82	46.35	19.28	0.2662	0.5181	0.2156	148.5	20	501	−1	501c	
12	460	35	575	22.49	46.0	12.62	0.2773	0.567	0.1555	136.8	21	508	−1	508c	
13	465	35	575	22.57	46.26	10.51	0.2844	0.583	0.1325	132.8	22	512	−1	512c	
13	470	35	576	23.2	46.86	10.52	0.2879	0.5815	0.1305	132.5	22	513	−1	513c	
14	475	35	577	23.93	47.65	8.67	0.2982	0.5937	0.108	128.7	23	519	−1	519c	Gm
16	480	35	579	25.22	48.7	5.84	0.3162	0.6105	0.0732	122.8	26	533	−1	533c	
17	485	36	582	27.48	50.33	4.82	0.3325	0.609	0.0584	119.6	28	540	−1	540c	
18	490	37	588	32.57	53.85	4.01	0.3601	0.5954	0.0444	114.9	29	548	−1	548c	
19	495	40	601	44.98	61.06	3.37	0.411	0.558	0.0308	103.5	31	559	−1	559c	
20	500	−1	500c	84.79	77.63	2.84	0.513	0.4697	0.0172	43.5	35	576	13	469	max
21	510	−1	509c	84.77	76.57	2.41	0.5176	0.4675	0.0147	40.5	35	576	14	472	
24	520	−1	520c	84.38	71.52	1.66	0.5355	0.4539	0.0105	27.8	35	579	16	480	Ym
26	530	−1	530c	83.42	66.62	1.42	0.5507	0.4398	0.0094	17.4	36	582	16	484	
28	540	−1	540c	81.6	60.72	1.29	0.5681	0.4227	0.009	7.2	37	585	17	487	
28	545	−1	544c	81.6	60.72	1.29	0.5681	0.4227	0.009	7.2	37	585	17	487	
29	550	−1	549c	80.3	57.48	1.26	0.5775	0.4134	0.009	2.6	37	586	17	489	
31	555	−1	555c	76.72	50.54	1.21	0.5971	0.3933	0.0094	354.6	38	590	18	491	
32	560	−1	560c	74.39	46.93	1.2	0.6071	0.383	0.0098	351.3	38	593	18	492	
34	574	1	405	73.68	44.06	3.43	0.6079	0.3636	0.0283	344.7	39	599	18	494	Rm
34	574	6	435	74.25	43.9	7.11	0.5927	0.3504	0.0567	338.5	42	612	19	496	
34	574	9	450	75.04	43.64	12.73	0.5709	0.332	0.0969	328.6	−1	501c	20	501	
35	575	12	460	76.36	43.99	19.4	0.5463	0.3147	0.1388	316.8	−1	508c	21	508	
35	575	13	465	76.28	43.73	21.5	0.539	0.3089	0.1519	312.9	−1	512c	22	512	
35	576	13	470	75.66	43.13	21.5	0.5392	0.3074	0.1532	312.5	−1	513c	22	513	
35	577	14	475	74.92	42.34	23.35	0.5328	0.3011	0.166	308.7	−1	519c	23	519	Mm
35	579	16	480	73.63	41.29	26.18	0.5218	0.2926	0.1855	302.9	−1	533c	26	533	
36	582	17	485	71.38	39.66	27.19	0.5163	0.2869	0.1967	299.7	−1	540c	28	540	
37	588	18	490	66.28	36.14	28.0	0.5081	0.277	0.2147	294.9	−1	548c	29	548	
40	601	19	495	53.88	28.93	28.64	0.4833	0.2595	0.257	283.6	−1	559c	31	559	
−1	500c	20	500	14.07	12.36	29.17	0.253	0.2222	0.5246	223.5	13	469	35	576	min
−1	509c	21	510	14.08	13.42	29.6	0.2466	0.235	0.5183	220.6	14	472	35	576	
−1	520c	24	520	14.48	18.47	30.35	0.2287	0.2918	0.4794	207.8	16	480	35	579	Bm
−1	530c	26	530	15.44	23.37	30.59	0.2224	0.3367	0.4407	197.4	16	484	36	582	
−1	540c	28	540	17.25	29.27	30.72	0.2233	0.3789	0.3977	187.2	17	487	37	585	
−1	544c	28	545	17.25	29.27	30.72	0.2233	0.3789	0.3977	187.2	17	487	37	585	
−1	549c	29	550	18.56	32.51	30.76	0.2267	0.3973	0.3758	182.6	17	489	37	586	
−1	555c	31	555	22.13	39.45	30.8	0.2395	0.4269	0.3334	174.6	18	491	38	590	
−1	560c	32	560	24.47	43.06	30.81	0.2488	0.4378	0.3133	171.2	18	492	38	593	
W0	380		770	98.86	89.99	32.02	0.4475	0.4074	0.1449	0.0					
N0	380		770	3.95	3.59	1.28	0.4475	0.4074	0.1449	0.0					