

9stufige Grauskalierung zwischen $L^*_{0aN}=22.3$ und $L^*_{0aW}=95.9$, $Y_{0ref}=3.6$, Normierung Weiß W

$L^*_{0aN}=22.3$, $L^*_{0aU}=59.1$, $L^*_{0aW}=96.0$, $Y_{0aN}=3.6$, $Y_{0aU}=27.2$, $Y_{0aW}=90.0$, $C_{0aY}=Y_{0aW}:Y_{0aN}=25.0$

$L^*_{taN}=31.6$, $L^*_{taU}=61.3$, $L^*_{taW}=96.0$, $Y_{taN}=6.9$, $Y_{taU}=29.6$, $Y_{taW}=90.0$, $C_{taY}=Y_{taW}:Y_{taN}=13.0$

Regularitätsindex nach ISO/IEC 15775:2022, Anhang G für 5 und 9 Stufen

$g^* = 100 [\Delta L^*_{min}] / [\Delta L^*_{max}]$, $L^*_{CIELAB} = 116 [Y/Y_n]^{1/3} - 16$ mit $Y >= 0,882$, $Y_n=100$

L* _{CIELAB} n0.i	angestrebte Ausgabe				reale Ausgabe				linearisierte Ausgabe			
	L* _{0a}	L* _{0r}	Y _{0a}	Y _{0r}	L* _{ta}	ΔL^*_{ta}	L* _{tr}	Y _{ta}	(L* _{tr}) ^{1/1.12}	L* _{la}	ΔL^*_{la}	
9	96.0	1.0	90.0	1.0	96.0	8.8	1.0	90.0	1.0	96.0	8.0	
8	86.8	0.875	69.6	0.763	87.2	8.7	0.863	70.3	0.876	88.0	8.0	
7	77.6	0.75	52.5	0.566	78.4	8.6	0.727	53.9	0.751	80.0	8.1	
6	68.4	0.625	38.5	0.403	69.8	8.5	0.593	40.4	0.626	71.9	8.1	
5	59.1	0.5	27.2	0.273	61.3	8.2	0.461	29.6	0.5	63.8	8.1	
4	49.9	0.375	18.4	0.171	53.1	7.8	0.333	21.1	0.374	55.7	8.1	
3	40.7	0.25	11.7	0.094	45.2	7.3	0.211	14.7	0.248	47.6	7.9	
2	31.5	0.125	6.9	0.038	38.0	6.3	0.098	10.1	0.125	39.7	8.1	
1	22.3	0.0	3.6	0.0	31.6		0.0	6.9	0.0	31.6		

$\Delta L^*_{0a}=9.2$ (i=1,2,...,8) Normierung: $Y_{taiW}=Y_{0aW} \frac{Y_{0ai}+Y_{0ref}}{Y_{0aW}+Y_{0ref}}$

egk00-3n

9stufige Grauskalierung zwischen $L^*_{0aN}=22.3$ und $L^*_{0aW}=95.9$, $Y_{0ref}=0.9$, Normierung Weiß W

$L^*_{0aN}=22.3$, $L^*_{0aU}=59.1$, $L^*_{0aW}=96.0$, $Y_{0aN}=3.6$, $Y_{0aU}=27.2$, $Y_{0aW}=90.0$, $C_{0aY}=Y_{0aW}:Y_{0aN}=25.0$

$L^*_{taN}=25.1$, $L^*_{taU}=59.7$, $L^*_{taW}=96.0$, $Y_{taN}=4.4$, $Y_{taU}=27.8$, $Y_{taW}=90.0$, $C_{taY}=Y_{taW}:Y_{taN}=20.2$

Regularitätsindex nach ISO/IEC 15775:2022, Anhang G für 5 und 9 Stufen

$g^* = 100 [\Delta L^*_{min}] / [\Delta L^*_{max}]$, $L^*_{CIELAB} = 116 [Y/Y_n]^{1/3} - 16$ mit $Y >= 0,882$, $Y_n=100$

L* _{CIELAB} n0.i	angestrebte Ausgabe				reale Ausgabe				linearisierte Ausgabe			
	L* _{0a}	L* _{0r}	Y _{0a}	Y _{0r}	L* _{ta}	ΔL^*_{ta}	L* _{tr}	Y _{ta}	(L* _{tr}) ^{1/1.03}	L* _{la}	ΔL^*_{la}	
9	96.0	1.0	90.0	1.0	96.0		1.0	90.0	1.0	96.0		
8	86.8	0.875	69.6	0.763	86.9	9.1	0.871	69.8	0.875	87.2	8.8	
7	77.6	0.75	52.5	0.566	77.8	9.1	0.743	52.9	0.751	78.3	8.8	
6	68.4	0.625	38.5	0.403	68.7	9.0	0.615	39.0	0.625	69.4	8.9	
5	59.1	0.5	27.2	0.273	59.7	9.0	0.488	27.8	0.5	60.6	8.9	
4	49.9	0.375	18.4	0.171	50.8	8.9	0.362	19.1	0.374	51.7	8.9	
3	40.7	0.25	11.7	0.094	41.9	8.8	0.237	12.5	0.249	42.8	8.8	
2	31.5	0.125	6.9	0.038	33.3	8.6	0.116	7.7	0.125	34.0	8.8	
1	22.3	0.0	3.6	0.0	25.1	8.2	0.0	4.4	0.0	25.1		

$\Delta L^*_{0a}=9.2$ (i=1,2,...,8) Normierung: $Y_{taiW}=Y_{0aW} \frac{Y_{0ai}+Y_{0ref}}{Y_{0aW}+Y_{0ref}}$

egk01-3n

9stufige Grauskalierung zwischen $L^*_{0aN}=22.3$ und $L^*_{0aW}=95.9$, $Y_{0ref}=1.8$, Normierung Weiß W

$L^*_{0aN}=22.3$, $L^*_{0aU}=59.1$, $L^*_{0aW}=96.0$, $Y_{0aN}=3.6$, $Y_{0aU}=27.2$, $Y_{0aW}=90.0$, $C_{0aY}=Y_{0aW}:Y_{0aN}=25.0$

$L^*_{taN}=27.6$, $L^*_{taU}=60.3$, $L^*_{taW}=96.0$, $Y_{taN}=5.3$, $Y_{taU}=28.4$, $Y_{taW}=90.0$, $C_{taY}=Y_{taW}:Y_{taN}=17.0$

Regularitätsindex nach ISO/IEC 15775:2022, Anhang G für 5 und 9 Stufen

$g^* = 100 [\Delta L^*_{min}] / [\Delta L^*_{max}]$, $L^*_{CIELAB} = 116 [Y/Y_n]^{1/3} - 16$ mit $Y >= 0,882$, $Y_n=100$

L* _{CIELAB} n0.i	angestrebte Ausgabe				reale Ausgabe				linearisierte Ausgabe			
	L* _{0a}	L* _{0r}	Y _{0a}	Y _{0r}	L* _{ta}	ΔL^*_{ta}	L* _{tr}	Y _{ta}	(L* _{tr}) ^{1/1.06}	L* _{la}	ΔL^*_{la}	
9	96.0	1.0	90.0	1.0	96.0	9.0	1.0	90.0	1.0	96.0	8.5	
8	86.8	0.875	69.6	0.763	87.0	9.0	0.868	70.0	0.876	87.5	8.5	
7	77.6	0.75	52.5	0.566	78.0	8.9	0.737	53.2	0.751	78.9	8.6	
6	68.4	0.625	38.5	0.403	69.1	8.8	0.607	39.5	0.625	70.4	8.6	
5	59.1	0.5	27.2	0.273	60.3	8.7	0.478	28.4	0.5	61.8	8.6	
4	49.9	0.375	18.4	0.171	51.6	8.5	0.351	19.8	0.374	53.1	8.6	
3	40.7	0.25	11.7	0.094	43.1	8.1	0.227	13.2	0.249	44.6	8.6	
2	31.5	0.125	6.9	0.038	35.0	7.4	0.109	8.5	0.124	36.1	8.5	
1	22.3	0.0	3.6	0.0	27.6		0.0	5.3	0.0	27.6		

$\Delta L^*_{0a}=9.2$ (i=1,2,...,8) Normierung: $Y_{taiW}=Y_{0aW} \frac{Y_{0ai}+Y_{0ref}}{Y_{0aW}+Y_{0ref}}$

egk00-7n

9stufige Grauskalierung zwischen $L^*_{0aN}=22.3$ und $L^*_{0aW}=95.9$, $Y_{0ref}=90.0$, Normierung Weiß W

$L^*_{0aN}=22.3$, $L^*_{0aU}=59.1$, $L^*_{0aW}=96.0$, $Y_{0aN}=3.6$, $Y_{0aU}=27.2$, $Y_{0aW}=90.0$, $C_{0aY}=Y_{0aW}:Y_{0aN}=25.0$

$L^*_{taN}=74.1$, $L^*_{taU}=81.1$, $L^*_{taW}=96.0$, $Y_{taN}=46.8$, $Y_{taU}=58.6$, $Y_{taW}=90.0$, $C_{taY}=Y_{taW}:Y_{taN}=1.9$

Regularitätsindex nach ISO/IEC 15775:2022, Anhang G für 5 und 9 Stufen

$g^* = 100 [\Delta L^*_{min}] / [\Delta L^*_{max}]$, $L^*_{CIELAB} = 116 [Y/Y_n]^{1/3} - 16$ mit $Y >= 0,882$, $Y_n=100$

L* _{CIELAB} n0.i	angestrebte Ausgabe				reale Ausgabe				linearisierte Ausgabe			
	L* _{0a}	L* _{0r}	Y _{0a}	Y _{0r}	L* _{ta}	ΔL^*_{ta}	L* _{tr}	Y _{ta}	(L* _{tr}) ^{1/1.6}	L* _{la}	ΔL^*_{la}	
9	96.0	1.0	90.0	1.0	96.0		1.0	90.0	1.0	96.0		
8	86.8	0.875	69.6	0.763	91.6	4.4	0.799	79.8	0.869	93.1	2.9	
7	77.6	0.75	52.5	0.566	87.6	4.0	0.617	71.2	0.74	90.3	2.8	
6	68.4	0.625	38.5	0.403	84.1	3.5	0.457	64.2	0.613	87.5	2.7	
5	59.1	0.5	27.2	0.273	81.1	3.0	0.319	58.6	0.491	84.8	2.6	
4	49.9	0.375	18.4	0.171	78.6	2.5	0.205	54.2	0.372	82.2	2.6	
3	40.7	0.25	11.7	0.094	76.6	2.0	0.115	50.8	0.259	79.7	2.5	
2	31.5	0.125	6.9	0.038	75.1	1.5	0.047	48.4	0.149	77.3	2.4	
1	22.3	0.0	3.6	0.0	74.1	1.0	0.0	46.8	0.0	74.1	3.3	

$\Delta L^*_{0a}=9.2$ (i=1,2,...,8) Normierung: $Y_{taiW}=Y_{0aW} \frac{Y_{0ai}+Y_{0ref}}{Y_{0aW}+Y_{0ref}}$

egk01-7n

Siehe ähnliche Dateien der ganzen Serie: http://farbe.li.tu-berlin.de/egks.htm
Technische Information: http://farbe.li.tu-berlin.de oder http://color.li.tu-berlin.de

TUB-Registrierung: 20230701-egk0/egk010na.txt /ps
Anwendung für Beurteilung und Messung von Display- oder Druck-Ausgabe
TUB-Material: Code=rh4ta