www.ps.bam.de/QG50/10L/L50G00SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) QG50/10L/L50G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/QG50/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=0,0?

BAM-Registrierung: 20060101-QG50/10L/L50G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen
/QG50/ Form: 1/10. Serie: 1/1, Seite: 1 Sattenz hung 1

Eingabe: Farbmetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton *h* = lab*h = 38/360 = 0.105*
*lab*tch* und *lab*nch*

D50: Buntton O
LCH*Ma: 48 82 38
olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang

u^*_{rel} = 94

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.05	50.54	82.38	38
Y_{Ma}	91.0	−4.72	90.58	90.7	93
L_{Ma}	50.9	−63.18	34.98	72.22	151
C_{Ma}	56.99	−39.34	−48.1	62.16	231
V_{Ma}	25.72	30.89	−44.4	54.09	305
M_{Ma}	49.99	75.76	−4.64	75.9	356
N_{Ma}	18.09	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.46	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	41.88	61.66	30.69	68.88	26
J_{CIE}	81.97	2.02	67.79	67.82	88
G_{CIE}	51.62	−41.32	9.74	42.46	167
B_{CIE}	29.2	−5.79	−49.61	49.96	263

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 65

$g^*_{C,rel}$ = 60

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton *h* = lab*h = 38/360 = 0.107*
*lab*tch* und *lab*nch*

D50: Buntton O
LCH*Ma: 54 101 38
olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang

u^*_{rel} = 156

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	54.19	79.36	63.0	101.33	38
Y_{Ma}	93.44	−14.18	82.59	83.8	100
L_{Ma}	82.82	−83.73	70.41	109.41	140
C_{Ma}	85.22	−55.9	−15.78	58.1	196
V_{Ma}	25.61	67.05	−108.87	127.87	302
M_{Ma}	58.76	91.18	−53.69	105.82	330
N_{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	41.88	62.0	31.82	69.69	27
J_{CIE}	81.97	1.81	71.59	71.61	89
G_{CIE}	51.62	−41.11	11.52	42.7	164
B_{CIE}	29.2	−5.27	−49.33	49.62	264

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 26

$g^*_{C,rel}$ = 45

n^* = 0,00

n^* = 0,25

n^* = 0,50

n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

QG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.107 (rechts)

BAM-Prüfvorlage QG50; Farbmetrik-Systeme ORS18 & ORS18 input: *cmy0* setcmykcolor*
D50: 2 Koordinatendaten; 5stufige Farbreihen für 10 Bunttöne output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/QG50/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=0,0?

BAM-Registrierung: 20060101-QG50/10L/L50G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen
/QG50/ Form: 2/10, Serie: 1/1, Seite: 2 Sattenz hlung 2

Eingabe: Farbmetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton *h = lab*h = 93/360 = 0.258**
lab*tch* und *lab*nch

D50: Buntton Y
LCH*Ma: 91 91 93
olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*rel = 94

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	65.05	50.54	82.38	38
Y_{Ma}	91.0	−4.72	90.58	90.7	93
L_{Ma}	50.9	−63.18	34.98	72.22	151
C_{Ma}	56.99	−39.34	−48.1	62.16	231
V_{Ma}	25.72	30.89	−44.4	54.09	305
M_{Ma}	49.99	75.76	−4.64	75.9	356
N_{Ma}	18.09	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.46	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	41.88	61.66	30.69	68.88	26
J_{CIE}	81.97	2.02	67.79	67.82	88
G_{CIE}	51.62	−41.32	9.74	42.46	167
B_{CIE}	29.2	−5.79	−49.61	49.96	263

%Regularität

g*H,rel = 65

g*C,rel = 60



OG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 93/360 = 0.258 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton *h = lab*h = 100/360 = 0.277**
lab*tch* und *lab*nch

D50: Buntton Y
LCH*Ma: 93 84 100
olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*rel = 156

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	54.19	79.36	63.0	101.33	38
Y_{Ma}	93.44	−14.18	82.59	83.8	100
L_{Ma}	82.82	−83.73	70.41	109.41	140
C_{Ma}	85.22	−55.9	−15.78	58.1	196
V_{Ma}	25.61	67.05	−108.87	127.87	302
M_{Ma}	58.76	91.18	−53.69	105.82	330
N_{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	41.88	62.0	31.82	69.69	27
J_{CIE}	81.97	1.81	71.59	71.61	89
G_{CIE}	51.62	−41.11	11.52	42.7	164
B_{CIE}	29.2	−5.27	−49.33	49.62	264

%Regularität

g*H,rel = 26

g*C,rel = 45



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 100/360 = 0.277 (rechts)

www.ps.bam.de/QG50/10L/L50G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) QG50/10L/L50G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/QG50/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=0,0?

BAM-Registrierung: 20060101-QG50/10L/L50G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen
/QG50/ Form: 3/10, Serie: 1/1, Seite: 3 Sektenz hlung 3

Eingabe: Farbmetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton *h* = lab*h = 151/360 = 0.42*
lab*tch* und *lab*nch

D50: Buntton L
LCH*Ma: 51 72 151
olv*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 94

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.05	50.54	82.38	38
Y_{Ma}	91.0	−4.72	90.58	90.7	93
L_{Ma}	50.9	−63.18	34.98	72.22	151
C_{Ma}	56.99	−39.34	−48.1	62.16	231
V_{Ma}	25.72	30.89	−44.4	54.09	305
M_{Ma}	49.99	75.76	−4.64	75.9	356
N_{Ma}	18.09	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.46	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	41.88	61.66	30.69	68.88	26
J_{CIE}	81.97	2.02	67.79	67.82	88
G_{CIE}	51.62	−41.32	9.74	42.46	167
B_{CIE}	29.2	−5.79	−49.61	49.96	263

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 65

$g^*_{C,rel}$ = 60



Ausgabe: Farbmetrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton *h* = lab*h = 140/360 = 0.389*
lab*tch* und *lab*nch

D50: Buntton L
LCH*Ma: 83 109 140
olv*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 156

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	54.19	79.36	63.0	101.33	38
Y_{Ma}	93.44	−14.18	82.59	83.8	100
L_{Ma}	82.82	−83.73	70.41	109.41	140
C_{Ma}	85.22	−55.9	−15.78	58.1	196
V_{Ma}	25.61	67.05	−108.87	127.87	302
M_{Ma}	58.76	91.18	−53.69	105.82	330
N_{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	41.88	62.0	31.82	69.69	27
J_{CIE}	81.97	1.81	71.59	71.61	89
G_{CIE}	51.62	−41.11	11.52	42.7	164
B_{CIE}	29.2	−5.27	−49.33	49.62	264

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 26

$g^*_{C,rel}$ = 45



QG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.42 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 140/360 = 0.389 (rechts)

BAM-Prüfvorlage QG50; Farbmetrik-Systeme ORS18 & ORS18 input: *cmy0* setcmykcolor*
D50: 2 Koordinatendaten; 5stufige Farbreihen für 10 Bunttöne output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/QG50/10L/L50G03SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) QG50/10L/L50G03SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/QG50/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=0,0?

BAM-Registrierung: 20060101-QG50/10L/L50G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen
/QG50/ Form: 4/10. Serie: 1/1, Seite: 4 Sattelstreifen 4

Eingabe: Farbmetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton *h* = lab*h = 231/360 = 0.641*
lab*tch* und *lab*nch

D50: Buntton C
LCH*Ma: 57 62 231
olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 94

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.05	50.54	82.38	38
Y_{Ma}	91.0	−4.72	90.58	90.7	93
L_{Ma}	50.9	−63.18	34.98	72.22	151
C_{Ma}	56.99	−39.34	−48.1	62.16	231
V_{Ma}	25.72	30.89	−44.4	54.09	305
M_{Ma}	49.99	75.76	−4.64	75.9	356
N_{Ma}	18.09	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.46	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	41.88	61.66	30.69	68.88	26
J_{CIE}	81.97	2.02	67.79	67.82	88
G_{CIE}	51.62	−41.32	9.74	42.46	167
B_{CIE}	29.2	−5.79	−49.61	49.96	263

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 65

$g^*_{C,rel}$ = 60

1,00

0,75

0,25

0,00

n^* = 0,00 n^* = 0,25 n^* = 0,50 n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

OG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 231/360 = 0.641 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton *h* = lab*h = 196/360 = 0.544*
lab*tch* und *lab*nch

D50: Buntton C
LCH*Ma: 85 58 196
olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 156

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	54.19	79.36	63.0	101.33	38
Y_{Ma}	93.44	−14.18	82.59	83.8	100
L_{Ma}	82.82	−83.73	70.41	109.41	140
C_{Ma}	85.22	−55.9	−15.78	58.1	196
V_{Ma}	25.61	67.05	−108.87	127.87	302
M_{Ma}	58.76	91.18	−53.69	105.82	330
N_{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	41.88	62.0	31.82	69.69	27
J_{CIE}	81.97	1.81	71.59	71.61	89
G_{CIE}	51.62	−41.11	11.52	42.7	164
B_{CIE}	29.2	−5.27	−49.33	49.62	264

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 26

$g^*_{C,rel}$ = 45

n^* = 0,00 n^* = 0,25 n^* = 0,50 n^* = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 196/360 = 0.544 (rechts)

BAM-Prüfvorlage QG50; Farbmetrik-Systeme ORS18 & ORS18 input: *cmy0* setcmykcolor*
D50: 2 Koordinatendaten; 5stufige Farbreihen für 10 Bunttöne output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/QG50/10L/L50G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) QG50/10L/L50G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/QG50/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=0,0?

BAM-Registrierung: 20060101-QG50/10L/L50G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen
/QG50/ Form: 5/10. Serie: 1/1, Seite: 5 Sattenz hlung 5

Eingabe: Farbmetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton *h = lab*h = 305/360 = 0.847***
lab*tch* und *lab*nch

D50: Buntton V
LCH*Ma: 26 54 305
olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



%Umfang
u*rel = 94

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	65.05	50.54	82.38	38
Y_{Ma}	91.0	−4.72	90.58	90.7	93
L_{Ma}	50.9	−63.18	34.98	72.22	151
C_{Ma}	56.99	−39.34	−48.1	62.16	231
V_{Ma}	25.72	30.89	−44.4	54.09	305
M_{Ma}	49.99	75.76	−4.64	75.9	356
N_{Ma}	18.09	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.46	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	41.88	61.66	30.69	68.88	26
J_{CIE}	81.97	2.02	67.79	67.82	88
G_{CIE}	51.62	−41.32	9.74	42.46	167
B_{CIE}	29.2	−5.79	−49.61	49.96	263

%Regularität
g*H,rel = 65
g*C,rel = 60



Ausgabe: Farbmetrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton *h = lab*h = 302/360 = 0.838***
lab*tch* und *lab*nch

D50: Buntton V
LCH*Ma: 26 128 302
olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



%Umfang
u*rel = 156

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	54.19	79.36	63.0	101.33	38
Y_{Ma}	93.44	−14.18	82.59	83.8	100
L_{Ma}	82.82	−83.73	70.41	109.41	140
C_{Ma}	85.22	−55.9	−15.78	58.1	196
V_{Ma}	25.61	67.05	−108.87	127.87	302
M_{Ma}	58.76	91.18	−53.69	105.82	330
N_{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	41.88	62.0	31.82	69.69	27
J_{CIE}	81.97	1.81	71.59	71.61	89
G_{CIE}	51.62	−41.11	11.52	42.7	164
B_{CIE}	29.2	−5.27	−49.33	49.62	264

%Regularität
g*H,rel = 26
g*C,rel = 45



QG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (links)
5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 302/360 = 0.838 (rechts)

BAM-Prüfvorlage QG50; Farbmetrik-Systeme ORS18 & ORS18 input: *cmy0* setcmykcolor*
D50: 2 Koordinatendaten; 5stufige Farbreihen für 10 Bunttöne output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/QG50/10L/L50G05SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) QG50/10L/L50G05SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/QG50/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=0,0?

BAM-Registrierung: 20060101-QG50/10L/L50G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen
/QG50/ Form: 6/10, Serie: 1/1, Seite: 6 Sattelstreifung 6

Eingabe: Farbmetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton *h* = lab*h = 356/360 = 0.99*
*lab*tch* und *lab*nch*

D50: Buntton M
LCH*Ma: 50 76 356
olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang

u^*_{rel} = 94

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.05	50.54	82.38	38
Y_{Ma}	91.0	−4.72	90.58	90.7	93
L_{Ma}	50.9	−63.18	34.98	72.22	151
C_{Ma}	56.99	−39.34	−48.1	62.16	231
V_{Ma}	25.72	30.89	−44.4	54.09	305
M_{Ma}	49.99	75.76	−4.64	75.9	356
N_{Ma}	18.09	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.46	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	41.88	61.66	30.69	68.88	26
J_{CIE}	81.97	2.02	67.79	67.82	88
G_{CIE}	51.62	−41.32	9.74	42.46	167
B_{CIE}	29.2	−5.79	−49.61	49.96	263

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 65

$g^*_{C,rel}$ = 60

1,00

0,75

0,25

0,00

Schwarzheit *n**

n^* = 0,00 | n^* = 0,25 | n^* = 0,50 | n^* = 1,0

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

Ausgabe: Farbmetrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton *h* = lab*h = 330/360 = 0.915*
*lab*tch* und *lab*nch*

D50: Buntton M
LCH*Ma: 59 106 330
olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang

u^*_{rel} = 156

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	54.19	79.36	63.0	101.33	38
Y_{Ma}	93.44	−14.18	82.59	83.8	100
L_{Ma}	82.82	−83.73	70.41	109.41	140
C_{Ma}	85.22	−55.9	−15.78	58.1	196
V_{Ma}	25.61	67.05	−108.87	127.87	302
M_{Ma}	58.76	91.18	−53.69	105.82	330
N_{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	41.88	62.0	31.82	69.69	27
J_{CIE}	81.97	1.81	71.59	71.61	89
G_{CIE}	51.62	−41.11	11.52	42.7	164
B_{CIE}	29.2	−5.27	−49.33	49.62	264

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 26

$g^*_{C,rel}$ = 45

1,00

0,75

0,25

0,00

Schwarzheit *n**

n^* = 0,00 | n^* = 0,25 | n^* = 0,50 | n^* = 1,0

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

QG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 356/360 = 0.99 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 330/360 = 0.915 (rechts)

BAM-Prüfvorlage QG50; Farbmetrik-Systeme ORS18 & ORS18
D50: 2 Koordinatendaten; 5stufige Farbreihen für 10 Bunttöne

input: *cmy0* setcmykcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/QG50/10L/L50G06SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) QG50/10L/L50G06SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/QG50/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=0,0?

BAM-Registrierung: 20060101-QG50/10L/L50G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen
/QG50/ Form: 7/10, Serie: 1/1, Seite: 7 Sattelstreifung 7

Eingabe: Farbmetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton *h = lab*h = 26/360 = 0.074**
lab*tch* und *lab*nch

D50: Buntton R
LCH*Ma: 49 76 26
olv*Ma: 1.0 0.0 0.3



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	65.05	50.54	82.38	38
Y_{Ma}	91.0	−4.72	90.58	90.7	93
L_{Ma}	50.9	−63.18	34.98	72.22	151
C_{Ma}	56.99	−39.34	−48.1	62.16	231
V_{Ma}	25.72	30.89	−44.4	54.09	305
M_{Ma}	49.99	75.76	−4.64	75.9	356
N_{Ma}	18.09	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.46	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	41.88	61.66	30.69	68.88	26
J_{CIE}	81.97	2.02	67.79	67.82	88
G_{CIE}	51.62	−41.32	9.74	42.46	167
B_{CIE}	29.2	−5.79	−49.61	49.96	263

Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u*rel = 94

%Regularität
g*H,rel = 65
g*C,rel = 60

1,00

0,75

0,25

0,00

Schwarzheit *n**

relative Buntheit *c**

0,25 0,50 0,75 1,00

*n** = 1,0

*n** = 0,50

*n** = 0,25

*n** = 0,00

Ausgabe: Farbmetrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton *h = lab*h = 27/360 = 0.075**
lab*tch* und *lab*nch

D50: Buntton R
LCH*Ma: 55 92 27
olv*Ma: 1.0 0.0 0.18



TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	54.19	79.36	63.0	101.33	38
Y_{Ma}	93.44	−14.18	82.59	83.8	100
L_{Ma}	82.82	−83.73	70.41	109.41	140
C_{Ma}	85.22	−55.9	−15.78	58.1	196
V_{Ma}	25.61	67.05	−108.87	127.87	302
M_{Ma}	58.76	91.18	−53.69	105.82	330
N_{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	41.88	62.0	31.82	69.69	27
J_{CIE}	81.97	1.81	71.59	71.61	89
G_{CIE}	51.62	−41.11	11.52	42.7	164
B_{CIE}	29.2	−5.27	−49.33	49.62	264

Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u*rel = 156

%Regularität
g*H,rel = 26
g*C,rel = 45

Schwarzheit *n**

relative Buntheit *c**

0,25 0,50 0,75 1,00

*n** = 1,0

*n** = 0,50

*n** = 0,25

*n** = 0,00

OG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 26/360 = 0.074 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 27/360 = 0.075 (rechts)

BAM-Prüfvorlage QG50; Farbmetrik-Systeme ORS18 & ORS18
D50: 2 Koordinatendaten; 5stufige Farbreihen für 10 Bunttöne

input: *cmy0* setcmykcolor*
output: *Startup (S) data dependend*

www.ps.bam.de/QG50/10L/L50G07SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) QG50/10L/L50G07SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/QG50/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=0,0?

BAM-Registrierung: 20060101-QG50/10L/L50G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen
/QG50/ Form: 8/10. Serie: 1/1, Seite: 8 Sattenz hlung 8

Eingabe: Farbmetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton *h = lab*h = 88/360 = 0.245**
lab*tch* und *lab*nch

D50: Buntton J
LCH*Ma: 86 86 88
olv*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 94

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.05	50.54	82.38	38
Y_{Ma}	91.0	−4.72	90.58	90.7	93
L_{Ma}	50.9	−63.18	34.98	72.22	151
C_{Ma}	56.99	−39.34	−48.1	62.16	231
V_{Ma}	25.72	30.89	−44.4	54.09	305
M_{Ma}	49.99	75.76	−4.64	75.9	356
N_{Ma}	18.09	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.46	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	41.88	61.66	30.69	68.88	26
J_{CIE}	81.97	2.02	67.79	67.82	88
G_{CIE}	51.62	−41.32	9.74	42.46	167
B_{CIE}	29.2	−5.79	−49.61	49.96	263

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 65

$g^*_{C,rel}$ = 60

Ausgabe: Farbmetrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton *h = lab*h = 89/360 = 0.246**
lab*tch* und *lab*nch

D50: Buntton J
LCH*Ma: 87 79 89
olv*Ma: 1.0 0.83 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 156

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	54.19	79.36	63.0	101.33	38
Y_{Ma}	93.44	−14.18	82.59	83.8	100
L_{Ma}	82.82	−83.73	70.41	109.41	140
C_{Ma}	85.22	−55.9	−15.78	58.1	196
V_{Ma}	25.61	67.05	−108.87	127.87	302
M_{Ma}	58.76	91.18	−53.69	105.82	330
N_{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	41.88	62.0	31.82	69.69	27
J_{CIE}	81.97	1.81	71.59	71.61	89
G_{CIE}	51.62	−41.11	11.52	42.7	164
B_{CIE}	29.2	−5.27	−49.33	49.62	264

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 26

$g^*_{C,rel}$ = 45



OG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 88/360 = 0.245 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 89/360 = 0.246 (rechts)

BAM-Prüfvorlage QG50; Farbmetrik-Systeme ORS18 & ORS18 input: *cmy0* setcmykcolor*
D50: 2 Koordinatendaten; 5stufige Farbreihen für 10 Bunttöne output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/QG50/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=0,0?

Eingabe: Farbmetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton *h = lab*h = 167/360 = 0.463**
lab*tch* und *lab*nch

D50: Buntton G
LCH*Ma: 52 59 167
olv*Ma: 0.0 1.0 0.26



Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang

u*rel = 94

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	65.05	50.54	82.38	38
Y_{Ma}	91.0	−4.72	90.58	90.7	93
L_{Ma}	50.9	−63.18	34.98	72.22	151
C_{Ma}	56.99	−39.34	−48.1	62.16	231
V_{Ma}	25.72	30.89	−44.4	54.09	305
M_{Ma}	49.99	75.76	−4.64	75.9	356
N_{Ma}	18.09	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.46	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	41.88	61.66	30.69	68.88	26
J_{CIE}	81.97	2.02	67.79	67.82	88
G_{CIE}	51.62	−41.32	9.74	42.46	167
B_{CIE}	29.2	−5.79	−49.61	49.96	263

%Regularität

g*H,rel = 65

g*C,rel = 60



QG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.463 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton *h = lab*h = 164/360 = 0.457**
lab*tch* und *lab*nch

D50: Buntton G
LCH*Ma: 84 70 164
olv*Ma: 0.0 1.0 0.6



Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang

u*rel = 156

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	54.19	79.36	63.0	101.33	38
Y_{Ma}	93.44	−14.18	82.59	83.8	100
L_{Ma}	82.82	−83.73	70.41	109.41	140
C_{Ma}	85.22	−55.9	−15.78	58.1	196
V_{Ma}	25.61	67.05	−108.87	127.87	302
M_{Ma}	58.76	91.18	−53.69	105.82	330
N_{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	41.88	62.0	31.82	69.69	27
J_{CIE}	81.97	1.81	71.59	71.61	89
G_{CIE}	51.62	−41.11	11.52	42.7	164
B_{CIE}	29.2	−5.27	−49.33	49.62	264

%Regularität

g*H,rel = 26

g*C,rel = 45



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (rechts)

www.ps.bam.de/QG50/10L/L50G09SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) QG50/10L/L50G09SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/QG50/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=0,0?

BAM-Registrierung: 20060101-QG50/10L/L50G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen
/QG50/ Form: 10/10Serie: 1/1, Seite: 10 Sattenz hlung 10

Eingabe: Farbmetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton *h* = lab*h = 263/360 = 0.731*
lab*tch* und *lab*nch

D50: Buntton B
LCH*Ma: 42 47 263
olv*Ma: 0.0 0.52 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang
u^*_{rel} = 94

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.05	50.54	82.38	38
Y_{Ma}	91.0	−4.72	90.58	90.7	93
L_{Ma}	50.9	−63.18	34.98	72.22	151
C_{Ma}	56.99	−39.34	−48.1	62.16	231
V_{Ma}	25.72	30.89	−44.4	54.09	305
M_{Ma}	49.99	75.76	−4.64	75.9	356
N_{Ma}	18.09	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.46	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	41.88	61.66	30.69	68.88	26
J_{CIE}	81.97	2.02	67.79	67.82	88
G_{CIE}	51.62	−41.32	9.74	42.46	167
B_{CIE}	29.2	−5.79	−49.61	49.96	263

%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 65
$g^*_{C,rel}$ = 60

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

OG500−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 263/360 = 0.731 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton *h* = lab*h = 264/360 = 0.733*
lab*tch* und *lab*nch

D50: Buntton B
LCH*Ma: 61 54 264
olv*Ma: 0.0 0.59 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang
u^*_{rel} = 156

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	54.19	79.36	63.0	101.33	38
Y_{Ma}	93.44	−14.18	82.59	83.8	100
L_{Ma}	82.82	−83.73	70.41	109.41	140
C_{Ma}	85.22	−55.9	−15.78	58.1	196
V_{Ma}	25.61	67.05	−108.87	127.87	302
M_{Ma}	58.76	91.18	−53.69	105.82	330
N_{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	41.88	62.0	31.82	69.69	27
J_{CIE}	81.97	1.81	71.59	71.61	89
G_{CIE}	51.62	−41.11	11.52	42.7	164
B_{CIE}	29.2	−5.27	−49.33	49.62	264

%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 26
$g^*_{C,rel}$ = 45

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 264/360 = 0.733 (rechts)

BAM-Prüfvorlage QG50; Farbmetrik-Systeme ORS18 & ORS18 input: *cmy0* setcmykcolor*
D50: 2 Koordinatendaten; 5stufige Farbreihen für 10 Bunttöne output: *Startup (S) data dependend*